



通用技术手册

CAST[®]



回顾和全球用户一起走过的长路，我们仍然坚持全面的合作同时为了我们的下一代创造一个自然的环境。

— 卡斯特公司







TURIN

意大利都灵

安东内列约尖塔，建立于1863年，现代都灵城市的纪念碑和象征，都灵在公元前28世纪由罗马人建立。



持续改进


在卡斯特有10%的员工全职专注于质量控制和研发，能够胜任并持续地提供更新技术。我们从1993年就在操作规范和质量控制流程上不断地遵循着标准发展，认证机构的无数次检验确认了公司不断地遵循ISO 9001标准要求和不质的质量系统的改进。

新产品，新流程

我们采用生产标准管接头的国际规范来获得最大的安全性，我们致力于使用新产品，新的解决方案和新的应用来改进现有技术的流程和产品创新。具体表现在以下方面：



1. 增加了DIN2353标准碳钢管接头的工作压力，详见40至92页；




2. 新环保镀锌层增加产品的耐腐蚀性，详见24页；
3. 新的粉尘和残余反污染物处理方式，详见24页；
4. 新的紧凑式铰接接头，详见48至49页；
5. 新型的符合 ISO8434-6表9图10的紧凑式直通过渡接头，详见163页；
6. 新系列的C4软管接头，详见293至333页；
7. 新系列的剥削内外胶的高压软管接头，详见334至346页；
8. 新式快换连接，详见347页。

持续改进



DIN B3 - B4 - BP



JIC



BS



ORFS



C4



VALVES



应用领域





沃尔皮亚诺办公室（都灵）

卡斯特公司总部





























































DIN 2353























DIN

卡套式接头产品






DIN 2353 – ISO 8434-1 标准接头产品一览

通用指南 使用标准	质量保证 安全系数	允许温度 螺纹密封	表面处理 最终处理方式	钢管 相关表格	油口螺纹	遵循的法规 安全指导
Page 21	Page 22	Page 23	Page 24	Page 25-26	Page 27-32	Page 33-39
Type: 1101...BP 	Type: 1001.. B3 	Type: 1001...4 B4 	Type: 1002.. M 	Type: 1003.. GE-R Type: 1004.. GE-M 	Type: 1005.. GE-R-ED Type: 1006.. GE-M-ED 	Type: 1007.. GAI-R Type: 1008.. GAI-M 
Page 40	Page 41	Page 41	Page 41	Page 42-43	Page 44-45	Page 46
Type: 1009.. GE-UNF GE-UN 	Type: 1013.. WH-R-KDS Type: 1014.. WH-M-KDS 	Type: 1015.. TH-R-KDS Type: 1016.. TH-M-KDS 	Type: 1017.. GE-R Type: 1018.. GE-NPT 	Type: 1019.. GE-M(KEG) 	Type: 1020.. WE-R(KEG) 	Type: 1021.. WE-NPT Type: 1022.. WE-M(KEG) 
Page 47	Page 48-49	Page 50	Page 51-52	Page 52	Page 53	Page 54
Type: 1025.. TE-R(KEG) Type: 1026.. TE-NPT 	Type: 1030.. LE-R(KEG) Type: 1031.. LE-NPT 	Type: 1035.. G 	Type: 1036.. sv 	Type: 1037.. wsv 	Type: 1038.. w 	Type: 1039.. T 
Page 55	Page 56	Page 57	Page 57	Page 58	Page 58	Page 59
Type: 1040.. K 	Type: 1041.. GR 	Type: 1045.. TR 	Type: 1049.. 	Type: 1055.. AS 	Type: 1056.. ESV 	Type: 1057.. SKA 
Page 59	Page 60	Page 61	Page 62	Page 62	Page 63	Page 63
Type: 1058.. WAS 	Type: 1059.. MAV 	Type: 1061.. WEE-R Type: 1062.. WEE-M 	Type: 1063.. WEE-UNF 	Type: 1064.. VEE-R Type: 1065.. VEE-M 	Type: 1066.. VEE-UNF 	Type: 1067.. LEE-R Type: 1068.. LEE-M 
Page 64	Page 64	Page 65	Page 66	Page 66-67	Page 67	Page 68
Type: 1069.. LEE-UNF 	Type: 1070.. TEE-R Type: 1071.. TEE-M 	Type: 1072.. TEE-UNF 	Type: 1073.. VKA Type: 1073.. VKA M 	Type: 1074.. RI-ED 	Type: 1075.. RI-ED 	Type: 1076.. VSTI-ED Type: 1077.. 
Page 69	Page 70	Page 71	Page 71	Page 72	Page 72	Page 73
Type: 1078.. BSPP Type: 1079.. VSTI-OR 	Type: 1080.. ROV 	Type: 1081.. BSPP Type: 1082.. 	Type: 1084.. DKI 	Type: 1085.. 	Type: 1086.. VH 	Type: 1087.. GM 
Page 73	Page 74	Page 74	Page 75	Page 75	Page 75	Page 75
Type: 1088.. GEO-R Type: 1089.. GEO-M 	Type: 6005.. EGE-R-ED Type: 6006.. EGE-M-ED 	Type: 6007.. EGE-R-OR Type: 6008.. EGE-M-OR 	Type: 6009.. EGE-UNF 	Type: 6010.. EGE-NPT 	Type: 6035.. GE 	Type: 6042.. EW 
Page 76	Page 77-78	Page 79	Page 80	Page 80	Page 81-82	Page 83

DIN 2353 – ISO 8434-1 标准接头产品一览

Type: 6043.. EW-R-ED Type: 6044.. EW-M-ED 	Type: 6046.. EL 	Type: 6047.. EL-R-ED Type: 6048.. EL-M-ED 	Type: 6050.. ET 	Type: 6051.. ET-R-ED Type: 6052.. ET-M-ED 	Type: 6053.. RED-L 	Type: 6054.. RED-S 
Page 84	Page 85	Page 86	Page 87	Page 88	Page 89	Page 90
Type: 6055.. EV 	Type: 6060.. MAVE 	Type: 6061.. DA 	Type: 5001.. RHD 	Type: 5002.. RHV-R-ED Type: 5003.. RHV-M-ED 	Type: 5004.. RHV-R-ED Type: 5005.. RHV-M-ED 	Type: 5006.. RHV-R Type: 5007.. RHV-NPT 
Page 91	Page 91	Page 92	Page 92	Page 93	Page 94	Page 95
Type: 5008.. RHE-R Type: 5009.. RHZ-NPT 	Type: 100000 	Type: 1000.. 	Type: 1000.. 	Type: 1000.. 	Type: 1000.. 	流体兼容性表
Page 96	Page 11	Page 11	Page 11	Page 11	Page 11	Page 352-356

DIN 2353 - ISO 8434-1 标准预装设备

卡套预装机器			接头体模具	螺母挡板	卡套手动预装机	24° 内锥量规
						
系列	Ø 管径	订购机器	订购模具	订购挡板	订购预装机	24° 内锥量规
L	6	100000	100001	100021-83 M	100061	204
	8		100002	100022-83 M	100062	205
	10		100003	100023-83 M	100063	206
	12		100004	100024-83 M	100064	207
	15		100005	100025-83 M	100065	208
	18		100006	100026-83 M	100066	209
	22		100007	100027-83 M	100067	210
	28		100008	100028-83 M	100068	211
	35		100009	100029-83 M	100069	212
	42		100010	100030-83 M	100070	213
S	6	100000	100011	100031-83 M	100071	204
	8		100012	100032-83 M	100072	205
	10		100013	100033-83 M	100073	206
	12		100014	100034-83 M	100074	207
	14		100015	100035-83 M	100075	214
	16		100016	100036-83 M	100076	215
	20		100017	100037-83 M	100077	216
	25		100018	100038-83 M	100078	217
	30		100019	100039-83 M	100079	218
	38		100020	100040-83 M	100080	219


订购示例（碳钢和不锈钢）

B3 标准卡套

- 如果你需要一个连接 $\Phi 18\text{mm}$ 钢管油口螺纹尺寸为1/2英制平管螺纹，碳钢材料带标准卡套的端直通接头，订购号为：100309。

B3 标准卡套

- 如果你需要一个连接 $\Phi 18\text{mm}$ 钢管油口螺纹尺寸为1/2英制平管螺纹，不锈钢材料带标准卡套的端直通接头，订购号为：110309。




B4 专利卡套

- 如果你需要一个连接 $\Phi 18\text{mm}$ 钢管油口螺纹尺寸为1/2英制平管螺纹带丁腈橡胶弹性密封，碳钢材料带弹性密封卡套的端直通接头，订购号为：100509.4。
- 如果你需要氟橡胶密封，在订购号后加上“V”：100509.4V。


B4 专利卡套

- 如果你需要一个连接 $\Phi 18\text{mm}$ 钢管油口螺纹尺寸为1/2英制平管螺纹带氟橡胶弹性密封，不锈钢材料带弹性密封卡套的端直通接头，订购号为：110509.4。
- 如果你需要丁腈橡胶密封，在订购号后加上“N”：100509.4N。



接头体（B3-B4卡套）

- 如果你需要碳钢接头体，在原订购号后加1，即为100309.1接头体（B3-B4卡套）。
- 如果你需要不锈钢接头体，在原订购号后加1，即为110309.1。



交货状态

- 卡斯特产品是以样本中的描述为发货状态：
- 卡斯特公司有权在未通知的情况下对样本产品做出修正：
- 如需要订购特殊规格的产品，请联系当地的办事处。

VITON[®] 是杜邦公司弹性体注册商标。



DIN 2353




B3

标准双刃式卡套接头产品，确保密封无泄漏和安全
可提供碳钢和不锈钢材料

工作原理

根据 ISO 8434-1/DIN 2353 标准生产的卡斯特接头是一种用两个刃口的卡套切入钢管的机械产品。

B3卡套能够快速的进行钢管安装，无需焊接，锥螺纹和扩口，因此保证了复杂的液压系统的最简化。在拧紧螺母的过程中，卡套随着24度锥的锥度而变形从而切入钢管产生两道深的刃口。第一道刃口是可见的，钢管直径的外边是向上凸起的，能够达到水密性和阻止卡套松脱，第二道沟槽（不可见的）能够平衡整个卡套的受力，阻止震动到达第一道刃口，同时防止切入钢管过深。



技术特性

在所使用的流体没有腐蚀性，在额定压力的工作状态，卡斯特接头能确保良好的密封。

根据所需的工作状态，生产的接头有三个区域：

“LL”超轻型区域，适合工作压力在100 bars以内的低压和中压工作环境；

“L”轻型系列，适合中高压应用，最高在500 bars以内；


“S”重型系列，适合严酷工况，高温及最高压力800 bars。

根据标准，各种震动并不会改变接头的性能，甚至在最大值仍能保持所具的特性和绝对的可靠性。

安装前



安装后



受力区域



压力表面



密封点1-2-3

1-2-3



DIN 2353



新型六道密封卡套

国际工业专利号：864061 10/03/99

支持但不会替换现时使用中的标准卡套

可提供碳钢和不锈钢材料

B4

工作原理

根据ISO 8434-1/DIN 2353标准生产的卡斯特接头，是一种用两个刃口的卡套切入钢管的机械产品。

"B4"产品是高创新，革命性，双向抱紧，带有两处密封的双刃式卡套接头，符合ISO 8434-1/DIN 2353标准，用大众熟知的安装技术进行安装，能够完全与所有24°锥接头的卡套互换。卡套能够快速安装钢管，无需焊接，锥螺纹和扩口，因此保证了复杂的油压系统的最简化。在拧紧螺母的过程中，卡套随着24°锥的锥度而变形，从而切入钢管，产生两道深深的刃口。第一道刃口是可见的，钢管直径的外边是向上凸起的能够达到水密性和阻止螺母松脱，第二道沟槽（不可见的），能够平衡整个卡套的受力，阻止震动到达第一道刃口，同时防止切入钢管过深。

DIN 2353
接头系统

追溯代码：

CAST =
生产商商标

- T = 生产工厂
- 3 = 生产年份
- CE = 欧洲共同体国家制造
- 50 = 所使用的钢材类型
- 01 = 使用钢材的热加工数字

参考标准

- E 235 钢管
EN 10305-4
- 螺母
DIN 3870
- CAST** O形圈
- 卡套
DIN 3861-B
- 平面密封垫 **CAST**
- 锥形
DIN 3861
- 接头体
DIN 3901
- 平面密封垫
DIN 3852-11E
- 螺纹末端
DIN 3852

技术特性


在使用流体没有腐蚀性以及接头符合额定的工作压力的情况下，“B4”卡套能够确保管路系统良好的无泄漏性，使用“B4”卡套的接头根据工况分为两个系列：

- “L” 轻型系列适应用中压和高压工况，最大工作压力 500 bars;
- “S” 重型系列适用于高温高压的严酷高况，最大工作压力 800 bars。


在正常的工作条件下，“B4”卡套 的性能不会受到任何震动的影响，即使在最大的极限值状态工作。当接头、卡套、螺母和管路系统组装后，扁平型的密封件被压缩在卡套的头部和接头体的前端，机械压力令扁平密封件向外变形，直径增加，这一变形使被压缩的密封材料填充于接头体和螺母的拧紧螺纹之间，确保了螺母的锁紧同时阻挡了螺母的松脱。

当接头松开后，扁平密封件恢复到原来的形状，没有任何损伤，摆脱了之前螺母的螺纹，同时也适用于手动松开的螺母螺纹。

安装前



安装后



受力区域 受力表面 密封点
----- ||||| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6


技术创新

经过很多年到现在，流体系统元件对于这一重要市场需求的增加，保证了三个主要因素：安全，易于安装和无泄漏的拧紧。目前，考虑到最基本的安全工作环境（法律626/94），产业可靠性（总统法令224-EEC 85/374）和完全的环保系统，促进了新型的“B4”卡套作为对以上提到问题的一个有效的回应。

产品理念

这一产品最根本的地方是所使用的卡套的结构，在卡套内部嵌入一个O型圈，让钢管得到另一道密封及在卡套外径加入一个平面密封来获得双重密封。

发明“B4”卡套的主要思想来源于设计一种新的卡套能够在已知技术上更进一步。同时解决了系统固定螺母的拧紧，泄漏，渗漏和松脱，有了这种新型卡套，仍旧保持钢管的双层切入，并通过实际卡套和钢管的正确切入检查达到明显的安全保证，并使用目前常用的安装方式进行安装。



密封

“B4”产品通过以下方法彻底解决了拧紧的问题：

在钢管外径处，有双刃口的切入和一个嵌入卡套内部的O型圈，提供了第一道弹性密封，这是普通卡套中不存在的。

在接头体的24°锥内，在原来的金属与金属密封处增加了一个平面密封，这一平面密封位于卡套外径处，通过卡套端部和接头体的前部压缩，提供了第二道弹性密封，这也是普通卡套不存在的。


在系统紧固螺母的螺母中，有了一个平面密封件，当卡套端部和接头的前部挤压密封件时，这一平面密封件填充于螺母的螺纹中，但并不跟接头卡套切入钢管处的连接相关，从而提供了第三道弹性密封，这又是普通卡套之前不存在的。

基本上，“B4”卡套提供了六处密封，其中三处金属与金属的密封和三处由两个弹性密封件（一个平面密封件确保了两处密封）的密封，从而提供了能够确保在极端的运行环境下都没有任何泄漏可能性的完全紧固。

DIN 3861 标准的锥形尺寸定义

DIN 3853 标准的螺纹直径

B3-B4-BP 卡套通用



系列	Bar (DIN 2353)	Φ 管径	公制螺纹	d1	d2 ^{B11}	d4 ^{+0,1}	L3	L8 ^{+0,3}
LL	100	4	M8x1	3	4	5	8	4
		6	M10x1	4,5	6	7,5	8	5,5
		8	M12x1	6	8	9,5	9	5,5
L	250	6	M12x1,5	4	6	8,1	10	7
		8	M14x1,5	6	8	10,1	10	7
		10	M16x1,5	8	10	12,3	11	7
		12	M18x1,5	10	12	14,3	11	7
		15	M22x1,5	12	15	17,3	12	7
	160	18	M26x1,5	15	18	20,3	12	7,5
		22	M30x2	19	22	24,3	14	7,5
	100	28	M36x2	24	28	30,3	14	7,5
		35	M45x2	30	35	38	16	10,5
		42	M52x2	36	42	45	16	11
S	630	6	M14x1,5	4	6	8,1	12	7
		8	M16x1,5	5	8	10,1	12	7
		10	M18x1,5	7	10	12,3	12	7,5
		12	M20x1,5	8	12	14,3	12	7,5
		14	M22x1,5	10	14	16,3	14	8
	400	16	M24x1,5	12	16	18,3	14	8,5
		20	M30x2	16	20	22,9	16	10,5
		25	M36x2	20	25	27,9	18	12
	250	30	M42x2	25	30	33	20	13,5
		38	M52x2	32	38	41	22	16

B3-B4-BP卡套的通用介绍:

- 在开始预装前, 要确保机器的接头体模具和挡板都在正确的工作状态下, 在预装中(每隔30-50次拧紧次数)进一步检查是必须的, 我们建议使用一个量具来测量或更换超过公差模具。
- 整个拧紧过程中, 钢管必须接触到接头体的内部。如果没有, 卡套将不能正确的切入钢管, 这个连接是无效的, 必须重新进行安装, 在拧紧阶段钢管不能随着螺母而转动, 预装完成后, 发现卡套转动并不是问题, 而是卡套形成了一个弹性弯曲的结果, 检查钢管是否正确的切入是关键的检查。
- 如果切入深度并没有超过卡套前端的80%, 那么这个安装是无效的, 必须重新安装, 指示的压力只对钢管有效。
- 使用薄壁钢管, 尤其是低碳钢管或与RILSAN及相类似的尼龙管进行安装是可以的, 但在钢管末端需拧紧处必须增加一个合适的衬套, 以上材料如果不使用衬套是不能进行安装的, 这种情况下, 需小心观察工作压力。
- 在把预装好的钢管安装到设备上之前, 必须检查钢管和接头是否排列对齐, 接头不能错误的排列, 也不能作为钢管的支撑点, 较长的钢管或是在高压工作的钢管, 必须用支撑件固定来避免过度的震动来损坏整个系统。
- 在拧紧过程中, 合适的润滑是保证良好工作的基本, 我们建议对碳钢钢管使用矿物油, 不锈钢钢管使用防咬合混合液(镍基)来润滑。
- 这本技术样本中的接头和阀只适用于液压气动系统的连接。
- 禁止把碳钢和不锈钢产品混用。

B3-B4-BP卡套的使用标准

碳钢接头

- 必须使用高质量的钢管确保正确的使用和碳钢接头的技术性能正确的配合使用。如果没有上述性能的钢管, 可能会严重损害接头的性能。因此我们只推荐使用符合DIN1630, DIN2391, 材料号E235(按EN10305-4)。钢管外径的最大允许硬度为75HRB。
- 所有直径大于10mm的碳钢钢管必须通过指定的预装机预装, 如果没有机器, 必须使用经过淬火的硬预装体来进行手工预装, 记住要润滑螺纹螺母和卡套, 如果硬的预装体也没有, 那只能使用正常的直通接头, 这个接头体在每次拧紧预装只能使用一次, 在预装过程中, 特别注意例如变径管端接头和由原材料直接加工的接头体。这些接头相对于卡套切入经过退火的钢管有更大的阻力, 因此, 这些接头体应该使用硬的24°锥预装体来预装(所有直径尺寸)。

不锈钢接头

- 必须使用高质量的钢管确保与相对技术性能的不锈钢接头正确的配合使用。如果使用没有上述特性的钢管, 可能会严重的损害接头的效能, 因此我们只推荐使用符合UNI EN 10216-5和ASTMA269标准材料号为1.4571冷拔无缝钢管。这种钢管外径经测量的最大硬度为85HRB, 符合上述标准的机械性能和相对硬度值的电焊管也是可以使用的(SAE J514, BS 5200, SAE J1453)。
- 所有的不锈钢管必须使用特定的预装机器进行预装, 如果没有机器, 必须使用经过淬火的硬预装体来进行手工预装。这种情况下, 必须确保工作后和台钳很好地固定硬预装体, 防止任何由于在预装过程中拧紧螺母而产生的移动, 直接在接头体上安装和预装是不允许的。

根据 UNI EN ISO 9001:2008 标准的质量保证

质量保证系统符合 UNI EN ISO 9001:2008 标准，是由 RINA 认证权威机构授权符合欧洲标准的 IQNET 认可的认证 N.90/94/S 卡斯特公司的产品已经获得下列注册机构的认可：

- 碳钢接头及 “B3” 标准卡套的德国劳氏 LLOYD 产品认证。
- 碳钢和不锈钢接头及 “B3” 标准卡套和 “B4” 专利卡套的 RINA 认证。
- 碳钢和不锈钢接头及 “B3” 标准卡套和 “B4” 专利卡套的挪威船级社 DNV 认证。JIC 37° 符合 SAE J514 标准。

ORFS 符合 SAE J1453 标准，对于编织软管 80 系列的软管接头，卡斯特公司的产品也完全符合相关标准。

根据客户的需求，我们的质量服务部门可以出示我们生产的材料原产地证书。例如：文件 3.1。

我们的质量专家随时准备好给客户更多建议，引导他们了解我们的能力和我们整个生产范围内的相关追溯系统。

测量测试实验室

计量实验室装备了最先进的金属组织显微镜、轮廓投影仪、气压计、轮廓曲线仪、微测硬度计、千分尺、划线台、比测器及不同系列螺纹的测量规。每个测试实验室装备了 3 条测试线来做静态和动态测试最高 4000 bar 的压力测试，以保证在我们的研发和生产中的质量和安全控制应用正确的工具。

高质量培训过的专家级同事会保证我们的技术在不断更新，因此专业认知和方法会尽可能以最好的途径应用，以符合公司积极进取的理念。

所有产品范围的元件测试

卡斯特接头产品除了在机加工阶段的正常尺寸控制，以及对批量成品的统计学随机抽检控制和实际密封测试，成品的各不同组成部分还经过一系列的控制。这种控制贯穿于整个生产过程。根据客户的要求，我们的质量部门会出示所做的测试认证报告：根据 ISO19879, ISO6803, ISO1402 标准在高低压下的静压测试以及的高压（工作压力 +33%）脉冲测试。根据客户要求，我们也可以提供任何认证品牌（意大利船级社 RINA，德国燃气和水工业协会认证证书 DVGW 英国劳氏证书 LR，挪威船级社证书 DNV，德国劳氏证书 GL，美国船级社认证 ABS 等）。

安全系数

“B3”，“B4” 和 “BP” 卡套对于安全问题提供了一个很好的回答。以至于卡套，钢管和接头体之间的可靠性可以通过双刃式的切入和钢管切入刃口的自锁功能来保证（由卡套的特别形状来确保）。如果在一边我们增加了安全拧紧，另一边我们在管的切口设置好精确的机械限位，就会有正确的功能。

样本中给出的名义工作压力 (bar) 指的是最大允许工作压力（包括压力峰值），对于更高的压力，必须由生产者根据特定的工况对产品进行测试。

卡斯特公司样本 (DIN, JIC, BS 和 ORFS) 中的管连接在许可的静态负荷和温度范围内，安全系数是 4:1，平管螺纹带弹性密封的接头安全系数也是 4:1。

对于锥螺纹或者金属与金属密封的平管螺纹端直通接头，安全系数是 2.5:1。

只有所有的连接都是用卡斯特公司的产品和元件时，产品的安全才是可以保证的。



用 28x2 碳钢钢管进行破坏性实验。

钢管在 650 bars 的压力下爆破了，但在密封部位没有任何的泄漏或渗漏。

通用信息

用于所有系列的钢材

R&D 的研究不断的提高，我们公司已经检测了原材料的最好利用来提高我们的产品，所有钢材都是最好质量的而且采购于欧洲一流的钢材生产商，所有批次都测试了3.1文件报告的热值，化学特性，机械特性，以上对碳钢和不锈钢都适用。原材料的参数标准以及使用的主要有以下：UNI EN 10087, UNI EN 10083-2, UNI EN 10025, UNI EN 10088-3 等。

不同钢材允许的温度

碳钢-40°C – +120°C 根据 ISO 8434
不锈钢-60°C – +200°C，根据 ISO 8434

压力损失

按 1.4571标准生产的不锈钢接头的工作压力必须根据 ISO 8434 的工作温度而递减，在多种元件的复杂系统内，工作压力必须以最小工作压力的元件来计算。

钢材类型	工作温度	压降比例
1.4571	≥ 50°C	- 4%
1.4571	≥ 100°C	- 11%
1.4571	≥ 200°C	- 20%

垫圈与O型圈

在阀与接头上用的垫圈和O型圈通常是用 NBR 材料生产的，工作温度在-35°C到+100°C。高温环境建议用 VITON[®] 材质的垫圈和O型圈。工作温度介于-25°C到+200°C。

阀和终端密封用的垫圈和O型圈，硬度在 80±5HS（肖氏），VITON[®] 材质的垫圈和O型圈的硬度在 80±5 HS（肖氏）。
NBR 和 VITON[®] 材质的O型圈的硬度在80±5 HS（肖氏），除了用于管侧密封的ORFS接头，这类的硬度需要 90 ±5HS（肖氏），垫圈和O型圈就像他们组装上的产品，必须按DIN7716 标准使用（橡胶的存储和印度橡胶产品的要求）。

螺纹端密封

为获得最大的性能，锥形外螺纹须相配于锥形内螺纹，圆柱形外螺纹要和圆柱形内螺纹相配，锥形外螺纹也可以配圆柱形内螺纹，但这种组合仅有效于中低性能要求的管路上，不能用于高压环境，在圆柱形螺纹配相对较软的材料时，最好用平面垫圈来密封，以保证在相对较低的拧紧程度上获得最好的密封效果。

VITON[®] 是杜邦公司注册商标。

碳钢接头的表面处理

所有CAST 的接头, 阀和零件都做了表面保护处理: 镀锌 Fe/Zn 7 IV -Fe/Zn8 b/c 1 B UNI ISO 2081-4520 另加 FINIGARD 460 top coat, 相当于负极三价铬电镀锌, 接头作为阴极(负极)镀锌作为阳极(正极)镀层厚度为 $8+12\mu\text{m}$ 为能达到 $400\pm 15\%$ 小时的抵抗盐雾实验不起白锈和 $750\pm 15\%$ 的盐雾实验不起红锈效果, 运用了TOP COAT, 额外保证了所需的性能和设施安装。

TOP COAT的任务是填满镀锌处理表面的微小细孔, 这些表现为腐蚀出现的一部分, 通过封住这些缺陷, 镀锌处理的保护性能显著的提升了, 相比以前的镀锌, 这种新型的镀锌抗腐蚀性能明显增加了, 外观是带些黄的银色。

这是符合现行欧洲有害废物的环境保护法和欧洲EVL标准的, 因为它用三价铬, 符合当地保护人类健康的法律和保护环境预防原则。

从2013年起, 镀锌可从生产年份的追溯代码上识别。新型镀锌技术适用于这个日期及以后。

不锈钢接头的表面处理

所有接头和阀都经过化学洁净处理以消除氧化物和毛刺, 因在加工过程中, 不能改变或损伤产品, 经过这道工序, 浸泡清洁产品, 去除残留的杂质, 最终处理后的产品看起来明亮, 完美的应用于动态油压工业应用中。

不锈钢卡套的热处理

经过机加工后, 卡套需热处理来增加表面硬度, 这种处理在不锈钢卡套上, 可能会减少卡套自身的可靠性, 轻微的可靠性损失是不可避免的, 但这不是产品的瑕疵。

防污染处理

卡斯特公司持续改进的理念, 已在操作系统中执行, 以避免在厂房设施内灰尘和工作残留物的污染, 某种程度上会损害零件的功能, 破坏整个环路的运转(阀, 圆柱形零件等)简而言之, 所有卡斯特接头, 在整个生产过程中经过各种检验和处理, 经过最后一道工序以消除螺纹上的微细气泡, 插入O型圈或垫片, 清除灰尘, 杂质或生产废渣, 使零件保持在所有工序中获得的性能直到实际应用中。

卡斯特公司管路接头的洁净水平的检验标准是以下: ISO 16232-3 和 ISO 16323-10
易弯曲的软管和硬钢管, 建议在安装或系统启动前先冲洗。

不锈钢螺纹的润滑 (Stainless steelfittings)



不锈钢接头

这种类型钢材硬但特殊性能要求特别的注意, 以避免发生问题, 在预装和安装时, 必须先完成所有零件的正确的润滑, 因此, 始终使用正确的润滑以创造高效和安全的系统, 使之易于安装和拆除。

防止咬合复合液

- 防止咬合复合液(镍基)产生很多镍元素在表面滚动, 产生很大的压力, 这允许安全的拧紧而不会咬合, 这种复合液在室内室外都可以使用。
- 它能保护螺纹磨损和断裂, 避免生锈和被腐蚀, 镍覆盖在接触表面上, 避免任何的铸造和焊接, 而且只有纯的胶状的镍, 而没有含碳的沉淀物。
- 根据标准 Mi I.907 D
- 美国农业部认可 (USAD)
- 包装重量: 227g, 订货号 82356.N.B.
- 不要在系统中使用氧化氮或乙炔。

所有系列的碳钢钢管

碳钢钢管我们建议使用加入惰性气体，根据 E235 EN 10305-4(ST 37.4 根据DIN 1630/DIN 2391) 精密冷拔无缝钢管。
钢管外径最大允许硬度为75HRB。

下表中的压力是指在一个恒定的范围内，温度在-40℃到+120℃。

Ø管径 mm	公差 EN 10305-4 mm	厚度 mm	静态 工作压力 DIN 2413-I	动态 工作压力 DIN 2413-III	重量 Kg/m
4	±0,1	0,5	313	274	0,047
4		1	522	502	0,075
6	±0,1	1	389	374	0,123
6		1,5	549	528	0,166
6		2	692	665	0,197
8	±0,1	1	333	289	0,222
8		1,5	431	441	0,240
8		2	549	528	0,296
8		2,5	658	632	0,339
10	±0,1	1	282	249	0,222
10		1,5	373	358	0,314
10		2	478	460	0,395
10		2,5	576	553	0,462
10		3	666	641	0,518
12	±0,08	1 ⁽¹⁾	235	210	0,271
12		1,5	353	305	0,388
12		2	409	393	0,493
12		2,5	495	476	0,586
12		3	576	553	0,666
12		3,5	651	627	0,734
14	±0,08	1,5	302	265	0,462
14		2	403	343	0,592
14		2,5	434	417	0,709
14		3	507	487	0,814
14		3,5	576	553	0,906
15	±0,08	1,5	282	249	0,499
15		2	376	323	0,641
15		2,5 ⁽³⁾	409	393	0,771
15		3	478	460	0,888
16	±0,08	1 ⁽³⁾	176	161	0,370
16		1,5 ⁽²⁻³⁾	264	234	0,536
16		2	353	305	0,691
16		2,5	386	372	0,832
16		3	452	435	0,962
18	±0,08	1 ⁽³⁾	157	143	0,419
18		1,5 ⁽¹⁾	235	210	0,610
18		2	313	274	0,789
18		2,5	392	335	0,956
18		3	409	393	1,111
18		4 ⁽³⁾	522	502	1,381
20	±0,08	2 ⁽²⁻³⁾	282	249	0,888
20		2,5	353	305	1,079
20		3	373	358	1,258
20		3,5	426	410	1,424
20		4	478	460	1,578
22	±0,08	1,5 ⁽³⁾	192	174	0,758
22		2 ⁽¹⁾	256	228	0,986
22		2,5	320	280	1,202
22		3	385	329	1,406
22		4 ⁽³⁾	441	424	1,766
22		5 ⁽³⁾	532	512	2,367
25	±0,08	2 ⁽¹⁾	226	202	1,134
25		2,5	282	249	1,387
25		3	338	294	1,628
25		4	394	379	2,072
25		4,5	437	420	2,275
28	±0,08	2 ⁽¹⁾	201	182	1,282
28		2,5	252	224	1,572
28		3	302	265	1,850
28		4 ⁽³⁾	403	343	2,368
28		5 ⁽³⁾	434	417	2,836
30	±0,08	2 ⁽²⁻³⁾	168	171	1,381
30		2,5	235	210	1,695
30		3	282	249	1,998
30		4	376	323	2,565
30		5 ⁽³⁾	409	393	3,083
32	±0,15	3 ⁽³⁾	265	235	2,146
32		4 ⁽³⁾	353	305	2,762
32		5 ⁽³⁾	387	372	3,329
35	±0,15	2 ⁽¹⁾	161	147	2,189
35		2,5	201	182	2,004
35		3	242	216	2,367
35		4	322	281	3,058
38	±0,15	3 ⁽²⁻³⁾	223	200	2,589
38		4	297	261	3,354
38		5	371	319	4,069
42	±0,2 ⁽⁴⁾	3	201	182	2,885
42		4	269	238	3,749

- (1) 如果是 DIN 2353 的应用，钢管需要用到衬套。
- (2) 用于 37° 扩口式接头的钢管适用于 ISO 8434-2/SAE J514 标准。
- (3) 用于 ORFS 接头的钢管适用于 ISO 8434-3/SAE J1453 标准。
- (4) 因技术选择，卡斯特公司也使用遵循 811 公差标准的 Ø 42 钢管。

压力计算

静态负荷的压力计算以 DIN 2413-1 为标准，屈服点 $K=235N/mm^2$ 。
钢管外径/内径的比大于 1.35 的计算以 DIN 2413-III 标准，但屈服点 $K=235N/mm^2$ 。
动态压力的计算以 DIN 2413-III 标准，永久屈服点 $K=226N/mm^2$ ，安全系数 $S=1.5$ 。
对于 4mm 直径的钢管，补偿因子 $C=0.8$ ，6-8mm 钢管补偿因子 $C=0.85$ ，大于 8mm 的钢管， $C=0.9$ ，
腐蚀额外的补偿在压力计算中没有考虑。

所有系列的不锈钢钢管

-不锈钢钢管我们推荐使用根据 UNI EN 10216-5或ASTM的材料号1.4571的精密抛光冷拔无缝钢管。

-钢管外径允许的最大硬度为 85HRB。

-在-60°C到+200°C的温度范围内，钢管的工作压力在一个恒定的范围内。

Φ 管径 mm	公差 10305-4 mm	厚度 mm	DIN 2413-I 静态工作压力	重量 Kg/m
4	±0,1	0,5	326	0,048
4		1	544	0,076
6	±0,1	1	406	0,125
6		1,5	572	0,169
6		2	721	0,200
8	±0,1	1	347	0,225
8		1,5	449	0,244
8		2	572	0,301
8		2,5	686	0,344
10	±0,1	1	294	0,225
10		1,5	389	0,319
10		2	498	0,401
10		2,5	601	0,469
10		3	694	0,526
12	±0,08	1 ⁽¹⁾	245	0,275
12		1,5	368	0,394
12		2	426	0,500
12		2,5	516	0,595
12		3	601	0,676
12		3,5	679	0,745
14	±0,08	1,5	315	0,469
14		2	420	0,601
14		2,5	452	0,720
14		3	529	0,826
14	±0,08	3,5	601	0,920
15		1,5	294	0,507
15		2	392	0,651
15		2,5 ⁽³⁾	426	0,782
15		3	498	0,902
16	±0,08	1 ⁽³⁾	183	0,373
16		1,5 ⁽²⁻³⁾	275	0,544
16		2	368	0,702
16		2,5	402	0,845
16		3	471	0,977
18	±0,08	1 ⁽³⁾	163	0,423
18		1,5 ⁽¹⁾	245	0,619
18		2	326	0,801
18		2,5	409	0,971
18		3	426	1,128
18		4 ⁽³⁾	544	1,401

Φ 管径 mm	公差 10305-4 mm	厚度 mm	DIN 2413-I 静态工作压力	重量 Kg/m
20	±0,08	2 ⁽²⁻³⁾	294	0,902
20		2,5	368	1,095
20		3	389	1,277
20		3,5	444	1,446
20		4	498	1,602
22	±0,08	1,5 ⁽³⁾	200	0,764
22		2 ⁽¹⁾	267	1,001
22		2,5	334	1,220
22		3	401	1,427
22		4 ⁽³⁾	459	1,802
22		5 ⁽³⁾	555	2,402
25	±0,08	2 ⁽¹⁾	236	1,151
25		2,5	294	1,408
25		3	352	1,653
25		4	411	2,104
25		4,5	456	2,310
25		5 ⁽³⁾	498	2,490
28	±0,08	2 ⁽¹⁾	210	1,301
28		2,5	263	1,596
28		3	315	1,878
28		4 ⁽³⁾	420	2,403
28		5 ⁽³⁾	452	2,878
30	±0,08	2 ⁽²⁻³⁾	175	1,402
30		2,5	245	1,721
30		3	294	2,028
30		4	392	2,604
30	±0,15	5 ⁽³⁾	426	3,110
32		3 ⁽³⁾	275	2,177
32		4 ⁽³⁾	368	2,803
32		5 ⁽³⁾	403	3,378
35	±0,15	2 ⁽¹⁾	168	2,222
35		2,5	210	2,034
35		3	252	2,403
35		4	336	3,104
38	±0,15	3 ⁽²⁻³⁾	232	2,628
38		4	310	3,405
38		5	387	4,131
42	±0,2 ⁽⁴⁾	3	210	2,929
42		4	280	3,806

(1) 如果是 DIN 2353 的应用，钢管需要用到衬套。

(2) 用 37° 扩口式接头的钢管，适用于 ISO 8434-2/SAE J514。

(3) ORFS 接头的钢管适用于 ISO 8434-31/SAE J1453。

(4) 因技术选择，卡斯特公司也使用遵循 811 公差标准的 Φ 42 钢管。


压力计算

静态负荷的压力计算以 DIN 2413-1 为标准屈服点 $K = 245 \text{ N/mm}^2$ 。

钢管外径/内径比大于 1.35，压力计算以 DIN 2413-III 为标准，屈服点 $K = 245 \text{ N/mm}^2$ 动态压力计算以 DIN 2413-III 为标准，并没有列出，因为在 EN 10216-5 标准中，永久屈伸值 K 也没有列出。

我们建议，在根据 DIN 2413-III 计算压力时，假设一个值 $K = 190 \text{ N/mm}^2$ 。由于钢管壁厚不够，或由于钢管（特别是低碳钢）拉伸力太低，都可能会卡到卡套，由于密封密封损失而降低安全系数，从而引起问题，选择钢管一定要考虑这一方面，选择钢管内径减小，对于外径为 16mm 的钢管不得超过 1mm 的 3/10，对于更大直径的钢管，不得超过 1mm 的 4/10。

油口形式-英制螺纹



系列		Φ管径	螺纹	D3	D4 min		L1 max	L2 min	L ref	扭矩 [Nm]							+10% 0	
					form A/B/E	form G/H				form A	form B	form E	form E (caps 1076..)	form G	form G (caps 1078..)	form H		
DIN	L	6	G 1/8	9,8	15	17,2	1	8	7,5	-	20	20	10	20	10	20		
		8-10	G 1/4	13,2	20	20,7	1,5	12	10,2	-	45	45	25	45	25	45		
		12	G 3/8	16,7	23	24,5	2	12	10,4	-	70	70	40	70	40	70		
		15-18	G 1/2	21	28	29,6	2,5	14	13,1	-	130	85	75	85	75	85		
		22	G 3/4	26,5	33	36,9	2,5	16	13,5	-	170	170	120	170	120	170		
		28	G 1	33,3	41	46,1	2,5	18	14,7	-	330	330	230	330	230	330		
		35	G 1 1/4	42	51	54	2,5	20	14,7	-	510	430	300	430	300	430		
		42	G 1 1/2	47,9	56	60,5	2,5	22	14,7	-	600	510	360	510	360	510		
	S	6-8	G 1/4	13,2	20	20,7	1,5	12	10,2	-	55	55	25	55	25	55		
		10-12	G 3/8	16,7	23	24,5	2	12	10,4	-	85	80	40	80	40	80		
		14-16	G 1/2	21	28	29,6	2,5	14	13,1	-	150	110	75	110	75	110		
		20	G 3/4	26,5	33	36,9	2,5	16	13,5	-	280	170	120	170	120	170		
		25	G 1	33,3	41	46,1	2,5	18	14,7	-	330	330	230	330	230	330		
		30	G 1 1/4	42	51	54	2,5	20	14,7	-	510	430	300	430	300	430		
JIC 37° - BS 5200	38	G 1 1/2	47,9	56	60,5	2,5	22	14,7	-	680	510	360	510	360	510			
	6	G 1/8	9,8	15	17,2	1	8	7,5	20	-	20	-	20	-	20			
	8-10	G 1/4	13,2	20	20,7	1,5	12	10,2	35	-	45	-	45	-	45			
	12	G 3/8	16,7	23	24,5	2	12	10,4	70	-	70	-	70	-	70			
	14-15-16	G 1/2	21	28	29,6	2,5	14	13,1	85	-	85	-	85	-	85			
	-	G 5/8	23	31	-	2,5	16	-	105	-	-	-	-	-	-			
	18-20	G 3/4	26,5	33	36,9	2,5	16	13,5	120	-	170	-	170	-	170			
	25	G 1	33,3	41	46,1	2,5	18	14,7	180	-	330	-	330	-	330			
	30-32	G 1 1/4	42	51	54	2,5	20	14,7	260	-	430	-	430	-	430			
	38	G 1 1/2	47,9	56	60,5	2,5	22	14,7	290	-	510	-	510	-	510			
-	G 2	59,7	69	73,3	3	24	-	380	-	640	-	640	-	640				
ORFS	6	G 1/8	9,8	15	17,2	1	8	7,5	-	-	20	-	20	-	20			
	8-10	G 1/4	13,2	20	20,7	1,5	12	10,2	-	-	55	-	55	-	55			
	12	G 3/8	16,7	23	24,5	2	12	10,4	-	-	80	-	80	-	80			
	14-15-16	G 1/2	21	28	29,6	2,5	14	13,1	-	-	110	-	110	-	110			
	18-20	G 3/4	26,5	33	36,9	2,5	16	13,5	-	-	170	-	170	-	170			
	22-25	G 1	33,3	41	46,1	2,5	18	14,7	-	-	330	-	330	-	330			
	28-30-32	G 1 1/4	42	51	54	2,5	20	14,7	-	-	430	-	430	-	430			
	35-38	G 1 1/2	47,9	56	60,5	2,5	22	14,7	-	-	510	-	510	-	510			

性能:

-耐压能力
-密封性能
-额外密封
-安全系数

密封形式A

好
好
无
2.5:1

密封形式B

好
好
无
2.5:1

密封形式E

非常好
非常好
无
4:1

密封形式G


非常好
非常好
无
4:1

密封形式H

非常好
非常好
无
4:1

注意: 拧紧表格中的数值是近似值, 源于卡萨格拉素(库内奥)实验室的测试数据, 根据材质及零件允许公差范围的不同会有所不同。

油口形式-公制螺纹




系列		Φ 管径	螺纹	D3	D4 min		L1 max	L2 min	L ref	扭矩 [Nm]						+10% 0	
					form A/B/E	form G/H				form A	form B	form E	form E (caps 1076..)	form G	form G (caps 1078..)	form H	
DIN	L	6	M10x1	10	15	16	1	8	7.6	-	20	20	10	20	10	20	
		8	M12x1,5	12	18	19	1,5	12	9,7	-	30	30	20	30	20	30	
		10	M14x1,5	14	20	21	1,5	12	9,7	-	45	45	35	50	35	50	
		12	M16x1,5	16	23	24	1,5	12	10,2	-	60	55	40	55	40	55	
		15	M18x1,5	18	25	26	2	12	10,9	-	80	70	45	70	45	70	
		18	M22x1,5	22	28	29	2,5	14	12	-	130	120	90	120	90	120	
		22	M26x1,5	26	33	-	2,5	16	-	-	180	170	120	-	120	-	
		27	M27x2	27	33	35	2,5	16	13,8	-	-	-	120	170	120	170	
		28	M33x2	33	41	43	2,5	18	13,8	-	330	330	230	330	230	330	
		35	M42x2	42	51	52	2,5	20	13,8	-	470	430	300	430	300	430	
	42	M48x2	48	56	57	2,5	22	15,3	-	600	510	360	510	360	510		
	S	6	M12x1,5	12	18	19	1,5	12	9,7	-	40	40	20	40	20	40	
		8	M14x1,5	14	20	21	1,5	12	9,7	-	55	55	35	55	35	55	
		10	M16x1,5	16	23	24	1,5	12	10,2	-	80	70	40	70	40	70	
		12	M18x1,5	18	25	26	2	12	10,9	-	105	85	45	85	45	85	
		14	M20x1,5	20	27	28	2	14	12	-	150	120	85	120	85	120	
		16	M22x1,5	22	28	29	2,5	14	12	-	170	130	90	130	90	130	
		20	M27x2	27	33	35	2,5	16	13,8	-	200	170	120	170	120	170	
		25	M33x2	33	41	43	2,5	18	13,8	-	390	330	230	330	230	330	
		30	M42x2	42	51	52	2,5	20	13,8	-	510	430	300	430	300	430	
		38	M48x2	48	56	57	2,5	22	15,3	-	680	510	360	510	360	510	
JIC 37° - BS 5200	6	M10x1	10	15	16	1	8	7.6	20	-	20	-	20	-	20		
	8	M12x1,5	12	18	19	1,5	12	9,7	30	-	30	-	30	-	30		
	10	M14x1,5	14	20	21	1,5	12	9,7	45	-	45	-	45	-	45		
	12	M16x1,5	16	23	24	1,5	12	10,2	60	-	55	-	55	-	55		
	14-15-16	M18x1,5	18	25	26	2	12	10,9	80	-	70	-	70	-	70		
	14-15-16	M20x1,5	20	27	28	2	14	12	105	-	105	-	105	-	105		
	14-15-16	M22x1,5	22	28	29	2,5	14	12	130	-	120	-	120	-	120		
	-	M26x1,5	26	33	-	2,5	16	-	160	-	-	-	-	-	-		
	18-20	M27x2	27	33	35	2,5	16	13,8	-	-	170	-	170	-	170		
	-	M30x1,5	30	37	-	2,5	-	-	190	-	-	-	-	-	-		
	22-25	M33x2	33	41	43	2,5	18	13,8	-	-	330	-	330	-	330		
	-	M38x1,5	38	45	-	2,5	-	-	230	-	-	-	-	-	-		
	28-30-32	M42x2	42	51	52	2,5	20	13,8	-	-	430	-	430	-	430		
	-	M45x1,5	45	53	-	2,5	-	-	280	-	-	-	-	-	-		
	35-38	M48x2	48	56	57	2,5	22	15,3	-	-	510	-	510	-	510		
ORFS	6	M10x1	10	15	16	1	8	8,6	-	-	20	-	20	-	20		
	8-10	M12x1,5	12	18	19	1,5	12	9,7	-	-	40	-	40	-	40		
	8-10	M14x1,5	14	20	21	1,5	12	9,7	-	-	55	-	55	-	55		
	12	M16x1,5	16	23	24	1,5	12	11,2	-	-	70	-	70	-	70		
	14-15-16	M18x1,5	18	25	26	2	12	12,4	-	-	85	-	85	-	85		
	14-15-16	M22x1,5	22	28	29	2,5	14	14	-	-	130	-	130	-	130		
	18-20	M27x2	27	33	35	2,5	16	16,3	-	-	170	-	170	-	170		
	22-25	M33x2	33	41	43	2,5	18	16,3	-	-	330	-	330	-	330		
	28-30-32	M42x2	42	51	52	2,5	20	16,8	-	-	430	-	430	-	430		
	35-38	M48x2	48	56	57	2,5	22	19,3	-	-	510	-	510	-	510		

性能:	密封形式A	密封形式B	密封形式E	密封形式G	密封形式H
-耐压能力	好	好	非常好	非常好	非常好
-密封性能	好	好	非常好	非常好	非常好
-额外密封	无	无	无	无	无
-安全系数	2.5:1	2.5:1	4:1	4:1	4:1

注意: 拧紧表格中的数值是近似值, 源于卡萨格拉素(库内奥)实验室的测试数据, 根据材质及零件允许公差范围的不同会有所不同。

油口形式-公制螺纹 (ISO 6149)




系列		最大工作压力 (bar)		Φ 管径	公制螺纹	D2 min	D5	L1	L3 max	L4 min	L rif	Z°	扭矩 [Nm] ^{+10% 0}	
		ISO 6149 直通接头	ISO 6149 旋转螺母接头										ISO 6149 直通接头	ISO 6149 旋转螺母接头
DIN	L	315	315	6	M10x1	16	11,1	1,6	1	10	8,6	12	15	15
		315	315	8	M12x1,5	19	13,8	2,4	1,5	11,5	11,1	15	25	25
		315	315	10	M14x1,5	21	15,8	2,4	1,5	11,5	11,1	15	30	30
		315	250	12	M16x1,5	24	17,8	2,4	1,5	13	11,6	15	35	35
		315	250	15	M18x1,5	26	19,8	2,4	2	14,5	12,3	15	40	40
		315	250	18	M22x1,5	29	23,8	2,4	2	15,5	13,4	15	55	55
		160	160	22	M27x2	34	29,4	3,1	2	19	15,8	15	85	85
		160	160	28	M33x2	43	35,4	3,1	2,5	19	15,8	15	140	140
		160	160	35	M42x2	52	44,4	3,1	2,5	19,5	15,8	15	180	180
	160	160	42	M48x2	57	50,4	3,1	2,5	22	17,3	15	230	230	
	S	630	400	6	M12x1,5	19	13,8	2,4	1,5	11,5	11,1	15	30	30
		630	400	8	M14x1,5	21	15,8	2,4	1,5	11,5	11,1	15	40	40
		630	400	10	M16x1,5	24	17,8	2,4	1,5	13	11,6	15	50	50
		630	400	12	M18x1,5	26	19,8	2,4	2	14,5	12,3	15	60	60
		400	400	14	M20x1,5	27	21,8	2,4	2	14,5	13,4	15	70	70
		400	400	16	M22x1,5	29	23,8	2,4	2	15,5	13,4	15	85	85
		400	400	20	M27x2	34	29,4	3,1	2	19	15,8	15	150	150
		400	315	25	M33x2	43	35,4	3,1	2,5	19	15,8	15	260	260
		250	250	30	M42x2	52	44,4	3,1	2,5	19,5	15,8	15	280	280
250		200	38	M48x2	57	50,4	3,1	2,5	22	17,3	15	360	360	
JIC 37° - BS 5200	400	315	6	M10x1	16	11,1	1,6	1	10	8,6	12	15	15	
	400	315	8-10	M12x1,5	19	13,8	2,4	1,5	11,5	11,1	15	25	25	
	350	315	8-10	M14x1,5	21	15,8	2,4	1,5	11,5	11,1	15	30	30	
	315	250	12	M16x1,5	24	17,8	2,4	1,5	13	11,6	15	35	35	
	315	250	14-15-16	M18x1,5	26	19,8	2,4	2	14,5	12,3	15	40	40	
	315	250	14-15-16	M20x1,5	27	21,8	2,4	2	14,5	13,4	15	50	50	
	315	250	14-15-16	M22x1,5	29	23,8	2,4	2	15,5	13,4	15	55	55	
	200	160	18-20	M27x2	34	29,4	3,1	2	19	15,8	15	85	85	
	200	160	22-25	M33x2	43	35,4	3,1	2,5	19	15,8	15	140	140	
	200	160	28-30-32	M42x2	52	44,4	3,1	2,5	19,5	15,8	15	180	180	
	200	160	35-38	M48x2	57	50,4	3,1	2,5	22	17,3	15	230	230	
	ORFS	630	400	6	M10x1	16	11,1	1,6	1	10	9,6	12	15	15
630		400	8-10	M12x1,5	19	13,8	2,4	1,5	11,5	11,1	15	30	30	
630		400	8-10	M14x1,5	21	15,8	2,4	1,5	11,5	11,1	15	40	40	
630		400	12	M16x1,5	24	17,8	2,4	1,5	13	12,6	15	50	50	
630		400	14-15-16	M18x1,5	26	19,8	2,4	2	14,5	12,3	15	60	60	
400		400	14-15-16	M22x1,5	29	23,8	2,4	2	15,5	15,4	15	85	85	
400		400	18-20	M27x2	34	29,4	3,1	2	19	18,3	15	150	150	
400		315	22-25	M33x2	43	35,4	3,1	2,5	19	18,3	15	260	260	
250		250	28-30-32	M42x2	52	44,4	3,1	2,5	19,5	18,8	15	280	280	
250		250	35-38	M48x2	57	50,4	3,1	2,5	22	21,3	15	360	360	

性能:	直通接头密封	旋转螺母接头密封
-耐压能力	非常好	非常好
-密封性能	非常好	非常好
-额外密封	无	无
-安全系数	4:1	4:1

注意: (1) ISO 6149的密封, 请取出标准接头内的胶圈即可。
(2) 拧紧表格中的数值是近似值, 源于卡萨格拉克索(库内奥)实验室的测试数据, 根据材质及零件允许公差范围的不同会有所不同。

油口形式-美制 UNF/UN-2A 螺纹





系列	Φ 管径	UNF/UN 螺纹	D2 min	D5	L1	L3 max	L4 min	L rif	Z°	扭矩 [Nm] ^{+10%} ₀		
										直通接头	旋转螺母接头	
DIN	L	6	7/16-20 UNF-2A	21	12,45	2,4	1,6	11,5	9,9	12	20	20
		8-10	1/2-20 UNF-2A	23	14,05	2,4	1,6	11,5	9,9	12	25	25
		12	9/16-18 UNF-2A	25	15,7	2,5	1,6	12,7	11,1	12	30	30
		15-18	3/4-16 UNF-2A	30	20,65	2,5	2,4	14,3	12,5	15	45	45
		18	7/8-14 UNF-2A	34	24	2,5	2,4	16,7	14,5	15	55	55
		22	1 1/16-12 UN-2A	41	29,2	3,3	2,4	19	16,8	15	85	85
		28	1 5/16-12 UN-2A	49	35,55	3,3	3,2	19	16,8	15	130	130
		35	1 5/8-12 UN-2A	58	43,55	3,3	3,2	19	16,8	15	170	170
	42	1 7/8-12 UN-2A	65	49,9	3,3	3,2	19	16,8	15	180	180	
	S	6-8	1/2-20 UNF-2A	23	14,05	2,4	1,6	11,5	9,9	12	25	25
		10-12	9/16-18 UNF-2A	25	15,7	2,5	1,6	12,7	11,1	12	35	35
		14-16	3/4-16 UNF-2A	30	20,65	2,5	2,4	14,3	12,5	15	60	60
		16	7/8-14 UNF-2A	34	24	2,5	2,4	16,7	14,5	15	85	85
		20	1 1/16-12 UN-2A	41	29,2	3,3	2,4	19	16,8	15	150	150
		25	1 5/16-12 UN-2A	49	35,55	3,3	3,2	19	16,8	15	230	230
		30	1 5/8-12 UN-2A	58	43,55	3,3	3,2	19	16,8	15	250	250
38		1 7/8-12 UN-2A	65	49,9	3,3	3,2	19	16,8	15	320	320	
JIC 37°	6	7/16-20 UNF-2A	21	12,45	2,4	1,6	11,5	9,9	12	20	20	
	8	1/2-20 UNF-2A	23	14,05	2,4	1,6	11,5	9,9	12	25	25	
	10	9/16-18 UNF-2A	25	15,7	2,5	1,6	12,7	11,1	12	30	30	
	12	3/4-16 UNF-2A	30	20,65	2,5	2,4	14,3	12,5	15	45	45	
	14-15-16	7/8-14 UNF-2A	34	24	2,5	2,4	16,7	14,5	15	55	55	
	18-20	1 1/16-12 UN-2A	41	29,2	3,3	2,4	19	16,8	15	85	85	
	25	1 5/16-12 UN-2A	49	35,55	3,3	3,2	19	16,8	15	130	130	
	30-32	1 5/8-12 UN-2A	58	43,55	3,3	3,2	19	16,8	15	170	170	
38	1 7/8-12 UN-2A	65	49,9	3,3	3,2	19	16,8	15	180	180		
ORFS	6	7/16-20 UNF-2A	21	12,45	2,4	1,6	11,5	11,4	12	20	20	
	8-10	9/16-18 UNF-2A	25	15,7	2,5	1,6	12,7	12,2	12	35	55	
	12	3/4-16 UNF-2A	30	20,65	2,5	2,4	14,3	13,8	15	60	60	
	14-15-16	7/8-14 UNF-2A	34	24	2,5	2,4	16,7	16,3	15	85	85	
	18-20	1 1/16-12 UN-2A	41	29,2	3,3	2,4	19	18,6	15	150	150	
	22-25	1 5/16-12 UN-2A	49	35,55	3,3	3,2	19	18,6	15	230	230	
	28-30-32	1 5/8-12 UN-2A	58	43,55	3,3	3,2	19	18,6	15	250	250	
	35-38	1 7/8-12 UN-2A	65	49,9	3,3	3,2	19	18,6	15	320	320	

性能:	直通接头密封	旋转螺母接头密封
-耐压能力	非常好	非常好
-密封性能	非常好	非常好
-额外密封	无	无
-安全系数	4:1	4:1

注意：拧紧表格中的数值是近似值，源于卡萨格素（库内奥）实验室的测试数据，根据材质及零件允许公差范围的不同会有所不同。

油口形式-英制锥螺纹



系列	Φ 管径	BSPT锥螺纹 (DIN 3852-2 form C)	L1	L2
DIN	L	6	R 1/8	5,5
		8-10	R 1/4	8,5
		12	R 3/8	8,5
		15-18	R 1/2	10,5
		22	R 3/4	13
		28	R 1	-
		35	R 1 1/4	-
	S	42	R 1 1/2	-
		6-8	R 1/4	8,5
		10-12	R 3/8	8,5
		14-16	R 1/2	10,5
		20	R 3/4	13
		25	R 1	-
		30	R 1 1/4	-
		38	R 1 1/2	-

性能:
-耐压能力
-密封性能
-额外密封
-安全系数

形式C密封
中-低
中-低
需要
2,5:1

系列	Φ 管径	BSPT锥螺纹 (EN 10226-2)	L1
JIC 37°	6	R 1/8	7,4
	8	R 1/4	11
	10	R 3/8	11,4
	12-14-15-16	R 1/2	15
	18-20	R 3/4	16,3
	25	R 1	19,1
	30-32	R 1 1/4	21,4
	38	R 1 1/2	21,4
BS 5200	-	R 1/8	7,4
	-	R 1/4	11
	-	R 3/8	11,4
	-	R 1/2	15
	-	R 3/4	16,3
	-	R 1	19,1
	-	R 1 1/4	21,4
	-	R 1 1/2	21,4
	-	R 2	25,7

性能:
-耐压能力
-密封性能
-额外密封
-安全系数


锥密封
中-低
中-低
需要
2,5:1

油口形式-公制锥螺纹



系列	Φ 管径	公制锥螺纹	L1	L2
DIN	L	6	M10x1 keg	5,5
		8	M12x1,5 keg	8,5
		10	M14x1,5 keg	8,5
		12	M16x1,5 keg	8,5
		15	M18x1,5 keg	8,5
		18	M22x1,5 keg	10,5
	S	6	M12x1,5 keg	8,5
		8	M14x1,5 keg	8,5
		10	M16x1,5 keg	8,5
		12	M18x1,5 keg	8,5
		14	M20x1,5 keg	10,5
		16	M22x1,5 keg	10,5

性能:
-耐压能力
-密封性能
-额外密封
-安全系数

形式C密封
中-低
中-低
需要
2,5:1



油口形式-美制锥螺纹



系列		Φ管径	NPT螺纹	L1
DIN	L	6	1/8-27 NPT	11,6
		8-10	1/4-18 NPT	16,4
		12	3/8-18 NPT	17,4
		15-18	1/2-14 NPT	22,6
		22	3/4-14 NPT	23,1
		28	1-11,5 NPT	27,8
		35	1 1/4-11,5 NPT	28,3
	S	42	1 1/2-11,5 NPT	28,3
		6-8	1/4-18 NPT	16,4
		10-12	3/8-18 NPT	17,4
		14-16	1/2-14 NPT	22,6
		20	3/4-14 NPT	23,1
		25	1-11,5 NPT	27,8
		30	1 1/4-11,5 NPT	28,3
BS 5200		38	1 1/2-11,5 NPT	28,3
	-	-	1/8-27 NPT	11,6
	-	-	1/4-18 NPT	16,4
	-	-	3/8-18 NPT	17,4
	-	-	1/2-14 NPT	22,6
	-	-	3/4-14 NPT	23,1
	-	-	1-11,5 NPT	27,8
	-	-	1 1/4-11,5 NPT	28,3
	-	-	1 1/2-11,5 NPT	28,3
	-	-	2-11,5 NPT	29

性能:
-耐压能力
-密封性能
-额外密封
-安全系数

锥密封
中-低
中-低
需要
2.5:1

系列	Φ管径	NPT螺纹	L1
JIC 37° - ORFS	6-8	1/8-27 NPTF	11,6
	8-10	1/4-18 NPTF	16,4
	12	3/8-18 NPTF	17,4
	14-15-16	1/2-14 NPTF	22,6
	18-20	3/4-14 NPTF	23,1
	22-25	1-11,5 NPTF	27,8
	28-30-32	1 1/4-11,5 NPTF	28,3
	35-38	1 1/2-11,5 NPTF	28,3

性能:
-耐压能力
-密封性能
-额外密封
-安全系数

锥密封
中-低
中-低
需要
2.5:1

符合所有系列产品的参考标准

- 只有使用卡斯特的产品和零件作同样的装配以避免问题及对人和物的伤害。
- 完全应用通用指南，使用标准，安全系数，安装指导和特定接头的工作压力。
- 遵循在工作温度范围内，相对压力的改变以及保证在没定的压力下工作。
- 遵循安装指导中的建议拧紧值。
- 根据安装指导，对特定产品的所有零件进行润滑。
- 在正式安装到机器上时，所有的碳钢连接都必须进行预装或扩口，不允许直接在机器上安装。
- 在正式安装到机器前，所有的不锈钢连接都必须使用硬度更高的工具进行预装或扩口，不允许直接在机器上安装。
- 只使用25和26页中提及的碳钢和不锈钢管。
- 在薄壁管使用衬套。
- 在同一连接处，不建议混用碳钢和不锈钢产品。
- 总是检查系统，管路，连接和执行机构的正确对齐和连接。
- 务必检查钢管上的卡套预装后的正确的切入深度。
- 彻底用“P-NP”止通规检查软管接头扣压后的内孔直径以及接头和套筒的连接状态。
- 未经确认的钢管接头以及连接都是不允许的。
- 不允许使用任何方式改变卡斯特的产品。
- 完全遵循技术资料中的指示。
- 一直使用审慎的原则面对疑问。

不能遵循以上的通用方法，可能会导致产品功能的改变，让质量无法保证。



不允许混用不同生产商的产品零件




使用者不得改变我们生产的液压接头，否则，将会承担行为的可靠性以及引起对环境，人和物损害的任何风险



带压状态下的流体可能对人和物会引起严重的危害。因此必须十分重视完全遵循应用指南和采用审慎的原则，以避免任何对自身和他人的意外伤害

B3-B4-BP卡套的安装指南（根据DIN3859-2）


1. 预安装前，确保所有使用工具都在完好的工作状态，替换掉不匹配的工具。
2. 钢管预安装部分必须有2倍于螺母长的直的距离，钢管的平整度符合DIN 2391标准。
3. 用适当的钢锯钢管切割机切出方形端口（不能用圆形钢管切割机）检查切口在90°垂直，去除内外的毛刺。
4. 用适当的润滑油润24°锥、接头、螺纹、卡套和螺母。
5. 按图示将螺母和卡套配在一起，卡套外直径大的一面面对螺母。
6. 插入钢管进入接头体的24°锥面直到完全贴合，用手拧紧螺母直到卡套固定在螺母上为止，用扳手拧紧螺母直到卡套的刃边贴住钢管同时不能转动钢管。
7. 固定住钢管并确保钢管不会转动，拧紧螺母3/4圈，这样卡套的刃边才能切入钢管到达所需要的深度，同时在卡套前端使钢管升起一个凸起，第二道刃口也切入钢管。
8. 松开螺母，检查钢管与卡套结合处是否有明显的突起，根据DIN3859第2部分，这个突起必须覆盖卡套前端的80%，这一检查是所有安全的保证，如果这个突起并不令人满意，那必须重新进行预安装。
9. 如果预安装已正确完成，把钢管放在设备上，用扳手拧紧直到感觉到力矩激增点，接着再用扳手拧手拧紧1/4圈。
10. ISO 19879标准设定在同一连接处松开和拧紧的最大次数为6次，每次松开后再拧紧需要增加15°的拧紧圈数。
11. 所有不锈钢接头的预装必须使用工具（预装体或预装机器）。




钢管安装指引

1. 为确保钢管油压动力系统的正确布线, 必须遵守标准条款和接头生产商的规定, 只有用高质量的钢管和接头在允许的最高工作压力和温度下工作, 正确安装钢管, 用适合钢管尺寸的工具。不要在带电的管路或其它管上固钢管。
2. 在准备系统时, 须考虑维修保养的空间, 保持管路接头和执行机构的对齐是十分重要的, 一个合理结构的系统意味着功能和安全性。


一些正确安装示例:




正确紧固接头




不要过度拧紧钢管, 必须留有管路膨胀的空间



不要在设备上堆叠管路



不要让在压力工作下的接头和钢管连接成太紧密的直线而要有一定的扩展性



尽量按照以下图表指示进行布管




尽量按照以下图表指示进行布管

Ø Tube (mm)	L (mt)
6-12	0,5
12-22	0,6
22-32	0,7
32-38	1,0
38-42	1,3

Ø Tube (mm)	L (mt)
6-12	1,0
12-22	1,2
22-32	1,5
32-38	2,0
38-42	2,7

卡斯特单向阀



工作原理

卡斯特单向阀用于流体必须单向流向的管路里，避免流体向相反向流动

如何获得完美的密封：

1. 确保管路彻底清洁过，系统内没有其它杂质会引导流向
2. 准备安装时才去除保护帽，确保在安装时滑任何杂质进入系统

技术特点

1. 卡斯特公司单向阀能够确保回路的完美连接，提供样本中指示的正常工作压力。
2. 内部零件的独特设计能够确保流体以最小的压降通过。
3. 单向阀结构紧凑而坚固，密封通过一个需金属和金属连接的阀座带有弹性密封垫来确保在低压时的连接。
4. 基本的阀体可以根据应用来组装成不同类型的单向阀，根据客户的选择适配不同的连接端，这样能够让库存更容易。
5. 单向阀可以应用来传输矿物油、燃油、压缩空气和气体。在订购时可以说明是否需要特殊的密封垫。
6. 碳钢产品的正常工作温度是 -40°C 到 $+120^{\circ}\text{C}$ ，不锈钢产品为 -60°C 到 $+200^{\circ}\text{C}$ ，温度范围可以根据使用的密封垫类型而改变。

技术数据


最大的建议流速为5米/秒，标准的开启压力为1 bar；如有特殊的要求，在需订购时指出，我们可以提供达到 3 bar (每间隔 0.5 bar) 开启压力的单向阀。

元件测试


所有的单向阀都在低压和开启压力状态下做过泄漏测试，高压测试为最大工作压力的 1.33 倍。

B3, B4和BP 卡套的拧紧力矩

符合 DIN 3861 标准的碳钢和不锈钢材料锥面



B3卡套的安装



B4卡套的安装

系列	Φ 管径	公制螺纹	手工安装 碳钢接头 (Nm)	手工安装 不锈钢接头 (Nm)	机器安装 碳钢接头 (Nm)	机器安装 不锈钢接头 (Nm)
L	6	M12x1,5	20	30	1200	1400
	8	M14x1,5	25	55	1400	1700
	10	M16x1,5	30	85	2000	2200
	12	M18x1,5	40	120	2100	2400
	15	M22x1,5	60	130	2400	3300
	18	M26x1,5	90	220	2500	3600
	22	M30x2	170	320	2600	3800
	28	M36x2	210	500	3000	6900
	35	M45x2	360	970	5500	10000
S	42	M52x2	490	1110	6700	12500
	6	M14x1,5	25	45	1200	1400
	8	M16x1,5	30	55	1400	1700
	10	M18x1,5	40	90	2000	2200
	12	M20x1,5	50	105	2100	2400
	14	M22x1,5	70	150	2400	3300
	16	M24x1,5	80	180	2500	3600
	20	M30x2	140	340	2600	6400
	25	M36x2	230	530	5000	9300
	30	M42x2	300	610	5500	10000
	38	M52x2	430	850	6700	12500

注意


拧紧力矩表中的数值只是一个参考数据，这些数值都来自于卡萨格拉索（库内奥）实验室的实际实验数据。根据所用的材料以及元件的公差不同，这些数值可能会有变化。

所有的拧紧力矩值是用牛•米为单位。DIN 3861标准的锥面的力矩值代表了钢管预装的正确切入钢管深度，需确保卡套刃口前端 80%部分切入钢管深度。

所有预装机器的线性推入值和千克为单位。这代表了预装时的切入钢管深度的所需的正确的力，需确保卡套刃口的前端 80%部分切入钢管深度。

一旦正确的完成预装并检查所有的元件都符合系统的要求下将进行最后的安装，首先使用扳手拧紧直到感觉到明显的力矩激增点，然后最后拧紧 1/4 圈，结束安装。

60系列的旋转螺母接头 DIN 2353



根据DIN 2353标准，24°锥密封标准为DIN 2861，O型圈密封标准为DIN 3865，这一系列的接头是用一个旋转螺母和一个24°锥面上用O型圈进密封，满足了客户需要高压，低拧紧力矩的需求。

因为这一技术特性，这种系列的接头适合于在重系列机器上安装的应用，这种结果会改进整个密封状况，同时保证螺母的安全紧固。

这一系列产品的限制在于由O型圈密封的形式限于一种单一的连接，这都属于一种传统的解决方案。

改进这种形式需要一种新的方案，能够保证一种在所有连接中的双重密封，金属与金属密封加上弹性密封。

卡斯特公司已经解决了这一问题，用B4卡套能够保证双重密封，金属与金属加上弹性密封在接头的所有连接中。

带旋转螺母24° 锥接头的安装指引 DIN 2353

- 1. 安装前，请检查所用工具的正确参数并更换不符合要求的工具；
- 2. 清洁螺母、接头和钢管，润滑相关产品；
- 3. 检查元件的排列是否对齐，然后用扳手拧紧，使金属连接的锥面正确连接；
- 4. 重复安装和拆卸不会影响系统功能，每次拆装完成后，立即做好密封；
- 5. 参考相关系列表选择正确的力矩。

DIN 3861 锥接头 碳钢和不锈钢

系列	Φ 管径	公制螺纹	力矩 (Nm) ^{+10% 0}
L	6	M12x1.5	20
	8	M14x1.5	35
	10	M16x1.5	40
	12	M18x1.5	45
	15	M22x1.5	55
	18	M26x1.5	110
	22	M30x2	130
	28	M36x2	200
	35	M45x2	220
S	42	M52x2	240
	6	M14x1.5	40
	8	M16x1.5	45
	10	M18x1.5	50
	12	M20x1.5	60
	14	M22x1.5	80
	16	M24x1.5	100
	20	M30x2	160
	25	M36x2	240
	30	M42x2	260
	38	M52x2	350


注意

以上所有的拧紧力矩表中的值都只是一个指引，这些数值都来自于卡萨格拉索(库内奥)技术实验室一系列的实验测试，根据所用的材料以及元件的公差不同，这些数值可能会有变化。


所有使用牛·米为单位的拧紧力矩代表在拧紧过程中所需要的正确的拧紧力矩。

可调向接头的安装指引


ISO 6149 公制螺纹
ISO 11926 美制UNF/UN-2A 螺纹




- 1. 止回六角螺母
- 2. 止回垫
- 3. O型圈
- 4. 挡圈



润滑 O型圈
松开止回六角螺母，检查止回垫是否正确的放在图上的位置。
当接头拧入内螺纹时，止回垫将达到正确的位置。







拧紧接头直到止回垫或挡圈接触到加工面，同时检查O型圈是否正确的进入锥形空间中。



松开接头最多一圈所需的方位，用扳手固定接头，旋转止回六角螺母，参考相关列表转得正确的力矩进行拧紧。


英制 BSPP 螺纹
ISO 6149 公制螺纹带档圈



备注：ISO 6149的密封，请从标准接头中取出挡圈。

不锈钢单刃卡套 BP

类型: 1101...-BP




系列 DIN	11.... [bar]	BP卡套订货号	Ø Tube	L1	D1
L	250	110104-BP	6	9	9
		110105-BP	8	9	11
		110106-BP	10	9,5	13
		110107-BP	12	9,5	15
		110108-BP	15	9,5	18
	160	110109-BP	18	9,5	22
		110110-BP	22	10,5	26
	100	110111-BP	28	11	32
		110112-BP	35	13	41
		110113-BP	42	13	48
S	630	110104-BP	6	9	9
		110105-BP	8	9	11
		110106-BP	10	9,5	13
		110107-BP	12	9,5	15
		110118-BP	14	10	19
	400	110119-BP	16	10,5	21
		110120-BP	20	12	26
		110121-BP	25	12	32
	250	110122-BP	30	13	36
		110123-BP	38	13	44

“BP”卡套

这种新型卡套(工作压力根据DIN 2353/ISO 8434-1), 由于它有尖锐切角的独特几何结构, 允许设备上的线路完全不会损失, 泄漏或渗漏在所有DIN 3861标准的接头上安装。


精密元件方法

- 1. 机械工程结构的设计已变得越来越复杂精密, 需要用更先进的工具来计算相关的数据。
- 2. “Finished Elements Method” 是一种数字技术, 用于解决结构计算中的问题, 快速提供元件在接紧变形情况下的解决方法。
- 3. 这套方法的主要概念是细分目标物, 不同角度分析, 多处插补而得出解决方案。



“B3” 卡套


类型: 1001..



示例: PSR10LX

“B4” 卡套

类型: 1001... 4




示例: PSR10LX-B4

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	B3卡套订货号	Ø Tube	L1	D1	D2	B4卡套订货号
LL	100	100	100101	4	6	6	-	-
			100102	6	7	8	-	-
			100103	8	7	10	-	-
L	500	315	100104	6	9,5	10	10	100104.4
			100105	8	9,5	12	12	100105.4
			100106	10	10	14	14	100106.4
			100107	12	10	16	16	100107.4
	400	315	100108	15	10	19	20	100108.4
			100109	18	10	23	23	100109.4
			100110	22	10,5	27	27	100110.4
			100111	28	11	33	33	100111.4
	250	160	100112	35	13	41	41	100112.4
			100113	42	13	48	48	100113.4
			100114	6	9,5	10	10	100114.4
			100115	8	9,5	12	12	100115.4
S	800	630	100106	10	10	14	14	100116.4
			100107	12	10	16	16	100117.4
			100118	14	10	19	19	100118.4
			100119	16	10,5	21	21	100119.4
	630	630	100120	20	12	26	26	100120.4
			100121	25	12	32	32	100121.4
			100122	30	13	36	38	100122.4
			100123	38	13	44	48	100123.4
	420	400	100124	6	9,5	10	10	100124.4
			100125	8	9,5	12	12	100125.4
			100126	10	10	14	14	100126.4
			100127	12	10	16	16	100127.4

备注: 如果您希望订购不锈钢卡套, 请将前两位数字由10..改为11..

螺母

类型: 1002..



示例: M10LCFX

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	螺母订货号	Ø Tube	m	L1	CH1
LL	100	100	100201	4	8x1	11	10
			100202	6	10x1	11,5	12
			100203	8	12x1	12	14
L	500	315	100204	6	12x1,5	14,5	14
			100205	8	14x1,5	14,5	17
			100206	10	16x1,5	15,5	19
			100207	12	18x1,5	15,5	22
	400	315	100208	15	22x1,5	17	27
			100209	18	26x1,5	18	32
			100210	22	30x2	20	36
			100211	28	36x2	21	41
	250	160	100212	35	45x2	24	50
			100213	42	52x2	24	60
			100214	6	14x1,5	16,5	17
S	800	630	100215	8	16x1,5	16,5	19
			100216	10	18x1,5	17,5	22
			100217	12	20x1,5	17,5	24
			100218	14	22x1,5	20,5	27
	630	630	100219	16	24x1,5	20,5	30
			100220	20	30x2	24	36
			100221	25	36x2	27	46
			100222	30	42x2	29	50
	420	400	100223	38	52x2	32,5	60
			100224	6	14x1,5	16,5	17
			100225	8	16x1,5	16,5	19


备注: 如果您希望订购AISI 316 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购AISI 304不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...

端直通接头 - 英制螺纹金属面密封


类型: 1003...1接头体

示例: GE10LRCFX




类型: 1003...B3 卡套

示例: GE10LRCF



类型: 1003...B4 卡套

示例: GE10ZLRCF




系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	B4卡套订货号
L	315	315	100304.1	100304	6	1/8	15,5	8,5	8	23	14	14	100304.4
			100305.1	100305	8	1/4	17	10	12	25	19	17	100305.4
			100306.1	100306	10	1/4	18	11	12	26	19	19	100306.4
			100307.1	100307	12	3/8	19,5	12,5	12	27	22	22	100307.4
			100308.1	100308	15	1/2	21	14	14	29	27	27	100308.4
			100309.1	100309	18	1/2	22	14,5	14	31	27	32	100309.4
	160	160	100310.1	100310	22	3/4	24	16,5	16	33	32	36	100310.4
			100311.1	100311	28	1	25	17,5	18	34	41	41	100311.4
			100312.1	100312	35	1 1/4	28	17,5	20	39	50	50	100312.4
			100313.1	100313	42	1 1/2	30	19	22	42	55	60	100313.4
S	630	630	100314.1	100314	6	1/4	20	13	12	28	19	17	100314.4
			100315.1	100315	8	1/4	22	15	12	30	19	19	100315.4
			100316.1	100316	10	3/8	22,5	15	12	31	22	22	100316.4
			100317.1	100317	12	3/8	24,5	17	12	33	22	24	100317.4
			100318.1	100318	14	1/2	27	19	14	37	27	27	100318.4
			100319.1	100319	16	1/2	27	18,5	14	37	27	30	100319.4
	400	400	100320.1	100320	20	3/4	31	20,5	16	42	32	36	100320.4
			100321.1	100321	25	1	35	23	18	47	41	46	100321.4
			100322.1	100322	30	1 1/4	37	23,5	20	50	50	50	100322.4
			100323.1	100323	38	1 1/2	42	26	22	57	55	60	100323.4
L	315	315	100324.1*	100324*	6	1/4	17	10	12	24,5	19	14	100324.4*
			100325.1*	100325*	8	1/8	16,5	9,5	8	24,5	14	17	100325.4*
			100326.1*	100326*	8	3/8	18,5	11,5	12	26,5	22	17	100326.4*
			100327.1*	100327*	8	1/2	19	12	14	27	27	17	100327.4*
			100328.1*	100328*	10	1/8	17,5	10,5	8	25,5	17	19	100328.4*
			100329.1*	100329*	10	3/8	19,5	12,5	12	27,5	22	19	100329.4*
			100330.1*	100330*	10	1/2	20	13	14	28	27	19	100330.4*
			100331.1*	100331*	12	1/4	19	12	12	26,5	19	22	100331.4*
			100332.1*	100332*	12	1/2	20	13	14	27,5	27	22	100332.4*
			100333.1*	100333*	15	3/8	20,5	13,5	12	28,5	24	27	100333.4*
S	630	630	100334.1*	100334*	18	3/4	22	14,5	16	31	32	32	100334.4*
			100335.1*	100335*	12	1/2	25	17,5	14	33,5	27	24	100335.4*
	400	400	100336.1*	100336*	14	3/8	26,5	18,5	12	36,5	24	27	100336.4*
			100337.1*	100337*	16	3/8	26,5	18	12	36,5	27	30	100337.4*
			100338.1*	100338*	20	1/2	31	20,5	14	42	32	36	100338.4*
			100339.1*	100339*	25	3/4	35	23	16	47	41	46	100339.4*
	630	630	100340.1*	100340*	30	1	37	23,5	18	50	46	50	100340.4*
			100341.1*	100341*	8	3/8	22,5	15,5	12	30,5	22	19	100341.4*
			100342.1*	100342*	10	1/4	22	14,5	12	30,5	19	22	100342.4*
			100343.1*	100343*	10	1/2	25	17,5	14	33,5	27	22	100343.4*
L	400	400	100344.1*	100344*	12	1/4	24	16,5	12	32,5	22	24	100344.4*
			100345.1*	100345*	16	3/4	29	20,5	16	39	32	30	100345.4*
	315	315	100346.1*	100346*	20	1	33	22,5	18	44	41	36	100346.4*
			100347.1*	100347*	38	1 1/4	42	26	20	57	55	60	100347.4*
	160	160	100348.1*	100348*	15	3/4	22	15	16	30	32	27	100348.4*
			100349.1*	100349*	22	1/2	24	16,5	14	33	32	36	100349.4*
			100350.1*	100350*	22	1	25	17,5	18	34	41	36	100350.4*
			100351.1*	100351*	28	3/4	25	17,5	16	34	41	41	100351.4*
	315	315	100352.1*	100352*	35	1	28	17,5	18	39	46	50	100352.4*
			100353.1*	100353*	6	3/8	18,5	11,5	12	26	22	14	100353.4*
L	160	160	100354.1*	100354*	42	1 1/4	30	19	20	42	55	60	100354.4*

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...
如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...
* 根据需求下订单的型号

端直通接头 - 公制螺纹金属面密封


类型：1004...1接头体

示例：GE10LMCFX




类型：1004...B3 卡套

示例：GE10LMCF



类型：1004...B4 卡套

示例：GE10ZLMCF



系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	M	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	B4卡套订货号
L	315	315	100404.1	100404	6	10x1	15,5	8,5	8	23	14	14	100404.4
			100405.1	100405	8	12x1,5	17	10	12	25	17	17	100405.4
			100406.1	100406	10	14x1,5	18	11	12	26	19	19	100406.4
			100407.1	100407	12	16x1,5	19,5	12,5	12	27	22	22	100407.4
			100408.1	100408	15	18x1,5	20,5	13,5	12	29	24	27	100408.4
			100409.1	100409	18	22x1,5	22	14,5	14	31	27	32	100409.4
	160	160	100410.1	100410	22	26x1,5	24	16,5	16	33	32	36	100410.4
			100411.1	100411	28	33x2	25	17,5	18	34	41	41	100411.4
			100412.1	100412	35	42x2	28	17,5	20	39	50	50	100412.4
			100413.1	100413	42	48x2	30	19	22	42	55	60	100413.4
S	630	630	100414.1	100414	6	12x1,5	20	13	12	28	17	17	100414.4
			100415.1	100415	8	14x1,5	22	15	12	30	19	19	100415.4
			100416.1	100416	10	16x1,5	22,5	15	12	31	22	22	100416.4
			100417.1	100417	12	18x1,5	24,5	17	12	33	24	24	100417.4
			100418.1	100418	14	20x1,5	27	19	14	37	27	27	100418.4
			100419.1	100419	16	22x1,5	27	18,5	14	37	27	30	100419.4
	400	400	100420.1	100420	20	27x2	31	20,5	16	42	32	36	100420.4
			100421.1	100421	25	33x2	35	23	18	47	41	46	100421.4
			100422.1	100422	30	42x2	37	23,5	20	50	50	50	100422.4
			100423.1	100423	38	48x2	42	26	22	57	55	60	100423.4
L	315	315	100425.1*	100425*	8	18x1,5	18,5	11,5	12	26,5	24	17	100425.4*
			100426.1*	100426*	10	16x1,5	19,5	12,5	12	27,5	22	19	100426.4*
			100427.1*	100427*	10	18x1,5	19,5	12,5	12	27,5	24	19	100427.4*
			100428.1*	100428*	10	22x1,5	21	14	14	29	27	19	100428.4*
			100429.1*	100429*	12	14x1,5	19,5	12,5	12	27	19	22	100429.4*
			100430.1*	100430*	12	18x1,5	19,5	12,5	12	27	24	22	100430.4*
			100431.1*	100431*	12	22x1,5	21	14	14	28,5	27	22	100431.4*
			100432.1*	100432*	15	16x1,5	20	13	12	28	24	27	100432.4*
			100433.1*	100433*	15	22x1,5	22	15	14	30	27	27	100433.4*
			100434.1*	100434*	18	18x1,5	21,5	14	12	30,5	27	32	100434.4*
S	630	630	100435.1*	100435*	22	22x1,5	24	16,5	14	33	32	36	100435.4*
			100436.1*	100436*	12	22x1,5	25	17,5	14	33,5	27	24	100436.4*
	400	400	100437.1*	100437*	16	18x1,5	26,5	18	12	36,5	27	30	100437.4*
			100438.1*	100438*	20	22x1,5	31	20,5	14	42	32	36	100438.4*
			100439.1*	100439*	25	27x2	35	23	16	47	41	46	100439.4*
			100440.1*	100440*	30	33x2	37	23,5	18	50	46	50	100440.4*


备注：如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头，请将前两位数字由10...改为11...
如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体，配 AISI 304 不锈钢螺母，请将前两位数字由10...改为14...
* 根据需求下订单的型号

端直通接头 - ED型密封

英制螺纹


类型: 1005...1 接头体

示例: GE10LREDOMDCF




类型: 1005...B3 卡套

示例: GE10LREDDCF



类型: 1005...B4 卡套

示例: GE10ZLREDDCF



系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体 订货号	B3卡套 订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	B4卡套 订货号
LL	100	100	100501.1	100501	4	1/8	13,5	9,5	8	20	14	10	-
			100502.1	100502	6	1/8	13,5	8	8	20	14	12	-
			100503.1	100503	8	1/8	14,5	9	8	21	14	14	-
L	500	315	100504.1	100504	6	1/8	15,5	8,5	8	23	14	14	100504.4
			100505.1	100505	8	1/4	17	10	12	25	19	17	100505.4
			100506.1	100506	10	1/4	18	11	12	26	19	19	100506.4
			100507.1	100507	12	3/8	19,5	12,5	12	27	22	22	100507.4
			100508.1	100508	15	1/2	21	14	14	29	27	27	100508.4
			100509.1	100509	18	1/2	22	14,5	14	31	27	32	100509.4
	400	160	100510.1	100510	22	3/4	24	16,5	16	33	32	36	100510.4
			100511.1	100511	28	1	25	17,5	18	34	41	41	100511.4
			100512.1	100512	35	1 1/4	28	17,5	20	39	50	50	100512.4
			100513.1	100513	42	1 1/2	30	19	22	42	55	60	100513.4
			100514.1	100514	6	1/4	20	13	12	28	19	17	100514.4
			100515.1	100515	8	1/4	22	15	12	30	19	19	100515.4
S	800	630	100516.1	100516	10	3/8	22,5	15	12	31	22	22	100516.4
			100517.1	100517	12	3/8	24,5	17	12	33	22	24	100517.4
			100518.1	100518	14	1/2	27	19	14	37	27	27	100518.4
			100519.1	100519	16	1/2	27	18,5	14	37	27	30	100519.4
			100520.1	100520	20	3/4	31	20,5	16	42	32	36	100520.4
			100521.1	100521	25	1	35	23	18	47	41	46	100521.4
	420	400	100522.1	100522	30	1 1/4	37	23,5	20	50	50	50	100522.4
			100523.1	100523	38	1 1/2	42	26	22	57	55	60	100523.4
			100524.1	100524	6	1/4	17	10	12	24,5	19	14	100524.4
			100525.1	100525	8	1/8	16,5	9,5	8	24,5	14	17	100525.4
			100526.1	100526	8	3/8	18,5	11,5	12	26,5	22	17	100526.4
			100527.1	100527	8	1/2	19	12	14	27	27	17	100527.4
L	500	315	100528.1	100528	10	1/8	17,5	10,5	8	25,5	17	19	100528.4
			100529.1	100529	10	3/8	19,5	12,5	12	27,5	22	19	100529.4
			100530.1	100530	10	1/2	20	13	14	28	27	19	100530.4
			100531.1	100531	12	1/4	19	12	12	26,5	19	22	100531.4
			100532.1	100532	12	1/2	20	13	14	27,5	27	22	100532.4
			100533.1	100533	15	3/8	20,5	13,5	12	28,5	24	27	100533.4
	400		100534.1	100534	18	3/4	22	14,5	16	31	32	32	100534.4
			100535.1	100535	12	1/2	25	17,5	14	33,5	27	24	100535.4
			100536.1	100536	14	3/8	26,5	18,5	12	36,5	24	27	100536.4
			100537.1	100537	16	3/8	26,5	18	12	36,5	27	30	100537.4
			100538.1	100538	20	1/2	31	20,5	14	42	32	36	100538.4
			100539.1	100539	25	3/4	35	23	16	47	41	46	100539.4
S	630	400	100540.1	100540	30	1	37	23,5	18	50	46	50	100540.4
			100541.1	100541	8	3/8	22,5	15,5	12	30,5	22	19	100541.4
			100542.1	100542	10	1/4	22	14,5	12	30,5	19	22	100542.4
			100543.1	100543	10	1/2	25	17,5	14	33,5	27	22	100543.4
			100544.1	100544	12	1/4	24	16,5	12	32,5	22	24	100544.4
			100545.1	100545	16	3/4	29	20,5	16	39	32	30	100545.4
	800	630	100546.1	100546	20	1	33	22,5	18	44	41	36	100546.4
			100547.1	100547	38	1 1/4	42	26	20	57	55	60	100547.4
			100548.1	100548	15	3/4	22	15	16	30	32	27	100548.4
			100549.1	100549	22	1/2	24	16,5	14	33	32	36	100549.4
			100550.1	100550	22	1	25	17,5	18	34	41	36	100550.4
			100551.1	100551	28	3/4	25	17,5	16	34	41	41	100551.4
L	250	160	100552.1	100552	35	1	28	17,5	18	39	46	50	100552.4
			100553.1	100553	6	3/8	18,5	11,5	12	26	22	14	100553.4
			100554.1	100554	42	1 1/4	30	19	20	42	55	60	100554.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...


* 根据需求下订单的型号

端直通接头-ED型密封

公制螺纹


类型：1006...1 接头体

示例：GE10LMEDOMDCF




类型：1006.. B3卡套

示例：GE10LMEDCF



类型：1006...4 B4卡套

示例：GE10ZLMEDCF



系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	M	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	B4卡套订货号
LL	100	100	100601.1	100601	4	8x1	13,5	9,5	8	20	12	10	-
			100602.1	100602	6	10x1	13,5	8	8	20	14	12	-
			100603.1	100603	8	10x1	14,5	9	8	21	14	14	-
L	500	315	100604.1	100604	6	10x1	15,5	8,5	8	23	14	14	100604.4
			100605.1	100605	8	12x1,5	17	10	12	25	17	17	100605.4
			100606.1	100606	10	14x1,5	18	11	12	26	19	19	100606.4
			100607.1	100607	12	16x1,5	19,5	12,5	12	27	22	22	100607.4
			100608.1	100608	15	18x1,5	20,5	13,5	12	29	24	27	100608.4
			100609.1	100609	18	22x1,5	22	14,5	14	31	27	32	100609.4
	400	160	100610.1	100610	22	26x1,5	24	16,5	16	33	32	36	100610.4
			100611.1	100611	28	33x2	25	17,5	18	34	41	41	100611.4
			100612.1	100612	35	42x2	28	17,5	20	39	50	50	100612.4
			100613.1	100613	42	48x2	30	19	22	42	55	60	100613.4
			100614.1	100614	6	12x1,5	20	13	12	28	17	17	100614.4
			100615.1	100615	8	14x1,5	22	15	12	30	19	19	100615.4
S	800	630	100616.1	100616	10	16x1,5	22,5	15	12	31	22	22	100616.4
			100617.1	100617	12	18x1,5	24,5	17	12	33	24	24	100617.4
			100618.1	100618	14	20x1,5	27	19	14	37	27	27	100618.4
			100619.1	100619	16	22x1,5	27	18,5	14	37	27	30	100619.4
			100620.1	100620	20	27x2	31	20,5	16	42	32	36	100620.4
			100621.1	100621	25	33x2	35	23	18	47	41	46	100621.4
	420	400	100622.1	100622	30	42x2	37	23,5	20	50	50	50	100622.4
			100623.1	100623	38	48x2	42	26	22	57	55	60	100623.4
			100625.1	100625	8	18x1,5	18,5	11,5	12	26,5	24	17	100625.4
			100626.1	100626	10	16x1,5	19,5	12,5	12	27,5	22	19	100626.4
			100627.1	100627	10	18x1,5	19,5	12,5	12	27,5	24	19	100627.4
			100628.1	100628	10	22x1,5	21	14	14	29	27	19	100628.4
L	400	315	100629.1	100629	12	14x1,5	19,5	12,5	12	27	19	22	100629.4
			100630.1	100630	12	18x1,5	19,5	12,5	12	27	24	22	100630.4
			100631.1	100631	12	22x1,5	21	14	14	28,5	27	22	100631.4
			100632.1	100632	15	16x1,5	20	13	12	28	24	27	100632.4
			100633.1	100633	15	22x1,5	22	15	14	30	27	27	100633.4
			100634.1	100634	18	18x1,5	21,5	14	12	30,5	27	32	100634.4
			100635.1	100635	22	22x1,5	24	16,5	14	33	32	36	100635.4
			100636.1	100636	12	22x1,5	25	17,5	14	33,5	27	24	100636.4
			100637.1	100637	16	18x1,5	26,5	18	12	36,5	27	30	100637.4
			100638.1	100638	20	22x1,5	31	20,5	14	42	32	36	100638.4
	250	160	100639.1	100639	25	27x2	35	23	16	47	41	46	100639.4
			100640.1	100640	30	33x2	37	23,5	18	50	46	50	100640.4
S	630	400	100641.1	100641	8	10x1	16,5	8,5	8	24,5	14	17	100641.4
			100641.1	100641	8	10x1	16,5	8,5	8	24,5	14	17	100641.4
	420		100641.1	100641	8	10x1	16,5	8,5	8	24,5	14	17	100641.4
			100641.1	100641	8	10x1	16,5	8,5	8	24,5	14	17	100641.4

直通内螺纹接头


英制螺纹 - 公制螺纹

类型: 1007...1 接头体

类型: 1008...1 接头体

示例: GAI10LRFCF

GAI10LMCFX




类型: 1007... B3卡套

类型: 1008... B3卡套

示例: GAI10LRFCF

GAI10LMCF




类型: 1007...4 B4卡套

类型: 1008...4 B4卡套

示例: GAI10ZLRFCF

GAI10ZLMCF



系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	B4卡套订货号
L	315	315	100704.1	100704	6	1/8	16	9	10	23,5	14	14	100704.4
			100705.1	100705	8	1/4	17	10	14	25	19	17	100705.4
			100706.1	100706	10	1/4	18	11	14	26	19	19	100706.4
			100707.1	100707	12	3/8	19	12	14	26,5	24	22	100707.4
			100708.1	100708	15	1/2	21	14	17	29	27	27	100708.4
			100709.1	100709	18	1/2	21	13,5	17	30	27	32	100709.4
	160	160	100710.1	100710	22	3/4	24	16,5	19	33	36	36	100710.4
			100711.1	100711	28	1	23,5	16	21,5	32,5	41	41	100711.4
			100712.1	100712	35	1 1/4	28,5	18	23,5	39,5	55	50	100712.4
			100713.1	100713	42	1 1/2	28,5	17,5	25,5	40,5	60	60	100713.4
S	400	400	100714.1	100714	6	1/4	19	12	14	27	19	17	100714.4
			100715.1	100715	8	1/4	19	12	14	27	19	19	100715.4
			100716.1	100716	10	3/8	20	12,5	14	28,5	24	22	100716.4
			100717.1	100717	12	3/8	20	12,5	14	28,5	24	24	100717.4
			100718.1	100718	14	1/2	23	15	17	33	30	27	100718.4
			100719.1	100719	16	1/2	23	14,5	17	33	30	30	100719.4
	315	315	100720.1	100720	20	3/4	26	15,5	19	37	36	36	100720.4
			100721.1	100721	25	1	27,5	15,5	21,5	39,5	41	46	100721.4
			100722.1	100722	30	1 1/4	32,5	19	23,5	45,5	55	50	100722.4
			100723.1	100723	38	1 1/2	34,5	18,5	25,5	49,5	60	60	100723.4

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	M	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	B4卡套订货号
L	315	315	100804.1	100804	6	10x1	16	9	10	23,5	14	14	100804.4
			100805.1	100805	8	12x1,5	16,5	9,5	14,5	24,5	17	17	100805.4
			100806.1	100806	10	14x1,5	17,5	10,5	14,5	25,5	19	19	100806.4
			100807.1	100807	12	16x1,5	18,5	11,5	14,5	26	22	22	100807.4
			100808.1	100808	15	18x1,5	23,5	16,5	14,5	31,5	24	27	100808.4
			100809.1	100809	18	22x1,5	21,5	14	16,5	30,5	30	32	100809.4
	160	160	100810.1	100810	22	26x1,5	23,5	16	18,5	32,5	32	36	100810.4
			100811.1	100811	28	33x2	24	16,5	21	33	41	41	100811.4
			100812.1	100812	35	42x2	28	17,5	23	39	55	50	100812.4
			100813.1	100813	42	48x2	29	18	25	41	60	60	100813.4
S	400	400	100814.1	100814	6	12x1,5	18,5	11,5	14,5	26,5	17	17	100814.4
			100815.1	100815	8	14x1,5	18,5	11,5	14,5	26,5	19	19	100815.4
			100816.1	100816	10	16x1,5	19,5	12	14,5	28	22	22	100816.4
			100817.1	100817	12	18x1,5	19,5	12	14,5	28	24	24	100817.4
			100818.1	100818	14	20x1,5	23,5	15,5	16,5	33,5	27	27	100818.4
			100819.1	100819	16	22x1,5	23,5	15	16,5	33,5	30	30	100819.4
	315	315	100820.1	100820	20	27x2	26	15,5	19	37	36	36	100820.4
			100821.1	100821	25	33x2	28	16	21	40	41	46	100821.4
			100822.1	100822	30	42x2	33	19,5	23	46	55	50	100822.4
			100823.1	100823	38	48x2	35	19	25	50	60	60	100823.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...

* 根据需求下订单的型号

端直通接头-O型圈密封

美制螺纹

类型: 1009...1 接头体




示例: GE10L7/16UNFOMDCF

类型: 1009.. B3卡套

示例: GE10L7/16UNFCF

类型: 1009...4 B4卡套

示例: GE10ZL7/16UNFCF



系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	W	D1	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	B4卡套订货号
L	315	315	100904.1	100904	6	7/16-20	13,8	16,9	9,9	9,1	24,5	14	14	100904.4
			100905.1	100905	8	1/2-20	16,8	16,9	9,9	9,1	25	17	17	100905.4
			100906.1	100906	10	1/2-20	16,8	17,9	10,9	9,1	26	17	19	100906.4
			100907.1	100907	12	9/16-18	18,8	18	11	10	25,5	19	22	100907.4
			100908.1	100908	15	3/4-16	21,8	20,9	13,9	11,1	29	24	27	100908.4
			100909.1	100909	18	3/4-16	21,8	21,9	14,4	11,1	31	27	32	100909.4
	160	160	100910.1	100910	22	1 1/16-12	31,8	23,9	16,4	15,1	33	32	36	100910.4
			100911.1	100911	28	15/16-12	40,8	24,9	17,4	15,1	34	41	41	100911.4
			100912.1	100912	35	15/8-12	49,8	27,9	17,4	15,1	39	50	50	100912.4
			100913.1	100913	42	1 7/8-12	54,8	29,9	18,9	15,1	42	55	60	100913.4
S	630	630	100914.1	100914	6	1/2-20	16,8	21,9	14,9	9,1	30	17	17	100914.4
			100915.1	100915	8	1/2-20	16,8	21,9	14,9	9,1	30	17	19	100915.4
			100916.1	100916	10	9/16-18	18,8	22	14,5	10	30,5	19	22	100916.4
			100917.1	100917	12	9/16-18	18,8	22	14,5	10	30,5	22	24	100917.4
	400	400	100918.1	100918	14	3/4-16	21,8	23,9	15,9	11,1	34	24	27	100918.4
			100919.1	100919	16	3/4-16	21,8	23,9	15,4	11,1	34	27	30	100919.4
			100920.1	100920	20	1 1/16-12	31,8	30,9	20,4	15,1	42	32	36	100920.4
			100921.1	100921	25	15/16-12	40,8	34,9	22,9	15,1	47	41	46	100921.4
	315	315	100922.1	100922	30	15/8-12	49,8	36,9	23,4	15,1	50	50	50	100922.4
			100923.1	100923	38	1 7/8-12	54,8	41,9	25,9	15,1	57	55	60	100923.4
L	315	315	100924.1	100924	8	7/16-20	13,8	16,9	9,9	9,1	25	14	17	100924.4
			100925.1	100925	10	7/16-20	13,8	17,9	10,9	9,1	26	17	19	100925.4
			100926.1	100926	12	3/4-16	21,8	19,9	12,9	11,1	27,5	22	22	100926.4
			100927.1	100927	12	7/8-14	26,8	21,3	14,3	12,7	29	27	22	100927.4
			100928.1	100928	18	7/8-14	26,8	22,3	14,8	12,7	31,5	27	32	100928.4
	160	160	100929.1	100929	22	7/8-14	26,8	24,3	16,8	12,7	33,5	32	36	100929.4
			100930.1	100930	22	15/16-12	40,8	24,9	17,4	15,1	34	41	36	100930.4
			100931.1	100931	28	1 1/16-12	31,8	24,9	17,4	15,1	34	41	41	100931.4
			100932.1	100932	35	15/16-12	40,8	27,9	17,4	15,1	39	46	50	100932.4
	315	315	100933.1	100933	42	15/8-12	49,8	29,9	18,9	15,1	42	55	60	100933.4
S	630	630	100934.1	100934	8	7/16-20	13,8	21,9	14,9	9,1	30	17	19	100934.4
			100935.1	100935	12	3/4-16	21,8	24,9	17,4	11,1	33,5	22	24	100935.4
	400	400	100936.1	100936	16	7/8-14	26,8	27,3	18,8	12,7	37,5	27	30	100936.4
			100937.1	100937	20	3/4-16	21,8	30,9	20,4	11,1	42	32	36	100937.4
			100938.1	100938	20	7/8-14	26,8	31,3	20,8	12,7	42,5	32	36	100938.4
			100939.1	100939	25	1 1/16-12	31,8	34,9	22,9	15,1	47	36	46	100939.4
	315	315	100940.1	100940	30	15/16-12	40,8	36,9	23,4	15,1	50	46	50	100940.4
			100941.1	100941	38	15/8-12	49,8	41,9	25,9	15,1	57	55	60	100941.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...

* 根据需求下订单的型号

高压铰接式接头

英制螺纹


类型: 1013...1 接头体

类型: 1013.. B3卡套


类型: 1013...4 B4卡套

型式 X
(弹性密封)


型式 Y
(金属片密封)



示例: WH10LRKDSOMDCF



示例: WH10LRKDSCF



示例: WH10ZLRKDSCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	型式	L1	L2	L3	L4	L5	L6	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
LL	100	100	101301.1	101301	4	1/8	X	18	14	24	10,5	8	24	17	17	10	-
			101302.1	101302	6	1/8	X	18	12,5	24	10,5	8	24	17	17	12	-
			101303.1	101303	8	1/8	X	19	13,5	24	10,5	8	25	17	17	14	-
L	315	315	101304.1	101304	6	1/8	X	19	12	24	10,5	8	27	17	17	14	101304.4
			101305.1	101305	8	1/4	X	21,5	14,5	32	14	12	29,5	22	19	17	101305.4
			101306.1	101306	10	1/4	X	22,5	15,5	32	14	12	30,5	22	19	19	101306.4
			101307.1	101307	12	3/8	X	25	18	38,5	16,5	12	33	27	24	22	101307.4
			101308.1	101308	15	1/2	X	29	22	46,5	21,5	14	37	32	30	27	101308.4
			101309.1	101309	18	1/2	X	29	21,5	46,5	21,5	14	38	32	30	32	101309.4
			101310.1	101310	22	3/4	X	34	26,5	54	24	16	43	41	36	36	101310.4
			101311.1	101311	28	1	X	38,5	31	66,5	30,5	18	47,5	50	46	41	101311.4
	160	160	101312.1	101312	35	1 1/4	X	45,5	35	80	35,5	20	56,5	60	55	50	101312.4
			101313.1	101313	42	1 1/2	X	50,5	39,5	90	40,5	22	62,5	70	60	60	101313.4
			101314.1	101314	6	1/4	X	23,5	16,5	32	14	12	31,5	22	19	17	101314.4
			101315.1	101315	8	1/4	X	23,5	16,5	32	14	12	31,5	22	19	19	101315.4
S	400	400	101316.1	101316	10	3/8	X	26	18,5	38,5	16,5	12	35	27	24	22	101316.4
			101317.1	101317	12	3/8	X	26	18,5	38,5	16,5	12	35	27	24	24	101317.4
	315	315	101318.1	101318	14	1/2	X	31	23	46,5	21,5	14	41	32	30	27	101318.4
			101319.1	101319	16	1/2	X	31	22,5	46,5	21,5	14	41	32	30	30	101319.4
	250	250	101320.1	101320	20	3/4	X	36	25,5	54	24	16	47	41	36	36	101320.4
			101321.1	101321	25	1	X	42,5	30,5	66,5	30,5	18	54,5	50	46	46	101321.4
			101322.1	101322	30	1 1/4	X	49,5	36	80	35,5	20	62,5	60	55	50	101322.4
			101323.1	101323	38	1 1/2	X	56,5	40,5	90	40,5	22	71,5	70	60	60	101323.4
	200	200	101351.1	101351	4	1/8	Y	17,5	13,5	21,5	10	6	23,5	14	14	10	-
			101352.1	101352	6	1/8	Y	17,5	12	21,5	10	6	23,5	14	14	12	-
			101353.1	101353	8	1/8	Y	18,5	13	21,5	10	6	24,5	14	14	14	-
			101354.1	101354	6	1/8	Y	18,5	11,5	21,5	10	6	26,5	14	14	14	101354.4
L	250	250	101355.1	101355	8	1/4	Y	21	14	27,5	13	9	29	19	19	17	101355.4
			101356.1	101356	10	1/4	Y	22	15	27,5	13	9	30	19	19	19	101356.4
			101357.1	101357	12	3/8	Y	24	17	32,5	15	9	32	22	22	22	101357.4
			101358.1	101358	15	1/2	Y	27	20	45	21,5	10	35	30	27	27	101358.4
	160	160	101359.1	101359	18	1/2	Y	27	19,5	45	21,5	10	36	30	27	32	101359.4
			101360.1	101360	22	3/4	Y	33	25,5	48	23	13	42	36	32	36	101360.4
S	250	250	101364.1	101364	6	1/4	Y	23	16	27,5	13	9	31	19	19	17	101364.4
			101365.1	101365	8	1/4	Y	23	16	27,5	13	9	31	19	19	19	101365.4
			101366.1	101366	10	3/8	Y	25	17,5	32,5	15	9	34	22	22	22	101366.4
			101367.1	101367	12	3/8	Y	25	17,5	32,5	15	9	34	22	22	24	101367.4
			101368.1	101368	14	1/2	Y	29	21	45	21,5	10	39	30	27	27	101368.4
	160	160	101369.1	101369	16	1/2	Y	29	20,5	45	21,5	10	39	30	27	30	101369.4
			101370.1	101370	20	3/4	Y	35	24,5	48	23	13	46	36	32	36	101370.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...

此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。




高压铰接式接头

公制螺纹

类型: 1014...1 接头体

类型: 1014.. B3卡套

类型: 1014...4 B4卡套



示例: WH10LMKDSOMDCF

示例: WH10LMKDSCF

示例: WH10ZLMKDSCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	M	型式	L1	L2	L3	L4	L5	L6	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
LL	100	100	101401.1	101401	4	8x1	X	18	14	24	10,5	8	24	17	14	10	-
			101402.1	101402	6	10x1	X	18	12,5	24	10,5	8	24	17	17	12	-
			101403.1	101403	8	10x1	X	19	13,5	24	10,5	8	25	17	17	14	-
L	315	315	101404.1	101404	6	10x1	X	19	12	24	10,5	8	27	17	17	14	101404.4
			101405.1	101405	8	12x1,5	X	21,5	14,5	32	14	12	29,5	22	19	17	101405.4
			101406.1	101406	10	14x1,5	X	22,5	15,5	32	14	12	30,5	22	19	19	101406.4
			101407.1	101407	12	16x1,5	X	25	18	38,5	16,5	12	33	27	24	22	101407.4
			101408.1	101408	15	18x1,5	X	29	22	42	18,5	12	37	32	27	27	101408.4
			101409.1	101409	18	22x1,5	X	29	21,5	46,5	21,5	14	38	32	30	32	101409.4
			101410.1	101410	22	26x1,5	X	34	26,5	54	24	16	43	41	36	36	101410.4
	160	160	101411.1	101411	28	33x2	X	38,5	31	66,5	30,5	18	47,5	50	46	41	101411.4
			101412.1	101412	35	42x2	X	45,5	35	80	35,5	20	56,5	60	55	50	101412.4
			101413.1	101413	42	48x2	X	50,5	39,5	90	40,5	22	62,5	70	60	60	101413.4
S	400	400	101414.1	101414	6	12x1,5	X	23,5	16,5	32	14	12	31,5	22	19	17	101414.4
			101415.1	101415	8	14x1,5	X	23,5	16,5	32	14	12	31,5	22	19	19	101415.4
			101416.1	101416	10	16x1,5	X	26	18,5	38,5	16,5	12	35	27	24	22	101416.4
			101417.1	101417	12	18x1,5	X	29	21,5	42	18,5	12	38	32	27	24	101417.4
	315	315	101418.1	101418	14	20x1,5	X	31	23	45	20	14	41	32	30	27	101418.4
			101419.1	101419	16	22x1,5	X	31	22,5	46,5	21,5	14	41	32	30	30	101419.4
	250	250	101420.1	101420	20	27x2	X	36	25,5	54	24	16	47	41	36	36	101420.4
			101421.1	101421	25	33x2	X	42,5	31,5	66,5	30,5	18	54,5	50	46	46	101421.4
	200	200	101422.1	101422	30	42x2	X	49,5	36	80	35,5	20	62,5	60	55	50	101422.4
			101423.1	101423	38	48x2	X	56,5	40,5	90	40,5	22	71,5	70	60	60	101423.4
LL	100	100	101451.1	101451	4	8x1	Y	17,5	13,5	21,5	10	6	23,5	14	12	10	-
			101452.1	101452	6	10x1	Y	17,5	12	21,5	10	6	23,5	14	14	12	-
			101453.1	101453	8	10x1	Y	18,5	13	21,5	10	6	24,5	14	14	14	-
L	250	250	101454.1	101454	6	10x1	Y	18,5	11,5	21,5	10	6	26,5	14	14	14	101454.4
			101455.1	101455	8	12x1,5	Y	21	14	27,5	13	9	29	19	17	17	101455.4
			101456.1	101456	10	14x1,5	Y	22	15	27,5	13	9	30	19	19	19	101456.4
			101457.1	101457	12	16x1,5	Y	24	17	32,5	15	9	32	22	22	22	101457.4
			101458.1	101458	15	18x1,5	Y	25	18	37	17	9	33	24	24	27	101458.4
	160	160	101459.1	101459	18	22x1,5	Y	27	19,5	45	21,5	10	36	30	27	32	101459.4
			101460.1	101460	22	26x1,5	Y	33	25,5	48	23	13	42	36	32	36	101460.4
S	250	250	101464.1	101464	6	12x1,5	Y	23	16	27,5	13	9	31	19	17	17	101464.4
			101465.1	101465	8	14x1,5	Y	23	16	27,5	13	9	31	19	17	19	101465.4
			101466.1	101466	10	16x1,5	Y	25	17,5	32,5	15	9	34	22	22	22	101466.4
			101467.1	101467	12	18x1,5	Y	25	17,5	37	17	9	34	24	24	24	101467.4
			101468.1	101468	14	20x1,5	Y	28	20	45	21,5	10	38	27	27	27	101468.4
	160	160	101469.1	101469	16	22x1,5	Y	29	20,5	45	21,5	10	39	30	27	30	101469.4
			101470.1	101470	20	27x2	Y	35	24,5	48	23	13	46	36	32	36	101470.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...
如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...
此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

高压铰接式三通接头 弹性密封

英制螺纹 - 公制螺纹

类型: **1015...1** 接头体

类型: **1016...1** 接头体

示例: TH10LRKDSOMDCF
TH10LMKDSOMDCF

类型: **1015..** B3卡套




类型: **1016..** B3卡套

示例: TH10LRKDSCF
TH10LMKDSCF

类型: **1015...4** B4卡套

类型: **1016...4** B4卡套

示例: TH10ZLRKDSCF
TH10ZLMKDSCF



系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	L5	L6	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	315	315	101504.1	101504	6	1/8	19	12	24	10,5	8	27	17	17	14	101504.4
			101505.1	101505	8	1/4	21,5	14,5	32	14	12	29,5	22	19	17	101505.4
			101506.1	101506	10	1/4	22,5	15,5	32	14	12	30,5	22	19	19	101506.4
			101507.1	101507	12	3/8	25	18	38,5	16,5	12	33	27	24	22	101507.4
			101508.1	101508	15	1/2	29	22	46,5	21,5	14	37	32	30	27	101508.4
			101509.1	101509	18	1/2	29	21,5	46,5	21,5	14	38	32	30	32	101509.4
	160	160	101510.1	101510	22	3/4	34	26,5	54	24	16	43	41	36	36	101510.4
			101511.1	101511	28	1	38,5	31	66,5	30,5	18	47,5	50	46	41	101511.4
			101512.1	101512	35	1 1/4	45,5	35	80	35,5	20	56,5	60	55	50	101512.4
			101513.1	101513	42	1 1/2	50,5	39,5	90	40,5	22	62,5	70	60	60	101513.4
S	400	400	101514.1	101514	6	1/4	23,5	16,5	32	14	12	31,5	22	19	17	101514.4
			101515.1	101515	8	1/4	23,5	16,5	32	12	12	31,5	22	19	19	101515.4
			101516.1	101516	10	3/8	26	18,5	38,5	16,5	12	35	27	24	22	101516.4
			101517.1	101517	12	3/8	26	18,5	38,5	16,5	12	35	27	24	24	101517.4
	315	315	101518.1	101518	14	1/2	31	23	46,5	21,5	14	41	32	30	27	101518.4
			101519.1	101519	16	1/2	31	22,5	46,5	21,5	14	41	32	30	30	101519.4
			101520.1	101520	20	3/4	36	25,5	54	24	16	47	41	36	36	101520.4
	250	250	101521.1	101521	25	1	42,5	30,5	66,5	30,5	18	54,5	50	46	46	101521.4
			101522.1	101522	30	1 1/4	49,5	36	80	35,5	20	62,5	60	55	50	101522.4
			101523.1	101523	38	1 1/2	56,5	40,5	90	40,5	22	71,5	70	60	60	101523.4

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	M	L1	L2	L3	L4	L5	L6	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	315	315	101604.1	101604	6	10x1	19	12	24	10,5	8	26	17	17	14	101604.4
			101605.1	101605	8	12x1,5	21,5	14,5	32	14	12	29,5	22	19	17	101605.4
			101606.1	101606	10	14x1,5	22,5	15,5	32	14	12	30,5	22	19	19	101606.4
			101607.1	101607	12	16x1,5	25	18	38,5	16,5	12	33	27	24	22	101607.4
			101608.1	101608	15	18x1,5	29	22	42	18,5	12	37	32	27	27	101608.4
			101609.1	101609	18	22x1,5	29	21,5	46,5	21,5	14	38	32	30	32	101609.4
	160	160	101610.1	101610	22	26x1,5	34	26,5	54	24	16	43	41	36	36	101610.4
			101611.1	101611	28	33x2	38,5	31	66,5	30,5	18	47,5	50	46	41	101611.4
			101612.1	101612	35	42x2	45,5	35	80	35,5	20	56,5	60	55	50	101612.4
			101613.1	101613	42	48x2	50,5	39,5	90	40,5	22	62,5	70	60	60	101613.4
S	400	400	101614.1	101614	6	12x1,5	23,5	16,5	32	14	12	31,5	22	19	17	101614.4
			101615.1	101615	8	14x1,5	23,5	16,5	32	14	12	31,5	22	19	19	101615.4
			101616.1	101616	10	16x1,5	26	18,5	38,5	16,5	12	35	27	24	22	101616.4
			101617.1	101617	12	18x1,5	29	21,5	42	18,5	12	38	32	27	24	101617.4
	315	315	101618.1	101618	14	20x1,5	31	23	45	20	14	41	32	30	27	101618.4
			101619.1	101619	16	22x1,5	31	22,5	46,5	21,5	14	41	32	30	30	101619.4
			101620.1	101620	20	27x2	36	25,5	54	24	16	47	41	36	36	101620.4
	250	250	101621.1	101621	25	33x2	42,5	31,5	66,5	30,5	18	54,5	50	46	46	101621.4
			101622.1	101622	30	42x2	49,5	36	80	35,5	20	62,5	60	55	50	101622.4
			101623.1	101623	38	48x2	56,5	40,5	90	40,5	22	71,5	70	60	60	101623.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...


此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

端直通接头

英制锥螺纹


类型 1017...1 接头体

示例: GE10LR1/4KEGCFX




类型 1017... B3卡套

示例: GE10LR1/4KEGCF



类型 1017...4 B4卡套

示例: GE10ZLR1/4KEGCF



系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	B4卡套订货号
LL	100	100	101701.1	101701	4	1/8	12	8	8	18,5	12	10	-
			101702.1	101702	6	1/8	12	6,5	8	18,5	12	12	-
			101703.1	101703	8	1/8	14	8,5	8	20,5	12	14	-
L	315	315	101704.1	101704	6	1/8	14	7	8	22	12	14	101704.4
			101705.1	101705	8	1/4	15	8	12	23	17	17	101705.4
			101706.1	101706	10	1/4	16	9	12	24	17	19	101706.4
			101707.1	101707	12	3/8	17	10	12	24,5	19	22	101707.4
			101708.1	101708	15	1/2	18	11	14	26	24	27	101708.4
			101709.1	101709	18	1/2	19	11,5	14	28	27	32	101709.4
			101710.1	101710	22	3/4	21	13,5	16	30	32	36	101710.4
	160	160	101711.1	101711	28	1	22	14,5	18	31	41	41	101711.4
			101712.1	101712	35	1 1/4	25	14,5	20	36	46	50	101712.4
			101713.1	101713	42	1 1/2	27	16	22	39	55	60	101713.4
S	630	630	101714.1	101714	6	1/4	18	11	12	26	17	17	101714.4
			101715.1	101715	8	1/4	20	13	12	28	17	19	101715.4
			101716.1	101716	10	3/8	20	12,5	12	28,5	19	22	101716.4
			101717.1	101717	12	3/8	22	14,5	12	30,5	22	24	101717.4
			101718.1	101718	14	1/2	24	16	14	34	24	27	101718.4
	400	400	101719.1	101719	16	1/2	24	15,5	14	34	27	30	101719.4
			101720.1	101720	20	3/4	28	17,5	16	39	32	36	101720.4
			101721.1	101721	25	1	32	20	18	44	41	46	101721.4
			101722.1	101722	30	1 1/4	34	20,5	20	47	46	50	101722.4
	315	315	101723.1	101723	38	1 1/2	39	23	22	54	55	60	101723.4
L	315	315	101724.1	101724	6	1/4	15	8	12	22,5	14	14	101724.4
			101725.1	101725	8	1/8	15	8	8	22	14	17	101725.4
			101726.1	101726	8	3/8	16	9	12	25	19	17	101726.4
			101727.1	101727	8	1/2	16	9	14	25	22	17	101727.4
			101728.1	101728	10	1/8	16	9	8	24	17	19	101728.4
			101729.1	101729	10	3/8	17	10	12	25	19	19	101729.4
			101730.1	101730	10	1/2	17	10	14	25	22	19	101730.4
			101731.1	101731	12	1/4	17	10	12	24,5	19	22	101731.4
			101732.1	101732	12	1/2	17	10	14	24,5	22	22	101732.4
			101733.1	101733	15	3/8	18	11	12	26	24	27	101733.4
S	630	630	101734.1	101734	18	3/4	19	11,5	16	28	32	32	101734.4
			101735.1	101735	12	1/2	22	14,5	14	30,5	22	24	101735.4
	400	400	101736.1	101736	14	3/8	24	16	12	34	24	27	101736.4
			101737.1	101737	16	3/8	24	15,5	12	34	27	30	101737.4
			101738.1	101738	20	1/2	28	17,5	14	39	32	36	101738.4
			101739.1	101739	25	3/4	32	20	16	44	41	46	101739.4
			101740.1	101740	30	1	34	20,5	18	47	46	50	101740.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...


此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

端直通接头

美制锥螺纹 - 公制锥螺纹

类型: 1018...1 接头体

类型: 1019...1 接头体




GE10L1/4NPTCFX

示例: GE10LM14X1.5KEGCFX

类型: 1018.. B3卡套

类型: 1019.. B3卡套




GE10L1/4NPTCF

示例: GE10LM14X1.5KEGCF

类型: 1018...4 B4卡套

类型: 1019...4 B4卡套



GE10ZL1/4NPTCF

示例: GE10ZLM14X1.5KEGCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	P	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	B4卡套订货号
L	315	315	101804.1	101804	6	1/8	14	7	10	22	12	14	101804.4
			101805.1	101805	8	1/4	15	8	15	23	17	17	101805.4
			101806.1	101806	10	1/4	16	9	15	24	17	19	101806.4
			101807.1	101807	12	3/8	17	10	15	24.5	19	22	101807.4
			101808.1	101808	15	1/2	18.5	11.5	19.5	26.5	24	27	101808.4
	160	160	101809.1	101809	18	1/2	19.5	12	19.5	28.5	27	32	101809.4
			101810.1	101810	22	3/4	21	13.5	20	30	32	36	101810.4
			101811.1	101811	28	1	22	14.5	25	31	41	41	101811.4
			101812.1	101812	35	1 1/4	25.5	15	25.5	36.5	46	50	101812.4
			101813.1	101813	42	1 1/2	27	16	26	39	55	60	101813.4
S	630	630	101814.1	101814	6	1/4	18	11	15	26	17	17	101814.4
			101815.1	101815	8	1/4	20	13	15	28	17	19	101815.4
			101816.1	101816	10	3/8	20	12.5	15	28.5	19	22	101816.4
			101817.1	101817	12	3/8	22	14.5	15	30.5	22	24	101817.4
			101818.1	101818	14	1/2	24.5	16.5	19.5	34.5	24	27	101818.4
	400	400	101819.1	101819	16	1/2	24.5	16	19.5	34.5	27	30	101819.4
			101820.1	101820	20	3/4	28	17.5	20	39	32	36	101820.4
			101821.1	101821	25	1	32	20	25	44	41	46	101821.4
			101822.1	101822	30	1 1/4	34.5	21	25.5	47.5	46	50	101822.4
			101823.1	101823	38	1 1/2	39	23	26	54	55	60	101823.4
L	315	315	101824.1	101824	6	1/4	15	8	15	22.5	14	14	101824.4
			101825.1	101825	8	1/8	15	8	10	23	17	17	101825.4
			101826.1	101826	8	3/8	16	9	15	24	19	17	101826.4
			101827.1	101827	8	1/2	16.5	9.5	19.5	24.5	22	17	101827.4
			101828.1	101828	10	1/8	16	9	10	24	17	19	101828.4
			101829.1	101829	10	3/8	17	10	15	25	19	19	101829.4
			101830.1	101830	10	1/2	17.5	10.5	19.5	25.5	22	19	101830.4
			101831.1	101831	12	1/4	17	10	15	24.5	19	22	101831.4
			101832.1	101832	12	1/2	17.5	10.5	19.5	25	22	22	101832.4
			101833.1	101833	15	3/8	18	11	15	26	24	27	101833.4
S	630	630	101834.1	101834	18	3/4	19	11.5	20	28	32	32	101834.4
			101835.1	101835	12	1/2	22.5	15	19.5	31	22	24	101835.4
			101836.1	101836	14	3/8	24	16	15	34	24	27	101836.4
			101837.1	101837	16	3/8	24	15.5	15	34	27	30	101837.4
			101838.1	101838	20	1/2	28.5	18	19.5	39.5	32	36	101838.4
	400	400	101839.1	101839	25	3/4	32	20	20	44	41	46	101839.4
			101840.1	101840	30	1	34	20.5	25	47	46	50	101840.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	M	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	B4卡套订货号
L	315	315	101904.1	101904	6	10x1	14	7	8	22	12	14	101904.4
			101905.1	101905	8	12x1.5	15	8	12	23	17	17	101905.4
			101906.1	101906	10	14x1.5	16	9	12	24	17	19	101906.4
			101907.1	101907	12	16x1.5	17	10	12	24.5	19	22	101907.4
			101908.1	101908	15	18x1.5	18	11	12	26	24	27	101908.4
			101909.1	101909	18	22x1.5	19	11.5	14	28	27	32	101909.4
S	630	630	101914.1	101914	6	12x1.5	18	11	12	26	17	17	101914.4
			101915.1	101915	8	14x1.5	20	13	12	28	17	19	101915.4
			101916.1	101916	10	16x1.5	20	12.5	12	28.5	19	22	101916.4
			101917.1	101917	12	18x1.5	22	14.5	12	30.5	22	24	101917.4
			101918.1	101918	14	20x1.5	24	16	14	34	24	27	101918.4
	400	400	101919.1	101919	16	22x1.5	24	15.5	14	34	27	30	101919.4


备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...

弯通接头


英制锥螺纹

类型：1020...1 接头体




示例：WE10L1/4KEGCFX

类型：1020... B3卡套



示例：WE10L1/4KEGCF

类型：1020...4 B4卡套



示例：WE10ZL1/4KEGCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	B4卡套订货号
LL	100	100	102001.1	102001	4	1/8	15	11	17	8	21	9	10	-
			102002.1	102002	6	1/8	15	9,5	17	8	21	9	12	-
			102003.1	102003	8	1/8	17	11,5	20	8	23	12	14	-
L	315	315	102004.1	102004	6	1/8	19	12	20	8	27	12	14	102004.4
			102005.1	102005	8	1/4	21	14	26	12	29	12	17	102005.4
			102006.1	102006	10	1/4	22	15	27	12	30	14	19	102006.4
			102007.1	102007	12	3/8	24	17	28	12	32	17	22	102007.4
			102008.1	102008	15	1/2	28	21	34	14	36	19	27	102008.4
			102009.1	102009	18	1/2	31	23,5	36	14	40	24	32	102009.4
			102010.1	102010	22	3/4	35	27,5	42	16	44	27	36	102010.4
	160	160	102011.1	102011	28	1	38	30,5	48	18	47	36	41	102011.4
			102012.1	102012	35	1 1/4	45	34,5	54	20	56	41	50	102012.4
			102013.1	102013	42	1 1/2	51	40	61	22	63	50	60	102013.4
S	630	630	102014.1	102014	6	1/4	23	16	26	12	31	12	17	102014.4
			102015.1	102015	8	1/4	24	17	27	12	32	14	19	102015.4
			102016.1	102016	10	3/8	25	17,5	28	12	34	17	22	102016.4
			102017.1	102017	12	3/8	29	21,5	28	12	38	17	24	102017.4
			102018.1	102018	14	1/2	30	22	32	14	40	19	27	102018.4
	400	400	102019.1	102019	16	1/2	33	24,5	32	14	43	24	30	102019.4
			102020.1	102020	20	3/4	37	26,5	42	16	48	27	36	102020.4
			102021.1	102021	25	1	42	30	48	18	54	36	46	102021.4
	315	315	102022.1	102022	30	1 1/4	49	35,5	54	20	62	41	50	102022.4
			102023.1	102023	38	1 1/2	57	41	61	22	72	50	60	102023.4
L	315	315	102024.1	102024	6	1/4	21	14	26	12	29	12	14	102024.4
			102025.1	102025	8	1/8	21	14	22	8	29	12	17	102025.4
			102026.1	102026	8	3/8	23	16	28	12	31	17	17	102026.4
			102027.1	102027	8	1/2	26	19	34	14	34	19	17	102027.4
			102028.1	102028	10	1/8	22	15	22	8	30	14	19	102028.4
			102029.1	102029	10	3/8	24	17	28	12	32	17	19	102029.4
			102030.1	102030	10	1/2	27	20	34	14	35	19	19	102030.4
			102031.1	102031	12	1/4	24	17	28	12	32	17	22	102031.4
			102032.1	102032	12	1/2	27	20	34	14	34	19	22	102032.4
			102033.1	102033	15	3/8	28	21	30	12	36	19	27	102033.4
S	630	630	102034.1	102034	18	3/4	34	26,5	42	16	43	27	32	102034.4
			102035.1	102035	12	1/2	28	20,5	32	14	37	19	24	102035.4
	400	400	102036.1	102036	14	3/8	30	22	30	12	40	19	27	102036.4
			102037.1	102037	16	3/8	33	24,5	37	12	43	24	30	102037.4
			102038.1	102038	20	1/2	37	26,5	36	14	48	27	36	102038.4
			102039.1	102039	25	3/4	42	30	42	16	54	36	46	102039.4
			102040.1	102040	30	1	49	35,5	48	18	62	41	50	102040.4


备注：如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头，请将前两位数字由10...改为11...
如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体，配 AISI 304 不锈钢螺母，请将前两位数字由10...改为14...
此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

弯通接头

美制锥螺纹 - 公制锥螺纹


类型: 1021...1

类型: 1022...1




类型: 1021.. B3卡套

类型: 1022.. B3卡套



类型: 1021...4 B4 卡套

类型: 1022...4 B4 卡套



系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	P	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	B4卡套订货号
L	315	315	102104.1	102104	6	1/8	19	12	20	10	27	12	14	102104.4
			102105.1	102105	8	1/4	21	14	26	15	29	12	17	102105.4
			102106.1	102106	10	1/4	22	15	27	15	30	14	19	102106.4
			102107.1	102107	12	3/8	24	17	28	15	32	17	22	102107.4
			102108.1	102108	15	1/2	28	21	34	19.5	36	19	27	102108.4
	160	160	102109.1	102109	18	1/2	31	23.5	36	19.5	40	24	32	102109.4
			102110.1	102110	22	3/4	35	27.5	42	20	44	27	36	102110.4
			102111.1	102111	28	1	38	30.5	48	25	47	36	41	102111.4
			102112.1	102112	35	1 1/4	45	34.5	57	25.5	56	41	50	102112.4
			102113.1	102113	42	1 1/2	51	40	61	26	63	50	60	102113.4
S	630	630	102114.1	102114	6	1/4	23	16	26	15	31	12	17	102114.4
			102115.1	102115	8	1/4	24	17	27	15	32	14	19	102115.4
			102116.1	102116	10	3/8	25	17.5	28	15	34	17	22	102116.4
			102117.1	102117	12	3/8	29	21.5	28	15	38	17	24	102117.4
			102118.1	102118	14	1/2	30	22	34	19.5	40	19	27	102118.4
	400	400	102119.1	102119	16	1/2	33	24.5	36	19.5	43	24	30	102119.4
			102120.1	102120	20	3/4	37	26.5	42	20	48	27	36	102120.4
			102121.1	102121	25	1	42	30	48	25	54	36	46	102121.4
			102122.1	102122	30	1 1/4	49	35.5	57	25.5	62	41	50	102122.4
	315	315	102123.1	102123	38	1 1/2	57	41	61	26	72	50	60	102123.4
L	315	315	102124.1	102124	6	1/4	21	14	26	15	29	12	14	102124.4
			102125.1	102125	8	1/8	21	14	24	10	29	12	17	102125.4
			102126.1	102126	8	3/8	23	16	28	15	31	17	17	102126.4
			102127.1	102127	8	1/2	26	19	34	19.5	34	19	17	102127.4
			102128.1	102128	10	1/8	22	15	24	10	30	14	19	102128.4
			102129.1	102129	10	3/8	24	17	28	15	32	17	19	102129.4
			102130.1	102130	10	1/2	27	20	34	19.5	35	19	19	102130.4
			102131.1	102131	12	1/4	24	17	28	15	32	17	22	102131.4
			102132.1	102132	12	1/2	27	20	34	19.5	35	19	22	102132.4
			102133.1	102133	15	3/8	28	21	33	15	36	19	27	102133.4
S	630	630	102134.1	102134	18	3/4	34	26.5	42	20	43	27	32	102134.4
			102135.1	102135	12	1/2	28	20.5	34	19.5	37	19	24	102135.4
	400	400	102136.1	102136	14	3/8	30	22	33	15	40	19	27	102136.4
			102137.1	102137	16	3/8	33	24.5	37	15	43	24	30	102137.4
			102138.1	102138	20	1/2	37	26.5	42	19.5	48	27	36	102138.4
			102139.1	102139	25	3/4	42	30	46	20	54	36	46	102139.4
			102140.1	102140	30	1	49	35.5	55	25	62	41	50	102140.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...

此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	M	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	B4卡套订货号
L	315	315	102204.1	102204	6	10x1	19	12	20	8	27	12	14	102204.4
			102205.1	102205	8	12x1.5	21	14	26	12	29	12	17	102205.4
			102206.1	102206	10	14x1.5	22	15	27	12	30	14	19	102206.4
			102207.1	102207	12	16x1.5	24	17	28	12	32	17	22	102207.4
			102208.1	102208	15	18x1.5	28	21	32	12	36	19	27	102208.4
			102209.1	102209	18	22x1.5	31	23.5	36	14	40	24	32	102209.4
S	630	630	102214.1	102214	6	12x1.5	23	16	26	12	31	12	17	102214.4
			102215.1	102215	8	14x1.5	24	17	27	12	32	14	19	102215.4
			102216.1	102216	10	16x1.5	25	17.5	28	12	34	17	22	102216.4
			102217.1	102217	12	18x1.5	29	21.5	28	12	38	17	24	102217.4
			102218.1	102218	14	20x1.5	30	22	32	14	40	19	27	102218.4
	400	400	102219.1	102219	16	22x1.5	33	24.5	32	14	43	24	30	102219.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...

此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。


三通接头

英制锥螺纹 - 美制锥螺纹


类型:1025...1 接头体
类型:1026...1 接头体

类型:1025.. B3 卡套
类型:1026.. B3: 卡套


类型: 1025...4 B4 卡套
类型: 1026...4 B4 卡套



示例: TE10LRFCFX
TE10L1/4NPTCFX



示例: TE10LRCF
TE10L1/4NPTCF



示例: TE10ZLRCF
TE10ZL1/4NPTCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	B4卡套订货号
LL	100	100	102501.1	102501	4	1/8	15	11	17	8	21	9	10	-
			102502.1	102502	6	1/8	15	9.5	17	8	21	9	12	-
			102503.1	102503	8	1/8	17	11.5	20	8	23	12	14	-
L	315	315	102504.1	102504	6	1/8	19	12	20	8	27	12	14	102504.4
			102505.1	102505	8	1/4	21	14	26	12	29	12	17	102505.4
			102506.1	102506	10	1/4	22	15	27	12	30	14	19	102506.4
			102507.1	102507	12	3/8	24	17	28	12	32	17	22	102507.4
			102508.1	102508	15	1/2	28	21	34	14	36	19	27	102508.4
			102509.1	102509	18	1/2	31	23.5	36	14	40	24	32	102509.4
	160	160	102510.1	102510	22	3/4	35	27.5	42	16	44	27	36	102510.4
			102511.1	102511	28	1	38	30.5	48	18	47	36	41	102511.4
			102512.1	102512	35	1 1/4	45	34.5	54	20	56	41	50	102512.4
			102513.1	102513	42	1 1/2	51	40	61	22	63	50	60	102513.4
			102514.1	102514	6	1/4	23	16	26	12	31	12	17	102514.4
			102515.1	102515	8	1/4	24	17	27	12	32	14	19	102515.4
S	630	630	102516.1	102516	10	3/8	25	17.5	28	12	34	17	22	102516.4
			102517.1	102517	12	3/8	29	21.5	28	12	38	17	24	102517.4
			102518.1	102518	14	1/2	30	22	32	14	40	19	27	102518.4
	400	400	102519.1	102519	16	1/2	33	24.5	32	14	43	24	30	102519.4
			102520.1	102520	20	3/4	37	26.5	42	16	48	27	36	102520.4
			102521.1	102521	25	1	42	30	48	18	54	36	46	102521.4
	315	315	102522.1	102522	30	1 1/4	49	35.5	54	20	62	41	50	102522.4
			102523.1	102523	38	1 1/2	57	41	61	22	72	50	60	102523.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...
如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...
此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	P	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	B4卡套订货号
L	315	315	102604.1	102604	6	1/8	19	12	20	10	27	12	14	102604.4
			102605.1	102605	8	1/4	21	14	26	15	29	12	17	102605.4
			102606.1	102606	10	1/4	22	15	27	15	30	14	19	102606.4
			102607.1	102607	12	3/8	24	17	28	15	32	17	22	102607.4
			102608.1	102608	15	1/2	28	21	34	19.5	36	19	27	102608.4
			102609.1	102609	18	1/2	31	23.5	36	19.5	40	24	32	102609.4
	160	160	102610.1	102610	22	3/4	35	27.5	42	20	44	27	36	102610.4
			102611.1	102611	28	1	38	30.5	48	25	47	36	41	102611.4
			102612.1	102612	35	1 1/4	45	34.5	57	25.5	56	41	50	102612.4
			102613.1	102613	42	1 1/2	51	40	61	26	63	50	60	102613.4
S	630	630	102614.1	102614	6	1/4	23	16	26	15	31	12	17	102614.4
			102615.1	102615	8	1/4	24	17	27	15	32	14	19	102615.4
			102616.1	102616	10	3/8	25	17.5	28	15	34	17	22	102616.4
			102617.1	102617	12	3/8	29	21.5	28	15	38	17	24	102617.4
			102618.1	102618	14	1/2	30	22	34	19.5	40	19	27	102618.4
			102619.1	102619	16	1/2	33	24.5	36	19.5	43	24	30	102619.4
	400	400	102620.1	102620	20	3/4	37	26.5	42	20	48	27	36	102620.4
			102621.1	102621	25	1	42	30	48	25	54	36	46	102621.4
			102622.1	102622	30	1 1/4	49	35.5	57	25.5	62	41	50	102622.4
			102623.1	102623	38	1 1/2	57	41	61	26	72	50	60	102623.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...
如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...
此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

直立三通接头

英制锥螺纹 - 美制锥螺纹

类型: 1030...1 接头体


类型: 1031...1 接头体

类型: 1030... B3卡套


类型: 1031... B3卡套

类型: 1030...4 B4卡套


类型: 1031...4 B4卡套



示例: LE10LR1/4KEGCFX
LE10L1/4NPTCFX



示例: LE10LR1/4KEGCF
LE10L1/4NPTCF



示例: LE10ZLR1/4KEGCF
LE10ZL1/4NPTCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	B4卡套订货号
LL	100	100	103001.1	103001	4	1/8	15	11	17	8	21	9	10	-
			103002.1	103002	6	1/8	15	9.5	17	8	21	9	12	-
			103003.1	103003	8	1/8	17	11.5	20	8	23	12	14	-
L	315	315	103004.1	103004	6	1/8	19	12	20	8	27	12	14	103004.4
			103005.1	103005	8	1/4	21	14	26	12	29	12	17	103005.4
			103006.1	103006	10	1/4	22	15	27	12	30	14	19	103006.4
			103007.1	103007	12	3/8	24	17	28	12	32	17	22	103007.4
			103008.1	103008	15	1/2	28	21	34	14	36	19	27	103008.4
			103009.1	103009	18	1/2	31	23.5	36	14	40	24	32	103009.4
	160	160	103010.1	103010	22	3/4	35	27.5	42	16	44	27	36	103010.4
			103011.1	103011	28	1	38	30.5	48	18	47	36	41	103011.4
			103012.1	103012	35	1 1/4	45	34.5	54	20	56	41	50	103012.4
			103013.1	103013	42	1 1/2	51	40	61	22	63	50	60	103013.4
			103014.1	103014	6	1/4	23	16	26	12	31	12	17	103014.4
			103015.1	103015	8	1/4	24	17	27	12	32	14	19	103015.4
S	630	630	103016.1	103016	10	3/8	25	17.5	28	12	34	17	22	103016.4
			103017.1	103017	12	3/8	29	21.5	28	12	38	17	24	103017.4
			103018.1	103018	14	1/2	30	22	32	14	40	19	27	103018.4
	400	400	103019.1	103019	16	1/2	33	24.5	32	14	43	24	30	103019.4
			103020.1	103020	20	3/4	37	26.5	42	16	48	27	36	103020.4
			103021.1	103021	25	1	42	30	48	18	54	36	46	103021.4
			103022.1	103022	30	1 1/4	49	35.5	54	20	62	41	50	103022.4
	315	315	103023.1	103023	38	1 1/2	57	41	61	22	72	50	60	103023.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...

此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	P	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	B4卡套订货号
L	315	315	103104.1	103104	6	1/8	19	12	20	10	27	12	14	103104.4
			103105.1	103105	8	1/4	21	14	26	15	29	12	17	103105.4
			103106.1	103106	10	1/4	22	15	27	15	30	14	19	103106.4
			103107.1	103107	12	3/8	24	17	28	15	32	17	22	103107.4
			103108.1	103108	15	1/2	28	21	34	19.5	36	19	27	103108.4
			103109.1	103109	18	1/2	31	23.5	36	19.5	40	24	32	103109.4
S	160	160	103110.1	103110	22	3/4	35	27.5	42	20	44	27	36	103110.4
			103111.1	103111	28	1	38	30.5	48	25	47	36	41	103111.4
			103112.1	103112	35	1 1/4	45	34.5	57	25.5	56	41	50	103112.4
			103113.1	103113	42	1 1/2	51	40	61	26	63	50	60	103113.4
	630	630	103114.1	103114	6	1/4	23	16	26	15	31	12	17	103114.4
			103115.1	103115	8	1/4	24	17	27	15	32	14	19	103115.4
			103116.1	103116	10	3/8	25	17.5	28	15	34	17	22	103116.4
			103117.1	103117	12	3/8	29	21.5	28	15	38	17	24	103117.4
			103118.1	103118	14	1/2	30	22	34	19.5	40	19	27	103118.4
			103119.1	103119	16	1/2	33	24.5	36	19.5	43	24	30	103119.4
	400	400	103120.1	103120	20	3/4	37	26.5	42	20	48	27	36	103120.4
			103121.1	103121	25	1	42	30	48	25	54	36	46	103121.4
			103122.1	103122	30	1 1/4	49	35.5	57	25.5	62	41	50	103122.4
	315	315	103123.1	103123	38	1 1/2	57	41	61	26	72	50	60	103123.4


备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...

此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。


直通接头

类型: 1035...1 接头体




示例: G10LCFX

类型: 1035.. B3卡套



示例: G10LCF

类型: 1035...4 B4卡套




示例: G10ZLCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	L1	L2	L3	CH1	CH2	B4卡套订货号
LL	100	100	103501.1	103501	4	20	12	31	12	10	-
			103502.1	103502	6	20	9	32	12	12	-
			103503.1	103503	8	23	12	35	12	14	-
L	500	315	103504.1	103504	6	24	10	39	12	14	103504.4
			103505.1	103505	8	25	11	40	14	17	103505.4
			103506.1	103506	10	27	13	42	17	19	103506.4
	103507.1		103507	12	28	14	43	19	22	103507.4	
	103508.1		103508	15	30	16	46	24	27	103508.4	
	103509.1		103509	18	31	16	48	27	32	103509.4	
	400	160	103510.1	103510	22	35	20	52	32	36	103510.4
			103511.1	103511	28	36	21	54	41	41	103511.4
			103512.1	103512	35	41	20	63	46	50	103512.4
			103513.1	103513	42	43	21	66	55	60	103513.4
			103514.1	103514	6	30	16	45	14	17	103514.4
			103515.1	103515	8	32	18	47	17	19	103515.4
S	800	630	103516.1	103516	10	32	17	49	19	22	103516.4
			103517.1	103517	12	34	19	51	22	24	103517.4
			103518.1	103518	14	38	22	57	24	27	103518.4
	630	400	103519.1	103519	16	38	21	57	27	30	103519.4
			103520.1	103520	20	44	23	66	32	36	103520.4
			103521.1	103521	25	50	26	74	41	46	103521.4
			103522.1	103522	30	54	27	80	46	50	103522.4
			103523.1	103523	38	61	29	90	55	60	103523.4


直通隔板接头

类型: 1036...1 接头体




示例: SV10LOMDCF

类型: 1036.. B3卡套



示例: SV10LCF

类型: 1036...4 B4卡套




示例: SV10ZLCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号 B3卡套订货号		Ø Tube	m	L1	L2	L3	L4	L5	L6	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号	
L	500	315	103604.1	103604	6	12x1.5	14	34	7	27	22	42	17	17	14	103604.4	
			103605.1	103605	8	14x1.5	15	34	8	27	23	42	19	19	17	103605.4	
			103606.1	103606	10	16x1.5	17	35	10	28	25	43	22	22	19	103606.4	
			103607.1	103607	12	18x1.5	17	36	10	29	25	44	24	24	22	103607.4	
			103608.1	103608	15	22x1.5	19	38	12	31	27	46	27	30	27	103608.4	
			103609.1	103609	18	26x1.5	21	40	13.5	32.5	30	49	32	36	32	103609.4	
	250	160	103610.1	103610	22	30x2	24	42	16.5	34.5	33	51	36	41	36	103610.4	
			103611.1	103611	28	36x2	26	43	18.5	35.5	35	52	41	46	41	103611.4	
			103612.1	103612	35	45x2	29	47	18.5	36.5	40	58	50	55	50	103612.4	
			103613.1	103613	42	52x2	30	47	19	36	42	59	60	65	60	103613.4	
	S	800	630	103614.1	103614	6	14x1.5	19	36	12	29	27	44	19	19	17	103614.4
				103615.1	103615	8	16x1.5	20	36	13	29	28	44	22	22	19	103615.4
103616.1				103616	10	18x1.5	22	37	14.5	29.5	31	46	24	24	22	103616.4	
103617.1				103617	12	20x1.5	22	38	14.5	30.5	31	47	27	27	24	103617.4	
103618.1				103618	14	22x1.5	25	40	17	32	35	50	30	30	27	103618.4	
103619.1				103619	16	24x1.5	25	40	16.5	31.5	35	50	32	32	30	103619.4	
420		400	103620.1	103620	20	30x2	28	44	17.5	33.5	39	55	41	41	36	103620.4	
			103621.1	103621	25	36x2	32	47	20	35	44	59	46	46	46	103621.4	
			103622.1	103622	30	42x2	35	51	21.5	37.5	48	64	50	50	50	103622.4	
			103623.1	103623	38	52x2	38	53	22	37	53	68	65	65	60	103623.4	

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...
如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...


直角隔板接头

类型: 1037...1 接头体




示例: WSV10LOMDCF

类型: 1037... B3卡套



示例: WSV10LCF

类型: 1037...4 B4卡套




示例: WSV10ZLCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	m	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	D1	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	315	315	103704.1	103704	6	12x1.5	19	12	34	14	27	19	42	17	12	17	14	103704.4
			103705.1	103705	8	14x1.5	21	14	34	17	27	21	42	19	12	19	17	103705.4
			103706.1	103706	10	16x1.5	22	15	35	18	28	22	43	22	14	22	19	103706.4
			103707.1	103707	12	18x1.5	24	17	36	20	29	24	44	24	17	24	22	103707.4
			103708.1	103708	15	22x1.5	28	21	38	23	31	28	46	27	19	30	27	103708.4
	160	160	103709.1	103709	18	26x1.5	31	23.5	40	24	32.5	31	49	32	24	36	32	103709.4
			103710.1	103710	22	30x2	35	27.5	42	30	34.5	35	51	36	27	41	36	103710.4
			103711.1	103711	28	36x2	38	30.5	43	34	35.5	38	52	42	36	46	41	103711.4
			103712.1	103712	35	45x2	45	34.5	47	39	36.5	45	58	50	41	55	50	103712.4
			103713.1	103713	42	52x2	51	40	47	43	36	51	59	60	50	65	60	103713.4
S	630	630	103714.1	103714	6	14x1.5	23	16	36	17	29	23	44	19	12	19	17	103714.4
			103715.1	103715	8	16x1.5	24	17	36	18	29	24	44	22	14	22	19	103715.4
			103716.1	103716	10	18x1.5	25	17.5	37	20	29.5	25	46	24	17	24	22	103716.4
			103717.1	103717	12	20x1.5	29	21.5	38	21	30.5	29	47	27	17	27	24	103717.4
			103718.1	103718	14	22x1.5	30	22	40	23	32	30	50	27	19	30	27	103718.4
	400	400	103719.1	103719	16	24x1.5	33	24.5	40	24	31.5	33	50	30	24	32	30	103719.4
			103720.1	103720	20	30x2	37	26.5	44	30	33.5	37	55	36	27	41	36	103720.4
			103721.1	103721	25	36x2	42	30	47	34	35	42	59	42	36	46	46	103721.4
			103722.1	103722	30	42x2	49	35.5	51	39	37.5	49	64	50	41	50	50	103722.4
	315	315	103723.1	103723	38	52x2	57	41	53	43	37	57	68	60	50	65	60	103723.4


弯接头

类型: 1038...1 接头体




示例: W10LCFX

类型: 1038... B3卡套



示例: W10LCF

类型: 1038...4 B4卡套



示例: W10ZLCF


系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	L1	L2	L3	CH1	CH2	B4卡套订货号
LL	100	100	103801.1	103801	4	15	11	21	9	10	-
			103802.1	103802	6	15	9.5	21	9	12	-
			103803.1	103803	8	17	11.5	23	12	14	-
L	500	315	103804.1	103804	6	19	12	27	12	14	103804.4
			103805.1	103805	8	21	14	29	12	17	103805.4
			103806.1	103806	10	22	15	30	14	19	103806.4
			103807.1	103807	12	24	17	32	17	22	103807.4
			103808.1	103808	15	28	21	36	19	27	103808.4
	250	160	103809.1	103809	18	31	23.5	40	24	32	103809.4
			103810.1	103810	22	35	27.5	44	27	36	103810.4
			103811.1	103811	28	38	30.5	47	36	41	103811.4
			103812.1	103812	35	45	34.5	56	41	50	103812.4
			103813.1	103813	42	51	40	63	50	60	103813.4
S	800	630	103814.1	103814	6	23	16	31	12	17	103814.4
			103815.1	103815	8	24	17	32	14	19	103815.4
			103816.1	103816	10	25	17.5	34	17	22	103816.4
			103817.1	103817	12	29	21.5	38	17	24	103817.4
			103818.1	103818	14	30	22	40	19	27	103818.4
	630	400	103819.1	103819	16	33	24.5	43	24	30	103819.4
			103820.1	103820	20	37	26.5	48	27	36	103820.4
			103821.1	103821	25	42	30	54	36	46	103821.4
			103822.1	103822	30	49	35.5	62	41	50	103822.4
	315	315	103823.1	103823	38	57	41	72	50	60	103823.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...


三通接头

类型: 1039...1 接头体




示例: T10LCFX

类型: 1039... B3卡套



示例: T10LCF

类型: 1039...4 B4 卡套




示例: T10ZLCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	L1	L2	L3	CH1	CH2	B4卡套订货号	
LL	100	100	103901.1	103901	4	15	11	21	9	10	-	
			103902.1	103902	6	15	9.5	21	9	12	-	
			103903.1	103903	8	17	11.5	23	12	14	-	
L	500	315	103904.1	103904	6	19	12	27	12	14	103904.4	
			103905.1	103905	8	21	14	29	12	17	103905.4	
			103906.1	103906	10	22	15	30	14	19	103906.4	
	103907.1		103907	12	24	17	32	17	22	103907.4		
	103908.1		103908	15	28	21	36	19	27	103908.4		
	103909.1		103909	18	31	23.5	40	24	32	103909.4		
	400	160	103910.1	103910	22	35	27.5	44	27	36	103910.4	
			103911.1	103911	28	38	30.5	47	36	41	103911.4	
			103912.1	103912	35	45	34.5	56	41	50	103912.4	
	103913.1		103913	42	51	40	63	50	60	103913.4		
	800		630	103914.1	103914	6	23	16	31	12	17	103914.4
				103915.1	103915	8	24	17	32	14	19	103915.4
103916.1		103916		10	25	17.5	34	17	22	103916.4		
630		103917.1	103917	12	29	21.5	38	17	24	103917.4		
		103918.1	103918	14	30	22	40	19	27	103918.4		
		103919.1	103919	16	33	24.5	43	24	30	103919.4		
420	400	103920.1	103920	20	37	26.5	48	27	36	103920.4		
		103921.1	103921	25	42	30	54	36	46	103921.4		
		103922.1	103922	30	49	35.5	62	41	50	103922.4		
	315	103923.1	103923	38	57	41	72	50	60	103923.4		


四通接头

类型: 1040...1 接头体




示例: K10LCFX

类型: 1040... B3卡套



示例: K10LCF

类型: 1040...4 B4卡套



示例: K10ZLCF


系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	L1	L2	L3	CH1	CH2	B4卡套订货号			
LL	100	100	104001.1	104001	4	15	11	21	9	10	-			
			104002.1	104002	6	15	9.5	21	9	12	-			
			104003.1	104003	8	17	11.5	23	12	14	-			
L	315	315	104004.1	104004	6	19	12	27	12	14	104004.4			
			104005.1	104005	8	21	14	29	12	17	104005.4			
			104006.1	104006	10	22	15	30	14	19	104006.4			
			104007.1	104007	12	24	17	32	17	22	104007.4			
			104008.1	104008	15	28	21	36	19	27	104008.4			
			104009.1	104009	18	31	23.5	40	24	32	104009.4			
	160	160	104010.1	104010	22	35	27.5	44	27	36	104010.4			
			104011.1	104011	28	38	30.5	47	36	41	104011.4			
			104012.1	104012	35	45	34.5	56	41	50	104012.4			
			104013.1	104013	42	51	40	63	50	60	104013.4			
			S	630	630	104014.1	104014	6	23	16	31	12	17	104014.4
						104015.1	104015	8	24	17	32	14	19	104015.4
104016.1	104016	10				25	17.5	34	17	22	104016.4			
104017.1	104017	12				29	21.5	38	17	24	104017.4			
104018.1	104018	14				30	22	40	19	27	104018.4			
400	400	104019.1	104019	16	33	24.5	43	24	30	104019.4				
		104020.1	104020	20	37	26.5	48	27	36	104020.4				
		104021.1	104021	25	42	30	54	36	46	104021.4				
		104022.1	104022	30	49	35.5	62	41	50	104022.4				
		104023.1	104023	38	57	41	72	50	60	104023.4				

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...


直通变径接头

类型: 1041...1 接头体




示例: GR10/08LCFX

类型: 1041.. B3卡套



示例: GR10/08LCF

类型: 1041...4 B4卡套




示例: GR10/08ZLCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube		L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
					D1	D2							
L	500	315	104104.1	104104	8	6	25	11	40,5	14	17	14	104104.4
			104105.1	104105	10	6	26	12	41,5	17	19	14	104105.4
			104106.1	104106	10	8	26	12	42	17	19	17	104106.4
	400		104107.1	104107	12	6	27	13	42	19	22	14	104107.4
			104108.1	104108	12	8	27	13	42,5	19	22	17	104108.4
			104109.1	104109	12	10	28	14	43,5	19	22	19	104109.4
			104110.1	104110	15	10	29	15	45	24	27	19	104110.4
			104111.1	104111	15	12	29	15	44,5	24	27	22	104111.4
			104112.1	104112	18	10	30	15,5	47	27	32	19	104112.4
			104113.1	104113	18	12	30	15,5	46,5	27	32	22	104113.4
			104114.1	104114	18	15	31	16,5	48	27	32	27	104114.4
	250		104115.1	104115	22	12	32	17,5	48,5	32	36	22	104115.4
			104116.1	104116	22	15	33	18,5	50	32	36	27	104116.4
			104117.1	104117	22	18	33	18	51	32	36	32	104117.4
			104118.1	104118	28	18	34	19	52	41	41	32	104118.4
			104119.1	104119	28	22	36	21	54	41	41	36	104119.4
			104120.1	104120	35	22	39	21	59	46	50	36	104120.4
S	800	630	104121.1	104121	35	28	39	21	59	46	50	41	104121.4
			104122.1	104122	8	6	32	18	48	17	19	17	104122.4
			104123.1	104123	10	6	32	17,5	48,5	19	22	17	104123.4
	630		104124.1	104124	10	8	32	17,5	48,5	19	22	19	104124.4
			104125.1	104125	12	6	34	19,5	50,5	22	24	17	104125.4
			104126.1	104126	12	8	34	19,5	50,5	22	24	19	104126.4
			104127.1	104127	12	10	34	19	51	22	24	22	104127.4
			104128.1	104128	14	10	36	20,5	54,5	24	27	22	104128.4
			104129.1	104129	14	12	36	20,5	54,5	24	27	24	104129.4
	420		104130.1	104130	16	12	36	20	54,5	27	30	24	104130.4
			104131.1	104131	16	14	38	21,5	58	27	30	27	104131.4
			104132.1	104132	20	10	40	22	59,5	32	36	22	104132.4
			104133.1	104133	20	12	40	22	59,5	32	36	24	104133.4
			104134.1	104134	20	16	42	23	63	32	36	30	104134.4
			104135.1	104135	25	16	46	25,5	68	41	46	30	104135.4
			104136.1	104136	25	20	48	25,5	71	41	46	36	104136.4
			104137.1	104137	30	20	50	26	74	46	50	36	104137.4
			104138.1	104138	30	25	52	26,5	77	46	50	46	104138.4
	315		104139.1	104139	38	30	59	29,5	87	55	60	50	104139.4


备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...
如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...
此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

三通变径接头


类型: 1045...1 接头体



类型: 1045.. B3卡套



类型: 1045...4 B4卡套



示例: TR10/08/10LCFX

示例: TR10/08/10LCF

示例: TR10/08/10ZLCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube			L1	L2	L3	L4	L5	L6	I1	I2	I3	CH1	B4卡套订货号
					D1	D2	D3											
L	500		104503.1	104503	6	8	6	21	21	21	29	29	29	14	14	14	12	104503.4
			104504.1	104504	8	6	8	21	21	21	29	29	29	14	14	14	12	104504.4
			104505.1	104505	6	10	6	21	22	21	29	30	29	14	15	14	14	104505.4
			104506.1	104506	8	10	8	21	22	21	29	30	29	14	15	14	14	104506.4
			104507.1	104507	10	6	10	22	21	22	30	29	30	15	14	15	14	104507.4
			104508.1	104508	10	8	10	22	21	22	30	29	30	15	14	15	14	104508.4
	400	315	104509.1	104509	10	10	6	22	22	21	30	30	29	15	15	14	14	104509.4
			104510.1	104510	8	12	8	23	24	23	31	32	31	16	17	16	17	104510.4
			104511.1	104511	12	6	12	24	23	24	32	31	32	17	16	17	17	104511.4
			104512.1	104512	12	8	8	24	23	23	32	31	31	17	16	16	17	104512.4
			104513.1	104513	12	8	12	24	23	24	32	31	32	17	16	17	17	104513.4
			104514.1	104514	12	10	10	24	24	24	32	32	32	17	17	17	17	104514.4
			104515.1	104515	12	10	12	24	24	24	32	32	32	17	17	17	17	104515.4
			104516.1	104516	12	12	10	24	24	24	32	32	32	17	17	17	17	104516.4
			104517.1	104517	10	15	10	27	28	27	35	36	35	20	21	20	19	104517.4
			104518.1	104518	12	15	12	27	28	27	35	36	35	20	21	20	19	104518.4
			104519.1	104519	15	6	15	28	25	28	36	33	36	21	18	21	19	104519.4
			104520.1	104520	15	10	15	28	27	28	36	35	36	21	20	21	19	104520.4
			104521.1	104521	15	12	12	28	27	27	36	35	35	21	20	20	19	104521.4
			104522.1	104522	15	12	15	28	27	28	36	35	36	21	20	21	19	104522.4
			104523.1	104523	15	15	12	28	28	27	36	36	35	21	21	20	19	104523.4
			104524.1	104524	12	18	12	30	31	30	38	40	38	23	23,5	23	24	104524.4
			104525.1	104525	18	10	10	31	30	30	40	38	38	23,5	23	23	24	104525.4
			104526.1	104526	18	10	18	31	30	31	40	38	40	23,5	23	23,5	24	104526.4
			104527.1	104527	18	12	18	31	30	31	40	38	40	23,5	23	23,5	24	104527.4
			104528.1	104528	18	15	18	31	31	31	40	39	40	23,5	24	23,5	24	104528.4
			104529.1	104529	18	18	10	31	31	30	40	40	38	23,5	23,5	23	24	104529.4
	250	160	104530.1	104530	22	10	22	35	33	35	44	41	44	27,5	26	27,5	27	104530.4
			104531.1	104531	22	12	22	35	33	35	44	41	44	27,5	26	27,5	27	104531.4
			104532.1	104532	22	15	15	35	34	34	44	42	42	27,5	27	27	27	104532.4
			104533.1	104533	22	15	22	35	34	35	44	42	44	27,5	27	27,5	27	104533.4
			104534.1	104534	22	18	18	35	34	34	44	43	43	27,5	26,5	26,5	27	104534.4
			104535.1	104535	22	18	22	35	34	35	44	43	44	27,5	26,5	27,5	27	104535.4
			104536.1	104536	22	22	18	35	35	34	44	44	43	27,5	27,5	26,5	27	104536.4
			104537.1	104537	28	10	28	38	36	38	47	44	47	30,5	29	30,5	36	104537.4
			104538.1	104538	28	12	28	38	36	38	47	44	47	30,5	29	30,5	36	104538.4
			104539.1	104539	28	15	28	38	37	38	47	45	47	30,5	30	30,5	36	104539.4
			104540.1	104540	28	18	28	38	37	38	47	46	47	30,5	29,5	30,5	36	104540.4
			104541.1	104541	28	22	22	38	38	38	47	47	47	30,5	30,5	30,5	36	104541.4
			104542.1	104542	28	22	28	38	38	38	47	47	47	30,5	30,5	30,5	36	104542.4
S	800	630	104543.1	104543	10	6	10	25	25	25	34	33	34	17,5	18	17,5	17	104543.4
			104544.1	104544	12	8	8	29	25	25	38	33	38	21,5	18	18	17	104544.4
			104545.1	104545	12	8	12	29	25	29	38	33	38	21,5	18	21,5	17	104545.4
			104546.1	104546	12	10	12	29	25	29	38	34	38	21,5	17,5	21,5	17	104546.4
	630		104547.1	104547	12	16	12	31	33	31	40	43	40	23,5	24,5	23,5	24	104547.4
			104548.1	104548	16	6	16	33	31	33	43	39	43	24,5	24	24,5	24	104548.4
			104549.1	104549	16	8	16	33	31	33	43	39	43	24,5	24	24,5	24	104549.4
			104550.1	104550	16	10	16	33	31	33	43	40	43	24,5	23,5	24,5	24	104550.4
	420	400	104551.1	104551	16	12	16	33	31	33	43	40	43	24,5	23,5	24,5	24	104551.4
			104552.1	104552	16	20	16	36	37	36	46	48	46	27,5	26,5	27,5	27	104552.4
			104553.1	104553	20	10	20	37	34	37	48	43	48	26,5	26,5	26,5	27	104553.4
			104554.1	104554	20	12	20	37	34	37	48	43	48	26,5	26,5	26,5	27	104554.4
			104555.1	104555	20	16	20	37	36	37	48	46	48	26,5	27,5	26,5	27	104555.4
			104556.1	104556	20	25	20	40	42	40	51	54	51	29,5	30	29,5	36	104556.4
			104557.1	104557	25	16	25	42	39	42	54	49	54	30	30,5	30	36	104557.4
			104558.1	104558	25	20	25	42	40	42	54	51	54	30	29,5	30	36	104558.4
			104559.1	104559	25	30	25	47	49	47	59	62	59	35	35,5	35	41	104559.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...


如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...

此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。


端直通隔板接头 – ED型弹性密封

英制螺纹


类型: 1049...1 接头体



类型: 1049.. B3卡套




类型: 1049...4 B4卡套



系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	m	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	315	315	104904.1	104904	6	12x1.5	1/8	39.5	32.5	8	47.5	17	17	14	104904.4
			104905.1	104905	8	14x1.5	1/4	41	34	12	49	19	19	17	104905.4
			104906.1	104906	10	16x1.5	1/4	43	36	12	51	22	22	19	104906.4
			104907.1	104907	12	18x1.5	3/8	44.5	37.5	12	52.5	24	24	22	104907.4
	160	160	104908.1	104908	15	22x1.5	1/2	48	41	14	56	27	30	27	104908.4
			104909.1	104909	18	26x1.5	1/2	52	44.5	14	61	32	36	32	104909.4
			104910.1	104910	22	30x2	3/4	55	47.5	16	64	36	41	36	104910.4
			104911.1	104911	28	36x2	1	58	50.5	18	67	41	46	41	104911.4
S	630	630	104912.1	104912	35	45x2	1 1/4	63	52.5	20	74	50	55	50	104912.4
			104913.1	104913	42	52x2	1 1/2	64	53	22	76	60	65	60	104913.4
			104914.1	104914	6	14x1.5	1/4	45	38	12	53	19	19	17	104914.4
			104915.1	104915	8	16x1.5	1/4	46	39	12	54	22	22	19	104915.4
			104916.1	104916	10	18x1.5	3/8	49	41.5	12	58	24	24	22	104916.4
			104917.1	104917	12	20x1.5	3/8	50	42.5	12	59	27	27	24	104917.4
			104918.1	104918	14	22x1.5	1/2	54	46	14	64	30	30	27	104918.4
			104919.1	104919	16	24x1.5	1/2	54	45.5	14	64	32	32	30	104919.4
	400	400	104920.1	104920	20	30x2	3/4	59	48.5	16	72	41	41	36	104920.4
			104921.1	104921	25	36x2	1	64	52	18	76	46	46	46	104921.4
			104922.1	104922	30	42x2	1 1/4	69	55.5	20	82	50	50	50	104922.4
			104923.1	104923	38	52x2	1 1/2	72	56	22	87	65	65	60	104923.4
	315	315	104923.1	104923	38	52x2	1 1/2	72	56	22	87	65	65	60	104923.4


焊接式接头

类型: 1055...1 接头体




示例: AS10LX

类型: 1055.. B3卡套



示例: AS10L

类型: 1055...4 B4卡套



示例: AS10ZL

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	B4卡套订货号
L	315	315	105504.1	105504	6	10	14	21	29	12	14	105504.4
			105505.1	105505	8	12	16	23	31	14	17	105505.4
			105506.1	105506	10	14	18	25	33	17	19	105506.4
			105507.1	105507	12	16	18	25	33	19	22	105507.4
	160	160	105508.1	105508	15	19	22	29	37	22	27	105508.4
			105509.1	105509	18	22	23.5	31	40	27	32	105509.4
			105510.1	105510	22	27	28.5	36	45	32	36	105510.4
			105511.1	105511	28	32	30.5	38	47	41	41	105511.4
S	630	630	105512.1	105512	35	40	32.5	43	54	46	50	105512.4
			105513.1	105513	42	46	35	46	58	55	60	105513.4
			105514.1	105514	6	11	19	26	34	14	17	105514.4
			105515.1	105515	8	13	21	28	36	17	19	105515.4
			105516.1	105516	10	15	22.5	30	39	19	22	105516.4
			105517.1	105517	12	17	24.5	32	41	22	24	105517.4
			105518.1	105518	14	19	27	35	45	24	27	105518.4
			105519.1	105519	16	21	26.5	35	45	27	30	105519.4
	400	400	105520.1	105520	20	26	29.5	40	51	32	36	105520.4
			105521.1	105521	25	31	32	44	56	41	46	105521.4
			105522.1	105522	30	36	35.5	49	62	46	50	105522.4
			105523.1	105523	38	44	38	54	69	55	60	105523.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...


如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...

焊接式隔板接头


类型: 1056...1 接头体

类型: 1056.. B3卡套


类型: 1056...4 B4卡套



示例: ESV10LX



示例: ESV10L




示例: ESV10ZL

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	D1	L1	L2	L3	CH1	B4卡套订货号
L	315	315	105604.1	105604	6	18	56	70	85	14	105604.4
			105605.1	105605	8	20	56	70	85	17	105605.4
			105606.1	105606	10	22	58	72	87	19	105606.4
			105607.1	105607	12	25	58	72	87	22	105607.4
	160	160	105608.1	105608	15	28	70	84	100	27	105608.4
			105609.1	105609	18	32	69	84	101	32	105609.4
			105610.1	105610	22	36	73	88	105	36	105610.4
			105611.1	105611	28	40	73	88	106	41	105611.4
S	630	630	105612.1	105612	35	50	71	92	114	50	105612.4
			105613.1	105613	42	60	70	92	115	60	105613.4
			105614.1	105614	6	20	60	74	89	17	105614.4
			105615.1	105615	8	22	60	74	89	19	105615.4
	400	400	105616.1	105616	10	25	59	74	91	22	105616.4
			105617.1	105617	12	28	59	74	91	24	105617.4
			105618.1	105618	14	30	72	88	107	27	105618.4
			105619.1	105619	16	35	71	88	107	30	105619.4
	315	315	105620.1	105620	20	38	71	92	114	36	105620.4
			105621.1	105621	25	45	72	96	120	46	105621.4
			105622.1	105622	30	50	73	100	126	50	105622.4
			105623.1	105623	38	60	72	104	133	60	105623.4

接管焊接接头 – 含O型圈

O型圈分开发货 (未组装)

类型: 1057.. 接头体




示例: SKA10X2

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	含O型圈接头体订货号	Spessore	Ø Tube	D1	D2	L1
L/S	630	630	105701	6x1.75	6	2.5	6	31
			105702	8x2	8	4	8	31
	315	315	105703	10x1.5	10	7	10	32.5
			105704	10x2	10	6	10	32.5
	400	400	105705	12x1.5	12	9	12	32.5
			105706	12x2	12	8	12	32.5
L	315	315	105707	12x2.5	12	7	12	32.5
			105708	15x2.5	15	10	15	34
	160	160	105709	18x2.5	18	13	18	35.5
			105710	22x2.5	22	17	22	38.5
			105711	28x2.5	28	23	28	41.5
			105712	35x3	35	29	35	47.5
S	400	400	105713	42x3	42	36	42	47.5
			105714	14x3	14	8	14	38.5
	250	250	105715	16x2	16	12	16	39
			105716	16x2.5	16	11	16	39
	315	315	105717	16x3	16	10	16	39
			105718	20x2.5	20	15	20	45
	400	400	105719	20x3	20	14	20	45
			105720	20x4	20	12	20	45
	250	250	105721	25x3	25	19	25	49.5
			105722	25x4	25	17	25	49.5
	315	315	105723	25x5	25	15	25	49.5
			105724	30x3	30	24	30	52
	160	160	105725	30x4	30	22	30	52
			105726	30x5	30	20	30	52
	250	250	105727	30x6	30	18	30	52
			105728	38x3	38	32	38	56.5
	315	315	105729	38x5	38	28	38	56.5
			105730	38x6	38	26	38	56.5
	315	315	105731	38x8	38	22	38	56.5

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...


直角焊接接头

类型: 1058...1 接头体




示例: WAS10LX

类型: 1058... B3卡套



示例: WAS10L

类型: 1058...4 B4卡套



示例: WAS10ZL

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	D1	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	B4卡套订货号
L	315	315	105804.1	105804	6	10	19	12	19	27	12	14	105804.4
			105805.1	105805	8	12	21	14	21	29	12	17	105805.4
			105806.1	105806	10	14	22	15	22	30	14	19	105806.4
			105807.1	105807	12	16	24	17	24	32	17	22	105807.4
			105808.1	105808	15	19	28	21	28	36	19	27	105808.4
			105809.1	105809	18	22	31	23.5	31	40	24	32	105809.4
	160	160	105810.1	105810	22	27	35	27.5	35	44	27	36	105810.4
			105811.1	105811	28	32	38	30.5	38	47	36	41	105811.4
			105812.1	105812	35	40	45	34.5	45	56	41	50	105812.4
			105813.1	105813	42	46	51	40	51	63	50	60	105813.4
S	630	630	105814.1	105814	6	11	23	16	23	31	12	17	105814.4
			105815.1	105815	8	13	24	17	24	32	14	19	105815.4
			105816.1	105816	10	15	25	17.5	25	34	17	22	105816.4
			105817.1	105817	12	17	29	21.5	29	38	17	24	105817.4
			105818.1	105818	14	19	30	22	30	40	19	27	105818.4
			105819.1	105819	16	21	33	24.5	33	43	24	30	105819.4
	400	400	105820.1	105820	20	26	37	26.5	37	48	27	36	105820.4
			105821.1	105821	25	31	42	30	42	54	36	46	105821.4
			105822.1	105822	30	36	49	35.5	49	62	41	50	105822.4
			105823.1	105823	38	44	57	41	57	72	50	60	105823.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...


此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

压力表接头

英制螺纹


类型: 1059...1 接头体

金属挡圈密封




类型: 1059... B3卡套

金属挡圈密封



类型: 1059...4 B4卡套

O型挡圈密封



系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体+套筒 订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	B4卡套订货号
L	315	315	105904.1	105904	6	1/4	4.5	14.5	7.5	14.5	19	14	105904.4
			105905.1	105905	8	1/4	4.5	14.5	7.5	14.5	19	17	105905.4
			105906.1	105906	10	1/4	4.5	14.5	8.5	15.5	19	19	105906.4
			105907.1	105907	12	1/4	4.5	14.5	8.5	15.5	19	22	105907.4
			105914.1	105914	6	1/2	5	20	11	18	30	17	105914.4
S	630	630	105915.1	105915	8	1/2	5	20	11	18	30	19	105915.4
			105916.1	105916	10	1/2	5	20	10.5	18	30	22	105916.4
			105917.1	105917	12	1/2	5	20	10.5	18	30	24	105917.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...

此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

不含压力表


弯通可调向接头带O型圈及挡圈

英制螺纹 - 公制螺纹


类型: 1061...1 接头体
类型: 1062...1 接头体

类型: 1061.. B3卡套
类型: 1062.. B3卡套


类型: 1061...4 B4卡套
类型: 1062...4 B4卡套



示例: WEE10LROMDCF
WEE10LMOMDCF



WEE10LRCF
WEE10LMCF



WEE10ZLRCF
WEE10ZLMCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	315	315	106104.1	106104	6	1/8	19	12	26	27	11	14	14	106104.4
			106105.1	106105	8	1/4	21	14	32	29	14	19	17	106105.4
			106106.1	106106	10	1/4	22	15	32	30	14	19	19	106106.4
	250	250	106107.1	106107	12	3/8	24	17	37	32	19	22	22	106107.4
			106108.1	106108	15	1/2	28	21	44	36	22	27	27	106108.4
			106109.1	106109	18	1/2	31	23,5	47	40	27	27	32	106109.4
	160	160	106110.1	106110	22	3/4	35	27,5	51	44	27	36	36	106110.4
			106111.1	106111	28	1	38	30,5	53	47	33	41	41	106111.4
			106112.1	106112	35	1 1/4	45	34,5	59	56	41	50	50	106112.4
S	315	315	106113.1	106113	42	1 1/2	51	40	64	63	48	55	60	106113.4
			106114.1	106114	6	1/4	23	16	32	31	14	19	17	106114.4
			106115.1	106115	8	1/4	24	17	32	32	14	19	19	106115.4
	250	250	106116.1	106116	10	3/8	25	17,5	37	34	19	22	22	106116.4
			106117.1	106117	12	3/8	29	21,5	37	38	19	22	24	106117.4
			106118.1	106118	14	1/2	30	22	44	40	22	27	27	106118.4
			106119.1	106119	16	1/2	33	24,5	47	43	27	27	30	106119.4
			106120.1	106120	20	3/4	37	26,5	51	48	27	36	36	106120.4
	200	200	106121.1	106121	25	1	42	30	53	54	33	41	46	106121.4
			106122.1	106122	30	1 1/4	49	35,5	59	62	41	50	50	106122.4
	160	160	106123.1	106123	38	1 1/2	57	41	64	72	48	55	60	106123.4

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	M	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	315	315	106204.1	106204	6	10x1	19	12	27	27	11	14	14	106204.4
			106205.1	106205	8	12x1,5	21	14	31	29	14	17	17	106205.4
			106206.1	106206	10	14x1,5	22	15	33	30	14	19	19	106206.4
			106207.1	106207	12	16x1,5	24	17	38	32	19	22	22	106207.4
			106208.1	106208	15	18x1,5	28	21	40	36	22	24	27	106208.4
	250	250	106209.1	106209	18	22x1,5	31	23,5	46	40	27	27	32	106209.4
			106210.1	106210	22	27x2	35	27,5	50,5	44	27	32	36	106210.4
			106211.1	106211	28	33x2	38	30,5	52,5	47	33	41	41	106211.4
			106212.1	106212	35	42x2	45	34,5	58	56	41	50	50	106212.4
S	315	315	106213.1	106213	42	48x2	51	40	63	63	48	55	60	106213.4
			106214.1	106214	6	12x1,5	23	16	31	31	14	17	17	106214.4
			106215.1	106215	8	14x1,5	24	17	33	32	14	19	19	106215.4
			106216.1	106216	10	16x1,5	25	17,5	38	34	19	22	22	106216.4
			106217.1	106217	12	18x1,5	29	21,5	38	38	19	24	24	106217.4
	250	250	106218.1	106218	14	20x1,5	30	22	44	40	22	27	27	106218.4
			106219.1	106219	16	22x1,5	33	24,5	48	43	27	27	30	106219.4
			106220.1	106220	20	27x2	37	26,5	50,5	48	27	32	36	106220.4
			106221.1	106221	25	33x2	42	30	52,5	54	33	41	46	106221.4
	200	200	106222.1	106222	30	42x2	49	35,5	58	62	41	50	50	106222.4
			106223.1	106223	38	48x2	57	41	63	72	48	55	60	106223.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...
如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...
此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。


弯通可调向接头 O型圈密封

美制螺纹


类型: 1063...1 接头体

类型: 1063... B3卡套


类型: 1063...4 B4卡套



示例: WEE10L9/16UNFOMDCF



WEE10L9/16UNFCF



WEE10ZL9/16UNFCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	W	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	315	315	106304.1	106304	6	7/16-20	19	12	27	27	11	14	14	106304.4
			106305.1	106305	8	7/16-20	21	14	28	29	14	14	17	106305.4
			106306.1	106306	10	9/16-18	22	15	32	30	14	17	19	106306.4
			106307.1	106307	12	3/4-16	24	17	37	32	19	22	22	106307.4
			106308.1	106308	15	7/8-14	28	21	43	36	22	27	27	106308.4
	160	160	106309.1	106309	18	7/8-14	31	23.5	47	40	27	27	32	106309.4
			106310.1	106310	22	1 1/16-12	35	27.5	49.5	44	27	32	36	106310.4
			106311.1	106311	28	1 5/16-12	38	30.5	52	47	33	41	41	106311.4
			106312.1	106312	35	1 5/8-12	45	34.5	58	56	41	50	50	106312.4
			106313.1	106313	42	1 7/8-12	51	40	60	63	48	55	60	106313.4
S	400	400	106314.1	106314	6	7/16-20	23	16	29	31	14	14	17	106314.4
			106315.1	106315	8	9/16-18	24	17	33	32	14	17	19	106315.4
			106316.1	106316	10	9/16-18	25	17.5	37.5	34	19	17	22	106316.4
			106317.1	106317	12	3/4-16	29	21.5	38	38	19	22	24	106317.4
			106318.1	106318	14	7/8-14	30	22	44	40	22	27	27	106318.4
			106319.1	106319	16	7/8-14	33	24.5	48	43	27	27	30	106319.4
			106320.1	106320	20	1 1/16-12	37	26.5	51	48	27	32	36	106320.4
			106321.1	106321	25	1 5/16-12	42	30	53	54	33	41	46	106321.4
	250	250	106322.1	106322	30	1 5/8-12	49	35.5	59	62	41	50	50	106322.4
			106323.1	106323	38	1 7/8-12	57	41	62	72	48	55	60	106323.4


弯通可调向 45° 接头 带 O型圈及挡圈

英制螺纹


类型: 1064...1 接头体

类型: 1064... B3卡套


类型: 1064...4 B4卡套



示例: VEE10LROMDCF



VEE10LRFCF



VEE10ZLRFCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	315	315	106404.1	106404	6	1/8	16	9	26	24	11	14	14	106404.4
			106405.1	106405	8	1/4	19	12	29	27	14	19	17	106405.4
			106406.1	106406	10	1/4	19	12	29	27	14	19	19	106406.4
			106407.1	106407	12	3/8	21	14	33	29	19	22	22	106407.4
			106408.1	106408	15	1/2	24	17	38.5	32	22	27	27	106408.4
	250	250	106409.1	106409	18	1/2	24.5	17	38.5	33.5	27	27	32	106409.4
			106410.1	106410	22	3/4	26	18.5	44	35	27	36	36	106410.4
			106411.1	106411	28	1	30.5	23	47	39.5	33	41	41	106411.4
			106412.1	106412	35	1 1/4	33	22.5	48	44	41	50	50	106412.4
			106413.1	106413	42	1 1/2	37	26	48	49	48	55	60	106413.4
S	315	315	106414.1	106414	6	1/4	16	9	29	24	14	19	17	106414.4
			106415.1	106415	8	1/4	19	12	29	27	14	19	19	106415.4
	250	250	106416.1	106416	10	3/8	20	12.5	33	29	19	22	22	106416.4
			106417.1	106417	12	3/8	21	13.5	33	30	19	22	24	106417.4
			106418.1	106418	14	1/2	24	16	38.5	34	22	27	27	106418.4
			106419.1	106419	16	1/2	24	15.5	38.5	34	27	27	30	106419.4
			106420.1	106420	20	3/4	26.5	16	44	37.5	27	36	36	106420.4
			106421.1	106421	25	1	31	19	47	43	33	41	46	106421.4
	200	200	106422.1	106422	30	1 1/4	35	21.5	48	48	41	50	50	106422.4
			106423.1	106423	38	1 1/2	39	23	48	54	48	55	60	106423.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由 10... 改为 11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由 10... 改为 14...

此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。




可调向 45° 弯通接头带O型圈及挡圈

公制螺纹

类型: 1065...1 接头体

类型: 1065.. B3卡套

类型: 1065...4 B4卡套



系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	M	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	315	315	106504.1	106504	6	10x1	16	9	27	24	11	14	14	106504.4
			106505.1	106505	8	12x1.5	19	12	27	27	14	17	17	106505.4
			106506.1	106506	10	14x1.5	19	12	28	27	14	19	19	106506.4
			106507.1	106507	12	16x1.5	21	14	33	29	19	22	22	106507.4
			106508.1	106508	15	18x1.5	24	17	36	32	22	24	27	106508.4
	250	250	106509.1	106509	18	22x1.5	24.5	17	38	33.5	27	27	32	106509.4
			106510.1	106510	22	27x2	26	18.5	46	35	27	32	36	106510.4
			106511.1	106511	28	33x2	30.5	23	46	39.5	33	41	41	106511.4
			106512.1	106512	35	42x2	33	22.5	48	44	41	50	50	106512.4
			106513.1	106513	42	48x2	37	26	50	49	48	55	60	106513.4
S	315	315	106514.1	106514	6	12x1.5	16	9	27	24	14	17	17	106514.4
			106515.1	106515	8	14x1.5	19	12	28	27	14	19	19	106515.4
			106516.1	106516	10	16x1.5	20	12.5	33	29	19	22	22	106516.4
			106517.1	106517	12	18x1.5	21	13.5	33	30	19	24	24	106517.4
			106518.1	106518	14	20x1.5	24	16	39	34	22	27	27	106518.4
	250	250	106519.1	106519	16	22x1.5	24	15.5	40	34	27	27	30	106519.4
			106520.1	106520	20	27x2	26.5	16	46	37.5	27	32	36	106520.4
			106521.1	106521	25	33x2	31	19	46	43	33	41	46	106521.4
	200	200	106522.1	106522	30	42x2	35	21.5	48	48	41	50	50	106522.4
			106523.1	106523	38	48x2	39	23	50	54	48	55	60	106523.4
	160	160												




可调向45° 弯通接头带O型圈

美制螺纹

类型: 1066...1 接头体

类型: 1066.. B3卡套

类型: 1066...4 B4卡套



系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	W	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	315	315	106604.1	106604	6	7/16-20	16	9	26.5	24	11	14	14	106604.4
			106605.1	106605	8	7/16-20	19	12	26.5	27	14	14	17	106605.4
			106606.1	106606	10	9/16-18	19	12	29	27	14	17	19	106606.4
			106607.1	106607	12	3/4-16	21	14	33	29	19	22	22	106607.4
			106608.1	106608	15	7/8-14	24	17	39	32	22	27	27	106608.4
	160	160	106609.1	106609	18	7/8-14	24.5	17	39	33.5	27	27	32	106609.4
			106610.1	106610	22	1 1/16-12	26	18.5	44	35	27	32	36	106610.4
			106611.1	106611	28	1 5/16-12	30.5	23	47	39.5	33	41	41	106611.4
			106612.1	106612	35	1 5/8-12	33	22.5	48	44	41	50	50	106612.4
			106613.1	106613	42	1 7/8-12	37	26	48.5	49	48	55	60	106613.4
S	400	400	106614.1	106614	6	7/16-20	16	9	27	24	14	14	17	106614.4
			106615.1	106615	8	9/16-18	19	12	30	27	14	17	19	106615.4
			106616.1	106616	10	9/16-18	20	12.5	34	29	19	17	22	106616.4
			106617.1	106617	12	3/4-16	21	13.5	34	30	19	22	24	106617.4
			106618.1	106618	14	7/8-14	24	16	39	34	22	27	27	106618.4
			106619.1	106619	16	7/8-14	24	15.5	39	34	27	27	30	106619.4
			106620.1	106620	20	1 1/16-12	26.5	16	44	37.5	27	32	36	106620.4
			106621.1	106621	25	1 5/16-12	31	19	47	43	33	41	46	106621.4
	315	315	106622.1	106622	30	1 5/8-12	35	21.5	48	48	41	50	50	106622.4
			106623.1	106623	38	1 7/8-12	39	23	50	54	48	55	60	106623.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...


此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

可调向直立三通接头带O型圈及挡圈

英制螺纹 - 公制螺纹

类型: 1067...1 接头体


类型: 1068...1 接头体



示例: LEE10LRMDCF
LEE10LMOMDCF

类型: 1067... B3卡套


类型: 1068... B3卡套



LEE10LRCF
LEE10LMCF

类型: 1067...4 B4卡套

类型: 1068...4 B4卡套



LEE10ZLRCF
LEE10ZLMCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	315	315	106704.1	106704	6	1/8	19	12	26	27	11	14	14	106704.4
			106705.1	106705	8	1/4	21	14	32	29	14	19	17	106705.4
			106706.1	106706	10	1/4	22	15	32	30	14	19	19	106706.4
			106707.1	106707	12	3/8	24	17	37	32	19	22	22	106707.4
	250	250	106708.1	106708	15	1/2	28	21	44	36	22	27	27	106708.4
			106709.1	106709	18	1/2	31	23.5	47	40	27	27	32	106709.4
			106710.1	106710	22	3/4	35	27.5	51	44	27	36	36	106710.4
			106711.1	106711	28	1	38	30.5	53	47	33	41	41	106711.4
	160	160	106712.1	106712	35	1 1/4	45	34.5	59	56	41	50	50	106712.4
			106713.1	106713	42	1 1/2	51	40	64	63	48	55	60	106713.4
			106714.1	106714	6	1/4	23	16	32	31	14	19	17	106714.4
			106715.1	106715	8	1/4	24	17	32	32	14	19	19	106715.4
S	315	315	106716.1	106716	10	3/8	25	17.5	37	34	19	22	22	106716.4
			106717.1	106717	12	3/8	29	21.5	37	38	19	22	24	106717.4
			106718.1	106718	14	1/2	30	22	44	40	22	27	27	106718.4
			106719.1	106719	16	1/2	33	24.5	47	43	27	27	30	106719.4
	250	250	106720.1	106720	20	3/4	37	26.5	51	48	27	36	36	106720.4
			106721.1	106721	25	1	42	30	53	54	33	41	46	106721.4
			106722.1	106722	30	1 1/4	49	35.5	59	62	41	50	50	106722.4
			106723.1	106723	38	1 1/2	57	41	64	72	48	55	60	106723.4
	200	200												
	160	160												

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...

此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	M	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	315	315	106804.1	106804	6	10x1	19	12	27	27	11	14	14	106804.4
			106805.1	106805	8	12x1.5	21	14	31	29	14	17	17	106805.4
			106806.1	106806	10	14x1.5	22	15	33	30	14	19	19	106806.4
			106807.1	106807	12	16x1.5	24	17	38	32	19	22	22	106807.4
	250	250	106808.1	106808	15	18x1.5	28	21	40	36	22	24	27	106808.4
			106809.1	106809	18	22x1.5	31	23.5	46	40	27	27	32	106809.4
			106810.1	106810	22	27x2	35	27.5	50.5	44	27	32	36	106810.4
			106811.1	106811	28	33x2	38	30.5	52.5	47	33	41	41	106811.4
	160	160	106812.1	106812	35	42x2	45	34.5	58	56	41	50	50	106812.4
			106813.1	106813	42	48x2	51	40	63	63	48	55	60	106813.4
			106814.1	106814	6	12x1.5	23	16	31	31	14	17	17	106814.4
			106815.1	106815	8	14x1.5	24	17	33	32	14	19	19	106815.4
S	315	315	106816.1	106816	10	16x1.5	25	17.5	38	34	19	22	22	106816.4
			106817.1	106817	12	18x1.5	29	21.5	38	38	19	24	24	106817.4
			106818.1	106818	14	20x1.5	30	22	44	40	22	27	27	106818.4
			106819.1	106819	16	22x1.5	33	24.5	48	43	27	27	30	106819.4
	250	250	106820.1	106820	20	27x2	37	26.5	50.5	48	27	32	36	106820.4
			106821.1	106821	25	33x2	42	30	52.5	54	33	41	46	106821.4
			106822.1	106822	30	42x2	49	35.5	58	62	41	50	50	106822.4
			106823.1	106823	38	48x2	57	41	63	72	48	55	60	106823.4
	200	200												
	160	160												

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...


如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...

此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

可调向直立三通接头带O型圈


美制螺纹

类型: 1069...1 接头体




示例: LEE10L9/16UNFOMDCF

类型: 1069.. B3卡套



LEE10L9/16UNFCF

类型: 1069...4 B4卡套



LEE10ZL9/16UNFCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	W	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	315	315	106904.1	106904	6	7/16-20	19	12	27	27	11	14	14	106904.4
			106905.1	106905	8	7/16-20	21	14	28	29	14	14	17	106905.4
			106906.1	106906	10	9/16-18	22	15	32	30	14	17	19	106906.4
			106907.1	106907	12	3/4-16	24	17	37	32	19	22	22	106907.4
			106908.1	106908	15	7/8-14	28	21	43	36	22	27	27	106908.4
			106909.1	106909	18	7/8-14	31	23,5	47	40	27	27	32	106909.4
	160	160	106910.1	106910	22	1 1/16-12	35	27,5	49,5	44	27	32	36	106910.4
			106911.1	106911	28	1 5/16-12	38	30,5	52	47	33	41	41	106911.4
			106912.1	106912	35	1 5/8-12	45	34,5	58	56	41	50	50	106912.4
			106913.1	106913	42	1 7/8-12	51	40	60	63	48	55	60	106913.4
S	400	400	106914.1	106914	6	7/16-20	23	16	29	31	14	14	17	106914.4
			106915.1	106915	8	9/16-18	24	17	33	32	14	17	19	106915.4
			106916.1	106916	10	9/16-18	25	17,5	37,5	34	19	17	22	106916.4
			106917.1	106917	12	3/4-16	29	21,5	38	38	19	22	24	106917.4
			106918.1	106918	14	7/8-14	30	22	44	40	22	27	27	106918.4
			106919.1	106919	16	7/8-14	33	24,5	48	43	27	27	30	106919.4
			106920.1	106920	20	1 1/16-12	37	26,5	51	48	27	32	36	106920.4
			106921.1	106921	25	1 5/16-12	42	30	53	54	33	41	46	106921.4
	250	250	106922.1	106922	30	1 5/8-12	49	35,5	59	62	41	50	50	106922.4
			106923.1	106923	38	1 7/8-12	57	41	62	72	48	55	60	106923.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...
如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...
此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

可调三通接头带O型圈及挡圈

公制螺纹

类型: 1070...1 接头体


类型: 1071...1 接头体

类型: 1070... B3卡套


类型: 1071... B3卡套

类型: 1070...4 B4卡套


类型: 1071...4 B4卡套



示例: TEE10LROMDCF
TEE10LMOMDCF



TEE10LRCF
TEE10LMCF



TEE10ZLRCF
TEE10ZLMCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	315	315	107004.1	107004	6	1/8	19	12	26	27	11	14	14	107004.4
			107005.1	107005	8	1/4	21	14	32	29	14	19	17	107005.4
			107006.1	107006	10	1/4	22	15	32	30	14	19	19	107006.4
	250	250	107007.1	107007	12	3/8	24	17	37	32	19	22	22	107007.4
			107008.1	107008	15	1/2	28	21	44	36	22	27	27	107008.4
			107009.1	107009	18	1/2	31	23.5	47	40	27	27	32	107009.4
	160	160	107010.1	107010	22	3/4	35	27.5	51	44	27	36	36	107010.4
			107011.1	107011	28	1	38	30.5	53	47	33	41	41	107011.4
			107012.1	107012	35	1 1/4	45	34.5	59	56	41	50	50	107012.4
S	315	315	107013.1	107013	42	1 1/2	51	40	64	63	48	55	60	107013.4
			107014.1	107014	6	1/4	23	16	32	31	14	19	17	107014.4
			107015.1	107015	8	1/4	24	17	32	32	14	19	19	107015.4
	250	250	107016.1	107016	10	3/8	25	17.5	37	34	19	22	22	107016.4
			107017.1	107017	12	3/8	29	21.5	37	38	19	22	24	107017.4
			107018.1	107018	14	1/2	30	22	44	40	22	27	27	107018.4
			107019.1	107019	16	1/2	33	24.5	47	43	27	27	30	107019.4
			107020.1	107020	20	3/4	37	26.5	51	48	27	36	36	107020.4
	200	200	107021.1	107021	25	1	42	30	53	54	33	41	46	107021.4
			107022.1	107022	30	1 1/4	49	35.5	59	62	41	50	50	107022.4
			107023.1	107023	38	1 1/2	57	41	64	72	48	55	60	107023.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...

此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	M	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	315	315	107104.1	107104	6	10x1	19	12	27	27	11	14	14	107104.4
			107105.1	107105	8	12x1.5	21	14	31	29	14	17	17	107105.4
			107106.1	107106	10	14x1.5	22	15	33	30	14	19	19	107106.4
			107107.1	107107	12	16x1.5	24	17	38	32	19	22	22	107107.4
			107108.1	107108	15	18x1.5	28	21	40	36	22	24	27	107108.4
	250	250	107109.1	107109	18	22x1.5	31	23.5	46	40	27	27	32	107109.4
			107110.1	107110	22	27x2	35	27.5	50.5	44	27	32	36	107110.4
			107111.1	107111	28	33x2	38	30.5	52.5	47	33	41	41	107111.4
			107112.1	107112	35	42x2	45	34.5	58	56	41	50	50	107112.4
S	315	315	107113.1	107113	42	48x2	51	40	63	63	48	55	60	107113.4
			107114.1	107114	6	12x1.5	23	16	31	31	14	17	17	107114.4
			107115.1	107115	8	14x1.5	24	17	33	32	14	19	19	107115.4
			107116.1	107116	10	16x1.5	25	17.5	38	34	19	22	22	107116.4
			107117.1	107117	12	18x1.5	29	21.5	38	38	19	24	24	107117.4
	250	250	107118.1	107118	14	20x1.5	30	22	44	40	22	27	27	107118.4
			107119.1	107119	16	22x1.5	33	24.5	48	43	27	27	30	107119.4
			107120.1	107120	20	27x2	37	26.5	50.5	48	27	32	36	107120.4
	200	200	107121.1	107121	25	33x2	42	30	52.5	54	33	41	46	107121.4
			107122.1	107122	30	42x2	49	35.5	58	62	41	50	50	107122.4
			107123.1	107123	38	48x2	57	41	63	72	48	55	60	107123.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...

此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。


可调三通接头带O型圈

美制螺纹


类型:1072...1 接头体

类型: 1072... B3卡套


类型: 1072...4 B4卡套



示例: TEE10L9/16UNFOMDCF



示例: TEE10L9/16UNFCF




示例: TEE10ZL9/16UNFCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	W	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	315	315	107204.1	107204	6	7/16-20	19	12	27	27	11	14	14	107204.4
			107205.1	107205	8	7/16-20	21	14	28	29	14	14	17	107205.4
			107206.1	107206	10	9/16-18	22	15	32	30	14	17	19	107206.4
			107207.1	107207	12	3/4-16	24	17	37	32	19	22	22	107207.4
			107208.1	107208	15	7/8-14	28	21	43	36	22	27	27	107208.4
	160	160	107209.1	107209	18	7/8-14	31	23.5	47	40	27	27	32	107209.4
			107210.1	107210	22	1 1/16-12	35	27.5	49.5	44	27	32	36	107210.4
			107211.1	107211	28	1 5/16-12	38	30.5	52	47	33	41	41	107211.4
			107212.1	107212	35	1 5/8-12	45	34.5	58	56	41	50	50	107212.4
			107213.1	107213	42	1 7/8-12	51	40	60	63	48	55	60	107213.4
S	400	400	107214.1	107214	6	7/16-20	23	16	29	31	14	14	17	107214.4
			107215.1	107215	8	9/16-18	24	17	33	32	14	17	19	107215.4
			107216.1	107216	10	9/16-18	25	17.5	37.5	34	19	17	22	107216.4
			107217.1	107217	12	3/4-16	29	21.5	38	38	19	22	24	107217.4
			107218.1	107218	14	7/8-14	30	22	44	40	22	27	27	107218.4
			107219.1	107219	16	7/8-14	33	24.5	48	43	27	27	30	107219.4
			107220.1	107220	20	1 1/16-12	37	26.5	51	48	27	32	36	107220.4
			107221.1	107221	25	1 5/16-12	42	30	53	54	33	41	46	107221.4
	250	250	107222.1	107222	30	1 5/8-12	49	35.5	59	62	41	50	50	107222.4
			107223.1	107223	38	1 7/8-12	57	41	62	72	48	55	60	107223.4

24° 锥孔堵头带O型圈 DIN 3861

类型:1073.. 接头体


O型圈



示例: VKA10CF

类型: 1073..-D

带O型圈及螺母



示例: VKAM10LCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	接头体+螺母+O形圈 订货号	Ø Tube	D1	L1	CH1
L	500	315	107304	107304-D	6	6	17	14
			107305	107305-D	8	8	17	17
			107306	107306-D	10	10	20	19
			107307	107307-D	12	12	21	22
			107308	107308-D	15	15	21	27
	400	160	107309	107309-D	18	18	23	32
			107310	107310-D	22	22	23	36
			107311	107311-D	28	28	25	41
			107312	107312-D	35	35	29	50
			107313	107313-D	42	42	30	60
S	800	630	107304	107304-D	6	6	17	17
			107305	107305-D	8	8	17	19
			107306	107306-D	10	10	20	22
			107307	107307-D	12	12	21	24
			107318	107318-D	14	14	23	27
	630	400	107319	107319-D	16	16	24	30
			107320	107320-D	20	20	28	36
			107321	107321-D	25	25	31	46
			107322	107322-D	30	30	34	50
			107323	107323-D	38	38	38	50


备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...

变径内螺纹接头带ED型密封

英制螺纹

类型: 1074..



示例: RI3/4EDX1/4CF


系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	订货号	A	B	L1	L2	CH1
L/S	400	400	107401	3/8	1/8	12	10,5	22
			107402	1/2	1/8	14	10	27
			107403	1/2	1/4	14	10	27
	315	315	107404	3/4	1/4	16	10	32
			107405	3/4	3/8	16	10	32
			107406	1	1/4	18	11	41
			107407	1	3/8	18	11	41
			107408	1	1/2	18	11	41
			107409	1 1/4	1/2	20	12	50
			107410	1 1/4	3/4	20	12	50
	250	250	107411	1 1/2	1/2	22	14	55
			107412	1 1/2	3/4	22	14	55
			107413	1 1/2	1	22	14	55

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

变径内螺纹接头带ED型密封

英制螺纹

类型: 1075..



示例: RI1/4EDX3/4CF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	订货号	A	B	L1	L2	CH1
L/S	400	400	107501	1/8	1/4	8	23	19
			107502	1/8	3/8	8	24	24
			107503	1/4	1/8	12	16	19
			107504	1/4	3/8	12	24	24
			107505	1/4	1/2	12	28	30
			107506	1/4	3/4	12	31	36
			107507	3/8	1/4	12	24	22
			107508	3/8	1/2	12	29	30
	315	315	107509	3/8	3/4	12	32	36
	400	400	107510	1/2	3/8	14	22	27
			107511	1/2	3/4	14	32	36
			107512	1/2	1	14	35	41
			107513	1/2	1 1/4	14	39	55
			107514	3/4	1/2	16	26	32
			107515	3/4	1	16	35	41
			107516	3/4	1 1/4	16	39	55
	250	250	107517	3/4	1 1/2	16	41	60
	315	315	107518	1	3/4	18	29	41
			107519	1	1 1/4	18	39	55
	250	250	107520	1	1 1/2	18	41	60
	315	315	107521	1 1/4	1	20	31	50
			107522	1 1/4	1 1/2	20	40	60
	250	250	107523	1 1/2	1 1/4	22	36	55


备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

内六角油口端堵头带ED型密封

英制螺纹 - 公制螺纹

类型: 1076..

类型: 1077..



示例: VSTI1/4EDCF
VSTI14X1.5EDCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	订货号	G	D1	L1	L2	CH1
S	400	400	107601	1/8	14	12	8	5
			107602	1/4	19	17	12	6
			107603	3/8	22	17	12	8
			107604	1/2	27	19	14	10
			107605	3/4	32	21	16	12
			107606	1	40	22,5	16	17
	250	250	107607	1 1/4	50	22,5	16	22
			107608	1 1/2	55	22,5	16	24

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	订货号	M	D1	L1	L2	CH1
S	400	400	107701	10x1	14	12	8	5
			107702	12x1,5	17	17	12	6
			107703	14x1,5	19	17	12	6
			107704	16x1,5	22	17	12	8
			107705	18x1,5	24	17	12	8
			107706	20x1,5	26	19	14	10
			107707	22x1,5	27	19	14	10
			107708	26x1,5	32	21	16	12
			107709	27x2	32	21	16	12
			107710	33x2	40	22,5	16	17
	250	250	107711	42x2	50	22,5	16	22
			107712	48x2	55	22,5	16	24


备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

内六角油口端堵头带O型圈及挡圈

英制螺纹 - 公制螺纹

类型: 1078..

类型: 1079..



示例: VSTI14X1.5ORCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	订货号	G	D1	L1	L2	CH1
L	315	315	107801	1/8	14	11,5	6,7	5
			107802	1/4	19	16	10,2	6
			107803	3/8	22	16	10,2	8
			107804	1/2	27	18	12,2	10
			107805	3/4	32	20	14,2	12
			107806	1	41	23	15,4	17
	200	200	107807	1 1/4	50	25	17,4	22
			107808	1 1/2	60	27	19,4	24


备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	订货号	M	D1	L1	L2	CH1
L	315	315	107901	10x1	14	12	7,5	5
			107902	12x1,5	17	15	9,6	6
			107903	14x1,5	19	15	9,6	6
			107904	16x1,5	22	16,5	11,1	8
			107905	18x1,5	24	18	12,6	8
			107906	20x1,5	26	18	12,6	10
			107907	22x1,5	27	19	13,6	10
			107908	27x2	32	22,5	16,5	12
			107909	33x2	40	22,5	16,5	17
			107910	42x2	50	24	17	22
	160	160	107911	48x2	55	26,5	19,5	24

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...


管端堵头

类型：1080...1 接头体




示例：ROV10LCFX

类型：1080... B3卡套



ROV10LCF

类型：1080...4 B4卡套




ROV10ZLCFX


系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	L1	L2	L3	CH1	CH2	B4卡套订货号
L	315	315	108004.1	108004	6	14	7	21,5	12	14	108004.4
			108005.1	108005	8	15	8	23	14	17	108005.4
			108006.1	108006	10	16	9	24	17	19	108006.4
			108007.1	108007	12	17	10	24,5	19	22	108007.4
			108008.1	108008	15	18	11	26	24	27	108008.4
			108009.1	108009	18	19	11,5	28	27	32	108009.4
	160	160	108010.1	108010	22	21	13,5	30	32	36	108010.4
			108011.1	108011	28	22	14,5	31	41	41	108011.4
			108012.1	108012	35	25	14,5	36	46	50	108012.4
S	630	630	108013.1	108013	42	27	16	39	55	60	108013.4
			108014.1	108014	6	18	11	26	14	17	108014.4
			108015.1	108015	8	20	13	28	17	19	108015.4
			108016.1	108016	10	20	12,5	28,5	19	22	108016.4
			108017.1	108017	12	22	14,5	30,5	22	24	108017.4
	400	400	108018.1	108018	14	24	16	34	24	27	108018.4
			108019.1	108019	16	24	15,5	34	27	30	108019.4
			108020.1	108020	20	28	17,5	39	32	36	108020.4
			108021.1	108021	25	32	20	44	41	46	108021.4
			108022.1	108022	30	34	20,5	47	46	50	108022.4
	315	315	108023.1	108023	38	39	23	54	55	60	108023.4

绞接接头螺栓 英制螺纹 - 公制螺纹

类型：1081..
类型：1082..



型式 X



型式 Y

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	G	允许型式	绞接接头形式 1013.. 1014..	D1	L1	CH1
L/S	-	-	108101	1/8	X	X	4	32	17
			108102	1/4	X	X	5	44	19
			108103	3/8	X	X	8	50,5	24
			108104	1/2	X	X	10	60,5	30
			108105	3/4	X	X	14,5	70	36
			108106	1	X	X	21	84,5	46
			108107	1 1/4	X	X	26	100	55
			108108	1 1/2	X	X	30	112	60
L/S	-	-	108151	1/8	Y	Y	4	27,5	14
			108152	1/4	Y	Y	5	36,5	19
			108153	3/8	Y	Y	8	41,5	22
			108154	1/2	Y	Y	10	55	27
			108155	3/4	Y	Y	14,5	61	32
			108201	8x1	X	X	3	32	14
			108202	10x1	X	X	4	32	17
			108203	12x1,5	X	X	4	44	19
			108204	14x1,5	X	X	5	44	19
			108205	16x1,5	X	X	8	50,5	24
			108206	18x1,5	X	X	8	54	27
			108207	20x1,5	X	X	10	59	30
			108208	22x1,5	X	X	10	60,5	30
			108209	26x1,5	X	X	14,5	70	36
			108210	27x2	X	X	14,5	70	36
			108211	33x2	X	X	21	84,5	46
			108212	42x2	X	X	26	100	55
			108213	48x2	X	X	30	112	60
			108251	8x1	Y	Y	3	27,5	12
			108252	10x1	Y	Y	4	27,5	14
			108253	12x1,5	Y	Y	4	36,5	17
			108254	14x1,5	Y	Y	5	36,5	19
			108255	16x1,5	Y	Y	8	41,5	22
			108256	18x1,5	Y	Y	8	46	24
			108257	20x1,5	Y	Y	10	55	27
			108258	22x1,5	Y	Y	10	55	27
			108259	26x1,5	Y	Y	14,5	61	32
			108260	27x2	Y	Y	14,5	61	32


备注：如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头，请将前两位数字由10...改为11...
此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

压力表接头密封垫

英制螺纹 - 公制螺纹

类型: 1084..


示例: DK11/4CFX



压力表接头O型密封垫

英制螺纹

类型: 1085..




系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	D1	D2	L1	螺纹	应用
L/S	-	-	108401	6	11	4,5	G 1/4	Gauge fitting 1059..
			108402	9	18	5	G 1/2	Gauge fitting 1059..
			108411	9,8	14,5	3	G 1/8	Adjustable elbow 1013..
			108412	13,3	18	3	G 1/4	Adjustable elbow 1013..
			108413	16,8	22	3	G 3/8	Adjustable elbow 1013..
			108414	21,1	26	4	G 1/2	Adjustable elbow 1013..
			108415	26,5	32	4	G 3/4	Adjustable elbow 1013..
			108421	8,1	12,5	3	M 8x1	Adjustable elbow 1014..
			108422	10,1	14,5	3	M 10x1	Adjustable elbow 1014..
			108423	12,1	17	3	M 12x1,5	Adjustable elbow 1014..
			108424	14,1	19	3	M 14x1,5	Adjustable elbow 1014..
			108425	16,1	21	3	M 16x1,5	Adjustable elbow 1014..
			108426	18,1	23	3	M 18x1,5	Adjustable elbow 1014..
			108427	20,1	25	4	M 20x1,5	Adjustable elbow 1014..
			108428	22,1	27	4	M 22x1,5	Adjustable elbow 1014..
			108429	26,1	32	4	M 26x1,5	Adjustable elbow 1014..
			108430	27,1	32	4	M 27x2	Adjustable elbow 1014..
L/S	-	-	108501	6	11	4,5	1/4	Gauge fitting 1059...4
			108502	9	18	5	1/2	Gauge fitting 1059...4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...
此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

钢管衬套 薄壁衬套

类型: 1086..




示例: VH10CFX

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	Ø Tube	D1	D2	D3	L1
L/S	-	-	108601	6	3	3,9	6	11
			108602	8	5	5,9	8	14
			108603	10	7	7,9	10	15
			108604	12	9	9,9	12	16
			108605	15	12	12,9	15	17
			108606	18	14	14,9	18	20
			108607	20	15	15,9	20	20
			108608	22	16	17,9	22	20
			108609	28	22	23,9	28	23,5
			108610	30	24	25,9	30	23,5
			108611	35	28	30,9	35	26,5

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...
此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

隔板螺母 隔板接头

类型: 1087..



示例: GM10LCFX


系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	m	L1	CH1	Ø Tube	Ø Tube
L/S	-	-	108704	12x1,5	6	17	6L	-
			108705	14x1,5	6	19	8L	6S
			108706	16x1,5	6	22	10L	8S
			108707	18x1,5	6	24	12L	10S
			108708	20x1,5	6	27	-	12S
			108709	22x1,5	7	30	15L	14S
			108710	24x1,5	7	32	-	16S
			108711	26x1,5	8	36	18L	-
			108712	30x2	8	41	22L	20S
			108713	36x2	9	46	28L	25S
			108714	42x2	9	50	-	30S
			108715	45x2	9	55	35L	-
			108716	52x2	10	65	42L	38S

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...

端直通接头带O型圈及挡圈


英制螺纹 - 公制螺纹

类型: 1088...1 接头体
类型: 1089...1 接头体




示例: GEO10LROMDCF
GEO10LMOMDCF

类型: 1088... B3卡套
类型: 1089... B3卡套



GEO10LRCF
GEO10LMCF

类型: 1088...4 B4卡套
类型: 1089...4 B4卡套



GEO10ZLRCF
GEO10ZLMCF

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	B4卡套订货号
LL	100	100	108801.1	108801	4	1/8	13,3	9,3	6,7	19,8	14	10	-
			108802.1	108802	6	1/8	13,3	7,8	6,7	19,8	14	12	-
			108803.1	108803	8	1/8	14,3	8,8	6,7	20,8	14	14	-
L	315	315	108804.1	108804	6	1/8	15,3	8,3	6,7	22,8	14	14	108804.4
			108805.1	108805	8	1/4	16,8	9,8	10,2	24,8	19	17	108805.4
			108806.1	108806	10	1/4	17,8	10,8	10,2	25,8	19	19	108806.4
			108807.1	108807	12	3/8	19,3	12,3	10,2	26,8	22	22	108807.4
			108808.1	108808	15	1/2	20,8	13,8	12,2	28,8	27	27	108808.4
			108809.1	108809	18	1/2	21,8	14,3	12,2	30,8	27	32	108809.4
	160	160	108810.1	108810	22	3/4	23,8	16,3	12,7	32,8	36	36	108810.4
			108811.1	108811	28	1	25,1	17,6	15,4	34,1	41	41	108811.4
			108812.1	108812	35	1 1/4	28,1	17,6	16	39,1	50	50	108812.4
			108813.1	108813	42	1 1/2	30,1	19,1	16	42,1	55	60	108813.4
	400	400	108814.1	108814	6	1/4	19,8	12,8	10,2	27,8	19	17	108814.4
			108815.1	108815	8	1/4	21,8	14,8	10,2	29,8	19	19	108815.4
S	315	315	108816.1	108816	10	3/8	22,3	14,8	10,2	30,8	22	22	108816.4
			108817.1	108817	12	3/8	24,3	16,8	10,2	32,8	22	24	108817.4
			108818.1	108818	14	1/2	26,8	18,8	12,2	36,8	27	27	108818.4
			108819.1	108819	16	1/2	26,8	18,3	12,2	36,8	27	30	108819.4
			108820.1	108820	20	3/4	30,8	20,3	12,7	41,8	36	36	108820.4
			108821.1	108821	25	1	35,1	23,1	15,4	47,1	41	46	108821.4
	280	280	108822.1	108822	30	1 1/4	37,1	23,6	16	50,1	50	50	108822.4
			108823.1	108823	38	1 1/2	42,1	26,1	16	57,1	55	60	108823.4

系列 DIN	10.... [bar]	11.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	M	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	B4卡套订货号
LL	100	100	108901.1	108901	4	8x1	13,5	9,5	7,5	20	12	10	-
			108902.1	108902	6	10x1	13,5	8	7,5	20	14	12	-
			108903.1	108903	8	10x1	14,5	9	7,5	21	14	14	-
L	315	315	108904.1	108904	6	10x1	15,5	8,5	7,5	23	14	14	108904.4
			108905.1	108905	8	12x1,5	16,9	9,9	9,6	24,9	17	17	108905.4
			108906.1	108906	10	14x1,5	17,9	10,9	9,6	25,9	19	19	108906.4
			108907.1	108907	12	16x1,5	19,4	12,4	11,1	26,9	22	22	108907.4
			108908.1	108908	15	18x1,5	20,4	13,4	12,6	28,3	24	27	108908.4
			108909.1	108909	18	22x1,5	21,9	14,4	13,6	30,3	27	32	108909.4
	160	160	108910.1	108910	22	27x2	24	16,5	16,5	33	32	36	108910.4
			108911.1	108911	28	33x2	25	17,5	16,5	34	41	41	108911.4
			108912.1	108912	35	42x2	28	17,5	17	39	50	50	108912.4
			108913.1	108913	42	48x2	30	19	19,5	42	55	60	108913.4
	400	400	108914.1	108914	6	12x1,5	19,9	12,9	9,6	27,9	17	17	108914.4
			108915.1	108915	8	14x1,5	21,9	14,9	9,6	29,9	19	19	108915.4
			108916.1	108916	10	16x1,5	22,4	14,9	11,1	30,9	22	22	108916.4
S	315	315	108917.1	108917	12	18x1,5	24,4	16,9	12,6	32,9	24	24	108917.4
			108918.1	108918	14	20x1,5	26,9	18,9	12,6	36,9	27	27	108918.4
			108919.1	108919	16	22x1,5	26,9	18,4	13,6	36,9	27	30	108919.4
			108920.1	108920	20	27x2	31	20,5	16,5	42	32	36	108920.4
	280	280	108921.1	108921	25	33x2	35	23	16,5	47	41	46	108921.4
			108922.1	108922	30	42x2	37	23,5	17	50	50	50	108922.4
	250	250	108923.1	108923	38	48x2	42	26	19,5	57	55	60	108923.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字由10...改为11...


如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体, 配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字由10...改为14...

此型号不包括在 ISO8434-1 标准中。

端直通组合接头-ED型密封

英制螺纹

类型：6005...



示例：EGE10LREDCF


系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	订货号	Ø Tube	m	G	L1	L2	CH1	CH2
L	500	315	600504	6	12x1,5	1/8	24,5	8	14	14
			600505	8	14x1,5	1/4	29,5	12	19	17
			600506	10	16x1,5	1/4	27,5	12	19	19
			600507	12	18x1,5	3/8	34	12	22	22
			600508	15	22x1,5	1/2	32	14	27	27
			600509	18	26x1,5	1/2	31,5	14	27	32
	400	160	600510	22	30x2	3/4	32,5	16	32	36
			600511	28	36x2	1	35	18	41	41
			600512	35	45x2	1 1/4	42,5	20	50	50
			600513	42	52x2	1 1/2	46,5	22	55	60
	250	630	600514	6	14x1,5	1/4	27	12	19	17
			600515	8	16x1,5	1/4	29,5	12	19	19
			600516	10	18x1,5	3/8	32,5	12	22	22
			600517	12	20x1,5	3/8	34,5	12	22	24
			600518	14	22x1,5	1/2	36,5	14	27	27
			600519	16	24x1,5	1/2	37	14	27	30
		400	600520	20	30x2	3/4	43	16	32	36
			600521	25	36x2	1	48	18	41	46
			600522	30	42x2	1 1/4	51	20	50	50
			600523	38	52x2	1 1/2	60	22	55	60
S	500	315	600524	6	12x1,5	1/4	27	12	19	14
			600525	10	16x1,5	3/8	29	12	22	19
			600526	12	18x1,5	1/4	27,5	12	19	22
			600527	12	18x1,5	1/2	30	14	27	22
			600528	15	22x1,5	3/8	31,5	12	22	27
			600529	15	22x1,5	3/4	30,5	16	32	27
	400	160	600530	18	26x1,5	3/4	31,5	16	32	32
			600531	22	30x2	1	34	18	41	36
			600532	28	36x2	3/4	33,5	16	32	41
			600533	35	45x2	1	39,5	18	41	50
			600534	35	45x2	1 1/2	46,5	22	55	50
			600535	6	14x1,5	1/8	24,5	8	14	17
S	800	630	600536	8	16x1,5	3/8	31,5	12	22	19
			600537	10	18x1,5	1/4	30,5	12	19	22
			600538	10	18x1,5	1/2	32	14	27	22
			600539	12	20x1,5	1/4	30,5	12	19	24
			600540	12	20x1,5	1/2	34	14	27	24
			600541	14	22x1,5	3/8	37	12	22	27
	630	400	600542	16	24x1,5	3/8	39,5	12	22	30
			600543	20	30x2	1/2	41,5	14	27	36
			600544	20	30x2	1	45,5	18	41	36
			600545	25	36x2	1/2	42	14	32	46
			600546	25	36x2	3/4	45,5	16	32	46
			600547	25	36x2	1 1/4	48,5	20	50	46
			600548	30	42x2	1	50,5	18	41	50
			600549	30	42x2	1 1/2	58	22	55	50
			600550	38	52x2	1 1/4	53	20	50	60

备注：如果您希望订购不锈钢接头，请将前两位数字由60..改为61...

端直通组合接头 - ED型密封

公制螺纹

类型: 6006...



示例: EGE10LMEDCF

系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	订货号	Ø Tube	m	M	L1	L2	CH1	CH2
L	500	315	600604	6	12x1,5	10x1	24,5	8	14	14
			600605	8	14x1,5	12x1,5	26,5	12	17	17
			600606	10	16x1,5	14x1,5	27,5	12	19	19
			600607	12	18x1,5	16x1,5	30,5	12	22	22
			600608	15	22x1,5	18x1,5	31,5	12	24	27
			600609	18	26x1,5	22x1,5	31,5	14	27	32
	400	160	600610	22	30x2	26x1,5	32,5	16	32	36
			600611	28	36x2	33x2	35	18	41	41
			600612	35	45x2	42x2	42,5	20	50	50
			600613	42	52x2	48x2	46	22	55	60
	250	630	600614	6	14x1,5	12x1,5	27	12	17	17
			600615	8	16x1,5	14x1,5	29,5	12	19	19
			600616	10	18x1,5	16x1,5	32,5	12	22	22
			600617	12	20x1,5	18x1,5	34,5	12	24	24
			600618	14	22x1,5	20x1,5	36,5	14	27	27
			600619	16	24x1,5	22x1,5	37	14	27	30
			600620	20	30x2	27x2	43	16	32	36
			600621	25	36x2	33x2	48	18	41	46
			600622	30	42x2	42x2	51	20	50	50
			600623	38	52x2	48x2	60	22	55	60
			600624	6	12x1,5	12x1,5	26,5	12	17	14
S	800	315	600625	8	14x1,5	14x1,5	27	12	19	17
			600626	10	16x1,5	16x1,5	30,5	12	22	19
			600627	12	18x1,5	14x1,5	27,5	12	19	22
			600628	12	18x1,5	18x1,5	29,5	12	24	22
			600629	12	18x1,5	22x1,5	30	14	27	22
			600630	15	22x1,5	22x1,5	30,5	14	27	27
	400	160	600631	18	26x1,5	26x1,5	31,5	16	32	32
			600632	6	14x1,5	10x1	24,5	8	14	17
			600633	8	16x1,5	12x1,5	27,5	12	17	19
			600634	10	18x1,5	14x1,5	30,5	12	19	22
			600635	12	20x1,5	14x1,5	30,5	12	19	24
			600636	12	20x1,5	16x1,5	34,5	12	22	24
	250	400	600637	12	20x1,5	22x1,5	35	14	27	24


备注: 如果您希望订购不锈钢接头, 请将前两位数字由 60..改为 61...

端直通组合接头带O型圈及挡圈

英制螺纹 - 公制螺纹

类型: 6007..

类型: 6008..



示例: EGED10LR CF
EGED10LM CF

系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	订货号	Ø Tube	m	G	L1	L2	CH1	CH2
L	315	315	600704	6	12x1,5	1/8	25,8	6,7	14	14
			600705	8	14x1,5	1/4	31,3	10,2	19	17
			600706	10	16x1,5	1/4	29,3	10,2	19	19
			600707	12	18x1,5	3/8	35,8	10,2	22	22
			600708	15	22x1,5	1/2	33,8	12,2	27	27
			600709	18	26x1,5	1/2	33,3	12,2	27	32
	160	160	600710	22	30x2	3/4	34,3	12,7	36	36
			600711	28	36x2	1	37,6	15,4	41	41
			600712	35	45x2	1 1/4	45	16	50	50
			600713	42	52x2	1 1/2	49	16	55	60
			600714	6	14x1,5	1/4	28,8	10,2	19	17
S	400	400	600715	8	16x1,5	1/4	31,3	10,2	19	19
			600716	10	18x1,5	3/8	34,3	10,2	22	22
	315	315	600717	12	20x1,5	3/8	36,3	10,2	22	24
			600718	14	22x1,5	1/2	38,3	12,2	27	27
			600719	16	24x1,5	1/2	38,8	12,2	27	30
			600720	20	30x2	3/4	44,8	12,7	36	36
	280	280	600721	25	36x2	1	50,6	15,4	41	46
			600722	30	42x2	1 1/4	53,5	16	50	50
	250	250	600723	38	52x2	1 1/2	62,5	16	55	60

备注: 如果您希望订购不锈钢接头, 请将前两位数字由 60...改为 61...
此型号只根据订单订货。


系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	订货号	Ø Tube	m	M	L1	L2	CH1	CH2
L	315	315	600804	6	12x1,5	10x1	25	7,5	14	14
			600805	8	14x1,5	12x1,5	28,9	9,6	17	17
			600806	10	16x1,5	14x1,5	29,9	9,6	19	19
			600807	12	18x1,5	16x1,5	31,4	11,1	22	22
			600808	15	22x1,5	18x1,5	30,9	12,6	24	27
			600809	18	26x1,5	22x1,5	31,9	13,6	27	32
	160	160	600810	22	30x2	27x2	32	16,5	32	36
			600811	28	36x2	33x2	36,5	16,5	41	41
			600812	35	45x2	42x2	45,5	17	50	50
			600813	42	52x2	48x2	47,5	19,5	55	60
S	400	400	600814	6	14x1,5	12x1,5	28,4	9,6	17	17
			600815	8	16x1,5	14x1,5	30,9	9,6	19	19
			600816	10	18x1,5	16x1,5	33,4	11,1	22	22
			600817	12	20x1,5	18x1,5	33,9	12,6	24	24
	315	315	600818	14	22x1,5	20x1,5	35,4	12,6	27	27
			600819	16	24x1,5	22x1,5	36,4	13,6	27	30
			600820	20	30x2	27x2	42,5	16,5	32	36
	280	280	600821	25	36x2	33x2	46,5	16,5	41	46
			600822	30	42x2	42x2	52	17	50	50
	250	250	600823	38	52x2	48x2	62,5	19,5	55	60

备注: 如果您希望订购不锈钢接头, 请将前两位数字由 60...改为 61...
此型号只根据订单订货。

端直通组合接头带O型圈

美制UNF螺纹

类型: 6009..




示例: EGE10L9/16UNFCF

端直通组合接头

美制NPT锥螺纹

类型: 6010..



示例: EGE10L1/4NPTCF

系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	订货号	Ø Tube	m	W	D1	L1	L2	CH1	CH2
L	315	315	600904	6	12x1,5	7/16-20	13,8	24,4	9,1	14	14
			600905	8	14x1,5	7/16-20	13,8	24,4	9,1	14	17
			600906	10	16x1,5	9/16-18	18,8	27,5	10	19	19
			600907	12	18x1,5	3/4-16	21,8	33,9	11,1	22	22
			600908	15	22x1,5	7/8-14	26,8	32,3	12,7	27	27
			600909	18	26x1,5	7/8-14	26,8	31,8	12,7	27	32
	160	160	600910	22	30x2	1 1/16-12	31,8	32,4	15,1	32	36
			600911	28	36x2	1 5/16-12	40,8	34,9	15,1	41	41
			600912	35	45x2	1 5/8-12	49,8	42,4	15,1	50	50
			600913	42	52x2	1 7/8-12	54,8	46,4	15,1	55	60
S	630	630	600914	6	14x1,5	7/16-20	13,8	26,9	9,1	14	17
			600915	8	16x1,5	9/16-18	18,8	29,5	10	17	19
			600916	10	18x1,5	9/16-18	18,8	30,5	10	17	22
			600917	12	20x1,5	3/4-16	21,8	34,4	11,1	22	24
			600918	14	22x1,5	7/8-14	26,8	36,3	12,7	27	27
			600919	16	24x1,5	7/8-14	26,8	36,8	12,7	27	30
	400	400	600920	20	30x2	1 1/16-12	31,8	42,9	15,1	32	36
			600921	25	36x2	1 5/16-12	40,8	47,9	15,1	41	46
			600922	30	42x2	1 5/8-12	49,8	50,9	15,1	50	50
			600923	38	52x2	1 7/8-12	54,8	59,9	15,1	55	60


备注: 如果您希望订购不锈钢接头, 请将前两位数字由60..改为61...
此型号只根据订单订货。

系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	订货号	Ø Tube	m	P	L1	L2	CH1	CH2
L	315	315	601004	6	12x1,5	1/8	23	10	12	14
			601005	8	14x1,5	1/4	27,5	15	14	17
			601006	10	16x1,5	1/4	25,5	15	14	19
			601007	12	18x1,5	3/8	31,5	15	19	22
			601008	15	22x1,5	1/2	29	19,5	22	27
			601009	18	26x1,5	1/2	28,5	19,5	24	32
	160	160	601010	22	30x2	3/4	29,5	20	27	36
			601011	28	36x2	1	32	25	36	41
			601012	35	45x2	1 1/4	39,5	25,5	46	50
			601013	42	52x2	1 1/2	43,5	26	50	60
S	630	630	601014	6	14x1,5	1/4	25	15	14	17
			601015	8	16x1,5	1/4	27,5	15	14	19
			601016	10	18x1,5	3/8	30	15	19	22
			601017	12	20x1,5	3/8	32	15	19	24
			601018	14	22x1,5	1/2	33,5	19,5	22	27
			601019	16	24x1,5	1/2	34	19,5	22	30
	400	400	601020	20	30x2	3/4	40	20	27	36
			601021	25	36x2	1	45	25	36	46
			601022	30	42x2	1 1/4	48	25,5	46	50
			601023	38	52x2	1 1/2	57	26	50	60

备注: 如果您希望订购不锈钢接头, 请将前两位数字由60..改为61...
此型号只根据订单订货。

直通组合接头

类型: 6035..




示例: GZ10LCF

系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	订货号	Ø Tube		m D1	m D2	L1	CH1	CH2
				D1	D2					
L	500	315	603504	6	6	12x1,5	12x1,5	40	14	14
			603505	8	8	14x1,5	14x1,5	40	17	17
			603506	10	10	16x1,5	16x1,5	40	19	19
			603507	12	12	18x1,5	18x1,5	40	22	22
			603508	15	15	22x1,5	22x1,5	44	27	27
			603509	18	18	26x1,5	26x1,5	43	32	32
	400	160	603510	22	22	30x2	30x2	50	36	36
			603511	28	28	36x2	36x2	51	41	41
			603512	35	35	45x2	45x2	62	50	50
			603513	42	42	52x2	52x2	62	60	60
S	800	630	603514	6	6	14x1,5	14x1,5	41	17	17
			603515	8	8	16x1,5	16x1,5	41	19	19
			603516	10	10	18x1,5	18x1,5	44	22	22
			603517	12	12	20x1,5	20x1,5	45	24	24
			603518	14	14	22x1,5	22x1,5	49	27	27
			603519	16	16	24x1,5	24x1,5	52	30	30
	630	400	603520	20	20	30x2	30x2	61	36	36
			603521	25	25	36x2	36x2	68	46	46
			603522	30	30	42x2	42x2	74	50	50
			603523	38	38	52x2	52x2	83	60	60
L	500	315	603524	8	6	14x1,5	12x1,5	37	17	14
			603525	10	6	16x1,5	12x1,5	36,5	19	14
			603526	12	6	18x1,5	12x1,5	36,5	22	14
	603527		10	8	16x1,5	14x1,5	36,5	19	17	
	603528		12	8	18x1,5	14x1,5	36,5	22	17	
	603529		15	8	22x1,5	14x1,5	40,5	27	17	
	603530		12	10	18x1,5	16x1,5	36	22	19	
	603531		15	10	22x1,5	16x1,5	40	27	19	
	603532		18	10	26x1,5	16x1,5	39,5	32	19	
	603533		15	12	22x1,5	18x1,5	40	27	22	
	603534		18	12	26x1,5	18x1,5	39,5	32	22	
	250	160	603535	22	12	30x2	18x1,5	42,5	36	22
	400	315	603536	18	15	26x1,5	22x1,5	43,5	32	27
	250	160	603537	22	15	30x2	22x1,5	46,5	36	27
			603538	28	15	36x2	22x1,5	47,5	41	27
			603539	22	18	30x2	26x1,5	46	36	32
			603540	28	18	36x2	26x1,5	47	41	32
			603541	35	18	45x2	26x1,5	52,5	50	32
			603542	28	22	36x2	30x2	50	41	36
			603543	35	22	45x2	30x2	55,5	50	36
			603544	42	22	52x2	30x2	55,5	60	36
			603545	35	28	45x2	36x2	56,5	50	41
			603546	42	28	52x2	36x2	56,5	60	41
			603547	42	35	52x2	45x2	62	60	50

备注: 如果您希望订购不锈钢接头, 请将前两位数字由 60...改为 61...

直通组合接头

类型: 6035..




示例: GER10/06LCF

系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	订货号	Ø Tube		m D1	m D2	L1	CH1	CH2
				D1	D2					
S	800	630	603548	8	6	16x1,5	14x1,5	37	19	17
			603549	10	6	18x1,5	14x1,5	38	22	17
	630		603550	12	6	20x1,5	14x1,5	39	24	17
	800		603551	10	8	18x1,5	16x1,5	38	22	19
		630	603552	12	8	20x1,5	16x1,5	39	24	19
			603553	12	10	20x1,5	18x1,5	40	24	22
	630		603554	16	10	24x1,5	18x1,5	44	30	22
			603555	16	12	24x1,5	20x1,5	45	30	24
		400	603556	20	12	30x2	20x1,5	48,5	36	24
			603557	20	16	30x2	24x1,5	52,5	36	30
			603558	25	16	36x2	24x1,5	56	46	30
			603559	30	16	42x2	24x1,5	58,5	50	30
			603560	25	20	36x2	30x2	59,5	46	36
			603561	30	20	42x2	30x2	62	50	36
			603562	38	20	52x2	30x2	64	60	36
			603563	30	25	42x2	36x2	65,5	50	46
		315	603564	38	25	52x2	36x2	67,5	60	46
		400	603565	38	30	52x2	42x2	70	60	50
S/L		500	603566	6	6	14x1,5	12x1,5	37	17	14
			603567	8	8	16x1,5	14x1,5	37	19	17
			603568	10	10	18x1,5	16x1,5	37,5	22	19
			603569	12	12	20x1,5	18x1,5	38,5	24	22
		400	603570	16	15	24x1,5	22x1,5	46,5	30	27
			603571	18	16	26x1,5	24x1,5	46	32	30
	L/S		603572	20	18	30x2	26x1,5	49,5	36	32
	S/L		603573	22	20	30x2	30x2	52,5	36	36
	L/S	250	603574	25	22	36x2	30x2	56	46	36
	S/L		603575	28	25	36x2	36x2	57	41	46
	L/S		603576	30	28	42x2	36x2	59,5	50	41
	S/L		603577	35	30	45x2	42x2	65	50	50
	L/S		603578	38	35	52x2	45x2	67	60	50
	S/L		603579	42	38	52x2	52x2	67	60	60
	L/S									

备注: 如果您希望订购不锈钢接头, 请将前两位数字由60... 改为61...


直角组合接头

类型：6042...1 接头体




示例：EW10LOMDCF

类型：6042.. B3卡套



EW10LCF

类型：6042...4 B4卡套



EW10ZLCF

系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube		m	m	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
					D1	D2	D1	D2								
L	500	315	604204.1	604204	6	6	12x1,5	12x1,5	19	12	26	27	12	14	14	604204.4
			604205.1	604205	8	8	14x1,5	14x1,5	21	14	27,5	29	12	17	17	604205.4
			604206.1	604206	10	10	16x1,5	16x1,5	22	15	29	30	14	19	19	604206.4
	400	315	604207.1	604207	12	12	18x1,5	18x1,5	24	17	29,5	32	17	22	22	604207.4
			604208.1	604208	15	15	22x1,5	22x1,5	28	21	32,5	36	19	27	27	604208.4
			604209.1	604209	18	18	26x1,5	26x1,5	31	23,5	35,5	40	24	32	32	604209.4
	250	160	604210.1	604210	22	22	30x2	30x2	35	27,5	38,5	44	27	36	36	604210.4
			604211.1	604211	28	28	36x2	36x2	38	30,5	41,5	47	36	41	41	604211.4
			604212.1	604212	35	35	45x2	45x2	45	34,5	51,5	56	41	50	50	604212.4
			604213.1	604213	42	42	52x2	52x2	51	40	56	63	50	60	60	604213.4
S	800	630	604214.1	604214	6	6	14x1,5	14x1,5	23	16	27	31	12	17	17	604214.4
			604215.1	604215	8	8	16x1,5	16x1,5	24	17	27,5	32	14	19	19	604215.4
			604216.1	604216	10	10	18x1,5	18x1,5	25	17,5	30,5	34	17	22	22	604216.4
	630	630	604217.1	604217	12	12	20x1,5	20x1,5	29	21,5	31,5	38	17	24	24	604217.4
			604218.1	604218	14	14	22x1,5	22x1,5	30	22	35	40	19	27	27	604218.4
			604219.1	604219	16	16	24x1,5	24x1,5	33	24,5	36,5	43	24	30	30	604219.4
	420	400	604220.1	604220	20	20	30x2	30x2	37	26,5	44,5	48	27	36	36	604220.4
			604221.1	604221	25	25	36x2	36x2	42	30	50	54	36	46	46	604221.4
			604222.1	604222	30	30	42x2	42x2	49	35,5	55,5	62	41	50	50	604222.4
			604223.1	604223	38	38	52x2	52x2	57	41	63	72	50	60	60	604223.4
S/L	500	315	604224.1	604224	6 S	6 L	14x1,5	12x1,5	19	12	27	27	12	17	14	604224.4
			604225.1	604225	8 S	8 L	16x1,5	14x1,5	21	14	27,5	29	14	19	17	604225.4
			604226.1	604226	10 S	10 L	18x1,5	16x1,5	24	17	30	32	17	22	19	604226.4
L/S	400	315	604227.1	604227	12 S	12 L	20x1,5	18x1,5	24	17	31	32	17	24	22	604227.4
			604228.1	604228	6 L	6 S	12x1,5	14x1,5	23	16	26	31	12	14	17	604228.4
	500		604229.1	604229	8 L	8 S	14x1,5	16x1,5	24	17	27,5	32	14	17	19	604229.4
			604230.1	604230	10 L	10 S	16x1,5	18x1,5	25	17,5	29,5	34	17	19	22	604230.4
			400	604231.1	604231	12 L	12 S	18x1,5	20x1,5	29	21,5	30	38	17	22	24

备注：如果您希望订购不锈钢接头，请将前两位数字由60...改为61...

直角组合接头-ED型密封

英制螺纹 - 公制螺纹

类型: 6043...1 接头体


类型: 6044...1 接头体

类型: 6043... B3卡套


类型: 6044... B3卡套

类型: 6043...4 B4卡套


类型: 6044...4 B4卡套



示例: EW10LREDOMDCF
EW10LMEDOMDCF



EW10LREDCF
EW10LMEDCF



EW10ZLREDCF
EW10ZLMEDCF

系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	L5	L6	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	500	315	604304.1	604304	6	1/8	19	12	42,5	34,5	8	27	12	14	14	604304.4
			604305.1	604305	8	1/4	21	14	49,5	37,5	12	29	12	17	19	604305.4
			604306.1	604306	10	1/4	22	15	52	40	12	30	14	19	19	604306.4
			604307.1	604307	12	3/8	24	17	54	42	12	32	17	22	22	604307.4
			604308.1	604308	15	1/2	28	21	60,5	46,5	14	36	19	27	27	604308.4
	400	160	604309.1	604309	18	1/2	31	23,5	64	50	14	40	24	32	27	604309.4
			604310.1	604310	22	3/4	35	27,5	71	55	16	44	27	36	32	604310.4
			604311.1	604311	28	1	38	30,5	77	59	18	47	36	41	41	604311.4
			604312.1	604312	35	1 1/4	45	34,5	89	69	20	56	41	50	50	604312.4
			604313.1	604313	42	1 1/2	51	40	97	75	22	63	50	60	55	604313.4
S	800	630	604314.1	604314	6	1/4	23	16	52	40	12	31	12	17	19	604314.4
			604315.1	604315	8	1/4	24	17	54,5	42,5	12	32	14	19	19	604315.4
			604316.1	604316	10	3/8	25	17,5	57,5	45,5	12	34	17	22	22	604316.4
			604317.1	604317	12	3/8	29	21,5	60,5	48,5	12	38	17	24	22	604317.4
			604318.1	604318	14	1/2	30	22	68	54	14	40	19	27	27	604318.4
	630	400	604319.1	604319	16	1/2	33	24,5	69	55	14	43	24	30	27	604319.4
			604320.1	604320	20	3/4	37	26,5	81	65	16	48	27	36	32	604320.4
			604321.1	604321	25	1	42	30	91	73	18	54	36	46	41	604321.4
			604322.1	604322	30	1 1/4	49	35,5	99	79	20	62	41	50	50	604322.4
			604323.1	604323	38	1 1/2	57	41	111	89	22	72	50	60	55	604323.4


备注: 如果您希望订购不锈钢接头, 请将前两位数字由60...改为61...

系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	M	L1	L2	L3	L4	L5	L6	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	500	315	604404.1	604404	6	10x1	19	12	42,5	34,5	8	27	12	14	14	604404.4
			604405.1	604405	8	12x1,5	21	14	49,5	37,5	12	29	12	17	17	604405.4
			604406.1	604406	10	14x1,5	22	15	52	40	12	30	14	19	19	604406.4
			604407.1	604407	12	16x1,5	24	17	54	42	12	32	17	22	22	604407.4
			604408.1	604408	15	18x1,5	28	21	58	46	14	36	19	27	24	604408.4
	400	160	604409.1	604409	18	22x1,5	31	23,5	64	50	14	40	24	32	27	604409.4
			604410.1	604410	22	26x1,5	35	27,5	71	55	16	44	27	36	32	604410.4
			604411.1	604411	28	33x2	38	30,5	77	59	18	47	36	41	41	604411.4
			604412.1	604412	35	42x2	45	34,5	89	69	20	56	41	50	50	604412.4
			604413.1	604413	42	48x2	51	40	97	75	22	63	50	60	55	604413.4
S	800	630	604414.1	604414	6	12x1,5	23	16	52	40	12	31	12	17	17	604414.4
			604415.1	604415	8	14x1,5	24	17	54,5	42,5	12	32	14	19	19	604415.4
			604416.1	604416	10	16x1,5	25	17,5	57,5	45,5	12	34	17	22	22	604416.4
			604417.1	604417	12	18x1,5	29	21,5	60,5	48,5	12	38	17	24	24	604417.4
			604418.1	604418	14	20x1,5	30	22	68	54	14	40	19	27	27	604418.4
	630	400	604419.1	604419	16	22x1,5	33	24,5	69	55	14	43	24	30	27	604419.4
			604420.1	604420	20	27x2	37	26,5	81	65	16	48	27	36	32	604420.4
			604421.1	604421	25	33x2	42	30	91	73	18	54	36	46	41	604421.4
			604422.1	604422	30	42x2	49	35,5	99	79	20	62	41	50	50	604422.4
			604423.1	604423	38	48x2	57	41	111	89	22	72	50	60	55	604423.4


备注: 如果您希望订购不锈钢接头, 请将前两位数字由60...改为61...

三通组合接头


类型: 6046...1 接头体



类型: 6046.. B3卡套



类型: 6046...4 B4卡套



系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube		m D1	m D2	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
					D1	D2										
L	500	315	604604.1	604604	6	6	12x1,5	12x1,5	19	12	26	27	12	14	14	604604.4
			604605.1	604605	8	8	14x1,5	14x1,5	21	14	27,5	29	12	17	17	604605.4
			604606.1	604606	10	10	16x1,5	16x1,5	22	15	29	30	14	19	19	604606.4
			604607.1	604607	12	12	18x1,5	18x1,5	24	17	29,5	32	17	22	22	604607.4
			604608.1	604608	15	15	22x1,5	22x1,5	28	21	32,5	36	19	27	27	604608.4
	400	160	604609.1	604609	18	18	26x1,5	26x1,5	31	23,5	35,5	40	24	32	32	604609.4
			604610.1	604610	22	22	30x2	30x2	35	27,5	38,5	44	27	36	36	604610.4
			604611.1	604611	28	28	36x2	36x2	38	30,5	41,5	47	36	41	41	604611.4
			604612.1	604612	35	35	45x2	45x2	45	34,5	51,5	56	41	50	50	604612.4
			604613.1	604613	42	42	52x2	52x2	51	40	56	63	50	60	60	604613.4
S	800	630	604614.1	604614	6	6	14x1,5	14x1,5	23	16	27	31	12	17	17	604614.4
			604615.1	604615	8	8	16x1,5	16x1,5	24	17	27,5	32	14	19	19	604615.4
			604616.1	604616	10	10	18x1,5	18x1,5	25	17,5	30,5	34	17	22	22	604616.4
			604617.1	604617	12	12	20x1,5	20x1,5	29	21,5	31,5	38	17	24	24	604617.4
			604618.1	604618	14	14	22x1,5	22x1,5	30	22	35	40	19	27	27	604618.4
	630	400	604619.1	604619	16	16	24x1,5	24x1,5	33	24,5	36,5	43	24	30	30	604619.4
			604620.1	604620	20	20	30x2	30x2	37	26,5	44,5	48	27	36	36	604620.4
			604621.1	604621	25	25	36x2	36x2	42	30	50	54	36	46	46	604621.4
			604622.1	604622	30	30	42x2	42x2	49	35,5	55,5	62	41	50	50	604622.4
			604623.1	604623	38	38	52x2	52x2	57	41	63	72	50	60	60	604623.4
S/L	500	315	604624.1	604624	6 S	6 L	14x1,5	12x1,5	19	12	27	27	12	17	14	604624.4
			604625.1	604625	8 S	8 L	16x1,5	14x1,5	21	14	27,5	29	14	19	17	604625.4
			604626.1	604626	10 S	10 L	18x1,5	16x1,5	24	17	30	32	17	22	19	604626.4
			604627.1	604627	12 S	12 L	20x1,5	18x1,5	24	17	31	32	17	24	22	604627.4
L/S	500	315	604628.1	604628	6 L	6 S	12x1,5	14x1,5	23	16	26	31	12	14	17	604628.4
			604629.1	604629	8 L	8 S	14x1,5	16x1,5	24	17	27,5	32	14	17	19	604629.4
			604630.1	604630	10 L	10 S	16x1,5	18x1,5	25	17,5	29,5	34	17	19	22	604630.4
			604631.1	604631	12 L	12 S	18x1,5	20x1,5	29	21,5	30	38	17	22	24	604631.4

备注: 如果您希望订购不锈钢接头, 请将前两位数字由60...改为61...

三通组合接头-ED型密封

英制螺纹 - 公制螺纹

类型: 6047...1 接头体


类型: 6048...1 接头体

类型: 6047.. B3卡套


类型: 6048.. B3卡套

类型: 6047...4 B4卡套


类型: 6048...4 B4卡套



示例: EL10LREDOMDCF
EL10LMEDOMDCF



EL10LRECF
EL10LMECF



EL10ZLRECF
EL10ZLMECF

系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	L5	L6	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	500	315	604704.1	604704	6	1/8	19	12	42,5	34,5	8	27	12	14	14	604704.4
			604705.1	604705	8	1/4	21	14	49,5	37,5	12	29	12	17	19	604705.4
			604706.1	604706	10	1/4	22	15	52	40	12	30	14	19	19	604706.4
			604707.1	604707	12	3/8	24	17	54	42	12	32	17	22	22	604707.4
			604708.1	604708	15	1/2	28	21	60,5	46,5	14	36	19	27	27	604708.4
			604709.1	604709	18	1/2	31	23,5	64	50	14	40	24	32	27	604709.4
	250	160	604710.1	604710	22	3/4	35	27,5	71	55	16	44	27	36	32	604710.4
			604711.1	604711	28	1	38	30,5	77	59	18	47	36	41	41	604711.4
			604712.1	604712	35	1 1/4	45	34,5	89	69	20	56	41	50	50	604712.4
			604713.1	604713	42	1 1/2	51	40	97	75	22	63	50	60	55	604713.4
			604714.1	604714	6	1/4	23	16	52	40	12	31	12	17	19	604714.4
			604715.1	604715	8	1/4	24	17	54,5	42,5	12	32	14	19	19	604715.4
S	800	630	604716.1	604716	10	3/8	25	17,5	57,5	45,5	12	34	17	22	22	604716.4
			604717.1	604717	12	3/8	29	21,5	60,5	48,5	12	38	17	24	22	604717.4
			604718.1	604718	14	1/2	30	22	68	54	14	40	19	27	27	604718.4
	630	400	604719.1	604719	16	1/2	33	24,5	69	55	14	43	24	30	27	604719.4
			604720.1	604720	20	3/4	37	26,5	81	65	16	48	27	36	32	604720.4
			604721.1	604721	25	1	42	30	91	73	18	54	36	46	41	604721.4
	420	315	604722.1	604722	30	1 1/4	49	35,5	99	79	20	62	41	50	50	604722.4
			604723.1	604723	38	1 1/2	57	41	111	89	22	72	50	60	55	604723.4


备注: 如果您希望订购不锈钢接头, 请将前两位数字由60...改为61...

系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	M	L1	L2	L3	L4	L5	L6	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号			
L	500	315	604804.1	604804	6	10x1	8	34,5	42,5	34,5	8	27	12	14	14	604804.4			
			604805.1	604805	8	12x1,5	12	37	49,5	37,5	12	29	12	17	17	604805.4			
			604806.1	604806	10	14x1,5	12	39,5	52	40	12	30	14	19	19	604806.4			
			604807.1	604807	12	16x1,5	12	41,5	54	42	12	32	17	22	22	604807.4			
			604808.1	604808	15	18x1,5	14	45,5	58	46	14	36	19	27	24	604808.4			
			604809.1	604809	18	22x1,5	14	49,5	64	50	14	40	24	32	27	604809.4			
	250	160	604810.1	604810	22	26x1,5	16	54,5	71	55	16	44	27	36	32	604810.4			
			604811.1	604811	28	33x2	18	59	77	59	18	47	36	41	41	604811.4			
			604812.1	604812	35	42x2	20	68,5	89	69	20	56	41	50	50	604812.4			
			604813.1	604813	42	48x2	22	75	97	75	22	63	50	60	55	604813.4			
			S	800	630	604814.1	604814	6	12x1,5	12	40	52	40	12	31	12	17	17	604814.4
						604815.1	604815	8	14x1,5	12	42	54,5	42,5	12	32	14	19	19	604815.4
604816.1	604816	10				16x1,5	12	44,5	57,5	45,5	12	34	17	22	22	604816.4			
604817.1	604817	12				18x1,5	12	47,5	60,5	48,5	12	38	17	24	24	604817.4			
604818.1	604818	14				20x1,5	14	53,5	68	54	14	40	19	27	27	604818.4			
420	400	604819.1				604819	16	22x1,5	14	54,5	69	55	14	43	24	30	27	604819.4	
		604820.1	604820	20	27x2	16	64,5	81	65	16	48	27	36	32	604820.4				
		604821.1	604821	25	33x2	18	72,5	91	73	18	54	36	46	41	604821.4				
		604822.1	604822	30	42x2	20	78,5	99	79	20	62	41	50	50	604822.4				
		604823.1	604823	38	48x2	22	89	111	89	22	72	50	60	55	604823.4				

备注: 如果您希望订购不锈钢接头, 请将前两位数字由60...改为61...


三通组合接头

类型: 6050...1 接头体




示例: ET10LMDCF

类型: 6050.. B3卡套



ET10LCF

类型: 6050...4 B4卡套



ET10ZLCF

系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube		m	m	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
					D1	D2	D1	D2								
L	500	315	605004.1	605004	6	6	12x1,5	12x1,5	19	12	26	27	12	14	14	605004.4
			605005.1	605005	8	8	14x1,5	14x1,5	21	14	27,5	29	12	17	17	605005.4
			605006.1	605006	10	10	16x1,5	16x1,5	22	15	29	30	14	19	19	605006.4
			605007.1	605007	12	12	18x1,5	18x1,5	24	17	29,5	32	17	22	22	605007.4
			605008.1	605008	15	15	22x1,5	22x1,5	28	21	32,5	36	19	27	27	605008.4
	400	160	605009.1	605009	18	18	26x1,5	26x1,5	31	23,5	35,5	40	24	32	32	605009.4
			605010.1	605010	22	22	30x2	30x2	35	27,5	38,5	44	27	36	36	605010.4
			605011.1	605011	28	28	36x2	36x2	38	30,5	41,5	47	36	41	41	605011.4
			605012.1	605012	35	35	45x2	45x2	45	34,5	51,5	56	41	50	50	605012.4
			605013.1	605013	42	42	52x2	52x2	51	40	56	63	50	60	60	605013.4
S	800	630	605014.1	605014	6	6	14x1,5	14x1,5	23	16	27	31	12	17	17	605014.4
			605015.1	605015	8	8	16x1,5	16x1,5	24	17	27,5	32	14	19	19	605015.4
			605016.1	605016	10	10	18x1,5	18x1,5	25	17,5	30,5	34	17	22	22	605016.4
			605017.1	605017	12	12	20x1,5	20x1,5	29	21,5	31,5	38	17	24	24	605017.4
	630	400	605018.1	605018	14	14	22x1,5	22x1,5	30	22	35	40	19	27	27	605018.4
			605019.1	605019	16	16	24x1,5	24x1,5	33	24,5	36,5	43	24	30	30	605019.4
			605020.1	605020	20	20	30x2	30x2	37	26,5	44,5	48	27	36	36	605020.4
			605021.1	605021	25	25	36x2	36x2	42	30	50	54	36	46	46	605021.4
	420	315	605022.1	605022	30	30	42x2	42x2	49	35,5	55,5	62	41	50	50	605022.4
			605023.1	605023	38	38	52x2	52x2	57	41	63	72	50	60	60	605023.4
S/L	500	315	605024.1	605024	6 S	6 L	14x1,5	12x1,5	19	12	27	27	12	17	14	605024.4
			605025.1	605025	8 S	8 L	16x1,5	14x1,5	21	14	27,5	29	14	19	17	605025.4
			605026.1	605026	10 S	10 L	18x1,5	16x1,5	24	17	30	32	17	22	19	605026.4
			605027.1	605027	12 S	12 L	20x1,5	18x1,5	24	17	31	32	17	24	22	605027.4
L/S	500	315	605028.1	605028	6 L	6 S	12x1,5	14x1,5	23	16	26	31	12	14	17	605028.4
			605029.1	605029	8 L	8 S	14x1,5	16x1,5	24	17	27,5	32	14	17	19	605029.4
			605030.1	605030	10 L	10 S	16x1,5	18x1,5	25	17,5	29,5	34	17	19	22	605030.4
			605031.1	605031	12 L	12 S	18x1,5	20x1,5	29	21,5	30	38	17	22	24	605031.4

备注: 如果您希望订购不锈钢接头, 请将前两位数字由60...改为61...

三通组合接头带ED型密封

英制螺纹 - 公制螺纹

类型: 6051...1 接头体


类型: 6052...1 接头体

类型 6051.. B3卡套


类型 6052.. B3卡套

类型: 6051...4 B4卡套


类型: 6052...4 B4卡套



示例: ET10LREDOMDCF
ET10LMEDOMDCF



ET10LREDCF
ET10LMEDCF



ET10ZLREDCF
ET10ZLREDCF

系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	L5	L6	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	500	315	605104.1	605104	6	1/8	19	12	42,5	34,5	8	27	12	14	14	605104.4
			605105.1	605105	8	1/4	21	14	49,5	37,5	12	29	12	17	19	605105.4
			605106.1	605106	10	1/4	22	15	52	40	12	30	14	19	19	605106.4
			605107.1	605107	12	3/8	24	17	54	42	12	32	17	22	22	605107.4
			605108.1	605108	15	1/2	28	21	60,5	46,5	14	36	19	27	27	605108.4
			605109.1	605109	18	1/2	31	23,5	64	50	14	40	24	32	27	605109.4
	400	160	605110.1	605110	22	3/4	35	27,5	71	55	16	44	27	36	32	605110.4
			605111.1	605111	28	1	38	30,5	77	59	18	47	36	41	41	605111.4
			605112.1	605112	35	1 1/4	45	34,5	89	69	20	56	41	50	50	605112.4
			605113.1	605113	42	1 1/2	51	40	97	75	22	63	50	60	55	605113.4
	250	630	605114.1	605114	6	1/4	23	16	52	40	12	31	12	17	19	605114.4
			605115.1	605115	8	1/4	24	17	54,5	42,5	12	32	14	19	19	605115.4
			605116.1	605116	10	3/8	25	17,5	57,5	45,5	12	34	17	22	22	605116.4
			605117.1	605117	12	3/8	29	21,5	60,5	48,5	12	38	17	24	22	605117.4
			605118.1	605118	14	1/2	30	22	68	54	14	40	19	27	27	605118.4
			605119.1	605119	16	1/2	33	24,5	69	55	14	43	24	30	27	605119.4
		400	605120.1	605120	20	3/4	37	26,5	81	65	16	48	27	36	32	605120.4
			605121.1	605121	25	1	42	30	91	73	18	54	36	46	41	605121.4
			605122.1	605122	30	1 1/4	49	35,5	99	79	20	62	41	50	50	605122.4
			605123.1	605123	38	1 1/2	57	41	111	89	22	72	50	60	55	605123.4


备注: 如果您希望订购不锈钢接头, 请将前两位数字由60...改为 61...

系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	M	L1	L2	L3	L4	L5	L6	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	500	315	605204.1	605204	6	10x1	19	12	42,5	34,5	8	27	12	14	14	605204.4
			605205.1	605205	8	12x1.5	21	14	49,5	37,5	12	29	12	17	17	605205.4
			605206.1	605206	10	14x1.5	22	15	52	40	12	30	14	19	19	605206.4
			605207.1	605207	12	16x1.5	24	17	54	42	12	32	17	22	22	605207.4
			605208.1	605208	15	18x1.5	28	21	58	46	14	36	19	27	24	605208.4
			605209.1	605209	18	22x1.5	31	23,5	64	50	14	40	24	32	27	605209.4
	400	160	605210.1	605210	22	26x1.5	35	27,5	71	55	16	44	27	36	32	605210.4
			605211.1	605211	28	33x2	38	30,5	77	59	18	47	36	41	41	605211.4
			605212.1	605212	35	42x2	45	34,5	89	69	20	56	41	50	50	605212.4
			605213.1	605213	42	48x2	51	40	97	75	22	63	50	60	55	605213.4
	250	630	605214.1	605214	6	12x1.5	23	16	52	40	12	31	12	17	17	605214.4
			605215.1	605215	8	14x1.5	24	17	54,5	42,5	12	32	14	19	19	605215.4
			605216.1	605216	10	16x1.5	25	17,5	57,5	45,5	12	34	17	22	22	605216.4
			605217.1	605217	12	18x1.5	29	21,5	60,5	48,5	12	38	17	24	24	605217.4
			605218.1	605218	14	20x1.5	30	22	68	54	14	40	19	27	27	605218.4
		400	605219.1	605219	16	22x1.5	33	24,5	69	55	14	43	24	30	27	605219.4
			605220.1	605220	20	27x2	37	26,5	81	65	16	48	27	36	32	605220.4
			605221.1	605221	25	33x2	42	30	91	73	18	54	36	46	41	605221.4
			605222.1	605222	30	42x2	49	35,5	99	79	20	62	41	50	50	605222.4
		315	605223.1	605223	38	48x2	57	41	111	89	22	72	50	60	55	605223.4

备注: 如果您希望订购不锈钢接头, 请将前两位数字由60...改为 61...


直通变径接头
轻系列

类型: 6053...1 接头体




示例: RED10/06LOMDCF

类型: 6053... B3卡套



RED10/06LCF

类型: 6053...4 B4卡套




RED10/06ZLCF

系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube		m D1	m D2	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号	
					D1	D2										
L	500	315	605301.1	605301	8	6	14x1,5	12X1,5	31	24	39	12	17	14	605301.4	
			605302.1	605302	10	6	16x1,5	12X1,5	32,5	25,5	40,5	14	19	14	605302.4	
	400		605303.1	605303	12	6	18x1,5	12X1,5	32,5	25,5	40,5	17	22	14	605303.4	
			605304.1	605304	15	6	22x1,5	12X1,5	35,5	28,5	43,5	19	27	14	605304.4	
	250		605305.1	605305	18	6	26x1,5	12X1,5	36,5	29,5	44,5	24	32	14	605305.4	
			605306.1	605306	22	6	30x2	12X1,5	38,5	31,5	46,5	27	36	14	605306.4	
			605307.1	605307	28	6	36x2	12X1,5	39,5	32,5	47,5	32	41	14	605307.4	
			605308.1	605308	35	6	45x2	12X1,5	45	38	53	41	50	14	605308.4	
			605309.1	605309	42	6	52x2	12X1,5	46	39	54	50	60	14	605309.4	
	500	315	605310.1	605310	10	8	16x1,5	14X1,5	32,5	25,5	40,5	14	19	17	605310.4	
	400		605311.1	605311	12	8	18x1,5	14X1,5	32,5	25,5	40,5	17	22	17	605311.4	
			605312.1	605312	15	8	22x1,5	14X1,5	35,5	28,5	43,5	19	27	17	605312.4	
			605313.1	605313	18	8	26x1,5	14X1,5	36,5	29,5	44,5	24	32	17	605313.4	
	250		605314.1	605314	22	8	30x2	14X1,5	38,5	31,5	46,5	27	36	17	605314.4	
			605315.1	605315	28	8	36x2	14X1,5	39,5	32,5	47,5	32	41	17	605315.4	
			605316.1	605316	35	8	45x2	14X1,5	45	38	53	41	50	17	605316.4	
			605317.1	605317	42	8	52x2	14X1,5	46	39	54	50	60	17	605317.4	
			605318.1	605318	12	10	18x1,5	16X1,5	33,5	26,5	41,5	17	22	19	605318.4	
	400	315	605319.1	605319	15	10	22x1,5	16X1,5	36,5	29,5	44,5	19	27	19	605319.4	
			605320.1	605320	18	10	26x1,5	16X1,5	37,5	30,5	45,5	24	32	19	605320.4	
			250		605321.1	605321	22	10	30x2	16X1,5	39,5	32,5	47,5	27	36	19
	605322.1	605322			28	10	36x2	16X1,5	40,5	33,5	48,5	32	41	19	605322.4	
	605323.1	605323			35	10	45x2	16X1,5	46	39	54	41	50	19	605323.4	
	605324.1	605324			42	10	52x2	16X1,5	47	40	55	50	60	19	605324.4	
	400	315			605325.1	605325	15	12	22x1,5	18X1,5	36,5	29,5	44,5	19	27	22
			605326.1	605326	18	12	26x1,5	18X1,5	37,5	30,5	45,5	24	32	22	605326.4	
	250	160	605327.1	605327	22	12	30x2	18X1,5	39,5	32,5	47,5	27	36	22	605327.4	
			605328.1	605328	28	12	36x2	18X1,5	40,5	33,5	48,5	32	41	22	605328.4	
			605329.1	605329	35	12	45x2	18X1,5	46	39	54	41	50	22	605329.4	
			605330.1	605330	42	12	52x2	18X1,5	47	40	55	50	60	22	605330.4	
	400	315	605331.1	605331	18	15	26x1,5	22X1,5	38,5	31,5	46,5	24	32	27	605331.4	
	250	160	605332.1	605332	22	15	30x2	22X1,5	39,5	32,5	47,5	27	36	27	605332.4	
			605333.1	605333	28	15	36x2	22X1,5	41,5	34,5	49,5	32	41	27	605333.4	
			605334.1	605334	35	15	45x2	22X1,5	47	40	55	41	50	27	605334.4	
			605335.1	605335	42	15	52x2	22X1,5	48	41	56	50	60	27	605335.4	
			605336.1	605336	22	18	30x2	26X1,5	40,5	33	49,5	27	36	32	605336.4	
			605337.1	605337	28	18	36x2	26X1,5	41,5	34	50,5	32	41	32	605337.4	
			605338.1	605338	35	18	45x2	26X1,5	47	39,5	56	41	50	32	605338.4	
			605339.1	605339	42	18	52x2	26X1,5	48	40,5	57	50	60	32	605339.4	
			605340.1	605340	28	22	36x2	30X2	43,5	36	52,5	32	41	36	605340.4	
			605341.1	605341	35	22	45x2	30X2	49	41,5	58	41	50	36	605341.4	
			605342.1	605342	42	22	52x2	30X2	50	42,5	59	50	60	36	605342.4	
			605343.1	605343	35	28	45x2	36X2	49	41,5	58	41	50	41	605343.4	
			605344.1	605344	42	28	52x2	36X2	50	42,5	59	50	60	41	605344.4	
			605345.1	605345	42	35	52x2	45X2	52	41,5	63	50	60	50	605345.4	
L/S			500	315	605346.1	605346	8	6	14x1,5	14x1,5	35	28	43	14	17	17
	605347.1	605347			10	6	16x1,5	14x1,5	35,5	28,5	43,5	14	19	17	605347.4	
	400		605348.1		605348	10	8	16x1,5	16x1,5	37,5	30,5	45,5	17	19	19	605348.4
			605349.1		605349	12	8	18x1,5	16x1,5	37,5	30,5	45,5	17	22	19	605349.4
			605350.1		605350	12	10	18x1,5	18x1,5	37,5	30	46,5	19	22	22	605350.4
			605351.1	605351	15	12	22x1,5	20x1,5	41,5	34	50,5	22	27	24	605351.4	

备注: 如果您希望订购不锈钢接头, 请将前两位数字由60...改为61...


直通变径接头
重系列

类型: 6054...1 接头体




示例: RED20/06SOMDCF

类型: 6054... B3卡套



RED20/06SCF

类型: 6054...4 B4卡套




RED20/06ZSCF

系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube D1 D2	m D1	m D2	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
S	800	630	605401.1	605401	8 6	16x1,5	14x1,5	36	29	44	14	19	17	605401.4
			605402.1	605402	10 6	18x1,5	14x1,5	39	32	47	17	22	17	605402.4
			605403.1	605403	12 6	20x1,5	14x1,5	38,5	31,5	46,5	17	24	17	605403.4
			605404.1	605404	14 6	22x1,5	14x1,5	41	34	49	19	27	17	605404.4
	630	400	605405.1	605405	16 6	24x1,5	14x1,5	45,5	38,5	53,5	22	30	17	605405.4
			605406.1	605406	20 6	30x2	14x1,5	48	41	56	27	36	17	605406.4
			605407.1	605407	25 6	36x2	14x1,5	52,5	45,5	60,5	32	46	17	605407.4
			605408.1	605408	30 6	42x2	14x1,5	57	50	65	41	50	17	605408.4
	420	315	605409.1	605409	38 6	52x2	14x1,5	59	52	67	50	60	17	605409.4
			605410.1	605410	10 8	18x1,5	16x1,5	38,5	31,5	46,5	17	22	19	605410.4
		630	605411.1	605411	12 8	20x1,5	16x1,5	38,5	31,5	46,5	17	24	19	605411.4
			605412.1	605412	14 8	22x1,5	16x1,5	41	34	49	19	27	19	605412.4
			605413.1	605413	16 8	24x1,5	16x1,5	45,5	38,5	53,5	22	30	19	605413.4
			605414.1	605414	20 8	30x2	16x1,5	48	41	56	27	36	19	605414.4
	420	400	605415.1	605415	25 8	36x2	16x1,5	52,5	45,5	60,5	32	46	19	605415.4
			605416.1	605416	30 8	42x2	16x1,5	57	50	65	41	50	19	605416.4
		315	605417.1	605417	38 8	52x2	16x1,5	59	52	67	50	60	19	605417.4
			605418.1	605418	12 10	20x1,5	18x1,5	38,5	31	47,5	19	24	22	605418.4
		630	605419.1	605419	14 10	22x1,5	18x1,5	41	33,5	50	19	27	22	605419.4
			605420.1	605420	16 10	24x1,5	18x1,5	45,5	38	54,5	22	30	22	605420.4
	420	400	605421.1	605421	20 10	30x2	18x1,5	48	40,5	57	27	36	22	605421.4
			605422.1	605422	25 10	36x2	18x1,5	52,5	45	61,5	32	46	22	605422.4
		250	605423.1	605423	30 10	42x2	18x1,5	57	49,5	66	41	50	22	605423.4
			605424.1	605424	38 10	52x2	18x1,5	59	51,5	68	50	60	22	605424.4
	630	630	605425.1	605425	14 12	22x1,5	20x1,5	43	35,5	52	22	27	24	605425.4
			605426.1	605426	16 12	24x1,5	20x1,5	45,5	38	54,5	22	30	24	605426.4
		420	605427.1	605427	20 12	30x2	20x1,5	48	40,5	57	27	36	24	605427.4
			605428.1	605428	25 12	36x2	20x1,5	52,5	45	61,5	32	46	24	605428.4
			605429.1	605429	30 12	42x2	20x1,5	57	49,5	66	41	50	24	605429.4
	420	315	605430.1	605430	38 12	52x2	20x1,5	59	51,5	68	50	60	24	605430.4
			605431.1	605431	16 14	24x1,5	22x1,5	47,5	39,5	57,5	24	30	27	605431.4
		400	605432.1	605432	20 14	30x2	22x1,5	50	42	60	27	36	27	605432.4
			605433.1	605433	25 14	36x2	22x1,5	54,5	46,5	64,5	32	46	27	605433.4
	420	250	605434.1	605434	30 14	42x2	22x1,5	59	51	69	41	50	27	605434.4
			605435.1	605435	38 14	52x2	22x1,5	61	53	71	50	60	27	605435.4
		400	605436.1	605436	20 16	30x2	24x1,5	50	41,5	60	27	36	30	605436.4
			605437.1	605437	25 16	36x2	24x1,5	54,5	46	64,5	32	46	30	605437.4
			605438.1	605438	30 16	42x2	24x1,5	59	50,5	69	41	50	30	605438.4
	420	315	605439.1	605439	38 16	52x2	24x1,5	61	52,5	71	50	60	30	605439.4
			605440.1	605440	25 20	36x2	30x2	56,5	46	67,5	32	46	36	605440.4
		400	605441.1	605441	30 20	42x2	30x2	61	50,5	72	41	50	36	605441.4
			605442.1	605442	38 20	52x2	30x2	63	52,5	74	50	60	36	605442.4
			605443.1	605443	30 25	42x2	36x2	63	51	75	41	50	46	605443.4
	420	315	605444.1	605444	38 25	52x2	36x2	65	53	77	50	60	46	605444.4
			605445.1	605445	38 30	52x2	42x2	67	53,5	80	50	60	50	605445.4
S/L	500	315	605446.1	605446	8 6	16x1,5	12x1,5	34	27	42	14	19	14	605446.4
			605447.1	605447	10 6	18x1,5	12x1,5	37	30	45	17	22	14	605447.4
			605448.1	605448	10 8	18x1,5	14x1,5	37	30	45	17	22	17	605448.4
			605449.1	605449	12 8	20x1,5	14x1,5	36,5	29,5	44,5	17	24	17	605449.4
			605450.1	605450	12 10	20x1,5	16x1,5	37,5	30,5	45,5	17	24	19	605450.4
		400	605451.1	605451	16 12	24x1,5	18x1,5	44,5	37,5	52,5	22	30	22	605451.4


备注: 如果您希望订购不锈钢接头, 请将前两位数字由60...改为61...

45°可调向弯头


类型：6055...1 接头体



类型：6055... B3卡套



类型：6055...4 B4卡套



系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube D1	D2	m D1	m D2	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3	B4卡套订货号
L	315	315	605504.1	605504	6	6	12x1,5	12x1,5	16	9	26	24	11	14	14	605504.4
			605505.1	605505	8	8	14x1,5	14x1,5	17	10	27,5	25	14	17	17	605505.4
			605506.1	605506	10	10	16x1,5	16x1,5	18	11	29	26	14	19	19	605506.4
			605507.1	605507	12	12	18x1,5	18x1,5	19	12	29,5	27	19	22	22	605507.4
			605508.1	605508	15	15	22x1,5	22x1,5	22	15	32,5	30	22	27	27	605508.4
			605509.1	605509	18	18	26x1,5	26x1,5	24	16,5	35,5	33	27	32	32	605509.4
	160	160	605510.1	605510	22	22	30x2	30x2	26	18,5	38,5	35	27	36	36	605510.4
			605511.1	605511	28	28	36x2	36x2	30,5	23	41,5	39,5	33	41	41	605511.4
			605512.1	605512	35	35	45x2	45x2	34	23,5	51,5	45	41	50	50	605512.4
			605513.1	605513	42	42	52x2	52x2	37	26	53	49	48	60	60	605513.4
			605514.1	605514	6	6	14x1,5	14x1,5	18	11	27	26	14	17	17	605514.4
S	630	630	605515.1	605515	8	8	16x1,5	16x1,5	19	12	27,5	27	14	19	19	605515.4
			605516.1	605516	10	10	18x1,5	18x1,5	20	12,5	30,5	29	19	22	22	605516.4
			605517.1	605517	12	12	20x1,5	20x1,5	23	15,5	31,5	32	19	24	24	605517.4
			605518.1	605518	14	14	22x1,5	22x1,5	24	16	35	34	22	27	27	605518.4
			605519.1	605519	16	16	24x1,5	24x1,5	24	15,5	36,5	34	27	30	30	605519.4
	400	400	605520.1	605520	20	20	30x2	30x2	26,5	16	44,5	37,5	27	36	36	605520.4
			605521.1	605521	25	25	36x2	36x2	32	20	50	44	33	46	46	605521.4
			605522.1	605522	30	30	42x2	42x2	37,5	24	55,5	50,5	41	50	50	605522.4
			605523.1	605523	38	38	52x2	52x2	40	24	58	55	48	60	60	605523.4
	315	315	605524.1	605524	6 S	6 L	14x1,5	12x1,5	16	9	27	24	14	17	14	605524.4
S/L	315	315	605525.1	605525	8 S	8 L	16x1,5	14x1,5	17	10	27,5	25	14	19	17	605525.4
			605526.1	605526	10 S	10 L	18x1,5	16x1,5	18	11	30	26	19	22	19	605526.4
			605527.1	605527	12 S	12 L	20x1,5	18x1,5	19	12	31	27	19	24	22	605527.4
			605528.1	605528	6 L	6 S	12x1,5	14x1,5	18	11	26	26	14	14	17	605528.4
L/S	315	315	605529.1	605529	8 L	8 S	14x1,5	16x1,5	19	12	27,5	27	14	17	19	605529.4
			605530.1	605530	10 L	10 S	16x1,5	18x1,5	20	12,5	29,5	29	19	19	22	605530.4
			605531.1	605531	12 L	12 S	18x1,5	20x1,5	23	15,5	30	32	19	22	24	605531.4


备注：如果您希望订购不锈钢接头，请将前两位数字由60...改为61...

压力表组合接头

英制内螺纹BSPP

类型：6060 整套

O型圈密封垫密封



示例：MAVE10LR CF


系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	订货号	Ø Tube	G	m	L1	L2	L3	CH1	CH2
L	315	315	606004	6	1/4	12x1,5	4,5	14,5	21,5	19	14
			606005	8	1/4	14x1,5	4,5	14,5	21,5	19	17
			606006	10	1/4	16x1,5	4,5	14,5	22	19	19
			606007	12	1/4	18x1,5	4,5	14,5	22	19	22
S	630	630	606014	6	1/2	14x1,5	5	20	23	30	17
			606015	8	1/2	16x1,5	5	20	23,5	30	19
			606016	10	1/2	18x1,5	5	20	24,5	30	22
			606017	12	1/2	20x1,5	5	20	24,5	30	24

备注：如果您希望订购不锈钢接头，请将前两位数字由60...改为61...

此型号不包括在 ISO 8434-1 标准中，只根据订单订货
不含压力表


直通组合接头

类型: 6061...1 接头体




示例: DA10LOMDCF

类型: 6061... B3卡套



示例: DA10LCF

类型: 6061...4 B4卡套




示例: DA10ZLCF

系列 DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube D1 D2	m D1 m D2	L1	L2	L3	CH1	CH2	B4卡套订货号
L	500	315	606104.1	606104	6	12x1.5	43	36	51	12	14	606104.4
			606105.1	606105	8	14x1.5	43	36	51	14	17	606105.4
			606106.1	606106	10	16x1.5	43	36	51	17	19	606106.4
			606107.1	606107	12	18x1.5	43.5	36.5	51.5	19	22	606107.4
			606108.1	606108	15	22x1.5	43.5	36.5	51.5	24	27	606108.4
	400	160	606109.1	606109	18	26x1.5	44	36.5	53	27	32	606109.4
			606110.1	606110	22	30x2	47	39.5	56	32	36	606110.4
			606111.1	606111	28	36x2	47	39.5	56	41	41	606111.4
			606112.1	606112	35	45x2	60	49.5	71	46	50	606112.4
			606113.1	606113	42	52x2	71	60	83	55	60	606113.4
S	800	630	606114.1	606114	6	14x1.5	43.5	36.5	51.5	14	17	606114.4
			606115.1	606115	8	16x1.5	43.5	36.5	51.5	17	19	606115.4
			606116.1	606116	10	18x1.5	44	36.5	53	19	22	606116.4
			606117.1	606117	12	20x1.5	44	36.5	53	22	24	606117.4
			606118.1	606118	14	22x1.5	48	40	58	24	27	606118.4
	630	400	606119.1	606119	16	24x1.5	48.5	40	58.5	27	30	606119.4
			606120.1	606120	20	30x2	56	45.5	67	32	36	606120.4
			606121.1	606121	25	36x2	62	50	74	41	46	606121.4
			606122.1	606122	30	42x2	69	55.5	82	46	50	606122.4
			606123.1	606123	38	52x2	75.5	59.5	90.5	55	60	606123.4

备注: 如果您希望订购不锈钢接头, 请将前两位数字由60...改为61...


单向阀

类型: 5001...1 接头体




示例: EHD10LOMDCF

类型: 5001... B3卡套



示例: RHD10LCF

类型: 5001...4 B4卡套



示例: RHD10ZLCF

系列 DIN	50.... [bar]	51.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	L1	L2	L3	CH1	CH2	Ø pass.	B4卡套订货号
L	250	250	500104.1	500104	6	68	54	83	19	14	4	500104.4
			500105.1	500105	8	68	54	83	19	17	4	500105.4
			500106.1	500106	10	70	56	85	19	19	4	500106.4
			500107.1	500107	12	76	62	91	32	22	8	500107.4
			500108.1	500108	15	81	67	97	41	27	11	500108.4
	160	160	500109.1	500109	18	81	66	98	41	32	11	500109.4
			500110.1	500110	22	94	79	111	50	36	18	500110.4
			500111.1	500111	28	94	79	112	50	41	18	500111.4
	100	100	500112.1	500112	35	116	95	138	70	50	29	500112.4
			500113.1	500113	42	116	94	139	70	60	29	500113.4
S	400	400	500114.1	500114	6	72	58	87	19	17	4	500114.4
			500115.1	500115	8	72	58	87	19	19	4	500115.4
			500116.1	500116	10	78	63	95	32	22	7	500116.4
			500117.1	500117	12	78	63	95	32	24	8	500117.4
			500118.1	500118	14	85	69	104	41	27	10	500118.4
			500119.1	500119	16	85	68	104	41	30	11	500119.4
			500120.1	500120	20	98	77	120	50	36	16	500120.4
			500121.1	500121	25	102	78	126	50	46	18	500121.4
	250	250	500122.1	500122	30	124	97	150	70	50	25	500122.4
			500123.1	500123	38	128	96	157	70	60	29	500123.4


备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字50...改为了51...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字50...改为54...


单向阀 带ED型密封

英制螺纹 - 公制螺纹


类型: 5002...1 接头体
类型: 5003...1 接头体



类型: 5002... B3卡套
类型: 5003... B3卡套



类型: 5002...4 B4卡套
类型: 5003...4 B4卡套



系列 DIN	50.... [bar]	51.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Øpass.	B4卡套订货号
L	250	250	500204.1	500204	6	1/8	60	53	8	67,5	19	14	4	500204.4
			500205.1	500205	8	1/4	60	53	12	67,5	19	17	4	500205.4
			500206.1	500206	10	1/4	61	54	12	68,5	19	19	4	500206.4
			500207.1	500207	12	3/8	67,5	60,5	12	75	32	22	8	500207.4
			500208.1	500208	15	1/2	72	65	14	80	41	27	11	500208.4
	160	160	500209.1	500209	18	1/2	72	64,5	14	80,5	41	32	11	500209.4
			500210.1	500210	22	3/4	83	75,5	16	91,5	50	36	16	500210.4
	100	100	500211.1	500211	28	1	83	75,5	18	92	50	41	18	500211.4
			500212.1	500212	35	1 1/4	103	92,5	20	114	70	50	25	500212.4
			500213.1	500213	42	1 1/2	103	92	22	114,5	70	60	29	500213.4
S	400	400	500214.1	500214	6	1/4	62	55	12	69,5	19	17	4	500214.4
			500215.1	500215	8	1/4	62	55	12	69,5	19	19	4	500215.4
			500216.1	500216	10	3/8	68,5	61	12	77	32	22	7	500216.4
			500217.1	500217	12	3/8	68,5	61	12	77	32	24	8	500217.4
			500218.1	500218	14	1/2	74	66	14	83,5	41	27	10	500218.4
			500219.1	500219	16	1/2	74	65,5	14	83,5	41	30	11	500219.4
			500220.1	500220	20	3/4	85	74,5	16	96	50	36	16	500220.4
	250	250	500221.1	500221	25	1	87	75	18	99	50	46	18	500221.4
			500222.1	500222	30	1 1/4	107	93,5	20	120	70	50	25	500222.4
			500223.1	500223	38	1 1/2	109	93	22	123,5	70	60	29	500223.4

系列 DIN	50.... [bar]	51.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	M	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Øpass.	B4卡套订货号
L	250	250	500304.1	500304	6	10x1	60	53	8	67,5	19	14	4	500304.4
			500305.1	500305	8	12x1,5	60	53	12	67,5	19	17	4	500305.4
			500306.1	500306	10	14x1,5	61	54	12	68,5	19	19	4	500306.4
			500307.1	500307	12	16x1,5	67	60	12	74,5	32	22	8	500307.4
			500308.1	500308	15	18x1,5	72	65	12	80	41	27	11	500308.4
	160	160	500309.1	500309	18	22x1,5	72	64,5	14	80,5	41	32	11	500309.4
			500310.1	500310	22	26x1,5	83	75,5	16	91,5	50	36	18	500310.4
	100	100	500311.1	500311	28	33x2	83	75,5	18	92	50	41	18	500311.4
			500312.1	500312	35	42x2	103	92,5	20	114	70	50	25	500312.4
			500313.1	500313	42	48x2	103	92	22	114,5	70	60	29	500313.4
S	400	400	500314.1	500314	6	12x1,5	62	55	12	69,5	19	17	4	500314.4
			500315.1	500315	8	14x1,5	62	55	12	69,5	19	19	4	500315.4
			500316.1	500316	10	16x1,5	68,5	61	12	77	32	22	7	500316.4
			500317.1	500317	12	18x1,5	68,5	61	12	77	32	24	8	500317.4
			500318.1	500318	14	20x1,5	74	66	14	83,5	41	27	10	500318.4
			500319.1	500319	16	22x1,5	74	65,5	14	83,5	41	30	11	500319.4
			500320.1	500320	20	27x2	85	74,5	16	96	50	36	16	500320.4
	250	250	500321.1	500321	25	33x2	87	75	18	99	50	46	18	500321.4
			500322.1	500322	30	42x2	107	93,5	20	120	70	50	25	500322.4
			500323.1	500323	38	48x2	109	93	22	123,5	70	60	29	500323.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字 50... 改为了 51...
如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字 50... 改为 54...

单向阀 - ED 型密封

英制螺纹 - 公制螺纹

类型: 5004...1 接头体


类型: 5005...1 接头体

类型: 5004... B3卡套


类型: 5005... B3卡套

类型: 5004...4 B4卡套


类型: 5005...4 B4卡套



示例: RHV10LMEDOMDCF



示例: RHV10LMEDCF



示例: RHV10ZLMEDCF

系列 DIN	50.... [bar]	51.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Øpass.	B4卡套订货号
L	250	250	500404.1	500404	6	1/8	60	53	8	67,5	19	14	4	500404.4
			500405.1	500405	8	1/4	60	53	12	67,5	19	17	4	500405.4
			500406.1	500406	10	1/4	61	54	12	68,5	19	19	4	500406.4
			500407.1	500407	12	3/8	67,5	60,5	12	75	32	22	8	500407.4
			500408.1	500408	15	1/2	72	65	14	80	41	27	11	500408.4
	160	160	500409.1	500409	18	1/2	72	64,5	14	80,5	41	32	11	500409.4
			500410.1	500410	22	3/4	83	75,5	16	91,5	50	36	16	500410.4
			500411.1	500411	28	1	83	75,5	18	92	50	41	18	500411.4
	100	100	500412.1	500412	35	1 1/4	103	92,5	20	114	70	50	25	500412.4
			500413.1	500413	42	1 1/2	103	92	22	114,5	70	60	29	500413.4
S	400	400	500414.1	500414	6	1/4	62	55	12	69,5	19	17	4	500414.4
			500415.1	500415	8	1/4	62	55	12	69,5	19	19	4	500415.4
			500416.1	500416	10	3/8	68,5	61	12	77	32	22	7	500416.4
			500417.1	500417	12	3/8	68,5	61	12	77	32	24	8	500417.4
			500418.1	500418	14	1/2	74	66	14	83,5	41	27	10	500418.4
			500419.1	500419	16	1/2	74	65,5	14	83,5	41	30	11	500419.4
			500420.1	500420	20	3/4	85	74,5	16	96	50	36	16	500420.4
			500421.1	500421	25	1	87	75	18	99	50	46	18	500421.4
	250	250	500422.1	500422	30	1 1/4	107	93,5	20	120	70	50	25	500422.4
			500423.1	500423	38	1 1/2	109	93	22	123,5	70	60	29	500423.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字 50... 改为了 51...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字 50... 改为 54...

系列 DIN	50.... [bar]	51.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	M	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Øpass.	B4卡套订货号
L	250	250	500504.1	500504	6	10x1	60	53	8	67,5	19	14	4	500504.4
			500505.1	500505	8	12x1,5	60	53	12	67,5	19	17	4	500505.4
			500506.1	500506	10	14x1,5	61	54	12	68,5	19	19	4	500506.4
			500507.1	500507	12	16x1,5	67	60,5	12	74,5	32	22	8	500507.4
			500508.1	500508	15	18x1,5	72	65	12	80	41	27	11	500508.4
	160	160	500509.1	500509	18	22x1,5	72	64,5	14	80,5	41	32	11	500509.4
			500510.1	500510	22	26x1,5	83	75,5	16	91,5	50	36	18	500510.4
			500511.1	500511	28	33x2	83	75,5	18	92	50	41	18	500511.4
	100	100	500512.1	500512	35	42x2	103	92,5	20	114	70	50	25	500512.4
			500513.1	500513	42	48x2	103	92	22	114,5	70	60	29	500513.4
S	400	400	500514.1	500514	6	12x1,5	62	55	12	69,5	19	17	4	500514.4
			500515.1	500515	8	14x1,5	62	55	12	69,5	19	19	4	500515.4
			500516.1	500516	10	16x1,5	68,5	61	12	77	32	22	7	500516.4
			500517.1	500517	12	18x1,5	68,5	61	12	77	32	24	8	500517.4
			500518.1	500518	14	20x1,5	74	66	14	83,5	41	27	10	500518.4
			500519.1	500519	16	22x1,5	74	65,5	14	83,5	41	30	11	500519.4
			500520.1	500520	20	27x2	85	74,5	16	96	50	36	16	500520.4
			500521.1	500521	25	33x2	87	75	18	99	50	46	18	500521.4
	250	250	500522.1	500522	30	42x2	107	93,5	20	120	70	50	25	500522.4
			500523.1	500523	38	48x2	109	93	22	123,5	70	60	29	500523.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字 50... 改为了 51...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字 50... 改为 54...

单向阀

英制锥螺纹 - 美制锥螺纹

类型: 5006...1 接头体




类型: 5007...1 接头体

类型: 5006.. B3卡套

类型: 5007.. B3卡套

类型: 5006...4 B4卡套

类型: 5007...4 B4卡套



系列 DIN	50.... [bar]	51.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Øpass.	B4卡套订货号
L	250	250	500604.1	500604	6	1/8	58	51	10	65,5	19	14	4	
			500605.1	500605	8	1/4	58	51	15	65,5	19	17	4	500605.4
			500606.1	500606	10	1/4	59	52	15	66,5	19	19	4	500606.4
			500607.1	500607	12	3/8	65	58	15	72,5	32	22	8	500607.4
			500608.1	500608	15	1/2	69	62	19	77	41	27	11	500608.4
			500609.1	500609	18	1/2	69	61,5	19	77,5	41	32	11	500609.4
	160	160	500610.1	500610	22	3/4	80	72,5	19	88,5	50	36	16	500610.4
			500611.1	500611	28	1	80	72,5	24	89	50	41	18	500611.4
			500612.1	500612	35	1 1/4	100	89,5	25	111	70	50	25	500612.4
	100	100	500613.1	500613	42	1 1/2	100	89	25	111,5	70	60	29	500613.4
			500614.1	500614	6	1/4	60	53	15	67,5	19	17	4	500614.4
			500615.1	500615	8	1/4	60	53	15	67,5	19	19	4	500615.4
S	400	400	500616.1	500616	10	3/8	66	58,5	15	74,5	32	22	7	500616.4
			500617.1	500617	12	3/8	66	58,5	15	74,5	32	24	8	500617.4
			500618.1	500618	14	1/2	71	63	19	80,5	41	27	10	500618.4
			500619.1	500619	16	1/2	71	62,5	19	80,5	41	30	11	500619.4
			500620.1	500620	20	3/4	82	71,5	19	93	50	36	16	500620.4
			500621.1	500621	25	1	84	72	24	96	50	46	18	500621.4
	250	250	500622.1	500622	30	1 1/4	104	90,5	25	117	70	50	25	500622.4
			500623.1	500623	38	1 1/2	106	90	25	120,5	70	60	29	500623.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字 50... 改为了 51...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字 50... 改为 54...

根据需求下订单的型号

系列 DIN	50.... [bar]	51.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	P	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Øpass.	B4卡套订货号
L	250	250	500704.1	500704	6	1/8	58	51	10	65,5	19	14	4	500704.4
			500705.1	500705	8	1/4	58	51	15	65,5	19	17	4	500705.4
			500706.1	500706	10	1/4	59	52	15	66,5	19	19	4	500706.4
			500707.1	500707	12	3/8	65	58	15	72,5	32	22	8	500707.4
			500708.1	500708	15	1/2	69	62	19	77	41	27	11	500708.4
			500709.1	500709	18	1/2	69	61,5	19	77,5	41	32	11	500709.4
	160	160	500710.1	500710	22	3/4	80	72,5	19	88,5	50	36	16	500710.4
			500711.1	500711	28	1	80	72,5	24	89	50	41	18	500711.4
			500712.1	500712	35	1 1/4	100	89,5	25	111	70	50	25	500712.4
	100	100	500713.1	500713	42	1 1/2	100	89	25	111,5	70	60	29	500713.4
			500714.1	500714	6	1/4	60	53	15	67,5	19	17	4	500714.4
			500715.1	500715	8	1/4	60	53	15	67,5	19	19	4	500715.4
S	400	400	500716.1	500716	10	3/8	66	58,5	15	74,5	32	22	7	500716.4
			500717.1	500717	12	3/8	66	58,5	15	74,5	32	24	8	500717.4
			500718.1	500718	14	1/2	71	63	19	80,5	41	27	10	500718.4
			500719.1	500719	16	1/2	71	62,5	19	80,5	41	30	11	500719.4
			500720.1	500720	20	3/4	82	71,5	19	93	50	36	16	500720.4
			500721.1	500721	25	1	84	72	24	96	50	46	18	500721.4
	250	250	500722.1	500722	30	1 1/4	104	90,5	25	117	70	50	25	500722.4
			500723.1	500723	38	1 1/2	106	90	25	120,5	70	60	29	500723.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字 50... 改为了 51...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字 50... 改为 54...

根据需求下订单的型号

单向阀

英制锥螺纹 - 美制锥螺纹

类型: 5008...1 接头体


类型: 5009...1 接头体

类型: 5008... B3卡套

类型: 5009... B3卡套


类型: 5008...4 B4卡套

类型: 5009...4 B4卡套




示例: RHZ10LRCFX

RHZ10L1/4NPTCFX



示例: RHZ10LRCF

RHZ10L1/4NPTCF



示例: RHZ10ZLRCF

RHZ10ZL1/4NPTCF

系列 DIN	50.... [bar]	51.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Øpass.	B4卡套订货号
L	250	250	500804.1	500804	6	1/8	58	51	10	65,5	19	14	4	500805.4
			500805.1	500805	8	1/4	58	51	15	65,5	19	17	4	500805.4
			500806.1	500806	10	1/4	59	52	15	66,5	19	19	4	500806.4
			500807.1	500807	12	3/8	65	58	15	72,5	32	22	8	500807.4
			500808.1	500808	15	1/2	69	62	19	77	41	27	11	500808.4
			500809.1	500809	18	1/2	69	61,5	19	77,5	41	32	11	500809.4
	160	160	500810.1	500810	22	3/4	80	72,5	19	88,5	50	36	16	500810.4
			500811.1	500811	28	1	80	72,5	24	89	50	41	18	500811.4
			500812.1	500812	35	1 1/4	100	89,5	25	111	70	50	25	500812.4
			500813.1	500813	42	1 1/2	100	89	25	111,5	70	60	29	500813.4
	400	400	500814.1	500814	6	1/4	60	53	15	67,5	19	17	4	500814.4
			500815.1	500815	8	1/4	60	53	15	67,5	19	19	4	500815.4
			500816.1	500816	10	3/8	66	58,5	15	74,5	32	22	7	500816.4
			500817.1	500817	12	3/8	66	58,5	15	74,5	32	24	8	500817.4
			500818.1	500818	14	1/2	71	63	19	80,5	41	27	10	500818.4
			500819.1	500819	16	1/2	71	62,5	19	80,5	41	30	11	500819.4
			500820.1	500820	20	3/4	82	71,5	19	93	50	36	16	500820.4
	250	250	500821.1	500821	25	1	84	72	24	96	50	46	18	500821.4
			500822.1	500822	30	1 1/4	104	90,5	25	117	70	50	25	500822.4
			500823.1	500823	38	1 1/2	106	90	25	120,5	70	60	29	500823.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字 50... 改为了 51...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字 50... 改为 54...

根据需求下订单的型号

系列 DIN	50.... [bar]	51.... [bar]	接头体订货号	B3卡套订货号	Ø Tube	P	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Øpass.	B4卡套订货号
L	250	250	500904.1	500904	6	1/8	58	51	10	65,5	19	14	4	500904.4
			500905.1	500905	8	1/4	58	51	15	65,5	19	17	4	500905.4
			500906.1	500906	10	1/4	59	52	15	66,5	19	19	4	500906.4
			500907.1	500907	12	3/8	65	58	15	72,5	32	22	8	500907.4
			500908.1	500908	15	1/2	69	62	19	77	41	27	11	500908.4
	160	160	500909.1	500909	18	1/2	69	61,5	19	77,5	41	32	11	500909.4
			500910.1	500910	22	3/4	80	72,5	19	88,5	50	36	16	500910.4
			500911.1	500911	28	1	80	72,5	24	89	50	41	18	500911.4
			500912.1	500912	35	1 1/4	100	89,5	25	111	70	50	25	500912.4
			500913.1	500913	42	1 1/2	100	89	25	111,5	70	60	29	500913.4
	400	400	500914.1	500914	6	1/4	60	53	15	67,5	19	17	4	500914.4
			500915.1	500915	8	1/4	60	53	15	67,5	19	19	4	500915.4
			500916.1	500916	10	3/8	66	58,5	15	74,5	32	22	7	500916.4
			500917.1	500917	12	3/8	66	58,5	15	74,5	32	24	8	500917.4
			500918.1	500918	14	1/2	71	63	19	80,5	41	27	10	500918.4
			500919.1	500919	16	1/2	71	62,5	19	80,5	41	30	11	500919.4
			500920.1	500920	20	3/4	82	71,5	19	93	50	36	16	500920.4
	250	250	500921.1	500921	25	1	84	72	24	96	50	46	18	500921.4
			500922.1	500922	30	1 1/4	104	90,5	25	117	70	50	25	500922.4
			500923.1	500923	38	1 1/2	106	90	25	120,5	70	60	29	500923.4

备注: 如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请将前两位数字 50... 改为了 51...

如果您希望订购 AISI 316 不锈钢接头体配 AISI 304 不锈钢螺母, 请将前两位数字 50... 改为 54...

根据需求下订单的型号

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, typical of notebook or primary writing paper. There are no margins, text, or other markings present.

都灵沃尔皮亚诺 1-2 号工厂
卡斯特公司仓库和销售办公室





























































SAE-J514














JIC

JIC 扩口式管接头





SAE J514 - ISO 8434-2 标准接头产品一览

通用指南 使用标准	质量保证 安全系数	允许温度 螺纹密封	表面处理 最终处理方式	钢管 相关表格	油口螺纹 Gas - Metric UNF - NPT	遵循的法规 安装指导
Page 105	Page 22	Page 23	Page 24	Page 25-26	Page 27-32	Page 33;39; 106-107
Type: 2001.. TX 	Type: 2002..BMTX 	Type: 2003...3 F42EDMX Type: 2004...3 F82EDMX 	Type: 2005...3 UNF/UN-2A F50MX 	Type: 2006...3 BSPP G4MX 	Type: 2007...3 NPTF GMTX 	Type: 2008...3 F3MX Type: 2009...3 FMTX 
Page 108	Page 108	Page 109	Page 110	Page 111	Page 111	Page 112
Type: 2010...3 C3MX Type: 2011...3 CMTX 	Type: 2012...3 V3MX Type: 2013...3 VMTX 	Type: 2014...3 R3MX Type: 2015...3 RMTX 	Type: 2016...3 S3MX Type: 2017...3 SMTX 	Type: 2018...3 BSPP 	Type: 2019...3 NPTF VGMTX 	Type: 2020.. WMTX 
Page 113	Page 114	Page 115	Page 116	Page 117	Page 117	Page 118
Type: 2021.. WEMTX 	Type: 2022..WNTX 	Type: 2023.. WJTX 	Type: 2024.. HMTX 	Type: 2025.. EMTX 	Type: 2026..JMTX 	Type: 2027.. KTX 
Page 118	Page 119	Page 119	Page 120	Page 120	Page 121	Page 121
Type: 2028...3 BSPP 	Type: 2029...3 NPTF DMTX 	Type: 2032...3 BSPP 	Type: 2033...3 NPTF OTX 	Type: 2034.. TRMTX 	Type: 2035...3 F642EDMX Type: 2036...3 F682EDMX 	Type: 2037...3 UNF/UN-2A F650MX 
Page 122	Page 122	Page 123	Page 123	Page 124	Page 125	Page 126
Type: 2038...3 F63MX Type: 2039...3 F6MX 	Type: 2040..C6MX 	Type: 2041.. V6MX 	Type: 2042.. R6MX 	Type: 2043.. S6MX 	Type: 2044...3 C40MX Type: 2045...3 C80MX 	Type: 2046...3 UNF/UN-2A C50MX 
Page 127	Page 128	Page 128	Page 129	Page 129	Page 130	Page 131
Type: 2047...3 V40MX Type: 2048...3 V80MX 	Type: 2049...3 UNF/UN-2A V50MX 	Type: 2050...3 R40MX Type: 2051...3 R80MX 	Type: 2052...3 UNF/UN-2A R50MX 	Type: 2053...3 S40MX Type: 2054...3 S80MX 	Type: 2055...3 UNF/UN-2A S50MX 	Type: 2056...3 BSPP 
Page 132	Page 133	Page 134	Page 135	Page 136	Page 137	Page 138
Type: 2057...3 UNF/UN-2A TTP4MX 	Type: 2058...3 F40MX Type: 2059...3 F80MX 	Type: 2060...3 F640MX Type: 2061...3 F680MX 	Type: 2062...3 BSPP Type: 2063...3 Metric paral. 	Type: 2064...3 UNF/UN-2A FF50MX 	Type: 2065...3 BSPP Type: 2066...3 Metric paral. 	Type: 2067...3 UNF/UN-2A CC50MX 
Page 138	Page 139	Page 140	Page 141	Page 142	Page 143-144	Page 145
Type: 2068...3 NPTF CCCTX 	Type: 2069.. 	Type: 2070.. 	Type: 2071.. 	Type: 2072..WJTX 	Type: 2073..FNMTX 	Type: 2074...3 PNMTX 
Page 145	Page 146	Page 146	Page 147	Page 147	Page 148	Page 148

SAE J514 - ISO 8434-2 标准接头产品一览

Type: 2075.. UNF/UN-2A 	Type: 2076.. WLNLM 	Type: 5014.. 	Type: 5015.. BSPP Type: 5016.. Metric paral. 	Type: 5017.. BSPP Type: 5018.. Metric paral. 	Type: 5019.. UNF/UN-2A 	Type: 5020.. UNF/UN-2A 
Page 148	Page 148	Page 149	Page 149	Page 150	Page 150	Page 150
Type: 100000 	Type: 200000 	Type: 2000.. 	Type: 2000.. 	流体兼容性表格		
Page 101	Page 101	Page 101	Page 101	Page 325-356	Page	Page

SAE J514 - ISO 8434-2 标准扩口设备


钢管扩口机器		37° 扩口模块	公制钢管扩口模具		英制钢管扩口模具	
						
系列	订货号	订货号	Ø Tube	订货号	Ø Tube	订货号
UNIVERSAL	100000	200000	6	200001	1/4	200021
			8	200002	5/16	200022
			10	200003	3/8	200023
			12	200004	1/2	200024
			16	200005	5/8	200025
			20	200006	3/4	200026
			25	200007	1	200027
			32	200008	1.1/4	200028
			38	200009	1.1/2	200029
			14	200010		
			15	200011		
			18	200012		
			30	200013		

订购示例（碳钢和不锈钢）

SAE

如果你需要一个连接Φ20mm钢管油口螺纹尺寸为3/4”英制平管螺纹带丁腈橡胶弹性密封的碳钢端直通接头，订货号为 200306。


如果你需要氟橡胶（VITON®）密封，在订购号最后加上“V”。



SAE


如果你需要一个连接Φ20mm 钢管油口螺纹尺寸为3/4”英制平管螺纹带氟橡胶（VITON®）的不锈钢端直通接头，订购号为 210306.3。

如果你需要丁腈橡胶密封，在订购号最后加上“N”。




SAE

如果你希望使用英制碳钢钢管，在压力衬套代码后加上“W”来订购，如：200106.W。



SAE

如果你希望使用英制不锈钢钢管，在压力衬套代码后加上“W”来订购，如：210106.W。



交货状态


- 卡斯特产品是以样本中的描述为发货状态；
- 卡斯特公司有权在未通知的情况下对样本产品做出修正；
- 如需要订购特殊规格的产品，请联系当地的办事处。

VITON® 是杜邦公司弹性体注册商标。

工作原理

根据ISO 8434-2/SAE J514 标准生产的卡斯特接头是传统上用于高压流体系统的机械产品。密封是通过两个锥形表面的接触而获得的。一个锥面是接头体带有的，另一个是锥面是使用特殊工具对冷拔无缝钢管进行扩口获得的。

通过拧紧螺母内部的压力衬套来保证接头体和 37° 扩口钢管的连接，这样能够让钢管得到快速安装，避免焊接和锥螺纹密封，因此保证了复杂液压系统的最简化，重复安装并不会改变连接的性能。



技术特性

无论何种无腐蚀性流体的使用，卡斯特 37° 扩口式接头都能够保持完美的密封，同时符合接头的公称压力和工作温度。生产者严格地按照法令来进行生产。

这种接头使用一种简单的系列被描述为“通用的”来生产是由于无论是公制钢管还是英制钢管，接头体和锁紧螺母都是一样的。在不同的工作压力下，没有不同的尺寸，即使在高峰值的震动状态，正常的震动并不会改变接头的功能。因此接头能够保证最好的特性，安全和可靠性，由于这一特殊原因，这种接头可以使用在严酷的工作环境下以及需要高度安全的系统中。


通过把螺母拧紧到接头体上的机械力，37° 扩口钢管与 37° 锥面接头体连接能够提供非常有效、重复、安全并容易实现的金属密封。

位于锁紧螺母中的压力衬套能够自动对准钢管和接头体的中轴，在工作中支撑钢管，减轻震动以及避免在拧紧过程中损坏钢管。

安装前



安装后



受力区域

受力表面

|||||

密封点

1

产品成熟性

经过多年的应用，这一产品对于流体系统零件有着增长的重要的市场需求，并在三个因素上提供保证：安全固定、实用的安装、无泄漏的拧紧。

安全的工作环境(leg.法规 81/2008)，产品的可靠性（总法规 224-EEC 85/374)和完全的环保系统，这些基本的元素，使卡斯特公司生产的 37° 扩口式接头成为可靠而稳固的产品。

通用指南

在对钢管进行扩口前，请检查所有使用的工具都是符合标准的，扩口30-50次后认真地检查工具。

在把扩口后的钢管安装到设备之前，必须保证钢管和接头成一直线，接头不能用来纠正不成直线的连接，或用来作为钢管的支撑，过长的钢管或在高压下工作的钢管必须使用支撑来避免过度的震动，不成一直线的连接会导致损坏系统的运行。

对于拧紧的零件进行合适的润滑对系统运行是有好处的。我们建议对于碳钢接头的安装使用矿物油润滑和进行力矩控制，对于不锈钢接头的安装使用防止咬合混合液（镍基）及相类似的液体。

样本中的接头和阀只适用于动态流体的连接。指示的压力只适合于钢管。

不允许碳钢和不锈钢产品混用

使用标准

碳钢接头

必须使用高质量的钢管确保相应技术性能的碳钢接头正确的配合使用。如果使用没有上述特性的钢管，可能会严重地损害接头的性能。卡斯特公司只推荐使用以下钢管：校准和抛光过的冷拔无氧退火的无缝钢管，符合EN10305-4标准的 E235 材料 (符合 DIN 1630/DIN2391标准的 ST 37.4 材料)，钢管外径允许的最大硬度为 75HRB。

钢管的扩口必须使用型号为 200000 的扩口机器，不允许用简单的冲压方式，因为这样会很难使 37°扩口能够正确的对中。扩口的准确对中以及和衬套保持垂直是十分重要的。

为了让钢管的扩口能够尽可能的贴合拧紧连接处（接头体），必须考虑使用 37°通用接头的结构性连接。这个结构性连接。这个结构需要钢管留出一段直的管长。这段管长在扩口时固定钢管必须会用到。请参考看表格中的“C”尺寸。


不锈钢接头

必须使用高质量的钢管确保相应技术性能的不锈钢接头正确的配合使用，如果使用没有上述特性的钢管，可能会严重损害接头的性能。卡斯特公司只推荐使用一下钢管：校准和抛光过的冷拔无缝钢管，符合 UNI EN 10216-5 标准或者 ASTM A269 标准的1.4571材料。钢管外径允许的最大硬度为 85HRB。

钢管的扩口必须使用型号为 200000的扩口机器，不允许用简单的冲压方式，因为这样会很难使 37° 扩口能够正确的对中。扩口的准确对中以及和衬套保持垂直是十分重要的。

为了让钢管的扩口能够尽可能的贴合拧紧连接处（接头体），必须考虑使用 37° 通用接头的结构性连接。这个结构性连接。这个结构需要钢管留出一段直的管长。这段管长在扩口时固定钢管必须会用到。请参考看表格中的“C”尺寸。

37° 扩口钢管的技术参数



公制钢管 Ø	英制钢管 Ø	扩口尺寸 Ø		B	扩口模具尺寸 C
		A min	A max		
6x1	1/4x0.89	8.6	9.1	2.5	32
6x1.5	1/4x1.65	8.9	9.1	2.7	
8x1	5/16x0.89	10.2	10.9	2.3	35
8x1.5	5/16x1.65	10.2	10.9	2.5	
10x1	3/8x0.89	11.7	12.4	2	40
10x1.5	3/8x1.65	11.7	12.4	2.2	
12x1	1/2x0.89	16	16.8	3.7	45
12x1.5	1/2x1.65	16	16.8	3.9	
12x2	1/2x2.1	16	16.8	4.1	
14x1.5	-	19.3	20.1	4.8	
14x2	-	19.3	20.1	5.1	45
15x1.5	-	19.3	20.1	4.1	
15x2	-	19.3	20.1	4.3	
16x1.5	5/8x1.65	19.3	20.1	3.4	45
16x2	5/8x2.1	19.3	20.1	3.6	
16x2.5	5/8x2.41	19.3	20.1	3.8	
18x2	-	23.4	24.1	5.1	50
18x2.5	-	23.4	24.1	5.3	
20x2	3/4x2.1	23.4	24.1	3.6	
20x2.5	3/4x2.41	23.4	24.1	3.8	50
20x3	3/4x3.05	23.4	24.1	4.1	
25x2	1x2.1	29.7	30.5	4.6	60
25x3	1x3.05	29.7	30.5	5.1	
30x2	-	37.6	38.4	6.7	60
30x3	-	37.6	38.4	7.2	
32x2	1 1/4x2.1	37.6	38.4	5.3	60
32x3	1 1/4x3.05	37.6	38.4	5.7	
38x3	1 1/2x3.05	43.2	43.9	5.4	70
38x4	1 1/2x4.05	*	*	5.8	

如需进一步获得扩口尺寸，请直接联系卡斯特公司

钢管和锥面的拧紧力矩(包括碳钢钢管和不锈钢钢管)

系列	公制钢管 Ø	英制钢管 Ø	螺纹 UNF/UN-2A	钢管力矩 ^{+10%} ₀ (Nm)	旋转锥面力矩 ^{+10%} ₀ (Nm)
UNIVERSAL	6	1/4	7/16-20 UNF-2A	10	20
	8	5/16	1/2-20 UNF-2A	20	25
	10	3/8	9/16-18 UNF-2A	25	35
	12	1/2	3/4-16 UNF-2A	45	60
	14-15-16	5/8	7/8-14 UNF-2A	75	85
	18-20	3/4	1 1/16-12 UN-2A	115	140
	25	1	1 5/16-12 UN-2A	160	230
	30-32	1 1/4	1 5/8-12 UN-2A	240	380
	38	1 1/2	1 7/8-12 UN-2A	400	460

说明


拧紧列表中的数值来自于在库内奥卡萨格拉索实验室中实际测试到的结果，只是一个推荐值。这些数值可能会由于零件的材料和公差的变化。因为必须注意有意识的控制安装。

所有以牛·米为单位的 SAE J514 标准的管端拧紧力矩数值代表了所有的钢管的计算最大厚度需要正确拧紧的拧紧力矩。

所有以牛·米为单位的 SAE J514 标准的旋转锥面拧紧力矩数值代表了所有的钢管的计算最大厚度需要正确拧紧的拧紧力矩。

SAE J514 标准扩口式接头安装指导


1. 在开始进行扩口和安装操作之前，请检查所有的工具，确保工具都处于良好的工作状态，更换不符合要求的工具。
2. 使用合适的钢锯切割钢管（不要使用滚轮型锯管器）。检查切割面保持90°垂直。去除内部和外部的毛刺。
3. 检查任何的泄漏点和其他可能损害接头体锥面密封的缺陷。不能使用不符合标准的钢管。
4. 彻底地清洁钢管扩口的部分，使用合适的润滑方式进行润滑。
5. 如下图安装螺母和压力衬套，注意螺母的螺纹端面向钢管的扩口段。同样的钢管扩口端必须面向压力衬套直径大的端口。
6. 为了达到需要的钢管长度，在进行钢管长度计算时必须增加钢管扩口技术数据中的B尺寸。这个长度在安装扩口后的钢管到接头体的锥面重叠。
7. 使用合适的机器进行扩口，仔细地按照技术列表进行操作，重叠面必须考虑到。
8. 正确检查钢管的扩口效果，不能让扩口处的钢管往内翻。
9. 清洁螺母、接头体和钢管，并进行润滑。
10. 把接头体的锥面和扩口的钢管锥面连接，用于拧紧，检查零件是否对中。使用扳手拧紧，直到两个锥面很好的连接。
11. 重复安装和拆卸并不会改变系统的功能，此连接能够持续很长时间，仍能保持密封。
12. 请参照106页中表格的拧紧力矩进行安装。



衬套

Type: 2001..

示例: TXS10



JIC 系列	碳钢工作压力 [bar]	不锈钢工作压力 [bar]	碳钢型号	公制钢管外径 Ø M	英制钢管外径 Ø W	D1	L1
UNIVERSAL	450	450	200101	6	-	9,7	10,4
			200102	8	5/16*	11,3	11,2
	350	350	200103	10	-	12,7	12,7
			200104	12	-	17,3	14,2
			200105	16	5/8*	20,2	16,8
			200106	20	-	24,6	17,3
	290	290	200107	25	-	31	19,8
	240	240	200108	32	-	38,9	23,1
			200109	38	1 1/2*	45,3	28,4
	350	350	200110	14	-	20,2	16,8
			200111	15	-	20,2	16,8
			200112	18	-	24,6	17,3
	240	240	200113	30	-	38,9	23,1
	450	450	200101.W	-	1/4	9,7	10,4
	350	350	200103.W	-	3/8	12,7	12,7
			200104.W	-	1/2	17,3	14,2
			200106.W	-	3/4	24,6	17,3
	290	290	200107.W	-	1	31	19,8
	240	240	200108.W	-	1 1/4	38,9	23,1


说明: 如果你希望订购不锈钢衬套, 请把前两位数字 20 改为 21

*使用公制钢管外径的代码订购。

螺母

Type: 2002..

示例: 6BMTXS



JIC 系列	碳钢工作压力 [bar]	不锈钢工作压力 [bar]	碳钢型号	公制钢管外径 Ø M	英制钢管外径 Ø W	JIC 37°	L1	CH1
UNIVERSAL	450	450	200201	6	1/4*	7/16-20	15,5	14
			200202	8	5/16*	1/2-20	17	17
	350	350	200203	10	3/8*	9/16-18	18,3	19
			200204	12	1/2*	3/4-16	21,3	22
			200205	14-15-16	5/8*	7/8-14	24,6	27
			200206	18-20	3/4*	1 1/16-12	25,9	32
	290	290	200207	25	1*	1 5/16-12	28,5	41
	240	240	200208	30-32	1 1/4*	1 5/8-12	31	50
			200209	38	1 1/2*	1 7/8-12	35,8	60

说明: 如果你希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请把前面两位数字由 20 改为 21

如果你希望订购 AISI 304 不锈钢螺母, 请把前面两位数字由 20 改为 24


*使用公制钢管外径的代码订购。

端直接头-ED型密封

英制平管螺纹-公制平管螺纹

Type: **2003...3** 示例: 6F42EDMXS

Type: **2004...3** 示例: 6M14F82EDMXS



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径Ø	英制钢管 外径Ø	G	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	200301.3	6	1/4	1/8	22,5	8	14	14	7/16-20
			200302.3	8	5/16	1/8	22,5	8	14	14	1/2-20
			200303.3	10	3/8	1/4	22,5	12	14,1	19	9/16-18
			200304.3	12	1/2	3/8	26,5	12	16,7	22	3/4-16
			200305.3	14-15-16	5/8	1/2	31	14	19,3	27	7/8-14
			200306.3	18-20	3/4	3/4	35	16	21,9	32	1 1/16-12
	290	290	200307.3	25	1	1	37,5	18	23,1	41	1 5/16-12
	240	240	200308.3	30-32	1 1/4	1 1/4	41	20	24,3	50	1 5/8-12
			200309.3	38	1 1/2	1 1/2	45	22	27,5	55	1 7/8-12
	350	350	200310.3	6	1/4	1/4	22,5	12	14	19	7/16-20
			200311.3	6	1/4	3/8	24	12	14	22	7/16-20
			200312.3	6	1/4	1/2	25,5	14	14	27	7/16-20
			200313.3	8	5/16	1/4	22,5	12	14	19	1/2-20
			200314.3	8	5/16	3/8	24	12	14	22	1/2-20
			200315.3	10	3/8	1/8	22,5	8	14,1	17	9/16-18
			200316.3	10	3/8	3/8	24	12	14,1	22	9/16-18
			200317.3	10	3/8	1/2	26	14	14,1	27	9/16-18
			200318.3	12	1/2	1/4	26	12	16,7	22	3/4-16
			200319.3	12	1/2	1/2	28,5	14	16,7	27	3/4-16
			200320.3	12	1/2	3/4	30	16	16,7	32	3/4-16
			200321.3	14-15-16	5/8	3/8	30,5	12	19,3	24	7/8-14
			200322.3	14-15-16	5/8	3/4	32,5	16	19,3	32	7/8-14
			200323.3	18-20	3/4	3/8	34,5	12	21,9	30	1 1/16-12
			200324.3	18-20	3/4	1/2	35	14	21,9	30	1 1/16-12
	290	290	200325.3	18-20	3/4	1	36,5	18	21,9	41	1 1/16-12
			200326.3	25	1	3/4	37,5	16	23,1	36	1 5/16-12
	240	240	200327.3	25	1	1 1/4	40	20	23,1	50	1 5/16-12
			200328.3	30-32	1 1/4	1	41	18	24,3	46	1 5/8-12
			200329.3	30-32	1 1/4	1 1/2	42	22	24,3	55	1 5/8-12
			200330.3	38	1 1/2	1 1/4	44	20	27,5	50	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径Ø	英制钢管 外径Ø	M	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	200401.3	6	1/4	10x1	21	8	14	14	7/16-20
			200402.3	8	5/16	12x1,5	21	12	14	17	1/2-20
			200403.3	10	3/8	14x1,5	21	12	14,1	19	9/16-18
			200404.3	12	1/2	16x1,5	24	12	16,7	22	3/4-16
			200405.3	14-15-16	5/8	22x1,5	29,5	14	19,3	27	7/8-14
			200406.3	18-20	3/4	27x2	32,5	16	21,9	32	1 1/16-12
	290	290	200407.3	25	1	33x2	34,5	18	23,1	41	1 5/16-12
	240	240	200408.3	30-32	1 1/4	42x2	38	20	24,3	50	1 5/8-12
			200409.3	38	1 1/2	48x2	41,5	22	27,5	55	1 7/8-12
	350	350	200410.3	6	1/4	12x1,5	21	12	14	17	7/16-20
			200411.3	8	5/16	10x1	21	8	14	14	1/2-20
			200412.3	8	5/16	14x1,5	21	12	14	19	1/2-20
			200413.3	10	3/8	16x1,5	21,5	12	14,1	22	9/16-18
			200414.3	12	1/2	14x1,5	24	12	16,7	19	3/4-16
			200415.3	12	1/2	18x1,5	25,5	12	16,7	24	3/4-16
			200416.3	14-15-16	5/8	18x1,5	28	12	19,3	24	7/8-14
			200417.3	14-15-16	5/8	20x1,5	29	14	19,3	27	7/8-14
			200418.3	18-20	3/4	22x1,5	32,5	14	21,9	30	1 1/16-12
	290	290	200419.3	25	1	27x2	34,5	16	23,1	36	1 5/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

端直通接头-O型圈密封

美制 UNF/UN-2A 螺纹

Type: **2005...3**

示例: 6F50MXS




JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	W	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	400	400	200501.3	6	1/4	7/16-20	21,9	9,1	14	14	7/16-20
			200502.3	8	5/16	1/2-20	21,9	9,1	14	17	1/2-20
	350	350	200503.3	10	3/8	9/16-18	23	10	14,1	17	9/16-18
			200504.3	12	1/2	3/4-16	26,4	11,1	16,7	22	3/4-16
			200505.3	14-15-16	5/8	7/8-14	30,3	12,7	19,3	27	7/8-14
			200506.3	18-20	3/4	1 1/16-12	34,9	15,1	21,9	32	1 1/16-12
	290	290	200507.3	25	1	1 5/16-12	36,4	15,1	23,1	41	1 5/16-12
	240	240	200508.3	30-32	1 1/4	1 5/8-12	39,9	15,1	24,3	50	1 5/8-12
			200509.3	38	1 1/2	1 7/8-12	44,9	15,1	27,5	55	1 7/8-12
	350	350	200510.3	6	1/4	1/2-20	21,9	9,1	14	17	7/16-20
			200511.3	6	1/4	9/16-18	23	10	14	17	7/16-20
			200512.3	6	1/4	3/4-16	23,9	11,1	14	22	7/16-20
			200513.3	8	5/16	9/16-18	23	10	14	17	1/2-20
			200514.3	10	3/8	7/16-20	22,9	9,1	14,1	17	9/16-18
			200515.3	10	3/8	1/2-20	23,9	9,1	14,1	17	9/16-18
			200516.3	10	3/8	3/4-16	23,9	11,1	14,1	22	9/16-18
			200517.3	10	3/8	7/8-14	25,3	12,7	14,1	27	9/16-18
			200518.3	12	1/2	9/16-18	26,5	10	16,7	22	3/4-16
			200519.3	12	1/2	7/8-14	27,8	12,7	16,7	27	3/4-16
			200520.3	12	1/2	1 1/16-12	29,9	15,1	16,7	32	3/4-16
			200521.3	14-15-16	5/8	3/4-16	30,4	11,1	19,3	24	7/8-14
			200522.3	14-15-16	5/8	1 1/16-12	32,4	15,1	19,3	32	7/8-14
			200523.3	18-20	3/4	3/4-16	33,9	11,1	21,9	30	1 1/16-12
			200524.3	18-20	3/4	7/8-14	33,8	12,7	21,9	30	1 1/16-12
	290	290	200525.3	18-20	3/4	1 5/16-12	35,4	15,1	21,9	41	1 1/16-12
			200526.3	25	1	7/8-14	36,3	12,7	23,1	36	1 5/16-12
			200527.3	25	1	1 1/16-12	36,4	15,1	23,1	36	1 5/16-12
	240	240	200528.3	25	1	1 5/8-12	38,9	15,1	23,1	50	1 5/16-12
			200529.3	30-32	1 1/4	1 5/8-12	38,9	15,1	24,3	46	1 5/8-12
			200530.3	38	1 1/2	1 5/8-12	42,9	15,1	27,5	50	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

内螺纹端直通接头

英制平管螺纹

Type: 2006...3
示例: 6G4MXS




JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	200601.3	6	1/4	1/8	20	10	14	14	7/16-20
			200602.3	8	5/16	1/8	20	10	14	14	1/2-20
			200603.3	10	3/8	1/4	21	14	14,1	19	9/16-18
			200604.3	12	1/2	3/8	25	14	16,7	22	3/4-16
			200605.3	14-15-16	5/8	1/2	28,5	17	19,3	30	7/8-14
	315	315	200606.3	18-20	3/4	3/4	32	19	21,9	36	1 1/16-12
	290	290	200607.3	25	1	1	32,5	21,5	23,1	41	1 5/16-12
	240	240	200608.3	30-32	1 1/4	1 1/4	37	23,5	24,3	50	1 5/8-12
			200609.3		1 1/2	1 1/2	40	25,5	27,5	60	1 7/8-12
			200610.3	6	1/4	1/4	21	14	14	19	7/16-20
	350	350	200611.3	8	5/16	1/4	21	14	14	19	1/2-20
			200612.3	10	3/8	3/8	22	14	14,1	22	9/16-18
			200613.3	10	3/8	1/2	23,5	17	14,1	30	9/16-18
			200614.3	12	1/2	1/4	25	14	16,7	22	3/4-16
			200615.3	12	1/2	1/2	26	17	16,7	30	3/4-16
			200616.3	18-20	3/4	1/2	31	17	21,9	30	1 1/16-12
	240	240	200617.3	30-32	1 1/4	1	34	21,5	24,3	46	1 5/8-12
			200618.3	38	1 1/2	1 1/4	40,5	23,5	27,5	50	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

内螺纹端直通接头

美制锥螺纹

Type: 2007...3
示例: 6GMTXS



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	P	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	200701.3	6	1/4	1/8	20,5	9,5	14	14	7/16-20
			200702.3	8	5/16	1/8	20,5	9,5	14	14	1/2-20
			200703.3	10	3/8	1/4	21,5	14	14,1	19	9/16-18
			200704.3	12	1/2	3/8	25	14,5	16,7	22	3/4-16
			200705.3	14-15-16	5/8	1/2	29	19	19,3	30	7/8-14
	315	315	200706.3	18-20	3/4	3/4	32,5	19,5	21,9	36	1 1/16-12
	290	290	200707.3	25	1	1	36	23,5	23,1	41	1 5/16-12
	240	240	200708.3	30-32	1 1/4	1 1/4	39,5	24	24,3	50	1 5/8-12
			200709.3	38	1 1/2	1 1/2	42,5	24	27,5	60	1 7/8-12
			200710.3	6	1/4	1/4	21,5	14	14	19	7/16-20
	350	350	200711.3	8	5/16	1/4	21,5	14	14	19	1/2-20
			200712.3	10	3/8	3/8	22,5	14,5	14,1	22	9/16-18
			200713.3	12	1/2	1/4	25,5	14	16,7	22	3/4-16
			200714.3	12	1/2	1/2	26,5	19	16,7	30	3/4-16
			200715.3	18-20	3/4	1/2	32	19	21,9	30	1 1/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

端直通接头

英制锥螺纹-美制锥螺纹

Type: **2008...3** 示例: 6F3MXS

Type: **2009...3** 示例: 6FMTXS



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	200801.3	6	1/4	1/8	21	10	14	14	7/16-20
			200802.3	8	5/16	1/8	21	10	14	14	1/2-20
			200803.3	10	3/8	1/4	22	14,5	14,1	17	9/16-18
			200804.3	12	1/2	3/8	24,5	14,5	16,7	22	3/4-16
			200805.3	14-15-16	5/8	1/2	29	19	19,3	24	7/8-14
			200806.3	18-20	3/4	3/4	33,5	19	21,9	30	1 1/16-12
	290	290	200807.3	25	1	1	34,5	24	23,1	36	1 5/16-12
	240	240	200808.3	30-32	1 1/4	1 1/4	37	25	24,3	46	1 5/8-12
			200809.3	38	1 1/2	1 1/2	42	26	27,5	50	1 7/8-12
	350	350	200810.3	6	1/4	1/4	21	14,5	14	14	7/16-20
			200811.3	8	5/16	1/4	21	14,5	14	14	1/2-20
			200812.3	10	3/8	1/8	22	10	14,1	17	9/16-18
			200813.3	10	3/8	3/8	22	14,5	14,1	17	9/16-18
			200814.3	10	3/8	1/2	22	19	14,1	22	9/16-18
			200815.3	12	1/2	1/4	24,5	14,5	16,7	22	3/4-16
			200816.3	12	1/2	1/2	24,5	19	16,7	22	3/4-16
			200817.3	12	1/2	3/4	27	19	16,7	27	3/4-16
			200818.3	14-15-16	5/8	3/8	29	14,5	19,3	24	7/8-14
			200819.3	14-15-16	5/8	3/4	29,5	19	19,3	27	7/8-14
			200820.3	18-20	3/4	1/2	33,5	19	21,9	30	1 1/16-12
	290	290	200821.3	18-20	3/4	1	33,5	24	21,9	36	1 1/16-12
			200822.3	25	1	3/4	34,5	19	23,1	36	1 5/16-12
	240	240	200823.3	30-32	1 1/4	1	37,5	24	24,3	46	1 5/8-12
			200824.3	38	1 1/2	1 1/4	42,5	25	27,5	50	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21


JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	P	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	200901.3	6	1/4	1/8	21	10	14	14	7/16-20
			200902.3	8	5/16	1/8	21	10	14	14	1/2-20
			200903.3	10	3/8	1/4	22	14,5	14,1	17	9/16-18
			200904.3	12	1/2	3/8	24,5	14,5	16,7	22	3/4-16
			200905.3	14-15-16	5/8	1/2	29	19	19,3	24	7/8-14
			200906.3	18-20	3/4	3/4	33,5	19	21,9	30	1 1/16-12
	290	290	200907.3	25	1	1	34,5	24	23,1	36	1 5/16-12
	240	240	200908.3	30-32	1 1/4	1 1/4	37	25	24,3	46	1 5/8-12
			200909.3	38	1 1/2	1 1/2	42	26	27,5	50	1 7/8-12
	350	350	200910.3	6	1/4	1/4	21	14,5	14	14	7/16-20
			200911.3	6	1/4	3/8	22	14,5	14	17	7/16-20
			200912.3	6	1/4	1/2	22	19	14	22	7/16-20
			200913.3	8	5/16	1/4	21	14,5	14	14	1/2-20
			200914.3	10	3/8	1/8	22	10	14,1	17	9/16-18
			200915.3	10	3/8	3/8	22	14,5	14,1	17	9/16-18
			200916.3	10	3/8	1/2	22	19	14,1	22	9/16-18
			200917.3	12	1/2	1/4	24,5	14,5	16,7	22	3/4-16
			200918.3	12	1/2	1/2	24,5	19	16,7	22	3/4-16
			200919.3	12	1/2	3/4	27	19	16,7	27	3/4-16
			200920.3	14-15-16	5/8	3/8	29	14,5	19,3	24	7/8-14
			200921.3	14-15-16	5/8	3/4	29,5	19	19,3	27	7/8-14
			200922.3	18-20	3/4	1/2	33,5	19	21,9	30	1 1/16-12
	290	290	200923.3	18-20	3/4	1	33,5	24	21,9	36	1 1/16-12
			200924.3	25	1	3/4	34,5	19	23,1	36	1 5/16-12
	240	240	200925.3	30-32	1 1/4	1	37	24	24,3	46	1 5/8-12
			200926.3	38	1 1/2	1 1/4	42,5	25	27,5	50	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

变通接头

英制锥螺纹-美制锥螺纹

Type: 2010...3 示例: 6C3MXS
Type: 2011...3 示例: 6CMTXS



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	201001.3	6	1/4	1/8	23	20	10	11	7/16-20
			201002.3	8	5/16	1/8	24	20	10	14	1/2-20
			201003.3	10	3/8	1/4	27,5	28	14,5	14	9/16-18
			201004.3	12	1/2	3/8	32	31	14,5	19	3/4-16
			201005.3	14-15-16	5/8	1/2	37	37,5	19	22	7/8-14
			201006.3	18-20	3/4	3/4	42	40	19	27	1 1/16-12
	290	290	201007.3	25	1	1	46	50	24	33	1 5/16-12
	240	240	201008.3	30-32	1 1/4	1 1/4	53	60	25	41	1 5/8-12
			201009.3	38	1 1/2	1 1/2	59	67	26	48	1 7/8-12
	350	350	201010.3	6	1/4	1/4	24	28	14,5	14	7/16-20
			201011.3	8	5/16	1/4	24	28	14,5	14	1/2-20
			201012.3	10	3/8	1/8	27,5	20	10	14	9/16-18
			201013.3	10	3/8	3/8	29,5	31	14,5	19	9/16-18
			201014.3	10	3/8	1/2	31,5	37,5	19	22	9/16-18
			201015.3	12	1/2	1/4	32	31	14,5	19	3/4-16
			201016.3	12	1/2	1/2	34	37,5	19	22	3/4-16
			201017.3	12	1/2	3/4	36	40	19	27	3/4-16
			201018.3	14-15-16	5/8	3/8	37	31	14,5	22	7/8-14
			201019.3	14-15-16	5/8	3/4	39	40	19	27	7/8-14
			201020.3	18-20	3/4	1/2	42	37,5	19	27	1 1/16-12
	290	290	201021.3	18-20	3/4	1	45	50	24	33	1 1/16-12
			201022.3	25	1	3/4	46	40	19	33	1 5/16-12
	240	240	201023.3	30-32	1 1/4	1	53	51	24	41	1 5/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	P	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	201101.3	6	1/4	1/8	23	20	10	11	7/16-20
			201102.3	8	5/16	1/8	24	20	10	14	1/2-20
			201103.3	10	3/8	1/4	27,5	28	14,5	14	9/16-18
			201104.3	12	1/2	3/8	32	31	14,5	19	3/4-16
			201105.3	14-15-16	5/8	1/2	37	37,5	19	22	7/8-14
			201106.3	18-20	3/4	3/4	42	40	19	27	1 1/16-12
	290	290	201107.3	25	1	1	46	50	24	33	1 5/16-12
	240	240	201108.3	30-32	1 1/4	1 1/4	53	60	25	41	1 5/8-12
			201109.3	38	1 1/2	1 1/2	59	67	26	48	1 7/8-12
	350	350	201110.3	6	1/4	1/4	24	28	14,5	14	7/16-20
			201111.3	6	1/4	3/8	29	31	14,5	19	7/16-20
			201112.3	6	1/4	1/2	31	37,5	19	22	7/16-20
			201113.3	8	5/16	1/4	24	28	14,5	14	1/2-20
			201114.3	10	3/8	1/8	27,5	20	10	14	9/16-18
			201115.3	10	3/8	3/8	29,5	31	14,5	19	9/16-18
			201116.3	10	3/8	1/2	31,5	37,5	19	22	9/16-18
			201117.3	12	1/2	1/4	32	31	14,5	19	3/4-16
			201118.3	12	1/2	1/2	34	37,5	19	22	3/4-16
			201119.3	12	1/2	3/4	36	40	19	27	3/4-16
			201120.3	14-15-16	5/8	3/8	37	31	14,5	22	7/8-14
			201121.3	14-15-16	5/8	3/4	39	40	19	27	7/8-14
			201122.3	18-20	3/4	1/2	42	37,5	19	27	1 1/16-12
	290	290	201123.3	18-20	3/4	1	45	50	24	33	1 1/16-12
			201124.3	25	1	3/4	46	40	19	33	1 5/16-12
	240	240	201125.3	25	1	1 1/4	52	60	25	41	1 5/16-12
			201126.3	30-32	1 1/4	1	53	51	24	41	1 5/8-12
			201127.3	30-32	1 1/4	1 1/2	55	67	26	48	1 5/8-12
			201128.3	38	1 1/2	1 1/4	59	66	25	48	1 7/8-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

45° 变通接头

英制锥螺纹-美制锥螺纹

Type: 2012...3 示例: 6V3MXS

Type: 2013...3 示例: 6VMTXS



JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	201201.3	6	1/4	1/8	19,5	16,5	10	11	7/16-20
			201202.3	8	5/16	1/8	20	16,5	10	14	1/2-20
			201203.3	10	3/8	1/4	21,5	22	14,5	14	9/16-18
			201204.3	12	1/2	3/8	25,5	24	14,5	19	3/4-16
			201205.3	14-15-16	5/8	1/2	29	29,5	19	22	7/8-14
	290	290	201206.3	18-20	3/4	3/4	33	30,5	19	27	1 1/16-12
			201207.3	25	1	1	38	38	24	33	1 5/16-12
	240	240	201208.3	30-32	1 1/4	1 1/4	40	42	25	41	1 5/8-12
			201209.3	38	1 1/2	1 1/2	46	45	26	48	1 7/8-12
	350	350	201210.3	6	1/4	1/4	20	22	14,5	14	7/16-20
			201211.3	8	5/16	1/4	20	22	14,5	14	1/2-20
			201212.3	10	3/8	1/8	21,5	16,5	10	14	9/16-18
			201213.3	10	3/8	3/8	23	24	14,5	19	9/16-18
			201214.3	10	3/8	1/2	23,5	29,5	19	22	9/16-18
			201215.3	12	1/2	1/4	25,5	24	14,5	19	3/4-16
			201216.3	12	1/2	1/2	26	29,5	19	22	3/4-16
			201217.3	12	1/2	3/4	27	30,5	19	27	3/4-16
			201218.3	14-15-16	5/8	3/8	29	25,5	14,5	22	7/8-14
			201219.3	14-15-16	5/8	3/4	30	30,5	19	27	7/8-14
			201220.3	18-20	3/4	1/2	33	30,5	19	27	1 1/16-12
	290	290	201221.3	18-20	3/4	1	37	38	24	33	1 1/16-12
			201222.3	25	1	3/4	38	33	19	33	1 5/16-12
	240	240	201223.3	30-32	1 1/4	1	40	41	24	41	1 5/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21


JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制碳钢 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	P	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	201301.3	6	1/4	1/8	19,5	16,5	10	11	7/16-20
			201302.3	8	5/16	1/8	20	16,5	10	14	1/2-20
			201303.3	10	3/8	1/4	21,5	22	14,5	14	9/16-18
			201304.3	12	1/2	3/8	25,5	24	14,5	19	3/4-16
			201305.3	14-15-16	5/8	1/2	29	29,5	19	22	7/8-14
	290	290	201306.3	18-20	3/4	3/4	33	30,5	19	27	1 1/16-12
			201307.3	25	1	1	38	38	24	33	1 5/16-12
	240	240	201308.3	30-32	1 1/4	1 1/4	40	42	25	41	1 5/8-12
			201309.3	38	1 1/2	1 1/2	46	45	26	48	1 7/8-12
	350	350	201310.3	6	1/4	1/4	20	22	14,5	14	7/16-20
			201311.3	8	5/16	1/4	20	22	14,5	14	1/2-20
			201312.3	10	3/8	1/8	21,5	16,5	10	14	9/16-18
			201313.3	10	3/8	3/8	23	24	14,5	19	9/16-18
			201314.3	10	3/8	1/2	23,5	29,5	19	22	9/16-18
			201315.3	12	1/2	1/4	25,5	24	14,5	19	3/4-16
			201316.3	12	1/2	1/2	26	29,5	19	22	3/4-16
			201317.3	12	1/2	3/4	27	30,5	19	27	3/4-16
			201318.3	14-15-16	5/8	3/8	29	25,5	14,5	22	7/8-14
			201319.3	14-15-16	5/8	3/4	30	30,5	19	27	7/8-14
			201320.3	18-20	3/4	1/2	33	30,5	19	27	1 1/16-12
	290	290	201321.3	18-20	3/4	1	37	38	24	33	1 1/16-12
			201322.3	25	1	3/4	38	33	19	33	1 5/16-12
	240	240	201323.3	30-32	1 1/4	1	40	41	24	41	1 5/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

直立三通接头

英制锥螺纹-美制锥螺纹

Type: **2014...3** 示例: 6R3MXS
Type: **2015...3** 示例: 6RMTXS



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	201401.3	6	1/4	1/8	23	20	10	11	7/16-20
			201402.3	8	5/16	1/8	24	20	10	14	1/2-20
			201403.3	10	3/8	1/4	27,5	28	14,5	14	9/16-18
			201404.3	12	1/2	3/8	32	31	14,5	19	3/4-16
			201405.3	14-15-16	5/8	1/2	37	37,5	19	22	7/8-14
			201406.3	18-20	3/4	3/4	42	40	19	27	1 1/16-12
	290	290	201407.3	25	1	1	46	50	24	33	1 5/16-12
	240	240	201408.3	30-32	1 1/4	1 1/4	53	60	25	41	1 5/8-12
			201409.3	38	1 1/2	1 1/2	59	67	26	48	1 7/8-12
	350	350	201410.3	6	1/4	1/4	24	28	14,5	14	7/16-20
			201411.3	8	5/16	1/4	24	28	14,5	14	1/2-20
			201412.3	10	3/8	3/8	29,5	31	14,5	19	9/16-18
			201413.3	12	1/2	1/2	34	37,5	19	22	3/4-16
			201414.3	14-15-16	5/8	3/8	37	31	14,5	22	7/8-14
			201415.3	14-15-16	5/8	3/4	39	40	19	27	7/8-14
			201416.3	18-20	3/4	1/2	42	37,5	19	27	1 1/16-12
	290	290	201417.3	25	1	3/4	46	40	19	33	1 5/16-12
	240	240	201418.3	30-32	1 1/4	1	53	51	24	41	1 5/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	P	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	201501.3	6	1/4	1/8	23	20	10	11	7/16-20
			201502.3	8	5/16	1/8	24	20	10	14	1/2-20
			201503.3	10	3/8	1/4	27,5	28	14,5	14	9/16-18
			201504.3	12	1/2	3/8	32	31	14,5	19	3/4-16
			201505.3	14-15-16	5/8	1/2	37	37,5	19	22	7/8-14
			201506.3	18-20	3/4	3/4	42	40	19	27	1 1/16-12
	290	290	201507.3	25	1	1	46	50	24	33	1 5/16-12
	240	240	201508.3	30-32	1 1/4	1 1/4	53	60	25	41	1 5/8-12
			201509.3	38	1 1/2	1 1/2	59	67	26	48	1 7/8-12
	350	350	201510.3	6	1/4	1/4	24	28	14,5	14	7/16-20
			201511.3	8	5/16	1/4	24	28	14,5	14	1/2-20
			201512.3	10	3/8	3/8	29,5	31	14,5	19	9/16-18
			201513.3	12	1/2	1/2	34	37,5	19	22	3/4-16
			201514.3	14-15-16	5/8	3/8	37	31	14,5	22	7/8-14
			201515.3	14-15-16	5/8	3/4	39	40	19	27	7/8-14
			201516.3	18-20	3/4	1/2	42	37,5	19	27	1 1/16-12
	290	290	201517.3	25	1	3/4	46	40	19	33	1 5/16-12
	240	240	201518.3	30-32	1 1/4	1	53	51	24	41	1 5/8-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

三通接头

英制锥螺纹-美制锥螺纹

Type: 2016...3 示例: 6S3MXS

Type: 2017...3 示例: 6SMTXS



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	201601.3	6	1/4	1/8	23	20	10	11	7/16-20
			201602.3	8	5/16	1/8	24	20	10	14	1/2-20
			201603.3	10	3/8	1/4	27,5	28	14,5	14	9/16-18
			201604.3	12	1/2	3/8	32	31	14,5	19	3/4-16
			201605.3	14-15-16	5/8	1/2	37	37,5	19	22	7/8-14
			201606.3	18-20	3/4	3/4	42	40	19	27	1 1/16-12
	290	290	201607.3	25	1	1	46	50	24	33	1 5/16-12
	240	240	201608.3	30-32	1 1/4	1 1/4	53	60	25	41	1 5/8-12
			201609.3	38	1 1/2	1 1/2	59	67	26	48	1 7/8-12
	350	350	201610.3	6	1/4	1/4	24	28	14,5	14	7/16-20
			201611.3	8	5/16	1/4	24	28	14,5	14	1/2-20
			201612.3	10	3/8	3/8	29,5	31	14,5	19	9/16-18
			201613.3	12	1/2	1/2	34	37,5	19	22	3/4-16
			201614.3	14-15-16	5/8	3/8	37	31	14,5	22	7/8-14
			201615.3	14-15-16	5/8	3/4	39	40	19	27	7/8-14
			201616.3	18-20	3/4	1/2	42	37,5	19	27	1 1/16-12
	290	290	201617.3	25	1	3/4	46	40	19	33	1 5/16-12
	240	240	201618.3	30-32	1 1/4	1	53	59	24	41	1 5/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21


JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	P	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	201701.3	6	1/4	1/8	23	20	10	11	7/16-20
			201702.3	8	5/16	1/8	24	20	10	14	1/2-20
			201703.3	10	3/8	1/4	27,5	28	14,5	14	9/16-18
			201704.3	12	1/2	3/8	32	31	14,5	19	3/4-16
			201705.3	14-15-16	5/8	1/2	37	37,5	19	22	7/8-14
			201706.3	18-20	3/4	3/4	42	40	19	27	1 1/16-12
	290	290	201707.3	25	1	1	46	50	24	33	1 5/16-12
	240	240	201708.3	30-32	1 1/4	1 1/4	53	60	25	41	1 5/8-12
			201709.3	38	1 1/2	1 1/2	59	67	26	48	1 7/8-12
	350	350	201710.3	6	1/4	1/4	24	28	14,5	14	7/16-20
			201711.3	8	5/16	1/4	24	28	14,5	14	1/2-20
			201712.3	10	3/8	3/8	29,5	31	14,5	19	9/16-18
			201713.3	12	1/2	1/2	34	37,5	19	22	3/4-16
			201714.3	14-15-16	5/8	3/8	37	31	14,5	22	7/8-14
			201715.3	14-15-16	5/8	3/4	39	40	19	27	7/8-12
			201716.3	18-20	3/4	1/2	42	37,5	19	27	1 1/16-12
	290	290	201717.3	25	1	3/4	46	40	19	33	1 5/16-12
	240	240	201718.3	30-32	1 1/4	1	53	51	24	41	1 5/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

内螺纹直通隔板式接头

英制平管螺纹

Type: 2018...3



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	L3	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	201801.3	6	1/4	1/8	31,5	16	10	17	17	7/16-20
			201802.3	8	5/16	1/8	31,5	16	10	19	19	1/2-20
			201803.3	10	3/8	1/4	33,5	21	14	22	22	9/16-18
			201804.3	12	1/2	3/8	37,6	22,4	14	24	24	3/4-16
			201805.3	14-15-16	5/8	1/2	41,1	26,4	17	30	30	7/8-14
	315	315	201806.3	18-20	3/4	3/4	45,4	29,1	19	36	36	1 1/16-12
	290	290	201807.3	25	1	1	45,4	31,1	21,5	41	41	1 5/16-12
	240	240	201808.3	30-32	1 1/4	1 1/4	46,7	36,3	23,5	50	50	1 5/8-12
			201809.3	38	1 1/2	1 1/2	47	38	25,5	60	55	1 7/8-12
	350	350	201810.3	6	1/4	1/4	31,5	21	14	19	17	7/16-20
			201811.3	8	5/16	1/4	31,5	21	14	19	19	1/2-20
			201812.3	10	3/8	1/8	33,5	16	10	17	22	9/16-18
			201813.3	10	3/8	3/8	33,5	22,5	14	24	22	9/16-18
			201814.3	12	1/2	1/4	37,6	21,4	14	22	24	3/4-16
			201815.3	12	1/2	1/2	37,6	26,4	17	30	24	3/4-16
			201816.3	18-20	3/4	1/2	45,4	26,6	17	30	36	1 1/16-12


说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前两位数字 20 改为 21

内螺纹直通隔板式接头

美制锥螺纹

Type: 2019...3

示例: 6VGMTXS




JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	P	L1	L2	L3	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	201901.3	6	1/4	1/8	31,5	16	9,5	17	17	7/16-20
			201902.3	8	5/16	1/8	31,5	16	9,5	19	19	1/2-20
			201903.3	10	3/8	1/4	33,5	21,5	14	22	22	9/16-18
			201904.3	12	1/2	3/8	37,6	22,9	14,5	24	24	3/4-16
			201905.3	14-15-16	5/8	1/2	41,1	28,9	19	30	30	7/8-14
	315	315	201906.3	18-20	3/4	3/4	45,4	30,1	19,5	36	36	1 1/16-12
	290	290	201907.3	25	1	1	45,4	36,6	23,5	41	41	1 5/16-12
	240	240	201908.3	30-32	1 1/4	1 1/4	46,7	39,3	24	50	50	1 5/8-12
			201909.3	38	1 1/2	1 1/2	47	39	24	60	55	1 7/8-12
	350	350	201910.3	6	1/4	1/4	31,5	21	14	19	17	7/16-20
			201911.3	8	5/16	1/4	31,5	21	14	19	19	1/2-20
			201912.3	10	3/8	1/8	33,5	16	9,5	17	22	9/16-18
			201913.3	10	3/8	3/8	33,5	22,5	14,5	24	22	9/16-18
			201914.3	12	1/2	1/4	37,6	21,4	14	22	24	3/4-16
			201915.3	12	1/2	1/2	37,6	26,4	19	30	24	3/4-16
			201916.3	18-20	3/4	1/2	45,4	26,6	19	30	36	1 1/16-12

说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前两位数字 20 改为 21

直通隔板式接头

Type: 2020...3
示例: 6WMTXS




JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	L2	L3	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	450	450	202001.3	6	1/4	21	31,5	14	17	17	7/16-20
			202002.3	8	5/16	21	31,5	14	19	19	1/2-20
	350	350	202003.3	10	3/8	22	33,5	14,1	22	22	9/16-18
			202004.3	12	1/2	24,4	37,6	16,7	24	24	3/4-16
			202005.3	14-15-16	5/8	28,4	41,1	19,3	30	30	7/8-14
			202006.3	18-20	3/4	33,1	45,4	21,9	36	36	1 1/16-12
	290	290	202007.3	25	1	34,6	45,4	23,1	41	41	1 5/16-12
	240	240	202008.3	30-32	1 1/4	37,3	46,7	24,3	50	50	1 5/8-12
			202009.3	38	1 1/2	42,5	47	27,5	55	55	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

直角隔板式接头

Type: 2021...3
示例: 6WEMTXS




JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	L2	L3	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	450	450	202101.3	6	1/4	24,5	40,5	28,3	11	17	7/16-20
			202102.3	8	5/16	27	43,5	28,3	14	19	1/2-20
	350	350	202103.3	10	3/8	27,5	46	30,1	14	22	9/16-18
			202104.3	12	1/2	34,5	53,5	35	19	24	3/4-16
			202105.3	14-15-16	5/8	39,5	60,5	38,5	22	30	7/8-14
			202106.3	18-20	3/4	45	68	42,8	27	36	1 1/16-12
	290	290	202107.3	25	1	49,5	71	42,8	33	41	1 5/16-12
	240	240	202108.3	30-32	1 1/4	55	79	44,1	41	50	1 5/8-12
			202109.3	38	1 1/2	59,5	87	44,3	48	55	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

45° 隔板式弯头

Type: 2022...3

示例: 6WNTX-WLN-S




JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	L2	L3	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	450	450	202201.3	6	1/4	19,5	39	28,3	11	17	7/16-20
			202202.3	8	5/16	20	41	28,3	14	19	1/2-20
	350	350	202203.3	10	3/8	21,5	43	30,1	14	22	9/16-18
			202204.3	12	1/2	25,5	49,5	35	19	24	3/4-16
			202205.3	14-15-16	5/8	29	55	38,5	22	30	7/8-14
			202206.3	18-20	3/4	33	62	42,8	27	36	1 1/16-12
	290	290	202207.3	25	1	38	65	42,8	33	41	1 5/16-12
	240	240	202208.3	30-32	1 1/4	40	67	44,1	41	50	1 5/8-12
			202209.3	38	1 1/2	46	68	44,3	48	55	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

隔板式三通

Type: 2023...3

示例: 6WJTX-WLN-S




JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	L2	L3	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	450	450	202301.3	6	1/4	24,5	40,5	28,3	11	17	7/16-20
			202302.3	8	5/16	27	43,5	28,3	14	19	1/2-20
	350	350	202303.3	10	3/8	27,5	46	30,1	14	22	9/16-18
			202304.3	12	1/2	34,5	53,5	35	19	24	3/4-16
			202305.3	14-15-16	5/8	39,5	60,5	38,5	22	30	7/8-14
			202306.3	18-20	3/4	45	68	42,8	27	36	1 1/16-12
	290	290	202307.3	25	1	49,5	71	42,8	33	41	1 5/16-12
	240	240	202308.3	30-32	1 1/4	55	79	44,1	41	50	1 5/8-12
			202309.3	38	1 1/2	59,5	87	44,3	48	55	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

直通接头

Type: 2024...3

示例: 6HMTXS




JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	A ^M	Ø Tube B ^M	Ø Tube A ^W	Ø Tube B ^W	L1	L2	L3	CH1	JIC 37° A	JIC 37° B
UNIVERSAL	450	450	202401.3	6	6	1/4	1/4	35	14	14	12	7/16-20	7/16-20
			202402.3	8	8	5/16	5/16	35	14	14	14	1/2-20	1/2-20
	350	350	202403.3	10	10	3/8	3/8	36	14,1	14,1	17	9/16-18	9/16-18
			202404.3	12	12	1/2	1/2	41	16,7	16,7	22	3/4-16	3/4-16
			202405.3	14-15-16	14-15-16	5/8	5/8	48	19,3	19,3	24	7/8-14	7/8-14
			202406.3	18-20	18-20	3/4	3/4	55	21,9	21,9	30	1 1/16-12	1 1/16-12
	290	290	202407.3	25	25	1	1	57	23,1	23,1	36	1 5/16-12	1 5/16-12
	240	240	202408.3	30-32	30-32	1 1/4	1 1/4	61,5	24,3	24,3	46	1 5/8-12	1 5/8-12
			202409.3	38	38	1 1/2	1 1/2	70	27,5	27,5	50	1 7/8-12	1 7/8-12
	350	350	202410.3	10	6	3/8	1/4	36	14,1	14	17	9/16-18	7/16-20
			202411.3	12	10	1/2	3/8	38,5	16,7	14,1	22	3/4-16	9/16-18
			202412.3	14-15-16	12	5/8	1/2	45,5	19,3	16,7	24	7/8-14	3/4-16
			202413.3	18-20	12	3/4	1/2	50	21,9	16,7	30	1 1/16-12	3/4-16
			202414.3	18-20	14-15-16	3/4	5/8	52,5	21,9	19,3	30	1 1/16-12	7/8-14
	290	290	202415.3	25	18-20	1	3/4	56	23,1	21,9	36	1 5/16-12	1 1/16-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

弯接头

Type: 2025...3

示例: 6EMTXS




JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	450	450	202501.3	6	1/4	23	11	7/16-20
			202502.3	8	5/16	24	14	1/2-20
	350	350	202503.3	10	3/8	27,5	14	9/16-18
			202504.3	12	1/2	32	19	3/4-16
			202505.3	14-15-16	5/8	37	22	7/8-14
			202506.3	18-20	3/4	42	27	1 1/16-12
	290	290	202507.3	25	1	46	33	1 5/16-12
	240	240	202508.3	30-32	1 1/4	53	41	1 5/8-12
			202509.3	38	1 1/2	59	48	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

三通接头

Type: 2026...3

示例: 6JMTXS




JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	450	450	202601.3	6	1/4	23	11	7/16-20
			202602.3	8	5/16	24	14	1/2-20
	350	350	202603.3	10	3/8	27,5	14	9/16-18
			202604.3	12	1/2	32	19	3/4-16
			202605.3	14-15-16	5/8	37	22	7/8-14
			202606.3	18-20	3/4	42	27	1 1/16-12
	290	290	202607.3	25	1	46	33	1 5/16-12
	240	240	202608.3	30-32	1 1/4	53	41	1 5/8-12
			202609.3	38	1 1/2	59	48	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

四通接头

Type: 2027...3

示例: 6KTX-S




JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	450	450	202701.3	6	1/4	23	11	7/16-20
			202702.3	8	5/16	24	14	1/2-20
	350	350	202703.3	10	3/8	27,5	14	9/16-18
			202704.3	12	1/2	32	19	3/4-16
			202705.3	14-15-16	5/8	37	22	7/8-14
			202706.3	18-20	3/4	42	27	1 1/16-12
	290	290	202707.3	25	1	46	33	1 5/16-12
	240	240	202708.3	30-32	1 1/4	53	41	1 5/8-12
			202709.3	38	1 1/2	59	48	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

内螺纹直角接头

英制平管螺纹

Type: 2028...3



JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	202801.3	6	1/4	1/8	27,5	17	14	7/16-20
			202802.3	8	5/16	1/8	27,5	17	14	1/2-20
			202803.3	10	3/8	1/4	31	22,5	19	9/16-18
			202804.3	12	1/2	3/8	36	26	22	3/4-16
			202805.3	14-15-16	5/8	1/2	42	31	27	7/8-14
	315	315	202806.3	18-20	3/4	3/4	48	34,5	33	1 1/16-12
	290	290	202807.3	25	1	1	55	41	41	1 5/16-12
	240	240	202808.3	30-32	1 1/4	1 1/4	59	43	48	1 5/8-12
			202809.3	38	1 1/2	1 1/2	73	53	65	1 7/8-12
	350	350	202810.3	6	1/4	1/4	29	22,5	19	7/16-20
			202811.3	8	5/16	1/4	29	22,5	19	1/2-20
			202812.3	10	3/8	1/8	27,5	17	14	9/16-18
			202813.3	10	3/8	3/8	31,5	26	22	9/16-18
			202814.3	12	1/2	1/4	32	22,5	19	3/4-16
			202815.3	12	1/2	1/2	36	31	27	3/4-16
			202816.3	18-20	3/4	1/2	42	31	27	1 1/16-12
	240	240	202817.3	30-32	1 1/4	1	55	41	41	1 5/8-12
			202818.3	38	1 1/2	1 1/4	59	43	48	1 7/8-12


说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前两位数字 20 改为 21

内螺纹直角接头

美制锥螺纹

Type: 2029...3

示例：6DTX-S




JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	P	L1	L2	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	202901.3	6	1/4	1/8	27,5	17	14	7/16-20
			202902.3	8	5/16	1/8	27,5	17	14	1/2-20
			202903.3	10	3/8	1/4	31	22,5	19	9/16-18
			202904.3	12	1/2	3/8	36	26	22	3/4-16
			202905.3	14-15-16	5/8	1/2	42	31	27	7/8-14
	315	315	202906.3	18-20	3/4	3/4	48	34,5	33	1 1/16-12
	290	290	202907.3	25	1	1	55	41	41	1 5/16-12
	240	240	202908.3	30-32	1 1/4	1 1/4	59	43	48	1 5/8-12
			202909.3	38	1 1/2	1 1/2	73	53	65	1 7/8-12
	350	350	202910.3	6	1/4	1/4	29	22,5	19	7/16-20
			202911.3	8	5/16	1/4	29	22,5	19	1/2-20
			202912.3	10	3/8	1/8	27,5	17	14	9/16-18
			202913.3	10	3/8	3/8	31,5	26	22	9/16-18
			202914.3	12	1/2	1/4	32	22,5	19	3/4-16
			202915.3	12	1/2	1/2	36	31	27	3/4-16
			202916.3	18-20	3/4	1/2	42	31	27	1 1/16-12

说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前两位数字 20 改为 21

内螺纹三通接头

英制平管螺纹

Type: 2032...3



JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	203201.3	6	1/4	1/8	27,5	17	14	7/16-20
			203202.3	8	5/16	1/8	27,5	17	14	1/2-20
			203203.3	10	3/8	1/4	31	22,5	19	9/16-18
			203204.3	12	1/2	3/8	36	26	22	3/4-16
	315	315	203205.3	14-15-16	5/8	1/2	42	31	27	7/8-14
			203206.3	18-20	3/4	3/4	48	34,5	33	1 1/16-12
	290	290	203207.3	25	1	1	55	41	41	1 5/16-12
			203208.3	30-32	1 1/4	1 1/4	59	43	48	1 5/8-12
	240	240	203209.3	38	1 1/2	1 1/2	73	53	65	1 7/8-12
			203210.3	6	1/4	1/4	29	22,5	19	7/16-20
	350	350	203211.3	8	5/16	1/4	29	22,5	19	1/2-20
			203212.3	10	3/8	1/8	27,5	17	14	9/16-18
			203213.3	10	3/8	3/8	31,5	26	22	9/16-18
			203214.3	12	1/2	1/4	32	22,5	19	3/4-16
			203215.3	12	1/2	1/2	36	31	27	3/4-16
			203216.3	18-20	3/4	1/2	42	31	27	1 1/16-12
	240	240	203217.3	30-32	1 1/4	1	55	41	41	1 5/8-12
			203218.3	38	1 1/2	1 1/4	59	43	48	1 7/8-12


说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前两位数字 20 改为 21

内螺纹三通接头

美制锥螺纹

Type: 2033...3

示例：60TX-S




JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	P	L1	L2	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	203301.3	6	1/4	1/8	27,5	17	14	7/16-20
			203302.3	8	5/16	1/8	27,5	17	14	1/2-20
			203303.3	10	3/8	1/4	31	22,5	19	9/16-18
			203304.3	12	1/2	3/8	36	26	22	3/4-16
	315	315	203305.3	14-15-16	5/8	1/2	42	31	27	7/8-14
			203306.3	18-20	3/4	3/4	48	34,5	33	1 1/16-12
	290	290	203307.3	25	1	1	55	41	41	1 5/16-12
			203308.3	30-32	1 1/4	1 1/4	59	43	48	1 5/8-12
	240	240	203309.3	38	1 1/2	1 1/2	73	53	65	1 7/8-12
			203310.3	6	1/4	1/4	29	22,5	19	7/16-20
	350	350	203311.3	8	5/16	1/4	29	22,5	19	1/2-20
			203312.3	10	3/8	1/8	27,5	17	14	9/16-18
			203313.3	10	3/8	3/8	31,5	26	22	9/16-18
			203314.3	12	1/2	1/4	32	22,5	19	3/4-16
			203315.3	12	1/2	1/2	36	31	27	3/4-16
			203316.3	18-20	3/4	1/2	42	31	27	1 1/16-12

说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前两位数字 20 改为 21

变径直通接头

Type: 2034...3

示例: 6-4TRTXS



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	Ø Tube AM	Ø Tube AM	Ø Tube AW	Ø Tube BW	Form	L1	L2	CH1	JIC 37° A	JIC 37° B
UNIVERSAL	450	450	203401.3	8	6	5/16	1/4	X	17,5	14	17	1/2-20	7/16-20
	350	350	203402.3	10	6	3/8	1/4	Y	19	14	19	9/16-18	7/16-20
			203403.3	12	6	1/2	1/4	Y	21,9	14	22	3/4-16	7/16-20
			203404.3	14-15-16	6	5/8	1/4	Y	25,2	14	27	7/8-14	7/16-20
			203405.3	18-20	6	3/4	1/4	Y	26,4	14	32	1 1/16-12	7/16-20
	290	290	203406.3	25	6	1	1/4	Y	29,3	14	41	15/16-12	7/16-20
	240	240	203407.3	30-32	6	1 1/4	1/4	Y	31,8	14	50	15/8-12	7/16-20
			203408.3	38	6	1 1/2	1/4	Y	36,4	14	60	1 7/8-12	7/16-20
	350	350	203409.3	10	8	3/8	5/16	X	17,5	14	19	9/16-18	1/2-20
			203410.3	12	8	1/2	5/16	Y	21,9	14	22	3/4-16	1/2-20
			203411.3	14-15-16	8	5/8	5/16	Y	25,2	14	27	7/8-14	1/2-20
			203412.3	18-20	8	3/4	5/16	Y	26,4	14	32	1 1/16-12	1/2-20
	290	290	203413.3	25	8	1	5/16	Y	29,3	14	41	15/16-12	1/2-20
	240	240	203414.3	30-32	8	1 1/4	5/16	Y	31,8	14	50	15/8-12	1/2-20
			203415.3	38	8	1 1/2	5/16	Y	36,4	14	60	1 7/8-12	1/2-20
	350	350	203416.3	12	10	1/2	3/8	Y	21,8	14,1	22	3/4-16	9/16-18
			203417.3	14-15-16	10	5/8	3/8	Y	25,1	14,1	27	7/8-14	9/16-18
			203418.3	18-20	10	3/4	3/8	Y	26,3	14,1	32	1 1/16-12	9/16-18
	290	290	203419.3	25	10	1	3/8	Y	29,2	14,1	41	15/16-12	9/16-18
	240	240	203420.3	30-32	10	1 1/4	3/8	Y	31,7	14,1	50	15/8-12	9/16-18
			203421.3	38	10	1 1/2	3/8	Y	36,3	14,1	60	1 7/8-12	9/16-18
	350	350	203422.3	14-15-16	12	5/8	1/2	X	24,3	16,7	27	7/8-14	3/4-16
			203423.3	18-20	12	3/4	1/2	Y	26,2	16,7	32	1 1/16-12	3/4-16
	290	290	203424.3	25	12	1	1/2	Y	28,6	16,7	41	15/16-12	3/4-16
	240	240	203425.3	30-32	12	1 1/4	1/2	Y	31,6	16,7	50	15/8-12	3/4-16
			203426.3	38	12	1 1/2	1/2	Y	36,2	16,7	60	1 7/8-12	3/4-16
	350	350	203427.3	18-20	14-15-16	3/4	5/8	X	27,2	19,3	32	1 1/16-12	7/8-14
	290	290	203428.3	25	14-15-16	1	5/8	Y	24,5	19,3	41	15/16-12	7/8-14
	240	240	203429.3	30-32	14-15-16	1 1/4	5/8	Y	31,5	19,3	50	15/8-12	7/8-14
			203430.3	38	14-15-16	1 1/2	5/8	Y	36,1	19,3	60	1 7/8-12	7/8-14
	290	290	203431.3	25	18-20	1	3/4	Y	28,9	21,9	41	15/16-12	1 1/16-12
	240	240	203432.3	30-32	18-20	1 1/4	3/4	Y	31,4	21,9	50	15/8-12	1 1/16-12
			203433.3	38	18-20	1 1/2	3/4	Y	36,5	21,9	60	1 7/8-12	1 1/16-12
			203434.3	30-32	25	1 1/4	1	Y	31,7	23,1	50	15/8-12	15/16-12
			203435.3	38	25	1 1/2	1	Y	36,3	23,1	60	1 7/8-12	15/16-12
			203436.3	38	30-32	1 1/2	1 1/4	Y	36,2	24,3	60	1 7/8-12	15/8-12


说明: 如果你希望订购 AISI 316 不锈钢接头, 请把前面两位数字由 20 改为 21
如果你希望订购 AISI 304 不锈钢接头, 请把前面两位数字由 20 改为 24

端直通 ED 型密封带旋转螺母组合接头

英制平管螺纹-公制平管螺纹

Type: 2035.. 示例: 6F42EDMXS

Type: 2036.. 示例: 6F82EDMXS



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	JIC 37°	G	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	203501	7/16-20	1/8	26	8	14	14
			203502	1/2-20	1/8	27,5	8	14	17
			203503	9/16-18	1/4	27,8	12	19	19
			203504	3/4-16	3/8	32,1	12	22	22
			203505	7/8-14	1/2	37,6	14	27	27
			203506	1 1/16-12	3/4	39,2	16	32	32
	290	290	203507	1 5/16-12	1	44,4	18	41	41
	240	240	203508	1 5/8-12	1 1/4	47,3	20	50	50
			203509	1 7/8-12	1 1/2	54,8	22	55	60
	350	350	203510	7/16-20	1/4	25,5	12	19	14
			203511	7/16-20	3/8	27,5	12	22	14
			203512	1/2-20	1/4	27	12	19	17
			203513	1/2-20	3/8	29	12	22	17
			203514	9/16-18	3/8	29,8	12	22	19
			203515	9/16-18	1/2	31,3	14	27	19
			203516	3/4-16	1/4	30,1	12	19	22
			203517	3/4-16	1/2	33,6	14	27	22
			203518	7/8-14	3/8	36,1	12	22	27
			203519	7/8-14	3/4	39,1	16	32	27
			203520	1 1/16-12	1/2	37,7	14	27	32
	290	290	203521	1 1/16-12	1	40,7	18	41	32
			203522	1 5/16-12	3/4	42,9	16	32	41
	240	240	203523	1 5/16-12	1 1/4	46,9	20	50	41
			203524	1 5/8-12	1	44,8	18	41	50
			203525	1 7/8-12	1 1/4	54,3	20	50	60

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	JIC 37°	M	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	203601	7/16-20	10x1	24,5	8	14	14
			203602	1/2-20	12x1,5	26	8	17	17
			203603	9/16-18	14x1,5	26,8	12	19	19
			203604	3/4-16	16x1,5	29,6	12	22	22
			203605	7/8-14	22x1,5	36,1	14	27	27
			203606	1 1/16-12	27x2	36,7	16	32	32
	290	290	203607	1 5/16-12	33x2	41,4	18	41	41
	240	240	203608	1 5/8-12	42x2	43,8	20	50	50
			203609	1 7/8-12	48x2	51,3	22	55	60
	350	350	203610	7/16-20	12x1,5	24,5	8	17	14
			203611	1/2-20	10x1	26	8	14	17
			203612	1/2-20	14x1,5	26	12	19	17
			203613	9/16-18	16x1,5	27,3	12	22	19
			203614	3/4-16	18x1,5	30,6	12	24	22
			203615	7/8-14	18x1,5	34,6	12	24	27
			203616	7/8-14	20x1,5	35,6	14	27	27
			203617	1 1/16-12	22x1,5	36,2	14	27	32
	290	290	203618	1 5/16-12	27x2	40,4	16	32	41


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

端直通 O 型密封带旋转螺母组合接头

美制 UNF/UN-2A 螺纹

Type: **2037..**

示例: 6F65OMXS



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	JIC 37°	W	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	203701	7/16-20	7/16-20	25,4	9,1	14	14
			203702	1/2-20	1/2-20	26,9	9,1	17	17
			203703	9/16-18	9/16-18	28,8	10	17	19
			203704	3/4-16	3/4-16	32	11,1	22	22
			203705	7/8-14	7/8-14	37,4	12,7	27	27
			203706	1 1/16-12	1 1/16-12	39,1	15,1	32	32
	290	290	203707	1 5/16-12	1 5/16-12	43,3	15,1	41	41
	240	240	203708	1 5/8-12	1 5/8-12	45,7	15,1	50	50
			203709	1 7/8-12	1 7/8-12	54,7	15,1	55	60
	350	350	203710	7/16-20	1/2-20	25,4	9,1	17	14
			203711	7/16-20	9/16-18	26,5	10	17	14
			203712	9/16-18	3/4-16	29,7	11,1	22	19
			203713	3/4-16	7/8-14	33,4	12,7	27	22
			203714	3/4-16	1 1/16-12	35	15,1	32	22
			203715	7/8-14	3/4-16	36	11,1	22	27
			203716	7/8-14	1 1/16-12	39	15,1	32	27
			203717	1 1/16-12	3/4-16	37,6	11,1	27	32
			203718	1 1/16-12	7/8-14	37,5	12,7	27	32
	290	290	203719	1 1/16-12	1 5/16-12	39,6	15,1	41	32
			203720	1 5/16-12	1 1/16-12	42,8	15,1	32	41
	240	240	203721	1 5/16-12	1 5/8-12	45,3	15,1	50	41


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

端直通带旋转螺母组合接头

英制平管螺纹-美制平管螺纹

Type: 2038.. 示例: 6F63MXS

Type: 2039.. 示例: 6F6X-S



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	JIC 37°	G	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	203801	7/16-20	1/8	24,5	10	12	14
			203802	1/2-20	1/8	26	10	12	17
			203803	9/16-18	1/4	26,8	14,5	14	19
			203804	3/4-16	3/8	30,1	14,5	19	22
			203805	7/8-14	1/2	34,1	19	22	27
			203806	1 1/16-12	3/4	37,2	19	27	32
	290	290	203807	1 5/16-12	1	41,4	24	36	41
	240	240	203808	1 5/8-12	1 1/4	42,8	25	46	50
			203809	1 7/8-12	1 1/2	51,8	26	50	60
			203810	7/16-20	1/4	24,5	14,5	14	14
	350	350	203811	1/2-20	1/4	26	14,5	14	17
			203812	9/16-18	3/8	27,8	14,5	17	19
			203813	3/4-16	1/4	30,1	14,5	17	22
			203814	3/4-16	1/2	30,1	19	22	22
			203815	7/8-14	3/8	34,1	14,5	22	27
			203816	7/8-14	3/4	37,1	19	27	27
			203817	1 1/16-12	1/2	37,2	19	27	32
	290	290	203818	1 1/16-12	1	37,7	24	36	32
			203819	1 5/16-12	3/4	40,9	19	32	41

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	JIC 37°	P	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	203901	7/16-20	1/8	24,5	10	12	14
			203902	1/2-20	1/8	26	10	12	17
			203903	9/16-18	1/4	26,8	14,5	14	19
			203904	3/4-16	3/8	30,1	14,5	19	22
			203905	7/8-14	1/2	34,1	19	22	27
			203906	1 1/16-12	3/4	37,2	19	27	32
	290	290	203907	1 5/16-12	1	41,4	24	36	41
	240	240	203908	1 5/8-12	1 1/4	42,8	25	46	50
			203909	1 7/8-12	1 1/2	51,8	26	50	60
			203910	7/16-20	1/4	24,5	14,5	14	14
	350	350	203911	1/2-20	1/4	26	14,5	14	17
			203912	9/16-18	1/8	26,8	10	14	19
			203913	9/16-18	3/8	27,8	14,5	17	19
			203914	9/16-18	1/2	27,8	19	22	19
			203915	3/4-16	1/4	30,1	14,5	19	22
			203916	3/4-16	1/2	30,1	19	22	22
			203917	3/4-16	3/4	33,1	19	27	22
			203918	7/8-14	3/8	34,1	14,5	22	27
			203919	7/8-14	3/4	37,1	19	27	27
			203920	1 1/16-12	1/2	37,2	19	27	32
	290	290	203921	1 5/16-12	3/4	40,9	19	32	41
	240	240	203922	1 5/8-12	1	42,3	24	41	50


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

直角带旋转螺母组合接头

美制 UNF/UN-2B 螺纹

Type: 2040...3

示例: 6C6MXS



JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制碳钢 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	JIC 37°	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	450	450	204001.3	6	1/4	7/16-20	23	26,5	11	14
			204002.3	8	5/16	1/2-20	24	27	14	17
	350	350	204003.3	10	3/8	9/16-18	27,5	31,3	14	19
			204004.3	12	1/2	3/4-16	32	35,6	19	22
			204005.3	14-15-16	5/8	7/8-14	37	41,6	22	27
			204006.3	18-20	3/4	1 1/16-12	42	44,2	27	32
	290	290	204007.3	25	1	1 5/16-12	46	51,4	33	41
	240	240	204008.3	30-32	1 1/4	1 5/8-12	53	58,8	41	50
			204009.3	38	1 1/2	1 7/8-12	59	66,3	48	60


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

45°带旋转螺母组合接头

美制 UNF/UN-2B 螺纹

Type: 2041...3

示例: 6V6MXS



JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制碳钢 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	JIC 37°	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	450	450	204101.3	6	1/4	7/16-20	19,5	24,5	11	14
			204102.3	8	5/16	1/2-20	20	25,5	14	17
	350	350	204103.3	10	3/8	9/16-18	21,5	27,3	14	19
			204104.3	12	1/2	3/4-16	25,5	33,1	19	22
			204105.3	14-15-16	5/8	7/8-14	29	36,6	22	27
			204106.3	18-20	3/4	1 1/16-12	33	37,2	27	32
	290	290	204107.3	25	1	1 5/16-12	38	45,4	33	41
	240	240	204108.3	30-32	1 1/4	1 5/8-12	40	51,3	41	50
			204109.3	38	1 1/2	1 7/8-12	46	57,8	48	60


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

直立三通带旋转螺母组合接头

美制 UNF/UN-2B 螺纹

Type: 2042...3

示例: 6R6MXS



JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	JIC 37°	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	450	450	204201.3	6	1/4	7/16-20	23	26,5	11	14
			204202.3	8	5/16	1/2-20	24	27	14	17
	350	350	204203.3	10	3/8	9/16-18	27,5	31,3	14	19
			204204.3	12	1/2	3/4-16	32	35,6	19	22
			204205.3	14-15-16	5/8	7/8-14	37	41,6	22	27
			204206.3	18-20	3/4	1 1/16-12	42	44,2	27	32
	290	290	204207.3	25	1	1 5/16-12	46	51,4	33	41
	240	240	204208.3	30-32	1 1/4	1 5/8-12	53	58,8	41	50
			204209.3	38	1 1/2	1 7/8-12	59	66,3	48	60


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

三通带旋转螺母组合接头

美制 UNF/UN-2B 螺纹

Type: 2043...3

示例: 6S6MXS



JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	JIC 37°	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	450	450	204301.3	6	1/4	7/16-20	23	26,5	11	14
			204302.3	8	5/16	1/2-20	24	27	14	17
	350	350	204303.3	10	3/8	9/16-18	27,5	31,3	14	19
			204304.3	12	1/2	3/4-16	32	35,6	19	22
			204305.3	14-15-16	5/8	7/8-14	37	41,6	22	27
			204306.3	18-20	3/4	1 1/16-12	42	44,2	27	32
	290	290	204307.3	25	1	1 5/16-12	46	51,4	33	41
	240	240	204308.3	30-32	1 1/4	1 5/8-12	53	58,8	41	50
			204309.3	38	1 1/2	1 7/8-12	59	66,3	48	60


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

端直通 O型密封带旋转螺母组合接头

英制平管螺纹-公制平管螺纹

Type: **2044...3** 示例: 6C40MXS

Type: **2045...3** 示例: 6C80MXS



JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	204401.3	6	1/4	1/8	23	26	11	14	7/16-20
	315	315	204402.3	8	5/16	1/4	24	32	14	19	1/2-20
			204403.3	10	3/8	1/4	27,5	32	14	19	9/16-18
	250	250	204404.3	12	1/2	3/8	32	37	19	22	3/4-16
			204405.3	14-15-16	5/8	1/2	37	43	22	27	7/8-14
			204406.3	18-20	3/4	3/4	42	49	27	36	1 1/16-12
	200	200	204407.3	25	1	1	46	52	33	41	15/16-12
			204408.3	30-32	1 1/4	1 1/4	53	58	41	50	15/8-12
	160	160	204409.3	38	1 1/2	1 1/2	59	60	48	55	17/8-12
	315	315	204410.3	6	1/4	1/4	24	32	14	19	7/16-20
	250	250	204411.3	6	1/4	3/8	29	37	19	22	7/16-20
			204412.3	6	1/4	1/2	31	43	22	27	7/16-20
	350	350	204413.3	8	5/16	1/8	24	30	14	14	1/2-20
	250	250	204414.3	8	5/16	3/8	29	37	19	22	1/2-20
			204415.3	10	3/8	3/8	29,5	37	19	22	9/16-18
			204416.3	10	3/8	1/2	31,5	43	22	27	9/16-18
	315	315	204417.3	12	1/2	1/4	32	37	19	19	3/4-16
	250	250	204418.3	12	1/2	1/2	34	43	22	27	3/4-16
			204419.3	12	1/2	3/4	36	49	27	36	3/4-16
			204420.3	14-15-16	5/8	3/8	37	37,5	22	22	7/8-14
			204421.3	14-15-16	5/8	3/4	39	49	27	36	7/8-14
			204422.3	18-20	3/4	1/2	42	47	27	27	1 1/16-12
	200	200	204423.3	18-20	3/4	1	45	52	33	41	1 1/16-12
	250	250	204424.3	25	1	3/4	46	50	33	36	15/16-12
			204425.3	25	1	1 1/4	52	58	41	50	15/16-12
	200	200	204426.3	30-32	1 1/4	1	53	58	41	41	15/8-12
			204427.3	38	1 1/2	1 1/4	59	60	48	50	17/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	M	L1	L2	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	204501.3	6	1/4	10x1	23	27	11	14	7/16-20
	315	315	204502.3	8	5/16	12x1,5	24	31	14	17	1/2-20
			204503.3	10	3/8	14x1,5	27,5	33	14	19	9/16-18
			204504.3	12	1/2	16x1,5	32	38	19	22	3/4-16
	250	250	204505.3	14-15-16	5/8	22x1,5	37	42	22	27	7/8-14
			204506.3	18-20	3/4	27x2	42	50,5	27	32	1 1/16-12
	200	200	204507.3	25	1	33x2	46	52,5	33	41	15/16-12
			204508.3	30-32	1 1/4	42x2	53	58	41	50	15/8-12
	160	160	204509.3	38	1 1/2	48x2	59	63	48	55	17/8-12
	315	315	204510.3	6	1/4	12x1,5	24	31	14	17	7/16-20
	350	350	204511.3	8	5/16	10x1	24	28	14	14	1/2-20
	315	315	204512.3	8	5/16	14x1,5	24	33	14	19	1/2-20
			204513.3	10	3/8	16x1,5	29,5	38	19	22	9/16-18
			204514.3	12	1/2	18x1,5	32	38	19	24	3/4-16
			204515.3	14-15-16	5/8	18x1,5	37	40	22	24	7/8-14
	250	250	204516.3	14-15-16	5/8	20x1,5	37	42	22	27	7/8-14
			204517.3	18-20	3/4	22x1,5	42	46	27	27	1 1/16-12
			204518.3	25	1	27x2	46	52,5	33	32	15/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

带O型圈直角可调向接头

美制 UNF/UN-2A 螺纹

Type: **2046...3**

示例: 6C50MXS



JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	W	L1	L2	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	400	400	204601.3	6	1/4	7/16-20	23	27	11	14	7/16-20
			204602.3	8	5/16	1/2-20	24	29	14	17	1/2-20
	350	350	204603.3	10	3/8	9/16-18	27,5	32	14	17	9/16-18
			204604.3	12	1/2	3/4-16	32	37	19	22	3/4-16
			204605.3	14-15-16	5/8	7/8-14	37	43	22	27	7/8-14
			204606.3	18-20	3/4	1 1/16-12	42	49,5	27	32	1 1/16-12
	290	290	204607.3	25	1	1 5/16-12	46	52	33	41	1 5/16-12
	240	240	204608.3	30-32	1 1/4	1 5/8-12	53	58	41	50	1 5/8-12
			204609.3	38	1 1/2	1 7/8-12	59	60	48	55	1 7/8-12
	400	400	204610.3	6	1/4	1/2-20	24	29	14	17	7/16-20
			204611.3	6	1/4	9/16-18	24	32	14	17	7/16-20
	350	350	204612.3	8	5/16	9/16-18	24	32	14	17	1/2-20
			204613.3	10	3/8	7/16-20	27,5	28	14	14	9/16-18
			204614.3	10	3/8	1/2-20	27,5	29	14	17	9/16-18
			204615.3	10	3/8	3/4-16	29,5	37	19	22	9/16-18
			204616.3	10	3/8	7/8-14	31,5	43	22	27	9/16-18
			204617.3	12	1/2	9/16-18	32	36,5	19	17	3/4-16
			204618.3	12	1/2	7/8-14	34	43	22	27	3/4-16
			204619.3	12	1/2	1 1/16-12	36	49,5	27	32	3/4-16
			204620.3	14-15-16	5/8	3/4-16	37	39,5	22	22	7/8-14
			204621.3	14-15-16	5/8	1 1/16-12	39	49,5	27	32	7/8-14
			204622.3	18-20	3/4	3/4-16	42	41,5	27	22	1 1/16-12
			204623.3	18-20	3/4	7/8-14	42	47	27	27	1 1/16-12
	290	290	204624.3	18-20	3/4	1 5/16-12	45	52	33	41	1 1/16-12
			204625.3	25	1	1 1/16-12	46	51,5	33	32	1 5/16-12
	240	240	204626.3	25	1	1 5/8-12	52	58	41	50	1 5/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

带O型圈和挡圈 45° 可调向接头

英制平管螺纹-公制平管螺纹

Type: **2047...3** 示例: 6V40MXS

Type: **2048...3** 示例: 6MV80MXS



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	204701.3	6	1/4	1/8	19,5	26	11	14	7/16-20
	315	315	204702.3	8	5/16	1/4	20	29	14	19	1/2-20
			204703.3	10	3/8	1/4	21,5	29	14	19	9/16-18
			204704.3	12	1/2	3/8	25,5	33	19	22	3/4-16
	250	250	204705.3	14-15-16	5/8	1/2	29	38,5	22	27	7/8-14
			204706.3	18-20	3/4	3/4	33	44	27	36	1 1/16-12
	200	200	204707.3	25	1	1	38	47	33	41	1 5/16-12
			204708.3	30-32	1 1/4	1 1/4	40	48	41	50	1 5/8-12
	160	160	204709.3	38	1 1/2	1 1/2	46	48	48	55	1 7/8-12
	315	315	204710.3	6	1/4	1/4	20	29	14	19	7/16-20
			204711.3	6	1/4	3/8	22,5	33	19	22	7/16-20
	250	250	204712.3	6	1/4	1/2	23	38,5	22	27	7/16-20
	350	350	204713.3	8	5/16	1/8	20	24	14	14	1/2-20
			204714.3	8	5/16	3/8	22,5	33	19	22	1/2-20
	250	250	204715.3	10	3/8	3/8	23	33	19	22	9/16-18
			204716.3	10	3/8	1/2	23,5	38,5	22	27	9/16-18
	315	315	204717.3	12	1/2	1/4	25,5	32,5	19	19	3/4-16
			204718.3	12	1/2	1/2	26	38,5	22	27	3/4-16
			204719.3	12	1/2	3/4	27	44	27	36	3/4-16
	250	250	204720.3	14-15-16	5/8	3/8	29	33	22	22	7/8-14
			204721.3	14-15-16	5/8	3/4	30	44	27	36	7/8-14
			204722.3	18-20	3/4	1/2	33	43	27	27	1 1/16-12
	200	200	204723.3	18-20	3/4	1	37	47	33	41	1 1/16-12
	250	250	204724.3	25	1	3/4	38	45	33	36	1 5/16-12
			204725.3	25	1	1 1/4	39	48	41	50	1 5/16-12
	200	200	204726.3	30-32	1 1/4	1	40	48	41	41	1 5/8-12
			204727.3	38	1 1/2	1 1/4	46	48	48	50	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	M	L1	L2	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	204801.3	6	1/4	10x1	19,5	27	11	14	7/16-20
			204802.3	8	5/16	12x1,5	20	27	14	17	1/2-20
	315	315	204803.3	10	3/8	14x1,5	21,5	28	14	19	9/16-18
			204804.3	12	1/2	16x1,5	25,5	33	19	22	3/4-16
	250	250	204805.3	14-15-16	5/8	22x1,5	29	38	22	27	7/8-14
			204806.3	18-20	3/4	27x2	33	46	27	32	1 1/16-12
	200	200	204807.3	25	1	33x2	38	46	33	41	1 5/16-12
			204808.3	30-32	1 1/4	42x2	40	48	41	50	1 5/8-12
	160	160	204809.3	38	1 1/2	48x2	46	50	48	55	1 7/8-12
	315	315	204810.3	6	1/4	12x1,5	20	27	14	17	7/16-20
	350	350	204811.3	8	5/16	10x1	20	24	14	14	1/2-20
			204812.3	8	5/16	14x1,5	20	28	14	19	1/2-20
			204813.3	10	3/8	16x1,5	23	33	19	22	9/16-18
			204814.3	12	1/2	18x1,5	25,5	33	19	24	3/4-16
			204815.3	14-15-16	5/8	18x1,5	29	34,5	22	24	7/8-14
			204816.3	14-15-16	5/8	20x1,5	29	38	22	27	7/8-14
	250	250	204817.3	18-20	3/4	22x1,5	33	41,5	27	27	1 1/16-12
			204818.3	25	1	27x2	38	46	33	32	1 5/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

带O型圈 45° 可调向接头

美制 UNF/UN-2A 螺纹

Type: 2049...3

示例: 6V50MXS



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	W	L1	L2	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	400	400	204901.3	6	1/4	7/16-20	19,5	26,5	11	14	7/16-20
			204902.3	8	5/16	1/2-20	20	26,5	14	17	1/2-20
	350	350	204903.3	10	3/8	9/16-18	21,5	29	14	17	9/16-18
			204904.3	12	1/2	3/4-16	25,5	33	19	22	3/4-16
			204905.3	14-15-16	5/8	7/8-14	29	39	22	27	7/8-14
			204906.3	18-20	3/4	1 1/16-12	33	44	27	32	1 1/16-12
	290	290	204907.3	25	1	1 5/16-12	38	47	33	41	1 5/16-12
	240	240	204908.3	30-32	1 1/4	1 5/8-12	40	48	41	50	1 5/8-12
			204909.3	38	1 1/2	1 7/8-12	46	48,5	48	55	1 7/8-12
	400	400	204910.3	6	1/4	1/2-20	20	26,5	14	17	7/16-20
			204911.3	10	3/8	3/4-16	23	33	19	22	9/16-18
	350	350	204912.3	12	1/2	7/8-14	26	39	22	27	3/4-16
			204913.3	14-15-16	5/8	3/4-16	29	35,5	22	22	7/8-14
			204914.3	18-20	3/4	3/4-16	33	36	27	22	1 1/16-12
			204915.3	18-20	3/4	7/8-14	33	39	27	27	1 1/16-12
			204916.3	18-20	3/4	1 5/16-12	37	47	33	41	1 1/16-12
	290	290	204917.3	25	1	1 1/16-12	38	46,5	33	32	1 5/16-12
	240	240	204918.3	25	1	1 5/8-12	39	48	41	50	1 5/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

带 O 型圈和挡圈可调向直立三通接头

英制平管螺纹-公制平管螺纹

Type: **2050...3** 示例: 6R40MXS

Type: **2051...3** 示例: 6R80MXS



JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	205001.3	6	1/4	1/8	23	26	11	14	7/16-20
	315	315	205002.3	8	5/16	1/4	24	32	14	19	1/2-20
			205003.3	10	3/8	1/4	27,5	32	14	19	9/16-18
			205004.3	12	1/2	3/8	32	37	19	22	3/4-16
	250	250	205005.3	14-15-16	5/8	1/2	37	43	22	27	7/8-14
			205006.3	18-20	3/4	3/4	42	49	27	36	1 1/16-12
	200	200	205007.3	25	1	1	46	52	33	41	1 5/16-12
			205008.3	30-32	1 1/4	1 1/4	53	58	41	50	1 5/8-12
	160	160	205009.3	38	1 1/2	1 1/2	59	60	48	55	1 7/8-12
	315	315	205010.3	6	1/4	1/4	24	32	14	19	7/16-20
	250	250	205011.3	6	1/4	3/8	29	37	19	22	7/16-20
			205012.3	6	1/4	1/2	31	43	22	27	7/16-20
	350	350	205013.3	8	5/16	1/8	24	30	14	14	1/2-20
			205014.3	8	5/16	3/8	29	37	19	22	1/2-20
	250	250	205015.3	10	3/8	3/8	29,5	37	19	22	9/16-18
			205016.3	10	3/8	1/2	31,5	43	22	27	9/16-18
	315	315	205017.3	12	1/2	1/4	32	37	19	19	3/4-16
			205018.3	12	1/2	1/2	34	43	22	27	3/4-16
			205019.3	12	1/2	3/4	36	49	27	36	3/4-16
	250	250	205020.3	14-15-16	5/8	3/8	37	37,5	22	22	7/8-14
			205021.3	14-15-16	5/8	3/4	39	49	27	36	7/8-14
			205022.3	18-20	3/4	1/2	42	47	27	27	1 1/16-12
	200	200	205023.3	18-20	3/4	1	45	52	33	41	1 1/16-12
	250	250	205024.3	25	1	3/4	46	50	33	36	1 5/16-12
			205025.3	25	1	1 1/4	52	58	41	50	1 5/16-12
	200	200	205026.3	30-32	1 1/4	1	53	58	41	41	1 5/8-12
			205027.3	38	1 1/2	1 1/4	59	60	48	50	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	M	L1	L2	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	205101.3	6	1/4	10x1	23	27	11	14	7/16-20
			205102.3	8	5/16	12x1,5	24	31	14	17	1/2-20
	315	315	205103.3	10	3/8	14x1,5	27,5	33	14	19	9/16-18
			205104.3	12	1/2	16x1,5	32	38	19	22	3/4-16
	250	250	205105.3	14-15-16	5/8	22x1,5	37	42	22	27	7/8-14
			205106.3	18-20	3/4	27x2	42	50,5	27	32	1 1/16-12
	200	200	205107.3	25	1	33x2	46	52,5	33	41	1 5/16-12
			205108.3	30-32	1 1/4	42x2	53	58	41	50	1 5/8-12
	160	160	205109.3	38	1 1/2	48x2	59	63	48	55	1 7/8-12
	315	315	205110.3	6	1/4	12x1,5	24	31	14	17	7/16-20
	350	350	205111.3	8	5/16	10x1	24	28	14	14	1/2-20
			205112.3	8	5/16	14x1,5	24	33	14	19	1/2-20
			205113.3	10	3/8	16x1,5	29,5	38	19	22	9/16-18
			205114.3	12	1/2	18x1,5	32	38	19	24	3/4-16
			205115.3	14-15-16	5/8	18x1,5	37	40	22	24	7/8-14
	250	250	205116.3	14-15-16	5/8	20x1,5	37	42	22	27	7/8-14
			205117.3	18-20	3/4	22x1,5	42	46	27	27	1 1/16-12
			205118.3	25	1	27x2	46	52,5	33	32	1 5/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

带 O 型圈可调向直立三通接头

美制 UNF/UN-2A 螺纹

Type: 2052...3

示例: 6R50MXS



JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	W	L1	L2	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	400	400	205201.3	6	1/4	7/16-20	23	27	11	14	7/16-20
			205202.3	8	5/16	1/2-20	24	29	14	17	1/2-20
	350	350	205203.3	10	3/8	9/16-18	27,5	32	14	17	9/16-18
			205204.3	12	1/2	3/4-16	32	37	19	22	3/4-16
			205205.3	14-15-16	5/8	7/8-14	37	43	22	27	7/8-14
			205206.3	18-20	3/4	1 1/16-12	42	49,5	27	32	1 1/16-12
	290	290	205207.3	25	1	1 5/16-12	46	52	33	41	1 5/16-12
	240	240	205208.3	30-32	1 1/4	1 5/8-12	53	58	41	50	1 5/8-12
			205209.3	38	1 1/2	1 7/8-12	59	60	48	55	1 7/8-12
	400	400	205210.3	6	1/4	1/2-20	24	29	14	17	7/16-20
			205211.3	6	1/4	9/16-18	24	32	14	17	7/16-20
	350	350	205212.3	10	3/8	3/4-16	29,5	37	19	22	9/16-18
			205213.3	12	1/2	7/8-14	34	43	22	27	3/4-16
			205214.3	12	1/2	1 1/16-12	36	49,5	27	32	3/4-16
			205215.3	14-15-16	5/8	3/4-16	37	39,5	22	22	7/8-14
			205216.3	14-15-16	5/8	1 1/16-12	39	49,5	27	32	7/8-14
			205217.3	18-20	3/4	3/4-16	42	41,5	27	22	1 1/16-12
			205218.3	18-20	3/4	7/8-14	42	47	27	27	1 1/16-12
	290	290	205219.3	18-20	3/4	1 5/16-12	45	52	33	41	1 1/16-12
			205220.3	25	1	1 1/16-12	46	49,5	33	32	1 5/16-12
	240	240	205221.3	25	1	1 5/8-12	52	58	41	50	1 5/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

带 O 型圈和挡圈可调向三通接头

英制平管螺纹-公制平管螺纹

Type: **2053...3** 示例: 6R40MXS

Type: **2054...3** 示例: 6R80MXS



JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	205301.3	6	1/4	1/8	23	26	11	14	7/16-20
	315	315	205302.3	8	5/16	1/4	24	32	14	19	1/2-20
			205303.3	10	3/8	1/4	27,5	32	14	19	9/16-18
	250	250	205304.3	12	1/2	3/8	32	37	19	22	3/4-16
			205305.3	14-15-16	5/8	1/2	37	43	22	27	7/8-14
			205306.3	18-20	3/4	3/4	42	49	27	36	1 1/16-12
	200	200	205307.3	25	1	1	46	52	33	41	1 5/16-12
			205308.3	30-32	1 1/4	1 1/4	53	58	41	50	1 5/8-12
	160	160	205309.3	38	1 1/2	1 1/2	59	60	48	55	1 7/8-12
	315	315	205310.3	6	1/4	1/4	24	32	14	19	7/16-20
	250	250	205311.3	6	1/4	3/8	29	37	19	22	7/16-20
			205312.3	6	1/4	1/2	31	43	22	27	7/16-20
	350	350	205313.3	8	5/16	1/8	24	30	14	14	1/2-20
	250	250	205314.3	8	5/16	3/8	29	37	19	22	1/2-20
			205315.3	10	3/8	3/8	29,5	37	19	22	9/16-18
			205316.3	10	3/8	1/2	31,5	43	22	27	9/16-18
	315	315	205317.3	12	1/2	1/4	32	37	19	19	3/4-16
			205318.3	12	1/2	1/2	34	43	22	27	3/4-16
			205319.3	12	1/2	3/4	36	49	27	36	3/4-16
	250	250	205320.3	14-15-16	5/8	3/8	37	37,5	22	22	7/8-14
			205321.3	14-15-16	5/8	3/4	39	49	27	36	7/8-14
			205322.3	18-20	3/4	1/2	42	47	27	27	1 1/16-12
	200	200	205323.3	18-20	3/4	1	45	52	33	41	1 1/16-12
	250	250	205324.3	25	1	3/4	46	50	33	36	1 5/16-12
			205325.3	25	1	1 1/4	52	58	41	50	1 5/16-12
	200	200	205326.3	30-32	1 1/4	1	53	58	41	41	1 5/8-12
			205327.3	38	1 1/2	1 1/4	59	60	48	50	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	M	L1	L2	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	205401.3	6	1/4	10x1	23	27	11	14	7/16-20
	315	315	205402.3	8	5/16	12x1,5	24	31	14	17	1/2-20
			205403.3	10	3/8	14x1,5	27,5	33	14	19	9/16-18
			205404.3	12	1/2	16x1,5	32	38	19	22	3/4-16
	250	250	205405.3	14-15-16	5/8	22x1,5	37	42	22	27	7/8-14
			205406.3	18-20	3/4	27x2	42	50,5	27	32	1 1/16-12
	200	200	205407.3	25	1	33x2	46	52,5	33	41	1 5/16-12
			205408.3	30-32	1 1/4	42x2	53	58	41	50	1 5/8-12
	160	160	205409.3	38	1 1/2	48x2	59	63	48	55	1 7/8-12
	315	315	205410.3	6	1/4	12x1,5	24	31	14	17	7/16-20
	350	350	205411.3	8	5/16	10x1	24	28	14	14	1/2-20
			205412.3	8	5/16	14x1,5	24	33	14	19	1/2-20
			205413.3	10	3/8	16x1,5	29,5	38	19	22	9/16-18
			205414.3	12	1/2	18x1,5	32	38	19	24	3/4-16
			205415.3	14-15-16	5/8	18x1,5	37	40	22	24	7/8-14
			205416.3	14-15-16	5/8	20x1,5	37	42	22	27	7/8-14
	250	250	205417.3	18-20	3/4	22x1,5	42	46	27	27	1 1/16-12
			205418.3	25	1	27x2	46	52,5	33	32	1 5/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

带O型圈和挡圈可调向三通接头

美制 UNF/UN-2A 螺纹

Type: 2055...3


示例: 6S50MXS



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	W	L1	L2	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	400	400	205501.3	6	1/4	7/16-20	23	27	11	14	7/16-20
			205502.3	8	5/16	1/2-20	24	29	14	17	1/2-20
	350	350	205503.3	10	3/8	9/16-18	27,5	32	14	17	9/16-18
			205504.3	12	1/2	3/4-16	32	37	19	22	3/4-16
			205505.3	14-15-16	5/8	7/8-14	37	43	22	27	7/8-14
			205506.3	18-20	3/4	1 1/16-12	42	49,5	27	32	1 1/16-12
	290	290	205507.3	25	1	1 5/16-12	46	52	33	41	1 5/16-12
	240	240	205508.3	30-32	1 1/4	1 5/8-12	53	58	41	50	1 5/8-12
			205509.3	38	1 1/2	1 7/8-12	59	60	48	55	1 7/8-12
	350	350	205510.3	6	1/4	1/2-20	24	29	14	17	7/16-20
			205511.3	6	1/4	9/16-18	24	32	14	17	7/16-20
			205512.3	10	3/8	3/4-16	29,5	37	19	22	9/16-18
			205513.3	12	1/2	7/8-14	34	43	22	27	3/4-16
			205514.3	12	1/2	1 1/16-12	36	49,5	27	32	3/4-16
			205515.3	14-15-16	5/8	3/4-16	37	39,5	22	22	7/8-14
			205516.3	14-15-16	5/8	1 1/16-12	39	49,5	27	32	7/8-14
			205517.3	18-20	3/4	3/4-16	42	41,5	27	22	1 1/16-12
			205518.3	18-20	3/4	7/8-14	42	47	27	27	1 1/16-12
	290	290	205519.3	18-20	3/4	1 5/16-12	45	52	33	41	1 1/16-12
			205520.3	25	1	1 1/16-12	46	49,5	33	32	1 5/16-12
	240	240	205521.3	25	1	1 5/8-12	52	58	41	50	1 5/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

压力表接头
英制平管螺纹
Type: 2056...3




JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	L3	L4	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	205601.3	6	1/4	1/4	4,5	14,5	14	18,5	19	7/16-20
			205602.3	8	5/16	1/4	4,5	14,5	14	18,5	19	1/2-20
			205603.3	10	3/8	1/4	4,5	14,5	14,1	18,5	19	9/16-18
			205604.3	12	1/2	1/4	4,5	14,5	16,7	21,5	22	3/4-16
			205605.3	6	1/4	1/2	5	20	14	20	27	7/16-20
			205606.3	8	5/16	1/2	5	20	14	20	27	1/2-20
			205607.3	10	3/8	1/2	5	20	14,1	20	27	9/16-18
			205608.3	12	1/2	1/2	5	20	16,7	23	27	3/4-16

说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前两位数字 20 改为 21
不包括压力表

压力表接头
英制平管螺纹
Type: 2057..

示例：6TTP4MXS



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	Form	L1	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	205701	6	1/4	1/4	X	29	19	7/16-20
			205702	8	5/16	1/4	X	29	19	1/2-20
			205703	10	3/8	1/4	X	29	19	9/16-18
			205704	12	1/2	1/4	X	32	22	3/4-16
			205705	14-15-16	5/8	1/4	X	32	27	7/8-14
			205706	18-20	3/4	1/4	Y	25,9	32	1 1/16-12
	290	290	205707	25	1	1/4	Y	28,4	41	1 5/16-12
	240	240	205708	30-32	1 1/4	1/4	Y	31	50	1 5/8-12
			205709	38	1 1/2	1/4	Y	35,8	60	1 7/8-12


说明：如果你希望订购 AISI 316 不锈钢接头，请把前面两位数字由 20 改为 21
如果你希望订购 AISI 304 不锈钢接头，请把前面两位数字由 20 改为 24

带O型圈和挡圈端直通接头

英制平管螺纹-公制平管螺纹

Type: 2058...3 示例: 6F40MXS

Type: 2059...3 示例: 6F80MXS



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	205801.3	6	1/4	1/8	22.3	6.7	14	14	7/16-20
			205802.3	8	5/16	1/8	22.3	6.7	14	14	1/2-20
			205803.3	10	3/8	1/4	22.8	10.2	14.1	19	9/16-18
			205804.3	12	1/2	3/8	26.3	10.2	16.7	22	3/4-16
	315	315	205805.3	14-15-16	5/8	1/2	31.3	12.2	19.3	27	7/8-14
			205806.3	18-20	3/4	3/4	34.8	12.7	21.9	36	1 1/16-12
	280	280	205807.3	25	1	1	37.6	15.4	23.1	41	1 5/16-12
	240	240	205808.3	30-32	1 1/4	1 1/4	41.1	16	24.3	50	1 5/8-12
			205809.3	38	1 1/2	1 1/2	45.1	16	27.5	55	1 7/8-12
	350	350	205810.3	6	1/4	1/4	22.8	10.2	14	19	7/16-20
			205811.3	6	1/4	3/8	23.8	10.2	14	22	7/16-20
			205812.3	6	1/4	1/2	25.8	12.2	14	27	7/16-20
	350	350	205813.3	8	5/16	1/4	22.8	10.2	14	19	1/2-20
			205814.3	8	5/16	3/8	23.8	10.2	14	22	1/2-20
			205815.3	10	3/8	1/8	22.3	6.7	14.1	17	9/16-18
			205816.3	10	3/8	3/8	23.8	10.2	14.1	22	9/16-18
	315	315	205817.3	10	3/8	1/2	26.3	12.2	14.1	27	9/16-18
	350	350	205818.3	12	1/2	1/4	26.3	10.2	16.7	19	3/4-16
			205819.3	12	1/2	1/2	28.8	12.2	16.7	27	3/4-16
	315	315	205820.3	12	1/2	3/4	29.8	12.7	16.7	36	3/4-16
	350	350	205821.3	14-15-16	5/8	3/8	30.3	10.2	19.3	24	7/8-14
	315	315	205822.3	14-15-16	5/8	3/4	32.3	12.7	19.3	36	7/8-14
	350	350	205823.3	18-20	3/4	3/8	33.8	10.2	21.9	30	1 1/16-12
	315	315	205824.3	18-20	3/4	1/2	33.8	12.2	21.9	30	1 1/16-12
	280	280	205825.3	18-20	3/4	1	36.6	15.4	21.9	41	1 1/16-12
	240	240	205826.3	25	1	3/4	35.8	12.7	23.1	36	1 5/16-12
			205827.3	25	1	1 1/4	39.6	16	23.1	50	1 5/8-12
			205828.3	30-32	1 1/4	1	40.1	15.4	24.3	46	1 5/8-12
			205829.3	30-32	1 1/4	1 1/2	42.1	16	24.3	55	1 5/8-12
			205830.3	38	1 1/2	1 1/4	44.1	16	27.5	50	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	M	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	205901.3	6	1/4	10x1	22.5	7.5	14	14	7/16-20
			205902.3	8	5/16	12x1.5	22.4	9.6	14	17	1/2-20
			205903.3	10	3/8	14x1.5	22.4	9.6	14.1	19	9/16-18
			205904.3	12	1/2	16x1.5	26.4	11.1	16.7	22	3/4-16
	315	315	205905.3	14-15-16	5/8	22x1.5	30.9	13.6	19.3	27	7/8-14
			205906.3	18-20	3/4	27x2	34.5	16.5	21.9	32	1 1/16-12
	280	280	205907.3	25	1	33x2	36.5	16.5	23.1	41	1 5/16-12
	240	240	205908.3	30-32	1 1/4	42x2	40.5	17	24.3	50	1 5/8-12
			205909.3	38	1 1/2	48x2	44	19.5	27.5	55	1 7/8-12
	350	350	205910.3	6	1/4	12x1.5	22.4	9.6	14	17	7/16-20
			205911.3	8	5/16	10x1	22.5	7.5	14	14	1/2-20
			205912.3	8	5/16	14x1.5	22.4	9.6	14	19	1/2-20
			205913.3	10	3/8	16x1.5	23.9	11.1	14.1	22	9/16-18
			205914.3	12	1/2	14x1.5	26.4	9.6	16.7	22	3/4-16
			205915.3	12	1/2	18x1.5	26.9	12.6	16.7	24	3/4-16
	315	315	205916.3	14-15-16	5/8	18x1.5	29.9	12.6	19.3	24	7/8-14
			205917.3	14-15-16	5/8	20x1.5	30.9	12.6	19.3	27	7/8-14
			205918.3	18-20	3/4	22x1.5	33.4	13.6	21.9	27	1 1/16-12
			205919.3	25	1	27x2	35.5	16.5	23.1	36	1 5/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

端直通带O型圈和挡圈端旋转螺母组合接头

英制平管螺纹-公制平管螺纹

Type: **2060**.. 示例: 6F640MXS

Type: **2061**.. 示例: 6F680MXS



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	JIC 37°	G	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	206001	7/16-20	1/8	25,8	6,7	14	14
			206002	1/2-20	1/8	27,3	6,7	14	17
			206003	9/16-18	1/4	28,6	10,2	19	19
			206004	3/4-16	3/8	31,9	10,2	22	22
	315	315	206005	7/8-14	1/2	37,9	12,2	27	27
			206006	1 1/16-12	3/4	39	12,7	36	32
	280	280	206007	1 5/16-12	1	44,5	15,4	41	41
	240	240	206008	1 5/8-12	1 1/4	46,9	16	50	50
			206009	1 7/8-12	1 1/2	54,9	16	55	60
	350	350	206010	7/16-20	1/4	26,3	10,2	19	14
			206011	7/16-20	3/8	27,3	10,2	22	14
			206012	1/2-20	1/4	27,8	10,2	19	17
			206013	1/2-20	3/8	28,8	10,2	22	17
	315	315	206014	9/16-18	3/8	29,6	10,2	22	19
			206015	9/16-18	1/2	32,1	12,2	27	19
			206016	3/4-16	1/4	30,9	10,2	19	22
			206017	3/4-16	1/2	34,4	12,2	27	22
	315	315	206018	7/8-14	3/8	35,9	10,2	22	27
			206019	7/8-14	3/4	38,9	12,7	36	27
			206020	1 1/16-12	1/2	38	12,2	27	32
			206021	1 1/16-12	1	40,8	15,4	41	32
	280	280	206022	1 5/16-12	3/4	42,7	12,7	36	41
			206023	1 5/16-12	1 1/4	46,5	16	50	41
	240	240	206024	1 5/8-12	1	44,9	15,4	41	50
			206025	1 7/8-12	1 1/4	53,9	16	50	60

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	JIC 37°	M	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	206101	7/16-20	10x1	26	7,5	14	14
			206102	1/2-20	12x1,5	27,4	9,6	17	17
			206103	9/16-18	14x1,5	28,2	9,6	19	19
			206104	3/4-16	16x1,5	32,5	11,1	22	22
	315	315	206105	7/8-14	22x1,5	37,5	13,6	27	27
			206106	1 1/16-12	27x2	38,7	16,5	32	32
	280	280	206107	1 5/16-12	33x2	43,4	16,5	41	41
	240	240	206108	1 5/8-12	42x2	40,3	17	50	50
			206109	1 7/8-12	48x2	53,8	19,5	55	60
	350	350	206110	7/16-20	12x1,5	25,9	9,6	17	14
			206111	1/2-20	10x1	27,5	7,5	14	17
			206112	1/2-20	14x1,5	27,4	9,6	19	17
			206113	9/16-18	16x1,5	29,7	11,1	22	19
			206114	3/4-16	18x1,5	32,5	12,6	24	22
			206115	7/8-14	18x1,5	36,5	12,6	24	27
	315	315	206116	7/8-14	20x1,5	37,5	12,6	27	27
			206117	1 1/16-12	22x1,5	37,6	13,6	27	32
	280	280	206118	1 5/16-12	27x2	42,4	16,5	32	41


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

带 O 型圈和挡圈加长端直通接头

英制平管螺纹-公制平管螺纹

Type: 2062...3

Type: 2063...3




JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	206201.3	6	1/4	1/8	43,3	6,7	35	14	7/16-20
			206202.3	8	5/16	1/8	45,3	6,7	37	14	1/2-20
			206203.3	10	3/8	1/4	47,8	10,2	39	19	9/16-18
			206204.3	12	1/2	3/8	57,8	10,2	48	22	3/4-16
	315	315	206205.3	14-15-16	5/8	1/2	64,8	12,2	53	27	7/8-14
			206206.3	18-20	3/4	3/4	75,8	12,7	63	36	1 1/16-12
	280	280	206207.3	25	1	1	86,6	15,4	72	41	1 5/16-12
	240	240	206208.3	30-32	1 1/4	1 1/4	104,6	16	88	50	1 5/8-12
			206209.3	38	1 1/2	1 1/2	115,6	16	98	55	1 7/8-12
	350	350	206210.3	6	1/4	1/4	43,8	10,2	35	19	7/16-20
			206211.3	8	5/16	1/4	45,8	10,2	37	19	1/2-20
			206212.3	8	5/16	3/8	46,8	10,2	37	22	1/2-20
			206213.3	10	3/8	3/8	48,8	10,2	39	22	9/16-18
	315	315	206214.3	10	3/8	1/2	50,8	12,2	39	27	9/16-18
	350	350	206215.3	12	1/2	1/4	57,8	10,2	48	22	3/4-16
	315	315	206216.3	12	1/2	1/2	59,8	12,2	48	27	3/4-16
	350	350	206217.3	14-15-16	5/8	3/8	63,8	10,2	53	24	7/8-14
	315	315	206218.3	14-15-16	5/8	3/4	65,8	12,7	53	36	7/8-14
			206219.3	18-20	3/4	1/2	74,8	12,2	63	30	1 1/16-12
	280	280	206220.3	18-20	3/4	1	77,6	15,4	63	41	1 1/16-12
	290	290	206221.3	25	1	3/4	84,8	14,2	72	36	1 5/16-12
	240	240	206222.3	25	1	1 1/4	88,6	16	72	50	1 5/8-12
			206223.3	30-32	1 1/4	1	103,6	15,4	88	46	1 5/8-12
			206224.3	38	1 1/2	1 1/4	114,6	16	98	50	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	M	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	206301.3	6	1/4	10x1	43,5	7,5	35	14	7/16-20
			206302.3	8	5/16	12x1,5	45,4	9,6	37	17	1/2-20
			206303.3	10	3/8	14x1,5	47,4	9,6	39	19	9/16-18
			206304.3	12	1/2	16x1,5	57,9	11,1	48	22	3/4-16
	315	315	206305.3	14-15-16	5/8	22x1,5	64,4	13,6	53	27	7/8-14
			206306.3	18-20	3/4	27x2	75,5	16,5	63	32	1 1/16-12
	280	280	206307.3	25	1	33x2	85,5	16,5	72	41	1 5/16-12
	240	240	206308.3	30-32	1 1/4	42x2	104	17	88	50	1 5/8-12
			206309.3	38	1 1/2	48x2	114,5	19,5	98	55	1 7/8-12
	350	350	206310.3	8	5/16	10x1	45,5	7,5	37	14	1/2-20
			206311.3	8	5/16	14x1,5	45,4	9,6	37	19	1/2-20
			206312.3	10	3/8	16x1,5	48,9	11,1	39	22	9/16-18
			206313.3	12	1/2	18x1,5	58,4	12,6	48	24	3/4-16
	315	315	206314.3	14-15-16	5/8	18x1,5	63,4	12,6	53	24	7/8-14
			206315.3	14-15-16	5/8	20x1,5	63,4	12,6	53	27	7/8-14
			206316.3	18-20	3/4	22x1,5	74,4	13,6	63	27	1 1/16-12
	280	280	206317.3	25	1	27x2	84,5	16,5	72	36	1 5/16-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

带O型圈加长端直连接头
美制UNF/UN-2A 螺纹
Type: 2064...3
示例: 6FF50MXS




JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	W	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	400	400	206401.3	6	1/4	7/16-20	42,9	9,1	35	14	7/16-20
			206402.3	8	5/16	1/2-20	44,9	9,1	37	17	1/2-20
	350	350	206403.3	10	3/8	9/16-18	48	10	39	17	9/16-18
			206404.3	12	1/2	3/4-16	57,9	11,1	48	22	3/4-16
			206405.3	14-15-16	5/8	7/8-14	66,3	12,7	53	27	7/8-14
			206406.3	18-20	3/4	1 1/16-12	75,9	15,1	63	32	1 1/16-12
	290	290	206407.3	25	1	1 5/16-12	85,4	15,1	72	41	1 5/16-12
	240	240	206408.3	30-32	1 1/4	1 5/8-12	103,9	15,1	88	50	1 5/8-12
			206409.3	38	1 1/2	1 7/8-12	114,9	15,1	98	55	1 7/8-12
	400	400	206410.3	6	1/4	1/2-20	42,9	9,1	35	17	7/16-20
	350	350	206411.3	6	1/4	9/16-18	43	10	35	17	7/16-20
			206412.3	10	3/8	3/4-16	48,9	11,1	39	22	9/16-18
			206413.3	12	1/2	7/8-14	59,3	12,7	48	27	3/4-16
			206414.3	12	1/2	1 1/16-12	60,9	15,1	48	32	3/4-16
			206415.3	14-15-16	5/8	3/4-16	63,9	11,1	48	24	7/8-14
			206416.3	14-15-16	5/8	1 1/16-12	65,9	15,1	53	32	7/8-14
			206417.3	18-20	3/4	3/4-16	74,9	11,1	53	30	1 1/16-12
			206418.3	18-20	3/4	7/8-14	75,3	12,7	63	30	1 1/16-12
	290	290	206419.3	18-20	3/4	1 5/16-12	76,9	15,1	63	41	1 1/16-12
	240	240	206420.3	25	1	1 1/16-12	84,9	15,1	72	36	1 5/16-12
			206421.3	25	1	1 5/8-12	87,9	15,1	72	50	1 5/16-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

带O型圈和挡圈加长直通接头

英制平管螺纹

Type: 2065...3




JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	206501.3	6	1/4	1/8	23	46	11	14	7/16-20
	315	315	206502.3	8	5/16	1/4	24	56,5	14	19	1/2-20
			206503.3	10	3/8	1/4	27,5	56,5	14	19	9/16-18
	250	250	206504.3	12	1/2	3/8	32	67	19	22	3/4-16
			206505.3	14-15-16	5/8	1/2	37	78	22	27	7/8-14
			206506.3	18-20	3/4	3/4	42	92	27	36	1 1/16-12
	200	200	206507.3	25	1	1	46	105	33	41	1 5/16-12
			206508.3	30-32	1 1/4	1 1/4	53	124	41	50	1 5/8-12
	160	160	206509.3	38	1 1/2	1 1/2	59	135	48	55	1 7/8-12
	315	315	206510.3	6	1/4	1/4	24	56,5	14	19	7/16-20
	250	250	206511.3	6	1/4	3/8	29	67	19	22	7/16-20
			206512.3	6	1/4	1/2	31	78	22	27	7/16-20
	350	350	206513.3	8	5/16	1/8	24	49,5	14	14	1/2-20
	250	250	206514.3	8	5/16	3/8	29	67	19	22	1/2-20
			206515.3	10	3/8	3/8	29,5	67	19	22	9/16-18
			206516.3	10	3/8	1/2	31,5	78	22	27	9/16-18
	315	315	206517.3	12	1/2	1/4	32	66,5	19	19	3/4-16
	250	250	206518.3	12	1/2	1/2	34	78	22	27	3/4-16
			206519.3	12	1/2	3/4	36	92	27	36	3/4-16
			206520.3	14-15-16	5/8	3/8	37	74,5	22	22	7/8-14
			206521.3	14-15-16	5/8	3/4	39	92	27	36	7/8-14
			206522.3	18-20	3/4	1/2	42	88	27	27	1 1/16-12
	200	200	206523.3	18-20	3/4	1	45	105	33	41	1 1/16-12
	250	250	206524.3	25	1	3/4	46	104	33	36	1 5/16-12
	200	200	206525.3	25	1	1 1/4	52	124	41	50	1 5/16-12
			206526.3	30-32	1 1/4	1	53	124	41	41	1 5/8-12
			206527.3	38	1 1/2	1 1/4	59	135	48	50	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

带 O 型圈和挡圈加长直通过接头

公制平管螺纹

Type: **2066...3**



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	M	L1	L2	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	206601.3	6	1/4	10x1	23	46	11	14	7/16-20
	315	315	206602.3	8	5/16	12x1,5	24	53,5	14	17	1/2-20
			206603.3	10	3/8	14x1,5	27,5	56	14	19	9/16-18
			206604.3	12	1/2	16x1,5	32	67	19	22	3/4-16
	250	250	206605.3	14-15-16	5/8	22x1,5	37	78	22	27	7/8-14
			206606.3	18-20	3/4	27x2	42	95	27	32	1 1/16-12
	200	200	206607.3	25	1	33x2	46	105	33	41	1 5/16-12
			206608.3	30-32	1 1/4	42x2	53	124	41	50	1 5/8-12
	160	160	206609.3	38	1 1/2	48x2	59	137	48	55	1 7/8-12
	315	315	206610.3	6	1/4	12x1,5	24	53,5	14	17	7/16-20
	350	350	206611.3	8	5/16	10x1	24	49,5	14	14	1/2-20
			206612.3	8	5/16	14x1,5	24	56	14	19	1/2-20
			206613.3	10	3/8	16x1,5	29,5	67	19	22	9/16-18
	315	315	206614.3	12	1/2	18x1,5	32	67	19	24	3/4-16
			206615.3	14-15-16	5/8	18x1,5	37	75,5	22	24	7/8-14
			206616.3	14-15-16	5/8	20x1,5	37	78	22	27	7/8-14
			206617.3	20	3/4	22x1,5	42	88	27	27	1 1/16-12
	250	250	206618.3	25	1	27x2	46	105	33	32	1 5/16-12


说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前两位数字 20 改为 21

带O型圈加长直角接头

美制 UNF/UN-2A 螺纹

Type: 2067...3


示例: 6CC50MXS



美制锥螺纹

Type: 2068...3

示例: 6CCCTX-S



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	W	L1	L2	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	400	400	206701.3	6	1/4	7/16-20	23	46	11	14	7/16-20
			206702.3	8	5/16	1/2-20	24	49,5	14	17	1/2-20
	350	350	206703.3	10	3/8	9/16-18	27,5	56,5	14	17	9/16-18
			206704.3	12	1/2	3/4-16	32	67	19	22	3/4-16
			206705.3	14-15-16	5/8	7/8-14	37	78	22	27	7/8-14
			206706.3	18-20	3/4	1 1/16-12	42	92	27	32	1 1/16-12
	290	290	206707.3	25	1	1 5/16-12	46	105	33	41	1 5/16-12
	240	240	206708.3	30-32	1 1/4	1 5/8-12	53	124	41	50	1 5/8-12
			206709.3	38	1 1/2	1 7/8-12	59	135	48	55	1 7/8-12
	400	400	206710.3	6	1/4	1/2-20	24	49,5	14	17	7/16-20
	350	350	206711.3	6	1/4	9/16-18	24	56,5	14	17	7/16-20
			206712.3	10	3/8	3/4-16	29,5	67	19	22	9/16-18
			206713.3	12	1/2	7/8-14	34	78	22	27	3/4-16
			206714.3	12	1/2	1 1/16-12	36	92	27	32	3/4-16
			206715.3	14-15-16	5/8	3/4-16	37	74,5	22	22	7/8-14
			206717.3	18-20	3/4	3/4-16	42	84,5	27	22	1 1/16-12
	290	290	206718.3	18-20	3/4	7/8-14	42	88	27	27	1 1/16-12
			206719.3	18-20	3/4	1 5/16-12	45	105	33	41	1 1/16-12
			206720.3	25	1	1 1/16-12	46	105	33	32	1 5/16-12
			206721.3	25	1	1 5/8-12	52	124	41	50	1 5/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	P	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	206801.3	6	1/4	1/8	23	39,5	10	11	7/16-20
			206802.3	8	5/16	1/8	24	41,5	10	14	1/2-20
			206803.3	10	3/8	1/4	27,5	52,5	14,5	14	9/16-18
			206804.3	12	1/2	3/8	32	61	14,5	19	3/4-16
			206805.3	14-15-16	5/8	1/2	37	73	19	22	7/8-14
			206806.3	18-20	3/4	3/4	42	82,5	19	27	1 1/16-12
	290	290	206807.3	25	1	1	46	103	24	33	1 5/16-12
	240	240	206808.3	30-32	1 1/4	1 1/4	53	127	25	41	1 5/8-12
			206809.3	38	1 1/2	1 1/2	59	141	26	48	1 7/8-12
	350	350	206810.3	6	1/4	1/4	24	52,5	14,5	14	7/16-20
			206811.3	8	5/16	1/4	24	52,5	14,5	14	1/2-20
			206812.3	10	3/8	1/8	27,5	48,5	10	14	9/16-18
			206813.3	10	3/8	3/8	29,5	61	14,5	19	9/16-18
			206814.3	10	3/8	1/2	31,5	73	19	22	9/16-18
			206815.3	12	1/2	1/4	32	61	14,5	19	3/4-16
			206816.3	12	1/2	1/2	34	73	19	22	3/4-16
			206817.3	12	1/2	3/4	36	82,5	19	27	3/4-16
			206818.3	14-15-16	5/8	3/8	37	68,5	14,5	22	7/8-14
			206819.3	14-15-16	5/8	3/4	39	82,5	19	27	7/8-14
			206820.3	18-20	3/4	1/2	42	82,5	19	27	1 1/16-12
	290	290	206821.3	25	1	3/4	46	98	19	33	1 5/16-12
240	240		206822.3	30-32	1 1/4	1	53	127	24	41	1 5/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

端直通焊接接头

Type: 2069...3




JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	D1	L1	L2	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	450	450	206901.3	6	1/4	6	26	14	12	7/16-20
			206902.3	8	5/16	10	26	14	14	1/2-20
	350	350	206903.3	10	3/8	10	27,5	14,1	17	9/16-18
			206904.3	12	1/2	12	29	16,7	22	3/4-16
			206905.3	14-15-16	5/8	16	31,5	19,3	24	7/8-14
			206906.3	18-20	3/4	20	40	21,9	30	1 1/16-12
	290	290	206907.3	25	1	25	42	23,1	36	1 5/16-12
	240	240	206908.3	30-32	1 1/4	32	45	24,3	46	1 5/8-12
			206909.3	38	1 1/2	38	50	27,5	50	1 7/8-12
	350	350	206910.3	10	3/8	12	27,5	14,1	17	9/16-18
			206911.3	12	1/2	16	29	16,7	22	3/4-16
			206912.3	12	1/2	18	29	16,7	22	3/4-16
			206913.3	14-15-16	5/8	18	31,5	19,3	24	7/8-14
			206914.3	14-15-16	5/8	22	36,5	19,3	27	7/8-14
			206915.3	18-20	3/4	18	40	21,9	30	1 1/16-12
			206916.3	18-20	3/4	25	40	21,9	36	1 1/16-12
	290	290	206917.3	25	1	27	42	23,1	36	1 5/16-12
			206918.3	25	1	32	42,5	23,1	41	1 5/16-12
	240	240	206919.3	30-32	1 1/4	38	45	24,3	50	1 5/8-12

说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前两位数字 20 改为 21

直角焊接接头

Type: 2070...3




JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	D1	L1	L2	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	450	450	207001.3	6	1/4	15	31	22,5	14	7/16-20
			207002.3	8	5/16	15	31	22,5	14	1/2-20
	350	350	207003.3	10	3/8	15	31	22,5	14	9/16-18
			207004.3	12	1/2	20	36	26	19	3/4-16
			207005.3	14-15-16	5/8	23	41,5	31	22	7/8-14
			207006.3	18-20	3/4	28	48	34,5	27	1 1/16-12
	290	290	207007.3	25	1	35	52	41	33	1 5/16-12
	240	240	207008.3	30-32	1 1/4	42	59	43	41	1 5/8-12
			207009.3	38	1 1/2	50	66	53	48	1 7/8-12
	350	350	207010.3	8	5/16	16	27	16	14	1/2-20
			207011.3	10	3/8	16	27	16	14	9/16-18
			207012.3	10	3/8	22	29	18	19	9/16-18
			207013.3	12	1/2	22	31,5	18	19	3/4-16
			207014.3	12	1/2	18	34	20	22	3/4-16
			207015.3	14-15-16	5/8	22	36,5	20	22	7/8-14
			207016.3	14-15-16	5/8	27	40	23	27	7/8-14

说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前两位数字 20 改为 21

直角焊接接头

Type: 2071...3




JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	D1	L1	L2	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	450	450	207101.3	6	1/4	6	23	10	11	7/16-20
			207102.3	8	5/16	10	27	16	14	1/2-20
	350	350	207103.3	10	3/8	10	27,5	16	14	9/16-18
			207104.3	12	1/2	12	32	18	19	3/4-16
			207105.3	14-15-16	5/8	16	37	20	22	7/8-14
			207106.3	18-20	3/4	20	42	23	27	1 1/16-12
	290	290	207107.3	25	1	25	46	26	33	1 5/16-12
	240	240	207108.3	30-32	1 1/4	32	53	33	41	1 5/8-12
			207109.3	38	1 1/2	38	59	35	48	1 7/8-12
	350	350	207110.3	10	3/8	12	29,5	18	19	9/16-18
			207111.3	12	1/2	16	34	20	22	3/4-16
			207112.3	14-15-16	5/8	14	37	20	22	7/8-14
			207113.3	14-15-16	5/8	18	40	23	27	7/8-14
			207114.3	14-15-16	5/8	22	40	23	27	7/8-14
			207115.3	18-20	3/4	18	42	23	27	1 1/16-12
			207116.3	18-20	3/4	25	46	26	33	1 1/16-12
	290	290	207117.3	25	1	32	51	33	41	1 5/16-12
	240	240	207118.3	30-32	1 1/4	30	53	33	41	1 5/8-12
			207119.3	30-32	1 1/4	38	56	35	48	1 5/8-12

说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前两位数字 20 改为 21

隔板式直立三通

Type: 2072...3


示例: 6WJJTX-S



JIC 系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	L2	L3	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSAL	450	450	207201.3	6	1/4	24,5	40,5	28,3	11	17	7/16-20
			207202.3	8	5/16	27	43,5	28,3	14	19	1/2-20
	350	350	207203.3	10	3/8	27,5	46	30,1	14	22	9/16-18
			207204.3	12	1/2	34,5	53,5	35	19	24	3/4-16
			207205.3	14-15-16	5/8	39,5	60,5	38,5	22	30	7/8-14
			207206.3	18-20	3/4	45	68	42,8	27	36	1 1/16-12
	290	290	207207.3	25	1	49,5	71	42,8	33	41	1 5/16-12
	240	240	207208.3	30-32	1 1/4	55	79	44,1	41	50	1 5/8-12
			207209.3	38	1 1/2	59,5	87	44,3	48	55	1 7/8-12

说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前两位数字 20 改为 21

锥面内螺纹堵头 美制 UNF/UN-2B 螺纹 Type: 2073..




JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	W	L1	CH1
UNIVERSAL	450	450	207301	7/16-20	15,5	14
			207302	1/2-20	17	17
	350	350	207303	9/16-18	18,3	19
			207304	3/4-16	21,3	22
			207305	7/8-14	24,6	27
			207306	1 1/16-12	25,9	32
	290	290	207307	1 5/16-12	28,4	41
	240	240	207308	1 5/8-12	31	50
			207309	1 7/8-12	35,8	60

说明: 如果你希望订购 AISI 304 不锈钢接头, 请把前面两位数字由 20 改为 24


管端堵头 美制 UNF/UN-2A 螺纹

Type: 2074...3
示例: 6PNMTXS



内六角油口端堵头 美制 UNF/UN-2A 螺纹

Type: 2075..



JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	450	450	207401.3	6	1/4	20,5	12	7/16-20
			207402.3	8	5/16	20,5	14	1/2-20
	350	350	207403.3	10	3/8	21,5	17	9/16-18
			207404.3	12	1/2	24	22	3/4-16
			207405.3	14-15-16	5/8	28	24	7/8-14
			207406.3	18-20	3/4	32,5	30	1 1/16-12
	290	290	207407.3	25	1	34	36	1 5/16-12
	240	240	207408.3	30-32	1 1/4	37	46	1 5/8-12
			207409.3	38	1 1/2	42	50	1 7/8-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	W	D1	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	450	450	207501	7/16-20	14	12	9,1	5
			207502	1/2-20	16	12	9,1	5
	350	350	207503	9/16-18	17,5	13	10	6
			207504	3/4-16	22	14,7	11,1	8
			207505	7/8-14	25,5	16,5	12,7	10
			207506	1 1/16-12	32	19,5	15,1	14
	290	290	207507	1 5/16-12	38	19,5	15,1	16
	240	240	207508	1 5/8-12	48	19,5	15,1	19
			207509	1 7/8-12	54	19,5	15,1	19

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

隔板螺母 - 美制 UNF/UN-2B 螺纹

Type: 2076.. 示例: 6WLNMS




JIC系列	20.... [bar]	21.... [bar]	碳钢型号	W	L1	CH1
UNIVERSAL	450	450	207601	7/16-20	7,1	17
			207602	1/2-20	7,1	19
	350	350	207603	9/16-18	7,1	22
			207604	3/4-16	7,9	24
			207605	7/8-14	9,1	30
			207606	1 1/16-12	10,4	36
	290	290	207607	1 5/16-12	10,5	41
	240	240	207608	1 5/8-12	10,5	50
			207609	1 7/8-12	10,5	55

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 20 改为 21

管端单向阀

美制 UNF/2A 螺纹

Type: **5014...3**




端直通单向阀 ED 密封英制平管螺纹

公制平管螺纹

Type: **5015...3**

Type: **5016...3**



JIC 系列	50.... [bar]	51.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	CH1	Ø pass.	JIC 37°
UNIVERSAL	400	400	501401.3	6	1/4	76	19	2,8	7/16-20
			501402.3	8	5/16	76	19	4	1/2-20
	350	350	501403.3	10	3/8	76,2	19	4	9/16-18
			501404.3	12	1/2	87,4	32	8	3/4-16
			501405.3	14-15-16	5/8	95,6	41	11	7/8-14
			501406.3	18-20	3/4	109,8	50	14,5	1 1/16-12
	290	290	501407.3	25	1	112,2	50	18	1 5/16-12
	240	240	501408.3	30-32	1 1/4	132,6	70	25,5	1 5/8-12
			501409.3	38	1 1/2	139	70	29	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 50 改为 51

JIC 系列	50.... [bar]	51.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	CH1	Ø pass.	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	501501.3	6	1/4	1/8	64	8	19	2,8	7/16-20
			501502.3	8	5/16	1/8	64	8	19	4	1/2-20
			501503.3	10	3/8	1/4	64,1	12	19	4	9/16-18
			501504.3	12	1/2	3/8	73,2	12	32	8	3/4-16
			501505.3	14-15-16	5/8	1/2	79,3	14	41	11	7/8-14
			501506.3	18-20	3/4	3/4	90,9	16	50	14,5	1 1/16-12
	290	290	501507.3	25	1	1	92,1	18	50	18	1 5/16-12
	240	240	501508.3	30-32	1 1/4	1 1/4	111,3	20	70	25,5	1 5/8-12
			501509.3	38	1 1/2	1 1/2	114,5	22	70	29	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 50 改为 51


JIC 系列	50.... [bar]	51.... [bar]	碳钢型号	公制碳钢 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	M	L1	L2	CH1	Ø pass.	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	501601.3	6	1/4	10x1	64	8	19	2,8	7/16-20
			501602.3	8	5/16	12x1,5	64	8	19	4	1/2-20
			501603.3	10	3/8	14x1,5	64,1	12	19	4	9/16-18
			501604.3	12	1/2	16x1,5	73,2	12	32	8	3/4-16
			501605.3	14-15-16	5/8	22x1,5	79,3	14	41	11	7/8-14
			501606.3	18-20	3/4	27x2	90,9	16	50	14,5	1 1/16-12
	290	290	501607.3	25	1	33x2	92,1	18	50	18	1 5/16-12
	240	240	501608.3	30-32	1 1/4	42x2	111,3	20	70	25,5	1 5/8-12
			501609.3	38	1 1/2	48x2	114,5	22	70	29	1 7/8-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前两位数字 50 改为 51

端直通单向阀ED密封英制平管螺纹


公制平管螺纹

Type: 5017..
Type: 5018..




美制UNF/UN-2A 螺纹

Type: 5019..



美制UNF/UN-2A 螺纹

Type: 5020..



JIC系列	50.... [bar]	51.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	CH1	Ø pass.	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	501701.3	6	1/4	1/8	64	8	19	2,8	7/16-20
			501702.3	8	5/16	1/8	64	8	19	4	1/2-20
			501703.3	10	3/8	1/4	64,1	12	19	4	9/16-18
			501704.3	12	1/2	3/8	73,2	12	32	8	3/4-16
			501705.3	14-15-16	5/8	1/2	79,3	14	41	11	7/8-14
			501706.3	18-20	3/4	3/4	90,9	16	50	14,5	1 1/16-12
	290	290	501707.3	25	1	1	92,1	18	50	18	15/16-12
	240	240	501708.3	30-32	1 1/4	1 1/4	111,3	20	70	25,5	15/8-12
			501709.3	38	1 1/2	1 1/2	114,5	22	70	29	17/8-12

说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前两位数字 50 改为 51

JIC系列	50.... [bar]	51.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	M	L1	L2	CH1	Ø pass.	JIC 37°
UNIVERSAL	350	350	501801.3	6	1/4	10x1	64	8	19	2,8	7/16-20
			501802.3	8	5/16	12x1,5	64	8	19	4	1/2-20
			501803.3	10	3/8	14x1,5	64,1	12	19	4	9/16-18
			501804.3	12	1/2	16x1,5	73,2	12	32	8	3/4-16
			501805.3	14-15-16	5/8	22x1,5	79,3	14	41	11	7/8-14
			501806.3	18-20	3/4	27x2	90,9	16	50	14,5	1 1/16-12
	290	290	501807.3	25	1	33x2	92,1	18	50	18	15/16-12
	240	240	501808.3	30-32	1 1/4	42x2	111,3	20	70	25,5	15/8-12
			501809.3	38	1 1/2	48x2	114,5	22	70	29	17/8-12

说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前两位数字 50 改为 51

JIC系列	50.... [bar]	51.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	W	D1	L1	L2	CH1	Ø pass.	JIC 37°
UNIVERSAL	400	400	501901.3	6	1/4	7/16-20	13,8	62,5	9,1	19	2,8	7/16-20
			501902.3	8	5/16	1/2-20	16,8	62,5	9,1	19	4	1/2-20
	350	350	501903.3	10	3/8	9/16-20	16,8	62,1	10	19	4	9/16-18
			501904.3	12	1/2	3/4-16	21,8	70,7	11,1	32	8	3/4-16
			501905.3	14-15-16	5/8	7/8-14	26,8	76,3	12,7	41	11	7/8-14
			501906.3	18-20	3/4	1 1/16-12	31,8	87,9	15,1	50	14,5	1 1/16-12
	290	290	501907.3	25	1	15/16-12	40,8	89,1	15,1	50	18	15/16-12
	240	240	501908.3	30-32	1 1/4	15/8-12	49,8	108,3	15,1	70	25,5	15/8-12
			501909.3	38	1 1/2	17/8-12	54,8	111,5	15,1	70	29	17/8-12

说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前两位数字 50 改为 51

JIC系列	50.... [bar]	51.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	W	D1	L1	L2	CH1	Ø pass.	JIC 37°
UNIVERSAL	400	400	502001.3	6	1/4	7/16-20	13,8	62,5	9,1	19	2,8	7/16-20
			502002.3	8	5/16	1/2-20	16,8	62,5	9,1	19	4	1/2-20
	350	350	502003.3	10	3/8	9/16-20	16,8	62,1	10	19	4	9/16-18
			502004.3	12	1/2	3/4-16	21,8	70,7	11,1	32	8	3/4-16
			502005.3	14-15-16	5/8	7/8-14	26,8	76,3	12,7	41	11	7/8-14
			502006.3	18-20	3/4	1 1/16-12	31,8	87,9	15,1	50	14,5	1 1/16-12
	290	290	502007.3	25	1	15/16-12	40,8	89,1	15,1	50	18	15/16-12
	240	240	502008.3	30-32	1 1/4	15/8-12	49,8	108,3	15,1	70	25,5	15/8-12
			502009.3	38	1 1/2	17/8-12	54,8	111,5	15,1	70	29	17/8-12

说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前两位数字 50 改为 51

笔记

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

卡萨格拉索（库内奥）办公室
卡斯特公司董事会办公室




































































BS-5200



BS

BS 5200 接头


BS 5200 - ISO 8434-6 标准接头产品一览

通用指南 使用标准	质量保证 安全系数	允许温度 螺纹密封	表面处理 最终处理方式	钢管 相关表格	油口螺纹 Gas - Metric UNF - NPT	遵循的法规 安装指导
Page 158 Type: 3001.. FF33M Type: 3002.. FFM 	Page 22 Type: 3003.. F3MK4 Type: 3004.. FMK4 	Page 23 Type: 3005.. BSPP HMK4 	Page 24 Type: 3005.. ATT BSPP WVMK4WL4NM 	Page 25-26 Type: 3006.. Metric paral. 	Page 27-32 Type: 3007.. BSPP/Metric paral. 	Page 33;39-159 Type: 3008.. BSPP Type: 3009.. Metric paral. 
Page 160 Type: 3010.. HP3M Type: 3011.. HPM 	Page 161 Type: 3012.. GG44M Type: 3013.. 	Page 162-163 Type: 3014.. BSPT Type: 3015.. GGM 	Page 164 Type: 3016.. F6MK4 Type: 3017.. 	Page 164 Type: 3018.. H6MK4 Type: 3019.. Metric paral. 	Page 165 Type: 3020.. BSPT Type: 3021.. CRM 	Page 166 Type: 3022.. BSPP/con. Type: 3023.. BSPP/NPT 
Page 167 Type: 3024.. BSPP EMK4 Type: 3025.. Metric paral. 	Page 168 Type: 3026.. BSPP/con. Type: 3027.. BSPP/NPT 	Page 169 Type: 3028.. BSPP Type: 3029.. Metric paral. 	Page 170 Type: 3030.. BSPP/con. Type: 3031.. BSPP/NPT 	Page 171 Type: 3032.. BSPP/con. Type: 3033.. BSPP/NPT 	Page 172 Type: 3034.. JMK4 Type: 3035.. Metric paral. 	Page 173 Type: 3036.. BSPP 
Page 174 Type: 3037.. BSPP/NPT 	Page 175 Type: 3038.. BSPP/con. 	Page 176 Type: 3039.. NPT CDM 	Page 177 Type: 3040.. BSPP/con. 	Page 178 Type: 3041.. NPT CD45M 	Page 179 Type: 3042.. BSPP 	Page 180 Type: 3043.. NPT DDM 
Page 180 Type: 3044.. 	Page 181 Type: 3045.. NPT DD45 	Page 181 Type: 3046.. BSPP/con. 	Page 182 Type: 3047.. NPT MKO 	Page 182 Type: 3048.. BSPP/con. Type: 3049.. MMS 	Page 183 Type: 3050.. MMD444M Type: 3051.. NPT MMOM 	Page 183 Type: 3052.. BSPP Type: 3053.. NPT KMMOO 
Page 184 Type: 3054.. BSPP Type: 3055.. Metric paral. 	Page 184 Type: 3056.. BSPP Type: 3057.. Metric paral. 	Page 185 Type: 3058.. BSPP Type: 3059.. Metric paral. 	Page 185 Type: 3060.. BSPP Type: 3061.. Metric paral. 	Page 186 Type: 3062.. BSPP/con. Type: 3063.. BSPP/NPT 	Page 187 Type: 3064.. C6MK4 Type: 3065.. 	Page 187 Type: 3066.. R6MK4 Type: 3067.. Metric paral. 
Page 188 Type: 3068.. S6MK4 Type: 3069.. Metric paral. 	Page 189 Type: 3070.. J6MK4 Type: 3071.. Metric paral. 	Page 190 Type: 3072.. BSPP 	Page 191 Type: 3073.. BSPP 	Page 192 Type: 3074.. BSPP Type: 3075.. Metric paral. 	Page 193 Type: 3076.. BSPP Type: 3077.. Metric paral. 	Page 194 Type: 3078.. PNMK4 
Page 195 Type: 3079.. BSPP 	Page 196 Type: 3080.. BSPP E6MK4 Type: 3081.. Metric paral. 	Page 197 Type: 3082.. BSPP Type: 3083.. Metric paral. 	Page 197 Type: 3084.. BSPP Type: 3085.. Metric paral. 	Page 198 Type: 3086.. BSPP Type: 3087.. Metric paral. 	Page 199 Type: 0023.. BSPP 	Page 200 Type: 5010.. BSPP Type: 5011.. Metr. cilind. Type: 5012.. BSPT Type: 5013.. NPT 
Page 200 	Page 201 	Page 202 	Page 203 	Page 204 	Page 205 	Page 205-206 

订购示例（碳钢和不锈钢）


BS

如果你需要一个 3/4 英制平管螺纹的碳钢直通过渡接头，
订购号为：300518。



BS


如果你需要一个 3/4 英制平管螺纹的不锈钢直通过渡接头，
订购号为：310518。



新型 60° 锥带弹性密封的过渡接头由卡斯特公司设计。


BS

如果你需要一个 3/4 英制平管螺纹带旋转螺母的碳钢接头，
订购号为：301606。



BS

如果你需要一个 3/4 英制平管螺纹带旋转螺母的不锈钢接头，
订购号为：311606。



交货状态

- 卡斯特产品是以样本中的描述为发货状态；
- 卡斯特公司有权在未通知的情况下对样本产品做出修正；
- 如果需要订购特殊规格的产品，请联系当地的办事处。

工作原理

根据 BS 5200 标准生产的卡斯特接头是传统上用于高压流体系统的机械过渡接头。密封是通过两个没有损伤的金属对金属锥面加上一个弹性密封（O 型圈）放于 **60°** 锥的沟槽中获得。

过渡接头的接头体和零件接头体的连接是通过旋转拧紧螺母和接头体螺纹来保证的。这样能够让钢管得到快速安装，避免焊接和锥螺纹密封，因此保证了复杂液压系统的最简化，重复安装并不会改变连接的性能。

BS 5200 接头系统

参考标准

旋转接头体

旋转螺母

钢丝

O型圈
AST

BS 5200 锥面

接头体

密封锥面
DIN 3852-1A/2A

BS 5200 螺纹端

追溯代码

AST =
生产商商标


• T =
生产工厂

• 3 =
生产年份

• CE =
欧洲共同体国家制造

• 50 =
所使用的钢材类型

• 01 =
使用钢材的热加工数字



技术特性


无论何种无腐蚀性流体的使用，卡斯特 **60°** 锥接头都能够保持完美的密封。同时符合接头的公称压力和工作温度，生产者严格地按照法令来进行生产。

这种接头使用一种简单的系列被描述为“通用的”来生产，同时结合了多种系列的接头标准：DIN 2353- SAE J514- SAE J1453- SAE J516 等等。


即使是在峰值的震动状态，正常的震动并不会改变接头的性能，因此接头能够保持最好的特性，安全和可靠性。由于这一特殊原因，这种接头可以使用在严酷的工作环境下。

通过把螺母拧紧到接头体上的机械力，接头体锥面外螺纹和内螺纹的连接，能够提供非常有效的金属与金属加上弹性密封。

安装前



安装后



受力区域

受力表面
|||||

密封点
1 - 2 - 3

产品理念

这一理念来自于在标准 60° 锥过渡接头的结构在 60° 锥面加上一个 O 型圈，使传统的金属与金属密封变为弹性密封。这一新型弹性密封过渡接头解决了典型金属与金属密封在高压接头系统中容易产生微小泄漏及渗漏问题。这种新型弹性密封过渡接头的引入，在任何情况下并没有限制带有或没有弹性密封过渡接头的性能。

密封

新型过渡接头从以下方式解决了密封问题：

在 60° 锥面加工一个沟槽加入一个 O 型圈，这一弹性密封能够保证在任何时候的完美密封。

通过创造一个在 60° 锥面的沟槽，让我们改进了由两个锥面进行金属与金属密封的特性。

我们因此能够解释这种新型过渡接头能够通过使用弹性密封（O 型圈）确保密封系统的无泄漏。

在我们卡萨格拉索（库内奥）技术实验室通过不懈的测试证明这种密封对于液压接头的可靠性。

但是，由于温度和流体的需求，这种这种过渡接头不能使用 O 型圈，那么这种新型过渡接头同样可以在没有 O 型圈的情况下使用，在某种程度上，这种改进的金属与金属密封能够确保所需的密封特性。

通用指南

在开始任何操作前，请检查所有使用的工具都是符合标准的，每进行 30-50 次安装后认真地检查工具。

在把零件固定到系统之前，检查钢管和接头是否对中。

不要使用接头来纠正错误的对中或者作为钢管的支撑点。

过长的钢管或高压力下的钢管必须使用支撑来避免过度的震动，没有对中的管路会损坏系统的运行。

对于拧紧的零件进行合适的润滑对系统运行是有好处的。我们建议对于碳钢接头的安装使用矿物油和进行力矩控制。

对于不锈钢接头的安装使用防止咬合混合液（镍基）及相类似的液体。

技术样本中的接头和阀只适合用于液压系统的连接。指示的压力只适合于碳钢管。

不允许碳钢和不锈钢产品混用。

指示的压力只适合于碳钢管。

使用标准

碳钢接头

必须使用高质量的钢管确保相应技术性能的碳钢接头正确的配合使用。


如果使用没有上述特性的钢管，可能会严重地损害接头的性能。卡斯特公司只推荐使用以下钢管：校准和抛光过的冷拔无氧退火的无缝钢管。符合 EN 10305-4 标准的 E235 材料（符合 DIN 1630 / DIN 2391 标准的 ST 37.4 材料）。钢管外径允许的最大硬度为 75 HRB。

不锈钢接头

必须使用高质量的钢管确保相应技术性能的碳钢接头正确的配合使用。

如果使用没有上述特性的钢管，可能会严重地损害接头的性能。卡斯特公司只推荐使用以下钢管：校准和抛光过的冷拔无氧退火的无缝钢管。符合 UNI EN 10216-5 或者 ASTM A 269 标准的 1.4571 材料 钢管外径允许的最大硬度为 85 HRB。

旋转锥面的拧紧力矩
碳钢和不锈钢 BS 5200 锥面



系列	螺纹	扭矩 ^{+10%₀} (Nm)	公制螺纹	扭矩 ^{+10%₀} (Nm)
UNIVERSAL	G 1/8	25	M12x1,5	35
	G 1/4	65	M14x1,5	45
	G 3/8	85	M16x1,5	55
	G 1/2	150	M18x1,5	70
	G 5/8	200	M20x1,5	80
	G 3/4	260	M22x1,5	100
	G 1	320	M26x1,5	170
	G 1 1/4	500	M30x1,5	250
	G 1 1/2	600		
	G 2	700		

说明

拧紧力矩表中的数值只是一个参考数据，这些数值都来自于卡萨格拉索（库内奥）实验室的实际实验数据。根据所用的材料以及元件的公差不同，这些数值可能会有变化。因此，需要控制的意识来进行。

所有以牛·米为单位的 BS 5200 锥面拧紧力矩数值代表了获得正确拧紧所需的力矩参数。

安全系数

我们的技术选择使用钢丝而不是扣入螺母来固定旋转螺母，是符合最高的安全标准的。通过使用不锈钢钢丝来固定旋转螺母确认为我们的法则，保证了产品的安全及更长的使用寿命，而且也是我们特别专注细节的表现。

破坏性实验举例




使用 22X2 碳钢钢管进行破坏性实验
钢管在 800bar 的压力下爆破了，密封的部位却没有任何的泄漏或渗漏。

直通过渡接头

英制锥螺纹

Type: 3001..

示例: 1/4FF33MS



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	L3	CH1
UNIVERSAL	350	350	300101	1/8	1/8	25	10	10	12
			300102	1/8	1/4	30,5	10	14,5	14
			300103	1/4	1/4	35	14,5	14,5	14
	250	250	300104	1/4	3/8	35	14,5	14,5	17
			300105	3/8	3/8	35	14,5	14,5	17
	225	225	300106	3/8	1/2	40,5	14,5	19	22
			300107	1/2	1/2	45	19	19	22
	200	200	300108	1/2	3/4	47	19	19	27
			300109	3/4	3/4	47	19	19	27
	160	160	300110	3/4	1	53	19	24	36
			300111	1	1	58	24	24	36
			300112	1 1/4	1 1/4	62	25	25	46
			300113	1 1/2	1 1/2	66	26	26	50
	100	100	300114	2	2	69	26	26	65
	250	250	300115	3/8	1/8	30,5	14,5	10	17
	225	225	300116	1/2	1/4	40,5	19	14,5	22
	200	200	300117	3/4	1/4	42,5	19	14,5	27
	160	160	300118	1 1/4	1	61	25	24	46


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

直通过渡接头

美制锥螺纹

Type: 3002..

示例: 1/4FFMS



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	L3	CH1
UNIVERSAL	350	350	300201	1/8	1/8	26	10	10	12
			300202	1/8	1/4	30,5	10	14,5	14
			300203	1/4	1/4	35	14,5	14,5	14
	250	250	300204	1/4	3/8	35	14,5	14,5	17
			300205	3/8	3/8	35	14,5	14,5	17
	225	225	300206	3/8	1/2	40,5	14,5	19	22
			300207	1/2	1/2	45	19	19	22
	200	200	300208	1/2	3/4	47	19	19	27
			300209	3/4	3/4	47	19	19	27
	160	160	300210	3/4	1	53	19	24	36
			300211	1	1	58	24	24	36
			300212	1 1/4	1 1/4	62	25	25	46
			300213	1 1/2	1 1/2	66	26	26	50
	100	100	300214	2	2	69	26	26	65
	250	250	300215	3/8	1/8	30,5	14,5	10	17
	225	225	300216	1/2	1/4	40,5	19	14,5	22
	200	200	300217	3/4	1/4	42,5	19	14,5	27
	160	160	300218	1 1/4	1	61	25	24	46


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

端直通过渡接头

英制螺纹/英制锥螺纹

Type: 3003..

示例: 4-4F3MK4S



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	L3	CH1
UNIVERSAL	350	350	300301	1/8	1/8	13	8	10	12
			300302	1/8	1/4	14	8	14,5	14
			300303	1/4	1/4	17	11	14,5	14
	250	250	300304	1/4	3/8	17	11	14,5	17
			300305	3/8	3/8	18	12	14,5	17
	225	225	300306	3/8	1/2	19	12	19	22
			300307	1/2	1/2	21	14	19	22
	200	200	300308	1/2	3/4	23	14	19	27
			300309	3/4	3/4	25	16	19	27
	160	160	300310	3/4	1	26	16	24	36
			300311	1	1	29	19	24	36
			300312	1	1 1/4	31	19	25	46
			300313	1 1/4	1 1/4	32	20	25	46
			300314	1 1/4	1 1/2	34	20	26	50
			300315	1 1/2	1 1/2	37	23	26	50
	100	100	300316	2	2	42	25	26	65
	350	350	300317	1/4	1/8	17	11	10	14
	250	250	300318	3/8	1/4	18	12	14,5	17
	225	225	300319	1/2	3/8	21	14	14,5	22
	200	200	300320	3/4	1/2	25	16	19	27
	160	160	300321	1	3/4	29	19	19	36


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

端直通过渡接头

英制螺纹/美制锥螺纹

Type: 3004..

示例: 4-4FMK4S



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	L3	CH1
UNIVERSAL	350	350	300401	1/8	1/8	13	8	10	12
			300402	1/8	1/4	14	8	14,5	14
			300403	1/4	1/4	17	11	14,5	14
	250	250	300404	1/4	3/8	17	11	14,5	17
			300405	3/8	3/8	18	12	14,5	17
	225	225	300406	3/8	1/2	19	12	19	22
			300407	1/2	1/2	21	14	19	22
	200	200	300408	1/2	3/4	23	14	19	27
			300409	3/4	3/4	25	16	19	27
	160	160	300410	3/4	1	26	16	24	36
			300411	1	1	29	19	24	36
			300412	1	1 1/4	31	19	25	46
			300413	1 1/4	1 1/4	32	20	25	46
			300414	1 1/4	1 1/2	34	20	26	50
			300415	1 1/2	1 1/2	37	23	26	50
	100	100	300416	2	2	42	25	26	65
	350	350	300417	1/4	1/8	17	11	10	14
	250	250	300418	3/8	1/4	18	12	14,5	17
	225	225	300419	1/2	3/8	21	14	14,5	22
	200	200	300420	3/4	1/2	25	16	19	27
	160	160	300421	1	3/4	29	19	19	36


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

BS5200/DIN 3852 直通过渡接头

英制螺纹

Type: 3005..

示例: 4HMK4S



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	L3	CH1
UNIVERSAL	400	400	300501	1/8	1/8	24	8	8	14
			300502	1/8	1/4	28,5	8	11	19
			300503	1/8	3/8	30	8	12	22
			300504	1/4	1/4	32	11	11	19
			300505	1/4	3/8	33,5	11	12	22
	350	350	300506	1/4	1/2	37	11	14	27
	315	315	300507	1/4	3/4	41	11	16	32
	400	400	300508	3/8	3/8	35	12	12	22
	350	350	300509	3/8	1/2	38,5	12	14	27
	315	315	300510	3/8	3/4	42,5	12	16	32
	350	350	300511	1/2	1/2	41	14	14	27
			300512	1/2	5/8	43	14	16	30
	315	315	300513	1/2	3/4	45	14	16	32
	250	250	300514	1/2	1	49	14	19	41
	200	200	300515	1/2	1 1/4	52	14	20	50
	350	350	300516	5/8	5/8	45	16	16	30
	315	315	300517	5/8	3/4	47	16	16	32
			300518	3/4	3/4	47	16	16	32
	250	250	300519	3/4	1	51	16	19	41
	200	200	300520	3/4	1 1/4	54	16	20	50
	160	160	300521	3/4	1 1/2	59	16	23	55
	250	250	300522	1	1	54	19	19	41
	200	200	300523	1	1 1/4	57	19	20	50
	160	160	300524	1	1 1/2	62	19	23	55
	125	125	300525	1	2	67,5	19	25	70
	200	200	300526	1 1/4	1 1/4	58	20	20	50
	160	160	300527	1 1/4	1 1/2	63	20	23	55
	125	125	300528	1 1/4	2	68,5	20	25	70
	160	160	300529	1 1/2	1 1/2	66	23	23	55
	125	125	300530	1 1/2	2	71,5	23	25	70
			300531	2	2	74	25	25	70
	350	350	300532	1/8	1/2	33,5	8	14	27
			300533	1/4	5/8	39	11	16	30
	250	250	300534	1/4	1	45	11	19	41
	350	350	300535	3/8	5/8	40,5	12	16	30
	250	250	300536	3/8	1	46,5	12	19	41
	160	160	300537	1/2	1 1/2	57	14	23	55
	250	250	300538	5/8	1	51	16	19	41
	200	200	300539	5/8	1 1/4	54	16	20	50

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31


对于紫铜垫密封请参看型号 3001 压力等级

紧凑型直通过渡接头 ISO 8434/6

英制螺纹

Type: 3005..

示例: 4HMK4S



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	L3	CH1
UNIVERSAL	400	400	300551	1/8	1/8	21	8	8	12
			300552	1/8	1/4	27	8	11	17
			300553	1/8	3/8	29	8	12	19
			300554	1/4	1/4	28,5	11	11	17
			300555	1/4	3/8	30,5	11	12	19
	350	350	300556	1/4	1/2	34,5	11	14	24
	315	315	300557	1/4	3/4	37,5	11	16	30
	400	400	300558	3/8	3/8	32	12	12	19
	350	350	300559	3/8	1/2	36	12	14	24
	315	315	300560	3/8	3/4	39	12	16	30
	350	350	300561	1/2	1/2	37	14	14	24
			300562	1/2	5/8	39,5	14	16	27
	315	315	300563	1/2	3/4	40,5	14	16	30
	250	250	300564	1/2	1	44,5	14	19	36
	200	200	300565	1/2	1 1/4	50	14	20	46
	350	350	300566	5/8	5/8	43	16	16	27
			300567	5/8	3/4	44	16	16	30
			300568	3/4	3/4	42,5	16	16	30
	250	250	300569	3/4	1	46,5	16	19	36
	200	200	300570	3/4	1 1/4	52	16	20	46
	160	160	300571	3/4	1 1/2	55,5	16	22	50
	250	250	300572	1	1	49	19	19	36
	200	200	300573	1	1 1/4	55	19	20	46
	160	160	300574	1	1 1/2	58,5	19	22	50
	125	125	300575	1	2	63,5	19	25	65
	200	200	300576	1 1/4	1 1/4	56	20	20	46
			300577	1 1/4	1 1/2	59,5	20	22	50
	125	125	300578	1 1/4	2	65	20	25	65
	160	160	300579	1 1/2	1 1/2	61,5	22	22	50
			300580	1 1/2	2	67,5	22	25	65
	125	125	300581	2	2	70	25	25	65
			300582	1/8	1/2	33	8	14	24
	350	350	300583	1/4	5/8	37,5	11	16	27
	250	250	300584	1/4	1	42	11	19	36
	350	350	300585	3/8	5/8	38,5	12	16	27
	250	250	300586	3/8	1	43,5	12	19	36
	160	160	300587	1/2	1 1/2	53,5	14	22	50
	250	250	300588	5/8	1	48,5	16	19	36
	200	200	300589	5/8	1 1/4	54	16	20	46

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30改成31


对于紫铜垫密封请参看型号 3001压力等级

隔板直通过渡接头

英制螺纹

Type: 3005..-ATT

示例: 8WMK4WL4NMS



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	L3	CH1	CH1
UNIVERSAL	400	400	300501-ATT	1/8	1/8	41	8	28	14	14
			300504-ATT	1/4	1/4	46	11	28	19	19
			300508-ATT	3/8	3/8	52	12	32	22	22
	350	350	300511-ATT	1/2	1/2	59	14	35	27	27
	315	315	300518-ATT	3/4	3/4	66	16	38	32	32
	250	250	300522-ATT	1	1	75	19	41	41	41
	200	200	300526-ATT	1 1/4	1 1/4	83	20	44	50	50
	160	160	300529-ATT	1 1/2	1 1/2	93	22	48	55	55
	125	125	300531-ATT	2	2	102	25	48	70	70


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

对于紫铜垫密封请参看型号 3001 压力等级

直通过渡接头

公制螺纹

Type: 3006..



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	L3	CH1
UNIVERSAL	400	400	300601	10x1	10x1	24	8	8	14
			300602	12x1,5	12x1,5	34	12	12	17
			300603	12x1,5	14x1,5	34	12	12	19
			300604	14x1,5	14x1,5	34	12	12	19
			300605	14x1,5	16x1,5	34	12	12	22
			300606	14x1,5	18x1,5	35,5	12	12	24
	350	350	300607	14x1,5	22x1,5	38	12	14	27
	400	400	300608	16x1,5	16x1,5	34	12	12	22
			300609	16x1,5	18x1,5	35,5	12	12	24
	350	350	300610	16x1,5	20x1,5	37,5	12	14	27
			300611	16x1,5	22x1,5	38	12	14	27
	400	400	300612	18x1,5	18x1,5	36	12	12	24
			300613	18x1,5	20x1,5	38	12	14	27
	350	350	300614	20x1,5	20x1,5	40,5	14	14	27
			300615	20x1,5	22x1,5	41	14	14	27
			300616	22x1,5	22x1,5	41	14	14	27
			300617	22x1,5	26x1,5	45	14	16	32
	315	315	300618	26x1,5	26x1,5	47	16	16	32
			300619	26x1,5	30x1,5	48	16	16	36
	250	250	300620	30x1,5	30x1,5	48	16	16	36
			300621	30x1,5	38x1,5	50	16	16	46
	200	200	300622	38x1,5	38x1,5	50	16	16	46
			300623	38x1,5	45x1,5	52	16	16	55
	160	160	300624	45x1,5	45x1,5	52	16	16	55


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

对于紫铜垫密封请参看型号 3001 压力等级

直通过渡接头

英制螺纹/公制螺纹

Type: **3007..**



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	L3	CH1
UNIVERSAL	400	400	300701	1/8	10x1	24	8	8	14
			300702	1/8	14x1,5	29,5	8	12	19
			300703	1/4	10x1	28,5	11	8	19
			300704	1/4	12x1,5	33	11	12	19
			300705	1/4	14x1,5	33	11	12	19
			300706	3/8	10x1	30	12	8	22
			300707	3/8	12x1,5	34,5	12	12	22
			300708	3/8	14x1,5	34,5	12	12	22
			300709	3/8	16x1,5	34,5	12	12	22
			300710	3/8	18x1,5	36	12	12	24
	350	350	300711	3/8	22x1,5	38,5	12	14	27
			300712	1/2	14x1,5	38	14	12	27
			300713	1/2	16x1,5	38	14	12	27
			300714	1/2	18x1,5	38,5	14	12	27
			300715	1/2	20x1,5	40,5	14	14	27
			300716	1/2	22x1,5	41	14	14	27
			300717	5/8	18x1,5	40,5	16	12	30
			300718	5/8	20x1,5	42,5	16	14	30
			300719	5/8	22x1,5	43	16	14	30
	315	315	300720	3/4	18x1,5	42,5	16	12	32
			300721	3/4	20x1,5	44,5	16	14	32
			300722	3/4	22x1,5	45	16	14	32
			300723	3/4	26x1,5	47	16	16	32
	250	250	300724	3/4	30x1,5	48	16	16	36
			300725	1	26x1,5	51	19	16	41
			300726	1	30x1,5	51	19	16	41
	200	200	300727	1	38x1,5	53	19	16	46
			300728	1 1/4	30x1,5	54	20	16	50
			300729	1 1/4	38x1,5	54	20	16	50
	160	160	300730	1 1/2	38x1,5	59	23	16	55
			300731	1 1/2	45x1,5	59	23	16	55
	125	125	300732	2	45x1,5	64,5	25	16	70


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

对于紫铜垫密封请参看型号 3001 压力等级

内螺纹直通过渡接头

英制螺纹

Type: **3008..**



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	L3	CH1
UNIVERSAL	350	350	300801	1/8	1/8	20	8	10	14
			300802	1/8	1/8	30	8	10	14
			300803	1/8	1/8	40	8	10	14
			300804	1/4	1/4	21	11	14	19
			300805	1/4	1/4	30	11	14	19
			300806	1/4	1/4	43	11	14	19
			300807	1/4	1/4	48	11	14	19
			300808	3/8	3/8	20	12	14	22
			300809	3/8	3/8	33	12	14	22
			300810	3/8	3/8	38	12	14	22
			300811	3/8	3/8	45	12	14	22
			300812	1/2	1/2	23	14	17	27
			300813	1/2	1/2	26	14	17	27
			300814	1/2	1/2	36	14	17	27
			300815	1/2	1/2	46	14	17	27
			300816	1/2	1/2	66	14	17	27
	315	315	300817	3/4	3/4	32	16	19	36
			300818	3/4	3/4	40	16	19	36
			300819	3/4	3/4	57	16	19	36
	250	250	300820	1	1	35	19	21,5	41
			300821	1	1	65	19	21,5	41


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

对于紫铜垫密封请参看型号 3001 压力等级

内螺纹直通过渡接头

公制螺纹

Type: **3009..**



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	L3	CH1
UNIVERSAL	350	350	300901	10x1	10x1	20	8	10	14
			300902	10x1	10x1	30	8	10	14
			300903	12x1,5	12x1,5	21	12	14,5	17
			300904	12x1,5	12x1,5	28	12	14,5	17
			300905	14x1,5	14x1,5	21	12	14,5	19
			300906	14x1,5	14x1,5	31	12	14,5	19
			300907	16x1,5	16x1,5	23	12	14,5	22
			300908	16x1,5	16x1,5	33	12	14,5	22
			300909	18x1,5	18x1,5	23	12	14,5	24
			300910	18x1,5	18x1,5	38	12	14,5	24
			300911	20x1,5	20x1,5	23	14	16,5	27
			300912	20x1,5	20x1,5	36	14	16,5	27
			300913	22x1,5	22x1,5	26	14	16,5	27
			300914	22x1,5	22x1,5	36	14	16,5	27
	315	315	300915	26x1,5	26x1,5	32	16	18,5	32
			300916	26x1,5	26x1,5	44	16	18,5	32
	250	250	300917	30x1,5	30x1,5	39	16	19	36
			300918	30x1,5	30x1,5	69	16	19	36

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31


对于紫铜垫密封请参看型号 3001 压力等级

油口堵头

英制锥螺纹

Type: **3010..**

示例: 1/2 HP3MS



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1
UNIVERSAL	350	350	301001	1/8	8	5
			301002	1/4	10	7
	250	250	301003	3/8	10	8
	225	225	301004	1/2	10	10
	200	200	301005	3/4	12	12
	160	160	301006	1	12	17
			301007	1 1/4	18	22
			301008	1 1/2	20	24


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

油口堵头

美制锥螺纹

Type: **3011..**

示例: 1/2 HP-S



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1
UNIVERSAL	350	350	301101	1/8	7,4	4,78
			301102	1/4	11,3	6,35
	250	250	301103	3/8	11,3	7,95
	225	225	301104	1/2	15	9,52
	200	200	301105	3/4	15,3	14,3
	160	160	301106	1	19	15,88
			301107	1 1/4	20,3	19,05
			301108	1 1/2	21	25,4


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

内螺纹直通过渡接头

英制螺纹

Type: 3012..

示例: 1/2GG44MS




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	L3	CH1
UNIVERSAL	350	350	301201	1/8	1/8	20	7	7	14
			301202	1/4	1/4	30	12	12	19
			301203	3/8	3/8	30	12	12	24
			301204	1/2	1/2	38	15	15	27
			301205	3/4	3/4	40	15	15	36
	160	160	301206	1	1	48	19	19	41
			301207	1 1/4	1 1/4	50	19	19	55
			301208	1 1/2	1 1/2	50	18	18	60
	350	350	301209	1/8	1/4	25	7	12	19
	250	250	301210	1/8	3/8	25	7	12	24
			301211	1/4	3/8	30	12	12	24
	225	225	301212	1/4	1/2	35	12	15	27
	200	200	301213	1/4	3/4	37	12	15	36
	225	225	301214	3/8	1/2	35	12	15	27
	200	200	301215	1/2	3/4	40	15	15	36

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

内螺纹直通过渡接头

公制螺纹

Type: 3013..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	350	350	301301	10x1	20	7	14
			301302	14x1,5	30	12	19
	250	250	301303	16x1,5	30	12	24
	225	225	301304	22x1,5	38	15	27
	200	200	301305	27x2	40	15	36
	160	160	301306	33x2	48	19	41
			301307	42x2	50	19	55
			301308	48x2	50	18	60

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由30 改成 31

内螺纹直通过渡接头

英制锥螺纹

Type: 3014..



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	L3	CH1
UNIVERSAL	350	350	301401	1/8	1/8	20	7	7	14
			301402	1/4	1/4	30	12	12	19
			301403	3/8	3/8	30	12	12	24
			301404	1/2	1/2	38	15	15	27
			301405	3/4	3/4	40	15	15	36
	160	160	301406	1	1	48	19	19	41
			301407	1 1/4	1 1/4	60	24	24	50
			301408	1 1/2	1 1/2	60	23	23	60
	350	350	301409	1/8	1/4	25	7	12	19
	250	250	301410	1/8	3/8	25	7	12	24
			301411	1/4	3/8	30	12	12	24
	225	225	301412	1/4	1/2	35	12	15	27
	200	200	301413	1/4	3/4	37	12	15	36
	225	225	301414	3/8	1/2	35	12	15	27
	200	200	301415	1/2	3/4	40	15	15	36


说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30改成 31

内螺纹直通过渡接头

美制锥螺纹

Type: 3015..

示例: 1/2 GG-S



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	L3	CH1
UNIVERSAL	350	350	301501	1/8	1/8	20	7	7	14
			301502	1/4	1/4	30	12	12	19
			301503	3/8	3/8	30	12	12	24
			301504	1/2	1/2	38	15	15	27
			301505	3/4	3/4	40	15	15	36
	160	160	301506	1	1	48	19	19	41
			301507	1 1/4	1 1/4	60	24	24	50
			301508	1 1/2	1 1/2	60	23	23	60
	350	350	301509	1/8	1/4	25	7	12	19
	250	250	301510	1/8	3/8	25	7	12	24
			301511	1/4	3/8	30	12	12	24
	225	225	301512	1/4	1/2	35	12	15	27
	200	200	301513	1/4	3/4	37	12	15	36
	225	225	301514	3/8	1/2	35	12	15	27
	200	200	301515	1/2	3/4	40	15	15	36


说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30改成 31

直通组合接头

英制螺纹

Type: **3016..**

示例: 8-8 F6MK4S



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	400	400	301601	1/8	1/8	28	8	14	14
			301602	1/4	1/4	36	11	19	19
			301603	3/8	3/8	39	12	22	22
	350	350	301604	1/2	1/2	45	14	27	27
			301605	5/8	5/8	51	16	30	30
			301606	3/4	3/4	53	16	32	32
	250	250	301607	1	1	63,5	19	41	41
	200	200	301608	1 1/4	1 1/4	67	20	50	50
	160	160	301609	1 1/2	1 1/2	77,5	23	55	55
	125	125	301610	2	2	87	25	70	70
	400	400	301611	1/4	3/8	37	11	19	22
			301612	3/8	1/4	38	12	22	19
			301613	3/8	1/2	42	12	22	27
	350	350	301614	1/2	1/4	41	14	27	19
			301615	1/2	3/8	42	14	27	22
			301616	1/2	3/4	49	14	27	32
	315	315	301617	3/4	1/2	49	16	32	27
			301618	1	3/4	57	19	41	32


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

对于紫铜垫密封请参看型号 3001 压力等级

直通组合接头

公制螺纹

Type: **3017..**



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	400	400	301701	12x1,5	12x1,5	35	12	17	17
			301702	14x1,5	14x1,5	37	12	19	19
			301703	16x1,5	16x1,5	38	12	22	22
			301704	18x1,5	18x1,5	41	12	24	24
	350	350	301705	20x1,5	20x1,5	46	14	27	27
			301706	22x1,5	22x1,5	47	14	27	27
	315	315	301707	26x1,5	26x1,5	53,5	16	32	32
	250	250	301708	30x1,5	30x1,5	56,5	16	36	36

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31


对于紫铜垫密封请参看型号 3001 压力等级

直通组合接头

英制螺纹

Type: 3018..

示例: 8H6MK4S



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	CH1	CH2	CH3
UNIVERSAL	400	400	301801	1/8	1/8	31,5	14	14	14
			301802	1/4	1/4	40,5	19	19	19
			301803	3/8	3/8	42,5	22	22	22
	350	350	301804	1/2	1/2	49,5	27	27	27
			301805	5/8	5/8	55	30	30	30
	315	315	301806	3/4	3/4	59	32	32	32
	250	250	301807	1	1	73	41	41	41
	200	200	301808	1 1/4	1 1/4	76	50	50	50
	160	160	301809	1 1/2	1 1/2	89	55	55	55
	125	125	301810	2	2	99	70	70	70
	400	400	301811	1/4	3/8	41,5	22	19	22
			301812	1/4	1/2	45,5	27	19	27
	350	350	301813	3/8	1/2	46	27	22	27
	315	315	301814	1/2	3/4	55	32	27	32


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

直通组合接头

公制螺纹

Type: 3019..

示例: 1/2 CR-S




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1	CH2
UNIVERSAL	400	400	301901	12x1,5	36	17	17
			301902	14x1,5	40,5	19	19
			301903	16x1,5	42	22	22
			301904	18x1,5	45	24	24
	350	350	301905	20x1,5	51,5	27	27
			301906	22x1,5	53	27	27
	315	315	301907	26x1,5	59,5	32	32
	250	250	301908	30x1,5	64	36	36

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

直角过渡接头

英制锥螺纹

Type: **3020..**




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1
UNIVERSAL	350	350	302001	1/8	20	11
			302002	1/4	28	14
	250	250	302003	3/8	31	19
			302004	1/2	37,5	22
	200	200	302005	3/4	40	27
			302006	1	50	33
	160	160	302007	1 1/4	60	41
			302008	1 1/2	67	48
	100	100	302009	2	76	65

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

直角过渡接头

美制锥螺纹

Type: **3021..**




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1
UNIVERSAL	350	350	302101	1/8	20	11
			302102	1/4	28	14
	250	250	302103	3/8	31	19
			302104	1/2	37,5	22
	200	200	302105	3/4	40	27
			302106	1	50	33
	160	160	302107	1 1/4	60	41
			302108	1 1/2	67	48
	100	100	302109	2	76	65

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

端直角过渡接头

英制螺纹/英制锥螺纹

Type: 3022..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	350	350	302201	1/8	1/8	21	20	11
			302202	1/4	1/4	26	28	14
	250	250	302203	3/8	3/8	29	31	19
			302204	1/2	1/2	34	37,5	22
	200	200	302205	5/8	1/2	38	40	27
			302206	3/4	3/4	41	40	27
			302207	1	1	45	50	33
	160	160	302208	1 1/4	1 1/4	52	60	41
			302209	1 1/2	1 1/2	59	67	48
	100	100	302210	2	2	78	76	65

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

端直角过渡接头

英制螺纹/英制锥螺纹

Type: 3023..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	350	350	302301	1/8	1/8	21	20	11
			302302	1/4	1/4	26	28	14
	250	250	302303	3/8	3/8	29	31	19
			302304	1/2	1/2	34	37,5	22
	200	200	302305	5/8	1/2	38	40	27
			302306	3/4	3/4	41	40	27
			302307	1	1	45	50	33
	160	160	302308	1 1/4	1 1/4	52	60	41
			302309	1 1/2	1 1/2	59	67	48
	100	100	302310	2	2	78	76	65

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

直角过渡接头

英制螺纹
Type: 3024..
示例: 8EMK4S




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1
UNIVERSAL	400	400	302401	1/8	21	11
			302402	1/4	26	14
			302403	3/8	29	19
	350	350	302404	1/2	34	22
			302405	5/8	38	27
			302406	3/4	41	27
	250	250	302407	1	45	33
	200	200	302408	1 1/4	52	41
	160	160	302409	1 1/2	59	48
	125	125	302410	2	78	65

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

直角过渡接头

公制螺纹
Type: 3025..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1
UNIVERSAL	400	400	302501	10x1	21	11
			302502	12x1,5	21	11
			302503	14x1,5	26	14
			302504	16x1,5	29	19
			302505	18x1,5	29	19
	350	350	302506	20x1,5	34	22
			302507	22x1,5	34	22
	315	315	302508	26x1,5	41	27
	250	250	302509	30x1,5	45	33

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

端 45° 直角过渡接头

英制螺纹/英制锥螺纹

Type: 3026..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	350	350	302601	1/8	1/8	20,5	16,5	11
			302602	1/4	1/4	21	22	14
	250	250	302603	3/8	3/8	23,5	24	19
			302604	1/2	1/2	26	29,5	22
	200	200	302605	5/8	1/2	29	30,5	27
			302606	3/4	3/4	32	30,5	27
	160	160	302607	1	1	37	38	33
			302608	1 1/4	1 1/4	39	42	41
			302609	1 1/2	1 1/2	46	45	48
	100	100	302610	2	2	57	54	65

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

端 45° 直角过渡接头

英制螺纹/美制锥螺纹

Type: 3027..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	350	350	302701	1/8	1/8	20,5	16,5	11
			302702	1/4	1/4	21	22	14
	250	250	302703	3/8	3/8	23,5	24	19
			302704	1/2	1/2	26	29,5	22
	200	200	302705	5/8	1/2	29	30,5	27
			302706	3/4	3/4	32	30,5	27
	160	160	302707	1	1	37	38	33
			302708	1 1/4	1 1/4	39	42	41
			302709	1 1/2	1 1/2	46	45	48
	100	100	302710	2	2	57	54	65

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

45° 过渡接头

英制螺纹

Type: **3028..**




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1
UNIVERSAL	400	400	302801	1/8	20,5	11
			302802	1/4	21	14
			302803	3/8	23,5	19
	350	350	302804	1/2	26	22
			302805	5/8	29	27
	315	315	302806	3/4	32	27
	250	250	302807	1	37	33
	200	200	302808	1 1/4	39	41
	160	160	302809	1 1/2	46	48
	125	125	302810	2	57	65

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

45° 过渡接头

公制螺纹

Type: **3029..**




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1
UNIVERSAL	400	400	302901	12x1,5	18	11
			302902	14x1,5	21	14
			302903	16x1,5	25	19
			302904	18x1,5	28	19
	350	350	302905	20x1,5	30	22
			302906	22x1,5	30	22
	315	315	302907	26x1,5	33	27
	250	250	302908	30x1,5	37	33

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

端直立三通过渡接头

英制螺纹/英制锥螺纹

Type: 3030..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	350	350	303001	1/8	1/8	21	20	11
			303002	1/4	1/4	26	28	14
	250	250	303003	3/8	3/8	29	31	19
	225	225	303004	1/2	1/2	34	37,5	22
	200	200	303005	5/8	1/2	38	40	27
			303006	3/4	3/4	41	40	27
	160	160	303007	1	1	45	50	33
			303008	1 1/4	1 1/4	52	60	41
			303009	1 1/2	1 1/2	59	67	48
	100	100	303010	2	2	78	76	65

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

端直立三通过渡接头

英制螺纹/美制锥螺纹

Type: 3031..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	350	350	303101	1/8	1/8	21	20	11
			303102	1/4	1/4	26	28	14
	250	250	303103	3/8	3/8	29	31	19
	225	225	303104	1/2	1/2	34	37,5	22
	200	200	303105	5/8	1/2	38	40	27
			303106	3/4	3/4	41	40	27
	160	160	303107	1	1	45	50	33
			303108	1 1/4	1 1/4	52	60	41
			303109	1 1/2	1 1/2	59	67	48
	100	100	303110	2	2	78	76	65

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

端直立三通过渡接头

英制螺纹/英制锥螺纹

Type: 3032..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	350	350	303201	1/8	1/8	21	20	11
			303202	1/4	1/4	26	28	14
	250	250	303203	3/8	3/8	29	31	19
	225	225	303204	1/2	1/2	34	37,5	22
	200	200	303205	5/8	1/2	38	40	27
			303206	3/4	3/4	41	40	27
	160	160	303207	1	1	45	50	33
			303208	1 1/4	1 1/4	52	60	41
			303209	1 1/2	1 1/2	59	67	48
	100	100	303210	2	2	78	76	65

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

端直立三通过渡接头

英制螺纹/美制锥螺纹

Type: 3033..



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	350	350	303301	1/8	1/8	21	20	11
			303302	1/4	1/4	26	28	14
	250	250	303303	3/8	3/8	29	31	19
	225	225	303304	1/2	1/2	34	37,5	22
	200	200	303305	5/8	1/2	38	40	27
			303306	3/4	3/4	41	40	27
	160	160	303307	1	1	45	50	33
			303308	1 1/4	1 1/4	52	60	41
			303309	1 1/2	1 1/2	59	67	48
	100	100	303310	2	2	78	76	65


说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

三通过渡接头

英制螺纹

Type: 3034..

示例: 8JMK4S




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1
UNIVERSAL	400	400	303401	1/8	21	11
			303402	1/4	26	14
			303403	3/8	29	19
	350	350	303404	1/2	34	22
			303405	5/8	38	27
			303406	3/4	41	27
	250	250	303407	1	45	33
	200	200	303408	1 1/4	52	41
	160	160	303409	1 1/2	59	48
	125	125	303410	2	78	65

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30改成 31

三通过渡接头

公制螺纹

Type: 3035..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1
UNIVERSAL	400	400	303501	10x1	21	11
			303502	12x1,5	21	11
			303503	14x1,5	26	14
			303504	16x1,5	29	19
			303505	18x1,5	29	19
	350	350	303506	20x1,5	34	22
			303507	22x1,5	34	22
	315	315	303508	26x1,5	41	27
	250	250	303509	30x1,5	45	33

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30改成 31

四通过渡接头

英制螺纹

Type: 3036..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1
UNIVERSAL	400	400	303601	1/8	21	11
			303602	1/4	26	14
			303603	3/8	29	19
	350	350	303604	1/2	34	22
			303605	5/8	38	27
	315	315	303606	3/4	41	27
	250	250	303607	1	45	33
	200	200	303608	1 1/4	52	41
	160	160	303609	1 1/2	59	48
	125	125	303610	2	78	65

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

端四通过渡接头

英制螺纹/美制锥螺纹

Type: 3037..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	350	350	303701	1/8	1/8	21	20	11
			303702	1/4	1/4	26	28	14
	250	250	303703	3/8	3/8	29	31	19
	225	225	303704	1/2	1/2	34	37,5	22
	200	200	303705	5/8	1/2	38	40	27
			303706	3/4	3/4	41	40	27
	160	160	303707	1	1	45	50	33
			303708	1 1/4	1 1/4	52	60	41
			303709	1 1/2	1 1/2	59	67	48
	100	100	303710	2	2	78	76	65

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

端直角内螺纹过渡接头

英制螺纹/英制锥螺纹

Type: 3038..



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	350	350	303801	1/8	1/8	17	20	14
			303802	1/4	1/4	22,5	28	19
			303803	3/8	3/8	26	31	22
			303804	1/2	1/2	31	37,5	27
			303805	3/4	3/4	34,5	40	33
	160	160	303806	1	1	41	50	41
			303807	1 1/4	1 1/4	43	60	48
			303808	1 1/2	1 1/2	53	67	65
	100	100	303809	2	2	61	76	71


说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30改成 31

端直角内螺纹过渡接头

美制锥螺纹

Type: 3039..

示例：1/2 CD-S




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	350	350	303901	1/8	1/8	17	20	14
			303902	1/4	1/4	22,5	28	19
			303903	3/8	3/8	26	31	22
			303904	1/2	1/2	31	37,5	27
			303905	3/4	3/4	34,5	40	33
	160	160	303906	1	1	41	50	41
			303907	1 1/4	1 1/4	43	60	48
			303908	1 1/2	1 1/2	53	67	65
	100	100	303909	2	2	61	76	71

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30改成 31

端 45° 内螺纹过渡接头

英制螺纹/英制锥螺纹

Type: 3040..



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	350	350	304001	1/8	1/8	15,5	18	14
			304002	1/4	1/4	21	26,5	19
	250	250	304003	3/8	3/8	22	27	22
			304004	1/2	1/2	26	34	27
	200	200	304005	3/4	3/4	29,5	35	33
			304006	1	1	33	44	41
	160	160	304007	1 1/4	1 1/4	39	45,5	48
			304008	1 1/2	1 1/2	43	53	65
	100	100	304009	2	2	55	57	71


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

端 45° 内螺纹过渡接头

美制锥螺纹

Type: 3041..

示例: 1/2 CD45-S




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	350	350	304101	1/8	1/8	13	18	14
			304102	1/4	1/4	18	26,5	19
	250	250	304103	3/8	3/8	19,5	27	22
			304104	1/2	1/2	24,5	25	27
	200	200	304105	3/4	3/4	26	35	33
			304106	1	1	31	44	41
	160	160	304107	1 1/4	1 1/4	37	45,5	48
			304108	1 1/2	1 1/2	43	53	65
	100	100	304109	2	2	55	57	71

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

直角内螺纹过渡接头

英制螺纹
Type: 3042..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1
UNIVERSAL	350	350	304201	1/8	17	14
			304202	1/4	22,5	19
	250	250	304203	3/8	26	22
	225	225	304204	1/2	31	27
	200	200	304205	3/4	34,5	33
	160	160	304206	1	41	41
			304207	1 1/4	43	48
			304208	1 1/2	53	65
	100	100	304209	2	61	71

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

直角内螺纹过渡接头

美制锥螺纹
Type: 3043
示例：1/2DDMS




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1
UNIVERSAL	350	350	304301	1/8	17	14
			304302	1/4	22,5	19
	250	250	304303	3/8	26	22
	225	225	304304	1/2	31	27
	200	200	304305	3/4	34,5	33
	160	160	304306	1	41	41
			304307	1 1/4	43	48
			304308	1 1/2	53	65
	100	100	304309	2	61	71

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

45° 内螺纹过渡接头

英制螺纹

Type: 3044..



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1
UNIVERSAL	350	350	304401	1/8	15,5	14
			304402	1/4	21	19
	250	250	304403	3/8	22	22
			304404	1/2	26	27
	200	200	304405	3/4	29,5	33
			304406	1	33	41
	160	160	304407	1 1/4	39	48
			304408	1 1/2	43	65
	100	100	304409	2	55	71


说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

45°内螺纹过渡接头

美制锥螺纹

Type: 3045..

示例: 1/2DD45-S




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1
UNIVERSAL	350	350	304501	1/8	13	14
			304502	1/4	18	19
	250	250	304503	3/8	19,5	22
			304504	1/2	24,5	27
	200	200	304505	3/4	26	33
			304506	1	31	41
	160	160	304507	1 1/4	37	48
			304508	1 1/2	43	65
	100	100	304509	2	55	71

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

端直立三通内螺纹过渡接头

英制螺纹/英制锥螺纹

Type: 3046..



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	350	350	304601	1/8	1/8	17	20	14
			304602	1/4	1/4	22,5	28	19
			304603	3/8	3/8	26	31	22
	225	225	304604	1/2	1/2	31	37,5	27
	200	200	304605	3/4	3/4	34,5	40	33
			304606	1	1	41	50	41
			304607	1 1/4	1 1/4	43	60	48
	160	160	304608	1 1/2	1 1/2	53	67	65
			304609	2	2	61	76	71


说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

端直立三通内螺纹过渡接头

美制锥螺纹

Type: 3047..

示例：1/2 MRO-S




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	350	350	304701	1/8	1/8	17	20	14
			304702	1/4	1/4	22,5	28	19
			304703	3/8	3/8	26	31	22
	225	225	304704	1/2	1/2	31	37,5	27
	200	200	304705	3/4	3/4	34,5	40	33
			304706	1	1	41	50	41
			304707	1 1/4	1 1/4	43	60	48
	160	160	304708	1 1/2	1 1/2	53	67	65
			304709	2	2	61	76	71

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

端三通内螺纹过渡接头

英制螺纹/英制锥螺纹

Type: 3048..



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	350	350	304801	1/8	1/8	17	20	14
			304802	1/4	1/4	22,5	28	19
	250	250	304803	3/8	3/8	26	31	22
	225	225	304804	1/2	1/2	31	37,5	27
	200	200	304805	3/4	3/4	34,5	40	33
	160	160	304806	1	1	41	50	41
			304807	1 1/4	1 1/4	43	60	48
			304808	1 1/2	1 1/2	53	67	65
	100	100	304809	2	2	61	76	71


说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

端三通内螺纹过渡接头

美制锥螺纹

Type: 3049..

示例: 1/2 MMS-S



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	350	350	304901	1/8	1/8	17	20	14
			304902	1/4	1/4	22,5	28	19
	250	250	304903	3/8	3/8	26	31	22
	225	225	304904	1/2	1/2	31	37,5	27
	200	200	304905	3/4	3/4	34,5	40	33
	160	160	304906	1	1	41	50	41
			304907	1 1/4	1 1/4	43	60	48
			304908	1 1/2	1 1/2	53	67	65
	100	100	304909	2	2	61	76	71


说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

内螺纹三通过渡接头

英制螺纹

Type: **3050..**

示例: 1/2 MMO444MS




内螺纹三通过渡接头

美制锥螺纹

Type: **3051..**

示例: 1/2 MMO-S



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1
UNIVERSAL	350	350	305001	1/8	17	14
			305002	1/4	22,5	19
			305003	3/8	26	22
			305004	1/2	31	27
	200	200	305005	3/4	34,5	33
			305006	1	41	41
			305007	1 1/4	43	48
			305008	1 1/2	53	65
	100	100	305009	2	61	71

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31


BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1
UNIVERSAL	350	350	305101	1/8	17	14
			305102	1/4	22,5	19
			305103	3/8	26	22
			305104	1/2	31	27
	200	200	305105	3/4	34,5	33
			305106	1	41	41
			305107	1 1/4	43	48
			305108	1 1/2	53	65
	100	100	305109	2	61	71

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

内螺纹四通过渡接头

英制螺纹

Type: **3052..**




内螺纹四通过渡接头

美制锥螺纹

Type: **3053..**

示例: 1/2 KMMOO-S



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1
UNIVERSAL	350	350	305201	1/8	17	14
			305202	1/4	22,5	19
			305203	3/8	26	22
			305204	1/2	31	27
	200	200	305205	3/4	34,5	33
			305206	1	41	41
			305207	1 1/4	43	48
			305208	1 1/2	53	65
	100	100	305209	2	61	71

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31


BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1
UNIVERSAL	350	350	305301	1/8	17	14
			305302	1/4	22,5	19
			305303	3/8	26	22
			305304	1/2	31	27
	200	200	305305	3/4	34,5	33
			305306	1	41	41
			305307	1 1/4	43	48
			305308	1 1/2	53	65
	100	100	305309	2	61	71

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

端直角可调向过渡接头-带O型圈和挡圈

英制螺纹

Type: 3054..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	305401	1/8	1/8	21	26	11	14
			305402	1/4	1/8	26	30	14	14
	315	315	305403	1/4	1/4	26	32	14	19
			305404	3/8	1/4	29	37	19	19
	250	250	305405	3/8	3/8	29	37	19	22
			305406	1/2	3/8	34	39	22	22
			305407	1/2	1/2	34	43	22	30
			305408	3/4	1/2	41	47	27	30
			305409	3/4	3/4	41	49	27	36
			305410	1	3/4	45	50	33	36
	200	200	305411	1	1	45	52	33	41
			305412	1 1/4	1	52	58	41	41
			305413	1 1/4	1 1/4	52	58	41	50
	160	160	305414	1 1/2	1 1/4	59	59	48	50
			305415	1 1/2	1 1/2	59	60	48	55
	125	125	305416	2	1 1/2	78	74	65	55
			305417	2	2	78	74	65	70

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

端直角可调向过渡接头-带O型圈和挡圈

公制螺纹

Type: 3055..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	305501	12x1,5	10x1	21	27	11	14
			305502	12x1,5	12x1,5	24	31	14	17
	315	315	305503	14x1,5	12x1,5	26	31	14	17
			305504	14x1,5	14x1,5	26	33	14	19
			305505	16x1,5	14x1,5	29	36	19	19
			305506	16x1,5	16x1,5	29	38	19	22
			305507	18x1,5	16x1,5	29	38	19	22
			305508	18x1,5	18x1,5	29	38	19	24
			305509	22x1,5	18x1,5	34	40	22	24
			305510	22x1,5	22x1,5	34	42	22	27
	250	250	305511	26x1,5	22x1,5	41	46	27	27
			305512	26x1,5	27x2	41	50,5	27	32
			305513	30x1,5	27x2	45	52,5	33	32
	200	200	305514	30x1,5	33x2	45	52,5	33	41

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

端 45° 可调向过渡接头-带O型圈和挡圈

英制螺纹

Type: 3056..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	305601	1/8	1/8	20,5	26	11	14
			305602	1/4	1/8	21	27	14	14
	315	315	305603	1/4	1/4	21	29	14	19
			305604	3/8	1/4	23,5	32,5	19	19
	250	250	305605	3/8	3/8	23,5	33	19	22
			305606	1/2	3/8	26	35	22	22
			305607	1/2	1/2	26	38,5	22	30
			305608	3/4	1/2	32	38,5	27	30
			305609	3/4	3/4	32	44	27	36
			305610	1	3/4	37	44	33	36
	200	200	305611	1	1	37	47	33	41
			305612	1 1/4	1	39	45	41	41
			305613	1 1/4	1 1/4	39	48	41	50
	160	160	305614	1 1/2	1 1/4	46	48	48	50
			305615	1 1/2	1 1/2	46	48	48	55
	125	125	305616	2	1 1/2	57	57	65	55
			305617	2	2	57	57	65	70

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

端 45° 可调向过渡接头-带O型圈和挡圈

公制螺纹

Type: 3057..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	305701	12x1,5	10x1	20,5	27	11	14
			305702	12x1,5	12x1,5	21	27	14	17
	315	315	305703	14x1,5	12x1,5	21	27	14	17
			305704	14x1,5	14x1,5	21	33	14	19
			305705	16x1,5	14x1,5	23,5	30	19	19
			305706	16x1,5	16x1,5	23,5	33	19	22
			305707	18x1,5	16x1,5	23,5	33	19	22
			305708	18x1,5	18x1,5	23,5	33	19	24
			305709	22x1,5	18x1,5	26	36	22	24
	250	250	305710	22x1,5	22x1,5	26	38	22	27
			305711	26x1,5	22x1,5	32	37,5	27	27
			305712	26x1,5	27x2	32	46	27	32
			305713	30x1,5	27x2	37	46	33	32
	200	200	305714	30x1,5	33x2	37	46	33	41

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

直立三通可调向过渡接头-带 O 型圈和挡圈

英制螺纹

Type: **3058..**




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	305801	1/8	1/8	21	26	11	14
			305802	1/4	1/8	26	30	14	14
	315	315	305803	1/4	1/4	26	32	14	19
			305804	3/8	1/4	29	37	19	19
	250	250	305805	3/8	3/8	29	37	19	22
			305806	1/2	3/8	34	39	22	22
			305807	1/2	1/2	34	43	22	30
			305808	3/4	1/2	41	47	27	30
			305809	3/4	3/4	41	49	27	36
			305810	1	3/4	45	50	33	36
	200	200	305811	1	1	45	52	33	41
			305812	1 1/4	1	52	58	41	41
			305813	1 1/4	1 1/4	52	58	41	50
	160	160	305814	1 1/2	1 1/4	59	59	48	50
			305815	1 1/2	1 1/2	59	60	48	55
	125	125	305816	2	1 1/2	78	74	65	55
			305817	2	2	78	74	65	70

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

直立三通可调向过渡接头-带 O 型圈和挡圈

公制螺纹

Type: **3059..**




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	305901	12x1,5	10x1	21	27	11	14
			305902	12x1,5	12x1,5	24	31	14	17
	315	315	305903	14x1,5	12x1,5	26	31	14	17
			305904	14x1,5	14x1,5	26	33	14	19
			305905	16x1,5	14x1,5	29	36	19	19
			305906	16x1,5	16x1,5	29	38	19	22
			305907	18x1,5	16x1,5	29	38	19	22
			305908	18x1,5	18x1,5	29	38	19	24
			305909	22x1,5	18x1,5	34	40	22	24
			305910	22x1,5	22x1,5	34	42	22	27
	250	250	305911	26x1,5	22x1,5	41	46	27	27
			305912	26x1,5	27x2	41	50,5	27	32
			305913	30x1,5	27x2	45	52,5	33	32
	200	200	305914	30x1,5	33x2	45	52,5	33	41

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

可调向三通过渡接头-带 O 型圈和挡圈

英制螺纹

Type: 3060..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	306001	1/8	1/8	21	26	11	14
			306002	1/4	1/8	26	30	14	14
	315	315	306003	1/4	1/4	26	32	14	19
			306004	3/8	1/4	29	37	19	19
	250	250	306005	3/8	3/8	29	37	19	22
			306006	1/2	3/8	34	39	22	22
			306007	1/2	1/2	34	43	22	30
			306008	3/4	1/2	41	47	27	30
			306009	3/4	3/4	41	49	27	36
			306010	1	3/4	45	50	33	36
	200	200	306011	1	1	45	52	33	41
			306012	1 1/4	1	52	58	41	41
			306013	1 1/4	1 1/4	52	58	41	50
	160	160	306014	1 1/2	1 1/4	59	59	48	50
			306015	1 1/2	1 1/2	59	60	48	55
	125	125	306016	2	1 1/2	78	74	65	55
			306017	2	2	78	74	65	70

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

可调向三通过渡接头-带 O 型圈和挡圈

公制螺纹

Type: 3061..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	306101	12x1,5	10x1	21	27	11	14
			306102	12x1,5	12x1,5	24	31	14	17
	315	315	306103	14x1,5	12x1,5	26	31	14	17
			306104	14x1,5	14x1,5	26	33	14	19
			306105	16x1,5	14x1,5	29	34	19	19
			306106	16x1,5	16x1,5	29	38	19	22
			306107	18x1,5	16x1,5	29	38	19	22
			306108	18x1,5	18x1,5	29	38	19	24
			306109	22x1,5	18x1,5	34	40	22	24
			306110	22x1,5	22x1,5	34	42	22	27
	250	250	306111	26x1,5	22x1,5	41	44	27	27
			306112	26x1,5	27x2	41	50,5	27	32
			306113	30x1,5	27x2	45	50,5	33	32
	200	200	306114	30x1,5	33x2	45	52,5	33	41

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

端直角组合过渡接头

英制螺纹/英制锥螺纹

Type: **3062..**




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	306201	1/8	1/8	25	20	11	14
			306202	1/4	1/4	33	28	14	19
	250	250	306203	3/8	3/8	37	31	19	22
	225	225	306204	1/2	1/2	43	37,5	22	27
	200	200	306205	5/8	1/2	49	37,5	27	30
			306206	3/4	3/4	53,5	40	27	32
	160	160	306207	1	1	60,5	50	33	41
			306208	1 1/4	1 1/4	64	60	41	50
			306209	1 1/2	1 1/2	72,5	67	48	55
	100	100	306210	2	2	91	76	65	70

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

端直角组合过渡接头

英制螺纹/美制锥螺纹

Type: **3063..**



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	306301	1/8	1/8	25	20	11	14
			306302	1/4	1/4	33	28	14	19
	250	250	306303	3/8	3/8	37	31	19	22
	225	225	306304	1/2	1/2	43	37,5	22	27
	200	200	306305	5/8	1/2	49	37,5	27	30
			306306	3/4	3/4	53,5	40	27	32
	160	160	306307	1	1	60,5	50	33	41
			306308	1 1/4	1 1/4	64	60	41	50
			306309	1 1/2	1 1/2	72,5	67	48	55
	100	100	306310	2	2	91	76	65	70


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

直角组合过渡接头

英制螺纹

Type: 3064..

示例: 8C6MK4S




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	400	400	306401	1/8	1/8	21	25	11	14
			306402	1/4	1/4	26	33	14	19
			306403	3/8	3/8	29	37	19	22
	350	350	306404	1/2	1/2	34	43	22	27
			306405	5/8	5/8	38	49	27	30
	315	315	306406	3/4	3/4	41	53,5	27	32
	250	250	306407	1	1	45	60,5	33	41
	200	200	306408	1 1/4	1 1/4	57	64	41	50
	160	160	306409	1 1/2	1 1/2	59	75,5	48	55
	125	125	306410	2	2	78	91	65	70

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30改成 31

直角组合过渡接头

公制螺纹

Type: 3065..



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	400	400	306501	12x1,5	12x1,5	21	26	11	14
			306502	14x1,5	14x1,5	26	33	14	19
			306503	16x1,5	16x1,5	29	37	19	22
			306504	18x1,5	18x1,5	29	38	19	24
	350	350	306505	20x1,5	20x1,5	34	44	22	27
			306506	22x1,5	22x1,5	34	44	22	27
	315	315	306507	26x1,5	26x1,5	41	53	27	32
	250	250	306508	30x1,5	30x1,5	45	58	33	36


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30改成 31

直立三通组合过渡接头

英制螺纹

Type: **3066..**

示例: 8R6MK4S




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	400	400	306601	1/8	1/8	21	25	11	14
			306602	1/4	1/4	26	33	14	19
			306603	3/8	3/8	29	37	19	22
	350	350	306604	1/2	1/2	34	43	22	27
			306605	5/8	5/8	38	49	27	30
	315	315	306606	3/4	3/4	41	53,5	27	32
	250	250	306607	1	1	45	60,5	33	41
	200	200	306608	1 1/4	1 1/4	57	64	41	50
	160	160	306609	1 1/2	1 1/2	59	72,5	48	55
	125	125	306610	2	2	78	91	65	70

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30改成 31

直立三通组合过渡接头

公制螺纹

Type: **3067..**



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	400	400	306701	12x1,5	12x1,5	21	26	11	14
			306702	14x1,5	14x1,5	26	33	14	19
			306703	16x1,5	16x1,5	29	37	19	22
			306704	18x1,5	18x1,5	29	38	19	24
	350	350	306705	20x1,5	20x1,5	34	44	22	27
			306706	22x1,5	22x1,5	34	44	22	27
	315	315	306707	26x1,5	26x1,5	41	53	27	32
	250	250	306708	30x1,5	30x1,5	45	58	33	36


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30改成 31

三通组合过渡接头

英制螺纹

Type: 3068..

示例: 8S6MK4S




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	400	400	306801	1/8	1/8	21	25	11	14
			306802	1/4	1/4	26	33	14	19
			306803	3/8	3/8	29	37	19	22
	350	350	306804	1/2	1/2	34	43	22	27
			306805	5/8	5/8	38	49	27	30
			306806	3/4	3/4	41	53,5	27	32
	250	250	306807	1	1	45	60,5	33	41
	200	200	306808	1 1/4	1 1/4	57	64	41	50
	160	160	306809	1 1/2	1 1/2	59	72,5	48	55
	125	125	306810	2	2	78	91	65	70

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30改成 31

三通组合过渡接头

公制螺纹

Type: 3069..



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	400	400	306901	12x1,5	12x1,5	21	26	11	14
			306902	14x1,5	14x1,5	26	33	14	19
			306903	16x1,5	16x1,5	29	37	19	22
			306904	18x1,5	18x1,5	29	38	19	24
	350	350	306905	20x1,5	20x1,5	34	44	22	27
			306906	22x1,5	22x1,5	34	44	22	27
	315	315	306907	26x1,5	26x1,5	41	53	27	32
	250	250	306908	30x1,5	30x1,5	45	58	33	36


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30改成 31

三通组合过渡接头

英制螺纹

Type: 3070..

示例: 8J6MK4S




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1	CH2
UNIVERSAL	400	400	307001	1/8	25	11	14
			307002	1/4	33	14	19
			307003	3/8	37	19	22
	350	350	307004	1/2	43	22	27
			307005	5/8	49	27	30
			307006	3/4	53,5	27	32
	250	250	307007	1	60,5	33	41
	200	200	307008	1 1/4	64	41	50
	160	160	307009	1 1/2	75,5	48	55
	125	125	307010	2	91	65	70

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

三通组合过渡接头

公制螺纹

Type: 3071..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1	CH2
UNIVERSAL	400	400	307101	12x1,5	26	11	14
			307102	14x1,5	33	14	19
			307103	16x1,5	37	19	22
			307104	18x1,5	38	19	24
	350	350	307105	20x1,5	44	22	27
			307106	22x1,5	44	22	27
	315	315	307107	26x1,5	53	27	32
	250	250	307108	30x1,5	58	33	36

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

端直通过渡接头-ED密封

英制螺纹

Type: 3072..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	L3	CH1
UNIVERSAL	350	350	307201	1/8	1/8	14,5	8	8	14
			307202	1/4	1/4	19	11	12	19
			307203	3/8	3/8	20,5	12	12	22
	225	225	307204	1/2	1/2	24	14	14	27
			307205	5/8	1/2	26	16	14	27
	200	200	307206	3/4	3/4	28	16	16	32
			307207	1	1	32	19	18	41
	160	160	307208	1 1/4	1 1/4	37	20	20	50
			307209	1 1/2	1 1/2	40	23	22	55
	100	100	307210	2	2	45,5	25	24	70

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30改成31

端直通过渡接头- ED 密封

英制螺纹

Type: 3073..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	307301	1/8	1/8	20	8	14	14
			307302	1/4	1/4	25	12	19	19
			307303	3/8	3/8	27	12	22	22
	225	225	307304	1/2	1/2	31	14	27	27
			307305	5/8	1/2	35	14	27	30
	200	200	307306	3/4	3/4	37	16	32	32
			307307	1	1	44,5	18	41	41
	160	160	307308	1 1/4	1 1/4	47	20	50	50
			307309	1 1/2	1 1/2	54,5	22	55	55
	100	100	307310	2	2	62	24	70	70

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30改成31

端直通组合过渡接头-带O型圈和挡圈

英制螺纹

Type: 3074..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	L3	CH1
UNIVERSAL	350	350	307401	1/8	1/8	14,3	8	6,7	14
			307402	1/4	1/4	19,3	11	10,2	19
	250	250	307403	3/8	3/8	20,3	12	10,2	22
	225	225	307404	1/2	1/2	24,3	14	12,2	27
	200	200	307405	5/8	1/2	26,3	16	12,2	27
			307406	3/4	3/4	27,8	16	12,7	36
	160	160	307407	1	1	32,1	19	15,4	41
			307408	1 1/4	1 1/4	37,1	20	16	50
			307409	1 1/2	1 1/2	40,1	23	16	55
	100	100	307410	2	2	44,6	25	21,4	70

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30改成 31

端直通组合过渡接头-带O型圈和挡圈

公制螺纹

Type: 3075..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	L3	CH1
UNIVERSAL	350	350	307501	12x1,5	12x1,5	20,4	12	9,6	17
	300	300	307502	14x1,5	14x1,5	20,4	12	9,6	19
	250	250	307503	16x1,5	16x1,5	20,9	12	11,1	22
			307504	18x1,5	18x1,5	22,9	12	12,6	24
	225	225	307505	20x1,5	22x1,5	25,4	14	13,6	27
	200	200	307506	22x1,5	22x1,5	25,4	14	13,6	27
			307507	26x1,5	27x2	28,5	16	16,5	32
	180	180	307508	30x1,5	33x2	29,5	16	16,5	41

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由30改成31

端直通组合过渡接头-带 O 型圈和挡圈

英制螺纹

Type: **3076..**




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	307601	1/8	1/8	19,8	6,7	14	14
			307602	1/4	1/4	25	10,2	19	19
	250	250	307603	3/8	3/8	26,3	10,2	22	22
	225	225	307604	1/2	1/2	30	12,2	27	27
	200	200	307605	5/8	1/2	33,8	12,2	27	27
			307606	3/4	3/4	35,8	12,7	36	32
	160	160	307607	1	1	44,1	15,4	41	41
			307608	1 1/4	1 1/4	46,6	16	50	50
			307609	1 1/2	1 1/2	54,1	16	55	55
	100	100	307610	2	2	61,1	21,4	70	70

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

端直通组合过渡接头-带 O 型圈和挡圈

公制螺纹

Type: **3077..**



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	350	350	307701	12x1,5	12x1,5	23,4	9,6	17	17
	300	300	307702	14x1,5	14x1,5	25,6	9,6	19	19
	250	250	307703	16x1,5	16x1,5	26,9	11,1	22	22
			307704	18x1,5	18x1,5	29,9	12,6	24	24
	225	225	307705	20x1,5	22x1,5	33,4	13,6	27	27
	200	200	307706	22x1,5	22x1,5	34,4	13,6	27	27
			307707	26x1,5	27x2	37,7	16,5	32	32
	180	180	307708	30x1,5	33x2	40,6	16,5	36	36


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

油口堵头

英制螺纹

Type: **3078..**

示例: 8PNMK4S




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	400	400	307801	1/8	14,5	8	14
			307802	1/4	19	11	19
			307803	3/8	20,5	12	22
	350	350	307804	1/2	24	14	27
			307805	5/8	26	16	30
			307806	3/4	28	16	32
	250	250	307807	1	32	19	41
	200	200	307808	1 1/4	35	20	50
	160	160	307809	1 1/2	40	23	55
	125	125	307810	2	45,5	25	70

带旋转螺母内螺纹堵头

英制螺纹

Type: **3079..**



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	L2	CH1
UNIVERSAL	400	400	307901	1/8	15	12	14
			307902	1/4	19	15	19
			307903	3/8	20	15	22
	350	350	307904	1/2	24	19	27
			307905	5/8	26	19	30
			307906	3/4	30	21	32
	250	250	307907	1	35	24,5	41
	200	200	307908	1 1/4	36	27	50
	160	160	307909	1 1/2	42	29,5	55
	125	125	307910	2	45	30	70


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

直角组合过渡接头

英制螺纹

Type: 3080..

示例: 8E6MK4S




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1	CH2
UNIVERSAL	400	400	308001	1/8	25	11	14
			308002	1/4	33	14	19
			308003	3/8	37	19	22
	350	350	308004	1/2	43	22	27
			308005	5/8	49	27	30
	315	315	308006	3/4	53,5	27	32
	250	250	308007	1	60,5	33	41
	200	200	308008	1 1/4	64	41	50
	160	160	308009	1 1/2	72,5	48	55
	125	125	308010	2	91	65	70

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

直角组合过渡接头

公制螺纹

Type: 3081..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	L1	CH1	CH2
UNIVERSAL	400	400	308101	12x1,5	26	11	14
			308102	14x1,5	33	14	19
			308103	16x1,5	37	19	22
			308104	18x1,5	38	19	24
	350	350	308105	20x1,5	44	22	27
			308106	22x1,5	44	22	27
	315	315	308107	26x1,5	53	27	32
	250	250	308108	30x1,5	58	33	36

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

45° 组合过渡接头

英制螺纹

Type: **3082..**




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	400	400	308201	1/8	1/8	20,5	23	11	14
			308202	1/4	1/4	21	25	14	19
			308203	3/8	3/8	23,5	29	19	22
	350	350	308204	1/2	1/2	26	32	22	27
			308205	5/8	5/8	29	39	27	30
			308206	3/4	3/4	32	41,5	27	32
	250	250	308207	1	1	37	45	33	41
	200	200	308208	1 1/4	1 1/4	39	47	41	50
	160	160	308209	1 1/2	1 1/2	46	58,5	48	55
	125	125	308210	2	2	56	72	65	70

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

45° 组合过渡接头

公制螺纹

Type: **3083..**




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2
UNIVERSAL	400	400	308301	12x1,5	12x1,5	18	24	11	14
			308302	14x1,5	14x1,5	21	25	14	19
			308303	16x1,5	16x1,5	25	29	19	22
			308304	18x1,5	18x1,5	28	30	19	24
	350	350	308305	20x1,5	20x1,5	30	33	22	27
			308306	22x1,5	22x1,5	30	33	22	27
	315	315	308307	26x1,5	26x1,5	33	41	27	32
	250	250	308308	30x1,5	30x1,5	37	42,5	33	36

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30 改成 31

直角可调向组合过渡接头-带O型圈和挡圈

英制螺纹

Type: 3084..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2	CH3
UNIVERSAL	350	350	308401	1/8	1/8	25	26	11	14	14
			308402	1/4	1/8	33	30	14	14	19
	315	315	308403	1/4	1/4	33	32	14	19	19
			308404	3/8	1/4	37	37	19	19	22
	250	250	308405	3/8	3/8	37	37	19	22	22
			308406	1/2	3/8	43	39	22	22	27
			308407	1/2	1/2	43	43	22	30	27
			308408	3/4	1/2	53,5	47	27	30	32
			308409	3/4	3/4	53,5	49	27	36	32
			308410	1	3/4	60,5	50	33	36	41
	200	200	308411	1	1	60,5	52	33	41	41
			308412	1 1/4	1	64	58	41	41	50
			308413	1 1/4	1 1/4	64	58	41	50	50
	160	160	308414	1 1/2	1 1/4	72,5	59	48	50	55
			308415	1 1/2	1 1/2	72,5	60	48	55	55
	125	125	308416	2	1 1/2	91	74	65	55	70
			308417	2	2	91	74	65	70	70

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30改成 31

直角可调向组合过渡接头-带O型圈和挡圈

公制螺纹

Type: 3085..




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2	CH3
UNIVERSAL	350	350	308501	12x1,5	10x1	26	27	11	14	14
			308502	12x1,5	12x1,5	26	31	14	17	14
	315	315	308503	14x1,5	12x1,5	33	31	14	17	19
			308504	14x1,5	14x1,5	33	33	14	19	19
			308505	16x1,5	14x1,5	37	36	19	19	22
			308506	16x1,5	16x1,5	37	38	19	22	22
			308507	18x1,5	16x1,5	38	38	19	22	24
			308508	18x1,5	18x1,5	38	38	19	24	24
			308509	22x1,5	18x1,5	44	40	22	24	27
	250	250	308510	22x1,5	22x1,5	44	42	22	27	27
			308511	26x1,5	22x1,5	53	46	27	27	32
			308512	26x1,5	27x2	53	50,5	27	32	32
	200	200	308513	30x1,5	27x2	58	52,5	33	32	36
			308514	30x1,5	33x2	58	52,5	33	41	36

说明：如果您希望订购不锈钢接头，请把前面的两位数字由 30改成 31

45° 可调向组合过渡接头-带 O 型圈和挡圈

英制螺纹

Type: **3086..**




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2	CH3
UNIVERSAL	350	350	308601	1/8	1/8	23	26	11	14	14
			308602	1/4	1/8	25	27	14	14	19
	315	315	308603	1/4	1/4	25	29	14	19	19
			308604	3/8	1/4	29	30	19	19	22
	250	250	308605	3/8	3/8	29	33	19	22	22
			308606	1/2	3/8	32	35	22	22	27
			308607	1/2	1/2	32	38,5	22	30	27
			308608	3/4	1/2	41,5	38,5	27	30	32
			308609	3/4	3/4	41,5	44	27	36	32
			308610	1	3/4	45	44	33	36	41
	200	200	308611	1	1	45	47	33	41	41
			308612	1 1/4	1	47	45	41	41	50
			308613	1 1/4	1 1/4	47	48	41	50	50
	160	160	308614	1 1/2	1 1/4	58,5	48	48	50	55
			308615	1 1/2	1 1/2	58,5	48	48	55	55
	125	125	308616	2	1 1/2	72	57	65	55	70
			308617	2	2	72	57	65	70	70

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

45° 可调向组合过渡接头-带 O 型圈和挡圈

公制螺纹

Type: **3087..**




BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	A	B	L1	L2	CH1	CH2	CH3
UNIVERSAL	350	350	308701	12x1,5	10x1	24	27	11	14	14
			308702	12x1,5	12x1,5	24	27	14	17	14
	315	315	308703	14x1,5	12x1,5	25	27	14	17	19
			308704	14x1,5	14x1,5	25	33	14	19	19
			308705	16x1,5	14x1,5	29	30	19	19	22
			308706	16x1,5	16x1,5	29	33	19	22	22
			308707	18x1,5	16x1,5	30	33	19	22	24
			308708	18x1,5	18x1,5	30	33	19	24	24
			308709	22x1,5	18x1,5	33	36	22	24	27
			308710	22x1,5	22x1,5	33	38	22	27	27
	250	250	308711	26x1,5	22x1,5	41	37,5	27	27	32
			308712	26x1,5	27x2	41	46	27	32	32
			308713	30x1,5	27x2	42,5	46	33	32	36
	200	200	308714	30x1,5	33x2	42,5	46	33	41	36

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 30 改成 31

隔板螺母

英制螺纹

Type: 0023...



BS 系列	30.... [bar]	31.... [bar]	碳钢订货号	G	L1	CH1
UNIVERSAL	400	400	002301	1/8	5,5	14
			002302	1/4	6	19
			002303	3/8	7	22
	350	350	002304	1/2	8,5	27
	315	315	002305-CH32	3/4	9	32
	250	250	002306	1	10,4	41
	200	200	002307	1 1/4	11	50
	160	160	002308	1 1/2	12	55
	125	125	002309	2	12	70


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 00 改成 01

内螺纹单向阀

英制螺纹/公制平管螺纹

Type: 5010..

Type: 5011..



BS 系列	50.... [bar]	51.... [bar]	碳钢订货号	G	L1	L2	CH1	Ø pass.
S	400	400	501001	1/8	70	10	19	4
			501002	1/4	80	14	19	4
			501003	3/8	88	14	32	8
			501004	1/2	103	17	41	11
			501005	3/4	110	19	50	16
	250	250	501006	1	122	21,5	50	18
			501007	1 1/4	142	23,5	70	29
			501008	1 1/2	142	25,5	70	29

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 50 改成 51

BS 系列	50.... [bar]	51.... [bar]	碳钢订货号	M	L1	L2	CH1	Ø pass.
S	400	400	501101	10x1	70	10	19	4
			501102	14x1,5	80	14,5	19	4
			501103	16x1,5	88	14,5	32	8
			501104	22x1,5	103	16,5	41	11
			501105	27x2	110	19	50	16
	250	250	501106	33x2	122	21	50	18
			501107	42x2	142	23	70	29
			501108	48x2	142	25	70	29


说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 50 改成 51

内螺纹单向阀

英制螺纹/美制锥螺纹

Type: **5012..**

Type: **5013..**



BS 系列	50.... [bar]	51.... [bar]	碳钢订货号	G	L1	L2	CH1	Ø pass.
UNIVERSAL	400	400	501201	1/8	70	9,5	19	4
			501202	1/4	80	14	19	4
			501203	3/8	88	14,5	32	8
			501204	1/2	103	19	41	11
			501205	3/4	110	19,5	50	16
	250	250	501206	1	122	23,5	50	18
			501207	1 1/4	142	24	70	29
			501208	1 1/2	142	24	70	29

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 50 改成 51

BS 系列	50.... [bar]	51.... [bar]	碳钢订货号	M	L1	L2	CH1	Ø pass.
UNIVERSAL	400	400	501301	1/8	70	9,5	19	4
			501302	1/4	80	14	19	4
			501303	3/8	88	14,5	32	8
			501304	1/2	103	19	41	11
			501305	3/4	110	19,5	50	16
	250	250	501306	1	122	23,5	50	18
			501307	1 1/4	142	24	70	29
			501308	1 1/2	142	24	70	29

说明: 如果您希望订购不锈钢接头, 请把前面的两位数字由 50 改成 51

笔记

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

库内奥卡萨格拉索 **1-2**号生产工厂
卡斯特公司生产工厂





























































SAE-J1453



ORFS

平面O型圈密封管接头

SAE J1453 - ISO 8434-3 标准接头产品一览


通用指南	质量保证	允许温度	表面处理	钢管	油口螺纹	遵循的法规
使用标准	安全系数	螺纹密封	最终处理方式	相关表格		安装指导
Page 215	Page 22	Page 23	Page 24	Page 25-26	Page 27-32	Page 33;39;216-219
Type: 4001.. TPL 	Type: 4002.. TL 	Type: 4003.. BML 	Type: 4004..F42EDMLO Type: 4005..F82EDMLO 	Type: 4006.. UNF/UN-2A F50MLOS 	Type: 4007.. BSPP Type: 4008..F87OMLO 	Type: 4009.. NPTF FLO 
Page 220	Page 221	Page 222	Page 222-223	Page 224	Page 225-226	Page 226
Type: 4010.. BSPP 	Type: 4011.. NPTF GLO 	Type: 4012.. BSPP 	Type: 4015.. BSPP 	Type: 4017.. HMLO 	Type: 4018.. WMLO 	Type: 4019.. TRMLO 
Page 227	Page 227	Page 228	Page 228	Page 229	Page 229	Page 230
Type: 4020.. LOHB3 	Type: 4021.. TW3L 	Type: 4022..G4MLOSMO Type: 4023..G87MLO 	Type: 4024.. TT4ML Type: 4025.. TT8ML 	Type: 4026.. ORFS/DIN 	Type: 4027.. ORFS/DIN gir. LOHU86 	Type: 4028.. ORFS/JIC XHML0 
Page 231-232	Page 232	Page 233	Page 234	Page 235	Page 235	Page 236
Type: 4029.. ORFS/JIC gir. LOHMX6 	Type: 4030.. ORFS gir. JIC XHML6 	Type: 4031.. ORFS/BSI 	Type: 4032.. ORFS gir. BSI 	Type: 4033.. F642EDMLO Type: 4034.. F682EDMLO 	Type: 4035.. ORFS/UN-2A F65OL 	Type: 4036.. BSPP Type: 4037..F687OML 
Page 236	Page 237	Page 237	Page 238	Page 239	Page 240	Page 240-241
Type: 4038.. HL6 	Type: 4039.. NPTF CLO 	Type: 4040.. NPTF 	Type: 4041.. 	Type: 4042.. 	Type: 4043.. EMLO 	Type: 4044.. 
Page 241	Page 242	Page 242	Page 243	Page 243	Page 244	Page 244
Type: 4045.. WNLO 	Type: 4046.. WENLO 	Type: 4049.. JMLO 	Type: 4050.. KLO 	Type: 4051.. C40MLO Type: 4052..C80MLO 	Type: 4053.. UNF/UN-2A C50MLO 	Type: 4054.. BSPP V40MLO 
Page 245	Page 245	Page 246	Page 246	Page 247	Page 248	Page 249
Type: 4056.. UNF/UN-2A V50MLO 	Type: 4057.. BSPP R40MLO 	Type: 4059.. UNF/UN-2A R50MLO 	Type: 4060.. BSPP S40MLO 	Type: 4062.. UNF/UN-2A S50MLO 	Type: 4069.. BSPP 	Type: 4071.. UNF/UN-2A AOEL6 
Page 250	Page 251	Page 252	Page 253	Page 254	Page 255	Page 255
Type: 4072.. C6MLO 	Type: 4073.. V6LO 	Type: 4074.. R6MLO 	Type: 4075.. S6MLO 	Type: 4076.. FNML 	Type: 4077.. PNML0 	Type: 4078.. WLNML 
Page 256	Page 256	Page 257	Page 257	Page 258	Page 258	Page 258

订购示例（碳钢和不锈钢）

ORFS

如果你需要一个连接 Ø 20mm 的钢管，油口螺纹尺寸为 3/4" 英制平管螺纹带丁腈橡胶弹性密封的碳钢端直通接头，订购号为：400405。


如果你需要氟橡胶（VITON®）密封，在订购号最后加上“V”。



ORFS


如果你需要一个连接 Ø 20mm 的钢管，油口螺纹尺寸为 3/4" 英制平管螺纹带氟橡胶(VITON®)弹性密封的不锈钢端直通接头，订购号为：410405。

如果你需要丁腈橡胶密封，在订购号最后加上“N”。



ORFS

如果你希望使用英制钢管，在压力衬套代码后加上“W”来订购，如：400105.W。



交货状态：

- 卡斯特产品是以样本中的描述为发货状态；
- 卡斯特公司有权在未通知的情况下对样本产品做出修正；
- 如果需要订购特殊规格的产品，请联系当地的办事处。


VITON® 是杜邦公司弹性体注册商标。

扩口管工作原理

根据ISO 8434-3/SAE J1453标准生产的卡斯特接头是传统上用于高压流体系统的机械产品。密封是通过两个没有损伤的金属对金属的平面加上一个弹性密封（O型圈）放于接头前端表面的沟槽中获得。

接头体和扩口钢管的连接是通过拧紧螺母和内部的衬套来保证的。这样能够让钢管得到快速安装，避免焊接和锥螺纹密封，因此保证了复杂液压系统的最简化，重复安装并不会改变连接的性能。

SAE J1453
接头系统




钎焊管工作原理

根据ISO 8434-3/SAE J1453标准生产的卡斯特接头是传统上用于高压流体系统的机械产品。密封是通过两个没有损伤的金属对金属的平面加上一个弹性密封（O型圈）放于接头前端表面的沟槽中获得。

接头体和钎焊钢管的连接是通过拧紧螺母保证的，这样能够让钢管得到快速安装，避免焊接和锥螺纹密封，因此保证了复杂液压系统的最简化，重复安装并不会改变连接的性能。

SAE J1453 接头系统



扩口管技术特性

无论何种无腐蚀性流体的使用，卡斯特平面O型圈密封接头都能够保持完美的密封，同时符合接头的公称压力和工作温度，生产者严格地按照法令来进行生产。


这种接头使用一种简单的系列被描述为“通用的”来生产。是由于无论是公制钢管还是英制钢管，接头体和锁紧螺母都是一样的。在不同的工作压力下，没有不同的尺寸。

即使是在峰值的震动状态，正常的震动并不会改变接头的性能，因此接头能够保持最好的特性，安全和可靠性。由于这一特殊原因，这种接头可以使用在严酷的工作环境下。


通过把螺母拧紧到接头体上的机械力，扩口管或钎焊管与衬套结合与接头体的前端表面连接，能够提供非常有效的金属与金属加上弹性密封。

位于锁紧螺母中的扩口衬套能够自动对准钢管和接头体的中轴，在工作中支撑钢管，减轻震动以及避免在拧紧过程中损坏钢管。

安装前



安装后



受力区域
- - - - -

受力表面
|||||

密封点
1-2-3

密封

新型平面O型圈密封接头（ORFS）从以下方式解决了密封问题：

接头前端沟槽里插入O型圈，这一弹性密封能够保证在任何时候的完美密封以及无泄漏。

根据新的ISO 8434-3和SAE J1453参考标准，沟槽的特殊形状能够保证O型圈固定在沟槽之内而无须使用胶水防止脱落。

由于沟槽把前端密封表面一分为二，O型圈沟槽改进了金属与金属密封的特点。新型的ORFS接头解决了高压接头产品典型的金属与金属密封系统所带来的微小泄漏和渗漏问题。

在我们卡萨格拉索（库内奥）技术实验室通过不懈的测试证明这种密封对于液压接头的可靠性。

通用指南

在对钢管进行扩口前，请检查所有使用的工具都是符合标准的。扩口 30-50 次后认真地检查工具。

在对钢管进行钎焊前，请检查所有使用的工具都是符合标准的。总是检查钎焊的效果。

在把预装好的钢管安装到设备之前必须检查钢管和接头是对中的，不要用接头来纠正错误的对中或者作为钢管的支撑点。过长的钢管或高压力下的钢管必须使用支撑来避免过度的震动，没有对中的管路会损坏系统的运行。

对于拧紧的零件进行合适的润滑对系统运行是有好处的。我们建议对于碳钢接头的安装使用矿物油和进行力矩控制。对于不锈钢接头的安装使用防止咬合混合液（镍基）及相类似的液体。

指示的压力只适合于碳钢钢管。

样本中的接头只适用于液压系统连接。

不允许碳钢和不锈钢产品混用。

使用标准

碳钢接头

必须使用高质量的钢管确保相应技术性能的碳钢接头正确的配合使用。

如果使用没有上述特性的钢管，可能会严重地损害接头的性能。卡斯特公司只推荐使用以下钢管：校准和抛光过的冷拔无氧退火的无缝钢管。符合EN 10305-4 标准的E235材料（符合DIN 1630 /DIN 2391标准的 ST 37.4 材料）。钢管外径允许的最大硬度为 75 HRB。

钢管的扩口必须极端认真和精准来实现。相对于钢管和衬套，扩口保持对中和垂直是十分重要的。

钢管的钎焊必须用合适的材料来实现，确保衬套到钢管保持完美垂直来进行钎焊是十分重要的。

为了让钢管的扩口能够尽可能的贴合拧紧连接处（接头体），必须考虑使用 ORFS 通用接头的结构性连接。这个结构需要钢管留出一段直的管长。这段管长在扩口时固定钢管时必须会用到。请参看 218 页表格中的“C”尺寸。

不锈钢管

必须使用高质量的钢管确保相应技术性能的碳钢接头正确的配合使用。

如果使用没有上述特性的钢管，可能会严重地损害接头的性能。卡斯特公司只推荐使用以下钢管：校准和抛光过的冷拔无氧退火的无缝钢管。符合UNI EN 10216-5 或者ASTM A 269标准的1.4571 材料。钢管外径允许的最大硬度为85 HRB。


钢管的扩口必须极端认真和精准来实现。相对于钢管和衬套，扩口保持对中和垂直是十分重要的。

钢管的钎焊必须用合适的材料来实现，确保衬套到钢管保持完美垂直来进行钎焊是十分重要的。

为了让钢管的扩口能够尽可能的贴合拧紧连接处（接头体），必须考虑使用 ORFS 通用接头的结构性连接。这个结构需要钢管留出一段直的管长。这段管长在扩口时固定钢管时必须会用到。请参看 218 页表格中的“C”尺寸。



SAE J1453 标准的扩口钢管的安装指导

1. 在进行钎焊和安装操作之前，请检查所有的工具，确保工具都处于良好的工作状态，更换不符合要求的工具。
2. 使用合适的钢锯切割钢管（不要使用滚轮型锯管器）检查切割面保持 90° 垂直，去除内部和外部的毛刺。
3. 参看 218 页的列表在所需长度的钢管加上“L1”尺寸来获得所需长度的钢管。
4. 检查任何的泄漏点和其他可能损害接头体密封的缺陷，不能使用不符合标准的钢管。
5. 彻底清洁扩口的管端，并进行合适的润滑。
6. 如下图安装螺母和压力衬套，注意螺母的螺纹端面向钢管的扩口端。同样的钢管扩口端必须面向压力衬套直径大的端口。
7. 使用合适的扩口机器进行扩口，仔细地按照 218 页列表中的指示进行操作。
8. 正确检查钢管的扩口效果，不能让扩口处的钢管往内翻。
9. 清洁螺母，接头体和钢管，并进行润滑。
10. 把扩口钢管和接头体用拧紧螺母用手拧紧进行连接，检查零件是否对中。根据列表（219 页的拧紧力矩）使用扳手拧紧直到密封表面贴合和拧紧。
11. 重复安装和拆卸并不会改变系统的功能。每次连接，立即能达到密封的作用，持续很长时间，仍能保持密封。




SAE J1453 标准的钎焊钢管的安装指导

1. 在开始进行钎焊和安装操作之前，请检查所有的工具，确保工具都处于良好的工作状态，更换不符合要求的工具。
2. 使用合适的钢锯切割钢管（不要使用滚轮型锯管器）检查切割面保持 90° 垂直，去除内部和外部的毛刺。
3. 参看 218 页的列表在所需长度的钢管减去“L2” 尺寸来获得所需长度的钢管。
4. 检查任何的泄漏点和其他可能损害接头体密封的缺陷，不能使用不符合标准的钢管。
5. 合适的清洁衬套和钎焊钢管的管端。
6. 安装螺母和衬套进入钢管，注意螺母的螺纹端面面向钢管的钎焊端。插入钢管至衬套的沟槽处。
7. 使用模具令钢管完全地接触衬套。进行钎焊，确保不要让模具过热和碳化。
8. 清洁钎焊的部分，检查焊缝和钢管外径相一致。
9. 清洁并润滑螺母，接头和衬套。
10. 把钎焊钢管和接头体使用拧紧螺母用手拧紧进行连接，检查零件是否对中。根据列表（ 219 页的拧紧力矩）使用扳手拧紧直到密封表面贴合和拧紧。
11. 重复安装和拆卸并不会改变系统的功能。每次连接，立即能达到密封的作用，持续很长时间，仍能保持密封。



扩口和钎焊钢管准备的技术数据



公制钢管 Ø	英制钢管 Ø	扩口直径 Ø		L1	L2	C
		A min	A max			
6x1	1/4x0,035	12,10	12,75	-	1	32
6x1,5	1/4x0,065			-		
8x1	5/16x0,035	14,85	15,75	-	1	40
8x1,5	5/16x0,065			-		
10x1	3/8x0,035			2,5		
10x1,5	3/8x0,065			2		
10x2	3/8x0,083	18	18,90	1,5	1	45
12x1	1/2x0,035			-		
12x1,5	1/2x0,065			3		
12x2	1/2x0,083			2,5		
12x2,5	1/2x0,095			2		
14x1,5	-	22,20	23,45	-	1,5	45
14x2	-			-		
14x2,5	-			-		
15x1,5	-			4,5		
15x2	-			4		
15x2,5	-			3,5		
16x1,5	5/8x0,065			4		
16x2	5/8x0,083			3,5		
16x2,5	5/8x0,095	26,60	27,85	3	1,5	50
16x3	5/8x0,120			2,5		
18x1,5	-			-		
18x2	-			5		
18x2,5	-			4,5		
18x3	-			4		

公制钢管 Ø	英制钢管 Ø	扩口直径 Ø		L1	L2	C
		A min	A max			
20x2	3/4x0,083	26,60	27,85	4	1,5	50
20x2,5	3/4x0,095			3,5		
20x3	3/4x0,120			3		
20x3,5	3/4x0,134			2,5		
22x2	7/8x0,083	32,95	34,20	-	1,5	60
22x2,5	7/8x0,095			-		
22x3	7/8x0,120			-		
25x2,5	1x0,095			4,5		
25x3	1x0,120	39,35	40,55	4	1,5	60
25x4	1x0,156			3		
25x5	1x0,188			2		
28x2	-			-		
28x2,5	-	47,25	48,50	-	1,5	70
28x3	-			-		
30x2	-			-		
30x2,5	-			5,5		
30x3	-			5		
30x4	-			4,5		
30x4	-			4		
32x3	1 1/4x0,120			4		
32x4	1 1/4x0,156	47,25	48,50	-	1,5	70
35x3	-			-		
35x4	-			-		
38x3	1 1/2x0,120			7		
38x4	1 1/2x0,156			6		


功能性

正确的进行扩口和钎焊是接头密封功能的基本条件。


必须意识到钢管准备的重要性，以及所需操作过程的精确性。

钢管处理的质量能保证完全的功能性，易于安装和使用优质产品简化整个系统。

管端的拧紧力矩



旋转螺母端的拧紧力矩



带旋转螺母接头的安装指导

1. 在进行钎焊和安装操作之前，请检查所有的工具，确保工具都处于良好的工作状态，更换不符合要求的工具。
2. 清洁并润滑螺母，接头和钢管。
3. 检查所有零件是否对中，根据列表中的数值使用扳手进行拧紧旋转螺母，直到密封表面进行接触。
4. 重复安装和拆卸并不会改变系统的功能。每次连接，立即能达到密封的作用。持续很长时间，仍能保持密封。

系列	公制钢管 Ø	英制钢管 Ø	螺纹 UNF/UNS UN-2A	管端力矩 ^{+10%₀} (Nm)	旋转螺母端 ^{+10%₀} 力矩 (Nm)
UNIVERSAL	6	1/4	9/16-18	25	25
	8-10	5/16-3/8	11/16-16	40	40
	12	1/2	13/16-16	55	55
	14-15-16	5/8	1-14	60	60
	18-20	3/4	13/16-12	90	90
	22-25	7/8-1	17/16-12	125	125
	28-30-32	1 1/4	111/16-12	170	170
	35-38	1 1/2	2-12	200	200

说明

拧紧列表中的数值来自于卡萨格拉索（库内奥）实验室中实际测试得到的结果，只是一个推荐数值。这些数值可能会由于零件的材料和公差而变化。



所有以牛·米为单位的ORFS 管端拧紧力矩数值代表了所有钢管的计算最大厚度需要正确拧紧的拧紧力矩。

所有以牛·米为单位的ORFS 旋转螺母拧紧力矩数值，代表了需要正确拧紧的拧紧力矩。列表中的拧紧力矩是用于碳钢接头的，对于不锈钢接头，使用最大公差的拧紧力矩值作为参考。

扩口衬套

Type: **4001..**

示例: TPLS10 10TPL-S




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	公制钢管型号	英制钢管型号	公制钢管外径Ø	英制钢管外径Ø	D1	L1
UNIVERSAL	630	630	400101	400101.W	6	1/4	12,75	7,5
			400102	400102.W	10	3/8	15,75	8,5
			400103	400103.W	12	1/2	18,9	10,5
	420	420	400104	400104.W	16	5/8	23,45	10,5
			400105	400105.W	20	3/4	27,85	12
			400106	400106.W	25	1	34,2	13,5
	280	280	400107	400107.W	30	1 1/4	40,55	13
			400108	400108.W	38	1 1/2	48,5	12,5
	630	630	400109	400109.W	8	5/16	15,75	8,5
	420	420	400110	-	14	-	23,45	10,5
			400111	-	15	-	23,45	10,5
			400112	-	18	-	27,85	12
			400113	400113.W	22	7/8	34,2	13,5
	280	280	400114	-	28	-	40,55	13
			400115	-	32	-	40,55	13
			400116	-	35	-	48,5	12,5

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40改为41

钎焊衬套

Type: **4002..**

示例: TLS10 10TL-S




系列 ORFS		40.... [bar]	41.... [bar]	公制钢管型号	英制钢管型号	Ø Tube A ^M	Ø Tube B ^M	Ø Tube A ^W	Ø Tube B ^W	Form	D1	L1	L2		
UNIVERSAL	STANDARD	630	630	400201	400201.W	6	6	1/4	1/4	X	12,75	9,5	1		
				400202	400202.W	10	10	3/8	3/8	X	15,75	9,5	1		
				400203	400203.W	12	12	1/2	1/2	X	18,9	9,5	1		
		420	420	400204	400204.W	16	16	5/8	5/8	X	23,45	10,5	1,5		
				400205	400205.W	20	20	3/4	3/4	X	27,85	14	1,5		
				400206	400206.W	25	25	1	1	X	34,2	15,5	1,5		
		280	280	400207	400207.W	30	30	1 1/4	1 1/4	X	40,55	15,5	1,5		
				400208	400208.W	38	38	1 1/2	1 1/2	X	48,5	15,5	1,5		
		630	630	400209	400209.W	8	8	5/16	5/16	X	15,75	9,5	1		
				420	420	400210	-	14	14	-	-	X	23,45	10,5	1,5
						400211	-	15	15	-	-	X	23,45	10,5	1,5
		400212	-			18	18	-	-	X	27,85	14	1,5		
		400213	400213.W			22	22	7/8	7/8	X	34,2	15,5	1,5		
		280	280	400214	-	28	28	-	-	X	40,55	15,5	1,5		
				400215	-	32	32	-	-	X	40,55	15,5	1,5		
				400216	-	35	35	-	-	X	48,5	15,5	1,5		
	JUMP SIZES	630	630	400217	400217.W	8-10	6	5/16-3/8	1/4	Y	15,75	10,5	2		
				400218	400218.W	12	6	1/2	1/4	Y	18,9	12	3,5		
				400219	400219.W	12	10	1/2	3/8	Y	18,9	12	3,5		
		420	420	400220	400220.W	14-15-16	6	5/8	1/4	Y	23,45	13,5	5		
				400221	400221.W	14-15-16	10	5/8	3/8	Y	23,45	13,5	5		
				400222	400222.W	14-15-16	12	5/8	1/2	Y	23,45	13,5	5		
				400223	400223.W	18-20	6	3/4	1/4	Y	27,85	14,5	6		
				400224	400224.W	18-20	10	3/4	3/8	Y	27,85	14,5	6		
				400225	400225.W	18-20	12	3/4	1/2	Y	27,85	14,5	6		
				400226	400226.W	18-20	16	3/4	5/8	Y	27,85	14,5	5,5		
				400227	400227.W	22-25	12	7/8-1	1/2	Y	34,2	15,5	7		
				400228	400228.W	22-25	16	7/8-1	5/8	Y	34,2	15,5	6,5		
				400229	400229.W	22-25	20	7/8-1	3/4	Y	34,2	17	4,5		
				400230	400230.W	22-25	22	7/8-1	7/8	Y	34,2	17	3		
		280	280	400231	400231.W	28-30-32	20	1 1/4	3/4	Y	40,55	19,5	7		
				400232	400232.W	28-30-32	25	1 1/4	1	Y	40,55	21	7		
				400233	400233.W	35-38	25	1 1/2	1	Y	48,5	21	7		
				400234	400234.W	32-38	30	1 1/2	1 1/4	Y	48,5	21	7		

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

螺母

Type: 4003
示例: 16BMLS




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	ORFS	L1	CH1
UNIVERSAL	630	630	400301	6	1/4	9/16-18	15	17
			400302	8-10	5/16-3/8	11/16-16	17	22
			400303	12	1/2	13/16-16	20	24
	420	420	400304	14-15-16	5/8	1-14	24	30
			400305	18-20	3/4	13/16-12	26,5	36
			400306	22-25	7/8-1	17/16-12	27,5	41
	280	280	400307	28-30-32	1 1/4	1 11/16-12	27,5	50
			400308	35-38	1 1/2	2-12	27,5	60

说明: 如果你希望订购 AISI 316 不锈钢螺母, 请把前面两位数字由 40 改为 41
如果你希望订购 AISI 304 不锈钢螺母, 请把前面两位数字由 40 改为 44

端直通接头- ED 密封

英制管螺纹
Type: 4004..
示例: 10F42EDMLOS



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	L3	CH1	ORFS
UNIVERSAL	630	630	400401	6	1/4	1/8	17,5	10	8	17	9/16-18
			400402	8-10	5/16-3/8	1/4	20	11	12	19	11/16-16
			400403	12	1/2	3/8	22,5	13	12	22	13/16-16
	420	420	400404	14-15-16	5/8	1/2	27	15,5	14	27	1-14
			400405	18-20	3/4	3/4	30	17	16	32	13/16-12
			400406	22-25	7/8-1	1	32	17,5	18	41	17/16-12
	280	280	400407	28-30-32	1 1/4	1 1/4	34	17,5	20	50	1 11/16-12
			400408	35-38	1 1/2	1 1/2	35,5	17,5	22	55	2-12
	630	630	400409	6	1/4	1/4	19	10	12	19	9/16-18
			400410	6	1/4	3/8	19,5	10	12	22	9/16-18
			400411	6	1/4	1/2	21,5	10	14	27	9/16-18
			400412	8-10	5/16-3/8	1/8	19,5	11	8	19	11/16-16
			400413	8-10	5/16-3/8	3/8	20,5	11	12	22	11/16-16
			400414	8-10	5/16-3/8	1/2	22,5	11	14	27	11/16-16
	420	420	400415	8-10	5/16-3/8	3/4	24	11	16	32	11/16-16
	630	630	400416	12	1/2	1/4	22	13	12	22	13/16-16
			400417	12	1/2	1/2	24,5	13	14	27	13/16-16
	420	420	400418	12	1/2	3/4	26	13	16	32	13/16-16
			400419	14-15-16	5/8	1/4	26	15,5	12	27	1-14
			400420	14-15-16	5/8	3/8	26,5	15,5	12	27	1-14
			400421	14-15-16	5/8	3/4	28,5	15,5	16	32	1-14
			400422	14-15-16	5/8	1	30	15,5	18	41	1-14
			400423	18-20	3/4	1/4	29	17	12	32	13/16-12
			400424	18-20	3/4	1/2	30	17	14	32	13/16-12
			400425	18-20	3/4	1	31,5	17	18	41	13/16-12
			400426	18-20	3/4	1 1/4	33,5	17	20	50	13/16-12
			400427	22-25	7/8-1	1/4	31	17,5	12	41	17/16-12
			400428	22-25	7/8-1	3/4	32	17,5	16	41	17/16-12
			400429	22-25	7/8-1	1 1/4	34	17,5	20	50	17/16-12
	280	280	400430	22-25	7/8-1	1 1/2	35,5	17,5	22	55	17/16-12
			400431	28-30-32	1 1/4	1	34	17,5	18	46	1 11/16-12
			400432	28-30-32	1 1/4	1 1/2	35,5	17,5	22	55	1 11/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

端直通接头- ED密封

公制管螺纹

Type: 4005-

示例: 6M12F82EDMLOS



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	M	L1	L2	L3	CH1	ORFS
UNIVERSAL	630	630	400501	6	1/4	12x1,5	18	10	12	17	9/16-18
			400502	8-10	5/16-3/8	14x1,5	20	11	12	19	11/16-16
			400503	12	1/2	18x1,5	22,5	13	12	24	13/16-16
	420	420	400504	14-15-16	5/8	22x1,5	27	15,5	14	27	1-14
			400505	18-20	3/4	27x2	30	17	16	32	13/16-12
			400506	22-25	7/8-1	33x2	32	17,5	18	41	17/16-12
	280	280	400507	28-30-32	1 1/4	42x2	34	17,5	20	50	1 11/16-12
			400508	35-38	1 1/2	48x2	35,5	17,5	22	55	2-12
	350	350	400509	6	1/4	10x1	17,5	10	8	17	9/16-18
			400510	6	1/4	14x1,5	19	10	12	19	9/16-18
	630	630	400511	8-10	5/16-3/8	12x1,5	20	11	12	19	11/16-16
			400512	8-10	5/16-3/8	16x1,5	22	11	12	22	11/16-16
			400513	8-10	5/16-3/8	18x1,5	20,5	11	12	24	11/16-16
			400514	12	1/2	14x1,5	23	13	12	22	13/16-16
			400515	12	1/2	16x1,5	22,5	13	12	22	13/16-16
			400516	12	1/2	22x1,5	24,5	13	14	27	13/16-16
	420	420	400517	14-15-16	5/8	18x1,5	26,5	15,5	12	27	1-14
			400518	14-15-16	5/8	27x2	28,5	15,5	16	32	1-14
			400519	18-20	3/4	22x1,5	30	17	14	32	13/16-12
			400520	18-20	3/4	33x2	31,5	17	18	41	13/16-12
			400521	22-25	7/8-1	27x2	32	17,5	16	41	17/16-12
			400522	22-25	7/8-1	42x2	34	17,5	20	50	17/16-12
	280	280	400523	28-30-32	1 1/4	33x2	34	17,5	18	46	1 11/16-12
			400524	28-30-32	1 1/4	48x2	35,5	17,5	22	55	1 11/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

端直通接头- O 型圈密封

美制 UNF/UN-2A 螺纹

Type: 4006..

示例: 8F50MLOS




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	W	L1	L2	L3	CH1	ORFS
UNIVERSAL	630	630	400601	6	1/4	7/16-20	18	10	11	17	9/16-18
			400602	8-10	5/16-3/8	9/16-18	20	11	12	19	11/16-16
			400603	12	1/2	3/4-16	22,5	13	14	22	13/16-16
	420	420	400604	14-15-16	5/8	7/8-14	27	15,5	16	27	1-14
			400605	18-20	3/4	11/16-12	30	17	18,5	32	13/16-12
			400606	22-25	7/8-1	15/16-12	32	17,5	18,5	41	17/16-12
	280	280	400607	28-30-32	1 1/4	15/8-12	33,5	17,5	18,5	46	11/16-12
			400608	35-38	1 1/2	17/8-12	35,5	17,5	18,5	55	2-12
			400609	6	1/4	1/2-20	18	10	11	17	9/16-18
	630	630	400610	6	1/4	9/16-18	19	10	12	19	9/16-18
			400611	6	1/4	3/4-16	19,5	10	14	22	9/16-18
			400612	8-10	5/16-3/8	7/16-20	20	11	11	19	11/16-16
			400613	8-10	5/16-3/8	1/2-20	20	11	11	19	11/16-16
			400614	8-10	5/16-3/8	3/4-16	20,5	11	14	22	11/16-16
			400615	8-10	5/16-3/8	7/8-14	22,5	11	16	27	11/16-16
			400616	8-10	5/16-3/8	11/16-12	24	11	18,5	32	11/16-16
	630	630	400617	12	1/2	9/16-18	22,5	13	12	22	13/16-16
			400618	12	1/2	7/8-14	24,5	13	16	27	13/16-16
	420	420	400619	12	1/2	11/16-12	26	13	18,5	32	13/16-16
			400620	12	1/2	15/16-12	27,5	13	18,5	41	13/16-16
			400621	14-15-16	5/8	3/4-16	27	15,5	14	27	1-14
			400622	14-15-16	5/8	11/16-12	28,5	15,5	18,5	32	1-14
			400623	18-20	3/4	3/4-16	30	17	14	32	13/16-12
			400624	18-20	3/4	7/8-14	30	17	16	32	13/16-12
			400625	18-20	3/4	15/16-12	31,5	17	18,5	41	13/16-12
			400626	22-25	7/8-1	11/16-12	32	17,5	18,5	41	17/16-12
	280	280	400627	22-25	7/8-1	15/8-12	33,5	17,5	18,5	46	17/16-12
			400628	28-30-32	1 1/4	15/16-12	33,5	17,5	18,5	46	11/16-12
			400629	28-30-32	1 1/4	17/8-12	35,5	17,5	18,5	55	11/16-12
			400630	35-38	1 1/2	15/8-12	35,5	17,5	18,5	55	2-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

带 O 型圈和挡圈的端直通接头

英制管螺纹

Type: 4007..



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	L3	CH1	ORFS
UNIVERSAL	350	350	400701	6	1/4	1/8	18,8	10	6,7	17	9/16-18
	400	400	400702	8-10	5/16-3/8	1/4	21,8	11	10,2	19	11/16-16
	350	350	400703	12	1/2	3/8	24,3	13	10,2	22	13/16-16
	315	315	400704	14-15-16	5/8	1/2	28,8	15,5	12,2	27	1-14
			400705	18-20	3/4	3/4	31,8	17	12,7	36	13/16-12
	280	280	400706	22-25	7/8-1	1	34,6	17,5	15,4	41	17/16-12
			400707	28-30-32	1 1/4	1 1/4	36,6	17,5	16	50	1 11/16-12
	250	250	400708	35-38	1 1/2	1 1/2	38,1	17,5	16	55	2-12
	400	400	400709	6	1/4	1/4	20,8	10	10,2	19	9/16-18
	350	350	400710	6	1/4	3/8	21,3	10	10,2	22	9/16-18
	315	315	400711	6	1/4	1/2	23,3	10	12,2	27	9/16-18
	350	350	400712	8-10	5/16-3/8	1/8	20,8	11	6,7	19	11/16-16
			400713	8-10	5/16-3/8	3/8	22,3	11	10,2	22	11/16-16
	315	315	400714	8-10	5/16-3/8	1/2	24,3	11	12,2	27	11/16-16
			400715	8-10	5/16-3/8	3/4	25,8	11	12,7	36	11/16-16
	400	400	400716	12	1/2	1/4	24,8	13	10,2	22	13/16-16
	315	315	400717	12	1/2	1/2	26,3	13	12,2	27	13/16-16
			400718	12	1/2	3/4	27,8	13	12,7	36	13/16-16
	400	400	400719	14-15-16	5/8	1/4	27,8	15,5	10,2	27	1-14
	350	350	400720	14-15-16	5/8	3/8	28,3	15,5	10,2	27	1-14
	315	315	400721	14-15-16	5/8	3/4	30,3	15,5	12,7	36	1-14
	280	280	400722	14-15-16	5/8	1	32,6	15,5	15,4	41	1-14
	400	400	400723	18-20	3/4	1/4	30,8	17	10,2	32	13/16-12
	315	315	400724	18-20	3/4	1/2	31,8	17	12,2	32	13/16-12
	200	200	400725	18-20	3/4	1	34,1	17	15,4	41	13/16-12
			400726	18-20	3/4	1 1/4	36,1	17	16	50	13/16-12
	400	400	400727	22-25	7/8-1	1/4	32,8	17,5	10,2	41	17/16-12
	315	315	400728	22-25	7/8-1	3/4	33,8	17,5	12,7	41	17/16-12
	280	280	400729	22-25	7/8-1	1 1/4	36,6	17,5	16	50	17/16-12
	250	250	400730	22-25	7/8-1	1 1/2	38,1	17,5	16	55	17/16-12
	280	280	400731	28-30-32	1 1/4	1	36,6	17,5	15,4	46	1 11/16-12
	250	250	400732	28-30-32	1 1/4	1 1/2	38,1	17,5	16	55	1 11/16-12


说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前面两位数字由 40 改为 41

带O型圈和挡圈的端直通过接头

公制平管螺纹

Type: 4008..

示例: 6M12F870MLOS




端直通过接头

美制锥螺纹

Type: 4009..

示例: 6FLO-S




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	M	L1	L2	L3	CH1	ORFS
UNIVERSAL	400	400	400801	6	1/4	12x1,5	18,9	10	9,6	17	9/16-18
			400802	8-10	5/16-3/8	14x1,5	21,4	11	9,6	19	11/16-16
			400803	12	1/2	18x1,5	25,4	13	12,6	24	13/16-16
	315	315	400804	14-15-16	5/8	22x1,5	28,4	15,5	13,6	27	1-14
			400805	18-20	3/4	27x2	32	17	16,5	32	13/16-12
	280	280	400806	22-25	7/8-1	33x2	35,5	17,5	16,5	41	17/16-12
			400807	28-30-32	1 1/4	42x2	37,5	17,5	17	50	1 11/16-12
	250	250	400808	35-38	1 1/2	48x2	37,5	17,5	19,5	55	2-12
			400809	6	1/4	10x1	19	10	8,5	17	9/16-18
	400	400	400810	6	1/4	14x1,5	20,4	10	9,6	19	9/16-18
			400811	8-10	5/16-3/8	12x1,5	21,4	11	9,6	19	11/16-16
			400812	8-10	5/16-3/8	16x1,5	22,4	11	11,1	22	11/16-16
			400813	8-10	5/16-3/8	18x1,5	23,4	11	12,6	24	11/16-16
			400814	12	1/2	14x1,5	24,4	13	9,6	22	13/16-16
			400815	12	1/2	16x1,5	24,4	13	11,1	22	13/16-16
	315	315	400816	12	1/2	22x1,5	25,9	13	13,6	27	13/16-16
	400	400	400817	14-15-16	5/8	18x1,5	28,4	15,5	12,6	27	1-14
			400818	14-15-16	5/8	27x2	30,5	15,5	16,5	32	1-14
	315	315	400819	18-20	3/4	22x1,5	31,4	17	13,6	32	13/16-12
			400820	18-20	3/4	33x2	35	17	16,5	41	13/16-12
	280	280	400821	22-25	7/8-1	27x2	35,5	17,5	16,5	41	17/16-12
			400822	22-25	7/8-1	42x2	37,5	17,5	17	50	17/16-12
	280	280	400823	28-30-32	1 1/4	33x2	37,5	17,5	16,5	46	1 11/16-12
			400824	28-30-32	1 1/4	48x2	37,5	17,5	19,5	55	1 11/16-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	P	L1	L2	L3	CH1	ORFS
UNIVERSAL	420	420	400901	6	1/4	1/8	17,5	10	10	17	9/16-18
			400902	8-10	5/16-3/8	1/4	20	11	14,5	19	11/16-16
			400903	12	1/2	3/8	22,5	13	14,5	22	13/16-16
	630	630	400904	14-15-16	5/8	1/2	27	15,5	19	27	1-14
			400905	18-20	3/4	3/4	30	17	19	32	13/16-12
			400906	22-25	7/8-1	1	32	17,5	24	41	17/16-12
	280	280	400907	28-30-32	1 1/4	1 1/4	34	17,5	25	46	1 11/16-12
			400908	35-38	1 1/2	1 1/2	35,5	17,5	26	55	2-12
	630	630	400909	6	1/4	1/4	17,5	10	14,5	17	9/16-18
			400910	6	1/4	3/8	17,5	10	14,5	17	9/16-18
			400911	8-10	5/16-3/8	3/8	20	11	14,5	19	11/16-16
			400912	8-10	5/16-3/8	1/2	20,5	11	19	22	11/16-16
			400913	12	1/2	1/4	22,5	13	14,5	22	13/16-16
			400914	12	1/2	1/2	22,5	13	19	22	13/16-16
	420	420	400915	12	1/2	3/4	24,5	13	19	27	13/16-16
			400916	14-15-16	5/8	3/8	27	15,5	14,5	27	1-14
			400917	14-15-16	5/8	3/4	27	15,5	19	27	1-14
			400918	18-20	3/4	1/2	30	17	19	32	13/16-12
			400919	18-20	3/4	1	30	17	24	36	13/16-12
			400920	22-25	7/8-1	3/4	32	17,5	19	41	17/16-12
	280	280	400921	28-30-32	1 1/4	1	34	17,5	24	46	1 11/16-12
			400922	35-38	1 1/2	1 1/4	35,5	17,5	25	55	2-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41


内螺纹端直通接头
英制平管螺纹
Type: 4010..



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	L3	CH1	ORFS
UNIVERSAL	400	400	401001	6	1/4	1/4	17	10	14	19	9/16-18
			401002	8-10	5/16-3/8	1/4	18	11	14	19	11/16-16
			401003	12	1/2	3/8	21	13	14	24	13/16-16
			401004	14-15-16	5/8	1/2	24,5	15,5	17	30	1-14
	315	315	401005	18-20	3/4	3/4	27	17	19	36	13/16-12
			401006	22-25	7/8-1	1	27	17,5	21,5	41	17/16-12
			401007	28-30-32	1 1/4	1 1/4	30	17,5	23,5	55	1 11/16-12
	250	250	401008	35-38	1 1/2	1 1/2	30	17,5	25,5	60	2-12
	400	400	401009	12	1/2	1/4	20	13	14	22	13/16-16
			401010	18-20	3/4	1/2	26	17	17	32	13/16-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40改为41

内螺纹端直通接头
美制锥螺纹
Type: 4011..
示例: 6GLO-S




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	P	L1	L2	L3	CH1	ORFS
UNIVERSAL	400	400	401101	6	1/4	1/4	17,5	10	14	19	9/16-18
			401102	8-10	5/16-3/8	1/4	18,5	11	14	19	11/16-16
			401103	12	1/2	3/8	21,5	13	14,5	24	13/16-16
			401104	14-15-16	5/8	1/2	25	15,5	19	30	1-14
	315	315	401105	18-20	3/4	3/4	27,5	17	19,5	36	13/16-12
			401106	22-25	7/8-1	1	30,5	17,5	23,5	41	17/16-12
			401107	28-30-32	1 1/4	1 1/4	32,5	17,5	24	55	1 11/16-12
	250	250	401108	35-38	1 1/2	1 1/2	32,5	17,5	24	60	2-12
	400	400	401109	12	1/2	1/4	20,5	13	14	22	13/16-16
			401110	18-20	3/4	1/2	26,5	17	19	32	13/16-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40改为41

带 O 型圈和挡圈的加长端直通接头

英制平管螺纹

Type: 4012..




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	L3	CH1	ORFS
UNIVERSAL	350	350	401201	6	1/4	1/8	42,3	33,5	6,7	17	9/16-18
	400	400	401202	8-10	5/16-3/8	1/4	47,8	37	10,2	19	11/16-16
	350	350	401203	12	1/2	3/8	55,8	44,5	10,2	22	13/16-16
	315	315	401204	14-15-16	5/8	1/2	65,8	52,5	12,2	27	1-14
			401205	18-20	3/4	3/4	78,8	64	12,7	36	13/16-12
	280	280	401206	22-25	7/8-1	1	90,1	73	15,4	41	17/16-12
			401207	28-30-32	1 1/4	1 1/4	105,6	86,5	16	50	1 11/16-12
	250	250	401208	35-38	1 1/2	1 1/2	117,6	97	16	55	2-12
	400	400	401209	6	1/4	1/4	44,3	33,5	10,2	19	9/16-18
			401210	6	1/4	3/8	44,8	33,5	10,2	22	9/16-18
	350	350	401211	8-10	5/16-3/8	3/8	48,3	37	10,2	22	11/16-16
	315	315	401212	8-10	5/16-3/8	1/2	50,3	37	12,2	27	11/16-16
	400	400	401213	12	1/2	1/4	56,3	44,5	10,2	22	13/16-16
			401214	12	1/2	1/2	57,8	44,5	12,2	27	13/16-16
	315	315	401215	12	1/2	3/4	59,3	44,5	12,7	36	13/16-16
	350	350	401216	14-15-16	5/8	3/8	65,3	52,5	10,2	27	1-14
	315	315	401217	14-15-16	5/8	3/4	67,3	52,5	12,7	36	1-14
			401218	18-20	3/4	1/2	78,8	64	12,2	32	13/16-12
	200	200	401219	18-20	3/4	1	81,1	64	15,4	41	13/16-12
			401220	18-20	3/4	1 1/4	83,1	64	16	50	13/16-12
	315	315	401221	22-25	7/8-1	3/4	89,3	73	12,7	41	17/16-12
	280	280	401222	22-25	7/8-1	1 1/4	92,1	73	16	50	17/16-12
			401223	28-30-32	1 1/4	1	105,6	86,5	15,4	46	1 11/16-12

说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前面两位数字由 40 改为 41

内螺纹隔板接头

英制平管螺纹

Type: 4015..




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	L3	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	400	400	401501	6	1/4	1/4	31,5	21	14	22	22	9/16-18
			401502	8-10	5/16-3/8	1/4	34	21	14	27	27	11/16-16
			401503	12	1/2	3/8	36,5	22	14	30	30	13/16-16
			401504	14-15-16	5/8	1/2	40,5	26	17	36	36	1-14
			401505	18-20	3/4	3/4	41,5	29	19	41	41	13/16-12
	315	315	401506	22-25	7/8-1	1	42	31	21,5	46	46	17/16-12
	280	280	401507	28-30-32	1 1/4	1 1/4	42	36	23,5	55	55	1 11/16-12
	250	250	401508	35-38	1 1/2	1 1/2	42	38	25,5	60	60	2-12

说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前面两位数字由 40 改为 41

直通接头

Type: 4017..

示例: 6HML0S




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	Ø Tube A ^M	Ø Tube B ^M	Ø Tube A ^W	Ø Tube B ^W	L1	L2	L3	CH1	ORFS A	ORFS B
UNIVERSAL	630	630	401701	6	6	1/4	1/4	27,5	10	10	17	9/16-18	9/16-18
			401702	8-10	8-10	5/16-3/8	5/16-3/8	31	11	11	19	11/16-16	11/16-16
			401703	12	12	1/2	1/2	35,5	13	13	22	13/16-16	13/16-16
	420	420	401704	14-15-16	14-15-16	5/8	5/8	42,5	15,5	15,5	27	1-14	1-14
			401705	18-20	18-20	3/4	3/4	47	17	17	32	13/16-12	13/16-12
			401706	22-25	22-25	7/8-1	7/8-1	49,5	17,5	17,5	41	17/16-12	17/16-12
	280	280	401707	28-30-32	28-30-32	1 1/4	1 1/4	51,5	17,5	17,5	46	1 11/16-12	1 11/16-12
			401708	35-38	35-38	1 1/2	1 1/2	53	17,5	17,5	55	2-12	2-12
	630	630	401709	8-10	6	5/16-3/8	1/4	30	11	10	19	11/16-16	9/16-18
			401710	12	8-10	1/2	5/16-3/8	33,5	13	11	22	13/16-16	11/16-16
	420	420	401711	14-15-16	12	5/8	1/2	40	15,5	13	27	1-14	13/16-16
			401712	18-20	8-10	3/4	5/16-3/8	41	17	11	32	13/16-12	11/16-16
			401713	18-20	12	3/4	1/2	43	17	13	32	13/16-12	13/16-12
			401714	18-20	14-15-16	3/4	5/8	45,5	17	15,5	32	13/16-12	1-14
			401715	22-25	18-20	7/8-1	3/4	49	17,5	17	41	17/16-12	13/16-12
	280	280	401716	28-30-32	22-25	1 1/4	7/8-1	51,5	17,5	17,5	46	1 11/16-12	17/16-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40改为41

直通隔板接头

Type: 4018..

示例: 6WML0WLNMLS




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	L2	L3	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	630	630	401801	6	1/4	16,5	31,5	10	22	22	9/16-18
			401802	8-10	5/16-3/8	19	34	11	27	27	11/16-16
			401803	12	1/2	22	36,5	13	30	30	13/16-16
	420	420	401804	14-15-16	5/8	26	40,5	15,5	36	36	1-14
			401805	18-20	3/4	27,5	41,5	17	41	41	13/16-12
	280	280	401806	22-25	7/8-1	28	42	17,5	46	46	17/16-12
			401807	28-30-32	1 1/4	28	42	17,5	50	50	1 11/16-12
			401808	35-38	1 1/2	28	42	17,5	60	60	2-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40改为41

直通变径接头

Type: 4019..

示例: 6-4TRMLONS




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	Ø Tube A ^m	Ø Tube B ^m	Ø Tube A ^w	Ø Tube B ^w	Form	L1	L2	CH1	ORFS A	ORFS B
UNIVERSAL	630	630	401901	8-10	6	5/16-3/8	1/4	X	20	10	22	11/16-16	9/16-18
			401902	12	6	1/2	1/4	Y	22	10	24	13/16-16	9/16-18
	420	420	401903	14-15-16	6	5/8	1/4	Y	23	10	30	1-14	9/16-18
			401904	18-20	6	3/4	1/4	Y	25	10	36	13/16-12	9/16-18
			401905	22-25	6	7/8-1	1/4	Y	26	10	41	17/16-12	9/16-18
	280	280	401906	28-30-32	6	1 1/4	1/4	Y	26,5	10	50	11 1/16-12	9/16-18
			401907	35-38	6	1 1/2	1/4	Y	26,5	10	60	2-12	9/16-18
	630	630	401908	12	8-10	1/2	5/16-3/8	X	23	11	24	13/16-16	11/16-16
			401909	14-15-16	8-10	5/8	5/16-3/8	Y	24	11	30	1-14	11/16-16
	420	420	401910	18-20	8-10	3/4	5/16-3/8	Y	26	11	36	13/16-12	11/16-16
			401911	22-25	8-10	7/8-1	5/16-3/8	Y	27	11	41	17/16-12	11/16-16
	280	280	401912	28-30-32	8-10	1 1/4	5/16-3/8	Y	27,5	11	50	11 1/16-12	11/16-16
			401913	35-38	8-10	1 1/2	5/16-3/8	Y	27,5	11	60	2-12	11/16-16
	420	420	401914	14-15-16	12	5/8	1/2	Y	25,5	13	30	1-14	13/16-16
			401915	18-20	12	3/4	1/2	Y	27,5	13	36	13/16-12	13/16-16
			401916	22-25	12	7/8-1	1/2	Y	29	13	41	17/16-12	13/16-16
	280	280	401917	28-30-32	12	1 1/4	1/2	Y	29,5	13	50	11 1/16-12	13/16-16
			401918	35-38	12	1 1/2	1/2	Y	29,5	13	60	2-12	13/16-16
	420	420	401919	18-20	14-15-16	3/4	5/8	X	29,5	15,5	36	13/16-12	1-14
			401920	22-25	14-15-16	7/8-1	5/8	Y	32	15,5	41	17/16-12	1-14
	280	280	401921	28-30-32	14-15-16	1 1/4	5/8	Y	32	15,5	50	11 1/16-12	1-14
			401922	35-38	14-15-16	1 1/2	5/8	Y	32	15,5	60	2-12	1-14
	420	420	401923	22-25	18-20	7/8-1	3/4	X	33	17	46	17/16-12	13/16-12
			401924	28-30-32	18-20	1 1/4	3/4	Y	33,5	17	50	11 1/16-12	13/16-12
	280	280	401925	35-38	18-20	1 1/2	3/4	Y	33,5	17	60	2-12	13/16-12
			401926	28-30-32	22-25	1 1/4	7/8-1	X	34	17,5	50	11 1/16-12	17/16-12
			401927	35-38	22-25	1 1/2	7/8-1	Y	34	17,5	60	2-12	17/16-12
			401928	35-38	28-30-32	1 1/2	1 1/4	Y	34	17,5	60	2-12	11 1/16-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41
如果你希望订购 AISI 304 不锈钢螺母, AISI 316 不锈钢接头体的接头, 请把前面两位数字由 40 改为 44

钎焊沉插式接头

Type: 4020..

示例: 8-12MMLOHB3S




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	公制钢管型号	英制钢管型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	D1 ^m	D1 ^w	L1	L2	CH1	ORFS
UNIVERSAL	630	630	402001	402001.W	6	1/4	6	1/4	22	10	17	9/16-18
			402002	402002.W	8-10	5/16-3/8	10	3/8	23	11	19	11/16-16
			402003	402003.W	12	1/2	12	1/2	24,5	13	22	13/16-16
	420	420	402004	402004.W	14-15-16	5/8	16	5/8	28	15,5	27	1-14
			402005	402005.W	18-20	3/4	20	3/4	33,5	17	32	13/16-12
			402006	402006.W	22-25	7/8-1	25	1	38,5	17,5	41	17/16-12
	280	280	402007	402007.W	28-30-32	1 1/4	30	1 1/4	38,5	17,5	46	1 11/16-12
			402008	402008.W	35-38	1 1/2	38	1 1/2	38,5	17,5	55	2-12
	630	630	402009	402009.W	6	1/4	8	5/16	22	10	17	9/16-18
			402010	402010.W	6	1/4	10	3/8	22	10	17	9/16-18
			402011	402011.W	6	1/4	12	1/2	22	10	19	9/16-18
			402012	402012.W	8-10	5/16-3/8	6	1/4	23	11	19	11/16-16
			402013	402013.W	8-10	5/16-3/8	8	5/16	23	11	19	11/16-16
			402014	402014.W	8-10	5/16-3/8	12	1/2	23	11	19	11/16-16
	420	420	402015	-	8-10	5/16-3/8	14	-	23,5	11	22	11/16-16
			402016	-	8-10	5/16-3/8	15	-	23,5	11	22	11/16-16
			402017	402017.W	8-10	5/16-3/8	16	5/8	23,5	11	22	11/16-16
	630	630	402018	402018.W	12	1/2	6	1/4	24,5	13	22	13/16-16
			402019	402019.W	12	1/2	8	5/16	24,5	13	22	13/16-16
			402020	402020.W	12	1/2	10	3/8	24,5	13	22	13/16-16
	420	420	402021	-	12	1/2	14	-	25	13	22	13/16-16
			402022	-	12	1/2	15	-	25	13	22	13/16-16
			402023	402023.W	12	1/2	16	5/8	25	13	22	13/16-16
			402024	-	12	1/2	18	-	29	13	27	13/16-16
			402025	402025.W	12	1/2	20	3/4	29	13	27	13/16-16
			402026	402026.W	12	1/2	22	7/8	29,5	13	32	13/16-16
			402027	402027.W	12	1/2	25	1	31	13	32	13/16-16
			402028	402028.W	14-15-16	5/8	10	3/8	27,5	15,5	27	1-14
			402029	402029.W	14-15-16	5/8	12	1/2	27,5	15,5	27	1-14
			402030	-	14-15-16	5/8	14	-	28	15,5	27	1-14
			402031	-	14-15-16	5/8	15	-	28	15,5	27	1-14
			402032	-	14-15-16	5/8	18	-	31,5	15,5	27	1-14
			402033	402033.W	14-15-16	5/8	20	3/4	31,5	15,5	27	1-14
			402034	402034.W	18-20	3/4	12	1/2	29,5	17	32	13/16-12
			402035	-	18-20	3/4	14	-	30	17	32	13/16-12
			402036	-	18-20	3/4	15	-	30	17	32	13/16-12
			402037	402037.W	18-20	3/4	16	5/8	30	17	32	13/16-12
			402038	-	18-20	3/4	18	-	33,5	17	32	13/16-12
			402039	402039.W	18-20	3/4	22	7/8	33,5	17	32	13/16-12
			402040	402040.W	18-20	3/4	25	1	35	17	32	13/16-12
			402041	402041.W	22-25	7/8-1	12	1/2	33	17,5	41	17/16-12
			402042	-	22-25	7/8-1	14	-	33,5	17,5	41	17/16-12
			402043	-	22-25	7/8-1	15	-	33,5	17,5	41	17/16-12
			402044	402044.W	22-25	7/8-1	16	5/8	33,5	17,5	41	17/16-12
			402045	-	22-25	7/8-1	18	-	37	17,5	41	17/16-12
			402046	402046.W	22-25	7/8-1	20	3/4	37	17,5	41	17/16-12
			402047	402047.W	22-25	7/8-1	22	7/8	37	17,5	41	17/16-12
	280	280	402048	-	22-25	7/8-1	28	-	38,5	17,5	41	17/16-12
			402049	402049.W	22-25	7/8-1	30	1 1/4	38,5	17,5	41	17/16-12
			402050	-	22-25	7/8-1	32	-	38,5	17,5	41	17/16-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

钎焊沉插式接头

Type: 4020..




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	公制钢管型号	英制钢管型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	D1 ^m	D1 ^w	L1	L2	CH1	ORFS
UNIVERSAL	280	280	402051	-	28-30-32	1 1/4	18	-	37	17,5	46	1 11/16-12
			402052	402052.W	28-30-32	1 1/4	20	3/4	37	17,5	46	1 11/16-12
			402053	402053.W	28-30-32	1 1/4	22	7/8	37	17,5	46	1 11/16-12
			402054	402054.W	28-30-32	1 1/4	25	1	38,5	17,5	46	1 11/16-12
			402055	-	28-30-32	1 1/4	28	-	38,5	17,5	46	1 11/16-12
			402056	-	28-30-32	1 1/4	32	-	38,5	17,5	46	1 11/16-12
			402057	-	28-30-32	1 1/4	35	-	38,5	17,5	50	1 11/16-12
			402058	402058.W	28-30-32	1 1/4	38	1 1/2	38,5	17,5	50	1 11/16-12
			402059	402059.W	35-38	1 1/2	25	1	38,5	17,5	55	2-12
			402060	-	35-38	1 1/2	28	-	38,5	17,5	55	2-12
			402061	402061.W	35-38	1 1/2	30	1 1/4	38,5	17,5	55	2-12
			402062	-	35-38	1 1/2	32	-	38,5	17,5	55	2-12
			402063	-	35-38	1 1/2	35	-	38,5	17,5	55	2-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40改为41

焊接管芯

Type: 4021..

示例: TW3LS10



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	公制钢管型号	英制钢管型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	D1	D2 ^m	D2 ^w	L1
UNIVERSAL	630	630	402101	402101.W	6	1/4	12,75	6	1/4	25
			402102	402102.W	8-10	5/16-3/8	15,75	10	3/8	26
			402103	402103.W	12	1/2	18,9	12	1/2	26
	420	420	402104	402104.W	14-15-16	5/8	23,45	16	5/8	32
			402105	402105.W	18-20	3/4	27,85	20	3/4	37
			402106	402106.W	22-25	7/8-1	34,2	25	1	42
	280	280	402107	402107.W	28-30-32	1 1/4	40,55	30	1 1/4	44
			402108	402108.W	35-38	1 1/2	48,5	38	1 1/2	49
	630	630	402109	402109.W	8-10	5/16-3/8	15,75	8	5/16	25
			402110	-	14-15-16	5/8	23,45	14	-	32
	420	420	402111	-	14-15-16	5/8	23,45	15	-	32
			402112	-	18-20	3/4	27,85	18	-	37
			402113	402113.W	22-25	7/8-1	34,2	22	7/8	37
			402114	-	28-30-32	1 1/4	40,55	28	-	44
	280	280	402115	-	28-30-32	1 1/4	40,55	32	-	44
			402116	-	35-38	1 1/2	48,5	35	-	44


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40改为 41

内螺纹压力表接头

英制平管螺纹

Type: 4022..

示例: 6G4MLOSMO



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	CH1	ORFS
UNIVERSAL	400	400	402201	6	1/4	1/4	10	27	19	9/16-18
			402202	8-10	5/16-3/8	1/4	11	28	19	11/16-16
			402203	12	1/2	1/4	13	30	22	13/16-16
			402204	6	1/4	1/2	10	37	30	9/16-18
			402205	8-10	5/16-3/8	1/2	11	38	30	11/16-16
			402206	12	1/2	1/2	13	40	30	13/16-16


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40改为 41

内螺纹压力表接头

公制平管螺纹

Type: 4023..

示例: 6M14G87MLOS



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	M	L1	L2	CH1	ORFS
UNIVERSAL	400	400	402301	6	1/4	14x1,5	10	29	19	9/16-18
			402302	8-10	5/16-3/8	14x1,5	11	30	19	11/16-18
			402303	12	1/2	14x1,5	13	32	22	13/16-16
			402304	14-15-16	5/8	14x1,5	15,5	34,5	27	1-14
			402305	18-20	3/4	14x1,5	17	36	32	13/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40改为 41

可调向内螺纹压力表接头

英制平管螺纹

Type: 4024..

示例: 10TT4LS



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	Form	G	L1	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	630	630	402401	6	1/4	X	1/4	37	19	19	9/16-18
			402402	8-10	5/16-3/8	X	1/4	39	19	22	11/16-16
			402403	12	1/2	X	1/4	42	19	24	13/16-16
	420	420	402404	14-15-16	5/8	Y	1/4	14	-	30	1-14
			402405	18-20	3/4	Y	1/4	14	-	36	13/16-12
			402406	22-25	7/8-1	Y	1/4	15	-	46	17/16-12
	280	280	402407	28-30-32	1 1/4	Y	1/4	15	-	50	1 11/16-12
			402408	35-38	1 1/2	Y	1/4	15	-	60	2-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41
如果你希望订购 AISI 304 不锈钢螺母, AISI 316 不锈钢接头体的接头, 请把前面两位数字由 40 改为 44

可调向内螺纹压力表接头

公制平管螺纹

Type: 4025..

示例: 10TT8LS




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	Form	M	L1	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	630	630	402501	6	1/4	X	10x1	37	19	19	9/16-18
			402502	8-10	5/16-3/8	X	10x1	39	19	22	11/16-16
			402503	12	1/2	X	10x1	42	19	24	13/16-16
	420	420	402504	14-15-16	5/8	Y	10x1	14	-	30	1-14
			402505	18-20	3/4	Y	10x1	14	-	36	13/16-12
			402506	22-25	7/8-1	Y	10x1	15	-	46	17/16-12
	280	280	402507	28-30-32	1 1/4	Y	10x1	15	-	50	1 11/16-12
			402508	35-38	1 1/2	Y	10x1	15	-	60	2-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41
如果你希望订购 AISI 304 不锈钢螺母, AISI 316 不锈钢接头体的接头, 请把前面两位数字由 40 改为 44

SAE J1453 / DIN 2353 转换接头

Type: 4026..




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	Ø Tube 24°	m	L1	L2	L3	CH1	ORFS
UNIVERSAL	315	315	402601	6	1/4	6L	12x1,5	10	10,5	17,5	17	9/16-18
			402602	6	1/4	8L	14x1,5	10	10,5	17,5	17	9/16-18
			402603	8-10	5/16-3/8	10L	16x1,5	11	13	20	19	11/16-16
			402604	12	1/2	12L	18x1,5	13	13,5	20,5	22	13/16-16
			402605	14-15-16	5/8	15L	22x1,5	15,5	16,5	23,5	27	1-14
			402606	18-20	3/4	18L	26x1,5	17	17,5	25	32	13/16-12
	160	160	402607	22-25	7/8-1	22L	30x2	17,5	21	28,5	41	17/16-12
			402608	28-30-32	1 1/4	28L	36x2	17,5	23	30,5	46	1 1/16-12
			402609	35-38	1 1/2	35L	45x2	17,5	23,5	34	55	2-12
			402610	35-38	1 1/2	42L	52x2	17,5	23	34	55	2-12
	630	630	402611	6	1/4	6S	14x1,5	10	12,5	19,5	17	9/16-18
			402612	6	1/4	8S	16x1,5	10	12,5	20	17	9/16-18
			402613	8-10	5/16-3/8	10S	18x1,5	11	13,5	21	19	11/16-16
			402614	12	1/2	12S	20x1,5	13	14	21,5	22	13/16-16
	420	420	402615	14-15-16	5/8	14S	22x1,5	15,5	19,5	28,5	27	1-14
	400	400	402616	14-15-16	5/8	16S	24x1,5	15,5	20	28,5	27	1-14
			402617	18-20	3/4	20S	30x2	17	18,5	29	32	13/16-12
			402618	22-25	7/8-1	25S	36x2	17,5	20,5	32,5	41	17/16-12
	280	280	402619	28-30-32	1 1/4	30S	42x2	17,5	23	36,5	46	1 1/16-12
			402620	35-38	1 1/2	38S	52x2	17,5	24	40	55	2-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

SAE J1453 / 带旋转螺母 DIN 2353 转换接头

Type: 4027..

示例: 6-10L LOHU86-S




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	Ø Tube 24°	m	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	315	315	402701	6	1/4	6L	12x1,5	10	24,5	17	14	9/16-18
			402702	6	1/4	8L	14x1,5	10	24,5	17	17	9/16-18
			402703	8-10	5/16-3/8	10L	16x1,5	11	26,5	19	19	11/16-16
			402704	12	1/2	12L	18x1,5	13	27	22	22	13/16-16
			402705	14-15-16	5/8	15L	22x1,5	15,5	31	27	27	1-14
			402706	18-20	3/4	18L	26x1,5	17	33,5	32	32	13/16-12
	160	160	402707	22-25	7/8-1	22L	30x2	17,5	36	41	36	17/16-12
			402708	28-30-32	1 1/4	28L	36x2	17,5	39	46	41	1 1/16-12
			402709	35-38	1 1/2	35L	45x2	17,5	45	55	50	2-12
			402710	35-38	1 1/2	42L	52x2	17,5	45	55	60	2-12
	630	630	402711	6	1/4	6S	14x1,5	10	24,5	17	17	9/16-18
			402712	6	1/4	8S	16x1,5	10	25	17	19	9/16-18
			402713	8-10	5/16-3/8	10S	18x1,5	11	27	19	22	11/16-16
			402714	12	1/2	12S	20x1,5	13	27,5	22	24	13/16-16
	420	420	402715	14-15-16	5/8	14S	22x1,5	15,5	32,5	27	27	1-14
	400	400	402716	14-15-16	5/8	16S	24x1,5	15,5	35	27	30	1-14
			402717	18-20	3/4	20S	30x2	17	39	32	36	13/16-12
			402718	22-25	7/8-1	25S	36x2	17,5	43	41	46	17/16-12
	280	280	402719	28-30-32	1 1/4	30S	42x2	17,5	47,5	46	50	1 1/16-12
			402720	35-38	1 1/2	38S	52x2	17,5	51	55	60	2-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

SAE J1453 / SAE J514 转换接头

Type: 4028...3

示例: 6XHLO-S




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	Ø Tube 37°-M	Ø Tube 37°-W	L1	L2	L3	CH1	ORFS	JIC 37°
UNIVERSAL	450	450	402801	6	1/4	6	1/4	31,5	10	14	17	9/16-18	7/16-20
	350	350	402802	8-10	5/16-3/8	10	3/8	34	11	14,1	19	11/16-16	9/16-18
			402803	12	1/2	12	1/2	39	13	16,7	22	13/16-16	3/4-16
			402804	14-15-16	5/8	14-15-16	5/8	46,5	15,5	19,3	27	1-14	7/8-14
			402805	18-20	3/4	18-20	3/4	52	17	21,9	32	13/16-12	11/16-12
	290	290	402806	22-25	7/8-1	25	1	55	17,5	23,1	41	17/16-12	15/16-12
	240	240	402807	28-30-32	1 1/4	30-32	1 1/4	58,5	17,5	24,3	46	111/16-12	15/8-12
			402808	35-38	1 1/2	38	1 1/2	63	17,5	27,5	55	2-12	17/8-12
	450	450	402809	8-10	5/16-3/8	8	5/16	34	11	14	19	11/16-16	1/2-20

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40改为 41

SAE J1453 /带旋转螺母 SAE J514 转换接头

Type: 4029..

示例: 6LOHX6-S




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	Ø Tube 37°- M	Ø Tube 37°- W	L1	L2	CH1	CH2	ORFS	JIC 37°
UNIVERSAL	450	450	402901	6	1/4	6	1/4	10	25	17	14	9/16-18	7/16-20
	350	350	402902	8-10	5/16-3/8	10	3/8	11	29	19	19	11/16-16	9/16-18
			402903	12	1/2	12	1/2	13	31,5	22	22	13/16-16	3/4-16
			402904	14-15-16	5/8	14-15-16	5/8	15,5	37,5	27	27	1-14	7/8-14
			402905	18-20	3/4	18-20	3/4	17	39	32	32	13/16-12	11/16-12
	290	290	402906	22-25	7/8-1	25	1	17,5	44,5	41	41	17/16-12	15/16-12
	240	240	402907	28-30-32	1 1/4	30-32	1 1/4	17,5	45,5	46	50	111/16-12	15/8-12
			402908	35-38	1 1/2	38	1 1/2	17,5	55,5	55	60	2-12	17/8-12
	450	450	402909	8-10	5/16-3/8	8	5/16	11	28	19	17	11/16-16	1/2-20

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40改为 41

带旋转螺母 SAE J1453 / SAE J514 转换接头

Type: 4030...3

示例: 6XHL6-S




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	Ø Tube 37°-M	Ø Tube 37°-W	L1	L2	CH1	CH2	ORFS	JIC 37°
UNIVERSAL	450	450	403001	6	1/4	6	1/4	23,5	14	17	17	9/16-18	7/16-20
	350	350	403002	8-10	5/16-3/8	10	3/8	26,9	14,1	19	22	11/16-16	9/16-18
			403003	12	1/2	12	1/2	30,3	16,7	22	24	13/16-16	3/4-16
			403004	14-15-16	5/8	14-15-16	5/8	36,7	19,3	27	30	1-14	7/8-14
			403005	18-20	3/4	18-20	3/4	40,6	21,9	32	36	13/16-12	11/16-12
	290	290	403006	22-25	7/8-1	25	1	42,9	23,1	41	46	17/16-12	15/16-12
	240	240	403007	28-30-32	1 1/4	30-32	1 1/4	44,7	24,3	50	50	111/16-12	15/8-12
			403008	35-38	1 1/2	38	1 1/2	46,5	27,5	60	60	2-12	17/8-12
	450	450	403009	8-10	5/16-3/8	8	5/16	27	14	22	22	11/16-16	1/2-20

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

SAE J1453 / BS 5200 转换接头

Type: 4031..




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	L3	CH1	ORFS
UNIVERSAL	400	400	403101	6	1/4	1/8	25,5	10	8	17	9/16-18
			403102	8-10	5/16-3/8	1/4	31	11	11	19	11/16-16
			403103	12	1/2	3/8	34,5	13	12	22	13/16-16
	350	350	403104	14-15-16	5/8	1/2	41	15,5	14	27	1-14
	315	315	403105	18-20	3/4	3/4	46	17	16	32	13/16-12
	250	250	403106	22-25	7/8-1	1	51	17,5	19	41	17/16-12
	200	200	403107	28-30-32	1 1/4	1 1/4	54	17,5	20	46	111/16-12
	160	160	403108	35-38	1 1/2	1 1/2	58,5	17,5	23	55	2-12
	400	400	403109	6	1/4	1/4	28,5	10	11	17	9/16-18
			403110	6	1/4	3/8	29,5	10	12	17	9/16-18
			403111	8-10	5/16-3/8	3/8	32	11	12	19	11/16-16
	350	350	403112	8-10	5/16-3/8	1/2	34,5	11	14	22	11/16-16
	400	400	403113	12	1/2	1/4	33,5	13	11	22	13/16-16
	350	350	403114	12	1/2	1/2	36,5	13	14	22	13/16-16
	315	315	403115	12	1/2	3/4	40,5	13	16	27	13/16-16
	400	400	403116	14-15-16	5/8	3/8	39	15,5	12	27	1-14
	350	350	403117	14-15-16	5/8	5/8	43	15,5	16	27	1-14
	315	315	403118	14-15-16	5/8	3/4	43	15,5	16	27	1-14
	350	350	403119	18-20	3/4	1/2	44	17	14	32	13/16-12
	250	250	403120	18-20	3/4	1	49	17	19	36	13/16-12
	315	315	403121	22-25	7/8-1	3/4	48	17,5	16	41	17/16-12
	200	200	403122	22-25	7/8-1	1 1/4	54	17,5	20	46	17/16-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

带旋转螺母 SAE J1453 / BS 5200 转换接头

Type: 4032..



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	400	400	403201	6	1/4	1/8	23,5	8	14	19	9/16-18
			403202	8-10	5/16-3/8	1/4	27	11	17	22	11/16-16
			403203	12	1/2	3/8	30,5	12	19	24	13/16-16
	350	350	403204	14-15-16	5/8	1/2	36,5	14	24	30	1-14
	315	315	403205	18-20	3/4	3/4	40,5	16	30	36	13/16-12
	250	250	403206	22-25	7/8-1	1	43	19	36	46	17/16-12
	200	200	403207	28-30-32	1 1/4	1 1/4	44,5	20	46	50	1 1/16-12
	160	160	403208	35-38	1 1/2	1 1/2	46,5	23	50	60	2-12
	400	400	403209	6	1/4	1/4	23,5	11	14	19	9/16-18
			403210	6	1/4	3/8	25	12	17	19	9/16-18
			403211	8-10	5/16-3/8	3/8	27	12	17	22	11/16-16
	350	350	403212	8-10	5/16-3/8	1/2	27,5	14	22	22	11/16-16
	400	400	403213	12	1/2	1/4	30,5	11	19	24	13/16-16
	350	350	403214	12	1/2	1/2	30,5	14	22	24	13/16-16
	315	315	403215	12	1/2	3/4	34	16	27	24	13/16-16
	400	400	403216	14-15-16	5/8	3/8	36,5	12	24	30	1-14
	350	350	403217	14-15-16	5/8	5/8	36,5	16	24	30	1-14
	315	315	403218	14-15-16	5/8	3/4	38	16	27	30	1-14
	350	350	403219	18-20	3/4	1/2	40,5	14	30	36	13/16-12
	250	250	403220	18-20	3/4	1	42	19	36	36	13/16-12
	315	315	403221	22-25	7/8-1	3/4	43	16	36	46	17/16-12
	200	200	403222	22-25	7/8-1	1 1/4	44,5	20	46	46	17/16-12


说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前面两位数字由 40 改为 41

带旋转螺母ED密封端直通接头

英制平管螺纹

Type: 4033..

示例: 6F642EDMLS



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	630	630	403301	6	1/4	1/8	26,5	8	17	19	9/16-18
			403302	8-10	5/16-3/8	1/4	28,5	12	19	22	11/16-16
			403303	12	1/2	3/8	35,5	12	22	24	13/16-16
	420	420	403304	14-15-16	5/8	1/2	38	14	27	30	1-14
			403305	18-20	3/4	3/4	41,5	16	32	36	13/16-12
			403306	22-25	7/8-1	1	49	18	41	46	17/16-12
	280	280	403307	28-30-32	1 1/4	1 1/4	49	20	50	50	1 11/16-12
			403308	35-38	1 1/2	1 1/2	49	22	55	60	2-12
	630	630	403309	6	1/4	1/4	26,5	12	19	19	9/16-18
			403310	8-10	5/16-3/8	3/8	32,5	12	22	22	11/16-16
			403311	12	1/2	1/2	34	14	27	24	13/16-16
	420	420	403312	18-20	3/4	1 1/4	48	20	50	36	13/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

带旋转螺母ED密封端直通接头

公制平管螺纹

Type: 4034..

示例: 6F682EDMLS



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	630	630	403401	6	1/4	12x1,5	26,5	12	17	19	9/16-18
			403402	8-10	5/16-3/8	14x1,5	28,5	12	19	22	11/16-16
			403403	12	1/2	18x1,5	35,5	12	24	24	13/16-16
	420	420	403404	14-15-16	5/8	22x1,5	38	14	27	30	1-14
			403405	18-20	3/4	27x2	41,5	16	32	36	13/16-12
			403406	22-25	7/8-1	33x2	49	18	41	46	17/16-12
	280	280	403407	28-30-32	1 1/4	42x2	49	20	50	50	1 11/16-12
			403408	35-38	1 1/2	48x2	49	22	55	60	2-12
	350	350	403409	6	1/4	10x1	26,5	8	17	19	9/16-18
	630	630	403410	8-10	5/16-3/8	16x1,5	28,5	12	22	22	11/16-16
			403411	12	1/2	16x1,5	31,5	12	22	24	13/16-16
	420	420	403412	14-15-16	5/8	18x1,5	38	12	27	30	1-14
			403413	18-20	3/4	22x1,5	41,5	14	32	36	13/16-12
			403414	22-25	7/8-1	27x2	49	16	41	46	17/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

带旋转螺母和O型圈密封端直通接头

美制 UNF/UN-2A 螺纹

Type: 4035..

示例: 6F6S0L-S




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	W	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	630	630	403501	6	1/4	7/16-20	26,5	11	17	19	9/16-18
			403502	8-10	5/16-3/8	9/16-18	28,5	12	19	22	11/16-16
			403503	12	1/2	3/4-16	35,5	14	22	24	13/16-16
	420	420	403504	14-15-16	5/8	7/8-14	38	16	27	30	1-14
			403505	18-20	3/4	11/16-12	41,5	18,5	32	36	13/16-12
			403506	22-25	7/8-1	15/16-12	49	18,5	41	46	17/16-12
	280	280	403507	28-30-32	1 1/4	15/8-12	49	18,5	46	50	1 11/16-12
			403508	35-38	1 1/2	17/8-12	49	18,5	55	60	2-12
			403509	8-10	5/16-3/8	7/16-20	28,5	11	19	22	11/16-16
	630	630	403510	8-10	5/16-3/8	3/4-16	32,5	11	22	22	11/16-16
			403511	12	1/2	7/8-14	34	16	27	24	13/16-16
			403512	14-15-16	5/8	3/4-16	38	14	27	30	1-14
	420	420	403513	14-15-16	5/8	11/16-12	39	18,5	32	30	1-14
			403514	18-20	3/4	7/8-14	41,5	16	32	36	13/16-12
			403515	18-20	3/4	15/16-12	48	18,5	41	36	13/16-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为41

带旋转螺母 O型圈加挡圈端直通接头

英制平管螺纹

Type: 4036..



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	350	350	403601	6	1/4	1/8	27,8	6,7	17	19	9/16-18
	400	400	403602	8-10	5/16-3/8	1/4	30,3	10,2	19	22	11/16-16
	350	350	403603	12	1/2	3/8	37,3	10,2	22	24	13/16-16
	315	315	403604	14-15-16	5/8	1/2	39,8	12,2	27	30	1-14
			403605	18-20	3/4	3/4	43,3	14,2	32	36	13/16-12
			403606	22-25	7/8-1	1	51,6	15,4	41	46	17/16-12
	280	280	403607	28-30-32	1 1/4	1 1/4	51,6	17,4	50	50	1 11/16-12
	250	250	403608	35-38	1 1/2	1 1/2	51,6	19,4	55	60	2-12
	400	400	403609	6	1/4	1/4	28,3	10,2	19	19	9/16-18
	350	350	403610	8-10	5/16-3/8	3/8	34,3	10,2	22	22	11/16-16
	315	315	403611	12	1/2	1/2	35,8	12,2	27	24	13/16-16
	200	200	403612	18-20	3/4	1 1/4	50,6	17,4	50	36	13/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为41

带旋转螺母 O型圈加挡圈端直通接头

公制平管螺纹

Type: 4037..

示例: 6M16F687OMLS




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	M	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	400	400	403701	6	1/4	12x1,5	27,9	9,6	17	19	9/16-18
			403702	8-10	5/16-3/8	14x1,5	29,4	9,6	19	22	11/16-16
			403703	12	1/2	18x1,5	36,9	12,6	24	24	13/16-16
	315	315	403704	14-15-16	5/8	22x1,5	39,4	13,6	27	30	1-14
			403705	18-20	3/4	27x2	43,5	16,5	32	36	13/16-12
			403706	22-25	7/8-1	33x2	51	16,5	41	46	17/16-12
	280	280	403707	28-30-32	1 1/4	42x2	51	17	50	50	1 11/16-12
			403708	35-38	1 1/2	48x2	51	19,5	55	60	2-12
	400	400	403709	6	1/4	10x1	27,5	7,5	17	19	9/16-18
			403710	8-10	5/16-3/8	16x1,5	29,9	11,1	22	22	11/16-16
			403711	12	1/2	16x1,5	32,9	11,1	22	24	13/16-16
			403712	14-15-16	5/8	18x1,5	39,4	12,6	27	30	1-14
	315	315	403713	18-20	3/4	22x1,5	42,9	13,6	32	36	13/16-12
			403714	22-25	7/8-1	27x2	51	16,5	41	46	17/16-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

组合接头

Type: 4038..

示例: 6HL6-S



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	630	630	403801	6	1/4	39,5	17	19	9/16-18
			403802	8-10	5/16-3/8	45	19	22	11/16-16
			403803	12	1/2	51,5	22	24	13/16-16
	420	420	403804	14-15-16	5/8	61,5	27	30	1-14
			403805	18-20	3/4	68	32	36	13/16-12
			403806	22-25	7/8-1	71,5	41	46	17/16-12
	280	280	403807	28-30-32	1 1/4	73,5	46	50	1 11/16-12
			403808	35-38	1 1/2	75	55	60	2-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

弯通接头

美制锥螺纹

Type: 4039..


示例: 6CLO-S



45°弯通接头

美制锥螺纹

Type: 4040..



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	P	L1	L2	L3	CH1	ORFS
UNIVERSAL	420	420	403901	6	1/4	1/8	21,5	20	10	14	9/16-18
	630	630	403902	8-10	5/16-3/8	1/4	25	31	14,5	19	11/16-16
			403903	12	1/2	3/8	28	31	14,5	19	13/16-16
	420	420	403904	14-15-16	5/8	1/2	33,5	37,5	19	27	1-14
			403905	18-20	3/4	3/4	37,5	40	19	30	13/16-12
			403906	22-25	7/8-1	1	41,5	50	24	36	17/16-12
	280	280	403907	28-30-32	1 1/4	1 1/4	44,5	60	25	41	1 11/16-12
			403908	35-38	1 1/2	1 1/2	49	67	26	48	2-12
	630	630	403909	6	1/4	1/4	21,5	28	14,5	14	9/16-18
			403910	6	1/4	3/8	23,5	31	14,5	19	9/16-18
			403911	8-10	5/16-3/8	3/8	25	31	14,5	19	11/16-16
			403912	8-10	5/16-3/8	1/2	28	37,5	19	22	11/16-16
			403913	12	1/2	1/4	28	31	14,5	19	13/16-16
			403914	12	1/2	1/2	30	37,5	19	22	13/16-16
			403915	12	1/2	3/4	31,5	40	19	27	13/16-16
	420	420	403916	14-15-16	5/8	3/8	33,5	33	14,5	27	1-14
			403917	14-15-16	5/8	3/4	33,5	40	19	27	1-14
			403918	18-20	3/4	1/2	37,5	40	19	30	13/16-12
			403919	18-20	3/4	1	38	50	24	33	13/16-12
			403920	22-25	7/8-1	3/4	41,5	45,5	19	36	17/16-12
			403921	28-30-32	1 1/4	1	44,5	51	24	41	1 11/16-12
	280	280	403922	35-38	1 1/2	1 1/4	49	66	25	48	2-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	P	L1	L2	L3	CH1	ORFS
UNIVERSAL	420	420	404001	6	1/4	1/8	16	16,5	10	14	9/16-18
	630	630	404002	8-10	5/16-3/8	1/4	19	24	14,5	19	11/16-16
			404003	12	1/2	3/8	20,5	24	14,5	19	13/16-16
	420	420	404004	14-15-16	5/8	1/2	23,5	30,5	19	27	1-14
			404005	18-20	3/4	3/4	26	30,5	19	30	13/16-12
			404006	22-25	7/8-1	1	30	38	24	36	17/16-12
	280	280	404007	28-30-32	1 1/4	1 1/4	32	42	25	41	1 11/16-12
			404008	35-38	1 1/2	1 1/2	37	45	26	48	2-12
			404009	6	1/4	1/4	16	22	14,5	14	9/16-18
	630	630	404010	6	1/4	3/8	17,5	24	14,5	19	9/16-18
			404011	8-10	5/16-3/8	3/8	19	24	14,5	19	11/16-16
			404012	8-10	5/16-3/8	1/2	20	29,5	19	22	11/16-16
			404013	12	1/2	1/4	20,5	24	14,5	19	13/16-16
			404014	12	1/2	1/2	21	29,5	19	22	13/16-16
			404015	12	1/2	3/4	21,5	30,5	19	27	13/16-16
	420	420	404016	14-15-16	5/8	3/8	23,5	27	14,5	27	1-14
			404017	14-15-16	5/8	3/4	23,5	30,5	19	27	1-14
			404018	18-20	3/4	1/2	26	30,5	19	30	13/16-12
			404019	18-20	3/4	1	29,5	38	24	33	13/16-12
			404020	22-25	7/8-1	3/4	30	33	19	36	17/16-12
			404021	28-30-32	1 1/4	1	32	41	24	41	1 11/16-12
	280	280	404022	35-38	1 1/2	1 1/4	37	44	25	48	2-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

焊接弯头

Type: **4041..**




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	D1	L1	L2	CH1	ORFS
UNIVERSAL	630	630	404101	6	1/4	6	21,5	20	14	9/16-18
			404102	8-10	5/16-3/8	10	25	25	19	11/16-16
			404103	12	1/2	12	28	25	19	13/16-16
	420	420	404104	14-15-16	5/8	16	33,5	33,5	27	1-14
			404105	18-20	3/4	20	37,5	37,5	30	13/16-12
			404106	22-25	7/8-1	25	41,5	42	36	17/16-12
	280	280	404107	28-30-32	1 1/4	30	44,5	45	41	1 11/16-12
			404108	35-38	1 1/2	38	49	49	48	2-12
	630	630	404109	8-10	5/16-3/8	8	25	25	19	11/16-16
			404110	14-15-16	5/8	14	33,5	33,5	27	1-14
	420	420	404111	14-15-16	5/8	15	33,5	33,5	27	1-14
			404112	18-20	3/4	18	37,5	37,5	30	13/16-12
			404113	22-25	7/8-1	22	41,5	42	36	17/16-12
			404114	28-30-32	1 1/4	28	44,5	45	41	1 11/16-12
	280	280	404115	28-30-32	1 1/4	32	44,5	45	41	1 11/16-12
			404116	35-38	1 1/2	35	49	49	48	2-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40改为 41

沉插式焊接弯头

Type: **4042..**




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	D1	L1	L2	CH1	ORFS
UNIVERSAL	630	630	404201	6	1/4	6	21,5	20	14	9/16-18
			404202	8-10	5/16-3/8	10	25	23	19	11/16-16
			404203	12	1/2	12	28	25	19	13/16-16
	420	420	404204	14-15-16	5/8	16	33,5	30	27	1-14
			404205	18-20	3/4	20	37,5	32	30	13/16-12
			404206	22-25	7/8-1	25	41,5	36	36	17/16-12
	280	280	404207	28-30-32	1 1/4	30	44,5	42	41	1 11/16-12
			404208	35-38	1 1/2	38	49	44	48	2-12
	630	630	404209	8-10	5/16-3/8	8	25	23	19	11/16-16
			404210	14-15-16	5/8	14	33,5	30	27	1-14
	420	420	404211	14-15-16	5/8	15	33,5	30	27	1-14
			404212	18-20	3/4	18	37,5	32	30	13/16-12
			404213	22-25	7/8-1	22	41,5	36	36	17/16-12
			404214	28-30-32	1 1/4	28	44,5	42	41	1 11/16-12
	280	280	404215	28-30-32	1 1/4	32	44,5	42	41	1 11/16-12
			404216	35-38	1 1/2	35	49	44	48	2-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40改为 41

弯接头

Type: 4043..

示例: 6ELO-S




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	Ø Tube A ^M	Ø Tube B ^M	Ø Tube A ^W	Ø Tube B ^W	L2	L3	CH1	ORFS A	ORFS B
UNIVERSAL	630	630	404301	6	6	1/4	1/4	21,5	21,5	14	9/16-18	9/16-18
			404302	8-10	8-10	5/16-3/8	5/16-3/8	25	25	19	11/16-16	11/16-16
			404303	12	12	1/2	1/2	28	28	19	13/16-16	13/16-16
	420	420	404304	14-15-16	14-15-16	5/8	5/8	33,5	33,5	27	1-14	1-14
			404305	18-20	18-20	3/4	3/4	37,5	37,5	30	13/16-12	13/16-12
			404306	22-25	22-25	7/8-1	7/8-1	41,5	41,5	36	17/16-12	17/16-12
	280	280	404307	28-30-32	28-30-32	1 1/4	1 1/4	44,5	44,5	41	1 11/16-12	1 11/16-12
			404308	35-38	35-38	1 1/2	1 1/2	49	49	48	2-12	2-12
	630	630	404309	8-10	6	5/16-3/8	1/4	25	23,5	19	11/16-16	9/16-18
			404310	12	8-10	1/2	3/8-5/16	28	25	19	13/16-16	11/16-16
	420	420	404311	14-15-16	12	5/8	1/2	33,5	31,5	27	1-14	13/16-16
			404312	18-20	8-10	3/4	5/16-3/8	37,5	32,5	30	13/16-12	11/16-16
			404313	18-20	12	3/4	1/2	37,5	34,5	30	13/16-12	13/16-16
			404314	18-20	14-15-16	3/4	5/8	37,5	36,5	30	13/16-12	1-14
			404315	22-25	18-20	7/8-1	3/4	41,5	41	36	17/16-12	13/16-12
	280	280	404316	28-30-32	22-25	1 1/4	7/8-1	44,5	44,5	41	1 11/16-12	17/16-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40改为41

45°弯接头

Type: 4044..




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	CH1	ORFS
UNIVERSAL	630	630	404401	6	1/4	16	14	9/16-18
			404402	8-10	5/16-3/8	19	19	11/16-16
			404403	12	1/2	20,5	19	13/16-16
	420	420	404404	14-15-16	5/8	23,5	27	1-14
			404405	18-20	3/4	26	30	13/16-12
			404406	22-25	7/8-1	30	36	17/16-12
	280	280	404407	28-30-32	1 1/4	32	41	1 11/16-12
			404408	35-38	1 1/2	37	48	2-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40改为41

45° 隔板弯接头

Type: 4045..

示例: 6WNLO-WLNL-S




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	L2	L3	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	630	630	404501	6	1/4	16	44	31,5	14	22	9/16-18
			404502	8-10	5/16-3/8	19	48,5	34	19	27	11/16-16
			404503	12	1/2	20,5	51	36,5	19	30	13/16-16
	420	420	404504	14-15-16	5/8	23,5	56,5	40,5	27	36	1-14
			404505	18-20	3/4	26	60,5	41,5	30	41	13/16-12
			404506	22-25	7/8-1	30	65	42	36	46	17/16-12
	280	280	404507	28-30-32	1 1/4	32	67	42	41	50	1 11/16-12
			404508	35-38	1 1/2	37	67	42	48	60	2-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40改为 41

隔板弯接头

Type: 4046..

示例: 6WEMLOWLNMLS




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	L2	L3	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	630	630	404601	6	1/4	21,5	47	31,5	14	22	9/16-18
			404602	8-10	5/16-3/8	25	52	34	19	27	11/16-16
			404603	12	1/2	28	55,5	36,5	19	30	13/16-16
	420	420	404604	14-15-16	5/8	33,5	63	40,5	27	36	1-14
			404605	18-20	3/4	37,5	67	41,5	30	41	13/16-12
			404606	22-25	7/8-1	41,5	71	42	36	46	17/16-12
	280	280	404607	28-30-32	1 1/4	44,5	75,5	42	41	50	1 11/16-12
			404608	35-38	1 1/2	49	79,5	42	48	60	2-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40改为 41

三通接头

Type: 4049..

示例: 6JLO-S




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	CH1	ORFS
UNIVERSAL	630	630	404901	6	1/4	21,5	14	9/16-18
			404902	8-10	5/16-3/8	25	19	11/16-16
			404903	12	1/2	28	19	13/16-16
	420	420	404904	14-15-16	5/8	33,5	27	1-14
			404905	18-20	3/4	37,5	30	13/16-12
			404906	22-25	7/8-1	41,5	36	17/16-12
	280	280	404907	28-30-32	1 1/4	44,5	41	1 11/16-12
			404908	35-38	1 1/2	49	48	2-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

四通接头

Type: 4050..

示例: 6KLO-S



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	CH1	ORFS
UNIVERSAL	630	630	405001	6	1/4	21,5	14	9/16-18
			405002	8-10	5/16-3/8	25	19	11/16-16
			405003	12	1/2	28	19	13/16-16
	420	420	405004	14-15-16	5/8	33,5	27	1-14
			405005	18-20	3/4	37,5	30	13/16-12
			405006	22-25	7/8-1	41,5	36	17/16-12
	280	280	405007	28-30-32	1 1/4	44,5	41	1 11/16-12
			405008	35-38	1 1/2	49	48	2-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

带O型圈加挡圈可调向弯通接头

英制平管螺纹-公制平管螺纹

Type: **4051..** 示例: 6C40MLOS

Type: **4052..** 示例: 6M14C80MLOS



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	350	350	405101	6	1/4	1/8	21,5	30	14	14	9/16-18
	315	315	405102	8-10	5/16-3/8	1/4	25	37	19	19	11/16-16
	250	250	405103	12	1/2	3/8	28	38	19	22	13/16-16
			405104	14-15-16	5/8	1/2	33,5	48	27	27	1-14
			405105	18-20	3/4	3/4	37,5	51,5	30	36	13/16-12
	200	200	405106	22-25	7/8-1	1	41,5	58,5	36	41	17/16-12
			405107	28-30-32	1 1/4	1 1/4	44,5	60,5	41	50	1 11/16-12
	160	160	405108	35-38	1 1/2	1 1/2	49	64	48	55	2-12
	315	315	405109	6	1/4	1/4	21,5	35	14	19	9/16-18
	250	250	405110	6	1/4	3/8	23,5	38	19	22	9/16-18
			405111	8-10	5/16-3/8	3/8	25	38	19	22	11/16-16
			405112	8-10	5/16-3/8	1/2	28	48	22	27	11/16-16
	315	315	405113	12	1/2	1/4	28	37	19	19	13/16-16
	250	250	405114	12	1/2	1/2	30	48	22	27	13/16-16
			405115	12	1/2	3/4	31,5	51,5	27	36	13/16-16
	315	315	405116	14-15-16	5/8	1/4	33,5	42,5	27	19	1-14
	250	250	405117	14-15-16	5/8	3/8	33,5	42,5	27	22	1-14
			405118	14-15-16	5/8	3/4	33,5	51,5	27	36	1-14
	200	200	405119	14-15-16	5/8	1	37	58,5	33	41	1-14
	315	315	405120	18-20	3/4	1/4	37,5	43,5	30	19	13/16-12
	250	250	405121	18-20	3/4	1/2	37,5	49	30	27	13/16-12
	200	200	405122	18-20	3/4	1	38	58,5	33	41	13/16-12
	315	315	405123	22-25	7/8-1	1/4	41,5	52	36	19	17/16-12
	250	250	405124	22-25	7/8-1	3/4	41,5	57,5	36	36	17/16-12
			405125	22-25	7/8-1	1 1/4	44,5	60,5	41	50	17/16-12
	200	200	405126	28-30-32	1 1/4	1	44,5	60,5	41	41	1 11/16-12
			405127	28-30-32	1 1/4	1 1/2	48,5	64	48	55	1 11/16-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	M	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	315	315	405201	6	1/4	12x1,5	21,5	33	14	17	9/16-18
			405202	8-10	5/16-3/8	14x1,5	25	35,5	19	19	11/16-16
			405203	12	1/2	18x1,5	28	41	19	24	13/16-16
	250	250	405204	14-15-16	5/8	22x1,5	33,5	49	27	27	1-14
			405205	18-20	3/4	27x2	37,5	55,5	30	32	13/16-12
			405206	22-25	7/8-1	33x2	41,5	59,5	36	41	17/16-12
	160	160	405207	28-30-32	1 1/4	42x2	44,5	63	41	50	1 11/16-12
			405208	35-38	1 1/2	48x2	49	68,5	48	55	2-12
			405209	6	1/4	10x1	21,5	30	14	14	9/16-18
	315	315	405210	8-10	5/16-3/8	16x1,5	25	37,5	19	22	11/16-16
			405211	12	1/2	16x1,5	28	37,5	19	22	13/16-16
			405212	12	1/2	22x1,5	31,5	49	27	27	13/16-16
	315	315	405213	14-15-16	5/8	18x1,5	33,5	47,5	27	24	1-14
	250	250	405214	14-15-16	5/8	27x2	33,5	55,5	27	32	1-14
			405215	18-20	3/4	22x1,5	37,5	49,5	30	27	13/16-12
	160	160	405216	18-20	3/4	33x2	38	59,5	33	41	13/16-12
	250	250	405217	22-25	7/8-1	27x2	41,5	59,5	36	32	17/16-12
			405218	22-25	7/8-1	42x2	44,5	63	41	50	17/16-12
	160	160	405219	28-30-32	1 1/4	48x2	48,5	68,5	48	55	1 11/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

O型圈密封可调向弯通接头

美制 UNF/UN-2A 螺纹

Type: 4053..

示例: 6C50MLOS



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	W	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	420	420	405301	6	1/4	7/16-20	21,5	32,5	14	14	9/16-18
			405302	8-10	5/16-3/8	9/16-18	25	37	19	17	11/16-16
			405303	12	1/2	3/4-16	28	40,5	19	22	13/16-16
			405304	14-15-16	5/8	7/8-14	33,5	50	27	27	1-14
			405305	18-20	3/4	1 1/16-12	37,5	55	30	32	1 3/16-12
	380	380	405306	22-25	7/8-1	15/16-12	41,5	59,5	36	41	1 7/16-12
	280	280	405307	28-30-32	1 1/4	15/8-12	44,5	62	41	50	1 11/16-12
			405308	35-38	1 1/2	1 7/8-12	49	66	48	55	2-12
	420	420	405309	6	1/4	9/16-18	21,5	34,5	14	17	9/16-18
			405310	6	1/4	3/4-16	23,5	40,5	19	22	9/16-18
			405311	8-10	5/16-3/8	7/16-20	25	35	19	14	11/16-16
			405312	8-10	5/16-3/8	3/4-16	25	40,5	19	22	11/16-16
			405313	8-10	5/16-3/8	7/8-14	28	50	22	27	11/16-16
			405314	8-10	5/16-3/8	1 1/16-12	29,5	55	27	32	1 1/16-16
			405315	12	1/2	9/16-18	28	37	19	17	13/16-16
			405316	12	1/2	7/8-14	30	50	22	27	13/16-16
			405317	12	1/2	1 1/16-12	31,5	55	27	32	13/16-16
			405318	14-15-16	5/8	3/4-16	33,5	46	27	22	1-14
			405319	14-15-16	5/8	1 1/16-12	33,5	55	27	32	1-14
			405320	18-20	3/4	3/4-16	37,5	47	30	22	1 3/16-12
			405321	18-20	3/4	7/8-14	37,5	51	30	27	1 3/16-12
	380	380	405322	18-20	3/4	15/16-12	38	59,5	33	41	1 3/16-12
	420	420	405323	22-25	7/8-1	1 1/16-12	41,5	59	36	32	1 7/16-12
	280	280	405324	22-25	7/8-1	15/8-12	44,5	62	41	50	1 7/16-12
			405325	28-30-32	1 1/4	15/16-12	44,5	62	41	41	1 11/16-12
			405326	28-30-32	1 1/4	1 7/8-12	48,5	66	48	55	1 11/16-12
			405327	35-38	1 1/2	15/8-12	49	66	48	50	2-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

带O型圈加挡圈 45°可调向弯通接头

英制平管螺纹

Type: 4054..

示例: 6V40MLOS



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	M	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	350	350	405401	6	1/4	1/8	16	27,5	14	14	9/16-18
	315	315	405402	8-10	5/16-3/8	1/4	19	32,5	19	19	11/16-16
	250	250	405403	12	1/2	3/8	20,5	33,5	19	22	13/16-16
			405404	14-15-16	5/8	1/2	23,5	43	27	27	1-14
			405405	18-20	3/4	3/4	26	46,5	30	36	13/16-12
	200	200	405406	22-25	7/8-1	1	30	51	36	41	17/16-12
			405407	28-30-32	1 1/4	1 1/4	32	52,5	41	50	1 11/16-12
	160	160	405408	35-38	1 1/2	1 1/2	37	52,5	48	55	2-12
	315	315	405409	6	1/4	1/4	16	31,5	14	19	9/16-18
			405410	6	1/4	3/8	17,5	33,5	19	22	9/16-18
			405411	8-10	5/16-3/8	3/8	19	33,5	19	22	11/16-16
	250	250	405412	8-10	5/16-3/8	1/2	20	43	22	27	11/16-16
			405413	12	1/2	1/4	20,5	32,5	19	19	13/16-16
			405414	12	1/2	1/2	21	43	22	27	13/16-16
	250	250	405415	12	1/2	3/4	21,5	46,5	27	36	13/16-16
			405416	14-15-16	5/8	1/4	23,5	36	27	19	1-14
	315	315	405417	14-15-16	5/8	3/8	23,5	37	27	22	1-14
			405418	14-15-16	5/8	3/4	23,5	46,5	27	36	1-14
			405419	14-15-16	5/8	1	28,5	51	33	41	1-14
	200	200	405420	18-20	3/4	1/4	26	40,5	30	19	13/16-12
	250	250	405421	18-20	3/4	1/2	26	44,5	30	27	13/16-12
	200	200	405422	18-20	3/4	1	29,5	51	33	41	13/16-12
	315	315	405423	22-25	7/8-1	1/4	30	41	36	19	17/16-12
	250	250	405424	22-25	7/8-1	3/4	30	47	36	36	17/16-12
			405425	22-25	7/8-1	1 1/4	32	52,5	41	50	17/16-12
	200	200	405426	28-30-32	1 1/4	1	32	52,5	41	41	1 11/16-12
			405427	28-30-32	1 1/4	1 1/2	35,5	52,5	48	55	1 11/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

O 型圈密封 45°可调向弯通接头

美制UNF/UN-2A 螺纹

Type: 4056..

示例: 6VS0LO-S



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	W	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	420	420	405601	6	1/4	7/16-20	16	30	14	14	9/16-18
			405602	8-10	5/16-3/8	9/16-18	19	33	19	17	11/16-16
			405603	12	1/2	3/4-16	20,5	36,5	19	22	13/16-16
			405604	14-15-16	5/8	7/8-14	23,5	45	27	27	1-14
			405605	18-20	3/4	11/16-12	26	50	30	32	13/16-12
	380	380	405606	22-25	7/8-1	15/16-12	30	52,5	36	41	17/16-12
	280	280	405607	28-30-32	1 1/4	15/8-12	32	53,5	41	50	1 11/16-12
			405608	35-38	1 1/2	17/8-12	37	53,5	48	55	2-12
	420	420	405609	6	1/4	9/16-18	16	33	14	17	9/16-18
			405610	6	1/4	3/4-16	17,5	36,5	19	22	9/16-18
			405611	8-10	5/16-3/8	7/16-20	19	31	19	14	11/16-16
			405612	8-10	5/16-3/8	3/4-16	19	36,5	19	22	11/16-16
			405613	8-10	5/16-3/8	7/8-14	20	45	22	27	11/16-16
			405614	8-10	5/16-3/8	11/16-12	19,5	50	27	32	11/16-16
			405615	12	1/2	9/16-18	20,5	32,5	19	17	13/16-16
			405616	12	1/2	7/8-14	21	45	22	27	13/16-16
			405617	12	1/2	11/16-12	21,5	50	27	32	13/16-16
			405618	14-15-16	5/8	3/4-16	23,5	40,5	27	22	1-14
			405619	14-15-16	5/8	11/16-12	23,5	50	27	32	1-14
			405620	18-20	3/4	3/4-16	26	40,5	30	22	13/16-12
			405621	18-20	3/4	7/8-14	26	46	30	27	13/16-12
	380	380	405622	18-20	3/4	15/16-12	29,5	52,5	33	41	13/16-12
	420	420	405623	22-25	7/8-1	11/16-12	30	51,5	36	32	17/16-12
	280	280	405624	22-25	7/8-1	15/8-12	32	53,5	41	50	17/16-12
			405625	28-30-32	1 1/4	15/16-12	32	53,5	41	41	1 11/16-12
			405626	28-30-32	1 1/4	17/8-12	35,5	53,5	48	55	1 11/16-12
			405627	35-38	1 1/2	15/8-12	37	53,5	48	50	2-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

带 O 型圈加挡圈可调向直立三通接头

英制平管螺纹

Type: 4057..

示例: 6R40MLOS



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	350	350	405701	6	1/4	1/8	21,5	30	14	14	9/16-18
	315	315	405702	8-10	5/16-3/8	1/4	25	37	19	19	11/16-16
	250	250	405703	12	1/2	3/8	28	38	19	22	13/16-16
			405704	14-15-16	5/8	1/2	33,5	48	27	27	1-14
			405705	18-20	3/4	3/4	37,5	51,5	30	36	13/16-12
	200	200	405706	22-25	7/8-1	1	41,5	58,5	36	41	17/16-12
			405707	28-30-32	1 1/4	1 1/4	44,5	60,5	41	50	1 11/16-12
	160	160	405708	35-38	1 1/2	1 1/2	49	64	48	55	2-12
	315	315	405709	6	1/4	1/4	21,5	35	14	19	9/16-18
			405710	6	1/4	3/8	23,5	38	19	22	9/16-18
			405711	8-10	5/16-3/8	3/8	25	38	19	22	11/16-16
	250	250	405712	8-10	5/16-3/8	1/2	28	48	22	27	11/16-16
			405713	12	1/2	1/4	28	37	19	19	13/16-16
			405714	12	1/2	1/2	30	48	22	27	13/16-16
	315	315	405715	12	1/2	3/4	31,5	51,5	27	36	13/16-16
			405716	14-15-16	5/8	1/4	33,5	42,5	27	19	1-14
			405717	14-15-16	5/8	3/8	33,5	42,5	27	22	1-14
	250	250	405718	14-15-16	5/8	3/4	33,5	51,5	27	36	1-14
			405719	14-15-16	5/8	1	37	58,5	33	41	1-14
	315	315	405720	18-20	3/4	1/4	37,5	43,5	30	19	13/16-12
	250	250	405721	18-20	3/4	1/2	37,5	49	30	27	13/16-12
	200	200	405722	18-20	3/4	1	38	58,5	33	41	13/16-12
	315	315	405723	22-25	7/8-1	1/4	41,5	52	36	19	17/16-12
	250	250	405724	22-25	7/8-1	3/4	41,5	57,5	36	36	17/16-12
			405725	22-25	7/8-1	1 1/4	44,5	60,5	41	50	17/16-12
	200	200	405726	28-30-32	1 1/4	1	44,5	60,5	41	41	1 11/16-12
	160	160	405727	28-30-32	1 1/4	1 1/2	48,5	64	48	55	1 11/16-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

O型圈密封可调向直立三通接头

美制 UNF/UN-2A 螺纹

Type: 4059..

示例: 6R50MLOS



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	W	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	420	420	405901	6	1/4	7/16-20	21,5	32,5	14	14	9/16-18
			405902	8-10	5/16-3/8	9/16-18	25	37	19	17	11/16-16
			405903	12	1/2	3/4-16	28	40,5	19	22	13/16-16
			405904	14-15-16	5/8	7/8-14	33,5	50	27	27	1-14
			405905	18-20	3/4	11/16-12	37,5	55	30	32	13/16-12
	380	380	405906	22-25	7/8-1	15/16-12	41,5	59,5	36	41	17/16-12
	280	280	405907	28-30-32	1 1/4	15/8-12	44,5	62	41	50	1 11/16-12
			405908	35-38	1 1/2	17/8-12	49	66	48	55	2-12
	420	420	405909	6	1/4	9/16-18	21,5	34,5	14	17	9/16-18
			405910	6	1/4	3/4-16	23,5	40,5	19	22	9/16-18
			405911	8-10	5/16-3/8	7/16-20	25	35	19	14	11/16-16
			405912	8-10	5/16-3/8	3/4-16	25	40,5	19	22	11/16-16
			405913	8-10	5/16-3/8	7/8-14	28	50	22	27	11/16-16
			405914	8-10	5/16-3/8	11/16-12	29,5	55	27	32	11/16-16
			405915	12	1/2	9/16-18	28	37	19	17	13/16-16
			405916	12	1/2	7/8-14	30	50	22	27	13/16-16
			405917	12	1/2	11/16-12	31,5	55	27	32	13/16-16
			405918	14-15-16	5/8	3/4-16	33,5	46	27	22	1-14
			405919	14-15-16	5/8	11/16-12	33,5	55	27	32	1-14
			405920	18-20	3/4	3/4-16	37,5	47	30	22	13/16-12
			405921	18-20	3/4	7/8-14	37,5	51	30	27	13/16-12
	380	380	405922	18-20	3/4	15/16-12	38	59,5	33	41	13/16-12
	420	420	405923	22-25	7/8-1	11/16-12	41,5	59	36	32	17/16-12
			405924	22-25	7/8-1	15/8-12	44,5	62	41	50	17/16-12
			405925	28-30-32	1 1/4	15/16-12	44,5	62	41	41	1 11/16-12
			405926	28-30-32	1 1/4	17/8-12	48,5	66	48	55	1 11/16-12
			405927	35-38	1 1/2	15/8-12	49	66	48	50	2-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

带O型圈加挡圈可调向三通接头

英制平管螺纹

Type: 4060..

示例: 6S40MLOS



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	350	350	406001	6	1/4	1/8	21,5	30	14	14	9/16-18
	315	315	406002	8-10	5/16-3/8	1/4	25	37	19	19	11/16-16
	250	250	406003	12	1/2	3/8	28	38	19	22	13/16-16
			406004	14-15-16	5/8	1/2	33,5	48	27	27	1-14
			406005	18-20	3/4	3/4	37,5	51,5	30	36	13/16-12
	200	200	406006	22-25	7/8-1	1	41,5	58,5	36	41	17/16-12
			406007	28-30-32	1 1/4	1 1/4	44,5	60,5	41	50	1 11/16-12
	160	160	406008	35-38	1 1/2	1 1/2	49	64	48	55	2-12
	315	315	406009	6	1/4	1/4	21,5	35	14	19	9/16-18
	250	250	406010	6	1/4	3/8	23,5	38	19	22	9/16-18
			406011	8-10	5/16-3/8	3/8	25	38	19	22	11/16-16
			406012	8-10	5/16-3/8	1/2	28	48	22	27	11/16-16
	315	315	406013	12	1/2	1/4	28	37	19	19	13/16-16
	250	250	406014	12	1/2	1/2	30	48	22	27	13/16-16
			406015	12	1/2	3/4	31,5	51,5	27	36	13/16-16
	315	315	406016	14-15-16	5/8	1/4	33,5	42,5	27	19	1-14
	250	250	406017	14-15-16	5/8	3/8	33,5	42,5	27	22	1-14
			406018	14-15-16	5/8	3/4	33,5	51,5	27	36	1-14
	200	200	406019	14-15-16	5/8	1	37	58,5	33	41	1-14
	315	315	406020	18-20	3/4	1/4	37,5	43,5	30	19	13/16-12
	250	250	406021	18-20	3/4	1/2	37,5	49	30	27	13/16-12
	200	200	406022	18-20	3/4	1	38	58,5	33	41	13/16-12
	315	315	406023	22-25	7/8-1	1/4	41,5	52	36	19	17/16-12
	250	250	406024	22-25	7/8-1	3/4	41,5	57,5	36	36	17/16-12
	200	200	406025	22-25	7/8-1	1 1/4	44,5	60,5	41	50	17/16-12
			406026	28-30-32	1 1/4	1	44,5	60,5	41	41	1 11/16-12
	160	160	406027	28-30-32	1 1/4	1 1/2	48,5	64	48	55	1 11/16-12


说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前面两位数字由 40 改为 41

O型圈密封可调向三通接头

美制 UNF/UN-2A 螺纹

Type: 4062..

示例: 6S50MLOS




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	W	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	420	420	406201	6	1/4	7/16-20	21,5	32,5	14	14	9/16-18
			406202	8-10	5/16-3/8	9/16-18	25	37	19	17	11/16-16
			406203	12	1/2	3/4-16	28	40,5	19	22	13/16-16
			406204	14-15-16	5/8	7/8-14	33,5	50	27	27	1-14
	380	380	406205	18-20	3/4	11/16-12	37,5	55	30	32	13/16-12
			406206	22-25	7/8-1	15/16-12	41,5	59,5	36	41	17/16-12
	280	280	406207	28-30-32	1 1/4	15/8-12	44,5	62	41	50	111/16-12
			406208	35-38	1 1/2	17/8-12	49	66	48	55	2-12
	420	420	406209	6	1/4	9/16-18	21,5	34,5	14	17	9/16-18
			406210	6	1/4	3/4-16	23,5	40,5	19	22	9/16-18
			406211	8-10	5/16-3/8	7/16-20	25	35	19	14	11/16-16
			406212	8-10	5/16-3/8	3/4-16	25	40,5	19	22	11/16-16
			406213	8-10	5/16-3/8	7/8-14	28	50	22	27	11/16-16
			406214	8-10	5/16-3/8	11/16-12	29,5	55	27	32	11/16-16
			406215	12	1/2	9/16-18	28	37	19	17	13/16-16
			406216	12	1/2	7/8-14	30	50	22	27	13/16-16
			406217	12	1/2	11/16-12	31,5	55	27	32	13/16-16
			406218	14-15-16	5/8	3/4-16	33,5	46	27	22	1-14
			406219	14-15-16	5/8	11/16-12	33,5	55	27	32	1-14
			406220	18-20	3/4	3/4-16	37,5	47	30	22	13/16-12
			406221	18-20	3/4	7/8-14	37,5	51	30	27	13/16-12
	380	380	406222	18-20	3/4	15/16-12	38	59,5	33	41	13/16-12
	420	420	406223	22-25	7/8-1	11/16-12	41,5	59	36	32	17/16-12
	280	280	406224	22-25	7/8-1	15/8-12	44,5	62	41	50	17/16-12
			406225	28-30-32	1 1/4	15/16-12	44,5	62	41	41	111/16-12
			406226	28-30-32	1 1/4	17/8-12	48,5	66	48	55	111/16-12
			406227	35-38	1 1/4	15/8-12	49	66	48	50	2-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40改为 41

可调向组合接头

英制平管螺纹

Type: 4069..



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	G	L1	L2	CH1	CH2	CH3	ORFS
UNIVERSAL	350	350	406901	6	1/4	1/8	26,5	30	14	19	14	9/16-18
	315	315	406902	8-10	5/16-3/8	1/4	29	37	19	22	19	11/16-16
	250	250	406903	12	1/2	3/8	38	38	19	24	22	13/16-16
			406904	14-15-16	5/8	1/2	41	48	27	30	27	1-14
			406905	18-20	3/4	3/4	46,5	51,5	30	36	36	13/16-12
	200	200	406906	22-25	7/8-1	1	53,5	58,5	36	46	41	17/16-12
			406907	28-30-32	1 1/4	1 1/4	58	60,5	41	50	50	1 11/16-12
	160	160	406908	35-38	1 1/2	1 1/2	61	64	48	60	55	2-12


说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前面两位数字由 40 改为 41

可调向组合接头

美制 UNF/UN-2A 螺纹

Type: 4071..

示例：6AOEL6-S




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	W	L1	L2	CH1	CH2	CH3	ORFS
UNIVERSAL	420	420	407101	6	1/4	7/16-20	26,5	32,5	14	19	14	9/16-18
			407102	8-10	5/16-3/8	9/16-18	29	37	19	22	17	11/16-16
			407103	12	1/2	3/4-16	38	40,5	19	24	22	13/16-16
			407104	14-15-16	5/8	7/8-14	41	50	27	30	27	1-14
			407105	18-20	3/4	1 1/16-12	46,5	55	30	36	32	13/16-12
	380	380	407106	22-25	7/8-1	15/16-12	53,5	59,5	36	46	41	17/16-12
	280	280	407107	28-30-32	1 1/4	15/8-12	58	62	41	50	50	1 11/16-12
			407108	35-38	1 1/2	17/8-12	61	66	48	60	55	2-12

说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前面两位数字由 40 改为 41

直角组合接头

Type: 4072..

示例：6C6MLOS




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	630	630	407201	6	1/4	21,5	26,5	14	19	9/16-18
			407202	8-10	5/16-3/8	25	29	19	22	11/16-16
			407203	12	1/2	28	38	19	24	13/16-16
	420	420	407204	14-15-16	5/8	33,5	41	27	30	1-14
			407205	18-20	3/4	37,5	46,5	30	36	13/16-12
			407206	22-25	7/8-1	41,5	53,5	36	46	17/16-12
	280	280	407207	28-30-32	1 1/4	44,5	58	41	50	1 11/16-12
			407208	35-38	1 1/2	49	61	48	60	2-12

说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前面两位数字由 40 改为 41

45° 组合接头

Type: 4073..

示例：6V6LO-S




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	630	630	407301	6	1/4	16	25	14	19	9/16-18
			407302	8-10	5/16-3/8	19	28	19	22	11/16-16
			407303	12	1/2	20,5	33,5	19	24	13/16-16
	420	420	407304	14-15-16	5/8	23,5	39	27	30	1-14
			407305	18-20	3/4	26	44	30	36	13/16-12
			407306	22-25	7/8-1	30	47,5	36	46	17/16-12
	280	280	407307	28-30-32	1 1/4	32	50	41	50	1 11/16-12
			407308	35-38	1 1/2	37	52	48	60	2-12

说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前面两位数字由 40 改为 41

可调向直立三通组合接头

Type: 4074..

示例：6R6MLOS




系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	630	630	407401	6	1/4	21,5	26,5	14	19	9/16-18
			407402	8-10	5/16-3/8	25	29	19	22	11/16-16
			407403	12	1/2	28	38	19	24	13/16-16
	420	420	407404	14-15-16	5/8	33,5	41	27	30	1-14
			407405	18-20	3/4	37,5	46,5	30	36	13/16-12
			407406	22-25	7/8-1	41,5	53,5	36	46	17/16-12
	280	280	407407	28-30-32	1 1/4	44,5	58	41	50	1 11/16-12
			407408	35-38	1 1/2	49	61	48	60	2-12

说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前面两位数字由 40 改为 41

可调向三通组合接头

Type: 4075..

示例：6S6MLOS



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSAL	630	630	407501	6	1/4	21,5	26,5	14	19	9/16-18
			407502	8-10	5/16-3/8	25	29	19	22	11/16-16
			407503	12	1/2	28	38	19	24	13/16-16
	420	420	407504	14-15-16	5/8	33,5	41	27	30	1-14
			407505	18-20	3/4	37,5	46,5	30	36	13/16-12
			407506	22-25	7/8-1	41,5	53,5	36	46	17/16-12
	280	280	407507	28-30-32	1 1/4	44,5	58	41	50	1 11/16-12
			407508	35-38	1 1/2	49	61	48	60	2-12


说明：如果你希望订购不锈钢接头，请把前面两位数字由 40 改为 41

内螺纹堵头

美制 UNF/UN-2B 螺纹

Type: 4076..

示例: 10FNL-S



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	L2	CH1	ORFS
UNIVERSAL	630	630	407601	6	1/4	16,5	8,5	17	9/16-18
			407602	8-10	5/16-3/8	18	9,5	22	11/16-16
			407603	12	1/2	22	12	24	13/16-16
	420	420	407604	14-15-16	5/8	24,5	12	30	1-14
			407605	18-20	3/4	27	13,5	36	13/16-12
			407606	22-25	7/8-1	28,5	15	41	17/16-12
	280	280	407607	28-30-32	1 1/4	28,5	15	50	1 11/16-12
			407608	35-38	1 1/2	28,5	15	60	2-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41
如果你希望订购 AISI 304 不锈钢螺母, AISI 316 不锈钢接头体的接头, 请把前面两位数字由 40 改为 44

油口端堵头

美制 UNF/UN-2A 螺纹

Type: 4077..

示例: 6PNMLOS



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	CH1	ORFS
UNIVERSAL	630	630	407701	6	1/4	16,5	17	9/16-18
			407702	8-10	5/16-3/8	19	19	11/16-16
			407703	12	1/2	22	22	13/16-16
	420	420	407704	14-15-16	5/8	26	27	1-14
			407705	18-20	3/4	27,5	32	13/16-12
			407706	22-25	7/8-1	28	41	17/16-12
	280	280	407707	28-30-32	1 1/4	28	46	1 11/16-12
			407708	35-38	1 1/2	28	55	2-12


说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

隔板螺母

美制 UNF/UN-2B 螺纹

Type: 4078..

示例: 10WLNMLS



系列 ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	碳钢型号	公制钢管 外径 Ø	英制钢管 外径 Ø	L1	CH1	ORFS
UNIVERSAL	630	630	207603	6	1/4	7,1	22	9/16-18
			407802	8-10	5/16-3/8	8	27	11/16-16
			407803	12	1/2	9	30	13/16-16
	420	420	407804	14-15-16	5/8	10,5	36	1-14
			407805	18-20	3/4	10,5	41	13/16-12
			407806	22-25	7/8-1	10,5	46	17/16-12
	280	280	407807	28-30-32	1 1/4	10,5	50	1 11/16-12
			407808	35-38	1 1/2	10,5	60	2-12

说明: 如果你希望订购不锈钢接头, 请把前面两位数字由 40 改为 41

笔记

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, typical of notebook or school paper. The background is white, and there are no margins, text, or other markings present.



卡萨格拉索（库内奥）3号生产工厂
卡斯特公司生产工厂





ISO 12151
SAE J516



软管及软管接头产品

扣压式接头的起源

要完全理解新的 C4 系列接头的创新之处，必须先分析传统的 70 系列软管接头即人们称之为“意大利接头”的工作原理。70 系列产品已经推出市场几十年，却没有任何实质的创新。

在 70 系列接头中，软管、软管接头芯和扣压套筒之间的连接原理基本上可以分成两个独立的部分：软管的紧固和流体的密封。

在外部通过套筒的扣压（剥胶和不剥胶），套筒的齿接触到橡胶软管的金属钢丝层，使套筒、软管和接头芯相互紧扣，防止在高压下拔脱。除了在套筒的挤压作用外，软管接头内部的接头芯棒的阶梯形的几何形状通过挤压和变形咬合入橡胶软管的内胶层，从而防止潜在的泄漏隐患。

实际上，传统产品里面都会包括三个不同的零件（独立的套管、软管和接头芯），零件之间独立的紧固和密封的问题已经得到解决。只要套筒的内齿和接头芯的几何表面大体上一致，在扣压时，套筒扣压到软管上，同时把软管扣压到接头芯上，从而提供所需的密封。然而套筒的自然变形只是符合先紧固软管，然后通过金属的橡胶材料的压缩而形成密封的逻辑。

所以我们面临着这两个问题是先后解决的，反之亦然，并没有一个实际的整体解决方案。

于是有一个创新的想法不是用分开的方式处理这两个问题，而是使用一个简单的整合方案来优化可能的协同。

如图所示，我们通过整合各种特点来获得独特而明确的解决方案，从而实现工程的技术改进，为两种问题细化成一个明确的解决方案来开始作研发。

我们发现套筒采用互锁式的几何形状效果会更明显。因为套筒跟接头芯的几何形状一起可能保证到更好的紧固和安全；从另一方面，由于接头芯在扣压时并没有受到过度的压力，内部的机械应力减少，从而增加了密封性，同时由于设计的波浪形状能够吸收震动，这一应用中的典型问题，因为极大地减少了系统中通常的磨损。

为了获得这一结果，一方面我们有必要重新设计套筒的齿形以及在接头芯的相对位置确保和原有产品保证完美的兼容性；另一方面我们还需要深度地研究套筒齿形的尺寸，角度和位置从保证在扣压变形之后接头芯和套筒的两个几何形状形成一个完美的互锁式连接。实际上，不同套筒的齿形，以及同一种套筒种类不同的尺寸，远不是平均分布式设计，而是通过认真定位来获得这一结果，一旦扣压即达到理想的定位效果。

为了完成这一项目，所有新生产的套筒都应用了“软管限位”的技术解决方案，使软管总成的加工更易于进行。



我们的使命

事故预防



环境保护



产品责任



能耗减少



无泄漏胶管总成



无油安装



在高压、震动和高温等严酷工况下的系统控制

市场要求

无泄漏密封

简单整合的总成

获得公认的产品



目标

依照时间安排计划进行产品研究、发展、创新和工业化，
开发供高压软管用的扣压式接头系统，
最终取得国际工业专利。



在高压、震动和高温等严酷工况下，
仍然能够在设定范围内实现无泄漏的连接。



通过创造出与橡胶层有足够多接触点的几何表面结构，
改善密封状况，实现无泄漏密封。



使用与现有总成相同的工具组件，
在不增加总成复杂性的情况下，整合各个组件工具。



在市场上广泛分销的 C4 系列用于高压软管的新型扣压式软管接头，
可靠、抗拔脱，具有先进技术，提供了如艺术品般的安全扣压。



通过追溯代码实现全程产品可追溯性



与市场上现有产品可完全兼容互换



客户满意。



可与碳钢和不锈钢材料共同使用



合理利用资源，提高社会影响力。



益处

安全方面

具有钳紧系统防止胶管拔脱



有更多密封点，实现无泄漏密封。



不规则波浪几何表面提供吸震功能。



通过追溯代码实现全程产品可追溯性

技术方面

与市场上现有产品可完全兼容互换。



总成可用常用工具装配。



可与碳钢和不锈钢材料共同使用。

成本方面

使用业内最好的一种技术，值得放心。



防止对人、对环境、对系统以及对公司形象造成意外。



为预防国家能源短缺做贡献。


































































为将来的后代保护国内环境与生活质量。


























































正在等待国际专利授权。

SAE J516 - ISO 12151 标准软管接头产品一览

通用指南	质量保证	允许温度	表面处理	钢管	油口螺纹	遵循的法规
使用标准	安全系数	螺纹密封	最终处理方式	相关表格		安装指导
Page 277	Page 22-277	Page 23	Page 24	Page 25-26	Page 27-32	Page 33; 276-292
Code: 8001 .. 1SN-R1AT - 2SC skive BP1	Code: 8002 .. 2SN-R2AT skive BP2	Code: 8003 .. 1SN-R1AT - 2SC no skive BPT1	Code: 8004 .. 2SN-R2AT no skive BPT2	Code: 8005.. 1SN-R1AT - 2SN-R2AT 2SC no skive BPT12	Code: 8005..COMP 1SC no skive BPT1	Code: 8006 .. 4SP-4SH skive BPSP-SPSH
						
Page 293	Page 293	Page 294	Page 294	Page 295	Page 295	Page 296
Code: 8008.. R7 - R7TM no skive BP78	Code: 8009.. CEL/CES 24° series L/S	Code: 8010.. DKOL/DKOS 24° series L/S	Code: 8011.. DKOL90/DKOS90 24° series L/S	Code: 8011..DKOL45/DKOS45 Code: 8012.. 24° series L/S	Code: 8013.. BEL/BES Standpipe series L/S	Code: 8014.. BEL90/BES90 Standpipe series L/S
						
Page 296	Page 297	Page 298	Page 299	Page 300	Page 301	Page 302
Code: 8015.BEL45/BES45 Standpipe series L/S	Code: 8016.. JIC 37°	Code: 8017.. JIC 37° DKJ 扣压式螺母	Code: 8018.. DKJ 穿钢丝式螺母 JIC 37°	Code: 8018.. DKJ 套入式螺母 JIC 37°	Code: 8019.. DKJ90 扣压式螺母 JIC 37°	Code: 8020.. DKJ90 穿钢丝式螺母 JIC 37°
						
Page 303	Page 304	Page 305	Page 306	Page 306	Page 307	Page 308
Code: 8020.. DKJ90 套入式螺母 JIC 37°	Code: 8021.. DKJ90-K JIC 37°	Code: 8022.. DKJ45 扣压式螺母 JIC 37°	Code: 8023.. DKJ45 穿钢丝式螺母 JIC 37°	Code: 8023.. DKJ45 套入式螺母 JIC 37°	Code: 8024.. AGR-K BSPT 60°	Code: 8025.. AGN NPTF 60°
						
Page 308	Page 309	Page 309	Page 310	Page 310	Page 311	Page 311
Code: 8026.. AGR BSPP 60°	Code: 8027.. DKR BSPP 60° 扣压式螺母	Code: 8028.. DKOR BSPP 60° 穿钢丝式螺母	Code: 8028.. DKOR BSPP 60° 套入式螺母	Code: 8029.. DKR90 扣压式螺母 BSPP 60°	Code: 8030.. DKOR90 穿钢丝式螺母 BSPP 60°	Code: 8030.. DKOR90 套入式螺母 BSPP 60°
						
Page 312	Page 313	Page 314	Page 314	Page 315	Page 316	Page 316
Code: 8031.. BSPP 60° DKOR90-K	Code: 8032.. DKR45 BSPP 60° 扣压式螺母	Code: 8033.. DKOR BSPP 60° 穿钢丝式螺母	Code: 8033.. DKOR BSPP 60° 套入式螺母	Code: 8034.. AGM Metric Parallel 60°	Code: 8035.. DKM 扣压式螺母	Code: 8036.. DKOM 穿钢丝式螺母
						
Page 317	Page 317	Page 318	Page 318	Page 319	Page 320	Page 321
Code: 8036.. 套入式螺母 Metric Parallel 60° DKOM	Code: 8037.. 扣压式螺母 Metric Parallel 60° DKM90	Code: 8038.. 穿钢丝式螺母 Metric Parallel 60° DKOM90	Code: 8038.. 套入式螺母 Metric Parallel 60° DKOM90	Code: 8039.. DKOM90-K Metric Parallel 60°	Code: 8040.. 扣压式螺母 Metric Parallel 60° DKM45	Code: 8041.. 穿钢丝式螺母 Metric Parallel 60° DKOM45
						
Page 321	Page 322	Page 323	Page 323	Page 324	Page 324	Page 325
Code: 8041.. 套入式螺母 Metric Parallel 60°DKOM45	Code: 8042.. AGO ORFD	Code: 8043.. 套入式螺母 ORFD	Code: 8043.. 扣压式螺母 ORFD	Code: 8044.. 套入式螺母 ORFS90	Code: 8044.. 扣压式螺母 ORFS90	Code: 8045.. 套入式螺母 ORFS45
						
Page 325	Page 326	Page 326	Page 326	Page 327	Page 327	Page 327
Code: 8045.. 扣压式螺母 ORFS45	Code: 8046.. Gas RNR/RNM Code: 8047.. Metric	Code: 8048.. Gas BFG/BFM Code: 8049.. Metric	Code: 8050.. Series 3000 SFL	Code: 8051.. SFL90 Series 3000	Code: 8052.. SFL45 Series 3000	Code: 8053.. SFS Series 6000
						
Page 327	Page 328	Page 329	Page 330	Page 330	Page 331	Page 331

SAE J516 - ISO 12151 标准软管接头产品一览

Code: 8054.. Series 6000 SFS90 	Code: 8055.. Series 6000 SFS45 	Code: 8056.. S 3000 Code: 8057.. S 6000 FL/FS 	Code: 8058.. Interlock 4SH · 4SP · R13 	Code: 8059.. Interlock R13 	Code: 8060.. Interlock 24° series L/S CES 	Code: 8061.. Interlock 24° series L/S DKOS 
Page 332	Page 332	Page 333	Page 334	Page 334	Page 335	Page 335
Code: 8062.. Interlock 24° series L/S DKOS90 	Code: 8063.. Interlock 24° series L/S DKOS45 	Code: 8064.. Interlock JIC 37° AGJ 	Code: 8065.. Interlock JIC 37° DKJ 穿钢丝式螺母 	Code: 8065.. Interlock JIC 37° DKJ 套入式螺母 	Code: 8066.. Interlock JIC 37° DKJ90 穿钢丝式螺母 	Code: 8066.. Interlock JIC 37° DKJ90 套入式螺母 
Page 336	Page 336	Page 337	Page 337	Page 337	Page 338	Page 338
Code: 8067.. Interlock JIC 37° DKJ45 穿钢丝式螺母 	Code: 8067.. Interlock JIC 37° DKJ45 套入式螺母 	Code: 8068.. Interlock BSPT AGR-K 	Code: 8069.. Interlock NPTF AGN 	Code: 8070.. Interlock BSPP 60° AGR 	Code: 8071.. Interlock BSPP 60° DKOR 穿钢丝式螺母 	Code: 8071.. Interlock BSPP 60° DKOR 套入式螺母 
Page 338	Page 338	Page 339	Page 339	Page 340	Page 340	Page 340
Code: 8072.. Interlock BSPP 60° DKOR90 穿钢丝式螺母 	Code: 8072.. Interlock BSPP 60° DKOR90 套入式螺母 	Code: 8073.. Interlock BSPP 60° DKOR45 穿钢丝式螺母 	Code: 8073.. Interlock BSPP 60° DKOR45 套入式螺母 	Code: 8074.. AGO Interlock ORFS 	Code: 8075.. ORFS Interlock 扣压式螺母 	Code: 8075.. ORFS Interlock 套入式螺母 
Page 341	Page 341	Page 341	Page 341	Page 342	Page 342	Page 342
Code: 8076.. ORFS90 Interlock 扣压式螺母 	Code: 8076.. ORFS90 Interlock 套入式螺母 	Code: 8077.. ORFS45 Interlock 扣压式螺母 	Code: 8077.. ORFS45 Interlock 套入式螺母 	Code: 8078.. SFL Interlock Series 3000 	Code: 8079.. SFL90 Interlock Series 3000 	Code: 8080.. SFL45 Interlock Series 3000 
Page 343	Page 343	Page 343	Page 343	Page 344	Page 344	Page 345
Code: 8081.. SFS Interlock Series 6000 	Code: 8082.. SFS90 Interlock Series 6000 	Code: 8083.. SFS45 Interlock Series 6000 	Code: 8084.. Quick connection 	Code: 8085.. Quick connection 	Code: 8086.. Quick connection 	
Page 345	Page 346	Page 346	Page 347	Page 347	Page 347	Page 280
Code: 7302.. EN 853/2SN SAE 100 R2AT 	Code: 7306.. EN 857 1SC 	Code: 7306.. EN 857 2SC 	Code: 7314.. 1SC HIGH PRESSURE WATER JET WASHERS BLACK COVER 	Code: 7315.. 1SC HIGH PRESSURE WATER JET WASHERS BLUE COVER 	Code: 7316.. 2SC HIGH PRESSURE WATER JET WASHERS BLACK COVER 	Code: 7317.. 2SC HIGH PRESSURE WATER JET WASHERS BLUE COVER 
Page 280	Page 281	Page 281	Page 282	Page 282	Page 282	Page 283
Code: 7308.. EN 856/4SP 	Code: 7309.. EN 856/4SH 	Code: 7310.. EN 856/R13 	Code: 7311.. EN 855 R7 SAE 100 R7 	Code: 7312.. R7TA 	Code: STT-80.. 钢丝编织软管止通规 	Code: STS-80.. 钢丝缠绕软管止通规 
Page 283	Page 284	Page 284	Page 285	Page 285	Page 348	Page 348
Code: ST_-80.. CONTROL SWIVELS 热缩软管止通规 	Code: STSI CONTROL SWIVELS 互锁式缠绕 软管止通规 	Code: 0301.. NBR Code: 0302.. Viton O-RING O 形圈 	Code: 0303.. 0304.. NBR Code: 0305.. 0306.. Viton GASKETS 	Code: 0023.. Carbon Code: 0123.. St. steel CONT. RING 	Code: 0020.. Gas Code: 0221.. Metric COPPER RING 	Code: 0320.. Gas Code: 0321.. Metric BONDED RING 
Page 348	Page 348	Page 349	Page 350	Page 351	Page 351	Page 351
流体兼容性表						
Page 352+356	Page	Page	Page	Page	Page	Page

订购示例（碳钢和不锈钢）


软管接头

如果您需要订购套入式螺母，连接连接形式为 24°锥带 O型圈密封为连接端钢管外径 15L ， 螺纹M22x1.5，软管内径为 DN10 的软管接头， 订货型号为：801019。

如果您需要订购不锈钢接头，请把型号中的“80”改为“81”
订购号为：811019。

8019

C4 系列
碳钢材料
直通套入式螺母软管接头
连接形式为24°锥带能O型圈密封外连接端钢管外径为15L，螺纹 M22x1.5，软管内径为 DN 1 0




软管接头

如果您希望订购 BSPP 3/8” 铰接接头, DN10的胶管, 60°锥, 订货型号为：802709。

如果您希望订购不锈钢接头，请把型号中的“80”改成“81”
订购号为：812709。

802709

C4 系列
碳钢材料
直通扣压式螺母软管接头
连接形式为60°锥带 3/8” BSPP 螺纹，软管内径为 DN 1 0




软管接头

如果您需要一个BSPP 1/2“螺纹的 45° 扣压式螺母，连接形式为 60° 锥 BSPP 1/2“螺纹，软管内径为 DN12, 60°锥软管内径为 DN12 的软管接头， 订购号为：803212。

如果您需要订购不锈钢接头，请把型号中的“80”改“81”，
订购号为：813212。

803212

C4 系列
碳钢材料
45° 扣压式螺母软管接头
连接形式为60°锥带 1/2“ BSPP 螺纹，软管内径为 DN12




软管接头

如果您需要一个BSPP 3/4“螺纹的 90° 扣压式螺母60°锥，软管内径为 DN12的软管接头， 订购号为：802917。

如果您需要订购不锈钢接头，请把型号中的“80”改“81”，
订购号为：812917。

802917

C4 系列
碳钢材料
90°扣压式螺母软管接头
连接形式为60°锥带 3/4” BSPP 螺纹，软管内径为 DN 1 9




交货状态

- 卡斯特产品是以样本中的描述为发货状态；
- 卡斯特公司有权在未通知的情况下对样本产品做出修正；
- 如需要订购特殊规格的产品，请联系当地的办事处。

工作原理（剥胶套筒）

卡斯特C4系列软管接头是一种多重密封扣压到液压软管上的软管接头，符合EN 853, EN 855, EN 857, SAE J517 标准的系统连接。产品能够在配置上设计复杂高性能的液压系统中的可移动的软管进行快捷的扣压安装。


当套筒扣压时，它的几何结构挤压软管的外部钢丝增强层，同时与软管接头芯内部的几何外形进行完美的咬合，获得理想的扣压结果，极大地增强了产品的性能。



技术特性（剥胶套筒）

无论何种无腐蚀性流体的使用，卡斯特 C4 系列软管接头都能够保持回路完美的连接。生产商同时遵循接头的设计压力和工作温度。这种阴阳锁紧式连接系统创造了一种创新的，技术发展的锁紧系统，能够实现环境保护以及人和物的安全。

即使在高峰值的震动状态下，正常的震动并不会改变接头的功能，产品仍然保持绝对的可靠性。安装了接头的橡胶软管必须严格符合液压使用要求。必须强调的是，软管总成的使用寿命是有限的。



技术创新

经过许多年的实践，现在市场上已经越来越迫切需要能够保证三个主要因素的液压系统零件：


安全 易于安装 无泄漏连接

出于对环境和工作场所的安全（立法法令 81/2008）、对产品生产的责任（总统法令-224-EEC 85/374）以及整体生态环保系统，导致我们开发新系列的软管接头产品具有以下特性：软管限位、互锁式扣紧、在橡胶连接处增加密封点以及加强套筒连接软管外部的密封。

工作原理（无剥胶套筒）

卡斯特C4系列软管接头是一种多重密封扣压到液压软管上的软管接头，符合EN 853, EN 855, EN 857, SAE J517 标准的系统连接。产品能够在配置上设计复杂高性能的液压系统中的可移动的软管进行快捷的扣压安装。


当套筒扣压时，它的几何结构挤压软管的外胶层，同时与软管接头芯内部的几何外形进行完美的咬合，获得理想的扣压结果，极大地增强了产品的性能。



技术特性（不剥胶套筒）

无论何种无腐蚀性流体的使用，卡斯特 C4 系列软管接头都能够保持回路完美的连接。生产商同时遵循接头的设计压力和工作温度。这种阴阳锁紧式连接系统创造了一种创新的，技术发展的锁紧系统，能够实现环境保护以及人和物的安全。

即使在高峰值的震动状态下，正常的震动并不会改变接头的功能，产品仍然保持绝对的可靠性。安装了接头的橡胶软管必须严格符合液压使用要求。必须强调的是，软管总成的使用寿命是有限的。



技术创新

经过多年的实践，现在市场上已经越来越迫切需要能够保证三个主要因素的液压系统零件：

安全 装配简单 防漏密封

出于对环境和工作场所的安全（立法法令 81/2008）、对产品生产的负责（总统法令224-EEC 85/374）以及整体生态环保系统，导致我们开发新系列的软管接头产品具有以下特性，软管限位、互锁式扣紧、在橡胶连接处增加密封点以及加强套筒连接软管外部的密封。

工作原理（互锁式）

卡斯特互锁式系列软管接头是一种多重密封扣压到液压软管上的软管接头，符合EN 856 标准的系统连接。产品能够在配置上设计复杂及极高性能的液压系统中的可移动的软管进行快捷的扣压安装。

在套筒扣压时，它的几何结构挤压软管的外部钢丝增强层，同时与软管接头芯内部的几何外形进行完美的咬合，确保对压力峰值和严酷工况的抵抗以及作为一种预设的优异性能。

软管接头系统

接头芯受到挤压

追踪代码：

CAST =
生产商商标

• T =
生产工厂

• 3 =
生产年份

• CE =
欧洲共同体国家制造

• 50 =
所使用的钢材类型

• 01 =
使用的钢材热加工数字

参考说明：


EN 856
橡胶软管

4SH 软管套筒

ISO 12151
带旋转式螺母软管接头

BS 5200 60° 锥

旋转螺母



技术特性（互锁式）

无论何种无腐蚀性流体的使用，卡斯特互锁式软管接头都能够保持回路完美的连接，生产商同时遵循接头的设计压力和工作温度。


互锁式软管接头只使用于以下的符合 EN 856 标准的 4SP, 4SH, R13 和 R15 缠绕软管。软管的扣压包括对软管的内胶层和外胶层进行剥胶，从而产生两个特别的密封区域。

通过产生一个稳固的金属与金属锁紧连接（请参看图1），特别的互锁式软管接头能够确保套筒、软管增强层和接头芯的完美互锁锁紧。

在扣压阶段，套筒内部的齿形压缩软管外部的金属增强层而获得软管余套筒之间的机械密封（请参看图1），以及软管的胶层与接头芯之间的流体密封（请参看图2）。

即使在最大的震动和脉冲状态下，正常的震动和脉冲不会改变接头的功能，产品仍然保持绝对的可靠性。

安装了接头的橡胶软管必须严格符合液压使用要求。必须强调的是，软管总成的使用寿命是有限的。



工作原理（快速连接系列）

80 快速连接系列产品是卡斯特公司的一个新项目，目的是减少液压系统上装配和拆卸软管的时间，从而减少更换机器上的工具所需的时间和费用。

这种快换接头能够快速的装配和拆卸，不需要工具或设备。由于快换接头手动就能够连接和断开软管，只需要松开解锁套筒，简单地松开活动的套筒即可。

当软管安装在带电或铁钻无法到达的区域，受到尺寸和空间的要求，这种快速式的连接能够给维护和排除问题带来轻松和简化。

快速连接接头系统

参考说明：

接头芯受到挤压

EN 853 1SN
SAE 100 R1AT
橡胶软管

1SN-R1AT 软管套筒

追踪解码

CAST =
制造商商标

• T =
生产工厂

• 3 =
生产年份

• CE =
欧洲共同体国家制造

• 50 =
所使用的钢材类型

• 01 =
使用的钢材热加工数字

解锁套筒

插入直通接头

连接接头体

保护过滤装置

技术特性（快速连接式）

无论何种无腐蚀性流体的使用，80 系列快速连接式软管接头是一种用于高性能液压软管的快换接头。生产商同时遵循接头的设计压力和工作温度。

我们特别留意到产品应用的安全参数。从设计阶段开始，我们在连接接头中安装了一个过滤装置，目的是防止外界异物顺着流体进入接头的回路中。这样能够保护系统中的阀组、油缸和执行器被污染物损坏。

阳插件安装说明

- 1) 在安装前，确保所有要使用的工具都处于良好的工作状态。禁止使用不合格的工具，更换不符合要求的工具。
- 2) 插入阳接头至连接接头内直到遇到停止。在这一阶段，操作员是看不到绿色环和红色环的。
- 3) 轻微地拉动阳接头，作正确插入的检查，确保连接 100% 的正确（如图2）。→
- 4) 如果您只看到绿色环，说明安装是正确的，可以对系统加压。如果安装不正确，您将看到红色环。这时禁止加压。在这种情况下，必须重新进行安装流程直到看到绿色环。
- 5) 断开操作不可随意进行，因为在同一压力下断开会受到阻碍。断开阳接头可以通过按压解锁套筒来实现（如图3）。
- 6) 在系统卸压之前，禁止对阳接头和连接接头中解锁。

连接过程




Fig. 1




Fig. 2

断开过程




Fig. 3




Fig. 4

安全系数（剥胶-不剥胶-互锁式-快速连接式）

- 卡斯特公司用于高压软管的 C4 系列扣压接头通过互锁紧扣和自动锁定（由套筒和软管接头芯的特殊几何形状获得）解决了扣压软管的安全问题。为了使扣压变得更安全，我们也为软管的扣压设定了精确的机械数值，确保操作的正确。
- 卡斯特产品完全符合参考标准的结构参数。
- 产品手册中给出的设定工作压力（bar）表示最大允许的压力（包括峰值压力）。如果用于更高的压力，必须根据生产商的特殊的应用来进行测试。
- 必须使用规定的 P-NP 止通规来测压软管接头内孔的挤压情况，对于弯头，通过对于样品进行切割弯曲部的端面，然后用止通规进行检查。通过样品的合格检查，才可能进行批量的扣压。定期重复地进行如此的检查，确保操作都符合规定的参数要求。
- 为了正确的维护生产，使用者必须及时考虑到以下问题：

液压管路中的液压软管的寿命是有限的

- 在静压实验中，指定的温度值，以及根据 EN 853, EN 855, EN 856, EN 857, SAE J517, ISO 12151 标准中规定的压力条件，软管的安全系数是 4:1。
- 软管必须用安全链紧固或增加保护套，防止其脱落击中操作员。
- 请大家理解，我们的产品可靠性仅在完全使用我们的产品和零件进行连接才有保证。请参看追溯代码。

产品概念（剥胶-不剥胶-快速连接式）

产品最有独创性的方面是多重密封的阴阳几何结构。新产品超前于已有技术一步，从开始就解决了拧紧的微小损失，泄漏，渗漏和扣压的安全等问题。这个系列的产品通过尺寸的优化，创新的几何结构，以及专门为此产品而研发的材料的面处理方式，让我们创造了一种改进的顶尖产品，带来安全，环保和确保优异的性能。

高度密封（剥胶-不剥胶-快速连接式）

从扣压到密封点，密封表面的分布让我们优化了软管，套筒和软管接头芯的连接，而获得真正额外的密封。新产品的密封点，是原来产品的三倍，证明了我们公司持续改进的技术研发和创新，同时承诺总是开发未来技术和保证环境的项目。

通用指南（剥胶-不剥胶-互锁式-快速连接式）

在开始扣压套筒到软管之前，检查套筒的尺寸是否适合所用的软管尺寸。考虑到您打算使用的压力，检查软管没有过期和没有缺陷。检查软管接头芯没有缺陷，然后插入到软管中，不要损坏软管的内胶层。直到插到底自然停止，使用我们提供的扣压参数进行扣压，并认真地检测套筒的扣压尺寸。必须使用 P-NP 止通规检查接头芯的内部挤压情况，确保软管、套筒和接头芯的实际扣压尺寸。在把扣压好的软管总成安装到机器上时，检查确保总成没有任何缺陷。如有怀疑，请采用最保守和最安全的解决方案。

使用标准（剥胶-不剥胶-互锁式-快速连接式）

必须使用高品质软管，确保软管接头的正确使用而发挥相关的技术性能。如果使用不具备上述特征的软管，可能会严重损害接头的效能，影响其发挥正常的性能。


互换性与代码（剥胶-不剥胶）

卡斯特公司新系列的软管接头和之前的 70 系列是完全互换的，每一独立零件都如此。之前的 70 系列产品将按常规提供现有的库存，然后自动地用新的 80 系列产品进行替换。

选择合适的软管尺寸

选择合适的软管尺寸时可参考下图。你可以根据液体流量和液体速度计算出合适的胶管尺寸。

要计算出合适的胶管尺寸，只需划一条直线连接已知的流量值和流速。图中这条直线与中央那条S轴的交点就是应该选择的胶管直径值。如果没有找到合适的值，则选用直径DN的最大值。使用流入压力和回流压力系统中的建议速度，这样才能始终获得最好的工作条件。



举例：

如流体流量Q=200升/分钟，流速每秒3米，那么应该选择的是DN38 的软管。

说明：

- Q

= 流量 (升/分)
- S

= 软管内径的横截面积单位为 (平方厘米) (DN 是软管对应的直径)
- V


= 流速
- VP

= 液压系统的最大推荐流速
- VA

= 吸油管路最大推荐流速
- VR

= 回油管路最大推荐流速

软管标识



软管工作压力

软管种类		软管尺寸											
		5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	DN
		-3 3/16	-4 1/4	-5 5/16	-6 3/8	-8 1/2	-10 5/8	-12 3/4	-16 1	-20 1 1/4	-24 1 1/2	-32 2	SIZE INCH
编织软管	7301... EN 853 1SN SAE 100 R1AT	250	225	215	180	160	130	105	88	63	50	40	bar
		3625	3263	3118	2610	2320	1885	1523	1276	914	725	580	psi
	7302... EN 853 2SN SAE 100 R2AT	415	400	350	330	275	250	215	165	125	90	78	bar
		6018	5800	5075	4785	3988	3625	3118	2393	1813	1305	1131	psi
	7305... EN 857 1SC	-	225	215	180	160	-	-	-	-	-	-	bar
		-	3263	3118	2610	2320	-	-	-	-	-	-	psi
	7306... EN 857 2SC SAE 100 R16	-	400	350	330	275	250	215	165	-	-	-	bar
缠绕软管		-	5800	5075	4785	3988	3625	3118	2393	-	-	-	ps
	7314...-7315... 1SC HYDRO-WASH	-	250	250	250	-	-	-	-	-	-	-	bar
		-	3625	3625	3625	-	-	-	-	-	-	-	psi
	7316...-7317... 2SC HYDRO-WASH	-	400	400	400	-	-	-	-	-	-	-	bar
		-	5800	5800	5800	-	-	-	-	-	-	-	psi
	7308... EN 856 4SP	-	450	-	445	415	350	350	280	-	-	-	bar
		-	6525	-	6453	6018	5075	5075	4060	-	-	-	psi
热塑软管	7309... EN 856 4SH	-	-	-	-	-	-	420	380	325	290	250	bar
		-	-	-	-	-	-	6090	5510	4713	4205	3625	psi
	7310... EN 856 R13	-	-	-	-	-	-	345	345	345	345	345	bar
		-	-	-	-	-	-	5000	5000	5000	5000	5000	psi
	7311... EN 855 R7 SAE 100 R7	210	200	190	175	-	-	-	-	-	-	-	bar
		3045	2900	2755	2537	-	-	-	-	-	-	-	psi
	7312... R7TM	325	300	240	225	190	150	130	105	-	-	-	bar
		4710	4350	3480	3260	2755	2175	1885	1522	-	-	-	psi

注意：所述软管的外径是近似的。按照法规所设定的限定，这些直径可能存在合理的公差范围。

图示	描述	图示	描述
	软管内径 DN= 根据软管构造规则的 EN 标准的软管内径的公称直径 mm= 根据软管构造规则的 EN/SAE 标准的软管实际的毫米内径 SIZE= 根据 SAE J517（数值代表 1/16 英寸的数字）标准的软管内径划线尺寸 INCH= 软管的英寸内径		最小弯曲半径
			最大工作压力
			爆破压力
			软管单位长度重量
			软管外径

EN 853 1SN - SAE 100 R1AT 软管

应用 以矿物油、植物油、水、水溶液、空气和惰性气体为介质的中等压力液压系统

结构 -内胶层 耐油合成橡胶

-增强层 一层高强度钢丝编织层

-外胶层 耐磨损，耐油，耐臭氧及耐恶劣天气的黑色合成橡胶

温度范围 -40°C 至 +100°C，最高能达到+ 125°C.



型号											
	Ø 内径				Ø 外径	R 最小 弯曲半径	工作压力		爆破压力		重量 g/m
	DN	mm	size	inch			bar	psi	bar	psi	
730101	5	4,8	-3	3/16	11,6	90	250	3625	1000	14500	180
730102	6	6,4	-4	1/4	13,2	100	225	3263	900	13050	225
730103	8	8	-5	5/16	14,8	115	215	3118	850	12325	260
730104	10	9,5	-6	3/8	17,2	130	180	2610	720	10440	340
730105	12	12,7	-8	1/2	20,4	180	160	2320	640	9280	415
730106	16	16	-10	5/8	23,5	200	130	1885	520	7540	475
730107	19	19	-12	3/4	27,5	240	105	1523	420	6090	590
730108	25	25,4	-16	1	35,4	300	88	1276	350	5075	815
730109	31	31,8	-20	1 1/4	43,5	420	63	914	250	3625	1205
730110	38	38,1	-24	1 1/2	50	500	50	725	200	2900	1405
730111	51	50,8	-32	2	63,6	630	40	580	160	2320	1910

EN 853 2SN - SAE 100 R2AT 软管

应用 以矿物油、植物油、水、水溶液、空气和惰性气体为介质的中等压力液压系统







结构 -内胶层 耐油合成橡胶

-增强层 两层高强度钢丝编织层

-外胶层 耐磨损，耐油，耐臭氧及耐恶劣天气的黑色合成橡胶
气体压力高于15 bar外胶层需要针刺

温度范围 -40°C 至 +100°C，最高能达到+125°C.



型号											
	Ø 内径				Ø 外径	R 最小 弯曲半径	工作压力		爆破压力		重量 g/m
	DN	mm	size	inch			bar	psi	bar	psi	
730201	5	4,8	-3	3/16	13,3	90	415	6018	1650	23925	300
730202	6	6,4	-4	1/4	15	100	400	5800	1600	23200	380
730203	8	8	-5	5/16	16,5	115	350	5075	1400	20300	435
730204	10	9,5	-6	3/8	18,9	130	330	4785	1320	19140	550
730205	12	12,7	-8	1/2	22,2	180	275	3988	1100	15950	640
730206	16	16	-10	5/8	25,2	200	250	3625	1000	14500	750
730207	19	19	-12	3/4	29,2	240	215	3118	850	12325	925
730208	25	25,4	-16	1	37,2	300	165	2393	650	9425	1290
730209	31	31,8	-20	1 1/4	47,3	420	125	1813	500	7250	1895
730210	38	38,1	-24	1 1/2	53,7	500	90	1305	360	5220	2120
730211	51	50,8	-32	2	66,7	630	78	1131	310	4500	2765

EN 857 1SC 紧凑型软管

应用 以矿物油、植物油、水、水溶液、空气和惰性气体为介质的中等压力液压系统

结构 -内胶层 耐油合成橡胶

-增强层 一层高强度钢丝编织层

-外胶层 耐磨损，耐油，耐臭氧及耐恶劣天气的黑色合成橡胶
气体压力高于15 bar外胶层需要穿孔

温度范围 -40°C 至 +100°C，最高能达到+125°C.



型号											
	Ø 内径				Ø 外径	R 最小弯曲半径	工作压力		爆破压力		重量 g/m
	DN	mm	size	inch			bar	psi	bar	psi	
730502	6	6,4	-4	1/4	12,2	75	225	3263	900	13050	180
730503	8	8	-5	5/16	13,6	85	215	3118	850	12325	200
730504	10	9,5	-6	3/8	15,5	90	180	2610	720	10440	260
730505	12	12,7	-8	1/2	19	130	160	2320	640	9280	345

EN 857 2SC 紧凑型软管

应用 以矿物油、植物油、水、水溶液、空气和惰性气体为介质的中等压力液压系统

结构 -内胶层 耐油合成橡胶

-增强层 两层高强度钢丝编织层

-外胶层 耐磨损，耐油，耐臭氧及耐恶劣天气的黑色合成橡胶
气体压力高于15 bar外胶层需要针刺

温度范围 -40°C 至 +100°C，最高能达到+125°C.



型号											
	Ø 内径				Ø 外径	R 最小弯曲半径	工作压力		爆破压力		重量 g/m
	DN	mm	size	inch			bar	psi	bar	psi	
730602	6	6,4	-4	1/4	13,4	75	400	5800	1600	23200	280
730603	8	8	-5	5/16	15	85	350	5075	1400	20300	330
730604	10	9,5	-6	3/8	17,1	90	330	4785	1320	19140	420
730605	12	12,7	-8	1/2	20,7	130	275	3988	1100	15950	575
730606	16	16	-10	5/8	23,8	170	250	3625	1000	14500	685
730607	19	19	-12	3/4	27,7	200	215	3118	850	12350	810
730608	25	25,4	-16	1	35,5	250	165	2393	650	9425	1170

1SC 高压水清洗软管（黑色）

- 应用

高压热水清洗
- 结构 -内胶层







特殊合成橡胶，可耐 150°C.热水、洗涤剂
- 增强层

一层高强度钢丝编织层
- 外胶层

特殊的黑色合成橡胶，微微针刺，耐油，耐磨损及耐恶劣天气
- 温度范围

-40°C 至 +100°C.



型号	 \varnothing 内径				 \varnothing 外径	 R 最小弯曲半径	 工作压力		 爆破压力		 重量
	DN	mm	size	inch							g/m
							bar	psi	bar	psi	
731402	6	6,4	-4	1/4	12,2	75	250	3625	1000	14500	180
731403	8	8	-5	5/16	13,6	85	250	3625	1000	14500	200
731404	10	9,5	-6	3/8	15,5	90	250	3625	1000	14500	260

1SC 高压水清洗软管（蓝色）

- 应用

高压热水清洗
- 结构 -内胶层

特殊合成橡胶，可耐 150°C. 热水、洗涤剂
- 增强层

一层高强度钢丝编织层
- 外胶层

特殊的蓝色合成橡胶，微微针刺，耐油，耐磨损及耐恶劣天气
- 温度范围

-40°C 至 +100°C.



型号	 \varnothing 内径				 \varnothing 外径	 R 最小弯曲半径	 工作压力		 爆破压力		 重量
	DN	mm	size	inch							g/m
							bar	psi	bar	psi	
731502	6	6,4	-4	1/4	12,2	75	250	3625	1000	14500	180
731503	8	8	-5	5/16	13,6	85	250	3625	1000	14500	200
731504	10	9,5	-6	3/8	15,5	90	250	3625	1000	14500	260

2SC 高压水清洗软管（黑色）

- 应用

高压热水清洗
- 结构 -内胶层







特殊合成橡胶，可耐 150°C. 热水、洗涤剂
- 增强层

两层层高强度钢丝编织层
- 外胶层

特殊的黑色合成橡胶，微微针刺，耐油，耐磨损及耐恶劣天气
- 温度范围

-40°C 至 +100°C.



型号	 \varnothing 内径				 \varnothing 外径	 R 最小弯曲半径	 工作压力		 爆破压力		 重量
	DN	mm	size	inch							g/m
							bar	psi	bar	psi	
731602	6	6,4	-4	1/4	13,4	75	400	5800	1600	23200	285
731603	8	8	-5	5/16	15	85	400	5800	1600	23200	335
731604	10	9,5	-6	3/8	17,1	90	400	5800	1600	23200	420

2SC 高压水清洗软管（蓝色）

应用	高压热水清洗
结构 -内胶层	特殊合成橡胶，可耐 150°C.热水、洗涤剂
-增强层	两层高强度钢丝编织层
-外胶层	特殊的蓝色合成橡胶，微微针刺，耐油，耐磨损及耐恶劣天气
温度范围	-40°C 至 +100°C.



型号	Ø 内径				Ø 外径	R 最小 弯曲半径	工作压力		爆破压力		重量 g/m
	DN	mm	size	inch			bar	psi	bar	psi	
731702	6	6,4	-4	1/4	13,4	75	400	5800	1600	23200	285
731703	8	8	-5	5/16	15	85	400	5800	1600	23200	335
731704	10	9,5	-6	3/8	17,1	90	400	5800	1600	23200	420

EN 856 4SP 软管

应用	极高压的液压系统，也能通过油、水、水溶液、空气、惰性气体
结构 -内胶层	耐油合成橡胶
-增强层	四层高强度缠绕层
-外胶层	耐磨损，耐油，耐臭氧及耐恶劣天气的黑色合成橡胶
温度范围	-40°C 至 +100°C.，最高能达到+125°C.



型号	Ø 内径				Ø 外径	R 最小 弯曲半径	工作压力		爆破压力		重量 g/m
	DN	mm	size	inch			bar	psi	bar	psi	
730802	6	6,4	-4	1/4	17,6	150	450	6525	1800	26100	585
730804	10	9,5	-6	3/8	21,2	180	445	6453	1780	25810	750
730805	12	12,7	-8	1/2	24,4	230	415	6018	1660	24070	890
730806	16	16	-10	5/8	28	250	350	5075	1400	20300	1070
730807	19	19	-12	3/4	32	300	350	5075	1400	20300	1500
730808	25	25,4	-16	1	39,1	340	280	4060	1120	16240	1915

EN 856 4SH 软管

- 应用 极高压的液压系统，也能通过油、水、水溶液、空气、惰性气体
- 结构 -内胶层 耐油合成橡胶
- 增强层 四层高强度钢丝缠绕层
- 外胶层 耐磨损，耐油，耐臭氧及耐恶劣天气的黑色合成橡胶
气体压力高于15 bar外胶层需要针刺
- 温度范围 -40°C 至 +100°C.，最高能达到+ 125°C.



型号											
	Ø 内径				Ø 外径	R 最小弯曲半径	工作压力		爆破压力		重量 g/m
	DN	mm	size	inch			bar	psi	bar	psi	
730907	19	19	-12	3/4	32	280	420	6090	1680	24360	1500
730908	25	25,4	-16	1	38,4	340	380	5510	1520	22040	2060
730909	31	31,8	-20	1 1/4	45,2	460	325	4713	1300	18850	2425
730910	38	38,1	-24	1 1/2	53	560	290	4205	1160	16820	3235
730911	51	50,8	-32	2	67,6	700	250	3625	1000	14500	4460

EN 856 R13 软管

- 应用 极高压的液压系统，也能通过油、水、水溶液、空气、惰性气体
- 结构 -内胶层 耐油合成橡胶
- 增强层 四至六层高强度钢丝缠绕层
- 外胶层 耐磨损，耐油，耐臭氧及耐恶劣天气的黑色合成橡胶
气体压力高于15 bar外胶层需要针刺
- 温度范围 -40°C 至 +100°C.，最高能达到+ 125°C.



型号											
	Ø 内径				Ø 外径	R 最小弯曲半径	工作压力		爆破压力		重量 g/m
	DN	mm	size	inch			bar	psi	bar	psi	
731007	19	19	-12	3/4	32	240	345	5000	1380	20000	1625
731008	25	25,4	-16	1	38,4	300	345	5000	1380	20000	2065
731009	31	31,8	-20	1 1/4	49,3	420	345	5000	1380	20000	3865
731010	38	38,1	-24	1 1/2	57,3	500	345	5000	1380	20000	4845
731011	51	50,8	-32	2	71,6	630	345	5000	1380	20000	6420

EN 855 R7 - SAE 100 R7 热塑软管

应用	与矿物油和植物油，水，水溶液，空气，惰性气体介质的中压液压系统
结构 -内胶层	耐油热塑性聚合物
-增强层	二层高强度纤维编织层
-外胶层	耐磨损、热塑性聚氨酯
温度范围	-40°C 至 +100°C.









型号											
	Ø 内径				Ø 外径	R 最小弯曲半径	工作压力		爆破压力		重量
	DN	mm	size	inch			bar	psi	bar	psi	g/m
731101	5	4,8	-3	3/16	10	30	210	3045	840	12180	73
731102	6	6,4	-4	1/4	11,8	35	200	2900	800	11600	90
731103	8	8	-5	5/16	14,3	45	190	2755	760	11020	128
731104	10	9,7	-6	3/8	16	55	175	2537	700	10150	155

R7TM 热塑软管

应用	与矿物油和植物油，水，水溶液，空气，惰性气体介质的中压液压系统
结构 -内胶层	耐油热塑性聚合物
-增强层	一层高强度钢丝编织层
-外胶层	耐磨损、热塑性聚氨酯
温度范围	-40°C 至 +100°C.




型号											
	Ø 内径				Ø 外径	R 最小弯曲半径	工作压力		爆破压力		重量
	DN	mm	size	inch			bar	psi	bar	psi	g/m
731201	5	4,7	-3	3/16	10	30	325	4710	1300	18850	120
731202	6	6,3	-4	1/4	11,9	40	300	4350	1200	17400	170
731203	8	8,2	-5	5/16	14	50	240	3480	960	13920	221
731204	10	9,7	-6	3/8	16	60	225	3260	900	13050	260
731205	12	12,8	-8	1/2	19,2	75	190	2755	760	11020	326
731206	16	16	-10	5/8	23,3	110	150	2175	600	8700	412
731207	19	19,4	-12	3/4	25,5	150	130	1885	520	7540	454
731208	25	25	-16	1	32,5	285	105	1522	420	6090	590

软管接头的扣压操作指导

1. 使用指定的刀片切割所需长度的软管，清洁软管边缘和内部的残留物（图示1）。
2. 插入套筒到头自然停止（图示3）。
3. 插入接头芯直到端部接触到套筒（图示4）。
4. 根据扣压表的扣压尺寸，使用合适的扣压设备扣压套筒（图示5）。
5. 必须使用合适的工具检查软管接头芯内孔的受挤压情况，没有在公差范围内的软管总成不能使用。


外剥胶软管接头 -互锁式系列

1. 使用指定的刀片切割所需长度的软管，清洁软管边缘和内部的残留物（图示1）。
2. 按照表格指示的剥胶长度剥去软管的外胶层，使套筒可以安装到金属增加层上，避免损坏增强层（如图2）。
3. 插入套筒到头直至自然停止，套筒完全覆盖软管没有外胶层的部分（如图3）。
4. 插入接头芯直到端部接触到套筒（如图4）。
5. 根据扣压表的扣压尺寸，使用合适的扣压设备和扣压套筒（如图5）。
6. 必须使用合适的工具检查软管接头芯内孔的受挤压情况，没有在公差范围内的软管总成不能使用。




内外剥胶软管接头 -互锁式系列

1. 使用指定的刀片切割所需长度的软管，清洁软管边缘和内部的残留物（如图6）。
2. 按照表格指示的剥胶长度剥去软管的外胶层，使套筒可以安装到金属增加层上，避免损坏增强层（如图7）。
3. 按照表格指示的剥胶长度剥去软管的内胶层，使软管接头可以安装到软管内部的金属增强层上，避免破坏增强层，清除所有的机械残留物（如图8）。
4. 插入套筒到头直至自然停止，套筒完全覆盖软管没有外胶层的部分（如图9）。
5. 插入接头芯直到端部接触到套筒（如图10）。
6. 根据扣压表的扣压尺寸，使用合适的扣压设备和扣压套筒（如图11）。
7. 必须使用合适的工具检查软管接头芯内孔的受挤压情况，没有在公差范围的软管总成不能使用，必须重新加工。




拧紧力矩

ISO 8434-1 (DIN 2353) 24° 锥软管接头




轻型系列 “L”				重型系列 “S”			
公制螺纹	钢管直径 Ø	KEY (CH)	力矩 [Nm] ^{+10%₀}	公制螺纹	钢管直径 Ø	KEY (CH)	力矩 [Nm] ^{+10%₀}
M12x1.5	6	14	20	M14x1.5	6	17	38
M14x1.5	8	17	38	M16x1.5	8	19	45
M16x1.5	10	19	45	M18x1.5	10	22	51
M18x1.5	12	22	51	M20x1.5	12	24	58
M22x1.5	15	27	74	M22x1.5	14	27	74
M26x1.5	18	32	105	M24x1.5	16	30	74
M30x2	22	36	135	M30x2	20	36	135
M36x2	28	41	166	M36x2	25	41	166
M45x2	35	50	290	M42x2	30	50	240
M52x2	42	60	330	M52x2	38	60	330

ISO 6162-1/-2, SAE J518 法兰软管接头



3000 系列					6000 系列				
Ø 法兰	公制螺纹		美制螺纹		Ø 法兰	公制螺纹		美制螺纹	
	螺纹	力矩 [Nm]	螺纹	力矩 [Nm] ^{+10%₀}		螺纹	力矩 [Nm]	螺纹	力矩 [Nm] ^{+10%₀}
1/2	M8	24	5/16-18	24	1/2	M8	20	5/16-18	24
3/4	M10	50	3/8-16	43	3/4	M10	50	3/8-16	43
1"	M10	50	3/8-16	43	1"	M12	92	7/16-14	70
1.1/4	M10	50	7/16-14	70	1.1/4	M12	92	1/2-13	105
1.1/2	M12	92	1/2-13	105	1.1/2	M16	210	5/8-11	210
2"	M12	92	1/2-13	105	2"	M20	400	3/4-10	360

ORFS 软管接头 - ISO 8434-3 (SAE J1453)






螺纹 UNF/UNS/UN-2A	KEY (CH)	套入式螺母	扣压式螺母
		TORQUE ^{+10%₀} [Nm]	TORQUE ^{+10%₀} [Nm]
9/16-18	17	25	25
11/16-16	22	40	40
13/16-16	24	55	55
1-14	30	60	60
1.3/16-12	36	90	90
1.7/16-12	41	125	125
1.11/16-12	50	170	170
2-12	60	200	200




注意：
所有数值仅仅是一个指导，这些数值都来自于卡萨格拉索（库内奥）实验技术实验室一系列的实际测试，根据所用材料以及元件的公差不同，这些数值可能会有变化。

拧紧力矩

JIC 74° 扩口式软管接头 - ISO 8434-2 (SAE J514)

		扣压式螺母	穿钢丝式螺母	套入式螺母
				
美制螺纹 UNF/UN	KEY (CH)	力矩 $^{+10\%}_0$ [Nm]	力矩 $^{+10\%}_0$ [Nm]	力矩 $^{+10\%}_0$ [Nm]
7/16-20	14	15	20	20
1/2-20	17	20	25	25
9/16-18	19	30	35	35
3/4-16	24	50	60	60
7/8-14	27	69	85	85
1.1/16-12	32	98	140	140
1.3/16-12	36	118	-	-
1.5/16-12	41	140	230	230
1.5/8-12	50	-	380	380
1.7/8-12	60	-	460	460

60° 锥软管接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)

		扣压式螺母	穿钢丝式螺母	套入式螺母
				
BSPP螺纹 THREAD	KEY (CH)	力矩 $^{+10\%}_0$ [Nm]	力矩 $^{+10\%}_0$ [Nm]	力矩 $^{+10\%}_0$ [Nm]
G 1/8	14	15	25	20
G 1/4	19	20	65	66
G 3/8	22	34	85	75
G 1/2	27	60	150	130
G 5/8	30	69	200	170
G 3/4	32	115	260	220
G 1"	41	140	320	270
G 1.1/4	50	-	500	420
G 1.1/2	55	-	600	510
G 2"	70	-	700	600
M 12x1,5	17	15	35	30
M 14x1,5	19	20	45	38
M 16x1,5	22	35	55	48
M 18x1,5	24	48	70	60
M 20x1,5	27	60	80	70
M 22x1,5	27	60	100	85
M 26x1,5	32	115	170	150
M 30x1,5	36	130	250	210
M 38x1,5	46	200	310	280
M 45x1,5	55	290	380	320

注意：

所有数值仅仅是一个指导，这些数值都来自于卡萨格拉索（库内奥）实验技术实验室一系列的实际测试，根据所用材料以及元件的公差不同，这些数值可能会有变化。

软管总成安装指导（按 DIN 20066）

为保证软管和接头的效能，安全及持久性，必须不能超过允许的工作压力和最大工作温度。正确的扣压软管总成，使用最适合安装条件的软管接头，根据软管的移动情况来决定软管的长度。

因此，正确的装配软管总成需要遵循以下的指导。

1. 切勿扭曲软管，否则会产生压降（图示1）。




图 1

错误

正确

2. 在正常工作状况下装配软管，由于软管自身的重量，不能让软管承受任何的机械拉伸引力，以及任何的的压缩而导致断裂（图示2）。




图 2

错误

正确

3. 软管的安装必须最大可能地保持自然的弯曲度，保持其最小的弯曲半径，避免收缩和断裂而缩短软管总成的寿命，如果弯曲半径过小时，请使用弯接头（图示5）。





图 3

错误


正确

软管总成装配指导（按 DIN 20066）


4. 如果软管必须弯曲，其长度必须满足其最小弯曲半径。弯曲起始段应预留一段 $1.5d$ 的长度。如果不能遵循此建议，在弯曲部分进行适当保护（图示4）。



5. 使用合适的软管接头，避免任何对于软管不必要的额外的引力（图示5）。




6. 为保护由于外部物体引起软管的伤害，有必要移除任何不需要的机械物品，防止软管被物体刮伤或软管之间的摩擦而损伤。选择合适的安装位置以及合适的固定软管。如有必要使用护套或相似产品保护软管。软管周围带有锋利边缘的部分，必须遮盖或移除（图示6）。




软管总成装配指导（按 DIN 20066）

7. 对于有移动的部件应用，软管长度的计算必须考虑到运动的位移。同时要保持软管允许的最小弯曲半径以及不要让软管有任何的拉伸引力（图示7）。



8. 对于有移动的部件应用，应避免软管在纵向位移和同一平面弯曲时发生扭曲。应通过正确的安装，合适的测量以及使用合适的软管接头来解决位移问题（图示8）。



软管总成的长度测量和角度方向

直通外螺纹接头的软管总成长度需测量两个接头的端面。对于直通内螺旋接头的软管总成需测量锥面密封的接头端面或平面密封的端面。弯接头和铰接接头的软管总成是测量轴心位置，同时参考和直通接头的方法（图示1）。为确定正确的软管总成的长度，根据软管各自的规格参数考虑在压力情况下的伸长和收缩。（1SN,2SN,2SC,4SP,4SH, R13,R15 软管为 -2% 至+4%, R7.R8 软管为 $\pm 3\%$ ）。

当软管使用两个弯接头或铰接接头扣压时，它们之间的角度方向需要确定以保证正确的扣压。保持软管在一个水平位置，靠近自己一端的接头垂直向下，通过逆时针旋转远端的接头而形成的相对角度即为希望确定的夹角（图示2）。




图 2


软管总成的长度公差和角度公差（按 DIN 20066 标准）

软管长度 L mm	Ø 软管内径		角度公差 B
	从 DN 5 到 DN 25	从 DN 31到 DN 51	
≤ 630mm	-3mm 至 7mm	-4mm 至 12mm	±5°
630 < 总成长度 ≤ 1250	-6mm 至 20mm	-6mm 至 20mm	
1250< 总成长度 ≤ 2500	-6mm 至 20mm	-6mm 至 25mm	
2500< 总成长度 ≤ 8000	-0.5% 至 1.5%		
> 8000	-1% 至 3%		

1SN-R1AT - 2SC 软管套筒 剥胶

Code: 8001.

Type: BP1




型号	软管内径		尺寸 (毫米)			剥胶长度
	INCH	DN	D1	D2	L1	
800101	3/16	5	16	9,9	23,5	16
800102	1/4	6	19	12,7	25,5	18
800103	5/16	8	21	14	26,5	17,5
800104	3/8	10	23	16,3	27	18,5
800105	1/2	12	28	19,8	29	19,5
800106	5/8	16	31	23	32	22,5
800107	3/4	19	35	27,1	36	25
800108	1	25	42	34	44,5	32
800109	1 1/4	31	50	41,6	48	33,5
800110	1 1/2	38	56	47,9	55	39
800111	2	51	70	61,2	63	45,5

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

2SN-R2AT 软管套筒 剥胶

Code: 8002.

Type: BP2




型号	软管内径		尺寸 (毫米)			剥胶长度
	INCH	DN	D1	D2	L1	
800201	3/16	5	19	11,7	23,5	16
800202	1/4	6	20	13,7	25,5	18
800203	5/16	8	23	15,6	26,5	17,5
800204	3/8	10	24,5	17,8	27	18,5
800205	1/2	12	29	21,3	29	19,5
800206	5/8	16	33	24,3	32	22,5
800207	3/4	19	37	28,5	36	25
800208	1	25	45	35,8	44,5	32
800209	1 1/4	31	55	45,2	48	33,5
800210	1 1/2	38	61	51,5	55	39
800211	2	51	74	64,6	63	45,5

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

1SN-R1AT - 2SC 软管套筒 不剥胶

Code: **8003..**

Type: **BPT1**




型号	软管内径		尺寸 (毫米)			剥胶长度
	INCH	DN	D1	D2	L1	
800301	3/16	5	18	12,2	23,5	-
800302	1/4	6	19	13,9	25,5	-
800303	5/16	8	21	15,5	26,5	-
800304	3/8	10	23	17,7	27	-
800305	1/2	12	27,5	21,2	29	-
800306	5/8	16	31	24,4	32	-
800307	3/4	19	35	28,3	36	-
800308	1	25	43	36,5	44,5	-
800309	1 1/4	31	51	44,5	48	-
800310	1 1/2	38	58	51,2	55	-

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

2SN-R2AT 软管套筒 不剥胶

Code: **8004..**

Type: **BPT2**




型号	软管内径		尺寸 (毫米)			剥胶长度
	INCH	DN	D1	D2	L1	
800401	3/16	5	20	13,8	23,5	-
800402	1/4	6	21	15,5	25,5	-
800403	5/16	8	23	17	26,5	-
800404	3/8	10	24,5	19,4	27	-
800405	1/2	12	28	22,6	29	-
800406	5/8	16	32	25,9	32	-
800407	3/4	19	36	29,7	36	-
800408	1	25	45	38,3	44,5	-
800409	1 1/4	31	56	48,4	48	-
800410	1 1/2	38	64	55,3	55	-

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

1SN-R1AT-2SN-R2AT-2SC 软管套筒套筒 不剥胶

Code: 8005..
Type: BPT12




型号	软管内径		尺寸（毫米）			剥胶长度
	INCH	DN	D1	D2	L1	
800551	3/16	5	20,5	13,8	23,5	-
800552	1/4	6	22,5	15,5	25,5	-
800553	5/16	8	23,5	17	26,5	-
800554	3/8	10	25	19,4	27	-
800555	1/2	12	28	22,6	29	-
800556	5/8	16	32	25,9	32	-
800557	3/4	19	36	29,7	36	-
800558	1	25	45	38,3	44,5	-
800559	1 1/4	31	57	48,4	47	-
800560	1 1/2	38	65	55,3	58	-
800561	2	51	78	68,2	66,5	-

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

1SC 软管套筒 不剥胶

Code: 8005..-COMP
Type: BPT1




型号	软管内径		尺寸（毫米）			剥胶长度
	INCH	DN	D1	D2	L1	
800552-COMP	1/4	6	20	14,2	25	-
800553-COMP	5/16	8	22	16	26	-
800554-COMP	3/8	10	24	18,2	26	-
800555-COMP	1/2	12	27	21	28	-

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

4SP - R9R - 4SH 软管套筒 剥胶

Code: **8006.**
Type: **BPSP - BPSH**




型号	软管内径		尺寸 (毫米)			剥胶长度	应用
	INCH	DN	D1	D2	L1		
800602	1/4	6	22	15,4	30	23	4SP
800604	3/8	10	25	18,2	31	23,5	4SP
800605	1/2	12	29	21,6	35	26,5	4SP
800606	5/8	16	33	25	38	28,5	4SP
800607	3/4	19	38	29,2	43	32	4SP - 4SH
800608	1	25	45	36,2	58	44,5	4SP - 4SH
800609	1 1/4	31	52	43	64	49	4SH
800610	1 1/2	38	60	50	72	56	4SH
800611	2	51	75	64,3	81	63,5	4SH

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

R7 - R7TM 软管套筒 不剥胶

Code: **8008.**
Type: **BP78**



型号	软管内径		尺寸 (毫米)			剥胶长度
	INCH	DN	D1	D2	L1	
800801	3/16	5	14	10,6	24	-
800802	1/4	6	17	13,4	25,5	-
800803	5/16	8	19	15,2	26,5	-
800804	3/8	10	21	16,7	27	-
800805	1/2	12	25,5	20,8	29	-
800806	5/8	16	28,5	24	32	-
800807	3/4	19	32	27,5	36	-
800808	1	25	40	34,5	44,5	-


说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

24° 锥外螺纹直接头 - ISO 8434-1 (DIN 2353)

公制螺纹

Code: 8009..

Type: CEL/CES



型号	软管内径			管子 Ø D1	m	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH					
800901	5	-3	3/16	6L	12x1,5	19,5	12	315
800902	5	-3	3/16	6S	14x1,5	23,5	14	415
800903	5	-3	3/16	8L	14x1,5	20,5	14	315
800904	5	-3	3/16	8S	16x1,5	25,5	17	415
800905	6	-4	1/4	6S	14x1,5	23,5	14	450
800906	6	-4	1/4	8L	14x1,5	20,5	14	315
800907	6	-4	1/4	8S	16x1,5	25,5	17	450
800908	6	-4	1/4	10L	16x1,5	21,5	17	315
800909	6	-4	1/4	10S	18x1,5	25,5	19	450
800910	6	-4	1/4	12L	18x1,5	22,5	19	315
800911	6	-4	1/4	12S	20x1,5	27,5	22	450
800912	8	-5	5/16	10L	16x1,5	22	17	315
800913	8	-5	5/16	10S	18x1,5	26	19	350
800914	8	-5	5/16	12L	18x1,5	23	19	315
800915	8	-5	5/16	12S	20x1,5	28	22	350
800916	10	-6	3/8	12L	18x1,5	23	19	315
800917	10	-6	3/8	12S	20x1,5	28	22	445
800918	10	-6	3/8	14S	22x1,5	30	24	445
800919	10	-6	3/8	15L	22x1,5	24	24	315
800920	12	-8	1/2	14S	22x1,5	30	24	415
800921	12	-8	1/2	15L	22x1,5	24	24	315
800922	12	-8	1/2	16S	24x1,5	30	27	400
800923	12	-8	1/2	18L	26x1,5	25	27	315
800924	16	-10	5/8	18L	26x1,5	25,5	27	315
800925	16	-10	5/8	20S	30x2	34,5	32	350
800926	19	-12	3/4	20S	30x2	35	32	350
800927	19	-12	3/4	22L	30x2	28	32	160
800928	19	-12	3/4	25S	36x2	39	41	350
800929	25	-16	1	25S	36x2	40	41	280
800930	25	-16	1	28L	36x2	30	41	160
800931	25	-16	1	30S	42x2	42	46	280
800932	31	-20	1 1/4	35L	45x2	34	46	160
800933	31	-20	1 1/4	38S	52x2	48	55	210
800934	38	-24	1 1/2	42L	52x2	37	55	160


说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

24° 锥O型圈旋转螺母直接头 - ISO 8434-1 (DIN 2353)

公制螺纹

Code: **8010..**

Type: **DKOL/DKOS**



型号	软管内径			24°锥 D1	m	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH					
801001	5	-3	3/16	6L	12x1,5	22,5	14	315
801002	5	-3	3/16	6S	14x1,5	24,5	17	415
801003	5	-3	3/16	8L	14x1,5	23,5	17	315
801004	5	-3	3/16	8S	16x1,5	23,5	19	415
801005	6	-4	1/4	6S	14x1,5	24,5	17	450
801006	6	-4	1/4	8L	14x1,5	23,5	17	315
801007	6	-4	1/4	8S	16x1,5	23,5	19	450
801008	6	-4	1/4	10L	16x1,5	25	19	315
801009	6	-4	1/4	10S	18x1,5	25	22	450
801010	6	-4	1/4	12L	18x1,5	25	22	315
801011	6	-4	1/4	12S	20x1,5	25	24	450
801012	8	-5	5/16	10L	16x1,5	25,5	19	315
801013	8	-5	5/16	10S	18x1,5	25,5	22	350
801014	8	-5	5/16	12L	18x1,5	25,5	22	315
801015	8	-5	5/16	12S	20x1,5	25,5	24	350
801016	10	-6	3/8	12L	18x1,5	25,5	22	315
801017	10	-6	3/8	12S	20x1,5	25,5	24	445
801018	10	-6	3/8	14S	22x1,5	29,5	27	445
801019	10	-6	3/8	15L	22x1,5	26	27	315
801020	12	-8	1/2	14S	22x1,5	29,5	27	415
801021	12	-8	1/2	15L	22x1,5	26	27	315
801022	12	-8	1/2	16S	24x1,5	29,5	30	400
801023	12	-8	1/2	18L	26x1,5	27	32	315
801024	16	-10	5/8	18L	26x1,5	27,5	32	315
801025	16	-10	5/8	20S	30x2	34,5	36	350
801026	19	-12	3/4	20S	30x2	35	36	350
801027	19	-12	3/4	22L	30x2	29,5	36	160
801028	19	-12	3/4	25S	36x2	35	41	350
801029	25	-16	1	25S	36x2	35,5	41	280
801030	25	-16	1	28L	36x2	31	41	160
801031	25	-16	1	30S	42x2	40,5	50	280
801032	31	-20	1 1/4	35L	45x2	36,5	50	160
801033	31	-20	1 1/4	38S	52x2	45	60	210
801034	38	-24	1 1/2	42L	52x2	37,5	60	160


说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

24° 锥 O 型圈旋转螺母 90° 弯接头 - ISO 8434-1 (DIN 2353)

公制螺纹

Code: **8011..**

Type: **DKOL90/DKOS90**



型号	软管内径			24° 锥 D1	m	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH						
801101	5	-3	3/16	6L	12x1,5	33	26	14	315
801102	5	-3	3/16	6S	14x1,5	32,5	26	17	415
801103	5	-3	3/16	8L	14x1,5	33	26	17	315
801104	5	-3	3/16	8S	16x1,5	33	26	19	415
801105	6	-4	1/4	6S	14x1,5	32,5	26	17	450
801106	6	-4	1/4	8L	14x1,5	33	26	17	315
801107	6	-4	1/4	8S	16x1,5	33	26	19	450
801108	6	-4	1/4	10L	16x1,5	34,5	26	19	315
801109	6	-4	1/4	10S	18x1,5	34,5	26	22	450
801110	6	-4	1/4	12L	18x1,5	35	26	22	315
801111	6	-4	1/4	12S	20x1,5	35	26	24	450
801112	8	-5	5/16	10L	16x1,5	32,5	29	19	315
801113	8	-5	5/16	10S	18x1,5	35	27,5	22	350
801114	8	-5	5/16	12L	18x1,5	35,5	27,5	22	315
801115	8	-5	5/16	12S	20x1,5	35,5	27,5	24	350
801116	10	-6	3/8	12L	18x1,5	37	32	22	315
801117	10	-6	3/8	12S	20x1,5	37	32	24	445
801118	10	-6	3/8	14S	22x1,5	42,5	32	27	445
801119	10	-6	3/8	15L	22x1,5	40,5	32	27	315
801120	12	-8	1/2	14S	22x1,5	43	35,5	27	415
801121	12	-8	1/2	15L	22x1,5	41	35,5	27	315
801122	12	-8	1/2	16S	24x1,5	42,5	35,5	30	400
801123	12	-8	1/2	18L	26x1,5	43,5	35,5	32	315
801124	16	-10	5/8	18L	26x1,5	45,5	40	32	315
801125	16	-10	5/8	20S	30x2	49,5	40	36	350
801126	19	-12	3/4	20S	30x2	58,5	47,5	36	350
801127	19	-12	3/4	22L	30x2	56,5	47,5	36	160
801128	19	-12	3/4	25S	36x2	61,5	47,5	41	350
801129	25	-16	1	25S	36x2	62,5	63	41	280
801130	25	-16	1	28L	36x2	63	63	41	160
801131	25	-16	1	30S	42x2	69,5	63	50	280
801132	31	-20	1 1/4	35L	45x2	80	75,5	50	160
801133	31	-20	1 1/4	38S	52x2	82,5	75,5	60	210
801134	38	-24	1 1/2	42L	52x2	95	101	60	160


说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

24° 锥 O 型圈旋转螺母 45° 弯接头 - ISO 8434-1 (DIN 2353)

公制螺纹

Code: **8012..**

Type: **DKOL45/DKOS45**




型号	软管内径			24° 锥 D1	m	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH						
801201	5	-3	3/16	6L	12x1,5	16,5	46	14	315
801202	5	-3	3/16	6S	14x1,5	16,5	46	17	415
801203	5	-3	3/16	8L	14x1,5	17	46,5	17	315
801204	5	-3	3/16	8S	16x1,5	17	46,5	19	415
801205	6	-4	1/4	6S	14x1,5	16,5	46	17	450
801206	6	-4	1/4	8L	14x1,5	17	46,5	17	315
801207	6	-4	1/4	8S	16x1,5	17	46,5	19	450
801208	6	-4	1/4	10L	16x1,5	17,5	47	19	315
801209	6	-4	1/4	10S	18x1,5	17,5	47	22	450
801210	6	-4	1/4	12L	18x1,5	18,5	47,5	22	315
801211	6	-4	1/4	12S	20x1,5	18,5	47,5	24	450
801212	8	-5	5/16	10L	16x1,5	17,5	48,5	19	315
801213	8	-5	5/16	10S	18x1,5	17,5	48,5	22	350
801214	8	-5	5/16	12L	18x1,5	17,5	49	22	315
801215	8	-5	5/16	12S	20x1,5	18	49	24	350
801216	10	-6	3/8	12L	18x1,5	18,5	54	22	315
801217	10	-6	3/8	12S	20x1,5	18,5	54	24	445
801218	10	-6	3/8	14S	22x1,5	22,5	57,5	27	445
801219	10	-6	3/8	15L	22x1,5	21	56,5	27	315
801220	12	-8	1/2	14S	22x1,5	22	62	27	415
801221	12	-8	1/2	15L	22x1,5	20,5	60	27	315
801222	12	-8	1/2	16S	24x1,5	21,5	61,5	30	400
801223	12	-8	1/2	18L	26x1,5	22,5	62,5	32	315
801224	16	-10	5/8	18L	26x1,5	22,5	67	32	315
801225	16	-10	5/8	20S	30x2	25,5	70	36	350
801226	19	-12	3/4	20S	30x2	28,5	82,5	36	350
801227	19	-12	3/4	22L	30x2	27	81	36	160
801228	19	-12	3/4	25S	36x2	31	85	41	350
801229	25	-16	1	25S	36x2	29,5	99,5	41	280
801230	25	-16	1	28L	36x2	29,5	99,5	41	160
801231	25	-16	1	30S	42x2	34	104,5	50	280
801232	31	-20	1 1/4	35L	45x2	37	122	50	160
801233	31	-20	1 1/4	38S	52x2	38,5	123,5	60	210
801234	38	-24	1 1/2	42L	52x2	43	155,5	60	160

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

公制直管 - ISO 8434-1 (DIN 2353)

轻/重 系列
Code: 8013..
Type: BEL/BES




型号	软管内径			standpipe ØD1	L1	L2	PN [bar]
	DN	size	INCH				
801301	5	-3	3/16	6L/S	24,5	19	415
801302	5	-3	3/16	8L/S	28	22,5	415
801303	6	-4	1/4	6L/S	24,5	19	450
801304	6	-4	1/4	8L/S	28	22,5	450
801305	6	-4	1/4	10L/S	27	21,5	450
801306	6	-4	1/4	12L/S	31	25,5	450
801307	8	-5	5/16	10L/S	27,5	21,5	350
801308	8	-5	5/16	12L/S	31,5	25,5	350
801309	10	-6	3/8	10L/S	27,5	21,5	445
801310	10	-6	3/8	12L/S	31,5	25,5	445
801311	10	-6	3/8	14S	29,5	23,5	445
801312	10	-6	3/8	15L	29	23	315
801313	12	-8	1/2	14S	29,5	23,5	415
801314	12	-8	1/2	15L	29	23	315
801315	12	-8	1/2	16S	30	24	400
801316	12	-8	1/2	18L	27,5	21,5	315
801317	16	-10	5/8	18L	28	21,5	315
801318	16	-10	5/8	20S	34,5	28	350
801319	19	-12	3/4	20S	35	28	350
801320	19	-12	3/4	22L	29,5	22,5	160
801321	19	-12	3/4	25S	38	31	350
801322	25	-16	1	25S	39	31	280
801323	25	-16	1	28L	32	24	160
801324	25	-16	1	30S	42	34	280
801325	31	-20	1 1/4	35L	39,5	30,5	160
801326	31	-20	1 1/4	38S	49	40	210
801327	38	-24	1 1/2	38S	52	40	185
801328	38	-24	1 1/2	42L	42,5	32,5	160

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

公制 90° 弯管 - ISO 8434-1 (DIN 2353)

轻/重 系列

Code: 8014..
Type: BEL90/BES90



型号	软管内径			Ø 管子 D1	L1	L2	L3	PN [bar]
	DN	size	INCH					
801401	5	-3	3/16	6L/S	37	21,5	19	415
801402	5	-3	3/16	8L/S	38,5	21,5	22,5	415
801403	6	-4	1/4	6L/S	37	21,5	19	450
801404	6	-4	1/4	8L/S	38,5	21,5	22,5	450
801405	6	-4	1/4	10L/S	37,5	21,5	21,5	450
801406	6	-4	1/4	12L/S	42,5	21,5	25,5	450
801407	8	-5	5/16	10L/S	43,5	26	21,5	350
801408	8	-5	5/16	12L/S	47,5	26	25,5	350
801409	10	-6	3/8	10L/S	46,5	29,5	21,5	445
801410	10	-6	3/8	12L/S	50,5	29,5	25,5	445
801411	10	-6	3/8	14S	48,5	29,5	23,5	445
801412	10	-6	3/8	15L	48	29,5	23	315
801413	12	-8	1/2	14S	52,5	36	23,5	415
801414	12	-8	1/2	15L	52	36	23	315
801415	12	-8	1/2	16S	53	36	24	400
801416	12	-8	1/2	18L	50,5	36	21,5	315
801417	16	-10	5/8	18L	54,5	40	21,5	315
801418	16	-10	5/8	20S	61	40	28	350
801419	19	-12	3/4	20S	72	47	28	350
801420	19	-12	3/4	22L	66,5	47	22,5	160
801421	19	-12	3/4	25S	75	47	31	350
801422	25	-16	1	25S	79	63	31	280
801423	25	-16	1	28L	72	63	24	160
801424	25	-16	1	30S	82	63	34	280
801425	31	-20	1 1/4	35L	94,5	75,5	30,5	160
801426	31	-20	1 1/4	38S	104	75,5	40	210
801427	38	-24	1 1/2	38S	117,5	101	40	185
801428	38	-24	1 1/2	42L	110	101	32,5	160


说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

公制 45° 弯管 - ISO 8434-1 (DIN 2353)

轻/重 系列

Code: **8015..**

Type: **BEL45/BES45**



型号	软管内径			Ø 管子 D1	L1	L2	L3	PN [bar]
	DN	size	INCH					
801501	5	-3	3/16	6L/S	21,5	45,5	19	415
801502	5	-3	3/16	8L/S	23	47	22,5	415
801503	6	-4	1/4	6L/S	21,5	45,5	19	450
801504	6	-4	1/4	8L/S	23	47	22,5	450
801505	6	-4	1/4	10L/S	22	46	21,5	450
801506	6	-4	1/4	12L/S	25,5	49,5	25,5	450
801507	8	-5	5/16	10L/S	25	53,5	21,5	350
801508	8	-5	5/16	12L/S	28	56,5	25,5	350
801509	10	-6	3/8	10L/S	26	59	21,5	445
801510	10	-6	3/8	12L/S	29	61,5	25,5	445
801511	10	-6	3/8	14S	27,5	60,5	23,5	445
801512	10	-6	3/8	15L	27	60	23	315
801513	12	-8	1/2	14S	29	69	23,5	415
801514	12	-8	1/2	15L	28,5	68,5	23	315
801515	12	-8	1/2	16S	29	69	24	400
801516	12	-8	1/2	18L	27,5	67,5	21,5	315
801517	16	-10	5/8	18L	28,5	73,5	21,5	315
801518	16	-10	5/8	20S	33,5	78	28	350
801519	19	-12	3/4	20S	38	91	28	350
801520	19	-12	3/4	22L	34	87	22,5	160
801521	19	-12	3/4	25S	40	93	31	350
801522	25	-16	1	25S	41	111,5	31	280
801523	25	-16	1	28L	36	106,5	24	160
801524	25	-16	1	30S	43	113,5	34	280
801525	31	-20	1 1/4	35L	47	132	30,5	160
801526	31	-20	1 1/4	38S	53,5	139	40	210
801527	38	-24	1 1/2	38S	59	172	40	185
801528	38	-24	1 1/2	42L	54	166,5	32,5	160


说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

JIC 74° 锥扩口式外螺纹直接头 - ISO 8434-2 (SAE J514)

美制 UNF/UN-2A 螺纹

Code: **8016..**

Type: **AGJ**



型号	软管内径 I.D. hose T			Pipe Ø JIC 37° 管子		JIC 37°	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH	M	W				
801601	5	-3	3/16	6	1/4	7/16-20	26,5	12	415
801602	5	-3	3/16	8	5/16	1/2-20	26,5	14	415
801603	6	-4	1/4	6	1/4	7/16-20	26,5	12	450
801604	6	-4	1/4	8	5/16	1/2-20	26,5	14	450
801605	6	-4	1/4	10	3/8	9/16-18	27,5	17	350
801606	8	-5	5/16	10	3/8	9/16-18	28	17	350
801607	10	-6	3/8	10	3/8	9/16-18	28	17	350
801608	10	-6	3/8	12	1/2	3/4-16	30,5	22	350
801609	10	-6	3/8	14-15-16	5/8	7/8-14	34,5	24	350
801610	12	-8	1/2	12	1/2	3/4-16	30,5	22	350
801611	12	-8	1/2	14-15-16	5/8	7/8-14	34,5	24	350
801612	12	-8	1/2	18-20	3/4	1 1/16-12	39	30	350
801613	16	-10	5/8	14-15-16	5/8	7/8-14	35	24	350
801614	16	-10	5/8	18-20	3/4	1 1/16-12	39,5	30	350
801615	19	-12	3/4	18-20	3/4	1 1/16-12	40	30	350
801616	19	-12	3/4	22	7/8	1 3/16-12	40,5	32	290
801617	19	-12	3/4	25	1	1 5/16-12	41	36	290
801618	25	-16	1	25	1	1 5/16-12	42	36	280
801619	25	-16	1	30-32	1 1/4	1 5/8-12	45	46	240
801620	31	-20	1 1/4	30-32	1 1/4	1 5/8-12	46	46	210
801621	31	-20	1 1/4	38	1 1/2	1 7/8-12	51,5	50	210
801622	38	-24	1 1/2	38	1 1/2	1 7/8-12	52,5	50	185
801623	51	-32	2	50	2	2 1/2-12	63,5	65	100


说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

JIC 74° 锥扣压式旋转螺母直接头 - ISO 8434-2 (SAE J514)

美制 UNF/UN-2B 螺纹

Code: 8017..

Type: DKJ



型号	软管内径			JIC 37°	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH				
801701	5	-3	3/16	7/16-20	13,5	14	415
801702	5	-3	3/16	1/2-20	13,5	17	415
801703	6	-4	1/4	7/16-20	13,5	14	450
801704	6	-4	1/4	1/2-20	13,5	17	450
801705	6	-4	1/4	9/16-18	13,5	19	350
801706	8	-5	5/16	9/16-18	14	19	350
801707	10	-6	3/8	9/16-18	14	19	350
801708	10	-6	3/8	3/4-16	17	24	350
801709	10	-6	3/8	7/8-14	17	27	350
801710	12	-8	1/2	3/4-16	17	24	350
801711	12	-8	1/2	7/8-14	17	27	350
801712	12	-8	1/2	1 1/16-12	19,5	32	350
801713	16	-10	5/8	7/8-14	17,5	27	350
801714	16	-10	5/8	1 1/16-12	20	32	350
801715	19	-12	3/4	1 1/16-12	20,5	32	350
801716	19	-12	3/4	1 3/16-12	20,5	36	290
801717	19	-12	3/4	1 5/16-12	21,5	41	290
801718	25	-16	1	1 5/16-12	22	41	280


说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

JIC 74° 锥穿钢丝式/套入式旋转螺母直接头 - ISO 8434-2 (SAE J514)


美制 UNF/UN-2B 螺纹

Code: **8018..**

Type: **DKJ**



FORM X



FORM Y

型号	软管内径			JIC 37°	FORM	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH					
801801	5	-3	3/16	7/16-20	X	14	14	415
801802	5	-3	3/16	1/2-20	X	15	17	415
801803	6	-4	1/4	7/16-20	X	14	14	450
801804	6	-4	1/4	1/2-20	X	15	17	450
801805	6	-4	1/4	9/16-18	X	16,5	19	350
801806	8	-5	5/16	9/16-18	X	17	19	350
801807	10	-6	3/8	9/16-18	X	17	19	350
801808	10	-6	3/8	3/4-16	X	17	22	350
801809	10	-6	3/8	7/8-14	X	19	27	350
801810	12	-8	1/2	3/4-16	X	17	22	350
801811	12	-8	1/2	7/8-14	X	19	27	350
801812	12	-8	1/2	1 1/16-12	X	18,5	32	350
801813	16	-10	5/8	7/8-14	X	19,5	27	350
801814	16	-10	5/8	1 1/16-12	X	19	32	350
801815	19	-12	3/4	1 1/16-12	X	19,5	32	350
801816	19	-12	3/4	1 3/16-12	X	21	36	290
801817	19	-12	3/4	1 5/16-12	X	21	41	290
801818	25	-16	1	1 5/16-12	X	22,5	41	280
801819	25	-16	1	1 5/8-12	X	23	50	240
801820	31	-20	1 1/4	1 5/8-12	X	24	50	210
801821	31	-20	1 1/4	1 7/8-12	X	28	60	210
801822	38	-24	1 1/2	1 7/8-12	X	29	60	185
801823	51	-32	2	2 1/2-12	X	32,5	75	100
801851	5	-3	3/16	7/16-20	Y	15	14	415
801852	5	-3	3/16	1/2-20	Y	16	17	415
801855	6	-4	1/4	9/16-18	Y	17,5	19	350
801856	8	-5	5/16	9/16-18	Y	18	19	350
801858	10	-6	3/8	3/4-16	Y	18	22	350
801859	10	-6	3/8	7/8-14	Y	20	27	350
801861	12	-8	1/2	7/8-14	Y	20	27	350
801862	12	-8	1/2	1 1/16-12	Y	19,5	32	350
801864	16	-10	5/8	1 1/16-12	Y	20	32	350
801866	19	-12	3/4	1 3/16-12	Y	22	36	290
801867	19	-12	3/4	1 5/16-12	Y	22	41	290
801869	25	-16	1	1 5/8-12	Y	24	50	240
801871	31	-20	1 1/4	1 7/8-12	Y	29	60	210


说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

JIC 74°锥扣压式旋转螺母 90°弯接头 - ISO 8434-2 (SAE J514)

美制 UNF/UN-2B 螺纹

Code: 8019..

Type: DKJ90



型号	软管内径			JIC 37°	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH					
801901	5	-3	3/16	7/16-20	24,5	21,5	14	415
801902	5	-3	3/16	1/2-20	24,5	21,5	17	415
801903	6	-4	1/4	7/16-20	24,5	21,5	14	450
801904	6	-4	1/4	1/2-20	24,5	21,5	17	450
801905	6	-4	1/4	9/16-18	25,5	21,5	19	350
801906	8	-5	5/16	9/16-18	30,5	26	19	350
801907	10	-6	3/8	9/16-18	34,5	29,5	19	350
801908	10	-6	3/8	3/4-16	38	29,5	24	350
801909	10	-6	3/8	7/8-14	39	29,5	27	350
801910	12	-8	1/2	3/4-16	39,5	36	24	350
801911	12	-8	1/2	7/8-14	40,5	36	27	350
801912	12	-8	1/2	1 1/16-12	45	36	32	350
801913	16	-10	5/8	7/8-14	43,5	40	27	350
801914	16	-10	5/8	1 1/16-12	48	40	32	350
801915	19	-12	3/4	1 1/16-12	57	47	32	350
801916	19	-12	3/4	1 3/16-12	61	47	36	290
801917	19	-12	3/4	1 5/16-12	61	47	41	290
801918	25	-16	1	1 5/16-12	62	63	41	280


说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

JIC 74° 锥穿钢丝式/套入式旋转螺母 90°弯接头 - ISO 8434-2 (SAE J514)


美制 UNF/UN-2B 螺纹

Code: **8020..**

Type: **DKJ90**



FORM X




FORM Y

型号	软管内径			JIC 37°	FORM	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH						
802001	5	-3	3/16	7/16-20	X	25	21,5	14	415
802002	5	-3	3/16	1/2-20	X	26	21,5	17	415
802003	6	-4	1/4	7/16-20	X	25	21,5	14	450
802004	6	-4	1/4	1/2-20	X	26	21,5	17	450
802005	6	-4	1/4	9/16-18	X	28,5	21,5	19	350
802006	8	-5	5/16	9/16-18	X	33,5	26	19	350
802007	10	-6	3/8	9/16-18	X	36	29,5	19	350
802008	10	-6	3/8	3/4-16	X	38	29,5	22	350
802009	10	-6	3/8	7/8-14	X	42,5	29	27	350
802010	12	-8	1/2	3/4-16	X	39,5	36	22	350
802011	12	-8	1/2	7/8-14	X	42,5	36	27	350
802012	12	-8	1/2	1 1/16-12	X	44	36	32	350
802013	16	-10	5/8	7/8-14	X	45,5	40	27	350
802014	16	-10	5/8	1 1/16-12	X	47	40	32	350
802015	19	-12	3/4	1 1/16-12	X	56	47	32	350
802016	19	-12	3/4	1 3/16-12	X	61,5	47	36	290
802017	19	-12	3/4	1 5/16-12	X	61,5	47	41	290
802018	25	-16	1	1 5/16-12	X	62,5	63	41	280
802019	25	-16	1	1 5/8-12	X	67	63	50	240
802020	31	-20	1 1/4	1 5/8-12	X	80	75,5	50	210
802021	31	-20	1 1/4	1 7/8-12	X	87	75,5	60	210
802022	38	-24	1 1/2	1 7/8-12	X	97,5	101	60	185
802023	51	-32	2	2 1/2-12	X	123,5	137,5	75	100
802051	5	-3	3/16	7/16-20	Y	27,5	26	14	415
802052	5	-3	3/16	1/2-20	Y	30	26	17	415
802055	6	-4	1/4	9/16-18	Y	31,5	26	19	350
802058	10	-6	3/8	3/4-16	Y	35	32	22	350
802059	10	-6	3/8	7/8-14	Y	38,5	32	27	350
802062	12	-8	1/2	1 1/16-12	Y	41	35,5	32	350
802064	16	-10	5/8	1 1/16-12	Y	43	40	32	350
802066	19	-12	3/4	1 3/16-12	Y	54,5	47,5	36	290
802067	19	-12	3/4	1 5/16-12	Y	56	47,5	41	290
802069	25	-16	1	1 5/8-12	Y	62	76,3	50	240
802071	31	-20	1 1/4	1 7/8-12	Y	80	75,5	60	210

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

JIC 74° 锥紧凑型穿钢丝式旋转螺母 90° 弯接头 - ISO 8434-2 (SAE J514)

美制UNF/UN-2B 螺纹
Code: 8021..
Type: DKJ90-K




型号	软管内径			JIC 37°	L1	L2	CH1	CH2	PN [bar]
	DN	size	INCH						
802101	5	-3	3/16	7/16-20	17	16,5	11	14	415
802102	6	-4	1/4	1/2-20	17	18,5	14	17	450
802103	8	-5	5/16	9/16-18	22	22,5	19	19	350
802104	10	-6	3/8	3/4-16	24	23	19	22	350
802105	12	-8	1/2	7/8-14	28	25,5	22	27	350
802106	16	-10	5/8	1 1/16-12	30	29	27	32	350
802107	19	-12	3/4	1 3/16-12	34,5	34,5	33	36	290
802108	25	-16	1	1 5/16-12	35	40	33	41	290

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

JIC 74° 锥扣压式旋转螺母 45°弯接头 - ISO 8434-2 (SAE J514)

美制UNF/UN-2B 螺纹
Code: 8022..
Type: DKJ45



型号	软管内径			JIC 37°	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH					
802201	5	-3	3/16	7/16-20	13	37	14	415
802202	5	-3	3/16	1/2-20	13	37	17	415
802203	6	-4	1/4	7/16-20	13	37	14	450
802204	6	-4	1/4	1/2-20	13	37	17	450
802205	6	-4	1/4	9/16-18	13,5	37,5	19	350
802206	8	-5	5/16	9/16-18	16	44,5	19	350
802207	10	-6	3/8	9/16-18	18	50	19	350
802208	10	-6	3/8	3/4-16	20	52,5	24	350
802209	10	-6	3/8	7/8-14	21	53,5	27	350
802210	12	-8	1/2	3/4-16	20	60	24	350
802211	12	-8	1/2	7/8-14	20,5	60,5	27	350
802212	12	-8	1/2	1 1/16-12	23,5	64	32	350
802213	16	-10	5/8	7/8-14	21	65,5	27	350
802214	16	-10	5/8	1 1/16-12	24,5	68,5	32	350
802215	19	-12	3/4	1 1/16-12	27,5	80,5	32	350
802216	19	-12	3/4	1 3/16-12	30,5	83,5	36	290
802217	19	-12	3/4	1 5/16-12	30,5	83,5	41	290
802218	25	-16	1	1 5/16-12	29	99	41	280



说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

JIC 74° 锥穿钢丝式/套入式旋转螺母45°弯接头 - ISO 8434-2 (SAE J514)

美制 UNF/UN-2B 螺纹

Code: **8023..**

Type: **DKJ45**




型号	软管内径			JIC 37°	FORM	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH						
802301	5	-3	3/16	7/16-20	X	13	36	14	415
802302	5	-3	3/16	1/2-20	X	14	37	17	415
802303	6	-4	1/4	7/16-20	X	13	36	14	450
802304	6	-4	1/4	1/2-20	X	14	37	17	450
802305	6	-4	1/4	9/16-18	X	15	37,5	19	350
802306	8	-5	5/16	9/16-18	X	17,5	46	19	350
802307	10	-6	3/8	9/16-18	X	18,5	50	19	350
802308	10	-6	3/8	3/4-16	X	20	49,5	22	350
802309	10	-6	3/8	7/8-14	X	22	50,5	27	350
802310	12	-8	1/2	3/4-16	X	19,5	57,5	22	350
802311	12	-8	1/2	7/8-14	X	22	59	27	350
802312	12	-8	1/2	1 1/16-12	X	23	58	32	350
802313	16	-10	5/8	7/8-14	X	22,5	65,5	27	350
802314	16	-10	5/8	1 1/16-12	X	23,5	65	32	350
802315	19	-12	3/4	1 1/16-12	X	27	77,5	32	350
802316	19	-12	3/4	1 3/16-12	X	30,5	78	36	290
802317	19	-12	3/4	1 5/16-12	X	30,5	78	41	290
802318	25	-16	1	1 5/16-12	X	29,5	97,5	41	280
802319	25	-16	1	1 5/8-12	X	32,5	96,5	50	240
802320	31	-20	1 1/4	1 5/8-12	X	36,5	119	50	210
802321	31	-20	1 1/4	1 7/8-12	X	41,5	121	60	210
802322	38	-24	1 1/2	1 7/8-12	X	45	155	60	185
802323	51	-32	2	2 1/2-12	X	55	204	75	100
802351	5	-3	3/16	7/16-20	Y	13	42	14	415
802352	5	-3	3/16	1/2-20	Y	14,5	43	17	415
802355	6	-4	1/4	9/16-18	Y	16	45	19	350
802358	10	-6	3/8	3/4-16	Y	17	52,5	22	350
802359	10	-6	3/8	7/8-14	Y	19,5	55	27	350
802362	12	-8	1/2	1 1/16-12	Y	21	60,5	32	350
802364	16	-10	5/8	1 1/16-12	Y	21	65,5	32	350
802366	19	-12	3/4	1 3/16-12	Y	26	79,5	36	290
802367	19	-12	3/4	1 5/16-12	Y	27	80,5	41	290
802369	25	-16	1	1 5/8-12	Y	29	99	50	240
802371	31	-20	1 1/4	1 7/8-12	Y	37	122	60	210

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81


60° 内锥直接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)

英制锥螺纹
Code: **8024..**
Type: **AGR-K**



60° 内锥直接头

美制锥螺纹
Code: **8025..**
Type: **AGN**



型号	软管内径			R	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH				
802401	5	-3	3/16	1/8	20	12	350
802402	5	-3	3/16	1/4	25	14	350
802403	6	-4	1/4	1/8	20	12	350
802404	6	-4	1/4	1/4	25	14	350
802405	6	-4	1/4	3/8	25	17	250
802406	8	-5	5/16	1/4	25,5	14	350
802407	8	-5	5/16	3/8	25,5	17	250
802408	10	-6	3/8	3/8	25,5	17	250
802409	10	-6	3/8	1/2	31	22	225
802410	12	-8	1/2	3/8	26,5	22	250
802411	12	-8	1/2	1/2	31	22	225
802412	16	-10	5/8	3/4	33,5	27	200
802413	19	-12	3/4	3/4	34	27	200
802414	19	-12	3/4	1	40	36	160
802415	25	-16	1	1	41	36	160
802416	25	-16	1	1 1/4	44	46	160
802417	31	-20	1 1/4	1 1/4	45	46	160
802418	38	-24	1 1/2	1 1/2	49	50	160
802419	51	-32	2	2	53	65	100

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

型号	软管内径			P	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH				
802501	5	-3	3/16	1/8	20	12	350
802502	5	-3	3/16	1/4	25	14	350
802503	6	-4	1/4	1/8	20	12	350
802504	6	-4	1/4	1/4	25	14	350
802505	6	-4	1/4	3/8	25	17	250
802506	8	-5	5/16	1/4	25,5	14	350
802507	8	-5	5/16	3/8	25,5	17	250
802508	10	-6	3/8	3/8	25,5	17	250
802509	10	-6	3/8	1/2	31	22	225
802510	12	-8	1/2	3/8	26,5	22	250
802511	12	-8	1/2	1/2	31	22	225
802512	16	-10	5/8	3/4	33,5	27	200
802513	19	-12	3/4	3/4	34	27	200
802514	19	-12	3/4	1	40	36	160
802515	25	-16	1	1	41	36	160
802516	25	-16	1	1 1/4	44	46	160
802517	31	-20	1 1/4	1 1/4	45	46	160
802518	38	-24	1 1/2	1 1/2	49	50	160
802519	51	-32	2	2	53	65	100


说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

60° 内锥直接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)

英制螺纹

Code: **8026..**

Type: **AGR**




型号	软管内径			G	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH				
802601	5	-3	3/16	1/8	19	14	400
802602	5	-3	3/16	1/4	22,5	19	400
802603	6	-4	1/4	1/8	19	14	400
802604	6	-4	1/4	1/4	22,5	19	400
802605	6	-4	1/4	3/8	25,5	22	400
802606	8	-5	5/16	1/4	23	19	350
802607	8	-5	5/16	3/8	26	22	350
802608	10	-6	3/8	1/4	23	19	400
802609	10	-6	3/8	3/8	26	22	400
802610	10	-6	3/8	1/2	29,5	27	350
802611	12	-8	1/2	3/8	26	22	400
802612	12	-8	1/2	1/2	29,5	27	350
802613	12	-8	1/2	5/8	32	30	350
802614	12	-8	1/2	3/4	33	32	315
802615	16	-10	5/8	5/8	32,5	30	350
802616	16	-10	5/8	3/4	33,5	32	315
802617	19	-12	3/4	3/4	34	32	315
802618	19	-12	3/4	1	38,5	41	250
802619	25	-16	1	1	39	41	250
802620	25	-16	1	1 1/4	40	50	200
802621	31	-20	1 1/4	1 1/4	45,5	50	200
802622	31	-20	1 1/4	1 1/2	46	55	160
802623	38	-24	1 1/2	1 1/2	49,5	55	160
802624	38	-24	1 1/2	2	55	70	125
802625	51	-32	2	2	58,5	70	125
802626	6	-4	1/4	1/2	29	27	350
802627	8	-5	5/16	1/2	29,5	27	350

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

60° 外锥扣压式旋转螺母直接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)

英制螺纹
 Code: **8027..**
 Type: **DKR**



型号	软管内径			G	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH				
802701	5	-3	3/16	1/8	15,5	14	350
802702	5	-3	3/16	1/4	15,5	19	350
802703	6	-4	1/4	1/8	15,5	14	350
802704	6	-4	1/4	1/4	15,5	19	350
802705	6	-4	1/4	3/8	17,5	22	350
802706	8	-5	5/16	1/4	16	19	350
802707	8	-5	5/16	3/8	18	22	350
802708	10	-6	3/8	1/4	16	19	350
802709	10	-6	3/8	3/8	18	22	350
802710	10	-6	3/8	1/2	19	27	315
802711	12	-8	1/2	3/8	18	22	350
802712	12	-8	1/2	1/2	19	27	315
802713	12	-8	1/2	5/8	19,5	30	315
802714	12	-8	1/2	3/4	21,5	32	250
802715	16	-10	5/8	5/8	20	30	315
802716	16	-10	5/8	3/4	22	32	250
802717	19	-12	3/4	3/4	22,5	32	250
802718	19	-12	3/4	1	23,5	41	200
802719	25	-16	1	1	24	41	200


说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

60° 外锥带O型圈穿钢丝式/套入式旋转螺母直接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)


英制螺纹

Code: **8028..**

Type: **DKOR**



FORM X



FORM Y

型号	软管内径			G	FORM	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH					
802801	5	-3	3/16	1/8	X	16	14	400
802802	5	-3	3/16	1/4	X	19	19	400
802803	6	-4	1/4	1/8	X	16	14	400
802804	6	-4	1/4	1/4	X	19	19	400
802805	6	-4	1/4	3/8	X	19	22	400
802806	8	-5	5/16	1/4	X	19,5	19	350
802807	8	-5	5/16	3/8	X	19,5	22	350
802808	10	-6	3/8	1/4	X	19,5	19	400
802809	10	-6	3/8	3/8	X	19,5	22	400
802810	10	-6	3/8	1/2	X	22,5	27	350
802811	12	-8	1/2	3/8	X	19,5	22	400
802812	12	-8	1/2	1/2	X	22,5	27	350
802813	12	-8	1/2	5/8	X	22,5	30	350
802814	12	-8	1/2	3/4	X	22,5	32	315
802815	16	-10	5/8	5/8	X	23	30	350
802816	16	-10	5/8	3/4	X	23	32	315
802817	19	-12	3/4	3/4	X	23,5	32	315
802818	19	-12	3/4	1	X	29,5	41	250
802819	25	-16	1	1	X	30	41	250
802820	25	-16	1	1 1/4	X	32	50	200
802821	31	-20	1 1/4	1 1/4	X	33	50	200
802822	31	-20	1 1/4	1 1/2	X	35	55	160
802823	38	-24	1 1/2	1 1/2	X	36	55	160
802824	38	-24	1 1/2	2	X	37	70	125
802825	51	-32	2	2	X	38	70	125
802826	6	-4	1/4	1/2	X	22	27	350
802827	8	-5	5/16	1/2	X	22,5	27	350
802852	5	-3	3/16	1/4	Y	20	19	400
802854	6	-4	1/4	1/4	Y	20	19	400
802855	6	-4	1/4	3/8	Y	20	22	400
802857	8	-5	5/16	3/8	Y	20,5	22	350
802859	10	-6	3/8	3/8	Y	20,5	22	400
802860	10	-6	3/8	1/2	Y	23,5	27	350
802862	12	-8	1/2	1/2	Y	23,5	27	350
802863	12	-8	1/2	5/8	Y	23,5	30	350
802864	12	-8	1/2	3/4	Y	23,5	32	315
802866	16	-10	5/8	3/4	Y	24	32	315
802868	19	-12	3/4	1	Y	29,5	41	250
802870	25	-16	1	1 1/4	Y	33	50	200
802871	31	-20	1 1/4	1 1/4	Y	34	50	200
802872	31	-20	1 1/4	1 1/2	Y	36	55	160
802873	38	-24	1 1/2	1 1/2	Y	37	55	160
802874	38	-24	1 1/2	2	Y	38	70	125
802876	6	-4	1/4	1/2	Y	23	27	350
802877	8	-5	5/16	1/2	Y	23,5	27	350


说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

60° 外锥扣压式旋转螺母 90°弯接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)

英制螺纹

Code: **8029..**

Type: **DKR90**



型号	软管内径			G	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH					
802901	5	-3	3/16	1/8	26,5	21	14	350
802902	5	-3	3/16	1/4	26	21	19	350
802903	6	-4	1/4	1/8	26,5	21	14	350
802904	6	-4	1/4	1/4	26,5	21	19	350
802905	6	-4	1/4	3/8	30,5	21	22	350
802906	8	-5	5/16	1/4	32	25,5	19	350
802907	8	-5	5/16	3/8	35	25,5	22	350
802908	10	-6	3/8	1/4	34,5	29	19	350
802909	10	-6	3/8	3/8	36,5	29	22	350
802910	10	-6	3/8	1/2	39,5	29	27	315
802911	12	-8	1/2	3/8	40,5	35,5	22	350
802912	12	-8	1/2	1/2	41,5	35,5	27	315
802913	12	-8	1/2	5/8	43	35,5	30	315
802914	12	-8	1/2	3/4	47,5	35,5	32	250
802915	16	-10	5/8	5/8	45	39,5	30	315
802916	16	-10	5/8	3/4	49	39,5	32	250
802917	19	-12	3/4	3/4	58	46,5	32	250
802918	19	-12	3/4	1	61,5	46,5	41	200
802919	25	-16	1	1	62	63	41	200



说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

60°外锥带O型圈穿钢丝式/套入式旋转螺母90°弯接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)

英制螺纹

Code: 8030..

Type: DKOR90



型号	软管内径			G	FORM	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH						
803001	5	-3	3/16	1/8	X	26	21,5	14	400
803002	5	-3	3/16	1/4	X	29	21,5	19	400
803003	6	-4	1/4	1/8	X	27	21,5	14	400
803004	6	-4	1/4	1/4	X	30	21,5	19	400
803005	6	-4	1/4	3/8	X	32	21,5	22	400
803006	8	-5	5/16	1/4	X	36	26	19	350
803007	8	-5	5/16	3/8	X	37	26	22	350
803008	10	-6	3/8	1/4	X	40	29,5	19	400
803009	10	-6	3/8	3/8	X	38,5	29,5	22	400
803010	10	-6	3/8	1/2	X	43,5	29,5	27	350
803011	12	-8	1/2	3/8	X	44	36	22	400
803012	12	-8	1/2	1/2	X	45	36	27	350
803013	12	-8	1/2	5/8	X	46	36	30	350
803014	12	-8	1/2	3/4	X	48	36	32	315
803015	16	-10	5/8	5/8	X	49	40	30	350
803016	16	-10	5/8	3/4	X	51	40	32	315
803017	19	-12	3/4	3/4	X	60	47	32	315
803018	19	-12	3/4	1	X	69	47	41	250
803019	25	-16	1	1	X	70	63	41	250
803020	25	-16	1	1 1/4	X	76	63	50	200
803021	31	-20	1 1/4	1 1/4	X	89	75,5	50	200
803022	31	-20	1 1/4	1 1/2	X	94	75,5	55	160
803023	38	-24	1 1/2	1 1/2	X	104,5	101	55	160
803024	38	-24	1 1/2	2	X	111,5	101	70	125
803025	51	-32	2	2	X	127	137,5	70	125
803026	6	-4	1/4	1/2	X	37,5	21,5	27	350
803027	8	-5	5/16	1/2	X	42	26	27	350
803052	5	-3	3/16	1/4	Y	33	26	19	400
803054	6	-4	1/4	1/4	Y	33	26	19	400
803055	6	-4	1/4	3/8	Y	35	26	22	400
803057	8	-5	5/16	3/8	Y	35,5	27,5	22	350
803059	10	-6	3/8	3/8	Y	37	32	22	400
803060	10	-6	3/8	1/2	Y	42	32	27	350
803062	12	-8	1/2	1/2	Y	42,5	35,5	27	350
803063	12	-8	1/2	5/8	Y	43	35,5	30	350
803064	12	-8	1/2	3/4	Y	44,5	35,5	32	315
803066	16	-10	5/8	3/4	Y	46,5	40	32	315
803068	19	-12	3/4	1	Y	64	47,5	41	250
803070	25	-16	1	1 1/4	Y	72,5	63	50	200
803071	31	-20	1 1/4	1 1/4	Y	83	75,5	50	200
803072	31	-20	1 1/4	1 1/2	Y	88,5	75,5	55	160
803073	38	-24	1 1/2	1 1/2	Y	99	100,5	55	160
803074	38	-24	1 1/2	2	Y	105,5	101	70	125
803076	6	-4	1/4	1/2	Y	40	26	27	350
803077	8	-5	5/16	1/2	Y	40,5	27,5	27	350


说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

60°外锥带O型圈紧凑型穿钢丝式旋转螺母 90°弯接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)

英制螺纹

Code: **8031..**

Type: **DKOR90-K**



型号	软管内径			G	L1	L2	CH1	CH2	PN [bar]
	DN	size	INCH						
803101	5	-3	3/16	1/8	22	16,5	11	14	400
803102	6	-4	1/4	1/4	28,5	18,5	14	19	400
803103	8	-5	5/16	3/8	32	22,5	19	22	350
803104	10	-6	3/8	3/8	32	23	19	22	400
803105	12	-8	1/2	1/2	38	25,5	22	27	350
803106	16	-10	5/8	5/8	42	29	27	30	350
803107	19	-12	3/4	3/4	43	32,5	27	32	315
803108	25	-16	1	1	47	40	33	41	250


说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

60°外锥扣压式旋转螺母 45°弯接头- ISO 8434-6 (BS 5200)

英制螺纹

Code: **8032..**

Type: **DKR45**



型号	软管内径			G	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH					
803201	5	-3	3/16	1/8	13,5	37	14	350
803202	5	-3	3/16	1/4	13,5	37	19	350
803203	6	-4	1/4	1/8	13,5	37	14	350
803204	6	-4	1/4	1/4	14	37,5	19	350
803205	6	-4	1/4	3/8	17,5	40,5	22	350
803206	8	-5	5/16	1/4	16,5	45	19	350
803207	8	-5	5/16	3/8	19	47,5	22	350
803208	10	-6	3/8	1/4	17,5	50	19	350
803209	10	-6	3/8	3/8	19	51,5	22	350
803210	10	-6	3/8	1/2	21	53,5	27	315
803211	12	-8	1/2	3/8	20,5	60,5	22	350
803212	12	-8	1/2	1/2	21	61	27	315
803213	12	-8	1/2	5/8	22	62,5	30	315
803214	12	-8	1/2	3/4	25,5	65,5	32	250
803215	16	-10	5/8	5/8	22	66	30	315
803216	16	-10	5/8	3/4	25	69	32	250
803217	19	-12	3/4	3/4	28	80,5	32	250
803218	19	-12	3/4	1	31	83,5	41	200
803219	25	-16	1	1	29	99,5	41	200



说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

60° 外锥带 O 型圈穿钢丝式/套入式旋转螺母 45°弯接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)

英制螺纹

Code: **8033..**

Type: **DKOR45**



型号	软管内径			G	FORM	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH						
803301	5	-3	3/16	1/8	X	14,5	39	14	400
803302	5	-3	3/16	1/4	X	16,5	41	19	400
803303	6	-4	1/4	1/8	X	14,5	39	14	400
803304	6	-4	1/4	1/4	X	16,5	41	19	400
803305	6	-4	1/4	3/8	X	18	42,5	22	400
803306	8	-5	5/16	1/4	X	19,5	48,5	19	350
803307	8	-5	5/16	3/8	X	20	49,5	22	350
803308	10	-6	3/8	1/4	X	21,5	55	19	400
803309	10	-6	3/8	3/8	X	20,5	54	22	400
803310	10	-6	3/8	1/2	X	24	57,5	27	350
803311	12	-8	1/2	3/8	X	23	64	22	400
803312	12	-8	1/2	1/2	X	23,5	64,5	27	350
803313	12	-8	1/2	5/8	X	24,5	65,5	30	350
803314	12	-8	1/2	3/4	X	25,5	66,5	32	315
803315	16	-10	5/8	5/8	X	25	70,5	30	350
803316	16	-10	5/8	3/4	X	26,5	72	32	315
803317	19	-12	3/4	3/4	X	29,5	83,5	32	315
803318	19	-12	3/4	1	X	36	90	41	250
803319	25	-16	1	1	X	34,5	107	41	250
803320	25	-16	1	1 1/4	X	39	111,5	50	200
803321	31	-20	1 1/4	1 1/4	X	43	130	50	200
803322	31	-20	1 1/4	1 1/2	X	46,5	134	55	160
803323	38	-24	1 1/2	1 1/2	X	50	164,5	55	160
803324	38	-24	1 1/2	2	X	55	169,5	70	125
803325	51	-32	2	2	X	57,5	212,5	70	125
803326	6	-4	1/4	1/2	X	22	46,5	27	350
803327	8	-5	5/16	1/2	X	23,5	53	27	350
803352	5	-3	3/16	1/4	Y	17	46,5	19	400
803354	6	-4	1/4	1/4	Y	17	46,5	19	400
803355	6	-4	1/4	3/8	Y	18	48	22	400
803357	8	-5	5/16	3/8	Y	18	49	22	350
803359	10	-6	3/8	3/8	Y	18,5	54,5	22	400
803360	10	-6	3/8	1/2	Y	22	58	27	350
803362	12	-8	1/2	1/2	Y	22	62,5	27	350
803363	12	-8	1/2	5/8	Y	22	62,5	30	350
803364	12	-8	1/2	3/4	Y	23,5	63,5	32	315
803366	16	-10	5/8	3/4	Y	23	69	32	315
803368	19	-12	3/4	1	Y	32,5	87,5	41	250
803370	25	-16	1	1 1/4	Y	36,5	109	50	200
803371	31	-20	1 1/4	1 1/4	Y	39	126	50	200
803372	31	-20	1 1/4	1 1/2	Y	43	130	55	160
803373	38	-24	1 1/2	1 1/2	Y	46	160,5	55	160
803374	38	-24	1 1/2	2	Y	50,5	165	70	125
803376	6	-4	1/4	1/2	Y	22	51,5	27	350
803377	8	-5	5/16	1/2	Y	21,5	52,5	27	350


说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

60° 内锥直接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)

公制螺纹

Code: **8034..**

Type: **AGM**




型号	软管内径			M	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH				
803401	5	-3	3/16	12x1,5	24,5	17	400
803402	6	-4	1/4	12x1,5	24,5	17	400
803403	6	-4	1/4	14x1,5	24,5	19	400
803404	6	-4	1/4	16x1,5	26,5	22	400
803405	6	-4	1/4	18x1,5	27	24	400
803406	8	-5	5/16	14x1,5	25	19	350
803407	8	-5	5/16	16x1,5	27	22	350
803408	8	-5	5/16	18x1,5	27,5	24	350
803409	10	-6	3/8	14x1,5	25	19	400
803410	10	-6	3/8	16x1,5	27	22	400
803411	10	-6	3/8	18x1,5	27,5	24	400
803412	10	-6	3/8	20x1,5	31	27	350
803413	10	-6	3/8	22x1,5	31	27	350
803414	12	-8	1/2	18x1,5	27,5	24	400
803415	12	-8	1/2	20x1,5	31	27	350
803416	12	-8	1/2	22x1,5	31	27	350
803417	12	-8	1/2	26x1,5	34	32	315
803418	16	-10	5/8	26x1,5	34,5	32	315
803419	19	-12	3/4	26x1,5	35	32	315
803420	19	-12	3/4	30x1,5	37	36	250
803421	25	-16	1	38x1,5	37,5	46	200
803422	31	-20	1 1/4	45x1,5	41,5	55	160

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

60° 外锥扣压式旋转螺母直接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)

公制螺纹
Code: 8035..
Type: DKM



型号	软管内径			M	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH				
803501	5	-3	3/16	12x1,5	15,5	17	350
803502	6	-4	1/4	12x1,5	15,5	17	350
803503	6	-4	1/4	14x1,5	15,5	19	350
803504	6	-4	1/4	16x1,5	17,5	22	350
803505	6	-4	1/4	18x1,5	17,5	22	350
803506	8	-5	5/16	14x1,5	16	19	350
803507	8	-5	5/16	16x1,5	18	22	350
803508	8	-5	5/16	18x1,5	18	22	350
803509	10	-6	3/8	14x1,5	16	19	350
803510	10	-6	3/8	16x1,5	18	22	350
803511	10	-6	3/8	18x1,5	18	22	350
803512	10	-6	3/8	20x1,5	19	27	315
803513	10	-6	3/8	22x1,5	19	27	315
803514	12	-8	1/2	18x1,5	18	22	315
803515	12	-8	1/2	20x1,5	19	27	315
803516	12	-8	1/2	22x1,5	19	27	315
803517	12	-8	1/2	26x1,5	21,5	32	250
803518	16	-10	5/8	26x1,5	22	32	250
803519	19	-12	3/4	26x1,5	22,5	32	250


说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

60° 外锥带 O 型圈穿钢丝式/套入式旋转螺母直接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)


公制螺纹

Code: **8036..**

Type: **DKOM**



FORM X



FORM Y

型号	软管内径			M	FORM	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH					
803601	5	-3	3/16	12x1,5	X	17	17	400
803602	6	-4	1/4	12x1,5	X	17	17	400
803603	6	-4	1/4	14x1,5	X	19	19	400
803604	6	-4	1/4	16x1,5	X	19	22	400
803605	6	-4	1/4	18x1,5	X	20	24	400
803606	8	-5	5/16	14x1,5	X	19,5	19	350
803607	8	-5	5/16	16x1,5	X	19,5	22	350
803608	8	-5	5/16	18x1,5	X	20,5	24	350
803609	10	-6	3/8	14x1,5	X	19,5	19	400
803610	10	-6	3/8	16x1,5	X	19,5	22	400
803611	10	-6	3/8	18x1,5	X	20,5	24	400
803612	10	-6	3/8	20x1,5	X	22,5	27	350
803613	10	-6	3/8	22x1,5	X	22,5	27	350
803614	12	-8	1/2	18x1,5	X	20,5	24	400
803615	12	-8	1/2	20x1,5	X	22,5	27	350
803616	12	-8	1/2	22x1,5	X	22,5	27	350
803617	12	-8	1/2	26x1,5	X	23	32	315
803618	16	-10	5/8	26x1,5	X	23,5	32	315
803619	19	-12	3/4	26x1,5	X	24	32	315
803620	19	-12	3/4	30x1,5	X	26	36	250
803621	25	-16	1	38x1,5	X	31	46	200
803622	31	-20	1 1/4	45x1,5	X	34	55	160
803651	5	-3	3/16	12x1,5	Y	18	17	400
803653	6	-4	1/4	14x1,5	Y	20	19	400
803654	6	-4	1/4	16x1,5	Y	20	22	400
803655	6	-4	1/4	18x1,5	Y	21	24	400
803657	8	-5	5/16	16x1,5	Y	20,5	22	350
803658	8	-5	5/16	18x1,5	Y	21,5	24	350
803661	10	-6	3/8	18x1,5	Y	21,5	24	400
803662	10	-6	3/8	20x1,5	Y	23,5	27	350
803663	10	-6	3/8	22x1,5	Y	23,5	27	350
803666	12	-8	1/2	22x1,5	Y	23,5	27	350
803667	12	-8	1/2	26x1,5	Y	24	32	315
803668	16	-10	5/8	26x1,5	Y	24,5	32	315
803670	19	-12	3/4	30x1,5	Y	27	36	250
803671	25	-16	1	38x1,5	Y	32	46	200
803672	31	-20	1 1/4	45x1,5	Y	35	55	160


说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

60° 外锥扣压式旋转螺母 90° 弯接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)

公制螺纹

Code: **8037..**

Type: **DKM90**



型号	软管内径			M	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH					
803701	5	-3	3/16	12x1,5	26,5	21	17	350
803702	6	-4	1/4	12x1,5	26,5	21	17	350
803703	6	-4	1/4	14x1,5	26,5	21	19	350
803704	6	-4	1/4	16x1,5	30,5	21	22	350
803705	6	-4	1/4	18x1,5	30,5	21	22	350
803706	8	-5	5/16	14x1,5	32	25,5	19	350
803707	8	-5	5/16	16x1,5	35	25,5	22	350
803708	8	-5	5/16	18x1,5	35	25,5	22	350
803709	10	-6	3/8	14x1,5	34,5	29	19	350
803710	10	-6	3/8	16x1,5	36,5	29	22	350
803711	10	-6	3/8	18x1,5	36,5	29	22	350
803712	10	-6	3/8	20x1,5	39,5	29	27	315
803713	10	-6	3/8	22x1,5	39,5	29	27	315
803714	12	-8	1/2	18x1,5	40,5	35,5	22	315
803715	12	-8	1/2	20x1,5	41,5	35,5	27	315
803716	12	-8	1/2	22x1,5	41,5	35,5	27	315
803717	12	-8	1/2	26x1,5	47,5	35,5	32	250
803718	16	-10	5/8	26x1,5	49	39,5	32	250
803719	19	-12	3/4	26x1,5	58	46,5	32	250



说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

60° 外锥带 O 型圈穿钢丝式/套入式旋转螺母 90° 弯接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)

公制螺纹

Code: **8038..**

Type: **DKOM90**




型号	软管内径			M	FORM	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH						
803801	5	-3	3/16	12x1,5	X	28	21,5	17	400
803802	6	-4	1/4	12x1,5	X	28	21,5	17	400
803803	6	-4	1/4	14x1,5	X	31	21,5	19	400
803804	6	-4	1/4	16x1,5	X	32	21,5	22	400
803805	6	-4	1/4	18x1,5	X	34	21,5	24	400
803806	8	-5	5/16	14x1,5	X	36	26	19	350
803807	8	-5	5/16	16x1,5	X	37	26	22	350
803808	8	-5	5/16	18x1,5	X	39	26	24	350
803809	10	-6	3/8	14x1,5	X	40	29,5	19	400
803810	10	-6	3/8	16x1,5	X	38,5	29,5	22	400
803811	10	-6	3/8	18x1,5	X	40,5	29,5	24	400
803812	10	-6	3/8	20x1,5	X	43,5	29,5	27	350
803813	10	-6	3/8	22x1,5	X	44,5	29,5	27	350
803814	12	-8	1/2	18x1,5	X	45	36	24	400
803815	12	-8	1/2	20x1,5	X	45	36	27	350
803816	12	-8	1/2	22x1,5	X	46	36	27	350
803817	12	-8	1/2	26x1,5	X	48,5	36	32	315
803818	16	-10	5/8	26x1,5	X	51,5	40	32	315
803819	19	-12	3/4	26x1,5	X	60,5	47	32	315
803820	19	-12	3/4	30x1,5	X	65,5	47	36	250
803821	25	-16	1	38x1,5	X	74	63	46	200
803822	31	-20	1 1/4	45x1,5	X	93	75,5	55	160
803851	5	-3	3/16	12x1,5	Y	31	25,5	17	400
803853	6	-4	1/4	14x1,5	Y	33	26	19	400
803854	6	-4	1/4	16x1,5	Y	34,5	26	22	400
803855	6	-4	1/4	18x1,5	Y	36	26	24	400
803857	8	-5	5/16	16x1,5	Y	35	27,5	22	350
803858	8	-5	5/16	18x1,5	Y	36,5	27,5	24	350
803861	10	-6	3/8	18x1,5	Y	38	32	24	400
803862	10	-6	3/8	20x1,5	Y	40	32	27	350
803863	10	-6	3/8	22x1,5	Y	42	32	27	350
803866	12	-8	1/2	22x1,5	Y	42,5	35,5	27	350
803867	12	-8	1/2	26x1,5	Y	44,5	35,5	32	315
803868	16	-10	5/8	26x1,5	Y	46,5	40	32	315
803870	19	-12	3/4	30x1,5	Y	59,5	47,5	36	250
803871	25	-16	1	38x1,5	Y	68	63	46	200
803872	31	-20	1 1/4	45x1,5	Y	85	75,5	55	160

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

60° 外锥带 O 型圈紧凑型穿钢丝式旋转螺母 90° 弯接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)

公制螺纹
Code: 8039..
Type: DKOM90-K




型号	软管内径			M	L1	L2	CH1	CH2	PN [bar]
	DN	size	INCH						
803901	5	-3	3/16	12x1,5	22	16,5	11	17	400
803902	6	-4	1/4	14x1,5	28,5	18,5	14	19	400
803903	8	-5	5/16	16x1,5	32	22,5	19	22	350
803904	10	-6	3/8	18x1,5	33	23	19	24	400
803905	12	-8	1/2	22x1,5	37	25,5	22	27	350
803906	16	-10	5/8	26x1,5	44,5	29	27	32	315
803907	19	-12	3/4	26x1,5	43	32,5	27	32	315
803908	25	-16	1	38x1,5	54	43	41	46	200

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

60° 外锥扣压式旋转螺母 45° 弯接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)

公制螺纹
Code: 8040..
Type: DKM45



型号	软管内径			M	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH					
804001	5	-3	3/16	12x1,5	13,5	37	17	350
804002	6	-4	1/4	12x1,5	13,5	37	17	350
804003	6	-4	1/4	14x1,5	14	37,5	19	350
804004	6	-4	1/4	16x1,5	17,5	40,5	22	350
804005	6	-4	1/4	18x1,5	17,5	40,5	22	350
804006	8	-5	5/16	14x1,5	16,5	45	19	350
804007	8	-5	5/16	16x1,5	19	47,5	22	350
804008	8	-5	5/16	18x1,5	19	47,5	22	350
804009	10	-6	3/8	14x1,5	17,5	50	19	350
804010	10	-6	3/8	16x1,5	19	51,5	22	350
804011	10	-6	3/8	18x1,5	19	51,5	22	350
804012	10	-6	3/8	20x1,5	21	53,5	27	315
804013	10	-6	3/8	22x1,5	21	53,5	27	315
804014	12	-8	1/2	18x1,5	20,5	60,5	22	315
804015	12	-8	1/2	20x1,5	21	61	27	315
804016	12	-8	1/2	22x1,5	21	61	27	315
804017	12	-8	1/2	26x1,5	25,5	65,5	32	250
804018	16	-10	5/8	26x1,5	25	69	32	250
804019	19	-12	3/4	26x1,5	28	80,5	32	250



说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

60° 外锥带 O 型圈穿钢丝式/套入式旋转螺母 45° 弯接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)

公制螺纹

Code: **8041..**

Type: **DKOM45**



型号	软管内径			M	FORM	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH						
804101	5	-3	3/16	12x1,5	X	15	39,5	17	400
804102	6	-4	1/4	12x1,5	X	15	39,5	17	400
804103	6	-4	1/4	14x1,5	X	17,5	42	19	400
804104	6	-4	1/4	16x1,5	X	18	42,5	22	400
804105	6	-4	1/4	18x1,5	X	19,5	44	24	400
804106	8	-5	5/16	14x1,5	X	19,5	48,5	19	350
804107	8	-5	5/16	16x1,5	X	20	49,5	22	350
804108	8	-5	5/16	18x1,5	X	21,5	50,5	24	350
804109	10	-6	3/8	14x1,5	X	21,5	55	19	400
804110	10	-6	3/8	16x1,5	X	20,5	54	22	400
804111	10	-6	3/8	18x1,5	X	22	55	24	400
804112	10	-6	3/8	20x1,5	X	24	57,5	27	350
804113	10	-6	3/8	22x1,5	X	24,5	58	27	350
804114	12	-8	1/2	18x1,5	X	23,5	64,5	24	400
804115	12	-8	1/2	20x1,5	X	23,5	64,5	27	350
804116	12	-8	1/2	22x1,5	X	24	65,5	27	350
804117	12	-8	1/2	26x1,5	X	26	67	32	315
804118	16	-10	5/8	26x1,5	X	26,5	72,5	32	315
804119	19	-12	3/4	26x1,5	X	30	84	32	315
804120	19	-12	3/4	30x1,5	X	33,5	87,5	36	250
804121	25	-16	1	38x1,5	X	37,5	110	46	200
804122	31	-20	1 1/4	45x1,5	X	46	133	55	160
804151	5	-3	3/16	12x1,5	Y	15	44,5	17	400
804153	6	-4	1/4	14x1,5	Y	17	46,5	19	400
804154	6	-4	1/4	16x1,5	Y	18	48	22	400
804155	6	-4	1/4	18x1,5	Y	19	49	24	400
804157	8	-5	5/16	16x1,5	Y	18	49	22	350
804158	8	-5	5/16	18x1,5	Y	19	50	24	350
804161	10	-6	3/8	18x1,5	Y	19,5	55,5	24	400
804162	10	-6	3/8	20x1,5	Y	21	56,5	27	350
804163	10	-6	3/8	22x1,5	Y	22	58	27	350
804166	12	-8	1/2	22x1,5	Y	22	62,5	27	350
804167	12	-8	1/2	26x1,5	Y	23,5	63,5	32	315
804168	16	-10	5/8	26x1,5	Y	23	69	32	315
804170	19	-12	3/4	30x1,5	Y	29,5	84	36	250
804171	25	-16	1	38x1,5	Y	33	106	46	200
804172	31	-20	1 1/4	45x1,5	Y	40,5	127,5	55	160


说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

ORFS 外螺纹直接头 - ISO 8434-3 (SAE J1453)

美制 UNF/UNS/UN-2A 螺纹

Code: **8042..**

Type: **AGO**



型号	软管内径			管子Ø ORFS		ORFS	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH	M	W				
804201	6	-4	1/4	6	1/4	9/16-18	24,5	17	450
804202	6	-4	1/4	8-10	5/16-3/8	11/16-16	27	19	450
804203	8	-5	5/16	8-10	5/16-3/8	11/16-16	27,5	19	350
804204	10	-6	3/8	8-10	5/16-3/8	11/16-16	27,5	19	445
804205	10	-6	3/8	12	1/2	13/16-16	30	22	445
804206	12	-8	1/2	12	1/2	13/16-16	30	22	415
804207	12	-8	1/2	14-15-16	5/8	1-14	34,5	27	415
804208	12	-8	1/2	18-20	3/4	13/16-12	37,5	32	415
804209	16	-10	5/8	14-15-16	5/8	1-14	35	27	350
804210	16	-10	5/8	18-20	3/4	13/16-12	38	32	350
804211	19	-12	3/4	18-20	3/4	13/16-12	38,5	32	350
804212	19	-12	3/4	22-25	7/8-1	17/16-12	40,5	41	350
804213	25	-16	1	22-25	7/8-1	17/16-12	42	41	280
804214	31	-20	1 1/4	28-30-32	1 1/4	11/16-12	45	46	210
804215	38	-24	1 1/2	35-38	1 1/2	2-12	47,5	55	185


说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

ORFS 内螺纹扣压式/套入式旋转螺母直接头 - ISO 8434-3 (SAE J1453)

美制 UNF/UNS/UN-2B 螺纹

Code: **8043..**

Type: **ORFS**



型号	软管内径			管子Ø ORFS		ORFS	FORM	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH	M	W					
804301	6	-4	1/4	6	1/4	9/16-18	X	21	17	450
804302	6	-4	1/4	8-10	5/16-3/8	11/16-16	X	23	22	450
804303	8	-5	5/16	8-10	5/16-3/8	11/16-16	X	23,5	22	350
804304	10	-6	3/8	8-10	5/16-3/8	11/16-16	X	23,5	22	445
804305	10	-6	3/8	12	1/2	13/16-16	X	26,5	24	445
804306	12	-8	1/2	12	1/2	13/16-16	Y	26,5	24	415
804307	12	-8	1/2	14-15-16	5/8	1-14	X	30,5	30	415
804308	12	-8	1/2	18-20	3/4	13/16-12	X	33	36	415
804309	16	-10	5/8	14-15-16	5/8	1-14	X	31	30	350
804310	16	-10	5/8	18-20	3/4	13/16-12	X	33,5	36	350
804311	19	-12	3/4	18-20	3/4	13/16-12	X	34	36	350
804312	19	-12	3/4	22-25	7/8-1	17/16-12	X	35	41	350
804313	25	-16	1	22-25	7/8-1	17/16-12	Y	35,5	46	280
804314	31	-20	1 1/4	28-30-32	1 1/4	11/16-12	Y	36,5	50	210
804315	38	-24	1 1/2	35-38	1 1/2	2-12	X	37,5	60	185


说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

ORFS 内螺纹扣压式/套入式旋转螺母 90°弯接头- ISO 8434-3 (SAE J1453)

美制 UNF/UNS/UN-2B 螺纹

Code: **8044..**

Type: **ORFS90**



型号	软管内径			管子Ø ORFS		ORFS	FORM	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH	M	W						
804401	6	-4	1/4	6	1/4	9/16-18	X	26,5	26	17	450
804402	6	-4	1/4	8-10	5/16-3/8	11/16-16	X	29,5	26	22	450
804403	8	-5	5/16	8-10	5/16-3/8	11/16-16	X	30	27,5	22	350
804404	10	-6	3/8	8-10	5/16-3/8	11/16-16	X	31,5	32	22	445
804405	10	-6	3/8	12	1/2	13/16-16	X	34,5	32	24	445
804406	12	-8	1/2	12	1/2	13/16-16	Y	35	35,5	24	415
804407	12	-8	1/2	14-15-16	5/8	1-14	X	39	35,5	30	415
804408	12	-8	1/2	18-20	3/4	13/16-12	X	42	35,5	36	415
804409	16	-10	5/8	14-15-16	5/8	1-14	X	41	40	30	350
804410	16	-10	5/8	18-20	3/4	13/16-12	X	44	40	36	350
804411	19	-12	3/4	18-20	3/4	13/16-12	X	53	47,5	36	350
804412	19	-12	3/4	22-25	7/8-1	17/16-12	X	56,5	47,5	41	350
804413	25	-16	1	22-25	7/8-1	17/16-12	Y	57,5	63	46	280
804414	31	-20	1 1/4	28-30-32	1 1/4	11/16-12	Y	72	75,5	50	210
804415	38	-24	1 1/2	35-38	1 1/2	2-12	X	87	101	60	185


说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

ORFS 内螺纹扣压式/套入式旋转螺母 45°弯接头- ISO 8434-3 (SAE J1453)

美制 UNF/UNS/UN-2B 螺纹

Code: **8045..**

Type: **ORFS45**




型号	软管内径			管子Ø ORFS		ORFS	FORM	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH	M	W						
804501	6	-4	1/4	6	1/4	9/16-18	X	12	42	17	450
804502	6	-4	1/4	8-10	5/16-3/8	11/16-16	X	14,5	44,5	22	450
804503	8	-5	5/16	8-10	5/16-3/8	11/16-16	X	14	45,5	22	350
804504	10	-6	3/8	8-10	5/16-3/8	11/16-16	X	15	50,5	22	445
804505	10	-6	3/8	12	1/2	13/16-16	X	17	53	24	445
804506	12	-8	1/2	12	1/2	13/16-16	Y	16,5	57	24	415
804507	12	-8	1/2	14-15-16	5/8	1-14	X	19,5	60	30	415
804508	12	-8	1/2	18-20	3/4	13/16-12	X	21,5	62	36	415
804509	16	-10	5/8	14-15-16	5/8	1-14	X	19,5	65	30	350
804510	16	-10	5/8	18-20	3/4	13/16-12	X	21,5	67	36	350
804511	19	-12	3/4	18-20	3/4	13/16-12	X	24,5	79,5	36	350
804512	19	-12	3/4	22-25	7/8-1	17/16-12	X	27	82	41	350
804513	25	-16	1	22-25	7/8-1	17/16-12	Y	26	98,5	46	280
804514	31	-20	1 1/4	28-30-32	1 1/4	11/16-12	Y	31	118	50	210
804515	38	-24	1 1/2	35-38	1 1/2	2-12	X	37,5	152	60	185

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

英制铰接直接头

Code: **8046..**


Type: **RNR**



公制铰接直接头

Code: **8047..**

Type: **RNM**



型号	软管内径			G	D1	L1	L2
	DN	size	INCH				
804601	5	-3	3/16	1/8	10,1	10	20
804602	5	-3	3/16	1/4	13,3	14	23
804603	6	-4	1/4	1/8	10,1	10	22
804604	6	-4	1/4	1/4	13,3	14	23
804605	6	-4	1/4	3/8	16,8	17	25
804606	6	-4	1/4	1/2	21	22	27,5
804607	8	-5	5/16	1/4	13,3	14	26,5
804608	8	-5	5/16	3/8	16,8	17	26
804609	8	-5	5/16	1/2	21	22	28
804610	10	-6	3/8	1/4	13,3	14	26,5
804611	10	-6	3/8	3/8	16,8	17	25,5
804612	10	-6	3/8	1/2	21	22	28
804613	12	-8	1/2	3/8	16,8	17	28,5
804614	12	-8	1/2	1/2	21	22	28
804615	12	-8	1/2	5/8	23	25	30,5
804616	16	-10	5/8	5/8	23	25	31
804617	16	-10	5/8	3/4	26,5	30	37,5
804618	19	-12	3/4	3/4	26,5	30	38
804619	25	-16	1	1	33,3	37,5	49,5

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

型号	软管内径			M	D1	L1	L2
	DN	size	INCH				
804601*	5	-3	3/16	10x1	10,1	10	20
804702	5	-3	3/16	12x1,5	12,1	12	21
804703	5	-3	3/16	14x1,5	14,1	14	23
804603*	6	-4	1/4	10x1	10,1	10	22
804705	6	-4	1/4	12x1,5	12,1	12	25
804706	6	-4	1/4	14x1,5	14,1	14	23
804707	6	-4	1/4	16x1,5	16,1	16	25
804708	6	-4	1/4	18x1,5	18,1	20	27
804709	8	-5	5/16	14x1,5	14,1	14	26,5
804710	8	-5	5/16	16x1,5	16,1	16	25,5
804711	8	-5	5/16	18x1,5	18,1	20	27,5
804712	10	-6	3/8	14x1,5	14,1	14	26,5
804713	10	-6	3/8	16x1,5	16,1	16	28,5
804714	10	-6	3/8	18x1,5	18,1	20	27,5
804715	10	-6	3/8	20x1,5	20,1	22	28
804716	10	-6	3/8	22x1,5	22,1	22	28
804717	12	-8	1/2	18x1,5	18,1	20	30,5
804718	12	-8	1/2	20x1,5	20,1	22	28
804719	12	-8	1/2	22x1,5	22,1	22	28
804720	16	-10	5/8	22x1,5	22,1	22	28,5
804618*	19	-12	3/4	26x1,5	26,5	30	38
804722	19	-12	3/4	30x1,5	30,1	36	42,5

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81


* 订购号和英制螺纹铰接接头订购号一致

铰接通油螺栓

英制螺纹

Code: 8048.

Type: BFG



型号	G	L1	L2	CH2
804801	1/8	26	21	14
804802	1/4	34	28	19
804803	3/8	39	32	22
804804	1/2	48	40	27
804805	5/8	52	43	30
804806	3/4	58	48	32
804807	1	69	58	41


说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

铰接通油螺栓

公制螺纹

Code: 8049.

Type: BFM




型号	G	L1	L2	CH2
804901	10x1	26	21	14
804902	12x1,5	31,5	26	17
804903	14x1,5	36	30	19
804904	16x1,5	39	32	22
804905	18x1,5	44	37	24
804906	20x1,5	48	40	27
804907	22x1,5	49	41	27
804908	26x1,5	58	48	32
804909	30x1,5	65	55	36

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

SAE 3000 PSI 系列 直法兰接头 - SAE J518

Code: **8050..**

Type: **SFL**




型号	软管内径			Ø flange	D1	L1	PN [bar]
	DN	size	INCH				
805001	12	-8	1/2	1/2	30	44,5	350
805002	12	-8	1/2	3/4	38	49	350
805003	16	-10	5/8	3/4	38	49,5	350
805004	19	-12	3/4	3/4	38	50	350
805005	19	-12	3/4	1	44,5	53	350
805006	25	-16	1	1	44,5	53,5	280
805007	25	-16	1	1 1/4	50,8	58	280
805008	31	-20	1 1/4	1 1/4	50,8	59	210
805009	31	-20	1 1/4	1 1/2	60,3	61	210
805010	38	-24	1 1/2	1 1/2	60,3	62	185
805011	38	-24	1 1/2	2	71,4	67	185
805012	51	-32	2	2	71,4	68	165

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

SAE 3000 PSI 系列 90° 弯法兰接头 - SAE J518

Code: **8051..**

Type: **SFL90**




型号	软管内径			Ø flange	D1	L1	L2	PN [bar]
	DN	size	INCH					
805101	12	-8	1/2	1/2	30	41	36	350
805102	12	-8	1/2	3/4	38	46	36	350
805103	16	-10	5/8	3/4	38	48	40	350
805104	19	-12	3/4	3/4	38	57	47	350
805105	19	-12	3/4	1	44,5	60	47	350
805106	25	-16	1	1	44,5	61	63	280
805107	25	-16	1	1 1/4	50,8	63,5	63	280
805108	31	-20	1 1/4	1 1/4	50,8	74,5	75,5	210
805109	31	-20	1 1/4	1 1/2	60,3	80	75,5	210
805110	38	-24	1 1/2	1 1/2	60,3	90,5	101	185
805111	38	-24	1 1/2	2	71,4	96,5	101	185
805112	51	-32	2	2	71,4	112	137,5	165

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

SAE 3000 PSI 系列 45° 弯法兰接头 - SAE J518

Code: 8052..

Type: SFL45




型号	软管内径			Ø flange	D1	L1	L2	PN [bar]
	DN	size	INCH					
805201	12	-8	1/2	1/2	30	20,5	36	350
805202	12	-8	1/2	3/4	38	24	36	350
805203	16	-10	5/8	3/4	38	24	40	350
805204	19	-12	3/4	3/4	38	27,5	47	350
805205	19	-12	3/4	1	44,5	29,5	47	350
805206	25	-16	1	1	44,5	28	63	280
805207	25	-16	1	1 1/4	50,8	30	63	280
805208	31	-20	1 1/4	1 1/4	50,8	33	75,5	210
805209	31	-20	1 1/4	1 1/2	60,3	36,5	75,5	210
805210	38	-24	1 1/2	1 1/2	60,3	40	101	185
805211	38	-24	1 1/2	2	71,4	44,5	101	185
805212	51	-32	2	2	71,4	46,5	137,5	165

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

SAE 6000 PSI 系列直法兰接头 - SAE J518

Code: 8053..

Type: SFS




型号	软管内径			Ø flange	D1	L1	PN [bar]
	DN	size	INCH				
805301	12	-8	1/2	1/2	31,8	44,5	350
805302	12	-8	1/2	3/4	41,3	49	350
805303	16	-10	5/8	3/4	41,3	49,5	350
805304	19	-12	3/4	3/4	41,3	50	350
805305	19	-12	3/4	1	47,6	53	350
805306	25	-16	1	1	47,6	53,5	280
805307	25	-16	1	1 1/4	54	58	280
805308	31	-20	1 1/4	1 1/4	54	59	210
805309	31	-20	1 1/4	1 1/2	63,5	61	210
805310	38	-24	1 1/2	1 1/2	63,5	62	185
805311	38	-24	1 1/2	2	79,4	67	185
805312	51	-32	2	2	79,4	68	165

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

SAE 6000 PSI 系列 90° 弯法兰接头 - SAE J518

Code: 8054..

Type: SFS90




型号	软管内径			Ø flange	D1	L1	L2	PN [bar]
	DN	size	INCH					
805401	12	-8	1/2	1/2	31,8	42	36	415
805402	12	-8	1/2	3/4	41,3	50	36	415
805403	16	-10	5/8	3/4	41,3	52	40	350
805404	19	-12	3/4	3/4	41,3	61	47	350
805405	19	-12	3/4	1	47,6	67	47	350
805406	25	-16	1	1	47,6	68	63	280
805407	25	-16	1	1 1/4	54	75	63	280
805408	31	-20	1 1/4	1 1/4	54	86	75,5	210
805409	31	-20	1 1/4	1 1/2	63,5	94,5	75,5	210
805410	38	-24	1 1/2	1 1/2	63,5	105	101	185
805411	38	-24	1 1/2	2	79,4	121	104	185
805412	51	-32	2	2	79,4	136,5	137,5	165

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

SAE 6000 PSI 系列 45° 弯法兰接头 - SAE J518

Code: 8055..

Type: SFS45




型号	软管内径			Ø flange	D1	L1	L2	PN [bar]
	DN	size	INCH					
805501	12	-8	1/2	1/2	31,8	21,5	62,5	415
805502	12	-8	1/2	3/4	41,3	27	68	415
805503	16	-10	5/8	3/4	41,3	27	73	350
805504	19	-12	3/4	3/4	41,3	30,5	84,5	350
805505	19	-12	3/4	1	47,6	34,5	88,5	350
805506	25	-16	1	1	47,6	33	106	280
805507	25	-16	1	1 1/4	54	38	111	280
805508	31	-20	1 1/4	1 1/4	54	41	128	210
805509	31	-20	1 1/4	1 1/2	63,5	47	134	210
805510	38	-24	1 1/2	1 1/2	63,5	50,5	165	185
805511	38	-24	1 1/2	2	79,4	61,5	176,5	185
805512	51	-32	2	2	79,4	64	219,5	165

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

SAE 3000 PSI 系列 对开法兰 - SAE J518

Code: 8056..
Type: FL




型号	Φ		
805601	1/2	38,1	8,7
805602	3/4	47,6	11,1
805603	1	52,4	13,1
805604	1 1/4	58,7	15,1
805605	1 1/2	69,9	17,8
805606	2	77,8	21,4

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

SAE 6000 PSI 系列 对开法兰 - SAE J518

Code: 8057..
Type: FS




CODE	Ø flange	L1	L2
805701	1/2	40,5	9,1
805702	3/4	50,8	11,9
805703	1	57,2	13,9
805704	1 1/4	66,7	15,9
805705	1 1/2	79,4	18,2
805706	2	96,8	22,2

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

4SH - 4SP - R13 软管套筒 - 内外剥胶

Code: **8058.. INTERLOCK** 互锁式




型号	I.D. hose		Dimensions [mm]			剥胶长度		应用软管
	DN	INCH	D1	D2	L1	外胶层	内胶层	
805801	19	3/4	38	30	60	48	15	4SH-4SP-R13
805802	25	1	46	37,5	74,5	61	17	4SH-4SP-R13
805803	31	1 1/4	55	43,9	88	70	22	4SH
805804	38	1 1/2	62	51,3	94	79	22,5	4SH
805805	51	2	79,5	66	99	83	30	4SH

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

R13 软管套筒 - 内外剥胶

Code: **8059.. INTERLOCK** 互锁式



型号	I.D. hose		Dimensioni [mm]			剥胶长度		应用软管
	DN	INCH	D1	D2	L1	外胶层	内胶层	
805903	31	1 1/4	60	49,5	88	70	22	R13
805904	38	1 1/2	67	56	94	79	22,5	R13
805905	51	2	84,5	71	99	83	30	R13


说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

24° 锥外螺纹直接头 -ISO 8434-1 (DIN 2353)

公制螺纹

Code: **8060.. INTERLOCK** 互锁式

Type: **CEL/CES**



型号	软管内径			Pipe Ø D1	m	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH					
806001	19	-12	3/4	20S	30x2	34,5	32	400
806002	19	-12	3/4	25S	36x2	38,5	41	400
806003	25	-16	1	25S	36x2	39	41	380
806004	25	-16	1	30S	42x2	41	46	380
806005	31	-20	1 1/4	38S	52x2	48,5	55	315


说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

24° 锥O型圈旋转螺母直接头 -ISO 8434-1 (DIN 2353)

公制螺纹

Code: **8061.. INTERLOCK** 互锁式

Type: **DKOS**



型号	软管内径			24° 锥 D1	m	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH					
806101	19	-12	3/4	20S	30x2	34,5	36	400
806102	19	-12	3/4	25S	36x2	36,5	46	400
806103	25	-16	1	25S	36x2	37	46	380
806104	25	-16	1	30S	42x2	40	50	380
806105	31	-20	1 1/4	38S	52x2	45,5	60	315


说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

24° 锥 O 型圈旋转螺母 90° 弯接头 - ISO 8434-1 (DIN 2353)

公制螺纹

Code: **8062.. INTERLOCK** 互锁式

Type: **DKOS90**



型号	软管内径			Ø 管子 24° 锥	m	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH						
806201	19	-12	3/4	20S	30x2	58,5	49	36	400
806202	19	-12	3/4	25S	36x2	64,5	49	46	400
806203	25	-16	1	25S	36x2	65,5	68	46	380
806204	25	-16	1	30S	42x2	72	68	50	380
806205	31	-20	1 1/4	38S	52x2	85	81	60	315


说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

24° 锥 O 型圈旋转螺母 45° 弯接头 - ISO 8434-1 (DIN 2353)

公制螺纹

Code: **8063.. INTERLOCK** 互锁式

Type: **DKOS45**




型号	软管内径			Ø 管子 24° 锥	m	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH						
806301	19	-12	3/4	20S	30x2	28,5	84	36	400
806302	19	-12	3/4	25S	36x2	33	88,5	46	400
806303	25	-16	1	25S	36x2	31,5	106,5	46	380
806304	25	-16	1	30S	42x2	36	111	50	380
806305	31	-20	1 1/4	38S	52x2	40,5	131	60	315

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

JIC 74° 锥扩口式外螺纹直接头 - ISO 8434-2 (SAE J514)

美制UNF/UN-2A 螺纹
Code: 8064.. INTERLOCK 互锁式
Type: AGJ




型号	软管内径			管子 Ø JIC 37°		JIC 37°	L1	Ch1	PN [bar]
	DN	size	INCH	M	W				
806401	19	-12	3/4	18-20	3/4	11/16-12	39,5	30	350
806402	19	-12	3/4	22	7/8	13/16-12	40	32	290
806403	19	-12	3/4	25	1	15/16-12	40,5	36	290
806404	25	-16	1	25	1	15/16-12	41	36	290
806405	25	-16	1	30-32	1 1/4	15/8-12	44	46	240
806406	31	-20	1 1/4	30-32	1 1/4	15/8-12	46,5	46	240
806407	31	-20	1 1/4	38	1 1/2	17/8-12	52	50	240
806408	38	-24	1 1/2	38	1 1/2	17/8-12	52	50	240
806409	51	-32	2	50	2	2 1/2-12	64,5	65	100

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

JIC 74° 锥穿钢丝式/套入式旋转螺母直接头 - ISO 8434-2 (SAE J514)

美制UNF/UN-2B 螺纹
Code: 8065.. INTERLOCK 互锁式
Type: DKJ



型号	软管内径			管子 Ø JIC 37°		JIC 37°	L1	Ch1	PN [bar]
	DN	size	INCH	M	W				
806501	19	-12	3/4	18-20	3/4	11/16-12	18,5	32	350
806502	19	-12	3/4	22	7/8	13/16-12	20	36	290
806503	19	-12	3/4	25	1	15/16-12	20	41	290
806504	25	-16	1	25	1	15/16-12	20,5	41	290
806505	25	-16	1	30-32	1 1/4	15/8-12	22	50	240
806506	31	-20	1 1/4	30-32	1 1/4	15/8-12	23,5	50	240
806507	31	-20	1 1/4	38	1 1/2	17/8-12	27,5	60	240
806508	38	-24	1 1/2	38	1 1/2	17/8-12	27,5	60	240
806509	51	-32	2	50	2	2 1/2-12	32,5	75	100



说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

JIC 74° 锥穿钢丝式/套入式旋转螺母 90° 弯接头 - ISO 8434-2 (SAE J514)

美制 UNF/UN-2B 螺纹

Code: 8066.. INTERLOCK 互锁式

Type: DKJ90



型号	软管内径			JIC 37°	FORM	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH						
806601	19	-12	3/4	11/16-12	X	56	48,5	32	350
806602	19	-12	3/4	13/16-12	Y	54,5	49	36	290
806603	19	-12	3/4	15/16-12	Y	56	49	41	290
806604	25	-16	1	15/16-12	X	62,5	69	41	290
806605	25	-16	1	15/8-12	Y	62	67	50	240
806606	31	-20	1 1/4	15/8-12	X	80	81	50	240
806607	31	-20	1 1/4	17/8-12	Y	80	81	60	240
806608	38	-24	1 1/2	17/8-12	X	97,5	105,5	60	240
806609	51	-32	2	21/2-12	X	123,5	142,5	75	100



说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

JIC 74° 锥穿钢丝式/套入式旋转螺母 45°弯接头 - ISO 8434-2 (SAE J514)

美制 UNF/UN-2B 螺纹

Code: 8067.. INTERLOCK 互锁式

Type: DKJ45



型号	软管内径			JIC 37°	FORM	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH						
806701	19	-12	3/4	11/16-12	X	27	81,5	32	350
806702	19	-12	3/4	13/16-12	Y	26	81	36	290
806703	19	-12	3/4	15/16-12	Y	27	82	41	290
806704	25	-16	1	15/16-12	X	29,5	104,5	41	290
806705	25	-16	1	15/8-12	Y	29	104	50	240
806706	31		1 1/4	15/8-12	X	36,5	127,5	50	240
806707	31	-20	1 1/4	17/8-12	Y	37	127,5	60	240
806708	38	-24	1 1/2	17/8-12	X	45	162,5	60	240
806709	51	-32	2	21/2-12	X	55	213	75	100


说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

直接头

英制锥螺纹

Code: 8068.. INTERLOCK 互锁式

Type: AGR-K



型号	软管内径			R	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH				
806801	19	-12	3/4	3/4	34,5	27	200
806802	25	-16	1	1	41	36	160
806803	31	-20	1 1/4	1 1/4	46,5	46	160
806804	38	-24	1 1/2	1 1/2	49,5	50	160
806805	51	-32	2	2	55	65	100


说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

直接头

美制锥螺纹

Code: 8069.. INTERLOCK 互锁式

Type: AGN



型号	软管内径			R	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH				
806901	19	-12	3/4	3/4	34,5	27	200
806902	19	-12	3/4	1	40,5	36	160
806903	25	-16	1	1	41	36	160
806904	25	-16	1	1 1/4	44	46	160
806905	31	-20	1 1/4	1 1/4	46,5	46	160
806906	31	-20	1 1/4	1 1/2	49,5	50	160
806907	38	-24	1 1/2	1 1/2	49,5	50	160
806908	51	-32	2	2	55	65	100


说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

60° 内锥直接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)

英制螺纹

Code: 8070.. INTERLOCK 互锁式

Type: AGR



型号	软管内径			G	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH				
807001	19	-12	3/4	3/4	34,5	32	315
807002	25	-16	1	1	39	41	250
807003	25	-16	1	1 1/4	42	50	200
807004	31	-20	1 1/4	1 1/4	44,5	50	200
807005	38	-24	1 1/2	1 1/2	49,5	55	160
807006	51	-32	2	2	57,5	70	125


说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

60° 外锥带 O 型圈穿钢丝式/套入式旋转螺母直接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)


英制螺纹

Code: 8071.. INTERLOCK 互锁式

Type: DKOR



FORM X





FORM Y

型号	软管内径			G	FORM	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH					
807101	19	-12	3/4	3/4	X	22,5	32	315
807102	25	-16	1	1	X	28	41	250
807103	25	-16	1	1 1/4	Y	31	50	200
807104	31	-20	1 1/4	1 1/4	Y	32,5	50	200
807105	38	-24	1 1/2	1 1/2	Y	34,5	55	160
807106	51	-32	2	2	X	38	70	125

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

60° 外锥带O 型圈穿钢丝式/套入式旋转螺母 90°弯接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)

公制螺纹
Code: 8072. INTERLOCK 互锁式
Type: DKOR90





型号	软管内径			G	FORM	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH						
807201	19	-12	3/4	3/4	X	60	48,5	32	315
807202	25	-16	1	1	X	70	68	41	250
807203	25	-16	1	1 1/4	Y	72,5	68	50	200
807204	31	-20	1 1/4	1 1/4	Y	83	81	50	200
807205	38	-24	1 1/2	1 1/2	Y	99	105	55	160
807206	51	-32	2	2	X	127	142,5	70	125

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

60° 外锥带O 型圈穿钢丝式/套入式旋转螺母 45°弯接头 - ISO 8434-6 (BS 5200)

英制螺纹
Code: 8073.. INTERLOCK 互锁式
Type: DKOR45




型号	软管内径			G	FORM	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH						
807301	19	-12	3/4	3/4	X	29,5	84	32	315
807302	25	-16	1	1	X	34,5	109,5	41	250
807303	25	-16	1	1 1/4	Y	36,5	111,5	50	200
807304	31	-20	1 1/4	1 1/4	Y	39	129,5	50	200
807305	38	-24	1 1/2	1 1/2	Y	46	163	55	160
807306	51	-32	2	2	X	57,5	215,5	70	125

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

ORFS 外螺纹直接头 - ISO 8434-3 (SAE J1453)

美制UNF/UNS/UN-2A 螺纹
Code: 8074. INTERLOCK 互锁式
Type: AGO





型号	软管内径			Ø tube ORFS		ORFS	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH	M	W				
807401	19	-12	3/4	18-20	3/4	13/16-12	36,5	32	420
807402	25	-16	1	22-25	7/8-1	17/16-12	39	41	380
807403	31	-20	1 1/4	28-30	1 1/4	1 11/16-12	43,5	46	280
807404	38	-24	1 1/2	35-38	1 1/2	2-12	45	55	280

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

ORFS内螺纹扣压式/套入式旋转螺母直接头 - ISO 8434-3 (SAE J1453)

美制UNF/UNS/UN-2B 螺纹
Code: 8075. INTERLOCK 互锁式
Type: ORFS



型号	软管内径			Ø tube ORFS		ORFS	FORM	L1	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH	M	W					
807501	19	-12	3/4	18-20	3/4	13/16-12	X	32	36	420
807502	25	-16	1	22-25	7/8-1	17/16-12	Y	33,5	46	380
807503	31	-20	1 1/4	28-30	1 1/4	1 11/16-12	Y	35	50	280
807504	38	-24	1 1/2	35-38	1 1/2	2-12	X	35	60	280



说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

ORFS 内螺纹扣压式/套入式旋转螺母90°弯接头- ISO 8434-3 (SAE J1453)

美制UNF/UNS/UN-2B 螺纹

Code: 8076.. INTERLOCK 互锁式

Type: ORFS90



型号	软管内径			Ø tube ORFS		ORFS	FORM	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH	M	W						
807601	19	-12	3/4	18-20	3/4	13/16-12	X	53	49	36	420
807602	25	-16	1	22-25	7/8-1	17/16-12	Y	57,5	68	46	380
807603	31	-20	1 1/4	28-30-32	1 1/4	1 11/16-12	Y	72	81	50	280
807604	38	-24	1 1/2	35-38	1 1/2	2-12	X	87	105,5	60	280



说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

ORFS 内螺纹扣压式/套入式旋转螺母 45°弯接头- ISO 8434-3 (SAE J1453)

美制 UNF/UNS/UN-2B 螺纹

Code: 8077.. INTERLOCK 互锁式

Type: ORFS45




型号	软管内径			Ø tube ORFS		ORFS	FORM	L1	L2	CH1	PN [bar]
	DN	size	INCH	M	W						
807701	19	-12	3/4	18-20	3/4	13/16-12	X	24,5	80	36	420
807702	25	-16	1	22-25	7/8-1	17/16-12	Y	26	101	46	380
807703	31	-20	1 1/4	28-30-32	1 1/4	1 11/16-12	Y	31	121,5	50	280
807704	38	-24	1 1/2	35-38	1 1/2	2-12	X	37,5	154,5	60	280

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

SAE 3000 PSI 系列直法兰接头- SAE J518

Code: 8078.. INTERLOCK 互锁式

Type: SFL




型号	软管内径			Ø flange	D1	L1	PN [bar]
	DN	size	INCH				
807801	19	-12	3/4	3/4	38	48	345
807802	19	-12	3/4	1	44,5	51	345
807803	25	-16	1	1	44,5	51,5	345
807804	25	-16	1	1 1/4	50,8	56	276
807805	31	-20	1 1/4	1 1/4	50,8	57,5	276
807806	31	-20	1 1/4	1 1/2	60,3	59,5	207
807807	38	-24	1 1/2	1 1/2	60,3	59,5	207
807808	38	-24	1 1/2	2	71,4	64,5	207
807809	51	-32	2	2	71,4	66	207

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

SAE 3000 PSI 系列 90° 弯法兰接头 - SAE J518

Code: 8079.. INTERLOCK 互锁式

Type: SFL90




型号	软管内径			Ø flange	D1	L1	L2	PN [bar]
	DN	size	INCH					
807901	19	-12	3/4	3/4	38	57	48,5	345
807902	19	-12	3/4	1	44,5	60	48,5	345
807903	25	-16	1	1	44,5	61	68	345
807904	25	-16	1	1 1/4	50,8	63,5	68	276
807905	31	-20	1 1/4	1 1/4	50,8	74,5	81	276
807906	31	-20	1 1/4	1 1/2	60,3	80	81	207
807907	38	-24	1 1/2	1 1/2	60,3	90,5	105,5	207
807908	38	-24	1 1/2	2	71,4	96,5	105,5	207
807909	51	-32	2	2	71,4	112	142,5	207

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81

SAE 3000 PSI系列45°弯法兰接头 - SAE J518

Code: 8080.. INTERLOCK 互锁式

Type: SFL45




型号	软管内径			Ø flange	D1	L1	L2	PN [bar]
	DN	size	INCH					
808001	19	-12	3/4	3/4	38	27,5	82	345
808002	19	-12	3/4	1	44,5	29,5	84	345
808003	25	-16	1	1	44,5	28	103,5	345
808004	25	-16	1	1 1/4	50,8	30	105	276
808005	31	-20	1 1/4	1 1/4	50,8	33	123,5	276
808006	31	-20	1 1/4	1 1/2	60,3	36,5	127,5	207
808007	38	-24	1 1/2	1 1/2	60,3	40	157,5	207
808008	38	-24	1 1/2	2	71,4	44,5	161,5	207
808009	51	-32	2	2	71,4	46,5	205	207

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

SAE 6000 PSI系列直通法兰接头 - SAE J518

Code: 8081.. INTERLOCK 互锁式

Type: SFS




型号	软管内径			Ø flange	D1	L1	PN [bar]
	DN	size	INCH				
808101	19	-12	3/4	3/4	41,3	52	414
808102	19	-12	3/4	1	47,6	58	414
808103	25	-16	1	1	47,6	58,5	380
808104	25	-16	1	1 1/4	54	67	380
808105	31	-20	1 1/4	1 1/4	54	68,5	345
808106	31	-20	1 1/4	1 1/2	63,5	73,5	345
808107	38	-24	1 1/2	1 1/2	63,5	73,5	345
808108	51	-32	2	2	79,5	88	345

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

SAE 6000 PSI 系列 90° 弯法兰接头 - SAE J518

Code: **8082.. INTERLOCK 互锁式**

Type: **SFS90**




型号	软管内径			Ø flange	D1	L1	L2	PN [bar]
	DN	size	INCH					
808201	19	-12	3/4	3/4	41,3	61	48,5	414
808202	19	-12	3/4	1	47,6	67	48,5	414
808203	25	-16	1	1	47,6	68	68	380
808204	25	-16	1	1 1/4	54	75	68	380
808205	31	-20	1 1/4	1 1/4	54	86	81	345
808206	31	-20	1 1/4	1 1/2	63,5	94,5	81	345
808207	38	-24	1 1/2	1 1/2	63,5	105	105,5	345
808208	51	-32	2	2	79,4	136,5	142,5	345

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81

SAE 6000 PSI 系列 45° 弯法兰接头 - SAE J518

Code: **8083.. INTERLOCK 互锁式**

Type: **SFS45**



型号	软管内径			Ø flange	D1	L1	L2	PN [bar]
	DN	size	INCH					
808301	19	-12	3/4	3/4	41,3	30,5	85	414
808302	19	-12	3/4	1	47,6	34,5	89	414
808303	25	-16	1	1	47,6	33	108,5	380
808304	25	-16	1	1 1/4	54	38	113,5	380
808305	31	-20	1 1/4	1 1/4	54	41	131,5	345
808306	31	-20	1 1/4	1 1/2	63,5	47	137,5	345
808307	38	-24	1 1/2	1 1/2	63,5	50,5	167,5	345
808308	51	-32	2	2	79,4	64	222,5	345

说明: 如您希望订购不锈钢接头, 请把型号前两个数字由 80 改成 81


带弹性密封的快换接头直接头

英制螺纹

Code: 8084...1
连接接头体

Code: 8084...2
插入直通接头

Code: 8084..
完全连接



接头体订购号	接入体订购号	完整订购号	T Ø int. Tube	G	L1	L2	L3	L4	CH1	PN [bar]
808402.1	808402.2	808402	DN6	1/4	12	53,5	53,5	47	22	350
808404.1	808404.2	808404	DN10	3/8	12	54,5	54	47,5	24	350
808405.1	808405.2	808405	DN12	1/2	14	55,5	53,5	53,5	27	350
808407.1	808407.2	808407	DN19	3/4	16	67,5	63	65,5	36	350
808408.1	808408.2	808408	DN25	1	18	88,5	81	80	41	250

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81。

带弹性密封的快速接头弯接头


英制螺纹

90° 弯接头
Code: 8085...2
插入体

90° 弯接头
Code: 8085..
完全连接

45°弯接头
Code: 8086...2
插入体

45°弯接头
Code: 8086..
完全连接




接头体订购号	接入体订购号	完整订购号	T Ø int. Tube	G	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	PN [bar]
808402.1	808502.2	808502	DN6	1/4	12	60	53,5	21,5	52	22	350
808404.1	808504.2	808504	DN10	3/8	12	67,5	54	29	60,5	24	350
808405.1	808505.2	808505	DN12	1/2	14	70,5	53,5	35,5	68,5	27	350
808407.1	808507.2	808507	DN19	3/4	16	95,5	63	46,5	94	36	350
808408.1	808508.2	808508	DN25	1	18	117	81	63	108,5	41	250

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81。

接头体订购号	接入体订购号	完整订购号	T Ø int. Tube	G	L1	L2	L3	L4	L5	L6	CH1	PN [bar]
808402.1	808602.2	808602	DN6	1/4	12	42,5	53,5	64	37	58,5	22	350
808404.1	808604.2	808604	DN10	3/8	12	47,5	54	77	43	72	24	350
808405.1	808605.2	808605	DN12	1/2	14	50	53,5	85,5	48,5	84	27	350
808407.1	808607.2	808607	DN19	3/4	16	67,5	63	114	66,5	113	36	350
808408.1	808608.2	808608	DN25	1	18	83	81	146	76,5	140	41	250

说明：如您希望订购不锈钢接头，请把型号前两个数字由 80 改成 81。


软管总成止通规



止通规订购号	描述	软管总成止通规型号列表	
		型号	描述
STT-80	钢丝编织软管止通规 Ø3/16 - Ø2"	AS05STT-80	Braided Hoses Control Gauge 3/16
		AS06STT-80	Braided Hoses Control Gauge 1/4
		AS08STT-80	Braided Hoses Control Gauge 5/16
		AS10STT-80	Braided Hoses Control Gauge 3/8
		AS12STT-80	Braided Hoses Control Gauge 1/2
		AS16STT-80	Braided Hoses Control Gauge 5/8
		AS19STT-80	Braided Hoses Control Gauge 3/4
		AS25STT-80	Braided Hoses Control Gauge 1"
		AS31STT-80	Braided Hoses Control Gauge 1 1/4
		AS38STT-80	Braided Hoses Control Gauge 1 1/2
		AS51STT-80	Braided Hoses Control Gauge 2"
STS-80	钢丝缠绕软管止通规 Ø1/4 - Ø2"	AS06STS-80	Spiral Hoses Control Gauge 1/4
		AS10STS-80	Spiral Hoses Control Gauge 3/8
		AS12STS-80	Spiral Hoses Control Gauge 1/2
		AS16STS-80	Spiral Hoses Control Gauge 5/8
		AS19STS-80	Spiral Hoses Control Gauge 3/4
		AS25STS-80	Spiral Hoses Control Gauge 1"
		AS31STS-80	Spiral Hoses Control Gauge 1 1/4
		AS38STS-80	Spiral Hoses Control Gauge 1 1/2
		AS51STS-80	Spiral Hoses Control Gauge 2"
STM-80	热塑软管止通规 Ø3/16 - Ø1"	AS05STM-80	Thermoplastic Hoses Control Gauge 3/16
		AS06STM-80	Thermoplastic Hoses Control Gauge 1/4
		AS08STM-80	Thermoplastic Hoses Control Gauge 5/16
		AS10STM-80	Thermoplastic Hoses Control Gauge 3/8
		AS12STM-80	Thermoplastic Hoses Control Gauge 1/2
		AS16STM-80	Thermoplastic Hoses Control Gauge 5/8
		AS19STM-80	Thermoplastic Hoses Control Gauge 3/4
		AS25STM-80	Thermoplastic Hoses Control Gauge 1"
STSI	互锁式缠绕软管止通规 Ø3/4 - Ø2"	AS19STSI	Interlock Spiral Hoses Control Gauge 3/4
		AS25STSI	Interlock Spiral Hoses Control Gauge 1
		AS31STSI	Interlock Spiral Hoses Control Gauge 1 1/4
		AS38STSI	Interlock Spiral Hoses Control Gauge 1 1/2
		AS51STSI	Interlock Spiral Hoses Control Gauge 2"

○型圈

Code: **0301**.. **NBR** 丁腈橡胶
Code: **0302**.. **VITON®** 氟橡胶



DIN 24° 锥○型圈

型号		D	H	ØTube
NBR	VITON®			
030102	030202	4	1,5	6L/S
030104	030204	6	1,5	8L/S
030105	030205	7,5	1,5	10L/S
030110	030210	9	1,5	12L/S
030113	030213	10	2	14S
030119	030219	12	2	15L/16S
030124	030224	15	2	18L
030127	030227	16,3	2,4	20S
030134	030234	20	2	22L
030135	030235	20,3	2,4	25S
030141	030241	25,3	2,4	30S
030142	030242	26	2	28L
030148	030248	32	2,5	35L
030149	030249	33,3	2,4	38S
030154	030254	38	2,5	42L

“B4” 卡套用○型圈

型号		D	H	ØTube
NBR	VITON®			
030103	030203	6	1	6L/S
030107	030207	8	1	8L/S
030112	030212	10	1	10L/S
030118	030218	12	1	12L/S
030122	030222	14	1	14S
030123	030223	15	1	15L
030126	030226	16	1	16S
030130	030230	18	1	18L
030133	030233	20	1	20S
030136	030236	22	1	22L
030140	030240	25	1	25S
030143	030243	28	1	28L
030147	030247	30	1	30S
030150	030250	35	1	35L
030153	030253	38	1	38S
030156	030256	42	1	42L

SEA 3000/6000 PSI 系列法兰用○型圈

型号		D	H	ØTube
NBR	VITON®			
030181	030281	18,64	3,53	1/2
030182	030282	24,99	3,53	3/4
030183	030283	32,92	3,53	1
030184	030284	37,69	3,53	1 1/4
030185	030285	47,22	3,53	1 1/2
030186	030286	56,74	3,53	2

压力表连接用○型圈

型号		D	H	Thread
NBR	VITON®			
030103	030203	6	1	G 1/4
030118	030218	12	1	G 1/2

BS5200 60° 锥英制螺母

型号		D	H	Nut
NBR	VITON®			
030101	030201	4	1	G 1/8
030103	030203	6	1	G 1/4
030107	030207	8	1	G 3/8
030118	030218	12	1	G 1/2
030126	030226	16	1	G 5/8
030130	030230	18	1	G 3/4
030136	030236	22	1	G 1
030147	030247	30	1	G 1 1/4
030150	030250	35	1	G 1 1/2
030168	030268	48	1	G 2

BS5200 60° 锥公制螺母

型号		D	H	Nut
NBR	VITON®			
030101	030201	4	1	M12x1,5
030103	030203	6	1	M14x1,5
030107	030207	8	1	M16x1,5
030112	030212	10	1	M18x1,5
030118	030218	12	1	M20x1,5
030122	030222	14	1	M22x1,5
030130	030230	18	1	M26x1,5
030136	030236	22	1	M30x1,5
030143	030243	28	1	M38x1,5
030180	030280	32	1	M45x1,5

ORFS 外螺纹接头用○型圈

型号		D	H	ØTube
NBR	VITON®			
030170	030270	7,65	1,78	6
030171	030271	9,25	1,78	8-10
030172	030272	12,42	1,78	12
030173	030273	15,6	1,78	14-15-16
030174	030274	18,77	1,78	18-20
030175	030275	23,52	1,78	22-25
030176	030276	29,87	1,78	28-30-32
030177	030277	37,82	1,78	35-38

英制螺纹用○型圈

型号		D	H	Thread
NBR	VITON®			
030106	030206	7,97	1,88	G 1/8
030115	030215	10,77	2,62	G 1/4
030121	030221	13,94	2,62	G 3/8
030129	030229	17,86	2,62	G 1/2
030137	030237	23,47	2,62	G 3/4
030146	030246	29,74	3,53	G 1
030152	030252	37,69	3,53	G 1 1/4
030158	030258	44,04	3,53	G 1 1/2
030160	030260	55,56	3,53	G 2

公制螺纹用○型圈

型号		D	H	Thread
NBR	VITON®			
030108	030208	8,1	1,6	M10x1
030111	030211	9,3	2,2	M12x1,5
030116	030216	11,3	2,2	M14x1,5
030120	030220	13,3	2,2	M16x1,5
030125	030225	15,3	2,2	M18x1,5
030169	030269	17,3	2,2	M20x1,5
030132	030232	19,3	2,2	M22x1,5
030139	030239	23,6	2,9	M27x2
030144	030244	29,6	2,9	M33x2
030155	030255	38,6	2,9	M42x2
030159	030259	44,6	2,9	M48x2

美制 UNF/UN-2A 螺纹用○型圈

型号		D	H	ØTube
NBR	VITON®			
030109	030209	8,92	1,83	7/16-20
030114	030214	10,52	1,83	1/2-20
030117	030217	11,9	1,98	9/16-18
030128	030228	16,36	2,2	3/4-16
030131	030231	19,18	2,46	7/8-14
030138	030238	23,47	2,95	1 1/16-12
030145	030245	29,74	2,95	1 5/16-12
030151	030251	37,46	3	1 5/8-12
030157	030257	43,69	3	1 7/8-12

单向阀内部用○型圈


型号		D	H	TIPO	APPLICATION
NBR	VITON®				
030161	030261	60	2,62	Body	Pipe Ø DIN 35L, 42L, 30S, 38S
					Pipe Ø JIC 37° 30, 32, 38
					Thread BSP female 1 1/4, Gas 1 1/2, NPT 1 1/4, NPT 1 1/2, M42x2, M48x2

说明: VITON® 是杜邦公司的弹性体注册商标

用于所有系列的ED弹性密封 英制螺纹-公制螺纹

Code: **0303..NBR** 丁腈橡胶

Code: **0304.. VITON®** 氟橡胶




订购号 NBR	订购号 VITON®	公制螺纹	英制螺纹	D	d	s
030301	030401	8x1		9,9	6,5	1
030302	030402	10x1	1/8	11,9	8,4	1
030303	030403	12x1,5		14,4	9,8	1,5
030304	030404	14x1,5	1/4	16,5	11,6	1,5
030305	030405	16x1,5		18,9	13,8	1,5
030306	030406		3/8	18,9	14,7	1,5
030307	030407	18x1,5		20,9	15,7	1,5
030308	030408	20x1,5		22,9	17,8	1,5
030309	030409		1/2	23,9	18,5	1,5
030310	030410	22x1,5		24,3	19,6	1,5
030311	030411	26x1,5 - 27x2	3/4	29,2	23,9	1,5
030312	030412	33x2	1	35,7	29,7	2
030313	030413	42x2	1 1/4	45,8	38,8	2
030314	030414	48x2	1 1/2	50,7	44,7	2

“B4” 卡套弹性 ED 密封

Code: **0305..NBR** 丁腈橡胶

Code: **0306.. VITON®** 氟橡胶



订购号 NBR	订购号 VITON®	Ø Tube	D	d	s
030501	030601	6L	9	7,3	3,5
030502	030602	6S	11	7,3	3,5
030503	030603	8L	11	9,3	3,5
030504	030604	8S	13	9,3	3,5
030505	030605	10L	12	10,5	4
030506	030606	10S	14	10,5	4
030507	030607	12L	13,7	12	4
030508	030608	12S	16	12	4
030509	030609	14S	18,5	15	3
030510	030610	15L	17,5	15	3
030511	030611	16S	19,5	16	3,5
030512	030612	18L	21,5	18	3,5
030513	030613	20S	25	20,6	3,5
030514	030614	22L	25	22	3,5
030515	030615	25S	30,5	25,1	4
030516	030616	28L	30,5	27,5	4
030517	030617	30S	36,5	30,2	3,5
030518	030618	35L	39,5	35,2	4
030519	030619	38S	46,5	38,2	3,5
030520	030620	42L	46,5	42,2	3,5


说明: VITON® 是杜邦公司的弹性体注册商标

金属挡圈

用于端螺纹接头带O形圈加挡圈

英制螺纹-公制螺纹

Type: 0023..




订购号	螺纹	D1	L1	应用
002363	G 1/8	15	1,3	带O型圈的接头端
002364	G 1/4	19,5	1,8	带O型圈的接头端
002365	G 3/8	23,5	1,8	带O型圈的接头端
002366	G 1/2	28,5	1,8	带O型圈的接头端
002367	G 3/4	34,5	1,8	带O型圈的接头端
002368	G 1	43,5	2,6	带O型圈的接头端
002369	G 1 1/2	52,5	2,6	带O型圈的接头端
002370	G 1 1/4	60	2,6	带O型圈的接头端
002372	M 10x1	14,5	1	带O型圈的接头端
002373	M 12x1,5	17,5	1,4	带O型圈的接头端
002374	M 14x1,5	19,5	1,4	带O型圈的接头端
002375	M 16x1,5	22	1,4	带O型圈的接头端
002376	M 18x1,5	24	1,4	带O型圈的接头端
002378	M 22x1,5	28	1,4	带O型圈的接头端
002380	M 27x2	34	2	带O型圈的接头端
002381	M 33x2	41,5	2	带O型圈的接头端
002382	M 42x2	50,5	2	带O型圈的接头端
002383	M 48x2	56	2	带O型圈的接头端

紫铜垫

英制螺纹

Type: 0220..




订购号	螺纹	d	D	H
022001	G 1/8	10	16	1,5
022002	G 1/4	13,5	19	1,5
022003	G 3/8	17	22	1,5
022004	G 1/2	21,5	27	1,5
022005	G 5/8	23	30	1,5
022006	G 3/4	27	33	1,5
022007	G 1	33,5	40	1,5
022008	G 1 1/4	42	50	1,5
022009	G 1 1/2	48	55	1,5
022010	G 2	60	68	1,5

紫铜垫

公制螺纹

Type: 0221..




订购号	螺纹	d	D	H
022001*	M10x1	10	16	1,5
022102	M12x1,5	12	18	1,5
022103	M14x1,5	14	20	1,5
022104	M16x1,5	16	22	1,5
022105	M18x1,5	18	24	1,5
022106	M20x1,5	20	26	1,5
022107	M22x1,5	22	28	1,5
022108	M26x1,5	26	32	1,5
022109	M30x1,5	30	36	1,5
022110	M38x1,5	38	44	1,5
022111	M45x1,5	45	52	1,5

说明: *代表按照英制螺纹订购号订购。

组合垫

英制螺纹

Type: 0320..




订购号	螺纹	d	D	H
032001	G 1/8	10,4	16	2
032002	G 1/4	13,7	20,5	2
032003	G 3/8	17,3	24	2
032004	G 1/2	21,5	28,5	2,5
032005	G 5/8	23,5	31,5	2,5
032006	G 3/4	27	35	2,5
032007	G 1	33,9	43	3,4
032008	G 1 1/4	42,9	52,5	3,4
032009	G 1 1/2	48,4	58,5	3,4
032010	G 2	60,5	73	3,4

组合垫

公制螺纹

Type: 0321..



订购号	螺纹	d	D	H
032001*	M10x1	10,4	16	2
032002*	M12x1,5	13,7	20,5	2
032103	M14x1,5	14,9	22	2
032104	M16x1,5	16,5	25,5	2
032105	M18x1,5	19,7	27	2,5
032004*	M20x1,5	21,5	28,5	2,5
032005*	M22x1,5	23,5	31,5	2,5
032006*	M26x1,5	27	35	3,4
032109	M30x1,5	30,8	38	3,4
032110	M38x1,5	38,9	47,5	3,4
032009*	M45x1,5	48,4	58,5	3,4

说明: *代表按照英制螺纹订购号订购。

流体化学兼容性表

对于使用流体的不同兼容性，下列表格总结了接头材料（碳钢和不锈钢），密封件材料（丁腈橡胶和氟橡胶）以及软管的最优选择。

所提供的数据仅作为指导，因为会由于实际系统工作情况、工作压力、温度等，而受到不同程度的影响。

流体	碳钢	不锈钢	橡胶密封		软管		
			丁腈橡胶	氟橡胶	编织软管	缠绕软管	热塑软管
Ethyl acetate 乙酸乙酯	C	A	D	D	D	D	E
Acetylene 乙炔	C	B	A	A	D	D	A
Vinegar 醋	C	A	A	A	D	D	E
Acetone 丙酮	A	A	D	D	D	D	B
5% acetic acid 5% 醋酸	D	A	A	A	D	D	A
Boric acid 硼酸	D	A	A	A	A	A	A
Carbonic acid 碳酸	D	C	A	A	C	C	E
Citric acid 柠檬酸	D	C	A	A	B	B	B
Hydrochloric acid 盐酸	D	D	D	A	D	D	E
Hydrofluoric acid 氢氟酸	D	D	C	C	D	D	E
Formic acid 蚁酸	D	D	D	D	D	D	E
Phosphoric acid 磷酸	D	C	D	A	D	D	C
Lactic acid 乳酸	D	A	A	A	D	D	E
Nitric acid 硝酸	D	C	D	A	D	D	D
Sulfuric acid 硫酸	C	C	D	A	C	C	D
Tannic acid 单宁酸	D	D	A	A	A	B	C
Water 水	C	A	A	A	A	A	A
Water-glycol 水乙二醇	A	A	A	A	A	A	A
Deionized water 去离子水	C	A	A	A	A	A	A
Distilled water 蒸馏水	C	A	A	A	A	A	A
Seawater 海水	D	C	A	A	C	C	E
Hydrogen peroxide 过氧化氢	D	A	B	A	E	E	E
White spirit 白酒	A	A	B	A	C	C	C
Turpentine 松节油	C	A	B	A	C	C	C
Sewage 污水	C	C	A	A	C	C	C
Addinol Okoplus HETG 32-68	A	A	E	E	B	B	E
Addinol Okosynth HEES 46	A	A	E	E	C	C	E
RTV silicone adhesives and glues RTV有机硅胶	A	A	E	E	D	D	E
AeroShell Fluid 41	E	E	E	E	A	A	A
AeroShell Turbine Oil 500	A	A	A	A	C	C	E
Agip Arnica Extra Plus	E	E	E	E	B	B	B
Agip Arnica Plus	E	E	E	E	A	A	A
Agip Arnica 22, 32, 46, 68	A	A	B	B	B	B	A
Agip ATF IID	E	E	E	E	D	B	D
Agip Oso 32	E	E	E	E	A	A	A
Agip Sint 2000	E	E	E	E	A	B	A
Amyl alcohol 戊醇	D	A	A	A	D	D	E
Butyl alcohol (butanol) 戊醇丁醇	C	A	A	A	C	C	E
Ethyl Alcohol (Ethanol) 乙醇	C	A	A	C	B	B	B
Isopropyl alcohol 异丙醇	C	A	C	A	C	C	E
Methyl alcohol (Methanol) 甲醇	C	A	B	D	C	C	B
Ammonia gas (cold) 氨气	A	A	A	D	A	B	A
Liquid ammonia 液态氨	C	A	A	D	B	B	A
Anderol 497	E	E	E	E	B	C	B
Carbon dioxide 碳氮氧化钛	A	A	A	A	C	C	B
Aniline 苯胺	A	A	D	C	D	D	C
Aral Vitam DE 46, 68	A	A	A	A	A	A	B
Aral Vitam GF 68	E	E	E	E	A	A	A
Argon 安贡	D	A	A	A	E	E	E
Air 空气	A	A	A	A	A	A	A
Dry air 干燥空气	A	A	A	A	B	B	A
Compressed air 压缩空气	A	A	A	A	A	A	A
Aromatic 100.150	A	A	E	E	C	C	E
Asphalt 沥青	D	A	A	A	C	C	E
Avia Sintofluid N32	A	A	E	E	A	B	A
Avia Sintofluid N46	A	A	E	E	A	A	A
Nitrogen 氮	A	A	A	A	B	B	B
Benzene, Benzol 苯	A	A	D	A	D	D	C
Petrol 汽油	A	A	A	A	D	D	B
Gasoline (isooctane) 汽油（异辛烷）	A	A	A	A	A	B	A
Gasoline (70% iso-octane, 30% toluene)	A	A	D	C	B	C	A
Gasoline (50% iso-octane, 50% toluene)	A	A	D	C	C	D	B
Unleaded 无铅	A	A	A	A	D	D	E

说明：VITON® 是杜邦公司的弹性体注册商标

流体化学兼容性表

流体	碳钢	不锈钢	橡胶密封		软管		
			丁腈橡胶	氟橡胶	编织软管	缠绕软管	热塑软管
Baking soda 小苏打	A	B	A	A	A	A	A
BINOL Hyd	E	E	E	E	B	A	B
Sulfur dioxide 二氧化硫	D	A	D	A	D	D	D
Sodium bisulphate 亚硫酸氢钠	C	C	A	A	D	D	E
Carbon disulfide 二硫化碳	A	A	D	A	E	E	E
Borax 硼砂	C	A	A	A	C	C	E
BP Energol HLP-HM 68	A	A	E	E	A	A	E
BP Biohyd 46	A	A	B	B	B	B	A
BP Vanellus C5	E	E	E	E	B	C	C
Frost 霜	D	C	E	E	C	C	E
Butane 丁烷	A	A	A	A	C	C	A
Castrol 5000	A	A	E	E	C	C	E
Castrol Aero HF 585	A	A	A	A	A	B	A
Castrol Brayco 717	B	B	B	B	B	B	B
Castrol Brayco Micronic 882	A	A	E	E	A	B	E
Castrol Brayco Micronic 889	A	A	E	E	C	C	E
Castrol Bio Tec Alpin 22	A	A	E	E	A	A	A
Castrol Hyspin HDH 7000	E	E	E	E	A	A	A
Castrol Icematic SW 100	E	E	E	E	B	B	C
Castrol Aerial Lift Fluid	E	E	E	E	A	A	A
Tar 焦油	D	A	A	A	D	D	E
Celluguard	A	A	A	A	A	A	E
Kerosene 煤油	A	A	A	A	A	B	E
Chevron Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68	A	A	E	E	A	A	E
Chevron FLO-COOL 180	A	A	E	E	C	C	E
Chevron HyJet IV	A	A	E	E	D	D	E
Chevron Hydraulic MV Oil AW 15, 32, 46, 68, 100	A	A	E	E	A	A	E
Potassium chlorate 氯酸钾	D	C	E	E	A	A	A
Chlorine 氯	D	A	D	A	C	C	C
Ammonium chloride 氯化铵	D	D	A	E	A	A	E
Calcium chloride 氯化钙	C	D	A	A	A	A	A
Ethyl chloride 氯化乙基	C	C	A	A	D	D	E
Magnesium chloride 氯化镁	D	D	A	A	A	A	E
Methyl chloride 甲基氯	A	A	D	A	D	D	E
Copper chloride 氯化铜	D	D	A	A	A	B	E
Sodium chloride 氯化钠	D	A	A	A	B	B	B
Zinc chloride 氯化锌	D	C	A	A	A	A	A
Sulfur chloride 氯化硫	C	C	D	A	D	D	E
Glue 胶水	A	A	E	E	C	C	C
Coolanol 20, 25R, 35R, 45R, OS-59	A	A	A	A	A	A	A
DEA Econa E46	A	A	A	E	B	C	A
Goddess Triton SE 55	E	E	E	E	B	B	B
Diester 酯	A	A	B	A	D	D	E
Sulfur dioxide 二氧化硫	D	C	D	D	D	D	D
Dot 3	E	E	E	E	D	B	D
Dot 4	E	E	E	E	D	B	D
Dow Corning 200, 510, 550, C6-560	A	A	E	E	A	A	E
Dow HD50-4	C	A	E	E	C	C	E
Dowtherm A, E	A	A	D	A	D	D	E
DOWTHERM G	A	A	E	E	D	D	E
Elf Hydrel Bio 46	A	A	E	E	A	A	E
Helium gas 氦气	A	A	A	A	D	D	E
Emkarate RL 100S	E	E	E	E	C	B	C
Hexane 正己烷	A	A	C	A	C	C	E
Esso Dexron III ATF	A	A	E	E	B	B	A
Esso Esstic 42,43	A	A	A	A	A	A	A
Esso Nuto H46, H68	A	A	E	E	A	A	E
Esso Hydraulicoil HE 46	A	A	E	E	B	B	A
Esso Teresstic	A	A	E	E	A	A	E
Esso Turbo Oil 2380	A	A	E	E	A	B	E
Esso Univis J26	A	A	E	E	A	A	E
Esso Univolt 60, N 61B	A	A	E	E	A	B	E
Polyol ester 多元醇酯	A	A	E	E	D	D	E
Mixed phosphate ester 混合磷酸酯	A	A	E	E	D	D	E
Phosphoric esters 磷酸酯	A	A	E	E	D	D	E
Foreign silicates 硅酸盐	A	A	A	A	B	B	E
Ethane 乙烷	A	A	A	A	C	C	E
Ether 醚	A	A	E	E	E	E	E
Petroleum ether 石油醚	A	A	E	E	C	C	E
Ethylcellulose 乙基纤维素	D	C	E	E	C	C	E
Ethylene diclorato 乙烯	D	D	E	E	D	D	E

说明: VITON® 是杜邦公司的弹性体注册商标

流体化学兼容性表

流体	碳钢	不锈钢	橡胶密封		软管		
			丁腈橡胶	氟橡胶	编织软管	缠绕软管	热塑软管
Phenol (carbolic acid) 苯酚	D	A	D	A	D	D	E
Fina Biohydram AW 46	E	E	E	E	B	B	B
Finke Aviaton HE HY-46	A	A	E	E	A	A	E
Formaldehyde 甲醛	D	A	C	D	D	D	E
Ammonium phosphate 磷酸铵	D	C	A	E	A	A	E
Fragol Hydraulic HE 46	A	A	E	E	C	C	E
Fragol Hydraulic TR 46	A	A	E	E	B	B	E
Freon 12 氟里昂 12	A	A	A	A	D	D	E
Freon 22 A D D E A	A	A	D	D	D	D	E
Freon 113, 114	A	A	A	A	D	D	E
Freon 502	A	A	A	A	D	D	E
Fuchs Planto Hytrac	E	E	E	E	A	A	B
Fuchs Plantohyd S46	E	E	E	E	A	A	E
Fuchs Plantosyn 3268	A	A	E	E	A	A	E
Fuchs Plantosyn 3268 Eco	A	A	E	E	C	C	E
Fuchs Renolin MR 320, 520	E	E	E	E	B	A	A
Fyre-Safe 120C, 126,155,1090 And, 1150,1120,1300 E	A	A	E	E	D	D	E
Fyre-Safe 200C, 211, 225	A	A	E	E	A	B	E
Fyre-Safe W / O	A	A	E	E	A	A	E
Fyrquard 150, 150-M, 200	A	A	E	E	A	A	E
Fyrquel 60, 90,100,150,220,300,500,550,1000	A	A	E	E	D	D	E
Fyrquel EHC, GT, LT, VPF	A	A	E	E	D	D	E
Fyrtek MF, 215, 290, 295	A	A	E	E	D	D	E
Fuel Gas 可燃气体	D	A	A	C	E	E	E
Liquefied petroleum gas (LPG) 液化石油汽	A	A	A	A	C	C	E
Natural gas 天然气	A	A	A	A	B	B	E
Natural gas untreated 未经处理天然气	A	A	A	A	B	B	E
Diesel fuel 柴油	A	A	A	A	B	B	A
Glycerine 甘油	A	A	A	A	A	A	A
Glycol 乙二醇	A	A	A	A	A	A	A
Ethylene glycol 乙烯乙二醇	A	A	A	A	A	B	E
Fat 脂肪	A	A	A	A	A	A	E
Animal fat 动物脂肪	C	A	A	A	C	C	E
Gulf FR Fluid P37, P40, P43, P47	A	A	A	A	D	D	E
H-515 (NATO)	A	A	E	E	A	A	E
Houghton Safe 271 to 640	A	A	A	A	A	B	B
Houghton Safe 419R	A	A	E	E	A	A	E
Houghton Safe 1010,1055,1110,1115,1120,1130	A	A	D	A	D	D	E
Safe Houghto 5046, 5046W, 5047F	A	A	A	A	A	A	E
Houghton Cosmolubric HF-122, HF-130, HF-144	A	A	E	E	C	D	C
Hydrolubric 120B, 141	A	A	E	E	A	B	E
Hydro Safe Water Glycol 200	A	A	E	E	A	A	E
Hydrogen 氢	A	A	A	A	D	D	E
Ammonium hydroxide 氢氧化铵	C	A	D	D	C	C	C
Calcium hydroxide 氢氧化钙	A	A	A	A	A	A	A
Magnesium hydroxide 氢氧化镁	C	C	A	A	B	B	B
Potassium hydroxide 氢氧化钾	C	A	A	D	B	B	B
Sodium hydroxide 氢氧化钠	A	A	A	A	C	B	C
Hydride ammonia 氨气	D	D	E	E	D	D	E
Iodine 碘	D	A	C	A	E	E	E
Calcium Hypochlorite 次氯酸钙	D	D	A	A	D	D	E
Sodium hypochlorite 次氯酸钠	D	D	A	A	C	C	C
Isocyanate 异氰酸盐	A	A	E	E	C	C	E
Isopar H 异构烷烃	A	A	E	E	D	D	E
Isooctane 异辛烷	A	A	A	A	C	C	E
JP3, JP4, JP5	A	A	C	C	B	B	B
Kaeser 150P, 175P, 325R, 687R	A	A	E	E	D	D	E
Lindol HF	A	A	D	A	D	D	E
Brake Fluid 制动液	D	D	C	D	D	D	E
Mercaptan 硫醇	E	E	D	A	D	D	E
Mercury 汞	E	E	A	A	A	A	A
Methane 甲烷	A	A	A	A	A	B	E
Methyl ethyl ketone 钾基乙基酮	C	A	D	D	D	D	D
Methylisopropylketone	C	A	D	D	D	D	E
Metlube 220	E	E	E	E	C	B	C
MIL-B-46 176	D	D	E	E	D	D	E
MIL-H-46 170	A	A	E	E	C	C	E
MIL-H-5606	A	A	A	A	A	B	B
MIL-H-6083	A	A	A	A	A	B	E
MIL-H-7083	A	A	A	B	A	B	C
MIL-H-83 282	A	A	E	E	A	B	E

说明: VITON® 是杜邦公司的弹性体注册商标

流体化学兼容性表

流体	碳钢	不锈钢	橡胶密封		软管		
			丁腈橡胶	氟橡胶	编织软管	缠绕软管	热塑软管
MIL-L-2104, 2104B	A	A	A	A	A	B	E
MIL-L-23 699	A	A	E	E	C	C	E
MIL-L-7808	B	A	B	A	A	B	C
Mobil Aero HFA	A	A	E	E	A	B	E
Mobil Aero HFE	A	A	E	E	A	B	B
Mobil ATF Fluid	E	E	E	E	C	A	B
Mobil Delvac 1300 (series)	E	E	A	A	A	B	A
Mobil DTE 11M, 13M, 15M, 16M, 18M, 19M	A	A	E	E	A	B	E
Mobil DTE 22, 24, 25, 26	A	A	A	A	A	B	C
Mobil EAL Arctic 22	E	E	E	E	B	A	B
Mobil EAL 224H	A	A	E	E	A	B	A
Mobil Glygoyle 11, 22, 30	A	A	E	E	A	A	A
Mobil Hydrofluid HFDU 68	E	E	E	E	A	A	A
Mobil Jet II	A	A	E	E	C	C	E
Mobil NYVAC 20, 30, 200D, FR	A	A	E	E	A	B	E
Mobil Pyrogard 42, 43, 51, 53, 55	A	A	D	A	D	D	D
Mobil Pyrogard	A	A	E	E	A	B	E
Mobil Rarus 826, 827, 829	A	A	E	E	D	D	E
Mobil SHC 524	E	E	E	E	C	B	C
Mobil Therm 600	E	E	A	A	B	B	B
Mobil Vactra	A	A	E	E	A	A	E
Mobilfluid 423	A	A	E	E	A	B	E
Mobilgear SHC 150, 220, 320, 460, 600, 680, 800	A	A	E	E	C	C	E
Mobilarma 525	A	A	E	E	A	A	E
Molub-Alloy Tribol 890	A	A	E	E	D	D	E
Moly Lube 902 HF	A	A	E	E	C	C	E
Monolec 6120	A	A	E	E	A	A	E
Carbon monoxide 一氧化碳	A	A	A	A	C	C	E
Morpholine 吗啉	D	A	E	E	D	D	E
Naphtha 石脑油	A	A	A	A	B	B	A
Naphthalene 萘	A	A	D	A	D	D	A
Neon 氖	D	A	A	A	E	E	E
Neste Biohydraul SE 46	E	E	E	E	A	A	A
Ammonium nitrate 硝酸铵	C	A	A	E	A	A	B
Sodium nitrate 硝酸钠	A	A	A	A	C	C	E
Nitrobenzene 硝基苯	D	C	D	A	D	D	E
Silicone oils 硅氧烷油	A	A	A	A	A	A	E
Oil-based oil 油基-油	A	A	A	A	A	A	E
ASTM oil n ° 1, 5	A	A	A	A	A	A	A
ASTM oil n ° 2, 4	A	A	A	A	A	B	A
ASTM Oil No. 3	A	A	A	A	A	C	A
Heating oil 取暖油	A	A	A	A	A	B	E
Cottonseed oil 棉籽油	A	A	A	A	A	B	E
Linseed oil 亚麻籽油	A	A	A	A	A	A	E
Petroleum oil 石油	A	A	A	A	A	B	E
Castor oil 蓖麻油	A	A	E	E	A	A	E
Soybean oil 豆油	A	A	A	A	A	B	E
Mineral oil 矿物油	A	A	A	A	A	A	E
Mineral oil 矿物油	A	A	C	A	A	A	E
Hydraulic oil 液压油	A	A	A	A	E	E	E
Oil for braking systems A	A	A	D	D	E	E	E
Transmission fluid (ATF)	A	A	A	A	A	A	E
Vegetable oil 素油	A	A	A	A	E	E	E
OMV Biohyd MS 46	E	E	E	E	B	B	B
Carbon monoxide 一氧化碳	A	A	A	A	B	B	E
Oxygen D D D E A	D	A	D	D	D	D	E
Ozone 臭氧	A	A	D	A	C	C	E
Panolin Gro Synth 46	E	E	E	E	B	B	E
Panolin HLP Synth 46	A	A	E	E	A	B	E
Paraffin 石蜡	E	E	C	A	A	A	A
Pentane 戊烷	E	A	A	A	A	C	A
Pentane liquid 液态戊烷	E	A	A	A	A	C	A
Pentosin CHF 11 S	E	E	E	E	C	B	C
Perchloroethylene 四氯乙烯	C	A	A	A	D	D	C
Hydrogen peroxide 过氧化氢	D	B	D	D	D	D	E
Sodium peroxide 过氧化钠	D	A	A	A	D	D	E
Polyalkylene glycol (PAG)	A	A	E	E	C	B	E
Propane 丙烷	A	A	A	A	D	D	E
Propylene glycol 丙二醇	C	C	A	A	A	B	E
Pydraul 60, 150, 625, F9	A	A	D	A	D	D	E
Pydraul 135, 230C, 312F, 540C	A	A	D	A	D	D	D

说明: VITON® 是杜邦公司弹性体注册商标

流体化学兼容性表

流体	碳钢	不锈钢	橡胶密封		软管		
			丁腈橡胶	氟橡胶	编织软管	缠绕软管	热塑软管
Pydraul A200	A	A	D	A	D	D	E
Q8 Handel 68	E	E	E	E	C	B	C
Quaker QUINTOLUBRIC 888	C	A	B	A	A	A	A
Quaker QUINTOLUBRIC 822 (series), 833	C	A	B	A	B	C	A
Quaker QUINTOLUBRIC 957, 958	C	A	B	A	A	B	A
Raisio Biosafe HO 46 SE	E	E	E	E	B	B	B
Refrigerant HFC134	A	A	E	E	D	D	E
Revolt S.B.H.	E	E	E	E	A	A	B
Safety Kleen Hydraulic ISO VG 32, 46, 68	A	A	E	E	A	B	E
Santoflex 13	A	A	E	E	C	C	E
Santosafe 300	A	A	E	E	D	D	E
Santosafe W-G 15, 20, 30	A	A	E	E	A	A	E
Shell Cassida HF 46	E	E	E	E	B	B	B
Shell Clavus 32, 68	A	A	E	E	D	D	E
Shell Comptella	A	A	E	E	C	C	E
Shell Comptella S46, S68, MS	A	A	E	E	C	C	E
Shell Corena D	E	E	E	E	C	B	C
Shell Diala A, AX	A	A	A	A	A	B	A
Shell Naturelle HFE 15, 32, 46, 68	A	A	A	A	B	B	A
Shell Pella	A	A	E	E	A	A	E
Rimula X	E	E	E	E	B	A	B
Shell Tellus	A	A	A	A	A	A	A
Shell Tellus Arctic 32	E	E	E	E	A	B	A
Shell Thermia	A	A	E	E	A	A	E
Shell Turbo	A	A	E	E	C	C	E
Shell V-Oil 1404	E	E	E	E	B	B	B
Sodium silicate 硅酸钠	A	A	A	A	A	A	E
Silicone 硅胶	A	A	A	A	E	E	E
Soda (Sodium Carbonate) 苏打	A	A	A	A	A	A	E
Ammonium sulfate 硫酸铵	C	C	A	D	A	A	A
Magnesium sulfate 硫酸镁	A	A	A	A	A	A	E
Copper sulphate 硫酸铜	D	C	A	A	A	A	E
Sodium sulfate 硫酸钠	A	A	A	A	A	A	A
Carbon disulphide 二硫化碳	A	A	D	A	D	D	E
Hydrogen sulfide 硫化氢	D	C	E	E	D	D	E
Potassium sulphide 硫化钾	A	A	A	A	A	A	A
Zinc sulphide 硫化锌	D	A	E	E	A	A	A
Solutia's Skydrol 5, 500B-4, LD-4	A	A	D	B	D	D	A
Solutia's Skydrol 500	E	E	D	D	D	D	D
Solutions of soap	A	A	A	A	C	C	E
Stoddard solvent 干洗溶剂	A	A	A	A	C	C	E
Lacquer solvents 漆溶剂	D	A	E	E	D	D	E
SSR Ultra Coolant	E	E	E	E	B	A	B
Styrene 苯乙烯	E	A	D	A	E	E	E
Tamoi Green Hydro Safety 46	E	E	E	E	A	A	A
Teboil Hydraulic Eco 46	A	A	E	E	C	C	E
Teboil Hydraulic Oil Polar	E	E	E	E	A	B	A
Carbon tetrachloride 四氯化碳	C	C	A	A	D	D	E
Texaco Hydra 46	E	E	E	E	A	B	A
Toluene, Toluene 甲苯	A	A	D	C	D	D	B
Turpentine 松节油	A	A	A	A	D	D	E
Trichloroethylene 三氯乙烯	D	A	C	A	D	D	C
TrielinaC	D	C	D	C	E	E	E
Trim-Sol	A	A	E	E	A	B	E
Sulfur trioxide 三氧化硫	D	D	D	A	D	D	E
Ucon Hydrolube J-4	A	A	B	C	B	C	B
Urea 尿素	C	C	A	A	C	C	E
Urethane 聚氨酯	A	A	E	E	A	A	E
Steam 蒸汽	C	A	C	C	D	D	E
Varsol fluids	A	A	E	E	C	C	E
Paint 油漆	C	A	A	A	D	D	E
Enamel paint 瓷漆	D	A	C	C	D	D	E
Versilube F44, F50, F55	A	A	A	A	A	A	A
Xylene Xylene 二甲苯	A	A	D	A	D	D	A
York 777	E	E	E	E	B	B	B
Zerol 150	A	A	E	E	A	A	E
Sulfur 硫	D	C	D	A	B	B	B

化学兼容性等级： A=最优 B=良好 C=可使用 D=不推荐使用 E=未经实验的数据

说明： VITON® 是杜邦公司弹性体注册商标

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

销售及服务办事处区域



- 这一产品手册最初使用意大利文编写然后翻译成各国语言的。以防对于手册整体或部分有曲解或误解之处，请以意大利语言作为具法律约束力的文字。
- 手册中的技术数据和尺寸等只是指导的目的。包括所有系列、公式、表格以及软管产品。
- 由于产品的修改，型号改变或淘汰，我们没有义务提供之前特性的产品，如果我们有其他同等性能的产品替换的话我们会及时通知您。
- 供应的一般条款, 双方之间签订的协议具有约束力。
- 为了在技术发展上保持更新，卡斯特公司保留对产品形状和尺寸的修改而没有事先通知的权利，同时我们会为社会的探索和发展变革相应的产品。
- 新的产品手册将替代和取代之前发行的手册。





卡斯特香港有限公司
香港九龙旺角弥敦道 678 号
华侨商业中心15楼 C 座

卡斯特香港有限公司中国联络办事处
中国广州市广州经济技术开发区锦绣路明华三街 8 - 10号
华兴工业大厦六楼之一 (510750)

电话: +86.20.32217211 传真: +86.20.82562507
网址: www.cast.it 电子邮件: info@casthk.com

